Les adoucisseurs **Valeco 500 Series** analysent les habitudes d'utilisation de l'eau pour régénérer en conséquence et réaliser des **économies substantielles sur la consommation de sel et d'eau.**

500 Series

Adoucisseurs durables et compacts

Avantages

- Opti-brining with HE resin: régénère uniquement la résine qui a été utilisée
- Débits élevés avec faibles pertes de charge
- Affichage numérique pour faciliter le contrôle et la programmation
- Programme de détection des fuites
- Enregistrement des réglages en cas de coupure de courant
- Démarre une régénération supplémentaire en cas de besoin
- Conception robuste pour une installation rapide et facile

Les débits les plus élevés de tous les adoucisseurs disponibles sur le marché!

Tous les modèles **500 Series** sont fournis avec un kit d'installation standard complet, **un bypass**, **des flexibles** et un kit de test de dureté de l'eau.

Fiche technique

Garantie de 15 ans
avec un contrat
d'entretien

	503	505	507	509
Référence	V01MON503BL	V01MON505BL	V01MON507BL	V01MON509BL
Dimensions (mm)	480 x 270 x 485	555 x 270 x 485	710 x 270 x 485	1038 x 270 x 503
Volume de résine	10 litres	14 litres	18 litres	30 litres
Raccordement	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Réserve en sel	15 kg	18 kg	25 kg	39 kg
Utilisation en sel par régénération	0,9 - 1,4 kg	1 - 1,7 kg	1,6 - 2,7 kg	3,1 - 4,5 kg
Débit max.	83 l/min	78 l/min	78 l/min	75 l/min
Capacité d'échange (30°F)	1471 litres	2280 litres	3420 litres	5700 litres
Pression de service	1,5 - 5 bar	1,5 - 5 bar	1,5 - 5 bar	1,5 - 5 bar
Bypass et flexibles	compris	compris	compris	compris
Raccordement électrique	230 V	230 V	230 V	230 V