
Aperçu de la gamme ›

CATALOGUE 2024/2025.

Produits Viega



viega

INDEX

Produits Viega

Générale, service XII

Nouveautés 1

Système de gestion de l'eau potable
Fonction Hygiène Viega 11

Technique de tuyauterie
Profipress 29
Profipress G 63
Profipress S 75
Prestabo 83
Megapress 103
Megapress S 117
Temponox 135
Sanpress Inox 151
Sanpress Inox G 173
Viega Smartpress 187
Outils de sertissage 211
Raccords en bronze ou bronze au silicium 245
Raccords à souder 271

Système de vannes
Système de vannes Easytop 291

Chauffage au sol
Fonterra 315

Bâti-supports/Technique de rinçage
Prevista Dry 363
Prevista Dry Plus 403
Prevista Pure 421
Plaques de commande/accessoires 427
Accessoires/pièces détachées 447
Pièces détachées et accessoires d'évacuation 471

Bâti-supports/Technique de rinçage
Vidages de baignoires et de douches 543
Vidages pour lavabos et bidets 577
Vidages pour éviers, vidoirs et appareils 599
Evacuations pour WC et urinoirs 623
Pièces détachées pour siphons et vidages 635
Rigoles de douche Advantix 707
Vidages Advantix système 100 mm 739
Vidages de sol Advantix système 145 mm 769
Dispositifs anti-retour, vidages pour balcons et terrasses, solutions spécifiques 787
Pièces détachées pour systèmes Advantix et clapets anti-retour 805

Liste de références article 837
Liste de références modèle 861

BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.



SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU POTABLE

NEW

Fonction Hygiène Viega J2



TECHNIQUE DE TUYAUTERIE

Profipress
Système de raccords à sertir pour tubes en cuivre (Eau) A1

Profipress G
Système de raccords à sertir pour tubes en cuivre (Gaz) A2

Profipress S
Système de raccords à sertir pour tubes en cuivre (Plages de température plus élevées) A3

Prestabo
Système de raccords à sertir avec des tubes en acier non-allié F1

Megapress
Système de raccords à sertir pour des tubes en acier lourd F2

Megapress S Système de raccords à sertir pour des tubes en acier lourd
(Plages de température plus élevées) F3

Temponox
Systèmes de raccords à sertir avec des tubes en acier inoxydable (chauffage et refroidissement) F10

Sanpress Inox
Système de raccords à sertir avec des tubes en inox (Eau) G1

Sanpress Inox G
Système de raccords à sertir avec des tubes en inox (Gaz) G2

Viega Smartpress
Système de raccords à sertir avec tubes PE-Xc/Al/PE-Xc L6























TECHNIQUE DE TUYAUTERIE

Outils de sertissage P1

Raccords en bronze ou bronze au silicium
Raccords chromés, raccords pour flexible R2

Raccords à souder
pour tubes en cuivre R4









SYSTÈME DE VANNES

Système de vannes Easytop J1



CHAUFFAGE AU SOL

Fonterra
Systèmes de chauffage et de refroidissement R1





BÂTI-SUPPORTS/TECHNIQUE DE RINÇAGE

Prevista Dry
Système d'installations de bâti-supports en cloisons sèches S1



Prevista Dry Plus
Système d'installations de bâti-supports pour des conceptions flexibles S2



Prevista Pure
Blocs de bâti-supports à maçonner S3



Plaques de commande/accessoires
Pour la commande de rinçage des WC et urinoirs S4



Accessoires/pièces détachées
Pièces de rechange et accessoires pour Prevista S6



Pièces détachées et accessoires d'évacuation
Pièces de rechange et accessoires pour Viegaswift, Viega Eco Plus, Steptec et Viega Mono T7





TECHNIQUE D'ÉVACUATION

Vidages de baignoires et de douches	V1
Vidages pour lavabos et bidets	V2
Vidages pour éviers, vidoirs et appareils	V3
Evacuation pour WC et urinoirs	V4
Pièces détachées pour siphons et vidages	V5
Rigoles de douche Advantix	X1
Vidages Advantix système 100 mm	X2
Vidages de sol Advantix système 145 mm	X3
Dispositifs anti-retour, vidages pour balcons et terrasses, solutions spécifiques	X4
Pièces détachées pour systèmes Advantix et clapets anti-retour	X5











Art.

Mod.

Marque déposée :	
Adresse :	**Viega Belgium srl** Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Belgique
Téléphone :	+32 2 551 55 10
E-Mail : Internet :	info@viega.be viega.be
Coordonnées bancaires :	Deutsche Bank AG Marnixlaan 17 1000 Brussel Belgique IBAN BE23 8260 0042 4591 BIC DEUTBEBE
N° de TVA :	BE 0862044641
GLN (Global location number): Viega Belgium srl	40 52946 00000 8

Leader sur le marché mondial et technologique du secteur de l'installation, Viega est l'expert de l'eau potable saine dans les bâtiments. Entreprise familiale portée sur la qualité avec plus de 5 000 employé(e)s, l'entreprise compte plus de 125 années d'expérience à son actif dans la technique du bâtiment. Ses compétences clés sont la préservation et le développement continu de l'eau potable saine, l'efficacité énergétique, le confort et la sécurité dans les bâtiments. Le groupe développe et fabrique plus de 17 000 produits et systèmes sur dix sites dans le monde entier.

Les défis pour le secteur du sanitaire, du chauffage et du rafraîchissement sont de taille: construction de nouveaux logements, rénovation de logements et les économies conséquentes des ressources dans tous les domaines sont les thèmes des années à venir. Avec nos innovations de produits nous vous rendons le travail au quotidien plus facile.

Le système de contrôle de qualité Viega est certifié selon la norme NBN EN ISO 9001.

Les illustrations et indications de ces brochures sont indicatives. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications allant dans le sens d'une amélioration des produits. Les données communiquées sur les matières premières concernent les pièces en contact direct avec l'eau. Toutes les mesures sont exprimées en mm ou en pouce. UE = Colisage.

Le terme « Viega » utilisé sur le site web se réfère, selon le contexte, ou bien au groupe d'entreprises Viega ainsi qu'aux filiales directes ou indirectes, ou bien à la marque Viega. Les sociétés individuelles du groupe d'entreprises Viega sont des entités juridiquement séparées et autonomes et agissent ainsi de manière indépendante. Le terme « Viega » n'est du coup pas forcément à comprendre comme un renvoi à une société particulière.

Avril 2024

ORGANISATION VIEGA BELGIUM SRL*

Nom	Région	Codes postaux	Téléphone E-Mail
Directeur			
Carl-Jan Jongen			+32 2 551 55 10 info@viega.be
Marketing & Communication			
Marketing Manager Jo Devos			+32 2 551 55 15 jo.devos@viega.be
Délégués technico-commerciaux			
Stefan Colpaert	Bruxelles, Brabant wallon, Liège	1000–1495, 1560, 1630–1650, 1652–1653, 4000–4990	+32 476 96 61 96 stefan.colpaert@viega.be
Gille Polen	Brabant flamand, Anvers	1820,1910, 1933, 1970, 1981, 2000-2018, 2030-2060, 2100-2223, 2235-2360, 2380-2382, 2390, 2440, 2460, 2500-2547, 2560-2600, 2640, 2800, 2812-2820, 2860-2861, 2900-3200, 3210, 3212, 3320, 3360-3370	+32 477 62 04 42 gille.polen@viega.be
Jeroen Franssen	Limbourg	2230, 2370, 2387, 2400-2431, 2450, 2470-2491, 3201-3202, 3211, 3270-330, 3321-3350, 3380-3990	+32 475 58 06 19 jeroen.franssen@viega.be
Stéphane Mantia	Namur, Hainaut, Luxembourg	5000–7973	+32 474 90 17 16 stephane.mantia@viega.be
Axel Sys	Flandre Occidentale	8500-8530, 8540-8560, 8580-8600, 8630-8660, 8690-8691, 8800, 8840, 8860-8980	+32 472 48 84 89 axel.sys@viega.be
David Schils	Flandre Occidentale et Orientale	8377, 8400-8490, 8531, 8570-8573, 8610-8620, 8670-8680, 8700-8720, 8740-8750, 8760-8793, 8810-8830, 8810-8830, 8850-8851, 9700-9810, 9831, 9870, 9890	+32 473 13 01 69 david.schils@viega.be
Wim Claeys	Flandre Occidentale et Orientale	8000-8380, 8730, 8755, 9000-9090, 9185, 9230, 9270, 9820, 9840-9850, 9880-9881, 9900-9992	+32 491 72 98 59 wim.claeys@viega.be
Nicolas ’t Felt	Flandre Orientale, Brabant Flamand et Anvers	1500-1547, 1570-1620, 1651, 1654-1800, 1830, 1840-1880, 1980, 1982, 2020, 2070, 2550, 2610-2630, 2650-2660, 2801-2811, 2830-2850, 2870-2890, 9100-9180, 9190-9220, 9240-9260, 9280-9690, 9860	+32 474 98 20 68 nicolas.tfelt@viega.be
Projets (Bureaux d’études, architectes)			
Sales Manager Projects & Planning Boudewijn Vermeiren	Flandre occidentale et orientale	8000–9070, 9090, 9572-9992	+32 473 41 29 45 boudewijn.vermeiren@viega.be
Project Consultant Jeroen Franssen	Brabant flamand, Campine et Limbourg	1800–1831, 1850–1860, 1880–1982, 2220–2260, 2430–2431, 2450, 2490–2500, 2540–2550, 2570–2590, 2630, 2800–2840, 2850–2861, 3000–3891, 3940–3990	+32 475 58 06 19 jeroen.franssen@viega.be
Project Consultant Leo Bloemen	Limbourg, Campine	1500–1547, 1570–1620, 1651, 1654–1790, 1840, 1861, 2000–2200, 2240–2250, 2270–2400, 2460–2480, 2520–2531, 2560, 2600–2627, 2640–2660, 2845, 2870–2990, 3900–3930, 9080, 9100–9571	+32 474 98 08 41 leo.bloemen@viega.be
Project Consultant Xavier Chanteux	Bruxelles, Brabant wallon, Liège, Namur, Hainaut, Luxembourg,	1000–1495, 1560, 1630–1650, 1652–1653, 4000–7973	+32 478 79 44 17 xavier.chanteux@viega.be

*Sous réserve de modifications. Vous trouverez les informations les plus actuelles sur le site web viega.be/fr/entreprise/Contact.html.

ORGANISATION VIEGA BELGIUM SRL*

Bureau	
Centrale	+32 2 551 55 10 info@viega.be
Commandes	order@viega.be
Technical Support	
Service Center	+32 2 551 55 10 service@viega.be
Fonterra	+32 2 551 55 10 fonterra@viega.be
Service des études	+32 2 551 55 10 service@viega.be

*Sous réserve de modifications. Vous trouverez les informations les plus actuelles sur le site web viega.be/fr/entreprise/Contact.html.

DONNÉES CONCERNANT LES DIMENSIONS ET LES FILETAGES

Abréviation	Signification	selon
Ø	Diamètre	NBN EN ISO 3098-2
c	Compressibilité	NBN EN 13163
D	Diamètre extérieur du tube	NBN EN 10255
d	Diamètre extérieur du tube	spécifique à la norme du produit
DN	Diamètre nominal	NBN EN ISO 6708
G	Filet de l'écrou (cylindrique)	NBN EN ISO 228
M	Filet métrique ISO	DIN 13
MOP	Maximum operating pressure for gas (pression de service maximale pour le gaz)	
PN	Pression nominale	
R	Filet mâle (conique)	NBN EN 10226
Rp	Filet femelle (cylindrique)	NBN EN 10226
s	Épaisseur du tube	spécifique à la norme du produit
clé	Dimension de clé	

CONVERSION DES UNITÉS DE PRESSION

	mbar	bar	Pascal	hPa	kPa	MPa
1 mbar	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 bar	1.000	1	100.000	1.000	100	0,1
1 Pa	0,01	0,00001	1	0,01	0,001	0,000001
1 hPa	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 kPa	10	0,01	1.000	10	1	0,001
1 MPa	10.000	10	1.000.000	10.000	1.000	1

DONNÉES DE BASE DIGITALES VIEGA

A travers la portail **building-masterdata.com** de l'ARGE, notre base de données à jour des articles est mise gratuitement à votre disposition pour le téléchargement. Ces données sont actualisées régulièrement au cours de l'année.



Contenu de la mise à disposition des données:
- EPD et informations au sujet de la durabilité
- Classification ETIM
- Données logistiques et commerciales
- Photos couleur et autres médias
- Pièces détachées et accessoires

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

Conditions générales de livraison de la société à responsabilité limitée Viega Belgium S.R.L.
Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem,
Registre des personnes morales de Bruxelles et numéro BCE 0862.044.641

I. Champ d'application

1. Dans les présentes conditions générales, les termes « nous », « notre » et « nos » font référence à la société à responsabilité limitée Viega Belgium S.R.L., dont le siège social est situé à Zaventem, ainsi que, le cas échéant, aux sociétés du groupe Viega.
2. Dans les présentes conditions générales, par les expressions « par écrit » ou « écrit(e) », nous entendons également les messages transmis par courrier électronique ou par un autre moyen de communication électronique et, en ce qui concerne les messages qui nous sont envoyés, uniquement ceux que nous avons effectivement reçus.
3. Toutes nos offres et tous les contrats conclus avec nous, ainsi que leur exécution, sont exclusivement régis par les présentes conditions générales. Toute dérogation doit expressément faire l'objet d'un accord écrit avec notre direction.
4. Dans les présentes conditions générales, nous entendons par « client » toute personne (morale) qui a conclu ou souhaite conclure un contrat avec nous en tant qu'acheteur et/ou donneur d'ordre, ainsi que son/ses représentant(s), mandataire(s) et ayant(s) droit à titre général et/ou particulier.
5. L'application des conditions générales du client est expressément exclue.
6. En passant une commande/un ordre et/ou en accusant réception des produits livrés et/ou des conseils et/ou des calculs, dessins et/ou autres informations et documentation fournis par nos soins et/ou des travaux effectués par nos soins ou en notre nom, le client accepte les présentes conditions générales et est réputé accepter tacitement l'application exclusive de ces conditions générales pour tous contrats, ordres et/ou commandes ultérieurs, en présence ou non d'une confirmation écrite.
7. Les dispositions des présentes conditions générales de livraison s'appliquent également lorsque nous donnons des conseils et/ou effectuons des travaux et/ou fournissons des calculs, des dessins et/ou d'autres informations ou documentation gratuitement au client et/ou à ses partenaires contractuels directs ou indirects et/ou à d'autres personnes morales tierces avec lesquelles le client entretient des relations directes ou indirectes. Le client s'engage à en informer ces tiers et à mettre le texte de ces conditions générales à leur disposition.
8. Personne d'autre que le client ne peut tirer de droit des conseils, des informations et de la documentation que nous fournissons. Toute responsabilité à l'égard de tiers est exclue à cet égard.

II. Devis

Les prix et les indications relatives aux délais de livraison ainsi que toutes autres informations ou illustrations figurant dans nos catalogues, brochures, tarifs et publicités ont pour seul but d'informer l'acheteur. Ces informations n'ont qu'une valeur indicative et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Les poids et les dimensions mentionnés dans nos devis et croquis sont également approximatifs et peuvent différer des poids et dimensions réels. Nous nous réservons le droit d'apporter automatiquement à nos produits toutes les modifications nécessaires découlant des progrès techniques.
Nos devis sont gratuits. Ils ne nous engagent toutefois qu'à partir de l'acceptation de la commande.
Les accords oraux et/ou les promesses faites par des membres du personnel et/ou par nos représentants ne nous engagent pas tant que nous ne les avons pas confirmés par écrit.
Nous nous réservons toujours le droit de refuser des commandes sans motif ou d'exiger un paiement anticipé avant de livrer les produits.

III. Commandes

Les commandes ne nous engagent qu'une fois que nous avons confirmé par écrit que nous les acceptions (confirmation de commande). Une fois acceptées, les commandes sont répercutées dans notre planning et ne peuvent plus être annulées.
Chaque contrat conclu par nos soins est soumis à la condition résolutoire que le client s'avère, à notre seule discrétion, suffisamment solvable.
Le client est responsable de l'exactitude des données qui nous sont fournies par lui ou par des tiers, en son nom.
Le client n'est pas autorisé à transférer ses droits et obligations découlant du contrat conclu avec nous à des tiers ni à les mettre en gage.
Cette interdiction porte sur un droit réel du droit des biens.
Les contrats, les commandes ou les ordres ne peuvent être modifiés qu'après approbation écrite. Comme indiqué ci-dessus, les commandes passées et acceptées après confirmation de notre part ne peuvent en principe plus être annulées.
Si nous autorisons la modification d'une commande que nous avons acceptée, les éventuels coûts supplémentaires dus à cette modification et les achats inutiles déjà effectués seront à la charge du client.

IV. Prix

1. Tous nos devis sont en principe contraignants, sauf si, après l'émission du devis ou la conclusion du contrat, les prix des matières premières et/ou des matériaux nécessaires, les coûts de fret et de transport, les coûts énergétiques, les primes d'assurance, les salaires, les charges sociales, les impôts, les droits d'importation, les droits d'accise et autres taxes, les taux de change et/ou d'autres facteurs déterminants pour les prix subissent des augmentations. Dans ces cas, même si ces aug-

mentations étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat, nous sommes en droit d'augmenter le prix convenu en conséquence.
2. Nos prix s'entendent :
• hors TVA et autres taxes publiques ;
• hors frais de transport, d'emballage et d'assurance ;
• en euros.

V. Livraison de marchandises et fourniture de conseils
1. Tous les délais (de livraison) mentionnés sont indicatifs et établis au mieux de nos connaissances, mais ils restent sujets à modification et ne nous engagent en aucun cas. Le dépassement d'un délai (de livraison) mentionné ne confère au client aucun droit à une indemnisation, à une suspension ou à l'inexécution de ses obligations ou à tout autre recours et/ou à la résiliation du contrat, à moins que ce dépassement soit intentionnel ou résulte d'une négligence grave de notre part.
En cas de force majeure ou de survenance d'événements tels que grève, lock-out, épidémie, incendie, inondation, problème dans les transports, manque de wagons de marchandises ou pénurie de matières premières rendant difficiles ou impossibles nos approvisionnements ou ceux de nos fournisseurs ou sous-traitants, nous pouvons renoncer de plein droit à la partie de la commande non encore exécutée, sans que le client puisse prétendre à une indemnisation.
2. Le délai de livraison commence à courir lorsque — une fois la confirmation de commande envoyée par nos soins — toutes les conditions stipulées dans le contrat ont été remplies, y compris, si nécessaire, celle du paiement anticipé total ou partiel ou de la constitution d'une garantie, et lorsque le client a rempli toutes ses obligations à notre égard, que tous les détails techniques ont été convenus par écrit et que nous avons reçu toutes les données et tous les documents que nous jugeons nécessaires, y compris les éventuelles informations et/ou les éventuels dessins que le client s'est engagé à nous fournir.
Nous sommes en droit de livrer les produits en plusieurs fois et de facturer ces livraisons partielles séparément. Le client est alors tenu d'effectuer le paiement conformément aux dispositions de l'article VII ci-dessous.
3. Sans préjudice de la réserve de propriété prévue à l'article X, la livraison est réputée avoir lieu au moment où le client est informé par écrit ou par courrier électronique que les produits sont prêts et à sa disposition ou, en l'absence d'une telle notification, à partir du moment où les produits ont quitté l'entrepôt du fournisseur ou le nôtre pour être transportés chez le client ou chez un tiers à qui ils doivent être livrés.
4. Le client est tenu de vérifier les produits livrés ou l'emballage immédiatement après la livraison pour déceler d'éventuels défauts ou dommages visibles, ou d'effectuer ce contrôle immédiatement après avoir été informé par nos soins que les produits sont à sa disposition.
5. Tout défaut ou dommage constaté sur les produits livrés et/ou mis à disposition et/ou sur l'emballage au moment de la livraison ou de la remise doit être consigné par le client sur le bon de livraison, la facture et/ou les documents de transport et, en tout état de cause, nous être notifié par écrit dans les trois jours ouvrables suivant la livraison.
6. Si les produits n'ont pas été enlevés par le client à l'expiration du délai de livraison, ils seront entreposés et gardés à sa disposition, à ses frais et à ses risques. Après une période de quatre semaines à compter de l'expiration du délai de livraison, nous sommes autorisés à vendre ces produits (de gré à gré). L'éventuel manque à gagner et les frais seront à la charge du client.
Nous sommes également autorisés à résilier le contrat par déclaration écrite et à réclamer une indemnisation.
7. Nos conseils sont réputés avoir été fournis au moment de leur envoi par courrier électronique, par la poste ou par tout autre moyen de communication.
8. La lettre de voiture, le bon de livraison ou tout autre document similaire remis à la livraison des produits est réputé refléter fidèlement la quantité de marchandises livrées, à moins que le client n'envoie une contestation par écrit au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des produits.
9. Même si le client signale en temps utile que les quantités livrées étaient inférieures à celles indiquées dans le document visé au paragraphe précédent du présent article, cela ne lui donne en aucun cas le droit de suspendre le paiement.

VI. Transport/risques
1. S'il est convenu que nous organisons (ou faisons organiser) le transport et que le client ne donne pas d'instructions spécifiques, nous organiserons le transport, l'expédition et/ou l'emballage au mieux de nos connaissances et de nos capacités, sans en porter la responsabilité. Les souhaits spécifiques du client à cet égard (transport express, service de livraison, etc.) ne seront respectés que si le client a déclaré prendre les coûts supplémentaires à sa charge et que nous jugeons ces souhaits réalisables.
2. Les produits sont toujours transportés aux risques du client, même si nous avons convenu d'organiser (ou de faire organiser) le transport.
3. Les risques concernent notamment, sans s'y limiter, le stockage, le chargement, le transport et le déchargement des produits. La livraison s'effectue au départ de notre usine/entrepôt ou de l'usine/entrepôt d'une autre société appartenant au groupe Viega, sauf si et dans la mesure où nous avons expressément confirmé un autre mode de livraison.
4. En cas de livraison de marchandises dont le prix net est supérieur à 1 500 EUR en Belgique, nous ne facturons pas les frais de transport au client.
5. En cas d'accord à ce sujet, nous assurons les marchandises et/ou leur transport aux frais du client. Il incombe au client de régler les éventuels dommages liés au transport.
6. Nos conseils sont réputés avoir été fournis au moment de leur envoi par courrier électronique, par la poste ou par tout autre moyen de communication.

VII. Paiement
1. Sauf indication contraire de notre part, tous les paiements s'effectuent en euros, sans remise, suspension ni compensation, par virement sur notre compte bancaire dans le délai de paiement mentionné sur la facture. Si aucun délai de paiement n'est spécifié, un délai de paiement de 30 jours à compter de la date de facturation s'applique.
2. Si le paiement n'a pas été effectué dans le délai visé au paragraphe précédent, le client est en défaut de plein droit et redevable d'intérêts à compter de la date d'échéance, sans autre mise en demeure (voir article VIII). Toutes les remises et réductions de prix convenues deviennent également caduques dans ce cas.
3. Toute augmentation du prix initialement convenu conformément aux dispositions des articles IV, V et VI doit être payée en même temps que la somme principale.
4. Nous sommes en droit de définir un calendrier de paiement à l'avance dans la confirmation de commande/le contrat pour les produits et/ou services que nous livrons.
5. Nous sommes autorisés à tout moment, avant d'effectuer ou de poursuivre une livraison ou de commencer ou de poursuivre l'exécution d'une commande, à exiger du client — à notre seule discrétion — un paiement anticipé ou une garantie suffisante pour l'exécution de ses obligations de paiement, même s'il a été convenu de différer ou d'échelonner le paiement.
Le refus du client d'effectuer le paiement anticipé exigé ou de fournir la garantie demandée nous autorise à résilier le contrat ou à suspendre nos obligations, sans préjudice de notre droit à une indemnisation pour les frais engagés, le manque à gagner et tout dommage subi ou à subir.
6. À partir du moment où le montant qui nous est dû est devenu exigible et impayé, nous sommes autorisés, sans préjudice de nos droits à une indemnisation et à des intérêts de retard, de déclarer le contrat et tous les autres accords conclus avec le client résiliés, sans qu'une mise en demeure ou une intervention judiciaire préalable soit nécessaire. Nos droits de propriété sont intégralement maintenus ou rétablis, de sorte que nous sommes en droit de récupérer (ou de faire récupérer) les produits concernés conformément aux dispositions de l'article X « Réserve de propriété ».
7. Tout paiement effectué par le client servira en premier lieu à payer les intérêts de retard qu'il doit, ainsi que les frais de recouvrement et/ou d'administration que nous avons engagés, et sera ensuite déduit de la plus ancienne créance impayée. Nous sommes en droit d'affecter les paiements différemment.
8. En tout état de cause, toutes nos créances existantes et futures sur le client, y compris en cas de paiement différé, de report de paiement ou de paiement échelonné autorisé, sont exi-

gibles immédiatement, sans mise en demeure préalable, avec tous les intérêts et frais dus, si le client n'a pas payé à temps tout montant dû, s'il est déclaré en faillite, s'il fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de dissolution, s'il a invoqué la loi relative à la continuité des entreprises (LCE) ou s'il décède.
Dans ces cas, nous sommes libérés des obligations qui subsistaient encore vis-à-vis du client.
9. Les réglementations de toute autorité ou d'autres circonstances qui empêcheraient le client d'utiliser totalement ou partiellement des produits à livrer ou livrés ainsi que les objections concernant les produits livrés ne modifient en rien les obligations de paiement et/ou autres du client à notre égard.
10. Nous avons le droit de compenser les dettes que nous avons envers le client par des créances détenues par des sociétés liées à Viega vis-à-vis du client. En outre, nous sommes autorisés à compenser les créances que nous détenons vis-à-vis du client par des dettes que nous avons envers des sociétés liées au client. Enfin, nous sommes autorisés à compenser les dettes que nous avons envers le client par des créances que nous détenons vis-à-vis de sociétés liées au client. Nous entendons par « sociétés liées » toutes les entreprises appartenant à un même groupe, au sens du titre 5 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.

VIII. Intérêts de retard et frais
1. À défaut de paiement dans le(s) délai(s) mentionné(s) à l'article précédent, le client est redevable de plein droit et sans mise en demeure d'un intérêt de retard à compter de la date d'échéance de la facture, égal au taux d'intérêt fixé par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement. En cas de retard de paiement, nous sommes en outre autorisés à réclamer, sans mise en demeure, une indemnité forfaitaire fixée à 15 % du montant de la facture, avec un minimum de 1 000 EUR, à moins que nous ne puissions apporter la preuve d'un dommage plus important. À cette fin, tout mois entamé est considéré comme un mois complet.
2. Si une facture n'est pas payée dans le délai de paiement convenu, nous avons le droit de faire recouvrer cette créance. Toutes les autres créances que nous détenons sont alors immédiatement exigibles, sans autre mise en demeure.
3. Le client qui n'a pas payé le montant dû à temps est tenu de rembourser tous les frais engagés pour le recouvrement des créances, y compris les frais extrajudiciaires, les frais judiciaires et les éventuels frais d'exécution. Les frais extrajudiciaires sont fixés à un minimum de 15 % du montant dû avec, comme indiqué ci-dessus, un minimum de 1 000 EUR.

IX. Impossibilité d'exécuter le contrat
1. Si nous nous trouvons dans l'impossibilité d'exécuter une commande ou de l'exécuter dans les temps ou dans son intégralité pour cause de force majeure, ou en raison d'autres circonstances — de quelque nature qu'elles soient — dont nous n'avions pas connaissance ou nous ne pouvions pas avoir connaissance au moment de la confirmation, nous avons le droit, à notre discrétion, soit d'annuler cette commande dans son intégralité, soit d'en annuler la partie non exécutée, soit d'en suspendre l'exécution (ultérieure), soit d'exiger que la commande soit modifiée de telle sorte qu'elle puisse être exécutée.
2. Si la commande a été partiellement exécutée par nos soins et que nous décidons ensuite d'en annuler ou d'en suspendre la partie non exécutée, le prix convenu doit être payé au prorata de la partie de la commande exécutée, dans le délai de paiement convenu et le manque à gagner doit être porté en compte au client.
3. En cas de force majeure ou de survenance d'événements, de circonstances, de causes et de conséquences échappant à notre pouvoir ou à notre contrôle, qui empêchent de manière temporaire ou permanente la livraison des produits ou l'exécution du contrat, tels que, sans s'y limiter, les perturbations et la stagnation au sein de notre entreprise ou chez nos fournisseurs, au niveau de la livraison des produits ou l'exécution du contrat, les grèves, les boycotts ou les actions similaires, les mesures gouvernementales affectant nos prestations, y compris les interdictions et les saisies judiciaires, les restrictions à l'importation et à l'exportation et les interdictions de voyager, l'absence de livraison, la livraison incorrecte ou tardive par des personnes ou des sociétés auprès desquelles nous obtenons nos produits ou services, les perturbations des services publics, les perturbations dans la communication électronique ou autre, les attaques de virus ou autres attaques dirigées contre les systèmes informatiques qui surviennent malgré la mise en place des mesures de protection habituelles, la guerre, la menace de guerre, la guerre civile, les menaces ou attaques terroristes, les émeutes, les incendies, [les conséquences et les mesures (gouvernementales) prises à la suite de et/ou pour prévenir] les pandémies, les épidémies, les virus, les mesures de quarantaine, les inondations, les tremblements de terre et autres catastrophes naturelles, et la maladie de notre personnel ou de tiers engagés ou devant être engagés par nos soins pour l'exécution de la commande, nous ne sommes pas responsables de l'indemnisation des dommages causés par ces événements.
Un tel manquement ne peut nous être imputé et ne confère en aucun cas au client le droit d'annuler ou de résilier le contrat.

X. Réserve de propriété
1. Nous conservons la propriété de tous les produits livrés ou à livrer tant que le client n'a pas payé nos créances relatives à la contrepartie de ce contrat ou de tout autre contrat conclu avec nous pour la livraison de produits, tant que le client n'a pas payé les travaux effectués ou à effectuer dans le cadre de ces contrats, et tant que le client est en défaut d'exécuter ses obligations dans le cadre de tous contrats, y compris en cas de créances au titre des intérêts de retard et des frais.
2. Le client est tenu de conserver soigneusement les produits en question, de les séparer des autres produits, de les identifier comme étant notre propriété et de dûment les assurer, en tout cas à leur valeur à neuf pour les dommages causés par le feu, l'eau et le vol.
3. Tant que le droit de propriété n'a pas été transféré, le client ne peut pas constituer de garantie sur ces produits ni accorder d'autres droits à des tiers et ne peut pas non plus les céder à des tiers, les grever, ni les transformer. Ce paragraphe porte sur un droit réel du droit des biens.
4. Si le client ne remplit pas ses obligations à notre égard ou s'il existe une crainte fondée qu'il ne les remplisse pas, s'il est déclaré en faillite, s'il fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de dissolution, s'il a invoqué la loi sur la continuité des entreprises (LCE), s'il décède ou si ses produits ou créances sont saisis, nous avons à tout moment le droit, sans mise en demeure préalable, de conserver les produits vendus non encore livrés, ainsi que d'enlever ou de faire enlever du lieu où ils se trouvent les produits déjà livrés qui sont restés notre propriété, sans intervention judiciaire, éventuellement après démontage, et de conserver ultérieurement lesdits produits, en tout cas jusqu'à ce que le client ait rempli toutes ses obligations à notre égard. Dans ce cas, nous avons le droit de considérer le(s) contrat(s) conclu(s) et non encore exécuté(s) comme résilié(s), sans préjudice de nos droits à une indemnisation.
Dans cette situation, le client nous donne d'ores et déjà son autorisation expresse et inconditionnelle à pénétrer dans tous les lieux où se trouvent nos produits et à les enlever ou les faire enlever, le cas échéant après démontage.
5. Si des tiers saisissent des produits nous appartenant, le client est tenu de les informer immédiatement de nos droits, de nous informer de cette saisie et de nous envoyer des copies des documents de saisie. Le client est responsable de tous les dommages que nous subissons du fait de la saisie.
6. Si, en raison des circonstances, nous perdons la propriété des produits pour lesquels nous avons stipulé une réserve de propriété, nous acquérons la copropriété au prorata, si le client mélange les produits que nous lui avons vendus avec ses propres produits et/ou avec des produits de tiers.
7. Le client est tenu de nous informer immédiatement si les produits faisant l'objet d'une réserve de propriété subissent ou ont subi des dommages.

XI. Propriété intellectuelle/industrielle, documents et confidentialité
1. Les droits de propriété intellectuelle et industrielle sur toutes les informations, de quelque nature qu'elles soient, que nous mettons à la disposition du client ou de tiers à titre onéreux ou gratuit (telles que, sans s'y limiter, les offres, les conceptions, les programmes logiciels, les images, les dessins, les croquis, les

calculs, les descriptions, les données de construction et de fabrication, le savoir-faire) et sur les devis eux-mêmes nous appartiennent exclusivement ou appartiennent à une autre entreprise du groupe Viega. Ils ne sont jamais cédés au client ou à des tiers.
2. Toutes les informations visées au paragraphe 1 de cet article sont confidentielles.
Ces informations ne peuvent en aucun cas être copiées en tout ou en partie, remises à des tiers, montrées ou fournies pour consultation, divulguées ou utilisées à d'autres fins que l'exécution du contrat, sans notre accord écrit.
3. Les documents visés au paragraphe 1 du présent article restent notre propriété jusqu'à ce que le client ait intégralement rempli toutes les obligations qui lui incombent en vertu de tous les contrats conclus avec nous. Les paragraphes 2 à 7 de l'article X des présentes conditions générales s'appliquent également dans leur intégralité.
4. Si nous ne sommes pas chargés d'exécuter les travaux pour lesquels nous avons fait une offre, mais aussi dans le cas où une commande est annulée ou son exécution non poursuivie, tous les documents visés au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des devis, et toutes les copies qui en ont été faites doivent nous être remis dans les 14 jours suivant la non-attribution de la commande en question, son annulation ou la cessation de l'exécution de celle-ci.
En cas de violation de cette disposition, le client nous est redevable d'une pénalité immédiatement exigible de 1 000 EUR minimum par jour, à moins que nous ne puissions apporter la preuve d'un dommage plus important. Cette pénalité peut être réclamée en plus d'une indemnisation et de l'exécution des obligations.
5. Les informations mentionnées dans le présent article ne seront pas divulguées ou reproduites par le client et ne seront pas utilisées par le client à d'autres fins que l'exécution du contrat conclu entre lui et nous.
Si le client enfreint cette obligation, il nous sera redevable d'une pénalité immédiatement exigible 25 000 EUR minimum pour chaque infraction, à moins que nous ne puissions apporter la preuve d'un dommage plus important. Cette pénalité peut être réclamée en plus d'une indemnisation et de l'exécution des obligations.

XII. Objections/réclamations
1. Le client est tenu de vérifier les marchandises livrées immédiatement après la livraison afin de déceler d'éventuels défauts ou dommages, ou d'effectuer ce contrôle immédiatement après avoir été informé par nos soins que les produits sont à sa disposition. Sans préjudice d'autres dispositions prévues dans les présentes conditions générales, toutes les réclamations doivent nous parvenir par écrit dans les trois jours ouvrables suivant la livraison, avec une indication précise de leur nature et de leur motif. Le client ne pourra plus se prévaloir d'un défaut s'il ne l'a pas dénoncé par écrit dans ce délai après avoir découvert ou avoir raisonnablement été en mesure de découvrir le défaut. Le client peut contester les factures dans un délai de huit jours à compter de la date de facturation.
2. Pour les réclamations relatives à des vices cachés, un délai maximum de trois mois après la livraison s'applique. Ces réclamations doivent être introduites au plus tard huit jours après la découverte du vice caché.
3. À l'expiration de ce(s) délai(s), le client est réputé avoir approuvé la livraison ou la facture, respectivement.
Nous ne prendrons alors plus aucune réclamation en compte.
4. Si le client ne nous donne pas immédiatement l'occasion de vérifier les défauts qu'il invoque et/ou s'il ne met pas immédiatement les produits concernés à notre disposition, toute responsabilité éventuelle de notre part et de la part du groupe Viega, dans la mesure où elle existait auparavant, devient caduque. Tous les (éventuels) droits du client deviennent caducs si les produits livrés sont stockés de manière inappropriée et/ou sont utilisés à des fins inadéquates et/ou en cas de non-respect des consignes d'utilisation et des instructions de construction fournies par nos soins, qui peuvent nous être demandées et/ou qui sont disponibles sur notre site Internet.
5. L'inexécution présumée d'une obligation de notre part ne libère pas le client de son obligation de paiement à notre égard, en vertu de quelque contrat que ce soit, et ne lui confère pas le droit de suspendre, de limiter ou de compenser ses obligations à notre égard. Le droit du client de compenser ses créances ou de suspendre l'exécution de ses obligations est exclu, à moins que nous n'ayons invoqué la loi sur la continuité des entreprises (LCE) ou que nous soyons en faillite.
6. Le retour des produits livrés ne peut avoir lieu qu'après notre accord écrit préalable, à nos conditions, y compris dans le respect des conditions de notre procédure de retour (annexe 1 des présentes conditions générales).
7. Nous ne prendrons les réclamations en compte que si le client a rempli toutes ses obligations à notre égard.

XIII. Responsabilité
1. Nous ne sommes pas responsables – sauf si et dans la mesure où une disposition légale obligatoire en décide autrement – des dommages directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, résultant de ou liés aux produits que nous avons vendus, aux travaux ou services que nous avons exécutés, aux conseils que nous avons fournis, gratuitement ou non, et aux calculs, dessins et autres informations ou documentation que nous avons mis à disposition, gratuitement ou non, à moins qu'ils n'aient été causés intentionnellement ou résultent d'une imprudence délibérée de la part de Viega Belgium S.R.L. ou de ses dirigeants.
2. Si nous sommes responsables, notre responsabilité sera en tout état de cause limitée au montant payé par notre assurance responsabilité civile d'entreprise dans le cas concerné.
3. Nous ne sommes jamais tenus d'indemniser les dommages consécutifs, les dommages aux biens dont un tiers a la garde, les pertes de profit ou de chiffre d'affaires, les économies manquées, les dommages de stagnation, les pertes d'exploitation, les dommages intentionnels ou résultant de l'imprudence délibérée d'assistants ou de subordonnés non dirigeants ou tout autre dommage indirect que ce soit.
4. Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant de travaux effectués par le client ou par des tiers mandatés ou non par le client, et/ou du résultat de ces travaux.
5. Les dommages résultant de circonstances imprévues (ou d'une modification ou résiliation du contrat pour cause de circonstances imprévues) sont à la charge et aux risques du client. Le client doit également nous dégager de toute responsabilité à cet égard.
6. Le client est tenu de prendre à sa charge tous les frais, dommages et intérêts susceptibles de résulter, directement ou indirectement, de réclamations de tiers [y compris des partenaires contractuels directs et indirects et des clients (finaux) du client] introduites en lien avec l'exécution du contrat avec le client et/ou en rapport avec les conseils que nous avons fournis, gratuitement ou non, et/ou les calculs, dessins et autres informations ou documentation que nous avons mis à disposition, gratuitement ou non. Le client doit également nous dégager de toute responsabilité à cet égard.
7. Si nous sommes tenus responsables de dommages résultant directement ou indirectement de produits que nous avons livrés et que nous nous sommes procurés auprès de tiers, nous pouvons dans tous les cas nous dégager de notre responsabilité en cédant nos (éventuelles) créances sur ces tiers à ceux qui nous tiennent pour responsables. Nous ne sommes pas obligés de procéder à une telle cession.
8. Cette exclusion ou limitation de notre responsabilité et cette obligation du client de nous indemniser et de nous dégager de toute responsabilité que celles décrites dans le présent article valent également pour toutes les personnes que nous employons en vue de la vente des produits et/ou de l'exécution des travaux, ou que nous impliquons de toute autre manière dans l'exécution de la transaction.
9. Nous ne sommes tenus de rembourser les coûts des réparations effectuées par le client lui-même que si et dans la mesure où nous avons autorisé le client par écrit à procéder à ces réparations et que ces réparations ont été effectuées conformément au plan que nous avons approuvé par écrit.
10. Si, en cas de réparation ou de remplacement par nos soins, il s'avère que le problème est dû à une cause dont nous ne sommes pas responsables, nous sommes en droit de facturer au client tous les frais engagés à cet égard (y compris les frais d'inspection) et de lui réclamer un acompte à cet effet. Nous sommes en droit de suspendre tous nos travaux jusqu'à ce que cet acompte nous ait été versé.
11. Si le client estime que nous n'avons pas (correctement) rem-

pli nos obligations, il devra toujours nous donner la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable.

XIV. Dispositions supplémentaires en matière d'obligations et de garanties
L'annexe 2 des présentes conditions générales énonce une obligation supplémentaire de notre part à l'égard de notre contrepartie contractuelle. Nous ne fournissons pas d'autres garanties que celles décrites à l'annexe 2.

XV. Résiliation et suspension
1. Si et dès que le client ne remplit pas une ou plusieurs de ses obligations, ne les remplit pas à temps ou pas correctement, pour quelque raison que ce soit, s'il est déclaré en faillite, s'il fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de dissolution, s'il a invoqué la loi sur la continuité des entreprises (LCE) ou/et si ses produits ou créances sont saisis, nous avons le droit de suspendre nos obligations et/ou de déclarer le contrat et tous les autres contrats conclus avec le client totalement ou partiellement résiliés, sans mise en demeure préalable, sans préjudice des autres droits dont nous disposons en vertu de la loi et des présentes conditions générales, sans être tenus à une quelconque indemnisation ou garantie et sans préjudice de l'obligation du client de nous dédommager intégralement.
2. Si le contrat est déclaré totalement ou partiellement résilié ou s'il est totalement ou partiellement résilié par le tribunal en raison d'un manquement du client, celui-ci est tenu de nous dédommager intégralement, y compris pour les travaux que nous avons déjà effectués et les coûts que nous avons déjà engagés dans le cadre de l'exécution du contrat, les coûts inévitables et le manque à gagner.

XVI. Marques commerciales
Il est interdit d'enlever, d'endommager, de copier, de reproduire ou de modifier les marques de fabrique et commerciales ainsi que les signes ou numéros de modèle et d'identification apposés par le fabricant ou par nos soins sur les produits livrés.

XVII. Modifications
Nous nous réservons le droit de modifier les présentes conditions générales dans leur intégralité ou dans certaines parties, pour certains produits ou travaux, ou pour certains clients. Dans tous les cas, c'est la dernière version des conditions générales qui s'applique.
Il est conseillé au client de consulter notre site Internet pour prendre connaissance de la dernière version de nos conditions générales.

XVIII. Nullité ou non-applicabilité
Si l'une ou plusieurs des dispositions des présentes conditions générales sont déclarées nulles ou non applicables, les autres dispositions continuent à s'appliquer. Dans ce cas, une disposition se rapprochant le plus possible des conséquences économiques de la disposition déclarée nulle ou non applicable viendra la remplacer.

XIX. Exportation (et restrictions à l'exportation)
1. La vente ou la (re)livraison de nos produits, y compris des descriptions de produits et de toute autre documentation, aux États-Unis d'Amérique ou au Canada est expressément interdite et nécessite l'accord écrit préalable de notre direction.
2. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à l'absence d'obstacles résultant de règles nationales, européennes ou internationales en vigueur en matière de commerce extérieur, d'embargos ou d'autres sanctions.
3. Le client est tenu de nous fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exportation, au transport et à l'importation.

XX. Protection des données
Le client sait que nous traitons et conservons des données, dont des données relatives à sa personne, dans le cadre de la relation commerciale et il l'accepte.
Notre politique de confidentialité peut être consultée sur notre site Internet.

XXI. Droit applicable et juridiction compétente
1. Tous nos devis, tous les contrats que nous concluons, tous les travaux que nous effectuons et tous les conseils, calculs, dessins, informations et/ou documentation que nous fournissons, gratuitement ou non, sont exclusivement régis par le droit belge.
2. Tous les litiges résultant d'une offre que nous avons faite ou d'un contrat conclu entre le client et nous ou d'un contrat en découlant, y compris les litiges qui ne sont considérés comme tels que par l'une des parties, sont exclusivement soumis aux tribunaux d'Anvers dans un premier temps. Nous sommes en outre autorisés à soumettre les litiges avec le client au tribunal compétent en vertu de la loi, du règlement ou du traité.
3. L'élection du droit applicable et du tribunal compétent décrite dans le présent article s'applique également lorsque nous fournissons des conseils et/ou effectuons des travaux et/ou mettons des calculs, des dessins et/ou d'autres informations et/ou documentation à la disposition du client et/ou de ses partenaires contractuels directs ou indirects et/ou de ses clients finaux et/ou d'autres tiers, et ce, gratuitement. Le client s'engage à en informer ces tiers.

Version de mars 2024 — Viega Belgium S.R.L.

Annexe 1 aux conditions générales de livraison — Procédure de retour de Viega Belgium S.R.L.

Les retours de produits reçus par le client de Viega Belgium S.R.L. sont soumis aux dispositions suivantes, en plus des conditions générales de livraison de Viega Belgium S.R.L.

Viega Belgium S.R.L. (ci-après dénommée « Viega ») fait la distinction suivante en ce qui concerne les retours :

1. Le client a commandé trop de produits ou des produits erronés :
Viega détermine si le client peut retourner les produits après l'avoir consultée. En cas d'approbation, le client reçoit un formulaire de retour complété par Viega, qui doit être joint à l'envoi. Le client ne peut retourner que les produits spécifiés par Viega sur ce formulaire de retour complété. L'expédition s'effectue en port payé et aux risques du client.
Viega facture au client un montant correspondant à au moins 25 % des montants que Viega lui a facturés pour les produits retournés, au titre des frais de retour. Ces frais de retour ne comprennent pas les frais de transport.
Si les frais de retour sont supérieurs à 25 % des montants facturés par Viega au client pour les produits retournés, Viega en informera le client après avoir reçu les produits retournés. Dans ce cas, le client est en droit de retirer l'intégralité de sa demande de retour (un retrait partiel n'est pas possible). Si le client retire sa demande, Viega lui renverra les produits retournés après avoir reçu un montant correspondant à 5 % des montants facturés par Viega au client pour les produits retournés (avant les frais de manutention), en port dû et aux risques du client.

2. Viega Belgium S.R.L. a livré des produits non commandés :
Viega détermine si le client peut retourner les produits après l'avoir consultée. En cas d'approbation, le client reçoit un formulaire de retour complété par Viega, qui doit être joint à l'envoi. Le client ne peut retourner que les produits spécifiés par Viega sur ce formulaire de retour complété. L'expédition s'effectue en port dû et aux risques de Viega. Aucuns frais de retour ne seront facturés.

Autres cas :
Dans les cas autres que ceux décrits aux points 1 et 2 ci-dessus, le retour des produits n'est autorisé que si le client a reçu l'accord écrit exprès de Viega à cet effet et uniquement aux conditions spécifiées au moment de cet accord.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent à tous les retours :
• En achetant des produits chez Viega, le client accepte également les dispositions de la procédure de retour.
• Après réception des produits retournés, Viega les compte et les contrôle. Les résultats de ce comptage et de ce contrôle sont contraignants pour le client.
• Seuls les produits Viega aptes à la revente sont repris (les produits doivent être intacts, ne pas avoir été entièrement ni partiellement transformés et être retournés dans leur emballage d'origine intact).
Si le client retourne des produits qui ne répondent pas à ces exigences, Viega lui enverra un avis à ce sujet. Ces produits seront éliminés ou détruits par Viega aux frais du client, à moins que le client ne notifie par écrit son souhait de les récupérer, dans les 8 jours suivant l'envoi de l'avis par Viega. Dans ce dernier cas, Viega renverra ces produits au client après avoir reçu un montant correspondant à 5 % des montants que Viega lui a facturés pour ces produits (avant les frais de manutention), en port dû et aux risques du client.

Sont exclus de tout retour :
• Les produits datant de plus de 5 ans à compter de la date d'emballage ;
• Les machines à sertir, les mâchoires à sertir, les produits Multiplex Trio E et similaires datant de plus de 3 ans à compter de la date d'emballage ;
• Les produits exempts de silicone datant de plus de 3 ans à compter de la date d'emballage ;
• Les raccords chromés ;
• Les produits dont la date de péremption est inférieure à 3 mois, comme les colles et les additifs ;
• Les tuyaux métalliques et en plastique ;
• Les plaques du système Fonterra.

Version de mars 2024 — Viega Belgium S.R.L.

Annexe 2 aux conditions générales de livraison – Conditions de garantie de Viega Belgium S.R.L.

La société à responsabilité limitée Viega Belgium S.R.L., sise Ikaroslaan 24, à 1930 Zaventem, registre des personnes morales de Bruxelles et numéro BCE 0862.044.641,

ci-après également dénommée :
« Viega » énonce l'obligation supplémentaire suivante à l'égard de sa contrepartie contractuelle dans les conditions énoncées ci-dessous. Cette obligation supplémentaire est dénommée « garantie » ci-après.

1. Sous réserve des autres conditions énoncées dans les présentes conditions de garantie, Viega garantit exclusivement à sa contrepartie contractuelle (ci-après dénommée l'« acheteur ») que les produits qu'elle vend à l'acheteur sont de bonne qualité au moment de la conclusion du contrat d'achat et qu'ils sont conformes aux dispositions légales et aux normes techniques belges en vigueur à ce moment-là. L'acheteur ne peut pas céder ses droits au titre de cette garantie.

2. La garantie ne couvre expressément pas les conseils ou autres services fournis.

3. La garantie ne couvre expressément pas l'assemblage de composants séparés, ni l'installation ou le bon fonctionnement de ceux-ci. Viega ne peut fournir aucune garantie à cet égard, car l'acheteur ou des tiers peuvent encore y apporter des modifications et y (faire) effectuer des raccordements.

4. La durée de cette garantie est de cinq ans maximum après l'installation des produits fournis par Viega.
L'acheteur doit pouvoir prouver quand l'installation a eu lieu. Si plusieurs produits fournis par Viega sont installés dans le cadre d'un projet, le délai de garantie commence à courir à la date de démarrage de l'ensemble du projet.
Toutefois, en tout état de cause, la garantie prend fin, compte tenu du délai défini au paragraphe précédent, au plus tard dix ans après la date de livraison du produit Viega concerné. La date de livraison est celle indiquée sur le bon de livraison.

5. Contrairement aux dispositions du point 4, la durée de la garantie pour les outils de sertissage Viega, comme, sans s'y limiter, les machines à sertir, les mâchoires à sertir, les anneaux à sertir, les coupe-profilés Prevista Dry Plus, est de deux ans à compter de la date de livraison du produit Viega concerné. La date de livraison est celle indiquée sur le bon de livraison. Les autres dispositions de ces conditions de garantie s'appliquent également aux outils de sertissage Viega.

6. Viega ne fournit aucune garantie contre la corrosion sous contrainte pour les raccords filetés et les rallonges en laiton et autres produits en laiton. Viega ne fournit aucune garantie pour les pièces de raccordement qui sont ou doivent être fixées à un produit par soudage.

7. Sauf stipulation contraire dans les présentes conditions de garantie, les conditions générales de livraison de Viega s'appliquent dans tous les cas en complément des présentes conditions de garantie.

8. Toute réclamation au titre de la garantie doit, dans tous les cas, être notifiée par écrit par l'acheteur à Viega immédiatement après la découverte d'un défaut, sous peine de déchéance du droit à la garantie. La date de réception de cette notification par Viega détermine si la notification a été faite ou non pendant le délai de garantie.
Dès que possible après cette notification, l'acheteur doit envoyer les produits faisant l'objet de la réclamation au titre de la garantie à Viega en port payé et à ses risques, à moins que Viega ne l'ait informé par écrit qu'une autre méthode de règlement de la garantie était utilisée.

9. Les produits pour lesquels l'acheteur fait appel à la garantie doivent être dans un état tel que Viega puisse procéder à un contrôle et à une inspection efficaces.

10. Dès réception des produits faisant l'objet de la réclamation au titre de la garantie et en cas de reconnaissance de la garantie par Viega, cette dernière décidera si elle :
• répare les produits concernés ;
• remplace les produits concernés ;
• crédite l'acheteur d'une partie proportionnelle de la facture ;
et lui notifie ce choix par écrit dans les plus brefs délais. Les produits sous garantie deviennent la propriété de Viega, sauf en cas de réparation.

11. Sont exclus de la garantie tous les autres dommages/défauts, y compris tous les dommages consécutifs, dont ceux résultant de travaux de réparation, et tous les dommages indirects, notamment, sans s'y limiter, la perturbation de l'entreprise, la stagnation, les coûts d'évacuation et les dommages causés à d'autres objets, le tout au sens le plus large du terme. Sont exclus de la garantie les dommages dus à des cas de force majeure, tels que les catastrophes naturelles, les guerres, les insurrections, le vandalisme, le terrorisme ou des événements similaires ou ayant des effets similaires.
Aucune nouvelle garantie n'est fournie sur les produits ou ensembles de produits réparés ou remplacés dans le cadre de la garantie.

12. Aucune garantie n'est fournie pour les défauts résultant de :
• une utilisation impropre ou négligente ou contraire au mode d'emploi, aux instructions de montage ou à d'autres recommandations et prescriptions de Viega, des autorités compétentes ou des instituts de normalisation ;
• une utilisation autre que normale ;
• un entretien non effectué ou effectué de manière incorrecte ;
• un nettoyage ou traitement des produits avec des détergents agressifs ou avec d'autres méthodes que celles prescrites ou recommandées par Viega ;
• une modification, un montage, une installation ou une réparation par l'acheteur ou par des tiers ;
• une usure normale.

13. Dans tous les cas où l'acheteur a envoyé des produits à Viega sur la base d'une réclamation au titre de la garantie et que ces produits sont réexpédiés par Viega ou en son nom, ils le sont aux risques de l'acheteur et, sauf confirmation écrite contraire de Viega, à ses frais.

14. L'acheteur ne peut faire valoir la garantie qu'après avoir rempli toutes ses obligations à l'égard de Viega et après avoir payé à Viega tous les montants dus au titre de la facture.


15. L'acheteur n'est pas autorisé à refuser tout ou partie du paiement au motif que Viega n'a pas (encore) rempli ses obligations de garantie ou ne les a pas entièrement remplies. Même si la garantie est invoquée dans le délai de paiement convenu, l'acheteur doit le respecter. Il n'en va autrement que si et dans la mesure où Viega l'a confirmé à l'acheteur par écrit ou par courrier électronique.

Version de mars 2024 — Viega Belgium S.R.L.

NEW

NOUVEAUTÉS

Produits Viega



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

NEW

TABLE DES MATIÈRES

J2 Fonction-Hygiène Viega, S4 plaques de commande/accessoires 4
L6 Viega Smartpress 4
J1 Système de vannes Easytop 5
S1 Prevista Dry 6
S4 Plaques de commande/accessoires 8
V5 Pièces détachées pour siphons et vidages 9



Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

J2 FONCTION-HYGIÈNE VIEGA, S4 PLAQUES DE COMMANDE/ACCESSOIRES






Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for More 201
électronique
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- disponible en option cadre de montage pour bâti-support de WC pour Prevista modèle 8650.1
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8621.1

	plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
NEW	acier inoxydable blanc mat	acier inoxydable blanc mat	1	**832 513**		





Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for More 204
électronique
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- disponible en option cadre de montage pour bâti-support de WC pour Prevista modèle 8650.1
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8624.1

	plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
NEW	acier inoxydable blanc mat	métal blanc mat	1	**832 520**		

L6 VIEGA SMARTPRESS



NEW

Tube multicouche Viega Smartpress/Pexfit Pro
- pour installation de chauffage, installations d'eau potable
- à mémoire de forme

équipement
Isolation périphérique 13 mm grise (λ=0,040 W/(mK)), film de protection PE
modèle 4705.4

d	ép	v [l/m]	L [m]	version	UE	**article**		
16	2	0,113	50	gris	50	**830 755**		
20	2,3	0,186	50	gris	50	**830 762**		
25	2,8	0,296	25	gris	25	**830 779**		

ép = épaisseur



Raccord fileté Viega Smartpress avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, filet G

équipement
Joint plat EPDM, six pans
modèle 6763

	d	G	UE	article
NEW	25	1	1	**795 696**

G = filet cylindrique



NEW

Set de rallonge Viega Smartpress
- chromé
- adapté pour vanne à flux libre encastrée Viega Smartpress modèle 6770

modèle 6770.1

	UE	article
	1	**813 581**

J1 SYSTÈME DE VANNES EASYTOP



NEW

Vanne à siège incliné Easytop (vanne à flux libre)
F
- taraudage Rp

équipement
Filet Rp selon NBN EN 10226-1, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, bouchon de vidange G¼
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2237.2

DN	Rp	UE	article
15	½	1	**829 285**
20	¾	1	**829 292**
25	1	1	**829 308**
32	1¼	1	**829 315**
40	1½	1/5	**829 322**
50	2	1/5	**829 339**

Rp = filet intérieur cylindrique



NEW

Vanne à siège incliné Easytop (vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)
F
- taraudage Rp

équipement
Filet Rp selon NBN EN 10226-1, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G¼
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
testé Belgaqua
modèle 2238.2

DN	Rp	UE	article
15	½	1	**829 346**
20	¾	1	**829 353**
25	1	1	**829 360**
32	1¼	1	**829 377**
40	1½	1/5	**829 384**
50	2	1/5	**829 391**

Rp = filet intérieur cylindrique



NEW

Clapet anti-retour Easytop F
- taraudage Rp

équipement
Filet Rp selon NBN EN 10226-1, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, raccord de contrôle, bouchon de vidange G¼

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW testé Belgaqua


modèle 2239.2

DN	Rp	UE	article		
15	½	1	**829 407**		
20	¾	1	**829 414**		
25	1	1/5	**829 421**		
32	1¼	1/5	**829 438**		
40	1½	1/5	**829 445**		
50	2	1/5	**829 452**		

Rp = filet intérieur cylindrique

S1 PREVISTA DRY





NEW

Elément WC Prevista Dry pour raccordement de WC avec douchette 980 mm
- disponible en option set de support Prevista Dry modèle 8570.37
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier, PE
- compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, intégration en Prevista Dry Plus, technique de chasse d'eau à 2 volumes, actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut, accessible aux personnes à mobilité réduite

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), réservoir de chasse d'eau encastré 3L, isolation contre l'eau de condensation pour des réservoirs de chasse d'eau sans halogène selon DGNB ENV1.2 conforme au critère QS4, gaine de protection pour raccordement de WC avec douchette, set de raccordement pour WC, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, raccord d'eau R½, coude de raccordement WC DN90 (réglable en profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP

caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm

précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.

modèle 8530.1

H	B	UE	article		
980	500	1	**824 174**		

H = hauteur de la construction
B = largeur

NEW




Elément de fixation Prevista Dry
modèle pour projets
1120 mm
- pour montage à l'élément Prevista Dry avec hauteur de construction de 1120 mm, objets sanitaires, installation de bâti-support accessible aux personnes à mobilité réduite
- adapté pour élément lavabo Prevista Dry modèle 8539
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8180.73
- acier, bois

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (30x30), contreplaqué s=30 mm spécial pièces humides, matériel de fixation
caractéristiques techniques
Charge max. 100 kg
modèle 8570.72

H	UE	article		
1120	26	**824 136**		

H = hauteur de la construction



NEW




Elément de fixation Prevista Dry
modèle pour projets
1120 mm
- pour montage à l'élément Prevista Dry avec hauteur de construction de 1120 mm, objets sanitaires, installation de bâti-support accessible aux personnes à mobilité réduite
- adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8524, élément lavabo Prevista Dry modèle 8539
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8173, 8180.73
- acier, bois

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (30x30), contreplaqué s=30 mm spécial pièces humides, matériel de fixation
caractéristiques techniques
Charge max. 100 kg
modèle 8570.71

H	UE	article
1120	1	**824 112**[1]
1120	1	**824 129**[2]

H = hauteur de la construction
[1] à gauche
[2] à droite



NEW



NEW

Set de fixation Prevista Dry
- pour fixation des éléments Prevista Dry, montage individuel direct sur le corps de construction
- pouvant être intégrés dans le système de rails Prevista Dry Plus, perçage latéral et fixation proche au cadre possible, réglable en profondeur 120–200 mm, surface de support intégrée pour la fixation sur l'habillage


modèle 8570.66

Qset	UE	article
2	1	**831 837**

Qset = quantité dans le set

S4 PLAQUES DE COMMANDE/ACCESSOIRES






Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for Style 20
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
modèle 8610.1

	plaque de finition	pièce de pression	UE	article
NEW	plastique blanc mat	plastique blanc mat	1	**832 476**


NEW



Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for Style 21
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
modèle 8611.1

	plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
NEW	plastique blanc mat	plastique blanc mat	1	**832 483**		



Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for More 200

DESIGN PLUS powered by ISH

- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
modèle 8620.1

	plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
NEW	plastique noir brillant	métal blanc mat	1	**832 506**		

V5 PIÈCES DÉTACHÉES POUR SIPHONS ET VIDAGES



NEW

Tasse
- adapté pour siphon modèle 5634.15

modèle 5634.151

	UE	article		
	1	**830 908**		




NEW

Set d'accessoires
- adapté pour siphon modèle 5634.15

équipement
Ecrou libre, joint, bague coulissante
modèle 5634.152

	UE	article		
	1	**830 915**		



NEW


Pièce de transition
- adapté pour siphon modèle 5634.15

modèle 5634.153

DN	Ø int.	UE	**article**		
40	32	1	**830 922**		

SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU POTABLE

Fonction Hygiène Viega



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Systèmes pour la surveillance et le maintien de la qualité de l'eau potable. Combinaison directe avec de nombreux systèmes de raccords à sertir Viega possible. D'autres combinaisons avec des raccords sur filets G, R et Rp sont possibles.

Stations de rinçage
Avec fonction-Hygiène Viega pour eau potable froide (EPF) et eau potable froide et chaude (EPF/EPC), système de rinçage automatique pour assurer une exploitation conforme en cas d'interruption d'utilisation prévisible.
Utilisation dans les conduites en boucle et en ligne, montage apparent ou encastré, installation dans la construction humide et sèche ainsi que dans les systèmes de bâti-support.
Déclenchement de la volume de rinçage en fonction du temps grâce à des intervalles de temps librement définissables, débit de chasse d'eau librement sélectionnable avec ou sans contrôle de température.
Déclenchement de la chasse en fonction de l'utilisation grâce à des intervalles de temps librement définissables dépendant d'une période prédéfinie pour l'interruption de fonctionnement, contrôle du renouvellement de l'eau via un capteur dans la tuyauterie, volume de rinçage librement sélectionnable avec ou sans contrôle de température.
Déclenchement de la chasse en fonction de la température grâce à un capteur dans la tuyauterie, vérification de la température de stagnation donnée dans des intervalles de temps librement définissables, volume de rinçage librement sélectionnable avec ou sans contrôle de température.
Possibilités de communication grâce à un logiciel basé sur navigateur, via Ethernet ou Wi-Fi.
Possibilités de connexion aux systèmes d'automatisation de bâtiments existants grâce à une connexion Ethernet et par contacts libres de potentiel (binaire)

Vanne de rinçage
Avec fonction-Hygiène Viega pour eau potable froide (EPF) ou eau potable chaude (EPC), système de rinçage automatique pour assurer une exploitation conforme en cas d'interruption d'utilisation prévisible.
Utilisation dans les conduites en boucle et en ligne, montage apparent ou encastré, installation dans la construction humide et sèche ainsi que dans les systèmes de bâti-support.
Déclenchement du procédé de rinçage grâce à des débits de rinçage définis librement (un signal externe est nécessaire)

Plaques de commande
Avec fonction-Hygiène Viega pour eau potable froide (EPF), actionnement de rinçage automatique pour assurer une exploitation conforme en cas d'interruption d'utilisation prévisible.
Déclenchements de rinçages à des intervalles de temps prédéfinis et arrêt en fonction de volumes prédéterminés.
Pour réservoirs de chasse d'eau encastrés WC 3H, 3L et systèmes de rinçage pour urinoir.

Pièces à sertir
Participe à l'exploitation conforme grâce au renouvellement de l'eau dans les conduites de dérivation en boucle selon le principe Venturi.
Utilisation pour des sections de tuyauterie rarement utilisées, par ex. conduites d'alimentation vers des stations de remplissage de chauffage, des vidoirs et des robinetteries de prélèvement externes jusqu'à une longueur de 15 m et 5 points de prélèvement maximum.
Pour tés des systèmes Profipress, Sanpress et Sanpress Inox avec dérivation d15 dans les conduites de distribution dimensionnées selon besoin.

Technique Inliner Smartloop
Permet l'installation rentable d'un système de circulation de l'eau chaude à colonne montante et son exploitation à haute efficacité énergétique.
Comme boucle d'eau chaude sanitaire interne pour les colonnes montantes d28–108,0 des systèmes Profipress, Sanpress et Sanpress Inox.

Vannes de régulation de la circulation
Vannes de régulation thermostatiques pour l'équilibrage hydraulique de colonnes ou d'étages, boîtiers et pièces en contact avec l'eau en bronze ou bronze au silicium, plage de régulation de 40 à 65 °C, verrouillables, avec bouchon de vidange.
Vanne de régulation statique pour l'équilibrage hydraulique de la circulation, boîtier et pièces en contact avec l'eau en bronze.

Vannes de prélèvement d'échantillon
Pour le prélèvement d'échantillon d'eau potable (eau froide sanitaire/eau chaude sanitaire/eau chaude sanitaire en circulation).
Modèle en 2 parties composé de : unité d'actionnement en bronze, vanne de prélèvement d'échantillon en acier inoxydable, tube d'évacuation en acier inoxydable rotatif/peut être flambé, unité de base rotative à 360°, poignée amovible avec bouchon de protection.
Modèle en 1 partie composé de : vanne de prélèvement d'échantillon en bronze, tube d'évacuation en acier inoxydable rotatif/peut être flambé, unité de base rotative à 360°, poignée amovible.

Identification
Fabricant, dimension du tube, lot, point vert sur l'embout à sertir

Raccords à sertir avec SC-Contur
Les raccords non sertis par inadvertance deviennent visiblement non étanches lors du remplissage de l'installation. Viega garantit la détection de raccords non sertis dans les plages de pression suivantes :
Pression d'eau min. : 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Pression d'eau max. : 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Pression atmosphérique min. : 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Pression atmosphérique max. : 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Eléments d'étanchéité
EPDM (caoutchouc-éthylène-propylène-diène), noir, prémonté

Dimensions
D½ –2

Outils
La sécurité de fonctionnement des systèmes de raccords à sertir Viega dépend tout d'abord de l'état irréprochable des outils de sertissage utilisés. Viega recommande l'utilisation des outils de sertissage de Viega pour le sertissage des raccords à sertir Viega Les outils de sertissage Viega doivent faire l'objet d'un entretien régulier par des partenaires de service agréés.

Domaines d'application
Eau potable
Des applications similaires à l'eau potable dans l'industrie

Remarque
Concernant l'utilisation du système pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Matériaux connexions à sertir
Cuivre : 99,9 % Cu-DHP
Bronze : CC499K
Bronze au silicium : CC246E / CuSi4Zn9MnP
Acier inoxydable 1.4401

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Capteurs 14
Plaques de commandes Viega 15
Sets de finition 20
Pièces à sertir 20
Technique Inliner Smartloop : boucles d'eau chaude sanitaire intérieures 21
Vannes de régulation de la circulation 22
Vannes de prélèvement d'échantillon, 2 pièces 25
Vannes de prélèvement d'échantillon, 1 pièce 26

4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

CAPTEURS



Sonde de débit et de température AquaVip
- pour installations pour eau potable et de chauffage
- bronze au silicium, plastique

équipement
Sonde de température PT1000, valeur de débit sortie 4–20 mA
- illustration 5

caractéristiques techniques
tension d''entrée 24 V
pression de service max. 1,2 MPa (60 °C) / 0,6 MPa (110 °C)
modèle 5841.50

DN	G	plage de mesure	UE	article
10	¾	2–40 l/min	1	**792 473**
20	1	5–85 l/min	1	**792 480**
32	1½	14–240 l/min	1	**792 497**

G = filet cylindrique



Pièce de transition AquaVip pour sonde de débit et de température
- adapté pour sonde de débit et de température AquaVip article 792 497
- bronze au silicium
- à joint plat

équipement
Section de stabilisation intégrée
modèle 5841.57

G1	G2	L	Qset	UE	article
1½	1¾	114,4	2	1	**795 016**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique
Qset = quantité dans le set



Coque isolante AquaVip pour sonde de débit et de température
- adapté pour sonde de débit et de température AquaVip modèle 5841.50

équipement
Epaisseur de la couche isolante selon GEG
modèle 5841.51

pour DN	UE	article
10	1	**795 023**
20	1	**795 030**
32	1	**795 047**



Capteur de pression AquaVip
- pour enregistrement de la pression relative des liquides dans les installations d'eau potable et de chauffage
- en acier inoxydable
- G½
- adapté pour té Viega Rp1/2

équipement
Six pans, adaptateur G¼ sur G½, valeur de débit sortie 4–20 mA, contact à fiche avec protection contre l'inversion de la polarité
- illustration 6

caractéristiques techniques
tension d''entrée 24 V
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
modèle 5841.52

L	UE	article
50,2	1	**795 009**




Câble de raccordement immotique
- adapté pour sonde de débit et de température AquaVip modèle 5841.50, capteur de pression AquaVip modèle 5841.52
- M12x1, 5 pôles sur AWG 20 5x0,5 mm²
- étanche à l'eau, sans halogène

caractéristiques techniques
température de service 0 – +70 °C
Température de stockage -25 – +85 °C
indice de protection IP 54
modèle 5841.53

type	LC	UE	article
immotique	2000	1	**795 085**

LC = longueur de câble

PLAQUES DE COMMANDES VIEGA



Plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201
électronique
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- disponible en option cadre de montage pour bâti-support de WC pour Prevista modèle 8650.1
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation

caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l

précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8621.1


reddot design award winner 2019

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK

	plaque de finition	pièce de pression	UE	article
	finition inox brossée	finition inox brossée	1	**773 526**
	acier inox noir mat	acier inox noir mat	1	**773 519**
	acier inox blanc brillant	acier inox blanc brillant	1	**773 502**
	acier inox coloris spécial	acier inox coloris spécial	1	**773 533**[1]
	acier inox coloris métallique	acier inox coloris métallique	1	**773 540**[1]
	acier inox doré	acier inox doré	1	**773 557**[2]
NEW	acier inoxydable blanc mat	acier inoxydable blanc mat	1	**832 513**

[1] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 8 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !
[2] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 10 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !





Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for More 202
électronique
avec éclairage LED


- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega, avec éclairage constant LED

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8622.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
métal blanc brillant	métal blanc brillant	1	**773 458**		
métal blanc brillant	métal chromé	1	**773 465**		
couleur spécifique métal	couleur spécifique métal	1	**773 472**[1]		
métal coloris métallique	métal coloris métallique	1	**773 489**[1]		
métal doré	métal doré	1	**773 496**[2]		

[1] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 8 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !
[2] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 10 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !





Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for More 204
électronique


- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- disponible en option cadre de montage pour bâti-support de WC pour Prevista modèle 8650.1
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8624.1

	plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
	finition inox brossée	métal brossé	1	**773 663**		
	acier inox noir mat	métal noir mat	1	**773 656**		
	inox poli	métal chromé	1	**773 649**		
	acier inox noir mat	métal brossé	1	**773 670**		
NEW	acier inoxydable blanc mat	métal blanc mat	1	**832 520**		
	acier inox coloris spécial	couleur spécifique métal	1	**773 687**[1]		
	acier inox coloris métallique	métal coloris métallique	1	**773 694**[1]		
	acier inox doré	métal doré	1	**773 700**[2]		

[1] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 8 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !
[2] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 10 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !






Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for Style 25
Sensitive
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- recouvert avec du vernis rémanent
- déclenchement sans contact du rinçage par l'avant ou par le dessus, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8615.1

plaque de finition	UE	**article**		
plastique blanc-alpin	1	**774 356**		
plastique noir mat	1	**827 663**		






Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for More 205
Sensitive
avec éclairage LED
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- cadre chromé
- déclenchement sans contact du rinçage par l'avant ou par le dessus, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
L'éclairage d'orientation s'allume en cas d'approchement.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8625.1

plaque de finition	UE	**article**		
verre noir	1	**774 363**		






Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for Public 12
déclenchement infrarouge du rinçage
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l'avant, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega, à visser

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
modèle 8635.1

plaque de finition	UE	**article**		
finition inox brossée	1	**774 370**		
acier inox blanc brillant	1	**774 387**		






Commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista
Visign for Style 23
électronique
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- en liaison avec set de finition modèle 8640.14
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- déclenchement manuel du rinçage, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Cadre de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Montage possible dans des meubles.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
modèle 8640.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**773 083**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**773 076**		





Commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for More 200
électronique
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- en liaison avec set de finition modèle 8640.14
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- déclenchement manuel du rinçage, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Cadre de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Montage possible dans des meubles.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
modèle 8641.1

pièce de pression	UE	**article**		
verre noir	1	**773 106**		
verre blanc	1	**773 090**		



Adaptateur
- pour alimentation électrique redondante pour fonctionnement sur bloc d'alimentation
- adapté pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8640.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for More 200 modèle 8641.1

équipement
Adaptateur, logement pour piles, pile en bloc 6 (type de pile CR-P2)
modèle 8570.57

	UE	**article**		
	1	**786 021**		




Set d'accessoires
électronique
- équipé de unité d'entraînement modèle 8580.29
- pour utilisation avec plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 25 modèle 8615.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 202 modèle 8622.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 205 modèle 8625.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Public 12 modèle 8635.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8640.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for More 200 modèle 8641.1

équipement
Bloc d'alimentation (longueur de câble 1,05 m)
caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
précision
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
modèle 8655.11

	UE	**article**		
	1	**783 952**		

SETS DE FINITION






Plaque de commande d'urinoir pour Prevista
Visign for More 200
déclenchement infrarouge du rinçage
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- plastique, verre, bois
- déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l'avant

équipement
Cadre de fixation, goupilles de fixation, vanne à cartouche électronique, bloc d'alimentation
caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
précision
Avec fonction-Hygiène Viega en option après 1 h, 12 h, 24 h, 72 h ou 168 h de non-utilisation.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8620.2

plaque de finition	UE	**article**		
plastique blanc-alpin	1	**774 639**		
plastique chromé	1	**774 622**		
plastique noir mat	1	**814 090**		
plastique couleur inox brossée	1	**774 646**		
verre noir	1	**774 677**		
verre blanc	1	**774 660**		
en bois, chêne lasuré	1	**774 653**		





Plaque de commande d'urinoir pour Prevista
Visign for Public 12
déclenchement infrarouge du rinçage
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- en acier inoxydable
- déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l'avant, à visser

équipement
Cadre de fixation, goupilles de fixation, vanne à cartouche électronique, bloc d'alimentation
caractéristiques techniques
tension secteur 230 V/50 Hz
précision
Avec fonction-Hygiène Viega en option après 1 h, 12 h, 24 h, 72 h ou 168 h de non-utilisation.
modèle 8635.2

plaque de finition	UE	**article**		
finition inox brossée	1	**774 684**		
acier inox blanc brillant	1	**774 691**		

PIÈCES À SERTIR



Pièce à sertir
- pour tés des systèmes Profipress, Sanpress et Sanpress Inox avec dérivation d15 dans les conduites de distribution dimensionnées selon besoin
- bronze ou bronze au silicium
- embout mâle
- selon principe Venturi

précision
Pour le renouvellement de l'eau dans les bouclages jusqu'aux points de prélèvement rarement utilisés jusqu'à une longueur de 15 m (valeur indicative)
modèle 2211.5

d	UE	**article**		
22	1	**695 835**		
28	1	**695 842**		
35	1	**696 252**		
42	1	**696 269**		
54	1	**696 276**		
64	1	**696 283***		

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

TECHNIQUE INLINER SMARTLOOP : BOUCLES D'EAU CHAUDE SANITAIRE INTÉRIEURES



Set de raccordement Smartloop
- pour colonne montante d'eau chaude avec boucle d'eau chaude sanitaire intérieure, colonne montante d'eau chaude à partir du d28, boucle d'eau chaude sanitaire d15
- adapté pour tube Smartloop modèle 2007.3
- bronze ou bronze au silicium

équipement
Bouchon, manchon de raccordement
modèle 2276.1

d1	d2	d3	UE	article
28	12	15	1	**470 289**
35	12	15	1	**470 272**
28/35	12	15	1	**632 229**



Tube Smartloop
- pour boucle d'eau chaude sanitaire intérieure
- adapté pour set de raccordement Smartloop modèle 2276.1

modèle 2007.3

d	ép	L [m]	UE	article
12	1,1	75	75	**650 032**

ép = épaisseur



Raccord de traction Smartloop
- pour montage de la boucle d'eau chaude sanitaire
- adapté pour tube Smartloop modèle 2007.3

modèle 2276.9

pour d	UE	article
12	1	**632 236**



Raccord Smartloop
- pour réparation de la boucle d'eau chaude sanitaire intérieure
- adapté pour tube Smartloop modèle 2007.3

modèle 2276.8

pour d	UE	article
12	1	**643 188**



Coupe-tube
- pour tube en plastique Viega

modèle 2040

pour d	UE	article
12–25	1	**117 047**



Pince de montage
modèle 1077.2

pour d	UE	article
12–16	1	**264 604**



Pince à sertir manuelle
- pour système avec tube entièrement synthétique, système PB

modèle 2782

pour d	RF	SL	UE	article
12	12	12	1	**401 436**

RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop



Mâchoire à sertir
PT2
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- acier phosphaté

modèle 2799.7

RF	SL	UE	**article**		
12	12	1	**425 302**		

RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop



Mâchoire à sertir
Picco
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Machine à sertir sur batterie Picco, Ridgid RP 210
- acier phosphaté

modèle 2484.7

RF	SL	UE	**article**		
12	12	1	**616 915**		

RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop

VANNES DE RÉGULATION DE LA CIRCULATION



Vanne de réglage de circulation Easytop
vanne de régulation thermostatique
avec SC-Contur
- pour installation en colonnes montantes ou distribution par étage
- jonctions à sertir
- peut être verrouillée

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), bille inox, bouchon de vidange, joints EPDM
caractéristiques techniques
pression de service max. 1 MPa (PN 10)
temp. max. de service 80 °C
plage de régulation 40–65 °C
avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2281.7

DN	d	UE	**article**		
15	15	1	**778 804**		
15	18	1	**778 811**		
20	22	1	**778 828**		



Vanne de réglage de circulation Easytop
vanne de régulation thermostatique
- pour installation en colonnes montantes ou distribution par étage
- bronze au silicium
- filet G
- peut être verrouillée

équipement
Filet G cylindrique selon ISO 228 pour raccords filetés à joint plat, corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), bille inox, bouchon de vidange
caractéristiques techniques
pression de service max. 1 MPa (PN 10)
temp. max. de service 80 °C
plage de régulation 40–65 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2281.3

DN	G	UE	article
15	¾	1	**778 873**
20	1	1	**778 880**

G = filet cylindrique



Coque isolante Easytop
autocollant
- adapté pour vanne de réglage de circulation Easytop modèle 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

équipement
Epaisseur de la couche isolante selon GEG
modèle 2210.50

pour DN	UE	article
15/20	1	**785 475**



Set de servomoteur Easytop
- adapté pour vanne de réglage de circulation Easytop modèle 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- fermé (sans courant)

équipement
Servomoteur, insert de vanne, vanne de vidange, sonde de température
modèle 1013.8

U [V]	UE	article
24	1	**785 468**

U = tension (V)



Vanne de vidange Easytop
- adapté pour set de servomoteur Easytop modèle 1013.8, thermomètre Easytop modèle 1026.6, vanne à bille Easytop modèle 2275.3, 2275.5, 2275.6, vanne de réglage de circulation Easytop modèle 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- laiton
- filet G

équipement
Six pans
modèle 2278.8

G	UE	article
¼	1	**790 752**

G = filet cylindrique



Thermomètre Easytop
- adapté pour vanne de vidange Easytop modèle 2278.8

équipement
Affichage 0–80 °C ou 32–176 °F
modèle 1026.6

temp. [°C]	UE	article
0–80	1	**686 116**

temp. = température



Vanne de réglage de circulation Easytop
vanne de régulation statique avec SC-Contur
- pour équilibrage de la circulation hydraulique
- jonctions à sertir
- peut être verrouillé sans modification de la préprogrammation

équipement
Boîtier et pièces en contact avec l'eau en bronze selon des matériaux qui sont qualifiés en vue de l'hygiène d'eau potable sur la base d'évaluation du métal (UBA), bouchon de vidange, joints EPDM
caractéristiques techniques
pression de service max. 1 MPa (PN 10)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2282

DN	d	UE	article		
15	15	1	**677 084**		
15	18	1	**677 091**		
20	22	1	**677 107**		
25	28	1	**677 114**		



Vanne de réglage de circulation Easytop
vanne de régulation statique
- pour équilibrage de la circulation hydraulique
- filet G
- peut être verrouillé sans modification de la préprogrammation

équipement
Filet G cylindrique selon ISO 228 pour raccords filetés à joint plat, boîtier et pièces en contact avec l'eau en bronze selon des matériaux qui sont qualifiés en vue de l'hygiène d'eau potable sur la base d'évaluation du métal (UBA), bouchon de vidange
caractéristiques techniques
pression de service max. 1 MPa (PN 10)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2282.1

DN	G	UE	article		
15	¾	1	**677 121**		
20	1	1	**677 138**		
25	1¼	1	**677 145**		

G = filet cylindrique



Coque isolante Easytop
- adapté pour vanne de réglage de circulation Easytop modèle 2282, 2282.1

équipement
Epaisseur de la couche isolante selon GEG
modèle 2210.35

DN	UE	article		
15	1	**688 141**		
20	1	**688 653**		
25	1	**688 660**		

VANNES DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON, 2 PIÈCES



Vanne de prélèvement d'échantillon Easytop
- pour prélèvement d'échantillon d'eau potable (eau froide sanitaire/eau chaude sanitaire/eau chaude sanitaire en circulation) conformément à la directive «Eau potable» (TrinkwV)
- filet G

équipement
Unité d'actionnement en bronze, vanne de prélèvement d'échantillon en acier inoxydable, tube d'évacuation en acier inoxydable – rotatif/peut être flambé, vanne de prélèvement d'échantillon fermée en état monté, unité d'actionnement pouvant être montée par crans de 45° sur la vanne de prélèvement d'échantillon, bouchon de protection, unité de base rotative à 360°, poignée retirable, six pans
modèle 2223.1

G	UE	article		
¼	1	**708 726**		
⅜	1	**708 733**		

G = filet cylindrique



Vanne de prélèvement d'échantillon Easytop
- pour prélèvement d'échantillon d'eau potable (eau froide sanitaire/eau chaude sanitaire/eau chaude sanitaire en circulation) conformément à la directive «Eau potable» (TrinkwV)
- adapté pour unité d'actionnement Easytop modèle 2223.3
- acier inoxydable
- filet G

équipement
Bouchon de protection, six pans
modèle 2223.2

G	UE	article		
¼	1	**708 702**		
⅜	1	**708 719**		

G = filet cylindrique



Unité d'actionnement Easytop
- pour prélèvement d'échantillon d'eau potable (eau froide sanitaire/eau chaude sanitaire/eau chaude sanitaire en circulation) conformément à la directive «Eau potable» (TrinkwV)
- adapté pour vanne de prélèvement d'échantillon Easytop modèle 2223.2
- bronze

équipement
Unité d'actionnement, tube d'évacuation en acier inoxydable – rotatif/peut être flambé, unité d'actionnement pouvant être montée par crans de 45° sur la vanne de prélèvement d'échantillon, unité de base rotative à 360°, poignée retirable, six pans
modèle 2223.3

	UE	article		
	1	**708 696**		



Té Sanpress
G¼, avec embout mâle
avec SC-Contur
G¼, avec embout mâle
avec SC-Contur
F/F/M
- pour vanne de prélèvement d'échantillon, vanne de vidange, montage ultérieur de point de prélèvement d'échantillon sur tuyauterie, raccordement d'une vanne de vidange en combinaison avec une vanne à bille
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, embout mâle, filet G

équipement
Joint EPDM
précision
Utiliser le manchon coulissant Sanpress modèle 2215.5 sur les tuyauteries.
modèle 2217.4

d1	G	d2	UE	article		
15	¼	15	1	**705 596**		
18	¼	18	1	**705 602**		
22	¼	22	1	**705 619**		
28	¼	28	1	**705 626**		
35	¼	35	1	**705 633**		
42	¼	42	1	**705 640**		
54	¼	54	1	**705 855**		

G = filet cylindrique

VANNES DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON, 1 PIÈCE



Vanne de prélèvement d'échantillon Easytop
- pour prélèvement d'échantillon d'eau potable (eau froide sanitaire/eau chaude sanitaire/eau chaude sanitaire en circulation) conformément à la directive «Eau potable» (TrinkwV)
- bronze
- filet G

équipement
Tube d'évacuation en acier inoxydable – rotatif/peut être flambé, unité de base rotative à 360°, poignée retirable, six pans
précision
Pour G⅜ le nipple de transition Easytop modèle 2223.5 doit être utilisé !
modèle 2223.4

G	UE	article		
¼	1	**708 740**		

G = filet cylindrique



Réduction Easytop
- pour filet femelle G⅜
- adapté pour vanne de prélèvement d'échantillon Easytop modèle 2223.4
- filet G

équipement
Six pans
modèle 2223.5

G	UE	article		
⅜	1	**708 757**		

G = filet cylindrique



Té Sanpress
G¼, avec embout mâle
avec SC-Contur
G¼, avec embout mâle
avec SC-Contur
F/F/M

- pour vanne de prélèvement d'échantillon, vanne de vidange, montage ultérieur de point de prélèvement d'échantillon sur tuyauterie, raccordement d'une vanne de vidange en combinaison avec une vanne à bille
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, embout mâle, filet G


équipement
Joint EPDM
précision
Utiliser le manchon coulissant Sanpress modèle 2215.5 sur les tuyauteries.
modèle 2217.4

d1	G	d2	UE	**article**		
15	¼	15	1	**705 596**		
18	¼	18	1	**705 602**		
22	¼	22	1	**705 619**		
28	¼	28	1	**705 626**		
35	¼	35	1	**705 633**		
42	¼	42	1	**705 640**		
54	¼	54	1	**705 855**		

G = filet cylindrique

TECHNIQUE DE TUYAUTERIE

Profipress avec SC-Contur



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Système de raccords à sertir à débit optimisé en cuivre (99,9 % Cu-DHP), bronze ou bronze au silicium pour tubes en cuivre. Raccord à sertir équipé d'un guide-tube cylindrique pour protéger le joint. Raccord à sertir à partir de d64,0 avec bague crantée en acier inoxydable pour assurer la résistance mécanique du raccordement. La force de sertissage est appliquée devant et derrière le logement du joint. Convient pour des installations apparentes et/ou encastrées des colonnes montantes et au niveau des étages

Identification
Fabricant, dimension du tube, lot, marquages d'homologation (DVGW), point vert sur l'embout à sertir, autocollant orange amovible faisant office d'indicateur de sertissage à partir de d64,0

Raccords à sertir avec SC-Contur
Les raccords non sertis par inadvertance sont repérés immédiatement lors du test d'étanchéité.
Viega garantit la détection de raccords non sertis dans les plages de pression suivantes :
Pression d'eau min. : 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Pression d'eau max. : 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Pression atmosphérique min. : 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Pression atmosphérique max. : 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Eléments d'étanchéité
EPDM (caoutchouc-éthylène-propylène-diène), noir, prémonté

Note
Les matériaux d'étanchéité sont soumis à un vieillissement thermique dépendant de la températures des fluides et de la durée de service.
Plus la température du fluide est élevée, plus le vieillissement thermique du matériau d'étanchéité progresse rapidement.
En cas de conditions de fonctionnement particulières, par exemple pour les installations industrielles de récupération de chaleur, il est nécessaire de comparer les données du fabricant de l'appareil avec les données du système de raccords à sertir.
Veuillez contacter Viega avant l'utilisation du système des raccords à sertir en dehors de la plage d'utilisation ou en cas de doute sur la bonne sélection de matériau.

Dimensions
d12–108,0, disponibilité des tailles conforme aux réglementations nationales

Outils
La sécurité de fonctionnement des systèmes de raccords à sertir Viega dépend tout d'abord de l'état irréprochable des outils de sertissage utilisés. Viega recommande l'utilisation des outils de sertissage de Viega pour le sertissage des raccords à sertir Viega Les outils de sertissage Viega doivent faire l'objet d'un entretien régulier par des partenaires de service agréés.

Domaines d'application
Eau potable
Chauffage/raccordement de radiateurs
Eau de pluie
Air comprimé, gaz inertes
Conduites d'eau de refroidissement
Applications industrielles
Construction d'installations

Remarque
Concernant l'utilisation du système pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Note - normes et homologations
Raccord à sertir vérifié selon la feuille de travail DVGW W 534 avec marquage DVGW.
Homologation pour d12–108,0 selon le n° d'enr. DVGW DW-8511BQ0586.
Raccord à sertir adapté pour les tubes en cuivre selon NBN EN 1057 (R290, rigide pour installation sprinkler) et la feuille de travail DVGW GW 392.
En cas d'utilisation dans des installations de chauffage, respecter la directive VDI 2035 et la norme NBN EN 12828.

Note - Limites d'utilisation d'eau potable
Le système de raccords à sertir Profipress convient pour la réalisation des installations d'eau potable selon NBN EN 806.
En cas d'utilisation pour d'autres applications et en cas de doute si la sélection du matériau est conforme, veuillez vous adresser à Viega.
En ce qui concerne un éventuel dépassement de la valeur limite des ions de cuivre selon l'ordonnance allemande sur l'eau potable, les tubes et les raccords en cuivre ne peuvent être utilisés que si la valeur pH est ≥ à 7,4 ou si la quantité totale de carbone organique TOC ne dépasse pas 1,5 mg/l avec des valeurs de pH de 7,0–7,4 !

Conditions de service
Le système des raccords à sertir Profipress peut être utilisé avec les paramètres de fonctionnement suivants :
Installations d'eau potable selon DIN 1988-200 / DIN EN 806-2
Température de service max. 80° C / 176 °F
Température max. 95°C sur une durée de 60 min
Installations de chauffage selon NBN EN 12828
Température de service max. 105 °C / 221 °F

Le système des raccords à sertir Profipress est conçu pour la pression nominale PN 16.

Matériaux connexions à sertir
Cuivre : 99,9 % Cu-DHP
Bronze : CC499K
Bronze au silicium : CC246E / CuSi4Zn9MnP

Calculateur perte de charge
Application web pour la détermination simple et rapide des dimensions des tuyauteries d'eau potable, de chauffage et de gaz avec tableau des pertes de charge correspondantes dans l'ensemble du système.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Coudes 32
Tés 34
Pièces de transition / coudes de transition 36
Manchons 39
Réductions 41
Raccords filetés 42
Capuchons, bouchon de protection 44
Brides 45
Culasses murales 46
Unités de montage 48
Traversées de cloison 49
Technique Inliner Smartloop : boucles d'eau chaude sanitaire intérieures 50
Compensateurs 51
Vannes d'arrêt en bronze 52
Vannes à bille en bronze 53
Vannes à flux libre 54
Collecteur, pièces de croisement 54
Raccordements de radiateur 55
Pièces de raccordement pour radiateur sur plinthes 58

Accessoires
Outils 60
Eléments d'étanchéité 60



4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

COUDES



Coude 90° Profipress
avec SC-Contur
FF
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2416

VdS	d	UE	article
	12	10	**291 488**
	15	10/100	**291 501**
	18	10/100	**291 495**
✓	22	10/100	**291 518**
✓	28	5/50	**291 525**
✓	35	5	**291 532**
✓	42	5	**291 549**
✓	54	1	**291 556**


VdS = certification VdS



Coude 90° Profipress XL
avec SC-Contur
FF
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 2416XL

d	UE	article
64,0	1	**577 681**
76,1	1	**476 847**
88,9	1	**476 854**
108,0	1	**476 861**



Coude 90° Profipress
avec SC-Contur
MF
- cuivre
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 2416.1

VdS	d	UE	article
	12	10	**291 648**
	15	10/100	**291 662**
	18	10/100	**291 655**
✓	22	10/100	**291 679**
✓	28	5/50	**291 686**
✓	35	5	**291 693**
✓	42	5	**291 709**
✓	54	1	**291 716**

VdS = certification VdS



Coude 90° Profipress XL
avec SC-Contur
MF
- cuivre
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 2416.1XL

d	UE	article
64,0	1	**577 698**
76,1	1	**476 878**
88,9	1	**476 885**
108,0	1	**476 892**



Coude 45° Profipress
avec SC-Contur
FF
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2426

VdS	d	UE	article
	12	10	**292 409**
	15	10/100	**292 348**
	18	10/100	**292 416**
✓	22	10/100	**292 355**
✓	28	5/50	**292 362**
✓	35	5	**292 379**
✓	42	5	**292 386**
✓	54	1	**292 393**

VdS = certification VdS



Coude 45° Profipress XL
avec SC-Contur
FF
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 2426XL

d	UE	article
64,0	1	**577 766**
76,1	1	**476 908**
88,9	1	**476 915**
108,0	1	**476 922**



Coude 45° Profipress
avec SC-Contur
MF
- cuivre
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 2426.1

VdS	d	UE	article
	12	10	**292 577**
	15	10/100	**292 508**
	18	10/100	**292 560**
✓	22	10/100	**292 515**
✓	28	5/50	**292 522**
✓	35	5	**292 539**
✓	42	5	**292 546**
✓	54	1	**292 553**

VdS = certification VdS



Coude 45° Profipress XL
avec SC-Contur
MF
- cuivre
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 2426.1XL

d	UE	article
64,0	1	**577 773**
76,1	1	**476 939**
88,9	1	**476 946**
108,0	1	**476 953**



Dos d'âne Profipress
avec SC-Contur
MF
- cuivre
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 2427

d	UE	article
12	10	**322 359**
15	10	**322 342**
18	10	**322 335**
22	10	**322 328**





Dos d'âne Profipress
avec SC-Contur
FF
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2428

d	UE	article
15	10	**352 134**
18	10	**352 141**
22	10	**352 158**

TÉS



Té Profipress
avec SC-Contur
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2418

VdS	d1	d2	d3	UE	article
	12	12	12	10	**291 884**
	12	15	12	10	**322 717**
	15	12	12	10	**291 907**
	15	12	15	10	**291 914**
	15	15	12	5	**315 085**
	15	15	15	10/100	**291 952**
	15	18	15	10	**322 724**
	15	22	15	10	**322 700**
	18	12	15	5	**365 073**
	18	12	18	10	**324 827**
	18	15	15	10	**291 921**
	18	15	18	10/50	**291 938**
	18	16	18	10	**443 948**
	18	18	15	10	**315 009**
	18	18	18	10/100	**291 891**
	18	22	18	10	**322 694**
	22	12	22	10	**324 834**
	22	15	15	10	**292 010**
	22	15	18	5	**315 078**
	22	15	22	10/50	**292 027**
	22	18	15	5	**315 061**
	22	18	18	5	**315 054**
	22	18	22	10/50	**291 945**
	22	22	15	5	**315 047**
	22	22	18	5	**315 030**
✓	22	22	22	10/100	**291 969**
✓	22	28	22	5	**322 687**
	28	15	22	5	**324 841**
	28	15	28	5/50	**295 189**
	28	18	22	5	**324 858**
	28	18	28	5	**315 023**
✓	28	22	22	5	**307 899**
✓	28	22	28	5	**295 196**
✓	28	28	22	5	**315 016**
✓	28	28	28	5/50	**291 976**
	35	15	35	5	**324 865**
	35	18	35	5	**324 872**
✓	35	22	28	5	**324 889**
✓	35	22	35	5	**292 034**
✓	35	28	28	5	**324 896**
✓	35	28	35	5	**292 041**
✓	35	35	22	5	**365 882**
✓	35	35	28	5	**365 080**
✓	35	35	35	5	**291 983**
✓	42	22	42	5	**324 902**
✓	42	28	42	5	**292 058**
✓	42	35	42	5	**292 065**
✓	42	42	42	5	**291 990**
✓	54	22	54	1	**324 919**
✓	54	28	54	1	**324 926**
✓	54	35	54	1	**324 933**
✓	54	42	54	1	**292 072**
✓	54	54	54	1	**292 003**

VdS = certification VdS



Té Sanpress
avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2218

VdS	d1	d2	d3	UE	article
	28	28	15	5	**314 132**
	28	28	18	5	**314 163**
	42	15	42	1	**314 224**
✓	42	35	35	1	**283 551**
✓	54	42	42	1	**187 279**

VdS = certification VdS



Té Profipress
avec SC-Contur
MFF
- cuivre
- jonctions à sertir, embout mâle

équipement
Joints EPDM
modèle 2418.1

d1	d2	d3	UE	article
22	15	22	5	**477 356**



Té Profipress XL
avec SC-Contur
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 2418XL

d1	d2	d3	UE	article
64,0	35	64,0	1	**577 735**
64,0	42	64,0	1	**577 742**
64,0	54	64,0	1	**577 759**
64,0	64,0	64,0	1	**577 728**
76,1	54	76,1	1	**476 977**
76,1	76,1	76,1	1	**476 960**
88,9	54	88,9	1	**476 991**
88,9	76,1	88,9	1	**477 004**
88,9	88,9	88,9	1	**476 984**
108,0	54	108,0	1	**477 028**
108,0	76,1	108,0	1	**477 035**
108,0	88,9	108,0	1	**477 042**
108,0	108,0	108,0	1	**477 011**



Té Sanpress
avec SC-Contur
F/M/F
- bronze ou bronze au silicium
- jonctions à sertir, filet R

équipement
Joints EPDM
modèle 2217.1

d1	R	d2	UE	article
18	¾	18	5	**281 328**
22	¾	22	5	**194 123**
28	¾	28	5	**194 130**
35	¾	35	5	**194 147**
42	¾	42	1	**273 231**
54	¾	54	1	**197 858**
54	1	54	1	**310 929**
54	1¼	54	1	**310 936**



Té Sanpress
avec SC-Contur
FFF
- bronze ou bronze au silicium
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints EPDM, six pans
modèle 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	UE	article
	12	½	12	5	**290 986**
	15	⅜	15	5	**313 951**
	15	½	15	5	**115 630**
	18	½	18	5	**281 359**
✓	22	½	22	5	**115 944**
✓	22	¾	22	5	**313 975**
✓	28	½	28	5	**119 768**
✓	28	¾	28	5	**313 968**
✓	35	½	35	5	**121 945**
✓	35	1	35	1	**361 204**
✓	42	½	42	1	**126 230**
✓	42	1	42	1	**361 211**
✓	54	½	54	1	**197 353**
✓	54	1	54	1	**361 228**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique



Té Sanpress
G¼, avec embout mâle
avec SC-Contur
G¼, avec embout mâle
avec SC-Contur
F/F/M
- pour vanne de prélèvement d'échantillon, vanne de vidange, montage ultérieur de point de prélèvement d'échantillon sur tuyauterie, raccordement d'une vanne de vidange en combinaison avec une vanne à bille
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, embout mâle, filet G

équipement
Joint EPDM
précision
Utiliser le manchon coulissant Sanpress modèle 2215.5 sur les tuyauteries.
modèle 2217.4

d1	G	d2	UE	article
15	¼	15	1	**705 596**
18	¼	18	1	**705 602**
22	¼	22	1	**705 619**
28	¼	28	1	**705 626**
35	¼	35	1	**705 633**
42	¼	42	1	**705 640**
54	¼	54	1	**705 855**

G = filet cylindrique



Té Profipress XL
avec SC-Contur
FFF
- cuivre
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation, six pans
modèle 2417.2XL

d1	Rp	d2	UE	article
64,0	¾	64,0	1	**577 704**
64,0	1	64,0	1	**577 711**
76,1	¾	76,1	1	**534 073**
76,1	2	76,1	1	**534 080**
88,9	¾	88,9	1	**534 097**
88,9	2	88,9	1	**534 103**
108,0	¾	108,0	1	**534 110**
108,0	2	108,0	1	**534 127**

Rp = filet intérieur cylindrique

PIÈCES DE TRANSITION / COUDES DE TRANSITION



Pièce de transition Sanpress
avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, six pans
modèle 2211

VdS	d	R	UE	article
	12	⅜	5	**290 771**
	12	½	5	**290 764**
	15	⅜	5	**297 985**
	15	½	5/100	**105 044**
	15	¾	5	**287 764**
	18	½	5	**283 490**
	18	¾	5	**283 230**
✓	22	½	5	**297 961**
✓	22	¾	5	**104 306**
✓	22	1	5	**287 771**
✓	28	¾	5	**297 954**
✓	28	1	5	**106 508**
✓	28	1¼	5	**297 978**
✓	35	1	5	**297 947**
✓	35	1¼	5	**110 352**
✓	35	1½	5	**314 651**
✓	42	1¼	5	**297 930**
✓	42	1½	1	**115 340**
✓	54	1½	1	**314 668**
✓	54	2	1	**195 267**

VdS = certification VdS



Pièce de transition Sanpress avec SC-Contur
M
- pour raccord fileté
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, filet G

équipement
Joint EPDM, six pans
modèle 2211.4

d	G	UE	article
15	½	5	**660 222**

G = filet cylindrique



Pièce de transition Profipress XL avec SC-Contur
- cuivre
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans
modèle 2411XL

d	R	UE	article
64,0	2½	1	**577 674**
76,1	2½	1	**534 134**
88,9	3	1	**534 141**
108,0	4	1	**534 158**



Pièce de transition Sanpress avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, six pans
modèle 2212

VdS	d	Rp	UE	article
	12	⅜	5	**291 075**
	12	½	5	**291 068**
	15	⅜	5	**298 074**
	15	½	5	**107 543**
	15	¾	5	**298 098**
	18	½	5	**283 483**
	18	¾	5	**294 519**
✓	22	½	5	**298 067**
✓	22	¾	5	**108 465**
✓	22	1	5	**298 128**
✓	28	½	5	**428 174**
✓	28	¾	5	**298 081**
✓	28	1	5	**114 329**
✓	28	1¼	5	**298 104**
✓	35	¾	5	**357 542**
✓	35	1	5	**298 111**
✓	35	1¼	5	**116 774**
✓	42	1¼	1	**298 050**
✓	42	1½	1	**124 236**
✓	54	1½	1	**365 097**
✓	54	2	1	**195 304**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique



Pièce de transition Profipress XL avec SC-Contur
- cuivre
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans
modèle 2412XL

d	Rp	UE	article
64,0	2½	1	**577 667**

Rp = filet intérieur cylindrique



Pièce de transition Sanpress avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, sécurité de torsion
modèle 2212.3

d	Rp	UE	article
15	½	5	**287 016**
18	½	5	**298 913**
22	½	5	**287 009**

Rp = filet intérieur cylindrique



Raccord fileté de transition Sanpress
avec SC-Contur
- pour tube en acier vers systèmes de raccords à sertir Viega
- bronze ou bronze au silicium
- raccord à compression, jonction à sertir

équipement
Joint, bague de séparation, bague de serrage, raccord union avec écrou flottant, joint EPDM, six pans
modèle 2215.6

DN	d	UE	article
25	28	1	**588 564**
32	35	1	**588 328**



Pièce de transition Megapress
avec SC-Contur
installations d'eau potable
- pour tubes en acier selon DIN EN 10220/10255 avec galvanisation selon DIN EN 10240
- bronze au silicium
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4213.2

DN	D	d	UE	article
15	½	15	5	**736 255**
15	½	18	5	**754 679**
20	¾	22	5	**736 279**
25	1	28	5	**736 293**
32	1¼	35	1	**736 309**
40	1½	42	1	**736 316**
50	2	54	1	**736 323**



Pièce de transition Profipress
avec SC-Contur
- pour tous les systèmes Viega métalliques
- bronze
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, douille à sertir acier inoxydable, transition à sertir pour tube Viegatherm P sur Profipress sur Profipress
modèle 1075.12P

d1	d2	UE	article
14	15	10	**314 958**



Embout mâle Sanpress
MM
- bronze ou bronze au silicium
- embout mâle, filet R

équipement
Six pans
modèle 2211.1

d	R	UE	article
12	½	5	**291 310**
15	½	5	**115 418**
18	½	5	**285 081**
18	¾	5	**285 104**
22	½	5	**119 676**
22	¾	5	**116 767**
28	1	5	**122 034**
35	1¼	5	**125 288**
42	1½	1	**132 231**



Embout mâle Sanpress
MF
- bronze ou bronze au silicium
- embout mâle, taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 2212.1

d	Rp	UE	article
12	½	5	**291 341**
15	½	5	**117 733**
18	½	5	**287 085**
18	¾	5	**287 108**
22	½	5	**120 917**
22	¾	5	**117 481**
28	¾	5	**130 954**
28	1	5	**122 942**
35	1	5	**134 730**
35	1¼	5	**130 589**
42	1½	1	**135 430**
54	2	1	**199 104**

Rp = filet intérieur cylindrique



Coude de transition 90° Sanpress avec SC-Contur
MF
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, six pans
modèle 2214

d	R	UE	article
12	⅜	5	**290 863**
12	½	5	**290 870**
15	⅜	5	**314 361**
15	½	5	**112 950**
15	¾	5	**443 030**
18	½	5	**281 205**
18	¾	5	**314 354**
22	¾	5	**115 623**
28	1	5	**118 730**
35	1¼	5	**127 329**
42	1½	1	**128 500**
54	2	1	**197 988**



Coude de transition 90° Sanpress avec SC-Contur
MF
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM
modèle 2214.1

d	R	UE	article
15	½	5	**335 281**



Coude de transition 90° Sanpress avec SC-Contur
FF
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM
modèle 2214.2

d	Rp	UE	article
12	⅜	5	**290 924**
12	½	5	**290 931**
15	⅜	5	**298 241**
15	½	5	**108 441**
15	¾	5	**314 385**
18	½	5	**281 236**
18	¾	5	**298 227**
22	½	5	**298 234**
22	¾	5	**283 711**
22	1	5	**314 378**
28	½	5	**442 033**
28	¾	5	**446 611**
28	1	5	**283 728**
35	1¼	5	**283 704**
42	1½	1	**299 415**
54	2	1	**299 422**

Rp = filet intérieur cylindrique



Coude à emboîter 90° Sanpress avec SC-Contur
MF
- bronze ou bronze au silicium
- embout mâle, taraudage Rp

modèle 2214.3

d	Rp	UE	article
15	½	5	**308 001**

Rp = filet intérieur cylindrique

MANCHONS



Manchon Profipress avec SC-Contur
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2415

VdS	d	UE	article
	12	10	**292 737**
	15	10/100	**292 690**
	18	10/100	**292 744**
✓	22	10/100	**292 683**
✓	28	5/50	**292 676**
✓	35	5	**292 706**
✓	42	5	**292 713**
✓	54	1	**292 720**

VdS = certification VdS



Manchon Profipress XL
avec SC-Contur
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 2415XL

d	UE	article
64,0	1	**577 582**
76,1	1	**477 059**
88,9	1	**477 066**
108,0	1	**477 073**



Manchon coulissant Profipress
avec SC-Contur
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2415.3

d	UE	article
12	10	**713 416**
15	10	**461 256**
18	10	**461 263**
22	10	**461 270**
28	5	**461 287**
35	5	**461 294**
42	5	**461 317**
54	1	**461 300**



Manchon coulissant Profipress XL
avec SC-Contur
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 2415.5XL

d	UE	article
64,0	1	**577 650**
76,1	1	**477 080**
88,9	1	**477 097**
108,0	1	**477 103**



Manchon coulissant Sanpress
avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2215.5

VdS	d	UE	article
	15	5	**119 485**
	18	5	**287 061**
✓	22	5	**119 041**
✓	28	5	**122 133**
✓	35	5	**124 335**
✓	42	1	**131 494**
✓	54	1	**216 153**

VdS = certification VdS



Manchon coulissant Sanpress
avec SC-Contur
MF
- bronze ou bronze au silicium
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 2215.4

d	UE	article
22	5	**588 533**
28	5	**588 540**
35	5	**588 557**



Manchon Sanpress
- bronze
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 9777.9

d	UE	article
10	20	**335 946**[1]

[1] Le sertissage du raccord en d10 doit être réalisé avec une mâchoire de 12.

RÉDUCTIONS



Pièce de réduction Profipress
avec SC-Contur
MF
- cuivre
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 2415.1

VdS	d1	d2	UE	article
	15	12	10	**296 414**
	18	12	10	**298 586**
	18	15	10	**296 407**
	22	15	10/50	**296 377**
	22	18	10	**296 391**
	28	15	5	**296 469**
	28	18	10	**296 384**
✓	28	22	10/50	**296 506**
✓	35	22	5	**296 452**
✓	35	28	5	**296 490**
✓	42	22	5	**296 445**
✓	42	28	5	**296 483**
✓	42	35	5	**296 476**
✓	54	28	5	**366 476**
✓	54	35	5	**296 438**
✓	54	42	5	**296 421**

VdS = certification VdS



Pièce de réduction Profipress XL
avec SC-Contur
MF
- cuivre
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 2415.1XL

d1	d2	UE	article
64,0	42	1	**577 605**
64,0	54	1	**577 612**
76,1	54	1	**477 110**
76,1	64,0	1	**587 505**
88,9	54	1	**477 127**
88,9	76,1	1	**477 134**
108,0	54	1	**477 141**
108,0	76,1	1	**477 158**
108,0	88,9	1	**477 165**



Sanpress
avec SC-Contur
MF
- bronze ou bronze au silicium
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 2215.1

d1	d2	UE	article
22	12	5	**366 865**



Réduction Profipress
avec SC-Contur
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2415.2

VdS	d1	d2	UE	article
	15	12	10	**325 770**
	18	15	10	**325 787**
	22	15	10	**325 794**
	22	18	10	**325 800**
✓	28	22	5	**325 817**
✓	35	28	5	**328 269**
✓	42	35	1	**328 252**
✓	54	42	1	**328 276**

VdS = certification VdS



Réduction Sanpress
- bronze
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2215.2NC

d1	d2	UE	article
15	14	5	**363 420**[1]
16	15	5	**363 437**[2]
18	16	5	**363 444**[2]

[1] Le sertissage du raccord en d14 doit être réalisé avec une mâchoire de 15.
[2] Le sertissage du raccord d16 doit être réalisé avec une mâchoire de 18.



Réduction Sanpress
- bronze
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM

modèle	d1	d2	UE	article
9778.0	12	10	1/10	**335 953**[1]
9778.1	15	10	10	**335 960**[1]

[1] Le sertissage du raccord en d10 doit être réalisé avec une mâchoire de 12.



Coude de réduction 90° Profipress
avec SC-Contur
avec SC-Contur
MF
- cuivre
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 2416.2

d1	d2	UE	article
15	12	5	**629 281**

RACCORDS FILETÉS



Raccord union Sanpress
avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- jonctions à sertir
- à joint plat

équipement
Joints EPDM, joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
L'écrou flottant est en laiton.
modèle 2260

d	UE	article
12	5	**293 017**
15	1	**126 148**
18	1	**287 436**
22	1	**126 124**
28	1	**124 311**
35	1	**130 947**
42	1	**132 446**
54	1	**226 329**



Raccord fileté de transition Sanpress
avec SC-Contur
3 pièces
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement
Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
L'écrou flottant est en laiton.
modèle 2262

d	Rp	UE	article
12	½	5	**293 024**
15	½	1	**131 937**
15	¾	1	**133 160**
18	½	1	**283 384**
18	¾	1	**314 910**
22	¾	1	**125 318**
22	1	1	**133 900**
28	¾	1	**365 103**
28	1	1	**128 975**
35	1¼	1	**138 875**
42	1½	1	**141 745**
54	2	1	**222 017**

Rp = filet intérieur cylindrique



Raccord fileté de transition Sanpress avec SC-Contur 3 pièces
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, filet R
- à joint plat

équipement
Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
L'écrou flottant est en laiton.
modèle 2265

d	R	UE	article
12	⅜	5	**291 372**
12	½	5	**291 389**
15	½	1	**120 108**
15	¾	1	**140 878**
18	½	1	**283 360**
18	¾	1	**283 377**
22	½	1	**142 674**
22	¾	1	**119 133**
22	1	1	**148 492**
28	¾	1	**365 110**
28	1	1	**120 047**
35	1¼	1	**128 425**
42	1½	1	**135 966**
54	2	1	**221 997**



Raccord fileté de transition 90° Sanpress avec SC-Contur 3 pièces
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, taraudage Rp
- à joint plat, coudé

équipement
Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
L'écrou flottant est en laiton.
modèle 2255

d	Rp	UE	article
12	½	5	**292 980***
15	½	5	**125 660**
18	½	5	**283 469**
18	¾	5	**283 452**
22	¾	5	**122 614**
22	1	5	**132 637**
28	1	5	**128 159**
35	1¼	5	**132 729**
42	1½	1	**139 872**
54	2	1	**221 676**

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord fileté Sanpress avec SC-Contur F
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, filet G
- à joint plat

équipement
Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
L'écrou flottant est en laiton.
modèle 2263

VdS	d	G	UE	article
	12	⅜	1	**475 956**
	12	½	1	**380 878**
	12	¾	1	**293 611**
	14	⅜	1	**476 786**
	15	⅜	1	**475 963**
	15	½	1	**380 885**
	15	¾	1	**265 663**
	15	1	1	**305 000**
	15	1¼	1	**424 534**
	18	¾	1	**283 391**
	18	1	1	**305 017**
	22	¾	1	**351 502**
✓	22	1	1	**265 687**
✓	22	1¼	1	**367 015**
✓	22	1½	1	**305 260**
	28	1	1	**692 629**
✓	28	1¼	1	**265 700**
✓	28	1½	1	**305 048**
✓	35	1½	1	**265 731**
✓	35	2	1	**305 024**
✓	42	1¾	1	**265 304**
✓	42	2	1	**305 031**
✓	54	2¼	1	**426 743**
✓	54	2⅜	1	**265 328**
✓	54	2½	1	**341 961**
✓	54	2¾	1	**426 750**

VdS = certification VdS
G = filet cylindrique



Raccord fileté Sanpress M
- bronze ou bronze au silicium
- embout mâle, filet G
- à joint plat

équipement
Joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans

précision
L'écrou flottant est en laiton.

modèle 2264

d	G	UE	article
15	¾	1	**338 503**
18	¾	1	**338 510**
22	1	1	**338 527**
28	1¼	1	**338 534**
35	1½	1	**338 541**
42	1¾	1	**338 558**
54	2⅜	1	**338 565**

G = filet cylindrique



Raccord union isolant Sanpress avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp, jonction à sertir
- à joint plat

équipement
Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, bague de séparation, six pans

précision
L'écrou flottant est en laiton.

modèle 2267

Rp	d	UE	article
½	15	1	**469 450**
¾	15	1	**469 467**
½	18	1	**469 474**
¾	18	1	**469 481**
¾	22	1	**469 498**
1	22	1	**469 504**
1	28	1	**469 511**
1¼	35	1	**469 528**
1½	42	1	**469 535**
2	54	1	**469 542**

Rp = filet intérieur cylindrique



Joint
- pour raccords Viega à écrou libre avec joint plat EPDM
- EPDM

modèle 2263.1-182

pour G	Ø int.	Ø	H	UE	article
½	12	18,5	2	1	**443 184**
¾	17	24	2	1	**342 425**
1	21	30	2	1	**342 418**
1¼	27	39	2	1	**342 401**
1½	35	44,5	2	6000	**342 395**
1¾	41	50,5	2	1	**342 449**
2	44	56	2	1	**446 055**
2¼	52	62	2	1	**446 062**
2⅜	53	66	2	1	**342 388**
2½	58	70	2	1	**342 432**
2¾	62	78	2	1	**446 079**

CAPUCHONS, BOUCHON DE PROTECTION



Bonnet Profipress avec SC-Contur F
- cuivre
- jonction à sertir

équipement
Joint EPDM

modèle 2456

VdS	d	UE	article
	12	10	**349 295**
	15	10	**349 301**
	18	10	**349 363**
✓	22	10	**349 356**
✓	28	5	**349 349**
✓	35	5	**349 332**
✓	42	1	**349 325**
✓	54	1	**349 318**

VdS = certification VdS



Bonnet Profipress XL avec SC-Contur F
- cuivre
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans

modèle 2456XL

d	Rp	UE	article
64,0	¾	1	**577 780**
76,1	¾	1	**534 165**
88,9	¾	1	**534 172**
108,0	¾	1	**534 189**

Rp = filet intérieur cylindrique



Bouchon Profipress
M
- cuivre
- embout mâle

modèle 2457

d	UE	article
15	10	**330 903**
18	10	**330 897**
22	5	**314 576**
28	5	**314 569**
42	1	**314 545***
54	1	**314 538***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Bouchon de montage
- pour test d'étanchéité, section de tuyauterie obturée temporairement
- laiton
- raccord à compression, raccord de flexible pour flexible de remplissage

équipement
Vanne de vidange, raccord union avec écrou flottant
modèle 2269

d	UE	article
12	1	**290 801**
15	1	**141 523**
18	1	**289 423**
22	1	**140 557**
28	1	**142 568**
35	1	**144 111**
42	1	**144 999**
54	1	**187 798**



Joint
EPDM
- adapté pour bouchon de montage modèle 2269
- EPDM

modèle 2269.9

pour d	Ø int.	ép	UE	article
35	32,15	3,2	5	**754 150**
42	38,5	3,7	5	**754 167**
54	51,2	4,13	5	**754 174**

ép = épaisseur



BRIDES



Raccord à bride Sanpress
avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride tournante PN 10/16 en acier noir, joint EPDM, support
modèle 2259.5

DN	d	n	UE	article
25	28	4	1	**479 855**
32	35	4	1	**479 879**
40	42	4	1	**479 886**
50	54	4	1	**479 893**

n = nombre d'orifices



Raccord à bride Profipress XL
avec SC-Contur
- cuivre
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride tournante PN 10/16 en acier noir, joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 2459.5XL

	DN	d	n	UE	article
	65	64,0	8	1	**577 797**
	65	76,1	8	1	**534 042**
NEW	80	76,1	8	1	**817 985**
	80	88,9	8	1	**534 059**
	100	108,0	8	1	**534 066**

n = nombre d'orifices



Bride Sanpress XL
PN 16
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp

modèle 2259.2XL

DN	Rp	UE	article
65	2½	1	**641 597**
80	3	1	**641 603**
100	4	1	**641 610**

Rp = filet intérieur cylindrique



Set de montage
- pour assemblage par bride
- acier zingué

équipement
4 vis hexagonales, 8 rondelles, 4 écrous

modèle 2259.7

DN	PN	M	L	UE	article
20/25	16	12	65	1	**494 056**
32/50	16	16	70	1	**494 063**

M = filet métrique



Set de montage
- pour assemblage par bride
- acier zingué

modèle 2259.7XL

pour DN	PN	M	L	UE	article
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]

M = filet métrique
[1] avec 8 vis hexagonales, 16 rondelles et 8 écrous
[2] avec 4 vis hexagonales, 8 rondelles et 4 écrous

Joint
- AFM 34/2

modèle 2259.9

DN	PN	UE	article
25	16	10	**409 128**
32	16	10	**409 135**
40	16	10	**409 142**
50	16	10	**409 258**



Joint
- AFM 34/2

précision
Non certifié pour des installations gaz !

modèle 2259.9XL

DN	PN	UE	article
65	16	10	**356 293**
80	16	10	**356 309**
100	16	10	**356 316**

CULASSES MURALES



Culasse murale Sanpress avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, coude de raccordement pouvant être raccourci, bride de fixation

modèle 2225

d	Rp	L	UE	article
15	½	45	5/25	**116 552**

Rp = filet intérieur cylindrique



Culasse murale Sanpress avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, bride de fixation

modèle 2225.5

d	Rp	UE	article
12	½	5	**291 013**
15	½	5/100	**107 345**
18	½	5/50	**281 502**
18	¾	5	**335 236**
22	½	5	**335 229**
22	¾	5	**116 057**

Rp = filet intérieur cylindrique



Culasse murale Sanpress avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, écarteur, bride de fixation

modèle 2225.6

d	Rp	UE	article
15	½	5	**347 307**

Rp = filet intérieur cylindrique



Culasse murale double Sanpress avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints EPDM, bride de fixation
modèle 2228.7

d1	Rp	d2	UE	article
15	½	15	1	**687 892**
18	½	18	1	**692 797**
22	½	22	1	**687 908**

Rp = filet intérieur cylindrique



Culasse murale en té Sanpress avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints EPDM, bride de fixation
modèle 2217.3

d1	Rp	d2	UE	article
15	½	15	1	**644 864**
22	½	22	1	**625 726**

Rp = filet intérieur cylindrique



Pièce à sertir
- pour tés des systèmes Profipress, Sanpress et Sanpress Inox avec dérivation d15 dans les conduites de distribution dimensionnées selon besoin
- bronze ou bronze au silicium
- embout mâle
- selon principe Venturi

précision
Pour le renouvellement de l'eau dans les bouclages jusqu'aux points de prélèvement rarement utilisés jusqu'à une longueur de 15 m (valeur indicative)
modèle 2211.5

d	UE	article
22	1	**695 835**
28	1	**695 842**
35	1	**696 252**
42	1	**696 269**
54	1	**696 276**
64	1	**696 283***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Bouchon de montage
- pour test d'étanchéité
- plastique
- filet G
- résistant à l'eau chaude

équipement
Joint, insert fileté métallique
modèle 1516.113

G	UE	article
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**

G = filet cylindrique



Bouchon de montage
- plastique
- filet G

équipement
Joint
modèle 1516

G	UE	article
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**

G = filet cylindrique



Dispositif isophonique
- pour toutes les culasses murales Viega Rp½ DN12 et DN15
- caoutchouc

modèle 2141.5

	UE	article
	1/100	**586 713**



Dispositif isophonique
- adapté pour culasse murale double Sanpress modèle 2228.7, culasse murale double Sanpress Inox modèle 2325.7, culasse murale double Viega Smartpress modèle 6725.7
- caoutchouc

modèle 5325.75

d	pour d	UE	article
16	15/18	5	**657 116**
20	22	5	**660 383**



Support
- pour installations en maçonnerie, installation de bâti-support, différents entraxes
- acier zingué
- insonorisé

modèle 2021.7

entraxe	UE	article
70/100/150	1	**651 350**



Support
- pour fixation de culasse murale
- acier zingué
- insonorisé, entraxe variable

équipement
Set de plaques en caoutchouc

modèle 2141.3

entraxe	UE	article
80–150	1	**581 701**



Support
- pour fixation latérale
- adapté pour support modèle 2141.3
- acier zingué

modèle 2141.4

	UE	article
	1	**586 706**

UNITÉS DE MONTAGE



Unité de montage Sanpress avec SC-Contur
- jonctions à sertir, taraudage Rp
- long d'un côté

équipement
Joint EPDM, support (plat) en acier zingué, coude bronze ou bronze au silicium long (peut être raccourci)

modèle	d	Rp	L	entraxe	UE	article
2221	15	½	45	150/200	1	**124 502**
2221.1	15	½	45	80/100	1	**135 119**

Rp = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Sanpress avec SC-Contur
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, coude en bronze ou en bronze au silicium court, support (coudé) en acier zingué

modèle	d	Rp	entraxe	UE	article
2222	15	½	150	10	**295 462**
2222.6EX	12	⅜	120	1	**357 351**

Rp = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Sanpress
avec SC-Contur
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, coude en bronze ou en bronze au silicium court, support (plat) en acier zingué
modèle 2222.05

d	Rp	entraxe	UE	article
15	½	150	1	**308 681**

Rp = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Sanpress
avec SC-Contur
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, coude en bronze ou en bronze au silicium court, support (plat) en acier zingué
modèle 2222.2

d	Rp	entraxe	UE	article
15	½	100	1	**308 674**

Rp = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Sanpress
avec SC-Contur
- pour vase d'expansion à membrane
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, raccord union, té en bronze ou bronze au silicum, support (plat) en acier zingué
modèle 2218.4

d1	Rp	d2	UE	article
22	¾	22	1	**625 078***

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Unité de montage
- pour installation chaudière/combinée gaz Junkers
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Raccord coudé gaz avec raccord fileté – tous les autres coudes avec raccord à sertir, coude en bronze ou en bronze au silicium court, joints EPDM, raccord pour eau de fuite, support (coudé) en acier zingué
précision
Si vous utilisez un raccord gaz Rp3/4 ou Rp1, le coude Rp1/2 monté doit alors être remplacé !
modèle 2229

Rp	UE	article
½	1	**309 398**

Rp = filet intérieur cylindrique



Coude de raccordement 90°
- adapté pour unité de montage modèle 2229
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp

modèle 94477.0-713

Rp	UE	article
½	1	**374 570**[1]
1	1	**138 066**[2]

Rp = filet intérieur cylindrique
[1] bronze
[2] laiton

TRAVERSÉES DE CLOISON



Passage mural Sanpress
avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, taraudage Rp, filet G
- coudé

équipement
Joint EPDM
modèle 2232.1

d	Rp	G	L	UE	article
15	½	¾	25	5	**279 301**
15	½	¾	35	5	**279 318**
15	½	¾	55	5	**279 288**
15	½	¾	65	5	**279 295**

Rp = filet intérieur cylindrique
G = filet cylindrique



Passage mural Sanpress avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, taraudage Rp, filet G

équipement
Joint EPDM
modèle 2232.3

d	Rp	G	L	UE	article
15	½	¾	30	5	**325 060**

Rp = filet intérieur cylindrique
G = filet cylindrique



Sécurité de torsion
- pour passage mural
- acier zingué

modèle 2132

	UE	article
	25	**344 931**



Set de montage
- pour passage mural
- filet G

modèle 1526.414-897

G	SW	UE	article
¾	29	10	**104 887**

G = filet cylindrique
SW = dimension clé

TECHNIQUE INLINER SMARTLOOP : BOUCLES D'EAU CHAUDE SANITAIRE INTÉRIEURES



Set de raccordement Smartloop
- pour colonne montante d'eau chaude avec boucle d'eau chaude sanitaire intérieure, colonne montante d'eau chaude à partir du d28, boucle d'eau chaude sanitaire d15
- adapté pour tube Smartloop modèle 2007.3
- bronze ou bronze au silicium

équipement
Bouchon, manchon de raccordement
modèle 2276.1

d1	d2	d3	UE	article
28	12	15	1	**470 289**
35	12	15	1	**470 272**
28/35	12	15	1	**632 229**



Tube Smartloop
- pour boucle d'eau chaude sanitaire intérieure
- adapté pour set de raccordement Smartloop modèle 2276.1

modèle 2007.3

d	ép	L [m]	UE	article
12	1,1	75	75	**650 032**

ép = épaisseur



Raccord de traction Smartloop
- pour montage de la boucle d'eau chaude sanitaire
- adapté pour tube Smartloop modèle 2007.3

modèle 2276.9

pour d	UE	article
12	1	**632 236**



Raccord Smartloop
- pour réparation de la boucle d'eau chaude sanitaire intérieure
- adapté pour tube Smartloop modèle 2007.3

modèle 2276.8

pour d	UE	article
12	1	**643 188**



Coupe-tube
- pour tube en plastique Viega

modèle 2040

pour d	UE	article
12–25	1	**117 047**



Pince de montage
modèle 1077.2

pour d	UE	article
12–16	1	**264 604**



Pince à sertir manuelle
- pour système avec tube entièrement synthétique, système PB

modèle 2782

pour d	RF	SL	UE	article
12	12	12	1	**401 436**

RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop



Mâchoire à sertir
PT2
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- acier phosphaté

modèle 2799.7

RF	SL	UE	article
12	12	1	**425 302**

RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop



Mâchoire à sertir
Picco
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Machine à sertir sur batterie Picco, Ridgid RP 210
- acier phosphaté

modèle 2484.7

RF	SL	UE	article
12	12	1	**616 915**

RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop

COMPENSATEURS



Compensateur
avec SC-Contur
- pour compensation de la dilatation sur conduite de cave ou colonne montante, colonne montante chauffage ou sanitaire
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, raccord à sertir en bronze ou bronze au silicium, soufflet en acier inoxydable
modèle 2251

d	UE	article
15	1	**690 250**
18	1	**690 267**
22	1	**690 274**
28	1	**690 281**
35	1	**690 298**
42	1	**690 304**
54	1	**690 311**

VANNES D'ARRÊT EN BRONZE



Vanne à siège incliné Easytop (vanne à flux libre) avec SC-Contur
- jonctions à sertir

équipement
Corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, bouchon de vidange G¼, joints EPDM

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2237.5

DN	d	UE	article
15	15	5	**756 864**
15	18	5	**756 871**
20	22	5	**756 888**
25	28	5	**756 895**
32	35	1	**756 901**
40	42	1	**756 918**
50	54	1	**756 925**



Vanne à siège incliné Easytop (vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour) avec SC-Contur
- jonctions à sertir

équipement
Corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G¼, joints EPDM

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
testé Belqaqua

modèle 2238.5

DN	d	UE	article
15	15	5	**757 199**
15	18	5	**757 205**
20	22	5	**757 212**
25	28	5	**757 229**
32	35	1	**757 236**
40	42	1	**757 243**
50	54	1	**757 250**



Clapet anti-retour Easytop avec SC-Contur
- jonctions à sertir

équipement
Corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, raccord de contrôle, bouchon de vidange G¼, joints EPDM

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
testé Belqaqua

modèle 2239.4

DN	d	UE	article
15	15	5	**757 526**
15	18	5	**757 533**
20	22	5	**757 540**
25	28	5	**757 557**
32	35	1	**757 564**
40	42	1	**757 571**
50	54	1	**757 588**

VANNES À BILLE EN BRONZE



Vanne à bille Easytop
avec SC-Contur
- jonctions à sertir
- passage intégral

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, bille inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2275

DN	d	UE	article
15	15	1	**746 377**
15	18	1	**746 384**
20	22	1	**746 391**
25	28	1	**746 407**
32	35	1	**746 414**
40	42	1	**746 421**
50	54	1	**746 438**



Vanne à bille Easytop
avec SC-Contur
- jonctions à sertir
- passage intégral

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, bille inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM, bouchon de vidange des deux côtés G1/4 avec robinet de vidange G1/4

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2275.3

DN	d	UE	article
15	15	1	**746 681**
15	18	1	**746 698**
20	22	1	**746 704**
25	28	1	**746 711**
32	35	1	**746 728**
40	42	1	**746 735**
50	54	1	**746 742**



Vanne à bille Easytop
avec SC-Contur
- jonction à sertir, taraudage Rp
- passage intégral

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, bille inox, poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, élément d'étanchéité (raccord à sertir) EPDM, six pans

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2275.4

DN	d	Rp	UE	article
15	15	½	1	**746 759**
15	18	½	1	**746 766**
20	22	¾	1	**746 773**
25	28	1	1	**746 780**
32	35	1¼	1	**746 797**
40	42	1½	1	**746 803**
50	54	2	1	**746 810**

Rp = filet intérieur cylindrique



Vanne à bille Easytop
avec SC-Contur
- non adapté pour coque isolante Easytop modèle 2275.90
- bronze au silicium
- jonctions à sertir
- passage intégral

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, levier de commande en L, bille inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2275.10

DN	d	UE	article
15	15	1	**774 851**
15	18	1	**774 868**
20	22	1	**774 875**
25	28	1	**774 882**
32	35	1	**774 899**
40	42	1	**774 905**
50	54	1	**774 912**

VANNES À FLUX LIBRE



Vanne à flux libre Easytop
avec SC-Contur
- jonctions à sertir

équipement
Corps de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et et sur la base d'évaluation du métal (UBA), poignée rotative en plastique, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2278

d	UE	article
15	1	**747 312**
18	1	**747 329**
22	1	**747 336**

COLLECTEUR, PIÈCES DE CROISEMENT



Pièce de croisement Sanpress
avec SC-Contur
- pour croisement des conduites sur un niveau en conservant la direction de la tuyauterie
- bronze ou bronze au silicium
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2244

d1	d2	UE	article
15	15	1	**424 435***
18	15	1	**424 473***
22	15	1	**424 497**

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Croix Sanpress
avec SC-Contur
- bronze
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2248

d1	d2	UE	article
15	15	2	**322 410**
18	15	2	**322 427**
22	15	2	**323 370**
28	15	2	**323 363**



Croix 24° Sanpress avec SC-Contur
- pour contourner une colonne montante
- adapté pour dos d'âne Profipress modèle 2427
- bronze
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2247

d1	d2	UE	article
18	15	5	**325 985**
22	15	5	**325 978**

RACCORDEMENTS DE RADIATEUR



Pièce de raccordement pour radiateur
- laiton nickelé mat
- filet G, siège à emboîter Viega
- peut être verrouillée, passage droit

équipement
Six pans
modèle 1096.5

G	entraxe	UE	article
¾	50	5	**359 102**

G = filet cylindrique



Pièce de raccordement pour radiateur
- laiton nickelé mat
- filet G, siège à emboîter Viega
- peut être verrouillée, coudé

équipement
Six pans
modèle 1097.5

G	entraxe	UE	article
¾	50	5	**359 133**

G = filet cylindrique



Pièce de raccordement pour radiateur
- laiton nickelé mat
- filet G, siège à emboîter Viega
- transformable bitube vers monotube, peut être verrouillée, passage droit

équipement
Six pans
modèle 1096.0

G	entraxe	UE	article
¾	50	5	**359 096**

G = filet cylindrique



Pièce de raccordement pour radiateur
- laiton nickelé mat
- filet G, siège à emboîter Viega
- transformable bitube vers monotube, peut être verrouillée, coudé

équipement
Six pans
modèle 1097.0

G	entraxe	UE	article
¾	50	5	**359 126**

G = filet cylindrique



Set d'adaptation
- pour pièce de raccordement pour vanne de radiateur avec de radiateur avec R½
- laiton
- auto-étanche

modèle 1096.8

G1	G2	Qset	UE	article
½	¾	2	10	**357 122**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique
Qset = quantité dans le set



Set d'adaptation
- pour pièce de raccordement pour vanne de radiateur avec de radiateur avec R¾

modèle 1096.9

Qset	UE	article
2	10	**308 872**

Qset = quantité dans le set



Raccord fileté
- pour tube en cuivre, tube en acier
- laiton nickelé
- siège à emboîter Viega

équipement
Six pans

modèle 94385.1

d	G	UE	article
12	¾	10	**112 608**
15	¾	10	**105 358**

G = filet cylindrique



Set d'adaptation
- pour radiateur intégré avec Rp½
- laiton nickelé mat
- siège à emboîter Viega

équipement
Six pans

modèle 1022.6

R	G	Qset	UE	article
½	¾	2	1	**153 687**

G = filet cylindrique
Qset = quantité dans le set



Set d'adaptation
- pour radiateur intégré avec G¾ filet mâle
- en liaison avec set d'adaptation modèle 1096.9
- laiton nickelé mat
- siège à emboîter Viega


équipement
Six pans

modèle 1022.5

G1	G2	Qset	UE	article
¾	¾	2	1	**137 342**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique
Qset = quantité dans le set





Bloc de raccordement de radiateur
- pour raccordement mural du radiateur, montage radiateur après achèvement de tous les travaux de plafonnage, carrelage, chape et peinture

équipement
Boîtier isolant, tube en acier inoxydable d15

modèle 1097.6

d	H	UE	article
15	185	1	**364 045**
15	255	1	**379 698**



Bloc de raccordement de radiateur
- pour montage radiateur après achèvement de tous les travaux de plafonnage, carrelage, chape et peinture, raccordement mural du radiateur
- variable

équipement
Boîtier isolant, tube en acier inoxydable d15
modèle 1097.9

d	H	UE	article
15	150	1	**586 379**




Set de raccords pour radiateur
- laiton nickelé mat
- peut être verrouillée, coudé

équipement
Raccords filetés
modèle 1097.7

d	G	UE	article
15	¾	5	**364 052**

G = filet cylindrique





Vanne axiale de radiateur
- laiton nickelé
- filet R

équipement
Tête thermostatique, raccord union pour colonne montante, six pans
modèle 1075.96

d	R	UE	article
15	½	1	**360 405**



Coude de réglage Sanpress avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, filet R
- peut être verrouillée

équipement
Joint EPDM
modèle 2272.2

d	R	UE	article
15	½	1	**326 364**



Coude de réglage Sanpress avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, filet R
- peut être verrouillée

équipement
Joint EPDM
modèle 2272.1

d	R	UE	article
15	½	1	**326 357**



Rosace
- pour raccordement radiateur avec tube d16, finition au sol/murale

modèle 1079.1

L	B	H	d	UE	article
60	45	10	17	10	**351 694**

B = largeur



Rosace double
- pour raccordement radiateur avec tube d16, finition au sol/murale

modèle 1079.3

L	B	H	d	entraxe	UE	article
110	60	10	17	50	10	**351 748**

B = largeur



Rosace
- pour raccordement radiateur avec coude/tube de raccordement radiateur ou tuyau en cuivre traditionnel, finition au sol/murale

modèle 1079.5

L	B	H	d	UE	article
60	45	10	15	10	**132 781**

B = largeur




Rosace double
- pour raccordement radiateur avec coude/tube de raccordement radiateur ou tuyau en cuivre traditionnel, finition au sol/murale

modèle	L	B	H	d	entraxe	UE	article
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**

B = largeur

PIÈCES DE RACCORDEMENT POUR RADIATEUR SUR PLINTHES





Pièce de raccordement pour radiateur sur plinthes
- pour radiateur intégré avec raccord par le bas, compensation de mouvement jusqu'à 2 mm axial
- adapté pour adaptateur à emboîter Sanpress modèle 2233.5
- bronze

équipement
Coude de raccordement en laiton nickelé réglable en hauteur et rotatif à 360°, raccords filetés G½x15, emboîtement prolongé

précision
Dimensions de raccordement radiateur : écart par rapport au mur 65–140 mm, hauteur 180–275 mm.

modèle 2277.2

	UE	article
	1	**662 509**




Adaptateur à emboîter Sanpress avec SC-Contur
- pour compensation de mouvement jusqu'à 2 mm
- adapté pour pièce de raccordement pour radiateur sur plinthes modèle 2277.2
- bronze
- jonctions à sertir

équipement
Emboîtement prolongé, joints EPDM

modèle 2233.5

d	UE	article
15	2	**662 516**
18	2	**662 523**
22	2	**662 530**





Pièce de raccordement pour radiateur Sanpress avec SC-Contur
- pour raccord pour radiateur standard ou intégré
- bronze
- jonctions à sertir, filet G

équipement
Raccords filetés, joints EPDM
modèle 2273.1

d1	G	d2	UE	article
15	½	15	1	**446 628**
18	½	18	1	**446 635**

G = filet cylindrique



Set de raccords pour radiateur
- laiton nickelé
- peut être verrouillée, coudé

équipement
Raccords union pour set d'adaptation modèles 1022.6 et 1022.5
modèle 2272.5

d	G	L1	L2	Qset	UE	article
15	¾	121	123	2	1	**360 399**

G = filet cylindrique
Qset = quantité dans le set



Coude de raccordement 90°
- pour raccord au sol/mural
- en acier inoxydable
- embout mâle

modèle 2271.1

d	L1	L2	UE	article
15	150	100	5	**449 292**
15	350	100	1	**366 056**

ACCESSOIRES
OUTILS



Ebavureur
- pour ébavurage intérieur ou extérieur, tube en cuivre, tube en acier inoxydable, tube Prestabo
- acier

modèle 2292.2

pour d	UE	article
12–54	1	**343 019**



Ebavureur
- pour ébavurage intérieur ou extérieur, tube en cuivre, tube en acier inoxydable, tube Prestabo
- acier

modèle 2292.4XL

pour d	UE	article
64,0–108,0	1	**556 310**



Gabarit de montage
- pour le marquage de la profondeur d'insertion des tubes cuivre du diamètre d12–54

modèle 2494

pour d	UE	article
12–54	1	**625 085**



Marqueur
- pour systèmes de raccords à sertir Viega

modèle 2490.1

	UE	article
	1	**606 121**

ACCESSOIRES
ELÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ



Joint
EPDM
- pour installations d'eau potable, installation de chauffage
- EPDM
- résistant à une température jusqu'à 105 °C

modèle 2289

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	article
	12	12,1	2,35	10	**288 600**
	14	14,1	2,5	10	**448 370**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**
	16	16	2,6	10	**448 387**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur



Joint
EPDM
- pour Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, installations d'eau potable, installation de chauffage
- EPDM
- résistant à une température jusqu'à 110 °C

modèle 2389XL

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	article
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur



Joint
EPDM
- pour Sanpress XL, installations d'eau potable, installation de chauffage
- EPDM
- résistant à une température jusqu'à 105 °C

modèle 2289XL

pour d	Ø int.	ép	UE	article		
76,1	77	5	10	**364 816**		
88,9	90	5	10	**364 823**		
108,0	109	5	10	**364 830**		

ép = épaisseur



Joint
FKM
- pour domaines d'application avec température élevée (par ex. des installations de chauffage urbain jusqu'à 140°C et 1,6 MPa, des installations de vapeur basse pression ≤ 120°C et < 0,1 MPa, des installations solaires/tubes sous vide)
- FKM

précision
Le système Prestabo n'est pas adapté pour les installations de vapeur basse pression ! Veuillez vous adresser à notre conseiller technique en cas d'utilisation pour des applications différentes !

modèle 2286

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	article		
	12	12,1	2,35	5	**459 376**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = certification VdS
ép = épaisseur



Joint
FKM
- pour domaines d'application avec température élevée (par ex. des installations de chauffage urbain jusqu'à 140°C et 1,6 MPa, des installations de vapeur basse pression ≤ 120°C et < 0,1 MPa, des installations solaires/tubes sous vide)
- FKM

précision
Le système Prestabo n'est pas adapté pour les installations de vapeur basse pression ! Veuillez vous adresser à notre conseiller technique en cas d'utilisation pour des applications différentes !

modèle 2386XL

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	article		
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**		

VdS = certification VdS
ép = épaisseur



Joint
FKM
- pour domaines d'application avec température élevée (par ex. des installations de chauffage urbain jusqu'à 140°C et 1,6 MPa, des installations de vapeur basse pression ≤ 120°C et < 0,1 MPa, des installations solaires/tubes sous vide), Sanpress XL
- FKM

précision
Veuillez vous adresser à notre conseiller technique en cas d'utilisation pour des applications différentes !


modèle 2286XL

pour d	Ø int.	ép	UE	article		
76,1	77	5	1	**459 468**		
88,9	90	5	1	**459 475**		
108,0	109	5	1	**459 482**		

ép = épaisseur

TECHNIQUE DE TUYAUTERIE

Profipress G avec SC-Contur



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Système de raccords à sertir à débit optimisé en cuivre (99,9 % Cu-DHP), bronze ou bronze au silicium pour tubes en cuivre. Raccord à sertir équipé d'un guide-tube cylindrique pour protéger le joint. Raccord à sertir à partir de d64,0 avec bague crantée en acier inoxydable pour assurer la résistance mécanique du raccordement. La force de sertissage est appliquée devant et derrière le logement du joint. Convient pour des installations apparentes et/ou encastrées des colonnes montantes et au niveau des étages

Identification
Fabricant, dimension du tube, lot, marquages d'homologation (DVGW), point jaune sur l'embout à sertir, rectangle jaune avec mention »Gaz MOP 5 / GT1«, autocollant orange amovible faisant office d'indicateur de sertissage à partir de d64,0

Raccords à sertir avec SC-Contur
Les raccords non sertis par inadvertance sont repérés immédiatement lors du test d'étanchéité.
Viega garantit la détection de raccords non sertis dans les plages de pression suivantes avec air comprimé ou gaz inertes :
Pression atmosphérique min. : 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Pression atmosphérique max. : 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Eléments d'étanchéité
HNBR (caoutchouc-acrylonitrile butadiène hydrogéné), jaune, prémonté,

Dimensions
d12–64,0, disponibilité des tailles conforme aux réglementations nationales

Outils
La sécurité de fonctionnement des systèmes de raccords à sertir Viega dépend tout d'abord de l'état irréprochable des outils de sertissage utilisés. Viega recommande l'utilisation des outils de sertissage de Viega pour le sertissage des raccords à sertir Viega Les outils de sertissage Viega doivent faire l'objet d'un entretien régulier par des partenaires de service agréés.

Domaines d'application
Gaz naturel/gaz liquéfié
Fuel/gazole (d12–54)

Remarque
Concernant l'utilisation du système pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Note - normes et homologations
Raccord à sertir vérifié selon la feuille de travail DVGW W 534 avec marquage DVGW.
Homologation pour d12–64,0 selon le n° d'enr. DVGW DG 4550AU0070.
Raccord à sertir adapté pour les tubes en cuivre selon NBN EN 1057, avec ATG, testé selon la feuille de travail ARGB spécifications 2001/02, et la feuille de travail DVGW GW 392.
Gaz naturel selon la feuille de travail DVGW G 260; pour des installations de gaz jusqu'à 54 mm, selon NBN D 51-003 et NBN D 51-004.
Gaz liquéfiés en phase gazeuse pour les utilisations domestiques et commerciales, vérifiés selon NBN D 51-006 et pour des installations industrielles jusqu'à 54 mm.
Tuyauteries pour fuel selon DIN 51603 et tuyauteries pour gazole en tant que conduites d'aspiration et de refoulement selon DIN EN 590 dans le respect de l'homologation de contrôle générale Z-38.4-71.
homologations:
DVGW-Reg.-Nr. DG-4550AU0070.
ARGB-KVBG N°. de certification C-16-3702-A.
Profipress G XL (d64.0–108.0): N'est pas autorisé !

Conditions de service installations de gaz et de gaz liquéfié
Température de service -20 °C à +70 °C (-4 °F à +158 °F)
Pression de service max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Pression de service en cas d'exigence pour les charges thermiques élevées 650°C (1202 °F)/30 minutes max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Conditions de service installations de fuel et de carburant diesel
Température de service max. 40° C / 104 °F
Pression de service -0,05 à +0,5 MPa (-0,5 à +5 bar / -7,25 à +72,5 PSI)

Matériaux connexions à sertir
Cuivre : 99,9 % Cu-DHP
Bronze : CC499K
Bronze au silicium : CC246E / CuSi4Zn9MnP

Calculateur perte de charge
Application web pour la détermination simple et rapide des dimensions des tuyauteries d'eau potable, de chauffage et de gaz avec tableau des pertes de charge correspondantes dans l'ensemble du système.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Coudes 66
Tés 67
Pièces de transition / coudes de transition 68
Manchons 70
Réductions 70
Raccords filetés 70
Capuchons, bouchon de protection 71
Brides 72
Culasses murales 72

Accessoires
Outils 73
Eléments d'étanchéité 73



4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.


COUDES



Coude 90° Profipress G
avec SC-Contur
FF
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints HNBR
modèle 2616

d	UE	article
12	5	**346 850**
15	5	**345 464**
18	5	**345 471**
22	5/50	**345 488**
28	5/50	**345 495**
35	1	**345 501**
42	1	**345 518**
54	1	**345 525**



Coude 90° Profipress G
avec SC-Contur
MF
- cuivre
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint HNBR
modèle 2616.1

d	UE	article
12	5	**346 881**
15	5	**345 532**
18	5	**345 549**
22	5	**345 556**
28	5	**345 563**
35	1	**345 570**
42	1	**345 587**
54	1	**345 594**



Coude 45° Profipress G
avec SC-Contur
FF
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints HNBR
modèle 2626

d	UE	article
12	5	**346 898**
15	5	**345 600**
18	5	**345 617**
22	5	**345 624**
28	5	**345 631**
35	1	**345 648**
42	1	**345 655**
54	1	**345 662**



Coude 45° Profipress G
avec SC-Contur
MF
- cuivre
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint HNBR
modèle 2626.1

d	UE	article
12	5	**346 904**
15	5	**345 679**
18	5	**345 686**
22	5	**345 693**
28	5	**345 709**
35	1	**345 716**
42	1	**345 723**
54	1	**345 730**

TÉS



Té Profipress G
avec SC-Contur
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints HNBR
modèle 2618

d1	d2	d3	UE	article
12	12	12	5	**346 959**
12	15	12	5	**346 966**
15	12	12	5	**346 973**
15	12	15	5	**346 980**
15	15	12	5	**346 997**
15	15	15	5	**345 938**
18	15	18	5	**346 003**
18	18	18	5	**345 945**
22	12	22	5	**347 000**
22	15	15	5	**346 010**
22	15	22	5	**346 027**
22	18	22	5	**346 034**
22	22	15	5	**346 041**
22	22	22	5	**345 952**
28	15	28	5	**346 058**
28	18	28	5	**633 851**
28	22	28	5	**346 065**
28	28	28	5	**345 969**
35	22	35	1	**346 072**
35	28	35	1	**346 089**
35	35	35	1	**345 976**
42	22	42	1	**664 589**
42	28	42	1	**346 096**
42	35	42	1	**346 102**
42	42	42	1	**345 983**
54	28	54	1	**664 572**
54	42	54	1	**346 119**
54	54	54	1	**345 990**



Té Profipress G
avec SC-Contur
MFF
- cuivre
- jonctions à sertir, embout mâle

équipement
Joints HNBR
modèle 2618.1

d1	d2	d3	UE	article
22	15	22	5	**477 363**



Té Profipress G
avec SC-Contur
FFF
- bronze
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints HNBR, six pans
modèle 2617.2

d1	Rp	d2	UE	article
15	½	15	5	**352 707**
18	½	18	5	**352 714**
22	½	22	5	**352 721**
22	¾	22	5	**352 738**
28	½	28	5	**352 745**
28	¾	28	5	**352 752**
35	½	35	1	**352 769**
35	1	35	1	**361 327**
42	½	42	1	**352 776**
42	1	42	1	**361 334**
54	½	54	1	**352 783**
54	1	54	1	**361 341**

Rp = filet intérieur cylindrique

PIÈCES DE TRANSITION / COUDES DE TRANSITION



Pièce de transition Profipress G avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint HNBR, six pans
modèle 2611

d	R	UE	article
12	⅜	5	**347 017**
12	½	5	**347 024**
15	½	5	**346 126**
15	¾	5	**346 133**
18	½	5	**346 140**
18	¾	5	**346 157**
22	½	5	**346 164**
22	¾	5	**346 171**
22	1	5	**346 188**
28	¾	5	**346 270**
28	1	5	**346 287**
28	1¼	5	**346 294**
35	1	5	**346 300**
35	1¼	5	**346 317**
35	1½	1	**346 324**
42	1¼	1	**346 331**
42	1½	1	**346 348**
54	1½	1	**346 355**
54	2	1	**346 362**



Pièce de transition Profipress G avec SC-Contur
M
- pour appareil de régulation de pression du conteneur de gaz liquéfié
- bronze
- jonction à sertir, filet G

équipement
Raccord pour écrou libre, joint HNBR, six pans
modèle 2611.5

d	G	UE	article
15	½	5	**397 036**
15	¾	5	**382 803**
18	½	5	**397 043**
18	¾	5	**382 810**
22	½	5	**397 050**
22	¾	5	**382 827**

G = filet cylindrique



Pièce de transition Profipress G avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint HNBR, six pans
modèle 2612

d	Rp	UE	article
12	⅜	5	**347 031**
12	½	5	**347 048**
15	½	5	**346 379**
15	¾	5	**346 386**
18	½	5	**346 393**
18	¾	5	**346 409**
22	½	5	**346 416**
22	¾	5	**346 423**
22	1	5	**435 158**
28	1	5	**346 430**
35	1¼	5	**346 447**
42	1½	1	**346 454**
54	1½	1	**571 986**
54	2	1	**346 461**

Rp = filet intérieur cylindrique



Pièce de transition Profipress G avec SC-Contur
MF
- pour appareil de régulation de pression du conteneur de gaz liquéfié, raccord de bague fendue
- bronze
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint HNBR
modèle 2613

d	UE	article
12	5	**443 153**
15	5	**378 790**
18	5	**378 806**
22	5	**378 813**
28	5	**378 820**



Pièce de transition Profipress G avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Sécurité de torsion, joint HNBR
modèle 2612.3

d	Rp	UE	article
15	½	5	**346 478**

Rp = filet intérieur cylindrique



Embout mâle Sanpress MM
- bronze ou bronze au silicium
- embout mâle, filet R

équipement
Six pans
modèle 2211.1

d	R	UE	article
12	½	5	**291 310**
15	½	5	**115 418**
18	½	5	**285 081**
18	¾	5	**285 104**
22	½	5	**119 676**
22	¾	5	**116 767**
28	1	5	**122 034**
35	1¼	5	**125 288**
42	1½	1	**132 231**



Embout mâle Sanpress MF
- bronze ou bronze au silicium
- embout mâle, taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 2212.1

d	Rp	UE	article
12	½	5	**291 341**
15	½	5	**117 733**
18	½	5	**287 085**
18	¾	5	**287 108**
22	½	5	**120 917**
22	¾	5	**117 481**
28	¾	5	**130 954**
28	1	5	**122 942**
35	1	5	**134 730**
35	1¼	5	**130 589**
42	1½	1	**135 430**
54	2	1	**199 104**

Rp = filet intérieur cylindrique



Coude de transition 90° Profipress G avec SC-Contur MF
- bronze
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint HNBR, six pans
modèle 2614

d	R	UE	article
12	⅜	5	**346 911**
12	½	5	**346 928**
15	½	5	**345 747**
18	½	5	**345 754**
18	¾	5	**345 761**
22	¾	5	**345 778**
28	1	5	**345 785**
35	1¼	1	**345 792**
42	1½	1	**345 808**
54	2	1	**345 815**



Coude de transition 90° Profipress G avec SC-Contur FF
- bronze
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint HNBR
modèle 2614.2

d	Rp	UE	article
12	⅜	5	**346 935**
12	½	5	**346 942**
15	½	5	**345 822**
15	¾	5	**345 839**
18	½	5	**345 846**
18	¾	5	**345 853**
22	½	5	**345 860**
22	¾	5	**345 877**
22	1	5	**345 884**
28	1	5	**345 891**
35	1¼	1	**345 907**
42	1½	1	**345 914**
54	2	1	**345 921**

Rp = filet intérieur cylindrique



MANCHONS



Manchon Profipress G
avec SC-Contur
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints HNBR
modèle 2615

d	UE	article
12	5	**347 055**
15	5	**346 485**
18	5	**346 492**
22	5	**346 508**
28	5	**346 515**
35	1	**346 522**
42	1	**346 539**
54	1	**346 546**



Manchon coulissant Profipress G
avec SC-Contur
- bronze
- jonctions à sertir

équipement
Joints HNBR
modèle 2615.5

d	UE	article
15	5	**394 165**
18	5	**394 172**
22	5	**394 189**
28	5	**394 196**
35	5	**394 202**
42	1	**394 219**
54	1	**394 226**

RÉDUCTIONS



Pièce de réduction Profipress G
avec SC-Contur
- cuivre
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint HNBR
modèle 2615.1

d1	d2	UE	article
15	12	5	**347 062**
18	15	5	**346 553**
22	15	5	**346 560**
22	18	5	**346 577**
28	15	5	**346 584**
28	18	5	**346 591**
28	22	5	**346 607**
35	22	1	**346 614**
35	28	1	**346 621**
42	22	1	**346 638**
42	28	1	**346 645**
42	35	1	**346 652**
54	35	1	**346 669**
54	42	1	**346 676**



Réduction Profipress G
avec SC-Contur
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints HNBR
modèle 2615.2

d1	d2	UE	article
15	12	5	**660 239**

RACCORDS FILETÉS



Raccord union Profipress G
avec SC-Contur
- bronze
- jonctions à sertir
- à joint conique

équipement
Joints HNBR, six pans
modèle 2650

d	UE	article
15	1	**379 254**
18	1	**379 261**
22	1	**379 278**
28	1	**379 285**
35	1	**379 292**
42	1	**379 308**
54	1	**379 315**



Raccord fileté de transition
Profipress G
avec SC-Contur
FF
3 pièces
- bronze
- jonction à sertir, taraudage Rp
- à joint conique

équipement
Joint HNBR, six pans
modèle 2652

d	Rp	UE	article
15	½	1	**379 322**
18	½	1	**379 339**
22	¾	1	**379 346**
28	1	1	**379 353**
35	1¼	1	**379 360**
42	1½	1	**379 377**
54	2	1	**379 384**

Rp = filet intérieur cylindrique



Raccord fileté de transition
Profipress G
avec SC-Contur
MF
3 pièces
- bronze
- jonction à sertir, filet R
- à joint conique

équipement
Joint HNBR, six pans
modèle 2654

d	R	UE	article
12	½	1	**632 458**
15	½	1	**379 391**
15	¾	1	**390 662**
18	½	1	**379 407**
18	¾	1	**390 679**
22	¾	1	**379 414**
22	1	1	**390 686**
28	¾	1	**477 981**
28	1	1	**379 421**
35	1¼	1	**379 438**
42	1½	1	**379 445**
54	2	1	**379 452**



Raccord fileté Profipress G
avec SC-Contur
F
- pour vanne à bille gaz, soupape de gaz
- bronze
- jonction à sertir, filet G
- à joint conique

équipement
Joint HNBR, six pans
modèle 2661

d	G	UE	article
15	⅞	1	**351 113**
22	1⅛	1	**351 120**
22	1⅜	1	**408 237**
28	1⅜	1	**351 137**

G = filet cylindrique



Raccord fileté Profipress G
avec SC-Contur
F
- pour vanne de régulation de pression du conteneur de gaz liquéfié
- bronze
- jonction à sertir, filet G
- à joint plat

équipement
Joint HNBR, six pans
précision
Non certifié pour des installations gaz !
modèle 2666

d	G	UE	article
28	1½	1	**490 829**

G = filet cylindrique

CAPUCHONS, BOUCHON DE PROTECTION



Bonnet Profipress G
avec SC-Contur
F
- cuivre
- jonction à sertir

équipement
Joint HNBR
modèle 2656

d	UE	article
12	5	**438 722**
15	5	**352 790**
18	5	**352 806**
22	5	**352 813**
28	5	**352 820**
35	1	**352 837**
42	1	**352 844**
54	1	**352 851**



Bouchon Profipress M
- cuivre
- embout mâle

modèle 2457

d	UE	article
15	10	**330 903**
18	10	**330 897**
22	5	**314 576**
28	5	**314 569**
42	1	**314 545***
54	1	**314 538***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

BRIDES



Raccord à bride Profipress G avec SC-Contur
- bronze
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride tournante PN 10/16 en acier noir, joint HNBR

modèle 2659.5

DN	d	n	UE	article
25	28	4	1	**490 669**
32	35	4	1	**567 019**
40	42	4	1	**567 026**
50	54	4	1	**567 033**

n = nombre d'orifices



Set de montage
- pour assemblage par bride
- acier zingué

équipement
4 vis hexagonales, 8 rondelles, 4 écrous

modèle 2259.7

DN	PN	M	L	UE	article
20/25	16	12	65	1	**494 056**
32/50	16	16	70	1	**494 063**
32/65	6	12	50	1	**651 251**

M = filet métrique



Set de montage
- pour assemblage par bride
- acier zingué

modèle 2259.7XL

pour DN	PN	M	L	UE	article
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]

M = filet métrique
[1] avec 8 vis hexagonales, 16 rondelles et 8 écrous
[2] avec 4 vis hexagonales, 8 rondelles et 4 écrous

Joint
- AFM 34/2

modèle 2259.9

DN	PN	UE	article
10	16	1	**611 286**
15	16	1	**611 293**
20	16	10	**611 309**
25	16	10	**409 128**
32	6	5	**650 131**
32	16	10	**409 135**
40	6	5	**650 148**
40	16	10	**409 142**
50	6	5	**650 551**
50	16	10	**409 258**

CULASSES MURALES



Culasse murale Profipress G avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint HNBR, bride de fixation

modèle 2625.5

d	Rp	UE	article
12	½	5	**348 076**
15	½	5	**346 683**
18	½	5	**346 690**
22	¾	5	**346 706**

Rp = filet intérieur cylindrique

ACCESSOIRES
OUTILS



Gabarit de montage
- pour le marquage de la profondeur d'insertion des tubes cuivre du diamètre d12–54

modèle 2494

pour d	UE	article
12–54	1	**625 085**



Marqueur
- pour systèmes de raccords à sertir Viega

modèle 2490.1

	UE	article
	1	**606 121**

ACCESSOIRES
ELÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ



Joint Profipress G
HNBR
- pour conduite de gaz, conduite de mazout, conduite de carburant diesel
- HNBR

modèle 2687

pour d	Ø int.	ép	UE	article
12	12,1	2,35	5	**348 571**
15	15,1	2,6	5	**348 588**
18	18,2	2,6	5	**348 595**
22	22,2	3,1	5	**348 601**
28	28,3	3,1	5	**348 618**
35	35,4	3,25	5	**348 625**
42	42,4	4,13	5	**348 632**
54	54,4	4,13	5	**348 649**


ép = épaisseur



‹ Aperçu de la gamme

TECHNIQUE DE TUYAUTERIE

Profipress S avec SC-Contur



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Système de raccords à sertir à débit optimisé en cuivre (99,9 % Cu-DHP), bronze ou bronze au silicium pour tubes en cuivre. Raccord à sertir équipé d'un guide-tube cylindrique pour protéger le joint. La force de sertissage est appliquée devant et derrière le logement du joint. Convient pour des installations apparentes et/ou encastrées des colonnes montantes et au niveau des étages

Identification
Fabricant, dimension du tube, lot, marquages d'homologation (DVGW), point blanc sur l'embout à sertir, rectangle blanc avec la mention »FKM«

Raccords à sertir avec SC-Contur
Les raccords non sertis par inadvertance sont repérés immédiatement lors du test d'étanchéité.
Viega garantit la détection de raccords non sertis dans les plages de pression suivantes :
Pression d'eau min. : 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Pression d'eau max. : 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Pression atmosphérique min. : 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Pression atmosphérique max. : 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Eléments d'étanchéité
FKM (caoutchouc-fluorcarbone), noir mat, prémonté
L'utilisation de raccords Profipress S et Profipress dotés de joints FKM n'est pas admissible dans les installations d'eau potable et de gaz !

Note
Les matériaux d'étanchéité sont soumis à un vieillissement thermique dépendant de la températures des fluides et de la durée de service.
Plus la température du fluide est élevée, plus le vieillissement thermique du matériau d'étanchéité progresse rapidement.
En cas de conditions de fonctionnement particulières, par exemple pour les installations industrielles de récupération de chaleur, il est nécessaire de comparer les données du fabricant de l'appareil avec les données du système de raccords à sertir.
Veuillez contacter Viega avant l'utilisation du système des raccords à sertir en dehors de la plage d'utilisation ou en cas de doute sur la bonne sélection de matériau.

Dimensions
d12–35

Outils
La sécurité de fonctionnement des systèmes de raccords à sertir Viega dépend tout d'abord de l'état irréprochable des outils de sertissage utilisés. Viega recommande l'utilisation des outils de sertissage de Viega pour le sertissage des raccords à sertir Viega Les outils de sertissage Viega doivent faire l'objet d'un entretien régulier par des partenaires de service agréés.

Domaines d'application
Installations solaires (capteurs plans/sous vide)
Installations de chauffage urbain
Installations de vapeur basse pression
Pour l'utilisation dans des installations contenant des additifs (par ex. produit anticorrosion ou antigel dans l'eau de chauffage) ou dans d'autres domaines d'application que ceux décrits, il convient de consulter Viega.

Remarque
Concernant l'utilisation du système pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Note - normes et homologations
Raccord à sertir vérifié selon la feuille de travail DVGW W 534 avec marquage DVGW.
Raccord à sertir adapté pour les tubes en cuivre selon NBN EN 1057 et la feuille de travail DVGW GW 392.

Conditions de service installations solaires (capteurs plans/ sous vide)
Température de service max. 140° C / 284 °F
Pression de service max. 0,6 MPa / 6 bar / 87 PSI

Conditions de service installations de chauffage urbain
Température de service max. 140° C / 284 °F
Pression de service max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Conditions de service installations de vapeur basse pression
Température de service max. 120 °C / 248 °F
Pression de service max. 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Le système des raccords à sertir Profipress S est conçu pour la pression nominale PN 16.

Matériaux connexions à sertir
Cuivre : 99,9 % Cu-DHP
Bronze : CC499K
Bronze au silicium : CC246E / CuSi4Zn9MnP

Calculateur perte de charge
Application web pour la détermination simple et rapide des dimensions des tuyauteries d'eau potable, de chauffage et de gaz avec tableau des pertes de charge correspondantes dans l'ensemble du système.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d' autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Coudes 78
Tés 78
Pièces de transition / coudes de transition 79
Manchons 79
Réductions 79
Raccords filetés 80
Compensateurs 80

Accessoires
Outils 81
Eléments d'étanchéité 81



4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

COUDES



Coude 90° Profipress S
avec SC-Contur
FF
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joint FKM
modèle 4516

d	UE	article
12	5	**627 225**
15	5	**628 178**
18	5	**628 185**
22	5	**628 192**
28	5	**628 208**
35	1	**628 215**



Coude 90° Profipress S
avec SC-Contur
MF
- cuivre
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint FKM
modèle 4516.1

d	UE	article
12	5	**628 222**
15	5	**628 239**
18	5	**628 246**
22	5	**628 253**
28	5	**628 260**
35	1	**628 277**



Coude 45° Profipress S
avec SC-Contur
FF
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints FKM
modèle 4526

d	UE	article
12	5	**628 284**
15	5	**628 291**
18	5	**628 307**
22	5	**628 314**
28	5	**628 321**
35	1	**628 338**



Coude 45° Profipress S
avec SC-Contur
MF
- cuivre
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint FKM
modèle 4526.1

d	UE	article
12	5	**628 345**
15	5	**628 352**
18	5	**628 369**
22	5	**628 376**
28	5	**628 383**
35	1	**628 390**

TÉS



Té Profipress S
avec SC-Contur
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joints FKM
modèle 4518

d1	d2	d3	UE	article
12	12	12	5	**628 406**
15	12	15	5	**628 420***
15	15	15	5	**628 413**
18	15	18	5	**628 444**
18	18	18	5	**628 437**
22	15	22	5	**627 843**
22	18	22	5	**628 550**
22	22	22	5	**628 451**
28	15	28	5	**628 574**
28	18	28	5	**628 581**
28	22	28	5	**628 598**
28	28	28	5	**628 567**
35	22	35	1	**628 611**
35	28	35	1	**628 628**
35	35	35	1	**628 604**

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Té Profipress S
avec SC-Contur
FFF
- bronze ou bronze au silicium
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints FKM, six pans
modèle 4517.2

d1	Rp	d2	UE	article
15	½	15	5	**628 635**
18	½	18	5	**628 642**
22	½	22	5	**628 659**
28	½	28	5	**628 666**
35	½	35	1	**628 673**

Rp = filet intérieur cylindrique

PIÈCES DE TRANSITION / COUDES DE TRANSITION



Pièce de transition Profipress S avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint FKM, six pans
modèle 4511

d	R	UE	article
12	⅜	5	**628 680**
12	½	5	**628 703**
15	½	5	**628 697**
18	½	5	**628 710**
18	¾	5	**628 727**
22	¾	5	**628 734**
22	1	5	**628 741**
28	1	5	**628 758**
28	1¼	5	**628 765**
35	1	1	**628 772**
35	1¼	1	**627 232**
35	1½	1	**627 249**



Pièce de transition Profipress S avec SC-Contur M
- pour raccord fileté
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, filet G cylindrique

équipement
Joint FKM, six pans
modèle 4511.4

d	G	UE	article
18	¾	5	**629 137**
22	1	5	**629 144**

G = filet cylindrique



Pièce de transition Profipress S avec SC-Contur
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint FKM, six pans
modèle 4512

d	Rp	UE	article
12	⅜	5	**628 857**
15	½	5	**628 864**
18	½	5	**628 871**
18	¾	5	**628 888**
22	¾	5	**628 895**
22	1	5	**628 901**
28	1	5	**628 918**
35	1¼	1	**628 925**

Rp = filet intérieur cylindrique



MANCHONS



Manchon Profipress S avec SC-Contur
- cuivre
- jonctions à sertir

équipement
Joint FKM
modèle 4515

d	UE	article
12	5	**628 932**
15	5	**628 949**
18	5	**628 956**
22	5	**628 963**
28	5	**628 970**
35	1	**628 987**

RÉDUCTIONS



Pièce de réduction Profipress S avec SC-Contur MF
- cuivre
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint FKM
modèle 4515.1

d1	d2	UE	article
15	12	5	**628 994**
18	15	5	**629 007**
22	15	5	**629 014**
22	18	5	**629 021**
28	15	5	**629 038**
28	18	5	**629 045**
28	22	5	**629 052**
35	22	1	**629 069**
35	28	1	**629 076**

RACCORDS FILETÉS



Raccord fileté de transition Profipress S
avec SC-Contur
3 pièces
FF
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement
Joint FKM, joint plat AFM 34/2, six pans
modèle 4562

d	Rp	UE	article		
15	½	1	**629 151***		
18	¾	1	**629 168**		
22	¾	1	**629 175**		
28	1	1	**629 182**		
35	1¼	1	**629 199**		

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

COMPENSATEURS



Compensateur Profipress S
avec SC-Contur
- pour compensation de la dilatation
- jonctions à sertir

équipement
Joint FKM, raccord à sertir en bronze ou bronze au silicium, soufflet en acier inoxydable
modèle 4551

d	UE	article		
15	1	**629 083**		
18	1	**629 090**		
22	1	**629 106**		
28	1	**629 113**		
35	1	**629 120**		

ACCESSOIRES OUTILS



Gabarit de montage
- pour le marquage de la profondeur d'insertion des tubes cuivre du diamètre d12–54

modèle 2494

pour d	UE	article
12–54	1	**625 085**



Marqueur
- pour systèmes de raccords à sertir Viega

modèle 2490.1

UE	article
1	**606 121**

ACCESSOIRES ÉLÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ



Joint
FKM
- pour domaines d'application avec température élevée (par ex. des installations de chauffage urbain jusqu'à 140°C et 1,6 MPa, des installations de vapeur basse pression ≤ 120°C et < 0,1 MPa, des installations solaires/tubes sous vide)
- FKM

précision
Le système Prestabo n'est pas adapté pour les installations de vapeur basse pression ! Veuillez vous adresser à notre conseiller technique en cas d'utilisation pour des applications différentes !

modèle 2286

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	article
	12	12,1	2,35	5	**459 376**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur



Joint
FKM
- pour domaines d'application avec température élevée (par ex. des installations de chauffage urbain jusqu'à 140°C et 1,6 MPa, des installations de vapeur basse pression ≤ 120°C et < 0,1 MPa, des installations solaires/tubes sous vide)
- FKM

précision
Le système Prestabo n'est pas adapté pour les installations de vapeur basse pression ! Veuillez vous adresser à notre conseiller technique en cas d'utilisation pour des applications différentes !

modèle 2386XL

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	article
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur





Joint
FKM
- pour domaines d'application avec température élevée (par ex. des installations de chauffage urbain jusqu'à 140°C et 1,6 MPa, des installations de vapeur basse pression ≤ 120°C et < 0,1 MPa, des installations solaires/tubes sous vide), Sanpress XL
- FKM


précision
Veuillez vous adresser à notre conseiller technique en cas d'utilisation pour des applications différentes !
modèle 2286XL

pour d	Ø int.	ép	UE	**article**		
76,1	77	5	1	**459 468**		
88,9	90	5	1	**459 475**		
108,0	109	5	1	**459 482**		

ép = épaisseur

TECHNIQUE DE TUYAUTERIE

Prestabo avec SC-Contur



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Système de raccords à sertir à débit optimisé avec raccords à sertir en acier non allié 1.0308. Galvanisé à l'extérieur (chromatage bleu). Raccord à sertir équipé d'un guide-tube cylindrique pour protéger le joint. Raccord à sertir à partir de d64,0 avec bague crantée en acier inoxydable pour assurer la résistance mécanique du raccordement. Pour des raisons de protection les tubes sont équipés de bouchons. La force de sertissage est appliquée devant et derrière le logement du joint. Convient pour des installations apparentes et/ou encastrées des colonnes montantes et au niveau des étages

Tube en acier non allié 1.0308 (E235)
Galvanisé à l'extérieur (chromatage bleu).
Convient aux installations de chauffage, solaires et de refroidissement.

Tube de système gainé PP en acier non allié 1.0308 (E235)
Galvanisé à l'extérieur (chromatage bleu).
Extérieur avec gaine en plastique en polypropylène (PP) blanc (RAL 9001).
Convient aux installations de chauffage, solaires et de refroidissement.

Tube en acier non allié 1.0215 (E220)
Galvanisé sendzimir à l'extérieur et à l'intérieur
Convient pour les installations sprinkler et réseaux d'air comprimé.

Identification
Fabricant, dimension du tube, lot, point rouge sur l'embout à sertir, symbole » Non autorisé pour les installations d'eau potable «, ligne rouge sur les tubes, bouchon rouge, bouchon blanc (galvanisé sendzimir), autocollant orange amovible faisant office d'indicateur de sertissage à partir de d64,0



Raccords à sertir avec SC-Contur
Les raccords non sertis par inadvertance sont repérés immédiatement lors du test d'étanchéité.
Viega garantit la détection de raccords non sertis dans les plages de pression suivantes :
Pression d'eau min. : 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Pression d'eau max. : 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Pression atmosphérique min. : 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Pression atmosphérique max. : 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Eléments d'étanchéité
EPDM (caoutchouc-éthylène-propylène-diène), noir, prémonté

Note
Les matériaux d'étanchéité sont soumis à un vieillissement thermique dépendant de la températures des fluides et de la durée de service.
Plus la température du fluide est élevée, plus le vieillissement thermique du matériau d'étanchéité progresse rapidement.
En cas de conditions de fonctionnement particulières, par exemple pour les installations industrielles de récupération de chaleur, il est nécessaire de comparer les données du fabricant de l'appareil avec les données du système de raccords à sertir.
Veuillez contacter Viega avant l'utilisation du système des raccords à sertir en dehors de la plage d'utilisation ou en cas de doute sur la bonne sélection de matériau.

Dimensions
d12–108,0, disponibilité des tailles conforme aux réglementations nationales

Outils
La sécurité de fonctionnement des systèmes de raccords à sertir Viega dépend tout d'abord de l'état irréprochable des outils de sertissage utilisés. Viega recommande l'utilisation des outils de sertissage de Viega pour le sertissage des raccords à sertir Viega Les outils de sertissage Viega doivent faire l'objet d'un entretien régulier par des partenaires de service agréés.

Domaines d'application
Installations de refroidissement et de chauffage fermées
En industrie et construction d'installations
Installations sprinkler d'extinction d'incendie (tube galvanisé sendzimir)
Réseaux d'air comprimé (tube galvanisé sendzimir)
Installations solaires avec collecteurs plans
Installations solaires avec capteurs sous vide (seulement avec élément d'étanchéité FKM)

Remarque
Concernant l'utilisation du système pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Note - normes et homologations
Système de raccords à sertir avec raccords à sertir et tubes selon NBN EN 10305-3.
En cas d'utilisation dans des installations de chauffage, respecter la directive VDI 2035 et la norme NBN EN 12828.

Conditions de service
Le système des raccords à sertir Prestabo peut être utilisé avec les paramètres de fonctionnement suivants :
Installations de chauffage selon NBN EN 12828
Température de service max. 105 °C / 221 °F

Le système des raccords à sertir Prestabo est conçu pour la pression nominale PN 16.

Matériaux connexions à sertir
Acier 1.0308

Note-stockage et transport
Afin de conserver la qualité parfaite des tubes Prestabo, les points suivants sont à prendre en considération lors du stockage et du transport :
Les films d'emballage et de protection (uniquement pour les tubes gainés PP) ne doivent être retirés qu'au moment de la pose.
Les bouts du tuyau doivent être obturés par des bouchons de protection lors de la livraison.
Ne pas stocker les tubes directement au sol.
Ne pas coller de films de protection ou de matières synthétiques sur la surface des tubes.
Ne pas traîner les tubes par-dessus les rampes de chargement lors du chargement et du déchargement.

Note – protection contre la corrosion extérieure
Les tubes et les raccords à sertir Prestabo sont protégés par un électrozingage à l'extérieur.
En cas de contact avec de l'humidité (eau de condensation, précipitations lors de la construction, eau de nettoyage et projections d'eau, etc.) ou de contact avec des matériaux de construction corrosifs (mastics, chape d'égalisation, etc.), cette couche de zinc ne peut toutefois pas garantir de protection durable contre la corrosion externe. les mesures de protection suivantes sont recommandées :
Utilisation de tuyaux isolants à alvéoles fermées en veillant particulièrement à l'étanchéité de tous les rebords et arêtes de coupe par un collage approprié.
Protection des tuyauteries posées contre l'humidité grâce à des films de séparation dans la structure du plancher.
Pose des tuyauteries en dehors des zones à risque d'humidité.
En cas de nettoyage fréquent des sols à l'eau et/ou avec des détergents/désinfectants, comme par ex. en milieu hospitalier

ou en maison de retraite, les raccordements des radiateurs visibles par le sol sont à éviter ; le raccordement des radiateurs en sortie murale facilite le nettoyage et évite le risque de corrosion.
Pour le raccordement par le sol des radiateurs, il convient d'utiliser une protection contre la corrosion adaptée et d'assurer une imperméabilisation des joints appropriée. Sinon, il est possible que de l'eau s'infiltre dans l'isolation lors du nettoyage des sols, ce qui favoriserait la corrosion.
Si les mesures précédentes citées à titre d'exemple ne permettent pas de garantir une protection durable contre l'humidité ou lors d'une application aux exigences particulières comme par ex. dans les circuits de refroidissement, il convient d'appliquer une protection contre la corrosion extérieure sans faille assurant une protection fiable contre les éventuelles influences favorisant la corrosion.

Calculateur perte de charge
Application web pour la détermination simple et rapide des dimensions des tuyauteries d'eau potable, de chauffage et de gaz avec tableau des pertes de charge correspondantes dans l'ensemble du système.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

4 015211 305611


Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

TABLE DES MATIÈRES

Tubes	86
Coudes	88
Tés	90
Pièces de transition / coudes de transition	92
Manchons	95
Réductions	95
Raccords filetés	96
Capuchons, bouchon de protection	97
Brides	98
Croix de passage, pièces de croisement	99
Accessoires	
Outils	100
Eléments d'étanchéité	100




TUBES



Tube Prestabo
- acier non allié, zingage l'extérieur
modèle 1103

d	ép	L [m]	GL	PL	UE	article
12	1,2	6	✓		600	**650 339**
15	1,2	6	✓		600	**559 441**
18	1,2	6	✓		240	**559 458**
22	1,5	6	✓		420	**559 465**
28	1,5	6	✓		240	**559 472**
35	1,5	6	✓		180	**559 496**
42	1,5	6	✓		6/120	**559 489**
54	1,5	6	✓		6/60	**559 502**
12	1,2	6		✓	60	**806 408**
15	1,2	6		✓	120	**806 415**
18	1,2	6		✓	60	**806 422**
22	1,5	6		✓	60	**806 439**
28	1,5	6		✓	60	**806 446**
35	1,5	6		✓	30	**806 859**
42	1,5	6		✓	30	**806 866**
54	1,5	6		✓	30	**806 873**

ép = épaisseur
GL = Grande liasse
PL = Petite liasse



Tube Prestabo XL
- acier non allié, zingage l'extérieur
modèle 1103XL

d	ép	L [m]	GL	PL	UE	article
64,0	2	6	✓		60	**598 327**
76,1	2	6	✓		30	**598 334**
88,9	2	6	✓		30	**598 341**
108,0	2	6	✓		30	**598 358**
64,0	2	6		✓	6	**806 897**
76,1	2	6		✓	6	**806 903**
88,9	2	6		✓	6	**806 910**
108,0	2	6		✓	6	**806 880**

ép = épaisseur
GL = Grande liasse
PL = Petite liasse



Tube Prestabo
- acier non allié, zingage l'extérieur
modèle 1103.3

d	ép	L [m]	UE	article
15	1,2	3	60	**753 504**
18	1,2	3	30	**753 511**
22	1,5	3	30	**753 528**
28	1,5	3	30	**753 535**
35	1,5	3	15	**753 542**
42	1,5	3	15	**754 051**
54	1,5	3	15	**754 068**

ép = épaisseur



Tube Prestabo
- acier non allié, zingage l'extérieur

équipement
Gaine plastique (PP)

modèle 1104

d	ép	L [m]	GL	PL	UE	article
18	1,2	6	✓		240	**577 124***
22	1,5	6	✓		420	**577 131***
28	1,5	6	✓		240	**577 148***
42	1,5	6	✓		120	**577 568***
54	1,5	6	✓		60	**577 575***
15	1,2	6		✓	120	**806 927***
18	1,2	6		✓	60	**806 934***
22	1,5	6		✓	60	**806 941***
28	1,5	6		✓	60	**806 958***
42	1,5	6		✓	30	**806 972***

ép = épaisseur
GL = Grande liasse
PL = Petite liasse
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Tube Prestabo
pour applications spécifiques
- pour installation sprinkler d'extinction d'incendie, réseau air comprimé
- acier non allié, galvanisé sendzimir à l'extérieur et à l'intérieur

précision
Non compatible avec des installations de chauffage et des installations de refroidissement !

modèle 1106

VdS	d	ép	L [m]	GL	PL	UE	article
	15	1,5	6	✓		600	**656 188**
	18	1,5	6	✓		240	**656 195**
✓	22	1,5	6	✓		420	**656 201**
✓	28	1,5	6	✓		240	**656 218**
✓	35	1,5	6	✓		180	**656 225**
✓	42	1,5	6	✓		120	**656 232**
✓	54	1,5	6	✓		60	**656 249**
	15	1,5	6		✓	120	**806 996**
	18	1,5	6		✓	60	**807 009**
✓	22	1,5	6		✓	60	**807 016**
✓	28	1,5	6		✓	60	**807 023**
✓	35	1,5	6		✓	30	**807 030**
✓	42	1,5	6		✓	30	**807 047**
✓	54	1,5	6		✓	30	**807 054**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur
GL = Grande liasse
PL = Petite liasse



Tube Prestabo XL
pour applications spécifiques
- pour installation sprinkler d'extinction d'incendie, réseau air comprimé
- acier non allié, galvanisé sendzimir à l'extérieur et à l'intérieur

précision
Non compatible avec des installations de chauffage et des installations de refroidissement !

modèle 1106XL

VdS	d	ép	L [m]	GL	PL	UE	article
✓	64,0	2	6	✓		30	**656 287**
✓	76,1	2	6	✓		30	**656 256**
✓	88,9	2	6	✓		30	**656 263**
✓	108,0	2	6	✓		30	**656 270**
✓	64,0	2	6		✓	6	**807 078**
✓	76,1	2	6		✓	6	**807 085**
✓	88,9	2	6		✓	6	**807 092**
✓	108,0	2	6		✓	6	**807 061**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur
GL = Grande liasse
PL = Petite liasse





Pièce à souder Prestabo
- acier non allié, non galvanisé
- embout mâle, embout à souder

modèle 1105

d	DN	UE	article
12	10	5	**641 856**
15	10	5	**641 863**
18	15	5	**641 870**
22	20	5	**641 887**
28	25	5	**641 894**

COUDES



Coude 90° Prestabo
avec SC-Contur
FF
- acier non allié, galvanisé
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 1116

VdS	d	UE	article
	12	10	**605 162**
	15	10	**558 123**
	18	10	**558 130**
✓	22	10	**558 147**
✓	28	5	**558 154**
✓	35	5	**558 161**
✓	42	1	**558 178**
✓	54	1	**558 185**

VdS = certification VdS



Coude 90° Prestabo XL
avec SC-Contur
exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence de la peinture (emballage individuel)
FF
- acier non allié, galvanisé
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 1116XL

VdS	d	UE	article
✓	64,0	1	**597 573**
✓	76,1	1	**597 566**
✓	88,9	1	**597 580**
✓	108,0	1	**597 597**

VdS = certification VdS



Coude 90° Prestabo
avec SC-Contur
MF
- acier non allié, galvanisé
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 1116.1

VdS	d	UE	article
	12	10	**605 179**
	15	10	**558 192**
	18	10	**558 208**
✓	22	10	**558 215**
✓	28	5	**558 222**
✓	35	5	**558 239**
✓	42	1	**558 246**
✓	54	1	**558 253**

VdS = certification VdS



Coude 90° Prestabo XL
avec SC-Contur
MF
- acier non allié, galvanisé
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 1116.1XL

VdS	d	UE	article
✓	64,0	1	**597 641**
✓	76,1	1	**597 658**
✓	88,9	1	**597 665**
✓	108,0	1	**597 672**

VdS = certification VdS



Coude 45° Prestabo
avec SC-Contur
FF
- acier non allié, galvanisé
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 1126

VdS	d	UE	article
	12	10	**604 448**
	15	10	**558 260**
	18	10	**558 277**
✓	22	10	**558 284**
✓	28	5	**558 291**
✓	35	5	**558 307**
✓	42	1	**558 314**
✓	54	1	**558 321**

VdS = certification VdS



Coude 45° Prestabo XL avec SC-Contur FF
- acier non allié, galvanisé
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 1126XL

VdS	d	UE	article
✓	64,0	1	**597 603**
✓	76,1	1	**597 610**
✓	88,9	1	**597 627**
✓	108,0	1	**597 634**

VdS = certification VdS



Coude 45° Prestabo avec SC-Contur MF
- acier non allié, galvanisé
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 1126.1

VdS	d	UE	article
	12	10	**605 155**
	15	10	**558 338**
	18	10	**558 345**
✓	22	10	**558 352**
✓	28	5	**558 369**
✓	35	5	**558 376**
✓	42	1	**558 383**
✓	54	1	**558 390**

VdS = certification VdS



Coude 45° Prestabo XL avec SC-Contur MF
- acier non allié, galvanisé
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 1126.1XL

VdS	d	UE	article
✓	64,0	1	**597 689**
✓	76,1	1	**597 696**
✓	88,9	1	**597 702**
✓	108,0	1	**597 719**

VdS = certification VdS



Dos d'âne Prestabo
- acier non allié, galvanisé
- embouts mâles

modèle 1109.3

VdS	d	UE	article
	12	10	**605 186***
	15	10	**601 232**
	18	10	**601 249**
✓	22	10	**601 256**

VdS = certification VdS
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



TÉS



Té Prestabo
avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 1118

VdS	d1	d2	d3	UE	article
	12	12	12	10	**605 193**
	12	15	12	10	**605 216**
	15	12	15	5	**605 209**
	15	15	15	10	**558 611**
	15	18	15	5	**642 549**
	15	22	15	10	**558 857**
	18	12	18	10	**648 596**
	18	15	18	10	**558 680**
	18	18	15	10	**704 681**
	18	18	18	10	**558 628**
	18	22	18	10	**558 864**
	22	12	22	10	**648 602**
	22	15	15	5	**642 617**
	22	15	22	10	**558 697**
	22	18	18	5	**642 648**
	22	18	22	10	**558 703**
	22	22	15	5	**642 655**
✓	22	22	22	10	**558 635**
✓	22	28	22	10	**558 871**
	28	15	28	5	**558 710**
	28	18	28	5	**558 727**
✓	28	22	22	5	**642 693**
✓	28	22	28	5	**558 734**
✓	28	28	28	5	**558 642**
	35	15	35	5	**558 741**
	35	18	35	5	**558 758**
✓	35	22	35	5	**558 765**
✓	35	28	35	5	**558 772**
✓	35	35	35	5	**558 659**
	42	15	42	1	**642 556**
	42	18	42	1	**704 698**
✓	42	22	42	1	**558 789**
✓	42	28	42	1	**558 796**
✓	42	35	42	1	**558 802**
✓	42	42	42	1	**558 666**
	54	15	54	1	**642 570**
	54	18	54	1	**723 682**
✓	54	22	54	1	**558 819**
✓	54	28	54	1	**558 826**
✓	54	35	54	1	**558 833**
✓	54	42	54	1	**558 840**
✓	54	54	54	1	**558 673**

VdS = certification VdS



Té Prestabo XL
avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 1118XL

VdS	d1	d2	d3	UE	article
✓	64,0	28	64,0	1	**597 849**
✓	64,0	35	64,0	1	**597 856**
✓	64,0	42	64,0	1	**597 863**
✓	64,0	54	64,0	1	**597 870**
✓	64,0	64,0	64,0	1	**597 801**
✓	76,1	22	76,1	1	**817 824**
✓	76,1	28	76,1	1	**597 887**
✓	76,1	35	76,1	1	**597 894**
✓	76,1	42	76,1	1	**597 900**
✓	76,1	54	76,1	1	**597 917**
✓	76,1	64,0	76,1	1	**597 924**
✓	76,1	76,1	76,1	1	**597 818**
✓	88,9	28	88,9	1	**597 931**
✓	88,9	35	88,9	1	**597 948**
✓	88,9	42	88,9	1	**597 955**
✓	88,9	54	88,9	1	**597 962**
✓	88,9	64,0	88,9	1	**597 979**
✓	88,9	76,1	88,9	1	**597 986**
✓	88,9	88,9	88,9	1	**597 825**
✓	108,0	28	108,0	1	**597 993**
✓	108,0	35	108,0	1	**598 006**
✓	108,0	42	108,0	1	**598 013**
✓	108,0	54	108,0	1	**598 020**
✓	108,0	64,0	108,0	1	**598 037**
✓	108,0	76,1	108,0	1	**598 044**
✓	108,0	88,9	108,0	1	**598 051**
✓	108,0	108,0	108,0	1	**597 832**

VdS = certification VdS



Té Prestabo
avec SC-Contur
FFF
- acier non allié, galvanisé
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints EPDM, six pans
modèle 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	UE	article
	12	½	12	5	**605 230**
	15	½	15	5	**558 888**
	18	½	18	5	**558 895**
✓	22	½	22	5	**558 901**
✓	22	¾	22	5	**641 962**
✓	28	½	28	5	**558 918**
✓	28	¾	28	5	**558 925**
✓	28	1	28	5	**688 134**
✓	35	½	35	5	**558 932**
✓	35	¾	35	5	**558 949**
✓	42	½	42	1	**558 956**
✓	42	¾	42	1	**558 963**
✓	54	½	54	1	**558 970**
✓	54	¾	54	1	**558 987**
✓	54	1	54	1	**704 704**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique



Té Prestabo XL
avec SC-Contur
FFF
- acier non allié, galvanisé
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation, six pans
modèle 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	UE	article
✓	64,0	¾	64,0	1	**598 068**
✓	76,1	¾	76,1	1	**598 075**
✓	88,9	¾	88,9	1	**598 082**
✓	108,0	¾	108,0	1	**598 099**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique

PIÈCES DE TRANSITION / COUDES DE TRANSITION



Pièce de transition Prestabo avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, six pans
modèle 1111

VdS	d	R	UE	article
	12	⅜	5	**605 247**
	12	½	5	**648 626**
	15	⅜	5	**558 994**
	15	½	5	**559 007**
	15	¾	5	**641 979**
	18	½	5	**559 014**
	18	¾	5	**559 021**
✓	22	½	5	**641 986**
✓	22	¾	10	**559 038**
✓	22	1	10	**704 797**
✓	28	½	5	**721 428**
✓	28	¾	5	**641 993**
✓	28	1	10	**559 045**
✓	28	1¼	5	**642 006**
✓	35	1	5	**704 803**
✓	35	1¼	5	**559 052**
✓	35	1½	5	**642 013**
✓	42	1¼	1	**704 810**
✓	42	1½	1	**559 069**
✓	54	2	1	**588 663**

VdS = certification VdS



Pièce de transition Prestabo XL avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans
modèle 1111XL

VdS	d	R	UE	article
✓	64,0	2	1	**629 953**
✓	64,0	2½	1	**629 960**
✓	76,1	2½	1	**629 977**
✓	88,9	3	1	**629 984**
✓	108,0	4	1	**629 991**

VdS = certification VdS



Pièce de transition Prestabo avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, six pans
modèle 1112

VdS	d	Rp	UE	article
	12	⅜	5	**648 633**
	12	½	5	**605 254**
	15	⅜	5	**642 136**
	15	½	5	**559 557**
	15	¾	5	**642 143**
	18	½	5	**559 090**
	18	¾	5	**559 106**
✓	22	½	5	**642 150**
✓	22	¾	5	**559 113**
✓	22	1	5	**642 167**
✓	28	½	5	**704 759**
✓	28	¾	5	**642 181**
✓	28	1	5	**559 120**
✓	35	¾	5	**642 198**
✓	35	1	5	**704 766**
✓	35	1¼	5	**642 204**
✓	42	1¼	1	**704 773**
✓	42	1½	1	**642 211**
✓	54	2	1	**642 228**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique



Pièce de transition Prestabo XL avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans
modèle 1112XL

VdS	d	Rp	UE	article
✓	64,0	2	1	**630 003**
✓	64,0	2½	1	**630 010**
✓	76,1	2½	1	**630 034**
✓	88,9	3	1	**630 041**
✓	108,0	4	1	**630 027**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique



Embout mâle Prestabo MM
- acier non allié, galvanisé
- embout mâle, filet R

équipement
Six pans
modèle 1111.1

VdS	d	R	UE	article
	12	⅜	5	**605 261***
	12	½	5	**605 278***
	15	½	5	**642 044**
	18	½	5	**642 051**
✓	22	¾	5	**642 082**
✓	28	1	5	**642 099**

VdS = certification VdS
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Embout mâle Prestabo MF
- acier non allié, galvanisé
- embout mâle, taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 1112.1

VdS	d	Rp	UE	article
	15	½	5	**559 137**
	18	½	5	**559 144**
	18	¾	5	**559 151**
✓	22	½	5	**559 168**
✓	22	¾	5	**559 175**
✓	28	1	5	**704 780**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique



Pièce de transition Megapress avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255, Prestabo
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4213

VdS	DN	D	d	UE	article
	10	⅜	15	5	**740 207**
	15	½	15	5	**718 787**
	15	½	18	5	**767 600**
✓	20	¾	22	5	**718 794**
✓	25	1	28	5	**718 800**
✓	32	1¼	35	1	**718 817**
✓	40	1½	42	1	**718 824**
✓	50	2	54	1	**718 831**

VdS = certification VdS



Pièce de transition Megapress S XL avec SC-Contur pour la transition à Prestabo
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255, Prestabo
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints FKM, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Veuillez utiliser l'outil de sertissage du système correspondant (Megapress S XL/Prestabo XL) qui est prévu pour le raccord de sertissage correspondant !
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4213XL

VdS	DN	D	d	UE	article
✓	65	2½	76,1	1	**793 739**
✓	80	3	88,9	1	**793 746**
✓	100	4	108,0	1	**794 057**

VdS = certification VdS





Raccord fileté de transition Sanpress
avec SC-Contur
- pour tube en acier vers systèmes de raccords à sertir Viega
- bronze ou bronze au silicium
- raccord à compression, jonction à sertir

équipement
Joint, bague de séparation, bague de serrage, raccord union avec écrou flottant, joint EPDM, six pans
modèle 2215.6

DN	d	UE	article
25	28	1	**588 564**
32	35	1	**588 328**



Coude de transition 90° Prestabo
avec SC-Contur
MF
- acier non allié, galvanisé
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, six pans
modèle 1114

VdS	d	R	UE	article
	12	⅜	5	**605 346***
	12	½	5	**648 640***
	15	⅜	5	**558 406**
	15	½	5	**558 413**
	18	½	5	**558 420**
✓	22	½	5	**704 643**
✓	22	¾	5	**558 437**
✓	28	1	5	**558 444**
✓	35	1¼	5	**558 451**
✓	42	1½	1	**558 468**
✓	54	2	1	**558 475**

VdS = certification VdS
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Coude de transition 90° Prestabo
avec SC-Contur
MF
- acier non allié, galvanisé
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM
modèle 1114.1

VdS	d	R	UE	article
	12	⅜	5	**605 360***
	12	½	5	**649 951***
	15	⅜	5	**559 519**
	15	½	5	**559 526**
	18	½	5	**559 533**
✓	22	¾	5	**559 540**
✓	28	1	5	**704 667**

VdS = certification VdS
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Coude de transition 90° Prestabo
avec SC-Contur
FF
- acier non allié, galvanisé
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, six pans
modèle 1114.5

VdS	d	Rp	UE	article
	12	⅜	5	**605 353***
	12	½	5	**651 398***
	15	½	5	**601 300**
	18	½	5	**601 317**
✓	22	½	5	**704 650**
✓	22	¾	5	**601 324**
✓	28	1	5	**601 331**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Coude de transition 90° Prestabo
avec SC-Contur
FF
- acier non allié, galvanisé
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM
modèle 1114.2

VdS	d	Rp	UE	article
	12	½	5	**651 404***
	15	½	5	**656 478**
✓	22	½	5	**601 263**
✓	22	¾	5	**601 270**
✓	28	½	5	**601 287**
✓	28	¾	5	**601 294**
✓	28	1	5	**642 310**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

MANCHONS



Manchon Prestabo
avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 1115

VdS	d	UE	article
	12	10	**604 424**
	15	10	**557 980**
	18	10	**557 997**
✓	22	10	**558 000**
✓	28	5	**558 017**
✓	35	5	**558 024**
✓	42	5	**558 031**
✓	54	1	**558 048**

VdS = certification VdS



Manchon Prestabo XL
avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 1115XL

VdS	d	UE	article
✓	64,0	1	**597 726**
✓	76,1	1	**597 733**
✓	88,9	1	**597 740**
✓	108,0	1	**597 757**

VdS = certification VdS



Manchon coulissant Prestabo
avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 1115.5

VdS	d	UE	article
	12	5	**604 431**
	15	5	**558 055**
	18	5	**558 062**
✓	22	5	**558 079**
✓	28	5	**558 086**
✓	35	5	**558 093**
✓	42	1	**558 109**
✓	54	1	**558 116**

VdS = certification VdS



Manchon coulissant Prestabo XL
avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 1115.5XL

VdS	d	UE	article
✓	64,0	1	**597 764**
✓	76,1	1	**597 771**
✓	88,9	1	**597 788**
✓	108,0	1	**597 795**

VdS = certification VdS



RÉDUCTIONS



Pièce de réduction Prestabo
avec SC-Contur
MF
- acier non allié, galvanisé
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 1115.1

VdS	d1	d2	UE	article
	15	12	10	**605 315**
	18	12	10	**605 322**
	18	15	10	**558 499**
	22	12	10	**605 339**
	22	15	10	**558 505**
	22	18	10	**558 512**
	28	15	5	**558 529**
	28	18	10	**558 536**
✓	28	22	10	**558 543**
	35	15	5	**642 730**
✓	35	22	5	**558 550**
✓	35	28	5	**558 567**
✓	42	22	5	**642 761**
✓	42	28	5	**642 778**
✓	42	35	5	**558 574**
	54	18	1	**704 728**
✓	54	22	1	**558 581**
✓	54	28	1	**558 598**
✓	54	35	1	**642 792**
✓	54	42	1	**558 604**

VdS = certification VdS



Pièce de réduction Prestabo XL
avec SC-Contur
MF
- acier non allié, galvanisé
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 1115.1XL

VdS	d1	d2	UE	article		
✓	64,0	54	1	**598 105**		
✓	76,1	35	1	**704 742**		
✓	76,1	42	1	**704 735**		
✓	76,1	54	1	**598 129**		
✓	76,1	64,0	1	**598 112**		
✓	88,9	54	1	**598 136**		
✓	88,9	64,0	1	**598 143**		
✓	88,9	76,1	1	**598 150**		
✓	108,0	54	1	**598 167**		
✓	108,0	64,0	1	**598 174**		
✓	108,0	76,1	1	**598 181**		
✓	108,0	88,9	1	**598 198**		

VdS = certification VdS

RACCORDS FILETÉS



Raccord union Prestabo
avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- jonctions à sertir
- à joint plat

équipement
Joint plat EPDM, joints EPDM, six pans
modèle 1160

VdS	d	UE	article		
	12	5	**642 358**		
	15	5	**559 304**		
	18	5	**559 311**		
✓	22	5	**559 328**		
✓	28	5	**559 335**		
✓	35	5	**559 342**		
✓	42	1	**559 359**		
✓	54	1	**559 366**		

VdS = certification VdS



Raccord fileté de transition Prestabo
avec SC-Contur
3 pièces
MF
- acier non allié, galvanisé
- jonction à sertir, filet R
- à joint plat

équipement
Joint plat EPDM, joint EPDM, six pans
modèle 1165

VdS	d	R	UE	article		
	15	½	5	**559 243**		
	18	¾	5	**752 637**		
✓	22	¾	5	**559 250**		
✓	22	1	5	**642 341**		
✓	28	1	5	**559 267**		
✓	35	1¼	5	**559 274**		
✓	42	1½	1	**559 281**		
✓	54	2	1	**559 298**		

VdS = certification VdS



Raccord fileté de transition Prestabo
avec SC-Contur
3 pièces
FF
- acier non allié, galvanisé
- jonction à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement
Joint plat EPDM, joint EPDM, six pans
modèle 1162

VdS	d	Rp	UE	article		
	15	½	5	**641 849**		
	18	½	5	**643 454**		
✓	22	¾	5	**643 461**		
✓	22	1	5	**643 478**		
✓	28	1	5	**643 485**		
✓	35	1¼	1	**643 492**		
✓	42	1½	1	**643 508**		
✓	54	2	1	**643 515**		

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique



Raccord fileté Prestabo avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- jonction à sertir, filet G
- à joint plat

équipement
Joint plat EPDM, joint EPDM, six pans
modèle 1163

VdS	d	G	UE	article
	15	½	5	**752 613**
	15	¾	5	**559 182**
	15	1	5	**601 058**
	18	¾	5	**704 827**
	18	1	5	**601 065**
✓	22	¾	5	**693 091**
✓	22	1	5	**559 199**
✓	22	1¼	5	**601 072**
✓	22	1½	5	**601 089**
✓	28	1¼	5	**559 205**
✓	28	1	5	**752 620**
✓	28	1½	5	**601 102**
✓	35	1½	5	**559 212**
✓	35	2	5	**601 119**
✓	42	1¾	1	**559 229**
✓	42	2	1	**601 126**
✓	54	2⅜	1	**559 236**
✓	54	2½	1	**601 133**

VdS = certification VdS
G = filet cylindrique

CAPUCHONS, BOUCHON DE PROTECTION



Bonnet Prestabo avec SC-Contur F
- acier non allié, galvanisé
- jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 1156

VdS	d	UE	article
	12	5	**643 577**
	15	5	**643 584**
	18	5	**643 591**
✓	22	5	**643 607**
✓	28	5	**643 614**
✓	35	5	**643 621**
✓	42	1	**643 638**
✓	54	1	**643 645**

VdS = certification VdS





Bonnet Prestabo XL avec SC-Contur F
- acier non allié, galvanisé
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans
modèle 1156XL

VdS	d	Rp	UE	article
✓	64,0	¾	1	**598 242**
✓	76,1	¾	1	**598 259**
✓	88,9	¾	1	**598 266**
✓	108,0	¾	1	**598 273**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique



Bouchon long Prestabo M
- acier non allié, galvanisé
- embout mâle

modèle 1157.1

VdS	d	UE	article
	12	10	**605 308**
	15	10	**559 373**
	18	10	**559 380**
✓	22	5	**559 397**
✓	28	5	**559 403**
✓	35	5	**559 410**
✓	42	1	**559 427**
✓	54	1	**559 434**

VdS = certification VdS



Bouchon long Prestabo XL M
- acier non allié, galvanisé
- embout mâle

modèle 1157.1XL

VdS	d	UE	article
✓	64,0	1	**598 280**
✓	76,1	1	**598 297**
✓	88,9	1	**598 303**
✓	108,0	1	**598 310**

VdS = certification VdS



Bouchon de protection
- pour extrémité de tube
- non adapté pour essai d'étanchéité et de pression
- plastique

modèle 2259.1

d	UE	article
15	10	**611 149**
18	10	**612 054**
22	10	**612 061**
28	10	**612 078**
35	10	**612 085**
42	10	**612 092**
54	10	**612 108**



Bouchon de protection
- pour extrémité de tube
- non adapté pour essai d'étanchéité et de pression
- plastique

modèle 2259.1XL

d	UE	article
64,0	10	**612 115**
76,1	10	**612 122**
88,9	10	**612 139**
108,0	10	**612 146**

BRIDES



Raccord à bride Prestabo avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 6 fixe, joint EPDM

modèle 1159.1

DN	d	n	k [mm]	UE	article
32	35	4	90	1	**642 389**
40	42	4	100	1	**642 396**
50	54	4	110	1	**642 402**

n = nombre d'orifices
k = Ø d'entraxe



Raccord à bride Prestabo XL avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 6 fixe, joint EPDM, bague fendue, bague de séparation

modèle 1159.1XL

DN	d	n	k [mm]	UE	article
50	64,0	4	110	1	**630 058**
65	64,0	4	130	1	**629 939**
65	76,1	4	130	1	**629 946**
80	88,9	4	150	1	**629 915**
100	108,0	4	170	1	**629 922**

n = nombre d'orifices
k = Ø d'entraxe



Raccord à bride Prestabo avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 10/16 fixe, joint EPDM

modèle 1159

VdS	DN	d	n	k [mm]	UE	article
✓	32	35	4	100	1	**643 546**
✓	40	42	4	110	1	**643 553**
✓	50	54	4	125	1	**643 560**

VdS = certification VdS
n = nombre d'orifices
k = Ø d'entraxe



Raccord à bride Prestabo XL
avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 10/16 fixe, joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 1159XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	UE	article
✓	65	64,0	8	145	1	**598 204**
✓	65	76,1	8	145	1	**598 211**
✓	80	88,9	8	160	1	**598 228**
✓	100	108,0	8	180	1	**598 235**

VdS = certification VdS
n = nombre d'orifices
k = Ø d'entraxe



Set de montage
- pour assemblage par bride
- acier zingué

équipement
4 vis hexagonales, 8 rondelles, 4 écrous
modèle 2259.7

DN	PN	M	L	UE	article
20/25	16	12	65	1	**494 056**
32/50	16	16	70	1	**494 063**
32/65	6	12	50	1	**651 251**

M = filet métrique



Set de montage
- pour assemblage par bride
- acier zingué

modèle 2259.7XL

pour DN	PN	M	L	UE	article
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]

M = filet métrique
[1] avec 8 vis hexagonales, 16 rondelles et 8 écrous
[2] avec 4 vis hexagonales, 8 rondelles et 4 écrous

Joint
- AFM 34/2

modèle 2259.9

DN	PN	UE	article
10	16	1	**611 286**
15	16	1	**611 293**
20	16	10	**611 309**
25	16	10	**409 128**
32	6	5	**650 131**
32	16	10	**409 135**
40	6	5	**650 148**
40	16	10	**409 142**
50	6	5	**650 551**
50	16	10	**409 258**



Joint
- AFM 34/2

précision
Non certifié pour des installations gaz !
modèle 2259.9XL

DN	PN	UE	article
65	6	5	**650 575**
65	16	10	**356 293**
80	6	5	**650 582**
80	16	10	**356 309**
100	6	5	**650 599**
100	16	10	**356 316**

CROIX DE PASSAGE, PIÈCES DE CROISEMENT



Croix Prestabo
avec SC-Contur
- acier non allié, galvanisé
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 1148

d1	d2	UE	article
18	15	2	**601 157**
22	15	2	**601 164**
28	15	2	**601 171**

ACCESSOIRES
OUTILS



Dénudeur Prestabo
- adapté pour tube Prestabo modèle 1104

modèle 1158

pour d	UE	article
15/22	1	**586 553***
18/28	1	**586 560***
35/42	1	**586 577***
54	1	**588 526***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Couteau
- adapté pour dénudeur Prestabo modèle 1158
- acier

modèle 1158.1

pour d	Qset	UE	article
15–28	2	1	**630 201***
35–54	2	1	**630 218***

Qset = quantité dans le set
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Marqueur
- pour systèmes de raccords à sertir Viega

modèle 2490.1

	UE	article
	1	**606 121**



Gabarit de montage
- pour le marquage de la profondeur d'insertion des tubes cuivre du diamètre d12–54

modèle 2494

pour d	UE	article
12–54	1	**625 085**

ACCESSOIRES
ELÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ



Joint
EPDM
- pour installations d'eau potable, installation de chauffage
- EPDM
- résistant à une température jusqu'à 105 °C

modèle 2289

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	article
	12	12,1	2,35	10	**288 600**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur



Joint
EPDM
- pour Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, installations d'eau potable, installation de chauffage
- EPDM
- résistant à une température jusqu'à 110 °C

modèle 2389XL

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	article
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur



Joint
FKM
- pour domaines d'application avec température élevée (par ex. des installations de chauffage urbain jusqu'à 140°C et 1,6 MPa, des installations de vapeur basse pression ≤ 120°C et < 0,1 MPa, des installations solaires/tubes sous vide)
- FKM

précision
Le système Prestabo n'est pas adapté pour les installations de vapeur basse pression ! Veuillez vous adresser à notre conseiller technique en cas d'utilisation pour des applications différentes !
modèle 2286

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	**article**		
	12	12,1	2,35	5	**459 376**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = certification VdS
ép = épaisseur



Joint
FKM
- pour domaines d'application avec température élevée (par ex. des installations de chauffage urbain jusqu'à 140°C et 1,6 MPa, des installations de vapeur basse pression ≤ 120°C et < 0,1 MPa, des installations solaires/tubes sous vide)
- FKM

précision
Le système Prestabo n'est pas adapté pour les installations de vapeur basse pression ! Veuillez vous adresser à notre conseiller technique en cas d'utilisation pour des applications différentes !
modèle 2386XL


VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	**article**		
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = certification VdS
ép = épaisseur



TECHNIQUE DE TUYAUTERIE

Megapress avec SC-Contur





viega

BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Système de raccords à sertir à débit optimisé en acier non allié 1.0308 avec un revêtement zinc-nickel extérieur pour tubes en acier noirs, électrozingués, à peinture industrielle et revêtement par pulvérisation. Raccord à sertir avec bague crantée en acier inoxydable pour assurer la résistance mécanique du raccordement. Convient pour des installations apparentes et/ou encastrées des colonnes montantes et au niveau des étages

Identification
Fabricant, dimension du tube, lot, point noir sur l'embout à sertir, rectangle noir avec le symbole » Non autorisé pour les installations d'eau potable «, autocollant orange/noir amovible faisant office d'indicateur de sertissage



Raccords à sertir avec SC-Contur
Les raccords non sertis par inadvertance sont repérés immédiatement lors du test d'étanchéité.
Viega garantit la détection de raccords non sertis dans les plages de pression suivantes avec eau, air comprimé ou gaz inertes :
Pression d'eau min. : 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Pression d'eau max. : 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Pression atmosphérique min. : 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Pression atmosphérique max. : 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Eléments d'étanchéité
EPDM (caoutchouc-éthylène-propylène-diène), profilé d'étanchéité, noir, prémonté

Note
Les matériaux d'étanchéité sont soumis à un vieillissement thermique dépendant de la températures des fluides et de la durée de service.
Plus la température du fluide est élevée, plus le vieillissement thermique du matériau d'étanchéité progresse rapidement.
En cas de conditions de fonctionnement particulières, par exemple pour les installations industrielles de récupération de chaleur, il est nécessaire de comparer les données du fabricant de l'appareil avec les données du système de raccords à sertir.
Veuillez contacter Viega avant l'utilisation du système des raccords à sertir en dehors de la plage d'utilisation ou en cas de doute sur la bonne sélection de matériau.

Dimensions
D⅜–2, Ø ext. 38,0(DN32), Ø ext. 44,5(DN40), Ø ext. 57,0(DN50), disponibilité des tailles conforme aux réglementations nationales

Outils
La sécurité de fonctionnement des systèmes de raccords à sertir Viega dépend tout d'abord de l'état irréprochable des outils de sertissage utilisés. Viega recommande l'utilisation des outils de sertissage de Viega pour le sertissage des raccords à sertir Viega Les outils de sertissage Viega doivent faire l'objet d'un entretien régulier par des partenaires de service agréés.

Domaines d'application
En industrie et construction d'installations
Installations de refroidissement et de chauffage fermées
Réseaux d'air comprimé
Installations d'extinction d'incendie et sprinkler (respecter l'épaisseur de mur minimale et maximale requise)
Des installations pour gaz techniques(sur demande)

Remarque
Concernant l'utilisation du système pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Note - normes et homologations
Convient pour les tubes en acier selon NBN EN 10255, NBN EN 10220 / NBN EN 10216-1, NBN EN 10220 / NBN EN 10217-1.
En cas d'utilisation dans des installations de chauffage, respecter la directive VDI 2035 et la norme NBN EN 12828.
Ne convient pas aux gaz combustibles selon la feuille de travail DVGW G 260 ni aux installations d'eau potable ainsi qu'aux autres systèmes ouverts (exception : modèle 4213.2 homologué pour l'eau potable).

Conditions de service
Le système des raccords à sertir Megapress peut être utilisé avec les paramètres de fonctionnement suivants :
Installations de chauffage selon NBN EN 12828
Température de service max. 105 °C / 221 °F

Le système des raccords à sertir Megapress est conçu pour la pression nominale PN 16.

Matériaux connexions à sertir
Acier 1.0308
Bronze au silicium : CC246E / CuSi4Zn9MnP

Note – protection contre la corrosion extérieure
Les raccords à sertir disposent d'une protection anticorrosion optimale grâce à un revêtement zinc-nickel – par ex. en cas d'eau de condensation se formant dans les installations de refroidissement.
Le tube utilisé doit être protégé à l'aide d'une protection contre la corrosion appropriée – observer les informations du fabricant.
Les tubes et les raccords de tube doivent être isolés de la même façon conformément aux règles techniques généralement reconnues.

Calculateur perte de charge
Application web pour la détermination simple et rapide des dimensions des tuyauteries d'eau potable, de chauffage et de gaz avec tableau des pertes de charge correspondantes dans l'ensemble du système.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d' autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Vue d'ensemble des dimensions de tubes Megapress 106
Coudes 106
Tés 108
Pièces de transition / coudes de transition 109
Raccordements à sertir 111
Manchons 111
Réductions 112
Raccords filetés 113
Capuchons 114
Brides 114
Vannes à bille en acier inoxydable 115
Set de réparation pour des vannes à bille en acier inox 115

Accessoires
Outils 116
Eléments d'étanchéité 116



4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

VUE D'ENSEMBLE DES DIMENSIONS DE TUBES MEGAPRESS

Tubes selon NBN EN 10255, NBN EN 10220/NBN EN 10216-1, NBN EN 10220/NBN EN 10217-1						
Dimension D	**Diamètre nominal**	**Ø extérieur**	**Ø extérieur revêtement compris**		**Epaisseur de paroi**	
			min.	**max.**	**min.**	**max.**
⅜	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
-	32	38,0	37,5	38,5	1,4	10,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	40	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0

COUDES



Coude 90° Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 4216

VdS	DN	D	UE	article		
	10	⅜	10	**739 362**		
	15	½	10	**694 517**		
✓	20	¾	10	**694 524**		
✓	25	1	5	**694 531**		
✓	32	1¼	1	**694 548**		
✓	40	1½	1	**694 555**		
✓	50	2	1	**694 562**		

VdS = certification VdS



Coude 90° Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4216.1

VdS	DN	D	UE	article		
	10	⅜	10	**739 386**		
	15	½	10	**694 630**		
✓	20	¾	10	**694 647**		
✓	25	1	5	**694 654**		
✓	32	1¼	1	**694 661**		
✓	40	1½	1	**694 678**		
✓	50	2	1	**694 685**		

VdS = certification VdS



Coude 45° Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 4226

VdS	DN	D	UE	article		
	10	⅜	10	**739 379**		
	15	½	10	**694 579**		
✓	20	¾	10	**694 586**		
✓	25	1	5	**694 593**		
✓	32	1¼	1	**694 609**		
✓	40	1½	1	**694 616**		
✓	50	2	1	**694 623**		

VdS = certification VdS



Coude 45° Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4226.1

VdS	DN	D	UE	article		
	10	⅜	10	**739 393**		
	15	½	10	**694 692**		
✓	20	¾	10	**694 708**		
✓	25	1	5	**694 715**		
✓	32	1¼	1	**694 722**		
✓	40	1½	1	**694 739**		
✓	50	2	1	**694 746**		

VdS = certification VdS



TÉS



Té Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 4218

VdS	DN	D1	D2	D3	UE	article
	10	⅜	⅜	⅜	5	**739 423**
	15	½	½	½	5	**694 968**
	20	¾	½	¾	5	**695 026**
✓	20	¾	¾	¾	5	**694 975**
	25	1	½	1	5	**695 033**
✓	25	1	¾	1	5	**695 040**
✓	25	1	1	1	5	**699 024**
	32	1¼	½	1¼	1	**747 794**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**695 057**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**695 095**
✓	32	1¼	1¼	1¼	1	**694 999**
	40	1½	½	1½	1	**695 064**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 071**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 101**
✓	40	1½	1¼	1½	1	**695 088**
✓	40	1½	1½	1½	1	**695 002**
	50	2	½	2	1	**695 118**
✓	50	2	¾	2	1	**695 125**
✓	50	2	1	2	1	**695 132**
✓	50	2	1¼	2	1	**695 149**
✓	50	2	1½	2	1	**695 156**
✓	50	2	2	2	1	**695 019**

VdS = certification VdS



Té Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation, six pans
modèle 4217.2

VdS	DN	D1	Rp	D2	UE	article
	15	½	½	½	5	**695 163**
✓	20	¾	½	¾	5	**695 170**
✓	25	1	½	1	5	**695 187**
✓	25	1	¾	1	5	**695 194**
✓	32	1¼	½	1¼	1	**695 200**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**755 843**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**755 959**
✓	40	1½	½	1½	1	**695 217**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 224**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 231**
✓	50	2	½	2	1	**695 248**
✓	50	2	¾	2	1	**695 255**
✓	50	2	1	2	1	**695 262**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique

PIÈCES DE TRANSITION / COUDES DE TRANSITION



Pièce de transition Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans
modèle 4211

VdS	DN	D	R	UE	article
	10	⅜	⅜	10	**740 177**
	10	⅜	½	10	**740 160**
	15	½	½	10	**695 279**
✓	20	¾	¾	10	**695 286**
✓	25	1	1	5	**695 293**
✓	32	1¼	1¼	1	**695 309**
✓	40	1½	1½	1	**695 316**
✓	50	2	2	1	**695 323**

VdS = certification VdS



Pièce de transition Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans
modèle 4211.3

DN1	Ø extérieur	DN2	R	UE	article
32	38	20	¾	1	**793 401**[1,2]
32	38	25	1	1	**793 395**[1,2]
32	38	32	1¼	1	**793 418**[1,2]
40	44,5	25	1	1	**754 860**[3,4]
40	44,5	32	1¼	1	**783 112**[3,4]
40	44,5	40	1½	1	**783 129**[3,4]
50	57	32	1¼	1	**754 877**[1,5]
50	57	40	1½	1	**783 136**[1,5]
50	57	50	2	1	**783 143**[1,5]

[1)] pour tubes en acier de qualité de tube standard gamme de tube 2
[2)] pour utilisation avec anneau à sertir article 639 457
[3)] pour tubes en acier de qualité de tube standard gamme de tube 3
[4)] pour utilisation avec anneau à sertir article 639 471
[5)] pour utilisation avec anneau à sertir article 639 488



Pièce de transition Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans
modèle 4212

VdS	DN	D	Rp	UE	article
	10	⅜	⅜	10	**740 184**
	10	⅜	½	10	**740 191**
	15	½	½	10	**695 330**
✓	20	¾	¾	10	**695 347**
✓	25	1	1	5	**695 354**
✓	32	1¼	1¼	5	**695 361**
✓	40	1½	1½	1	**695 378**
✓	50	2	2	1	**695 385**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique





Pièce de transition Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255, Prestabo
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4213

VdS	DN	D	d	UE	article
	10	⅜	15	5	**740 207**
	15	½	15	5	**718 787**
	15	½	18	5	**767 600**
✓	20	¾	22	5	**718 794**
✓	25	1	28	5	**718 800**
✓	32	1¼	35	1	**718 817**
✓	40	1½	42	1	**718 824**
✓	50	2	54	1	**718 831**

VdS = certification VdS



Pièce de transition Megapress
avec SC-Contur
installations d'eau potable
- pour tubes en acier selon DIN EN 10220/10255 avec galvanisation selon DIN EN 10240
- bronze au silicium
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4213.2

DN	D	d	UE	article
15	½	15	5	**736 255**
15	½	18	5	**754 679**
20	¾	22	5	**736 279**
25	1	28	5	**736 293**
32	1¼	35	1	**736 309**
40	1½	42	1	**736 316**
50	2	54	1	**736 323**



Pièce de transition Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255, système à rainure
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir, embout mâle pour système Rollnut

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4213.1

VdS	DN	D	d	UE	article
✓	25	1	33,7	1	**718 343**
✓	32	1¼	42,4	1	**718 756**
✓	40	1½	48,3	1	**718 763**
✓	50	2	60,3	1	**718 770**

VdS = certification VdS



Embout mâle Megapress
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- embout mâle, taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 4212.5

VdS	DN	D	Rp	UE	article
✓	25	1	½	5	**758 578**
✓	25	1	¾	5	**758 585**
✓	32	1¼	½	1	**758 592**
✓	32	1¼	¾	1	**758 608**
✓	32	1¼	1	1	**758 615**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique

RACCORDEMENTS À SERTIR



Raccords à sertissage interne Megapress
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- adapté pour set d'outils PT2 raccords à sertissage interne modèle 4278.5
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- raccords à sertissage interne, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, six pans
précision
Outillage : se référer à la famille de produits machines à sertir.
modèle 4212.2

pour D	Rp	UE	article
1½	¾	1	**731 168**
2	¾	1	**731 175**
2½	¾	1	**731 182**
3	¾	1	**731 199**
4	¾	1	**731 205**
5	¾	1	**731 212**
6	¾	1	**731 229**

Rp = filet intérieur cylindrique



Pièce de réduction
- adapté pour raccords à sertissage interne Megapress modèle 4212.2
- bronze
- filet G, taraudage Rp

équipement
Bague d'étanchéité EPDM, six pans
modèle 3241.1

G	Rp	UE	article
¾	½	1	**731 236**

G = filet cylindrique
Rp = filet intérieur cylindrique

MANCHONS



Manchon Megapress avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 4215

VdS	DN	D	UE	article
	10	⅜	10	**739 409**
	15	½	10	**694 753**
✓	20	¾	10	**694 760**
✓	25	1	5	**694 777**
✓	32	1¼	1	**694 784**
✓	40	1½	1	**694 791**
✓	50	2	1	**694 807**

VdS = certification VdS



Manchon coulissant Megapress avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 4215.5

VdS	DN	D	UE	article
	10	⅜	10	**739 416**
	15	½	10	**694 814**
✓	20	¾	10	**694 821**
✓	25	1	5	**694 838**
✓	32	1¼	1	**694 845**
✓	40	1½	1	**694 852**
✓	50	2	1	**694 869**

VdS = certification VdS





Manchon coulissant Megapress avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4215.4

DN	D	UE	article
10	⅜	5	**754 211**
15	½	5	**754 228**
20	¾	5	**754 235**
25	1	5	**754 242**

RÉDUCTIONS



Pièce de réduction Megapress avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4215.1

VdS	DN1	D1	DN2	D2	UE	article
	15	½	10	⅜	5	**739 430**
	20	¾	10	⅜	5	**739 447**
	20	¾	15	½	5	**695 392**
	25	1	15	½	5	**695 408**
✓	25	1	20	¾	5	**695 415**
	32	1¼	15	½	1	**695 422**
✓	32	1¼	20	¾	1	**695 439**
✓	32	1¼	25	1	1	**695 446**
	40	1½	15	½	1	**695 453**
✓	40	1½	20	¾	1	**695 460**
✓	40	1½	25	1	1	**695 477**
✓	40	1½	32	1¼	1	**695 484**
	50	2	15	½	1	**695 491**
✓	50	2	20	¾	1	**695 507**
✓	50	2	25	1	1	**695 514**
✓	50	2	32	1¼	1	**695 521**
✓	50	2	40	1½	1	**695 538**

VdS = certification VdS



Réduction Megapress avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues de séparation, bagues fendues
modèle 4215.2

DN1	D1	DN2	D2	UE	article
20	¾	15	½	5	**734 145**
25	1	15	½	5	**734 152**



Réduction Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 4215.7

DN1	D	DN2	Ø extérieur	UE	article		
32	1¼	32	38	1	**793 425**[1,2]		
40	1½	40	44,5	1	**754 853**[3,4]		
50	2	50	57	1	**754 648**[1,5]		

[1)] pour tubes en acier de qualité de tube standard gamme de tube 2
[2)] pour utilisation avec anneau à sertir article 639 457
[3)] pour tubes en acier de qualité de tube standard gamme de tube 3
[4)] pour utilisation avec anneau à sertir article 639 471
[5)] pour utilisation avec anneau à sertir article 639 488

RACCORDS FILETÉS



Raccord fileté de transition Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir, filet R
- à joint plat

équipement
Joint plat EPDM, joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans
modèle 4265

VdS	DN	D	R	UE	article		
	15	½	½	5	**718 923**		
✓	20	¾	¾	5	**718 909**		
✓	25	1	1	5	**718 893**		
✓	32	1¼	1¼	1	**718 916**		
✓	40	1½	1½	1	**747 800**		
✓	50	2	2	1	**747 817**		

VdS = certification VdS



Raccord fileté Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir, filet G
- à joint plat

équipement
Joint plat EPDM, joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans
modèle 4263

VdS	DN	D	G	UE	article		
	15	½	¾	5	**718 886**		
✓	20	¾	1	5	**718 855**		
✓	25	1	1¼	5	**718 848**		
✓	25	1	1½	5	**718 879**		
✓	32	1¼	1½	5	**718 862**		
✓	32	1¼	2	5	**725 860***		
✓	40	1½	1½	1	**747 824**		
✓	50	2	2	1	**747 831**		
✓	50	2	2⅜	1	**806 514**		

VdS = certification VdS
G = filet cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



CAPUCHONS



Bonnet Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4256

VdS	DN	D	UE	article
	10	⅜	10	**740 153**
	15	½	10	**694 906**
✓	20	¾	10	**694 913**
✓	25	1	5	**694 920**
✓	32	1¼	1	**694 937**
✓	40	1½	1	**694 944**
✓	50	2	1	**694 951**

VdS = certification VdS

BRIDES



Raccord à bride Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 6 fixe, joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4259.1

DN	D	n	UE	article
32	1¼	4	1	**721 978**
40	1½	4	1	**721 985**
50	2	4	1	**721 992**

n = nombre d'orifices



Raccord à bride Megapress
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 10/16 fixe, joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4259

VdS	DN	D	n	UE	article
✓	32	1¼	4	1	**694 876**
✓	40	1½	4	1	**694 883**
✓	50	2	4	1	**694 890**

VdS = certification VdS
n = nombre d'orifices



Set de montage
- pour assemblage par bride
- acier zingué

équipement
4 vis hexagonales, 8 rondelles, 4 écrous
modèle 2259.7

DN	PN	M	L	UE	article
32/50	16	16	70	1	**494 063**
32/65	6	12	50	1	**651 251**

M = filet métrique

Joint
- AFM 34/2

modèle 2259.9

DN	PN	UE	article
32	6	5	**650 131**
32	16	10	**409 135**
40	6	5	**650 148**
40	16	10	**409 142**
50	6	5	**650 551**
50	16	10	**409 258**

VANNES À BILLE EN ACIER INOXYDABLE




Vanne à bille Easytop
raccords à sertir Megapress
3 pièces
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir
- peut être vérrouillé

équipement
Corps de vanne en acier inoxydable, arbre de commande, presse-étoupe et bille en acier inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM, bagues fendues, bagues de séparation, levier de commande en L
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 105 °C
modèle 4275.8

DN	D	UE	article		
15	½	1	**787 165**		
20	¾	1	**787 172**		
25	1	1	**787 189**		
32	1¼	1	**787 196**		
40	1½	1	**787 202**		
50	2	1	**787 219**		

SET DE RÉPARATION POUR DES VANNES À BILLE EN ACIER INOX



Set de réparation
- adapté pour vanne à bille Easytop modèle 4275.8, 4375.8
- non adapté pour vanne à bille Easytop modèle 2375.8
- PTFE

équipement
Un joint pour arbre de commande et un pour presse-étoupe, 2 joints pour bille d'arrêt
modèle 4275.98

pour D	UE	article		
½	1	**787 738**		
¾	1	**787 745**		
1	1	**787 752**		
1¼	1	**787 769**		
1½, 2	1	**787 776**		



ACCESSOIRES
OUTILS



Gabarit de montage Megapress
- pour le marquage de la profondeur d'insertion des tubes en acier noir selon NBN EN 10220/10255

modèle 4294

pour D	pour Ø extérieur	UE	article
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**



Marqueur
- pour systèmes de raccords à sertir Viega

modèle 2490.1

	UE	article
	1	**606 121**



Marqueur Megapress
- pour tube en acier

précision
Non adapté pour un marquage durable !

modèle 4290.1

	UE	article
	5	**750 091**

ACCESSOIRES
ELÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ



Joint Megapress
- pour installation de chauffage
- EPDM
- résistant à une température jusqu'à 105 °C

précision
Veuillez vous adresser à notre conseiller technique en cas d'utilisation pour des applications différentes !
uniquement destiné à l'échange d'éléments d'étanchéité de Megapress en EPDM !


modèle 4289

VdS	pour D	DN	Ø int.	ép	UE	article
	⅜	10	18,0	3	10	**740 214**
	½	15	22,3	3,5	10	**719 098**
✓	¾	20	27,9	3,5	10	**719 104**
✓	1	25	34,7	3,5	10	**719 111**
✓	1¼	32	43,4	4,5	10	**719 128**
✓	1½	40	49,3	4,5	10	**719 135**
✓	2	50	61,4	4,7	10	**719 142**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur

TECHNIQUE DE TUYAUTERIE

Megapress S avec SC-Contur



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Système de raccords à sertir à débit optimisé en acier non allié 1.0308 avec un revêtement zinc-nickel extérieur pour tubes en acier noirs, électrozingués, à peinture industrielle et revêtement par pulvérisation. Raccord à sertir avec bague crantée en acier inoxydable pour assurer la résistance mécanique du raccordement. Convient pour des installations apparentes et/ou encastrées des colonnes montantes et au niveau des étages

Identification
Fabricant, dimension du tube, lot, point blanc sur l'embout à sertir, rectangle noir avec le symbole » Non autorisé pour les installations d'eau potable «, autocollant blanc amovible faisant office d'indicateur de sertissage



Raccords à sertir avec SC-Contur
Les raccords non sertis par inadvertance sont repérés immédiatement lors du test d'étanchéité.
Viega garantit la détection de raccords non sertis dans les plages de pression suivantes avec eau, air comprimé ou gaz inertes :
Pression d'eau min. : 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Pression d'eau max. : 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Pression atmosphérique min. : 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Pression atmosphérique max. : 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Eléments d'étanchéité
FKM (caoutchouc-fluorcarbone), noir mat, prémonté

Note
Les matériaux d'étanchéité sont soumis à un vieillissement thermique dépendant de la températures des fluides et de la durée de service.
Plus la température du fluide est élevée, plus le vieillissement thermique du matériau d'étanchéité progresse rapidement.
En cas de conditions de fonctionnement particulières, par exemple pour les installations industrielles de récupération de chaleur, il est nécessaire de comparer les données du fabricant de l'appareil avec les données du système de raccords à sertir. Veuillez contacter Viega avant l'utilisation du système des raccords à sertir en dehors de la plage d'utilisation ou en cas de doute sur la bonne sélection de matériau.

Dimensions
D⅜–4, disponibilité des tailles conforme aux réglementations nationales

Outils
La sécurité de fonctionnement des systèmes de raccords à sertir Viega dépend tout d'abord de l'état irréprochable des outils de sertissage utilisés. Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL. Les outils de sertissage Viega doivent faire l'objet d'un entretien régulier par des partenaires de service agréés.

Domaines d'application
En industrie et construction d'installations
Réseaux de chauffage urbain à courte et longue distance selon AGFW FW 524 (après l'entrée du bâtiment, ≤ DN50)
Installations de refroidissement et de chauffage fermées
Réseaux d'air comprimé
Installations d'extinction d'incendie et sprinkler (respecter l'épaisseur de mur minimale et maximale requise)
Des installations pour gaz techniques(sur demande)

Remarque
Concernant l'utilisation du système pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Note - normes et homologations
Convient pour les tubes en acier selon NBN EN 10255, NBN EN 10220 / NBN EN 10216-1, NBN EN 10220 / NBN EN 10217-1.
En cas d'utilisation dans des installations de chauffage, respecter la norme NBN EN 12828.
Ne convient pas aux gaz combustibles selon la feuille de travail DVGW G 260 ni aux installations d'eau potable ainsi qu'aux autres systèmes ouverts.

Conditions de service
Température de service -5 °C à +140 °C (23 °F à 284 °F)

Le système des raccords à sertir Megapress S est conçu pour la pression nominale PN 16.

Matériaux connexions à sertir
Acier 1.0308

Note – protection contre la corrosion extérieure
Les raccords à sertir disposent d'une protection anticorrosion optimale grâce à un revêtement zinc-nickel – par ex. en cas d'eau de condensation se formant dans les installations de refroidissement.
Le tube utilisé doit être protégé à l'aide d'une protection contre la corrosion appropriée – observer les informations du fabricant. Les tubes et les raccords de tube doivent être isolés de la même façon conformément aux règles techniques généralement reconnues.

Calculateur perte de charge
Application web pour la détermination simple et rapide des dimensions des tuyauteries d'eau potable, de chauffage et de gaz avec tableau des pertes de charge correspondantes dans l'ensemble du système.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d' autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Vue d'ensemble des dimensions de tubes
Megapress S 120
Coudes 120
Tés 122
Pièces de transition / coudes de transition 124
Raccordements à sertir 126
Manchons 126
Réductions 128
Raccords filetés 128
Capuchons 129
Brides 129
Vannes à bille en acier inoxydable 132
Set de réparation pour des vannes à bille en acier inox 133

Accessoires
Outils 134
Eléments d'étanchéité 134



4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

VUE D'ENSEMBLE DES DIMENSIONS DE TUBES MEGAPRESS S

Tubes selon NBN EN 10255, NBN EN 10220/NBN EN 10216-1, NBN EN 10220/NBN EN 10217-1						
Dimension D	**Diamètre nominal**	**Ø extérieur**	**Ø extérieur revêtement compris**		**Epaisseur de paroi**	
			min.	**max.**	**min.**	**max.**
⅜	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0
2½	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

COUDES



Coude 90° Megapress S
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints FKM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 4316

VdS	CU	DN	D	UE	**article**		
	✓	10	⅜	10	**769 819**		
	✓	15	½	10	**769 826**		
✓	✓	20	¾	10	**769 833**		
✓	✓	25	1	5	**769 840**		
✓	✓	32	1¼	1	**769 857**		
✓	✓	40	1½	1	**769 864**		
✓	✓	50	2	1	**769 871**		

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524



Coude 90° Megapress S XL
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints FKM, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4216XL

VdS	DN	D	UE	**article**		
✓	65	2½	1	**751 616**		
✓	80	3	1	**751 623**		
✓	100	4	1	**751 630**		

VdS = certification VdS



Coude 90° Megapress S
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint FKM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4316.1

VdS	CU	DN	D	UE	article
	✓	10	⅜	10	**769 956**
	✓	15	½	10	**769 963**
✓	✓	20	¾	10	**769 970**
✓	✓	25	1	5	**769 987**
✓	✓	32	1¼	1	**769 994**
✓	✓	40	1½	1	**770 006**
✓	✓	50	2	1	**770 013**

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524



Coude 90° Megapress S XL
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint FKM, bague fendue, bague de séparation
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4216.1XL

VdS	DN	D	UE	article
✓	65	2½	1	**751 678**
✓	80	3	1	**751 685**
✓	100	4	1	**751 692**

VdS = certification VdS



Coude 45° Megapress S
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints FKM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 4326

VdS	CU	DN	D	UE	article
	✓	10	⅜	10	**769 888**
	✓	15	½	10	**769 895**
✓	✓	20	¾	10	**769 901**
✓	✓	25	1	5	**769 918**
✓	✓	32	1¼	1	**769 925**
✓	✓	40	1½	1	**769 932**
✓	✓	50	2	1	**769 949**

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524



Coude 45° Megapress S XL
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints FKM, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4226XL

VdS	DN	D	UE	article
✓	65	2½	1	**751 647**
✓	80	3	1	**751 654**
✓	100	4	1	**751 661**

VdS = certification VdS





Coude 45° Megapress S
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint FKM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4326.1

VdS	CU	DN	D	UE	article
	✓	10	⅜	10	**770 020**
	✓	15	½	10	**770 037**
✓	✓	20	¾	10	**770 044**
✓	✓	25	1	5	**770 051**
✓	✓	32	1¼	1	**770 068**
✓	✓	40	1½	1	**770 075**
✓	✓	50	2	1	**770 082**

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524



Coude 45° Megapress S XL
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint FKM, bague fendue, bague de séparation
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4226.1XL

VdS	DN	D	UE	article
✓	65	2½	1	**751 708**
✓	80	3	1	**751 715**
✓	100	4	1	**751 722**

VdS = certification VdS

TÉS



Té Megapress S
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints FKM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 4318

VdS	CU	DN	D1	D2	D3	UE	article
	✓	10	⅜	⅜	⅜	5	**770 150**
	✓	15	½	½	½	5	**770 167**
✓	✓	20	¾	¾	¾	5	**770 174**
	✓	25	1	½	1	5	**770 228**
✓	✓	25	1	1	1	5	**770 181**
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	**770 235**
✓	✓	32	1¼	1¼	1¼	1	**770 198**
	✓	40	1½	½	1½	1	**770 242**
✓	✓	40	1½	1	1½	1	**770 259**
✓	✓	40	1½	1½	1½	1	**770 204**
✓	✓	50	2	¾	2	1	**770 266**
✓	✓	50	2	1¼	2	1	**770 273**
✓	✓	50	2	2	2	1	**770 211**

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524



Té Megapress S XL
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints FKM, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4218XL

VdS	DN	D1	D2	D3	UE	article
✓	65	2½	1	2½	1	**751 944**
✓	65	2½	1¼	2½	1	**751 968**
✓	65	2½	1½	2½	1	**751 975**
✓	65	2½	2	2½	1	**751 982**
✓	65	2½	2½	2½	1	**751 524**
✓	80	3	1	3	1	**751 999**
✓	80	3	1¼	3	1	**752 002**
✓	80	3	1½	3	1	**752 019**
✓	80	3	2	3	1	**752 026**
✓	80	3	2½	3	1	**752 033**
✓	80	3	3	3	1	**751 548**
✓	100	4	1	4	1	**752 040**
✓	100	4	1¼	4	1	**752 057**
✓	100	4	1½	4	1	**752 064**
✓	100	4	2	4	1	**752 071**
✓	100	4	2½	4	1	**752 088**
✓	100	4	3	4	1	**752 095**
✓	100	4	4	4	1	**751 531**

VdS = certification VdS



Té Megapress S
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints FKM, bagues fendues, bagues de séparation, six pans
modèle 4317.2

VdS	CU	DN	D1	Rp	D2	UE	article
	✓	15	½	½	½	5	**770 280**
✓	✓	20	¾	½	¾	5	**770 297**
✓	✓	25	1	¾	1	5	**770 303**
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	**770 310**
✓	✓	40	1½	¾	1½	1	**770 327**
✓	✓	50	2	¾	2	1	**770 334**

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524
Rp = filet intérieur cylindrique





Té Megapress S XL
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints FKM, bagues fendues, bagues de séparation, six pans
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4217.2XL

VdS	DN	D1	Rp	D2	UE	article
✓	65	2½	¾	2½	1	**752 101**
✓	80	3	¾	3	1	**752 118**
✓	80	3	2	3	1	**789 657**
✓	80	3	2½	3	1	**792 459**
✓	100	4	¾	4	1	**752 125**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique

PIÈCES DE TRANSITION / COUDES DE TRANSITION



Pièce de transition Megapress S
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint FKM, bague fendue, bague de séparation, six pans
modèle 4311

VdS	CU	DN	D	R	UE	article
	✓	10	⅜	⅜	10	**769 574**
	✓	15	½	½	10	**769 581**
✓	✓	20	¾	¾	10	**769 598**
✓	✓	25	1	1	5	**769 604**
✓	✓	32	1¼	1¼	1	**769 611**
✓	✓	40	1½	1½	1	**769 628**
✓	✓	50	2	2	1	**769 635**

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524



Pièce de transition Megapress S XL
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint FKM, bague fendue, bague de séparation, six pans
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4211XL

VdS	DN	D	R	UE	article
✓	65	2½	2½	1	**751 555**
✓	80	3	3	1	**751 562**
✓	100	4	4	1	**751 579**

VdS = certification VdS



Coude de transition 90° Megapress S XL
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint FKM, bague fendue, bague de séparation, six pans
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4214XL

VdS	DN	D	R	UE	article
✓	80	3	3	1	**792 466**

VdS = certification VdS



Pièce de transition Megapress S
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint FKM, bague fendue, bague de séparation, six pans
modèle 4312

VdS	CU	DN	D	Rp	UE	article
	✓	10	⅜	⅜	10	**769 642**
	✓	15	½	½	10	**769 758**
✓	✓	20	¾	¾	10	**769 765**
✓	✓	25	1	1	5	**769 772**
✓	✓	32	1¼	1¼	1	**769 789**
✓	✓	40	1½	1½	1	**769 796**
✓	✓	50	2	2	1	**769 802**

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524
Rp = filet intérieur cylindrique



Pièce de transition Megapress S XL
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint FKM, bague fendue, bague de séparation, six pans
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4212XL

VdS	DN	D	Rp	UE	article
✓	65	2½	2½	1	**751 586**
✓	80	3	2	1	**789 664**
✓	80	3	3	1	**751 593**
✓	100	4	4	1	**751 609**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique



Embout mâle Megapress S
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- embout mâle, taraudage Rp
- à joint plat

équipement
Joint en cuivre, six pans
modèle 4312.7

CU	DN	D	Rp	UE	article
✓	20	¾	½	1	**777 722**
✓	25	1	½	1	**777 739**

CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524
Rp = filet intérieur cylindrique



Pièce de transition Megapress S XL
avec SC-Contur
pour la transition à Prestabo
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255, Prestabo
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints FKM, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Veuillez utiliser l'outil de sertissage du système correspondant (Megapress S XL/Prestabo XL) qui est prévu pour le raccord de sertissage correspondant !
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4213XL

VdS	DN	D	d	UE	article
✓	65	2½	76,1	1	**793 739**
✓	80	3	88,9	1	**793 746**
✓	100	4	108,0	1	**794 057**

VdS = certification VdS

RACCORDEMENTS À SERTIR



Raccords à sertissage interne Megapress S
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- adapté pour set d'outils PT2 raccords à sertissage interne modèle 4278.5
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- raccords à sertissage interne, taraudage Rp

équipement
Joint FKM, six pans
précision
Outillage : se référer à la famille de produits machines à sertir.
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4312.2

pour D	Rp	UE	article
1½	¾	1	**780 470**
2	¾	1	**780 487**
2½	¾	1	**780 494**
3	¾	1	**780 500**
4	¾	1	**780 517**
5	¾	1	**780 524**
6	¾	1	**780 531**

Rp = filet intérieur cylindrique

MANCHONS



Manchon Megapress S
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints FKM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 4315

VdS	CU	DN	D	UE	article
	✓	10	⅜	10	**767 617**
	✓	15	½	10	**767 624**
✓	✓	20	¾	10	**767 631**
✓	✓	25	1	5	**767 648**
✓	✓	32	1¼	1	**769 659**
✓	✓	40	1½	1	**769 666**
✓	✓	50	2	1	**769 673**

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524



Manchon Megapress S XL
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints FKM, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4215XL

VdS	DN	D	UE	article
✓	65	2½	1	**751 739**
✓	80	3	1	**751 746**
✓	100	4	1	**751 753**

VdS = certification VdS



Manchon coulissant Megapress S
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints FKM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 4315.5

VdS	CU	DN	D	UE	article
	✓	10	⅜	10	**769 680**
	✓	15	½	10	**769 697**
✓	✓	20	¾	10	**769 703**
✓	✓	25	1	5	**769 710**
✓	✓	32	1¼	1	**769 727**
✓	✓	40	1½	1	**769 734**
✓	✓	50	2	1	**769 741**

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524



Manchon coulissant Megapress S XL
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir

équipement
Joints FKM, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4215.5XL

VdS	DN	D	UE	article
✓	65	2½	1	**751 760**
✓	80	3	1	**751 777**
✓	100	4	1	**751 784**

VdS = certification VdS



RÉDUCTIONS



Pièce de réduction Megapress S
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint FKM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4315.1

VdS	CU	DN1	D1	DN2	D2	UE	article
	✓	15	½	10	⅜	5	**770 341**
	✓	20	¾	10	⅜	5	**770 655**
	✓	20	¾	15	½	5	**770 662**
	✓	25	1	10	⅜	5	**770 679**
	✓	25	1	15	½	5	**770 686**
✓	✓	25	1	20	¾	5	**770 693**
✓	✓	32	1¼	25	1	1	**770 709**
✓	✓	40	1½	25	1	1	**799 304**
✓	✓	40	1½	32	1¼	1	**770 716**
✓	✓	50	2	25	1	1	**799 311**
✓	✓	50	2	32	1¼	1	**799 328**
✓	✓	50	2	40	1½	1	**770 723**

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524



Pièce de réduction Megapress S XL
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint FKM, bague fendue, bague de séparation
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4215.1XL

VdS	DN1	D1	DN2	D2	UE	article
✓	65	2½	50	2	1	**752 156**
✓	80	3	50	2	1	**752 163**
✓	80	3	65	2½	1	**752 170**
✓	100	4	50	2	1	**752 187**
✓	100	4	65	2½	1	**752 194**
✓	100	4	80	3	1	**752 200**

VdS = certification VdS

RACCORDS FILETÉS



Raccord fileté de transition Megapress S
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir, filet R
- à joint plat

équipement
Joint plat AFM 34/2, joint FKM, bague fendue, bague de séparation, six pans
modèle 4365

VdS	CU	DN	D	R	UE	article
	✓	15	½	½	1	**770 952**
✓	✓	20	¾	¾	1	**770 969**
✓	✓	25	1	1	1	**770 976**
✓	✓	32	1¼	1¼	1	**770 983**
✓	✓	40	1½	1½	1	**770 990**
✓	✓	50	2	2	1	**771 003**

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524



Raccord fileté Megapress S avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir, filet G
- à joint plat

équipement
Joint plat AFM 34/2, joint FKM, bague fendue, bague de séparation, six pans
modèle 4363

VdS	CU	DN	D	G	UE	article
	✓	15	½	¾	1	**777 678**
✓	✓	20	¾	1	1	**777 685**
✓	✓	25	1	1¼	1	**777 692**
✓	✓	32	1¼	1½	1	**777 708**
✓	✓	40	1½	2	1	**777 746**
✓	✓	50	2	2⅜	1	**777 715**

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524
G = filet cylindrique

CAPUCHONS



Bonnet Megapress S avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir

équipement
Joint FKM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4356

VdS	CU	DN	D	UE	article
	✓	10	⅜	10	**770 730**
	✓	15	½	10	**770 747**
✓	✓	20	¾	10	**770 754**
✓	✓	25	1	5	**770 761**
✓	✓	32	1¼	1	**770 778**
✓	✓	40	1½	1	**770 785**
✓	✓	50	2	1	**770 792**

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524



Bonnet Megapress S XL avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint FKM, bague fendue, bague de séparation, six pans
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4256XL

VdS	DN	D	Rp	UE	article
✓	65	2½	¾	1	**751 920**
✓	80	3	¾	1	**751 937**
✓	100	4	¾	1	**751 951**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique



BRIDES



Raccord à bride Megapress S avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 6 fixe, joint FKM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4359.1

CU	DN	D	n	UE	article
✓	20	¾	4	1	**777 647**
✓	25	1	4	1	**770 808**
✓	32	1¼	4	1	**770 815**
✓	40	1½	4	1	**770 822**
✓	50	2	4	1	**770 839**

CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524
n = nombre d'orifices



Raccord à bride Megapress S XL
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 6 fixe, joint FKM, bague fendue, bague de séparation
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4259.1XL

DN	D	n	UE	article		
65	2½	4	1	**751 890**		
80	3	4	1	**751 906**		
100	4	4	1	**751 913**		

n = nombre d'orifices



Raccord à bride Megapress S
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 10/16 fixe, joint FKM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4359

VdS	CU	DN	D	n	UE	article		
✓	✓	20	¾	4	1	**777 654**		
✓	✓	25	1	4	1	**770 846**		
✓	✓	32	1¼	4	1	**770 853**		
✓	✓	40	1½	4	1	**770 860**		
✓	✓	50	2	4	1	**770 877**		

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524
n = nombre d'orifices



Raccord à bride Megapress S XL
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 10/16 fixe, joint FKM, bague fendue, bague de séparation
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4259XL

VdS	DN	D	n	UE	article		
✓	65	2½	8	1	**751 869**		
✓	80	3	8	1	**751 876**		
✓	100	4	8	1	**751 883**		

VdS = certification VdS
n = nombre d'orifices



Raccord à bride Megapress S avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 25/40 fixe, joint FKM, bague fendue, bague de séparation
modèle 4359.6

CU	DN	D	n	UE	article
✓	20	¾	4	1	**777 661**[1]
✓	25	1	4	1	**770 884**[1]
✓	32	1¼	4	1	**770 891**[2]
✓	40	1½	4	1	**770 907**[2]
✓	50	2	4	1	**770 914**[2]

CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524
n = nombre d'orifices
[1] pour utilisation avec set de montage article 494 056
[2] pour utilisation avec set de montage article 494 063



Raccord à bride Megapress S XL avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 25/40 fixe, joint FKM, bague fendue, bague de séparation
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4259.6XL

DN	D	n	UE	article
65	2½	8	1	**770 921**[1]
80	3	8	1	**770 938**[1]
100	4	8	1	**770 945**

n = nombre d'orifices
[1] pour utilisation avec set de montage article 494 087



Set de montage
- pour assemblage par bride
- acier zingué

équipement
4 vis hexagonales, 8 rondelles, 4 écrous
modèle 2259.7

DN	PN	M	L	UE	article
20/25	16	12	65	1	**494 056**
32/50	16	16	70	1	**494 063**
32/65	6	12	50	1	**651 251**

M = filet métrique



Set de montage
- pour assemblage par bride
- acier zingué

modèle 2259.7XL

pour DN	PN	M	L	UE	article
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]

M = filet métrique
[1] avec 8 vis hexagonales, 16 rondelles et 8 écrous
[2] avec 4 vis hexagonales, 8 rondelles et 4 écrous

Joint
- AFM 34/2

modèle 2259.9

DN	PN	UE	article
20	16	10	**611 309**
25	16	10	**409 128**
32	6	5	**650 131**
32	16	10	**409 135**
40	6	5	**650 148**
40	16	10	**409 142**
50	6	5	**650 551**
50	16	10	**409 258**



Joint
- AFM 34/2

précision
Non certifié pour des installations gaz !
modèle 2259.9XL

DN	PN	UE	article
65	6	5	**650 575**
65	16	10	**356 293**
80	6	5	**650 582**
80	16	10	**356 309**
100	6	5	**650 599**
100	16	10	**356 316**

VANNES À BILLE EN ACIER INOXYDABLE



Vanne à bille Easytop
raccords à sertir Megapress S
3 pièces
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir
- peut être vérrouillé

équipement
Corps de vanne en acier inoxydable, arbre de commande, presse-étoupe et bille en acier inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) FKM, bagues fendues, bagues de séparation, levier de commande en L
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 140 °C
précision
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4375.8

DN	D	UE	article		
15	½	1	**787 226**		
20	¾	1	**787 233**		
25	1	1	**787 240**		
32	1¼	1	**787 653**		
40	1½	1	**787 660**		
50	2	1	**787 677**		




Vanne à bille Easytop XL
raccords à sertir Megapress S XL
3 pièces
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir
- peut être vérrouillé

équipement
Corps de vanne en acier inoxydable, arbre de commande, presse-étoupe et bille en acier inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) FKM, bagues fendues, bagues de séparation, levier de commande en L
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 140 °C
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4275.8XL

DN	D	UE	article		
65	2½	1	**802 349**		
80	3	1	**802 554**		
100	4	1	**802 561**		

SET DE RÉPARATION POUR DES VANNES À BILLE EN ACIER INOX



Set de réparation
- adapté pour vanne à bille Easytop modèle 4275.8, 4375.8
- non adapté pour vanne à bille Easytop modèle 2375.8
- PTFE

équipement
Un joint pour arbre de commande et un pour presse-étoupe, 2 joints pour bille d'arrêt
modèle 4275.98

pour D	UE	**article**		
½	1	**787 738**		
¾	1	**787 745**		
1	1	**787 752**		
1¼	1	**787 769**		
1½, 2	1	**787 776**		



Set de réparation
- adapté pour vanne à bille Easytop XL modèle 4275.8XL
- PTFE
- jonctions à sertir

équipement
Un joint pour arbre de commande et un pour presse-étoupe, 2 joints pour bille d'arrêt
modèle 4275.9XL

DN	pour D	UE	**article**		
65	2½	1/5	**802 578**		
80	3	1/5	**802 585**		
100	4	1/5	**802 592**		



ACCESSOIRES
OUTILS



Gabarit de montage Megapress
- pour le marquage de la profondeur d'insertion des tubes en acier noir selon NBN EN 10220/10255

modèle 4294

pour D	pour Ø extérieur	UE	article
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**



Marqueur
- pour systèmes de raccords à sertir Viega

modèle 2490.1

	UE	article
	1	**606 121**



Marqueur Megapress
- pour tube en acier

précision
Non adapté pour un marquage durable !

modèle 4290.1

	UE	article
	5	**750 091**

ACCESSOIRES
ELÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ



Joint Megapress S
- FKM
- résistant à une température jusqu'à 140 °C

précision
Veuillez vous adresser à notre conseiller technique en cas d'utilisation pour des applications différentes !
uniquement destiné à l'échange d'éléments d'étanchéité de Megapress S en FKM !

modèle 4386

VdS	CU	DN	pour D	Ø int.	ép	UE	article
	✓	10	⅜	18,0	3	10	**771 010**
	✓	15	½	22,3	3,5	10	**771 027**
✓	✓	20	¾	27,9	3,5	10	**771 034**
✓	✓	25	1	34,7	3,5	20	**771 041**
✓	✓	32	1¼	43,4	4,5	10	**771 058**
✓	✓	40	1½	49,3	4,5	10	**771 065**
✓	✓	50	2	61,4	4,7	10	**771 072**

VdS = certification VdS
CU = chauffage urbain conforme à AGFW FW 524
ép = épaisseur



Joint Megapress S XL
- FKM
- résistant à une température jusqu'à 140 °C

précision
Veuillez vous adresser à notre conseiller technique en cas d'utilisation pour des applications différentes !
uniquement destiné à l'échange d'éléments d'étanchéité de Megapress S XL en FKM !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !


modèle 4286XL

VdS	DN	pour D	Ø int.	ép	UE	article
✓	65	2½	77,4	6,5	1	**758 653**
✓	80	3	90,7	6,5	1	**758 660**
✓	100	4	116,5	6,5	1	**758 677**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur

TECHNIQUE DE TUYAUTERIE

Temponox





BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Systeme de raccords à sertir à débit optimisé avec des raccords à sertir en acier inox 1.4301 et tubes en acier inox 1.4520. Raccord à sertir équipé d'un guide-tube cylindrique pour protéger le joint. Raccord à sertir à partir de d76,1 avec bague crantée en acier inoxydable pour assurer la résistance mécanique du raccordement. Pour des raisons de protection les tubes sont équipés de bouchons. La force de sertissage est appliquée devant et derrière le logement du joint. Convient pour des installations apparentes et/ou encastrées des colonnes montantes et au niveau des étages

Identification
Fabricant, dimension du tube, lot, point brun sur l'embout à sertir, symbole » Non autorisé pour les installations d'eau potable «, ligne brune sur les tubes, bouchon brun, autocollant brun amovible faisant office d'indicateur de sertissage à partir de d76,1



Raccords à sertir avec SC-Contur
Les raccords non sertis par inadvertance deviennent visiblement non étanches lors du remplissage de l'installation. Viega garantit la détection de raccords non sertis dans les plages de pression suivantes :
Pression d'eau min. : 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Pression d'eau max. : 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Pression atmosphérique min. : 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Pression atmosphérique max. : 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Eléments d'étanchéité
EPDM (caoutchouc-éthylène-propylène-diène), noir, prémonté

Note
Les matériaux d'étanchéité sont soumis à un vieillissement thermique dépendant de la températures des fluides et de la durée de service.
Plus la température du fluide est élevée, plus le vieillissement thermique du matériau d'étanchéité progresse rapidement.
En cas de conditions de fonctionnement particulières, par exemple pour les installations industrielles de récupération de chaleur, il est nécessaire de comparer les données du fabricant de l'appareil avec les données du système de raccords à sertir. Veuillez contacter Viega avant l'utilisation du système des raccords à sertir en dehors de la plage d'utilisation ou en cas de doute sur la bonne sélection de matériau.

Dimensions
raccord: d15–54 et 76,1–108,0, tube: d15–54 et 64,0–108

Outils
La sécurité de fonctionnement des systèmes de raccords à sertir Viega dépend tout d'abord de l'état irréprochable des outils de sertissage utilisés. Viega recommande l'utilisation des outils de sertissage de Viega pour le sertissage des raccords à sertir Viega Les outils de sertissage Viega doivent faire l'objet d'un entretien régulier par des partenaires de service agréés.

Domaines d'application
Installations de refroidissement et de chauffage fermées
Réseaux d'air comprimé
Installations solaires avec collecteurs plans
Installations solaires avec capteurs sous vide (seulement avec élément d'étanchéité FKM)
Applications industrielles

Remarque
Les composants du système doivent être protégés des concentrations de chlorure élevées provenant aussi bien du fluide que des influences extérieures. Concernant l'utilisation du système pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Note – normes et homologations
Système de raccords à sertir avec des raccords à sertir et tubes selon NBN EN 10088-2 et NBN EN 10312.
En cas d'utilisation dans des installations de chauffage, respecter la directive VDI 2035 et la norme NBN EN 12828.

Conditions de service avec élément d'étanchéite EPDM
Le système des raccords à sertir Temponox peut être utilisé avec les paramètres de fonctionnement suivants :
Installations de chauffage selon NBN EN 12828
Température de service max. 105 °C / 221 °F

Le système des raccords à sertir Temponox est conçu pour la pression nominale PN 16.

Matériaux connexions à sertir
Acier inoxydable 1.4301

Matériaux tubes
Acier inoxydable 1.4520

Calculateur perte de charge
Application web pour la détermination simple et rapide des dimensions des tuyauteries d'eau potable, de chauffage et de gaz avec tableau des pertes de charge correspondantes dans l'ensemble du système.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Tubes 138
Coudes 138
Tés 140
Pièces de transition / coudes de transition 142
Manchons 144
Réductions 144
Raccords filetés 145
Capuchons, bouchon de protection 146
Brides 147
Collecteur, pièces de croisement 148

Accessoires
Outils 149
Eléments d'étanchéité 149



4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

TUBES



Tube Temponox
1.4520 (AISI 430Ti)
(anciennement Industrial Pipe Inox)
- pour installations de chauffage, installations industrielles et réseaux d'air comprimé
- acier inoxydable 1.4520
- soudure laser

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1703

d	ép	L [m]	GL	PL	UE	article
15	1	6	✓		600	**591 175**
18	1	6	✓		240	**591 182**
22	1,2	6	✓		420	**591 199**
28	1,2	6	✓		240	**591 205**
35	1,5	6	✓		180	**591 212**
42	1,5	6	✓		120	**591 229**
54	1,5	6	✓		60	**591 236**
15	1	6		✓	120	**807 221**
18	1	6		✓	60	**807 238**
22	1,2	6		✓	60	**807 245**
28	1,2	6		✓	60	**807 252**
35	1,5	6		✓	30	**807 269**
42	1,5	6		✓	30	**807 276**
54	1,5	6		✓	30	**807 283**

ép = épaisseur
GL = Grande liasse
PL = Petite liasse



Tube Temponox XL
1.4520 (AISI 430Ti)
(anciennement Industrial Pipe Inox XL)
- pour installations de chauffage, installations industrielles et réseaux d'air comprimé
- acier inoxydable 1.4520
- soudure laser

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1703XL

d	ép	L [m]	GL	PL	UE	article
64,0	1,5	6	✓		60	**792 381**
76,1	1,5	6	✓		30	**792 398**
88,9	1,5	6	✓		30	**792 404**
108,0	1,5	6	✓		30	**792 411**
64,0	1,5	6		✓	6	**807 306**
76,1	1,5	6		✓	6	**807 313**
88,9	1,5	6		✓	6	**807 337**
108,0	1,5	6		✓	6	**807 290**

ép = épaisseur
GL = Grande liasse
PL = Petite liasse

COUDES



Coude 90° Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1716

d	UE	article
15	10	**809 638**
18	10	**809 645**
22	10	**809 652**
28	5	**809 669**
35	5	**809 676**
42	1	**809 683**
54	1	**809 690**



Coude 90° Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1716XL

d	UE	article
76,1	1	**808 884**
88,9	1	**808 891**
108,0	1	**808 907**



Coude 90° Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1716.1

d	UE	article
15	10	**808 921**
18	10	**808 938**
22	10	**808 945**
28	5	**809 751**
35	5	**809 768**
42	1	**809 775**
54	1	**809 782**



Coude 90° Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1716.1XL

d	UE	article
76,1	1	**809 805**
88,9	1	**809 812**
108,0	1	**809 829**



Coude 45° Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1726

d	UE	article
15	10	**809 843**
18	10	**809 850**
22	10	**809 867**
28	5	**809 874**
35	5	**809 881**
42	1	**809 898**
54	1	**809 904**



Coude 45° Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1726XL

d	UE	article
76,1	1	**809 928**
88,9	1	**809 935**
108,0	1	**809 942**



Coude 45° Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1726.1

d	UE	article
15	10	**809 966**
18	10	**809 973**
22	10	**809 980**
28	5	**809 997**
35	5	**810 009**
42	1	**810 016**
54	1	**810 023**



Coude 45° Temponox XL avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1726.1XL

d	UE	article
76,1	1	**810 047**
88,9	1	**810 054**
108,0	1	**810 061**



Dos d'âne Temponox
- acier inoxydable
- embouts mâles

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1709.3

d	UE	article
15	10	**810 085**
18	10	**810 092**
22	10	**810 108**

TÉS



Té Temponox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1718

d1	d2	d3	UE	article
15	15	15	10	**810 122**
15	18	15	5	**810 252**
15	22	15	10	**810 269**
18	15	18	10	**810 290**
18	18	15	10	**810 283**
18	18	18	10	**810 139**
18	22	18	10	**810 306**
22	15	15	5	**810 320**
22	15	22	10	**810 337**
22	18	18	5	**810 344**
22	18	22	10	**810 351**
22	22	15	5	**810 368**
22	22	22	10	**810 146**
22	28	22	10	**810 375**
28	15	28	5	**810 382**
28	18	28	5	**810 399**
28	22	22	5	**810 405**
28	22	28	5	**810 412**
28	28	28	5	**810 153**
35	15	35	5	**810 429**
35	18	35	5	**810 436**
35	22	35	5	**810 443**
35	28	35	5	**810 450**
35	35	35	5	**810 160**
42	15	42	1	**810 467**
42	18	42	1	**810 474**
42	22	42	1	**810 481**
42	28	42	1	**810 498**
42	35	42	1	**810 504**
42	42	42	1	**810 177**
54	15	54	1	**810 511**
54	18	54	1	**810 528**
54	22	54	1	**810 535**
54	28	54	1	**810 542**
54	35	54	1	**810 559**
54	42	54	1	**810 566**
54	54	54	1	**810 184**



Té Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1718XL

d1	d2	d3	UE	article
76,1	28	76,1	1	**810 672**
76,1	35	76,1	1	**810 689**
76,1	42	76,1	1	**810 696**
76,1	54	76,1	1	**810 702**
76,1	76,1	76,1	1	**810 207**
88,9	28	88,9	1	**810 726**
88,9	35	88,9	1	**810 733**
88,9	42	88,9	1	**810 740**
88,9	54	88,9	1	**810 757**
88,9	76,1	88,9	1	**810 771**
88,9	88,9	88,9	1	**810 214**
108,0	28	108,0	1	**810 788**
108,0	35	108,0	1	**810 795**
108,0	42	108,0	1	**810 801**
108,0	54	108,0	1	**810 818**
108,0	76,1	108,0	1	**810 832**
108,0	88,9	108,0	1	**810 849**
108,0	108,0	108,0	1	**810 221**



Té Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints EPDM, six pans

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1717.2

d1	Rp	d2	UE	article
15	½	15	5	**810 863**
18	½	18	5	**810 870**
22	½	22	5	**810 887**
22	¾	22	5	**810 894**
28	½	28	5	**810 900**
28	¾	28	5	**810 917**
28	1	28	5	**809 072**
35	½	35	5	**809 089**
35	¾	35	5	**809 096**
42	½	42	1	**809 102**
42	¾	42	1	**809 119**
54	½	54	1	**809 126**
54	¾	54	1	**809 133**
54	1	54	1	**809 140**

Rp = filet intérieur cylindrique



Té Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation, six pans

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1717.2XL

d1	Rp	d2	UE	article
76,1	¾	76,1	1	**810 962**
88,9	¾	88,9	1	**810 979**
108,0	¾	108,0	1	**810 986**

Rp = filet intérieur cylindrique

PIÈCES DE TRANSITION / COUDES DE TRANSITION



Pièce de transition Temponox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, six pans

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1711

d	R	UE	article
15	⅜	5	**811 501**
15	½	5	**811 488**
15	¾	5	**811 495**
18	½	5	**811 518**
18	¾	5	**811 525**
22	½	5	**811 532**
22	¾	10	**811 549**
22	1	10	**811 556**
28	½	5	**811 563**
28	¾	5	**811 570**
28	1	5	**811 587**
28	1¼	5	**811 594**
35	1	5	**811 600**
35	1¼	5	**811 617**
35	1½	5	**811 624**
42	1¼	1	**811 631**
42	1½	1	**811 648**
54	2	1	**811 655**



Pièce de transition Temponox XL avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1711XL

d	R	UE	article
76,1	2½	1	**811 686**
88,9	3	1	**811 693**
108,0	4	1	**811 709**



Pièce de transition Temponox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, six pans

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1712

d	Rp	UE	article
15	⅜	5	**811 730**
15	½	5	**811 747**
15	¾	5	**811 754**
18	½	5	**811 761**
18	¾	5	**811 778**
22	½	5	**811 785**
22	¾	5	**811 792**
22	1	5	**811 808**
28	¾	5	**811 815**
28	1	5	**811 822**
35	¾	5	**811 839**
35	1	5	**811 846**
35	1¼	5	**811 853**
42	1¼	1	**811 860**
42	1½	1	**811 877**
54	2	1	**811 884**

Rp = filet intérieur cylindrique



Pièce de transition Temponox XL avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1712XL

d	Rp	UE	article
76,1	2½	1	**811 914**
88,9	3	1	**811 921**
108,0	4	1	**811 938**

Rp = filet intérieur cylindrique



Embout mâle Temponox
- acier inoxydable
- embout mâle, filet R

équipement
Six pans
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1711.1

d	R	UE	article
15	½	5	**810 634**
18	½	5	**810 641**
22	¾	5	**812 355**
28	1	5	**812 362**



Embout mâle Temponox
- acier inoxydable
- embout mâle, taraudage Rp

équipement
Six pans
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1712.1

d	Rp	UE	article
15	½	5	**812 669**
18	½	5	**812 676**
18	¾	1	**812 683**
22	½	5	**812 690**
22	¾	5	**812 706**
28	1	5	**812 713**

Rp = filet intérieur cylindrique



Coude de transition 90° Temponox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, six pans
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1714

d	R	UE	article
15	⅜	5	**812 393**
15	½	5	**812 409**
18	½	5	**812 416**
22	½	5	**812 423**
22	¾	5	**812 430**
28	1	5	**812 447**
35	1¼	5	**812 454**
42	1½	1	**812 461**
54	2	1	**812 478**



Coude de transition 90° Temponox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, six pans
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1714.5

d	Rp	UE	article
15	½	5	**812 508**
18	½	5	**812 515**
22	½	5	**812 522**
22	¾	5	**812 539**
28	1	5	**812 546**

Rp = filet intérieur cylindrique



Coude de transition 90° Temponox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1714.1

d	R	UE	article
15	⅜	5	**811 013**
15	½	5	**811 020**
18	½	5	**811 037**
22	¾	5	**811 044**
28	1	5	**811 051**



Coude de transition 90° Temponox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1714.2

d	Rp	UE	article
15	½	5	**811 075**
22	½	5	**811 082**
22	¾	5	**811 099**
28	½	5	**811 105**
28	¾	5	**811 112**
28	1	5	**811 129**

Rp = filet intérieur cylindrique



MANCHONS



Manchon Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1715

d	UE	article
15	10	**809 065**
18	10	**808 983**
22	10	**808 990**
28	5	**809 003**
35	5	**809 010**
42	5	**809 027**
54	1	**809 034**



Manchon Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1715XL

d	UE	article
76,1	1	**809 157**
88,9	1	**809 164**
108,0	1	**809 171**



Manchon coulissant Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1715.5

d	UE	article
15	5	**809 195**
18	5	**809 201**
22	5	**809 225**
28	5	**809 232**
35	5	**809 249**
42	1	**809 256**
54	1	**809 263**



Manchon coulissant Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1715.5XL

d	UE	article
76,1	1	**809 287**
88,9	1	**809 294**
108,0	1	**809 300**

RÉDUCTIONS



Pièce de réduction Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1715.1

d1	d2	UE	article
18	15	10	**809 331**
22	15	10	**809 355**
22	18	10	**809 362**
28	15	5	**809 379**
28	18	10	**809 386**
28	22	10	**809 393**
35	15	5	**809 409**
35	22	5	**809 416**
35	28	5	**809 423**
42	22	5	**809 430**
42	28	5	**809 447**
42	35	5	**809 454**
54	22	1	**809 461**
54	28	1	**809 478**
54	35	1	**809 485**
54	42	1	**809 492**



Pièce de réduction Temponox XL avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1715.1XL

d1	d2	UE	article
76,1	35	1	**809 515**
76,1	42	1	**809 522**
76,1	54	1	**809 539**
88,9	54	1	**809 553**
88,9	76,1	1	**809 577**
108,0	54	1	**809 584**
108,0	76,1	1	**809 607**
108,0	88,9	1	**809 614**

RACCORDS FILETÉS



Raccord union Temponox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir
- à joint plat

équipement
Joints EPDM, joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans

précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou flottant est en laiton nickelé. Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1760

d	UE	article
15	5	**812 232**
18	5	**812 249**
22	5	**812 256**
28	5	**812 263**
35	5	**812 270**
42	1	**810 597**
54	1	**810 603**



Raccord fileté de transition Temponox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement
Joint plat EPDM, joint EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans

précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou flottant est en laiton nickelé. Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1762

d	Rp	UE	article
15	½	5	**812 140**
18	½	5	**812 157**
22	¾	5	**812 164**
22	1	5	**812 171**
28	1	5	**812 188**
35	1¼	1	**812 195**
42	1½	1	**812 201**
54	2	1	**812 218**

Rp = filet intérieur cylindrique



Raccord fileté de transition Temponox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R
- à joint plat

équipement
Joint plat EPDM, joint EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans

précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou flottant est en laiton nickelé. Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1765

d	R	UE	article
15	½	5	**812 065**
18	¾	5	**812 072**
22	¾	5	**812 089**
22	1	5	**812 096**
28	1	5	**812 102**
35	1¼	5	**812 119**
42	1½	1	**812 126**
54	2	1	**812 133**



Raccord fileté Temponox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet G

équipement
Joint plat EPDM, joint EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans

précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou flottant est en laiton nickelé. Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1763

d	G	UE	article
15	½	5	**811 280**
15	¾	5	**811 297**
15	1	5	**811 303**
18	¾	5	**811 310**
18	1	5	**811 327**
22	¾	5	**811 334**
22	1	5	**811 341**
22	1¼	5	**811 358**
22	1½	5	**811 365**
28	1	5	**811 372**
28	1¼	5	**811 389**
28	1½	5	**811 396**
35	1½	5	**811 402**
35	2	5	**811 419**
42	1¾	1	**811 426**
42	2	1	**811 433**
54	2⅜	1	**811 440**
54	2½	1	**811 457**

G = filet cylindrique

CAPUCHONS, BOUCHON DE PROTECTION



Bonnet Temponox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir

équipement
Joint EPDM

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1756

d	UE	article
15	5	**811 952**
18	5	**811 969**
22	5	**811 976**
28	5	**811 983**
35	5	**811 990**
42	1	**812 003**
54	1	**812 010**



Bonnet Temponox XL avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1756XL

d	Rp	UE	article
76,1	¾	1	**812 034**
88,9	¾	1	**812 041**
108,0	¾	1	**812 058**

Rp = filet intérieur cylindrique



Bouchon de protection
- pour extrémité de tube
- non adapté pour essai d'étanchéité et de pression
- plastique

modèle 2259.1

d	UE	article
15	10	**611 149**
18	10	**612 054**
22	10	**612 061**
28	10	**612 078**
35	10	**612 085**
42	10	**612 092**
54	10	**612 108**



Bouchon de protection
- pour extrémité de tube
- non adapté pour essai d'étanchéité et de pression
- plastique

modèle 2259.1XL

d	UE	article
64,0	10	**612 115**
76,1	10	**612 122**
88,9	10	**612 139**
108,0	10	**612 146**

BRIDES



Raccord à bride Temponox avec SC-Contur
- pour utilisation avec set de montage Sanpress Inox article 611 279
- acier inoxydable
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 10/16 fixe, joint EPDM
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1759

DN	d	n	UE	article
32	35	4	1	**811 136**
40	42	4	1	**811 143**
50	54	4	1	**811 150**

n = nombre d'orifices



Raccord à bride Temponox XL avec SC-Contur
- pour utilisation avec set de montage Sanpress Inox XL modèle 2359.7XL
- acier inoxydable
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 10/16 fixe, joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1759XL

DN	d	n	UE	article
65	76,1	8	1	**811 174**
80	88,9	8	1	**811 181**
100	108,0	8	1	**811 198**

n = nombre d'orifices



Raccord à bride Temponox avec SC-Contur
- pour utilisation avec set de montage Temponox modèle 1759.7
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 6 fixe, joint EPDM
modèle 1759.1

DN	d	n	UE	article
32	35	4	1	**811 204**
40	42	4	1	**811 211**
50	54	4	1	**811 228**

n = nombre d'orifices



Raccord à bride Temponox XL avec SC-Contur
- acier inoxydable
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 6 fixe, joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1759.1XL

DN	d	n	UE	article
65	76,1	4	1	**811 259**[1]
80	88,9	4	1	**811 266**[2]
100	108,0	4	1	**811 273**[2]

n = nombre d'orifices
[1] pour utilisation avec set de montage Temponox modèle 1759.7
[2] pour utilisation avec set de montage Temponox XL modèle 1759.7XL



Set de montage Temponox
- pour assemblage par bride
- en acier inoxydable

équipement
4 vis hexagonales, 8 rondelles, 4 écrous
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1759.7

DN	PN	M	L	UE	article
32–65	6	12	50	1	**816 568**

M = filet métrique



Set de montage Temponox XL
- pour assemblage par bride
- en acier inoxydable

équipement
4 vis hexagonales, 8 rondelles, 4 écrous
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1759.7XL

pour DN	PN	M	L	UE	article
80/100	6	16	60	1	**816 575**

M = filet métrique



Set de montage Sanpress Inox
- pour assemblage par bride
- en acier inoxydable

équipement
4 vis hexagonales, 8 rondelles, 4 écrous
modèle 2359.7

DN	PN	M	L	UE	article
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**

M = filet métrique



Set de montage Sanpress Inox XL
- pour assemblage par bride
- en acier inoxydable

équipement
8 vis hexagonales, 16 rondelles, 8 écrous
modèle 2359.7XL

pour DN	PN	M	L	UE	article
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**

M = filet métrique

Joint
- AFM 34/2

modèle 2259.9

DN	PN	UE	article
32	6	5	**650 131**
32	16	10	**409 135**
40	6	5	**650 148**
40	16	10	**409 142**
50	6	5	**650 551**
50	16	10	**409 258**



Joint
- AFM 34/2

précision
Non certifié pour des installations gaz !
modèle 2259.9XL

DN	PN	UE	article
65	6	5	**650 575**
65	16	10	**356 293**
80	6	5	**650 582**
80	16	10	**356 309**
100	6	5	**650 599**
100	16	10	**356 316**

COLLECTEUR, PIÈCES DE CROISEMENT



Croix Temponox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1748

d1	d2	UE	article
18	15	1	**812 553**
22	15	2	**812 560**
28	15	2	**812 577**

ACCESSOIRES
OUTILS



Marqueur
- pour systèmes de raccords à sertir Viega

modèle 2490.1

	UE	article
	1	**606 121**



Gabarit de montage
- pour le marquage de la profondeur d'insertion des tubes cuivre du diamètre d12–54

modèle 2494

pour d	UE	article
12–54	1	**625 085**



Ebavureur
- pour ébavurage intérieur ou extérieur, tube en cuivre, tube en acier inoxydable, tube Prestabo
- acier

modèle 2292.2

pour d	UE	article
12–54	1	**343 019**



Ebavureur
- pour ébavurage intérieur ou extérieur, tube en cuivre, tube en acier inoxydable, tube Prestabo
- acier

modèle 2292.4XL

pour d	UE	article
64,0–108,0	1	**556 310**

ACCESSOIRES
ELÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ



Joint
EPDM
- pour installations d'eau potable, installation de chauffage
- EPDM
- résistant à une température jusqu'à 105 °C

modèle 2289

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	article
	15	15,1	2,6	10	**183 400**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur



Joint
EPDM
- pour Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, installations d'eau potable, installation de chauffage
- EPDM
- résistant à une température jusqu'à 110 °C

modèle 2389XL

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	article
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur





Joint
FKM
- pour domaines d'application avec température élevée (par ex. des installations de chauffage urbain jusqu'à 140°C et 1,6 MPa, des installations de vapeur basse pression ≤ 120°C et < 0,1 MPa, des installations solaires/tubes sous vide)
- FKM

précision
Le système Prestabo n'est pas adapté pour les installations de vapeur basse pression ! Veuillez vous adresser à notre conseiller technique en cas d'utilisation pour des applications différentes !
modèle 2286

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	**article**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = certification VdS
ép = épaisseur



Joint
FKM
- pour domaines d'application avec température élevée (par ex. des installations de chauffage urbain jusqu'à 140°C et 1,6 MPa, des installations de vapeur basse pression ≤ 120°C et < 0,1 MPa, des installations solaires/tubes sous vide)
- FKM


précision
Le système Prestabo n'est pas adapté pour les installations de vapeur basse pression ! Veuillez vous adresser à notre conseiller technique en cas d'utilisation pour des applications différentes !
modèle 2386XL

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	**article**		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = certification VdS
ép = épaisseur

TECHNIQUE DE TUYAUTERIE

Sanpress Inox avec SC-Contur





BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Système de raccords à sertir à débit optimisé avec raccords à sertir en acier inoxydable 1.4401 et tubes en acier inoxydable 1.4401 et 1.4521. Raccord à sertir équipé d'un guide-tube cylindrique pour protéger le joint. Raccord à sertir à partir de d64,0 avec bague crantée en acier inoxydable pour assurer la résistance mécanique du raccordement. Pour des raisons de protection les tubes sont équipés de bouchons. La force de sertissage est appliquée devant et derrière le logement du joint. Convient pour des installations apparentes et/ou encastrées des colonnes montantes et au niveau des étages

Identification
Fabricant, dimension du tube, lot, point vert sur l'embout à sertir, bouchon jaune sur 1.4401, bouchon vert sur 1.4521, autocollant orange amovible faisant office d'indicateur de sertissage à partir de d64,0

Raccords à sertir avec SC-Contur
Les raccords non sertis par inadvertance deviennent visiblement non étanches lors du remplissage de l'installation. Viega garantit la détection de raccords non sertis dans les plages de pression suivantes :
Pression d'eau min. : 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Pression d'eau max. : 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Pression atmosphérique min. : 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Pression atmosphérique max. : 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Eléments d'étanchéité
EPDM (caoutchouc-éthylène-propylène-diène), noir, prémonté

Note
Les matériaux d'étanchéité sont soumis à un vieillissement thermique dépendant de la températures des fluides et de la durée de service.
Plus la température du fluide est élevée, plus le vieillissement thermique du matériau d'étanchéité progresse rapidement.
En cas de conditions de fonctionnement particulières, par exemple pour les installations industrielles de récupération de chaleur, il est nécessaire de comparer les données du fabricant de l'appareil avec les données du système de raccords à sertir. Veuillez contacter Viega avant l'utilisation du système des raccords à sertir en dehors de la plage d'utilisation ou en cas de doute sur la bonne sélection de matériau.

Dimensions
d15–108,0

Outils
La sécurité de fonctionnement des systèmes de raccords à sertir Viega dépend tout d'abord de l'état irréprochable des outils de sertissage utilisés. Viega recommande l'utilisation des outils de sertissage de Viega pour le sertissage des raccords à sertir Viega Les outils de sertissage Viega doivent faire l'objet d'un entretien régulier par des partenaires de service agréés.

Domaines d'application
Eau potable
Chauffage/raccordement de radiateurs
Eau de pluie
Réseaux d'air comprimé
Agriculture
Applications industrielles

Remarque
Le système de raccords à sertir Sanpress Inox convient pour la création d'installations d'eau potable selon DIN 1988-200 et EN 806-2 en tenant compte la sélection du matériau selon NBN EN 12502-1 et selon la base d'évaluation de l'Office Fédéral de l'Environnement (UBA) qualifié pour des matériaux métalliques en contact avec de l'eau potable. En cas d'utilisation pour d'autres applications et en cas de doute si la sélection du matériau est conforme, veuillez vous adresser à Viega. Les composants du système doivent être protégés des concentrations de chlorure élevées provenant aussi bien du fluide que des influences extérieures. Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Note - normes et homologations
Système de raccords à sertir avec raccords à sertir et tubes selon NBN EN 10088, NBN EN 10312, feuilles de travail DVGW GW 541 et W 534.
Homologation des tubes pour 1.4521 (d12–108,0) selon DW-7301BS0375.
Homologation des tubes pour 1.4401 (d12–108,0) selon DV-7301BS0411.
Homologation du système pour 1.4401 (d15–108,0) selon DW-8501BL0551.
Homologation du système pour 1.4521 (d15–108,0) selon DW-8501BS0376.
En cas d'utilisation dans des installations de chauffage, respecter la directive VDI 2035 et la norme NBN EN 12828.

Applications spéciales
Construction navale
Installations d'extinction d'incendie

Conditions de service
Le système des raccords à sertir Sanpress Inox peut être utilisé avec les paramètres de fonctionnement suivants :
Installations d'eau potable selon DIN 1988-200 / DIN EN 806-2
Température de service max. 80° C / 176 °F
Température max. 95°C sur une durée de 60 min
Installations de chauffage selon NBN EN 12828
Température de service max. 105 °C / 221 °F
Le système des raccords à sertir Sanpress Inox est conçu pour la pression nominale PN 16.

Matériaux connexions à sertir
Acier inoxydable 1.4401

Calculateur perte de charge
Application web pour la détermination simple et rapide des dimensions des tuyauteries d'eau potable, de chauffage et de gaz avec tableau des pertes de charge correspondantes dans l'ensemble du système.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés. Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d' autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Tubes 154
Coudes 155
Tés 157
Pièces de transition / coudes de transition 159
Manchons 161
Réductions 162
Raccords filetés 162
Capuchons, bouchon de protection 164
Brides 165
Culasses murales 166
Technique Inliner Smartloop : boucles d'eau chaude sanitaire intérieures 167
Compensateurs 168
Vanne d'arrêt en acier inoxydable 168
Vannes à bille en acier inoxydable 169

Accessoires
Outils 170
Eléments d'étanchéité 171



Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.



TUBES




Tube Sanpress
1.4521 (AISI 444)
- pour installations d'eau potable
- acier inoxydable
- soudure laser

modèle 2205

VdS	d	ép	L [m]	GL	PL	UE	article
	15	1	6	✓		600	**615 994**
	18	1	6	✓		240	**616 007**
✓	22	1,2	6	✓		420	**616 014**
✓	28	1,2	6	✓		240	**616 021**
✓	35	1,5	6	✓		180	**616 038**
✓	42	1,5	6	✓		120	**616 045**
✓	54	1,5	6	✓		60	**616 557**
	15	1	6		✓	120	**807 351**
	18	1	6		✓	60	**807 368**
✓	22	1,2	6		✓	60	**807 375**
✓	28	1,2	6		✓	60	**807 382**
✓	35	1,5	6		✓	30	**807 399**
✓	42	1,5	6		✓	30	**807 405**
✓	54	1,5	6		✓	30	**807 412**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur
GL = Grande liasse
PL = Petite liasse



Tube Sanpress XL
1.4521 (AISI 444)
- pour installations d'eau potable
- acier inoxydable
- soudure laser

modèle 2205XL

VdS	d	ép	L [m]	GL	PL	UE	article
	64,0	2	6	✓		60	**616 564**
✓	76,1	2	6	✓		30	**616 571**
✓	88,9	2	6	✓		30	**616 588**
✓	108,0	2	6	✓		30	**616 595**
	64,0	2	6		✓	6	**807 436**
✓	76,1	2	6		✓	6	**807 443**
✓	88,9	2	6		✓	6	**807 450**
✓	108,0	2	6		✓	6	**807 429**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur
GL = Grande liasse
PL = Petite liasse



Tube Sanpress
1.4401 (AISI 316)
- pour installations d'eau potable
- acier inoxydable
- soudure laser

modèle 2203

d	ép	L [m]	GL	PL	UE	article
15	1	6	✓		600	**102 036**
18	1	6	✓		240	**289 034**
22	1,2	6	✓		420	**102 708**
28	1,2	6	✓		240	**104 924**
35	1,5	6	✓		180	**108 588**
42	1,5	6	✓		120	**113 001**
54	1,5	6	✓		60	**193 676**
15	1	6		✓	120	**807 115**
18	1	6		✓	60	**807 122**
22	1,2	6		✓	60	**807 139**
28	1,2	6		✓	60	**807 146**
35	1,5	6		✓	30	**807 153**
42	1,5	6		✓	30	**807 160**
54	1,5	6		✓	30	**807 177**

ép = épaisseur
GL = Grande liasse
PL = Petite liasse



Tube Sanpress XL
1.4401 (AISI 316)
- pour installations d'eau potable
- acier inoxydable
- soudure laser

modèle 2203XL

d	ép	L [m]	GL	PL	UE	article
64,0	2	6	✓		60	**578 626**
76,1	2	6	✓		30	**354 862**
88,9	2	6	✓		30	**354 855**
108,0	2	6	✓		30	**354 848**
64,0	2	6		✓	6	**807 191**
76,1	2	6		✓	6	**807 207**
88,9	2	6		✓	6	**807 214**
108,0	2	6		✓	6	**807 184**

ép = épaisseur
GL = Grande liasse
PL = Petite liasse

COUDES



Coude 90° Sanpress Inox
avec SC-Contur
FF
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM

modèle 2316

VdS	d	UE	article
	15	10	**435 639**
	18	10	**435 646**
✓	22	10	**435 653**
✓	28	5	**435 660**
✓	35	5	**435 677**
✓	42	1/15	**435 684**
✓	54	1	**435 691**

VdS = certification VdS



Coude 90° Sanpress Inox XL
avec SC-Contur
FF
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation

modèle 2316XL

VdS	d	UE	article
	64,0	1	**577 988**
✓	76,1	1	**482 596**
✓	88,9	1	**482 602**
✓	108,0	1	**482 619**

VdS = certification VdS



Coude 90° Sanpress Inox
avec SC-Contur
MF
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 2316.1

VdS	d	UE	article		
	15	10	**435 707**		
	18	10	**435 714**		
✓	22	10	**435 721**		
✓	28	5	**435 738**		
✓	35	5	**435 745**		
✓	42	1	**435 752**		
✓	54	1	**435 769**		

VdS = certification VdS



Coude 90° Sanpress Inox XL
avec SC-Contur
MF
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 2316.1XL

VdS	d	UE	article		
	64,0	1	**577 995**		
✓	76,1	1	**482 626**		
✓	88,9	1	**482 633**		
✓	108,0	1	**482 640**		

VdS = certification VdS



Coude 45° Sanpress Inox
avec SC-Contur
FF
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2326

VdS	d	UE	article		
	15	10	**435 776**		
	18	10	**435 783**		
✓	22	10	**435 790**		
✓	28	5	**435 806**		
✓	35	5	**435 813**		
✓	42	1	**435 363**		
✓	54	1	**435 370**		

VdS = certification VdS



Coude 45° Sanpress Inox XL
avec SC-Contur
FF
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 2326XL

VdS	d	UE	article		
	64,0	1	**578 008**		
✓	76,1	1	**482 657**		
✓	88,9	1	**482 664**		
✓	108,0	1	**482 671**		

VdS = certification VdS



Coude 45° Sanpress Inox
avec SC-Contur
MF
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 2326.1

VdS	d	UE	article		
	15	10	**435 387**		
	18	10	**435 394**		
✓	22	10	**435 400**		
✓	28	5	**435 417**		
✓	35	5	**435 424**		
✓	42	1	**435 431**		
✓	54	1	**435 448**		

VdS = certification VdS



Coude 45° Sanpress Inox XL
avec SC-Contur
MF
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 2326.1XL

VdS	d	UE	article		
	64,0	1	**578 015**		
✓	76,1	1	**482 688**		
✓	88,9	1	**482 695**		
✓	108,0	1	**482 701**		

VdS = certification VdS



Dos d'âne Sanpress Inox avec SC-Contur
MF
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 2327

VdS	d	UE	article		
	15	10	**452 926**		
	18	10	**452 933**		
✓	22	10	**452 940**		

VdS = certification VdS



Dos d'âne Sanpress
- acier inoxydable
- embouts mâles

modèle 2209.3

d	UE	article		
15	5	**193 324**		
18	5	**289 010**		
22	5	**193 331**		
28	5	**193 294**		

TÉS



Té Sanpress Inox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2318

VdS	d1	d2	d3	UE	article		
	15	15	15	10	**435 851**		
	18	15	15	10	**452 469**		
	18	15	18	10	**435 929**		
	18	18	18	10	**435 868**		
	22	15	22	10	**435 936**		
	22	18	22	10	**435 943**		
✓	22	22	22	10	**435 875**		
	28	15	28	5	**435 950**		
	28	18	28	5	**435 967**		
✓	28	22	22	5	**452 506**		
✓	28	22	28	5	**435 974**		
✓	28	28	28	5	**435 882**		
	35	15	35	5	**435 981**		
	35	18	35	1	**435 998**		
✓	35	22	35	5	**436 001**		
✓	35	28	35	1	**436 018**		
✓	35	35	35	5	**435 899**		
	42	18	42	1	**436 025**		
✓	42	22	42	1	**436 032**		
✓	42	28	42	1	**436 049**		
✓	42	35	42	1	**435 837**		
✓	42	42	42	1	**435 905**		
✓	54	22	54	1	**435 844**		
✓	54	28	54	1	**436 056**		
✓	54	35	54	1	**436 063**		
✓	54	42	54	1	**436 070**		
✓	54	54	54	1	**435 912**		

VdS = certification VdS





Té Sanpress Inox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 2318XL

VdS	d1	d2	d3	UE	article
	64,0	22	64,0	1	**578 077**
	64,0	28	64,0	1	**578 060**
	64,0	35	64,0	1	**578 053**
	64,0	42	64,0	1	**578 046**
	64,0	54	64,0	1	**578 039**
	64,0	64,0	64,0	1	**578 022**
✓	76,1	22	76,1	1	**483 005**
✓	76,1	28	76,1	1	**483 012**
✓	76,1	35	76,1	1	**483 029**
✓	76,1	42	76,1	1	**483 036**
✓	76,1	54	76,1	1	**482 725**
	76,1	64,0	76,1	1	**593 360**
✓	76,1	76,1	76,1	1	**482 718**
✓	88,9	22	88,9	1	**483 043**
✓	88,9	28	88,9	1	**483 050**
✓	88,9	35	88,9	1	**483 067**
✓	88,9	42	88,9	1	**483 074**
✓	88,9	54	88,9	1	**482 749**
	88,9	64,0	88,9	1	**593 377**
✓	88,9	76,1	88,9	1	**482 756**
✓	88,9	88,9	88,9	1	**482 732**
✓	108,0	22	108,0	1	**483 081**
✓	108,0	28	108,0	1	**483 098**
✓	108,0	35	108,0	1	**483 104**
✓	108,0	42	108,0	1	**483 111**
✓	108,0	54	108,0	1	**482 770**
	108,0	64,0	108,0	1	**593 384**
✓	108,0	76,1	108,0	1	**482 787**
✓	108,0	88,9	108,0	1	**482 794**
✓	108,0	108,0	108,0	1	**482 763**

VdS = certification VdS



Té Sanpress Inox
avec SC-Contur
FFF
- acier inoxydable
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints EPDM, six pans
modèle 2317.2

VdS	d1	Rp	d2	UE	article
	15	½	15	5	**437 145**
	18	½	18	5	**437 152**
	18	¾	18	5	**437 169**
✓	22	½	22	5	**437 176**
✓	22	¾	22	5	**437 183**
✓	28	½	28	5	**437 190**
✓	28	¾	28	5	**437 206**
✓	28	1	28	5	**449 506**
✓	35	½	35	5	**437 213**
✓	42	½	42	1	**437 220**
✓	54	½	54	1	**437 237**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique



Té Sanpress Inox
avec SC-Contur
F/M/F
- acier inoxydable
- jonctions à sertir, filet R

équipement
Joints EPDM, six pans
modèle 2317.1

VdS	d1	R	d2	UE	article
	18	¾	18	5	**445 973***
✓	22	¾	22	5	**445 980**
✓	28	¾	28	5	**445 997**
✓	35	¾	35	5	**446 000**
✓	42	¾	42	1	**446 017**
✓	54	¾	54	1	**446 024**
✓	54	1	54	1	**446 031**

VdS = certification VdS
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Té Sanpress Inox XL
avec SC-Contur
FFF
- acier inoxydable
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation, six pans
modèle 2317.2XL

VdS	d1	Rp	d2	UE	article
	64,0	¾	64,0	1	**578 145**
	64,0	2	64,0	1	**578 152**
✓	76,1	¾	76,1	1	**482 862**
✓	76,1	2	76,1	1	**482 879**
✓	88,9	¾	88,9	1	**482 886**
✓	88,9	2	88,9	1	**482 893**
✓	108,0	¾	108,0	1	**482 909**
✓	108,0	2	108,0	1	**482 916**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique

PIÈCES DE TRANSITION / COUDES DE TRANSITION



Pièce de transition Sanpress Inox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, six pans
modèle 2311

VdS	d	R	UE	article
	15	½	5	**436 445**
	15	¾	5	**436 452**
	18	½	5	**436 469**
	18	¾	5	**436 476**
✓	22	½	5	**436 483**
✓	22	¾	5	**436 490**
✓	22	1	5	**436 506**
✓	28	¾	5	**436 513**
✓	28	1	5	**436 520**
✓	35	1	5	**436 537**
✓	35	1¼	5	**436 544**
✓	42	1½	1	**436 551**
✓	54	2	1	**436 568**

VdS = certification VdS



Pièce de transition
Sanpress Inox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans
modèle 2311XL

VdS	d	R	UE	article
	64,0	2½	1	**619 985**
✓	76,1	2½	1	**482 923**
✓	88,9	3	1	**483 128**
✓	108,0	4	1	**482 930**

VdS = certification VdS



Pièce de transition Sanpress Inox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, six pans
modèle 2312

VdS	d	Rp	UE	article
	15	½	5	**436 575**
	15	¾	5	**436 582**
	18	½	5	**436 599**
	18	¾	5	**436 605**
✓	22	½	5	**436 612**
✓	22	¾	5	**436 629**
✓	22	1	5	**436 636**
✓	28	¾	5	**436 643**
✓	28	1	5	**436 650**
✓	35	1¼	5	**436 667**
✓	42	1½	1	**436 674**
✓	54	2	1	**436 681**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique





Pièce de transition Sanpress Inox XL avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans

modèle 2312XL

d	Rp	UE	article
64,0	2½	1	**619 954**
76,1	2½	1	**619 961**
88,9	3	1	**619 978**

Rp = filet intérieur cylindrique



Embout mâle Sanpress Inox MM
- acier inoxydable
- embout mâle, filet R

équipement
Six pans

modèle 2311.1

d	R	UE	article
15	½	5	**436 704**
18	½	5	**436 711**
18	¾	5	**436 728**
22	½	5	**436 735**
22	¾	5	**436 742**
28	1	5	**436 759**
35	1¼	5	**436 766**
42	1½	1	**436 773**
54	2	1	**436 780**



Embout mâle Sanpress Inox MF
- acier inoxydable
- embout mâle, taraudage Rp

équipement
Six pans

modèle 2312.1

d	Rp	UE	article
15	½	5	**436 797**
18	½	5	**436 803**
18	¾	5	**436 810**
22	½	5	**436 827**
22	¾	5	**436 834**
28	¾	5	**436 841**
28	1	5	**436 858**
35	1¼	5	**436 865**
42	1½	1	**436 872**
54	2	1	**436 889**

Rp = filet intérieur cylindrique



Coude de transition 90° Sanpress Inox avec SC-Contur MF
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, six pans

modèle 2314

VdS	d	R	UE	article
	15	½	5	**436 896**
	18	½	5	**436 902**
	18	¾	5	**436 919**
✓	22	¾	5	**436 926**
✓	28	1	5	**436 933**
✓	35	1¼	5	**436 940**
✓	42	1½	1	**436 957**
✓	54	2	1	**436 964**

VdS = certification VdS



Coude de transition 90° Sanpress Inox avec SC-Contur FF
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM

modèle 2314.2

VdS	d	Rp	UE	article
	15	½	5	**436 971**
	15	¾	5	**436 988**
	18	½	5	**436 995**
	18	¾	5	**437 008**
✓	22	½	5	**437 015**
✓	22	¾	5	**437 022**
✓	22	1	5	**437 039**
✓	28	1	5	**437 046**
✓	35	1¼	5	**437 053**
✓	42	1½	1	**437 060**
✓	54	2	1	**437 077**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique



Coude de transition 90° Sanpress Inox avec SC-Contur FF
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, six pans
modèle 2314.5

VdS	d	Rp	UE	article
	15	½	5	**437 091**
	18	¾	5	**437 107**
✓	22	¾	5	**437 114**
✓	28	1	5	**437 121**
✓	35	1¼	5	**437 138**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique

MANCHONS



Manchon Sanpress Inox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2315

VdS	d	UE	article
	15	10	**436 155**
	18	10	**436 162**
✓	22	10	**436 179**
✓	28	5	**436 186**
✓	35	5	**436 193**
✓	42	5	**436 209**
✓	54	1	**436 216**

VdS = certification VdS



Manchon Sanpress Inox XL avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 2315XL

VdS	d	UE	article
	64,0	1	**578 084**
✓	76,1	1	**482 800**
✓	88,9	1	**482 817**
✓	108,0	1	**482 824**

VdS = certification VdS



Manchon coulissant Sanpress Inox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
modèle 2315.5

VdS	d	UE	article
	15	10	**436 377**
	18	10	**436 384**
✓	22	10	**436 391**
✓	28	5	**436 407**
✓	35	5	**436 414**
✓	42	5	**436 421**
✓	54	1	**436 438**

VdS = certification VdS



Manchon coulissant Sanpress Inox XL avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
modèle 2315.5XL

VdS	d	UE	article
	64,0	1	**578 091**
✓	76,1	1	**482 831**
✓	88,9	1	**482 848**
✓	108,0	1	**482 855**

VdS = certification VdS



RÉDUCTIONS



Pièce de réduction Sanpress Inox avec SC-Contur
MF
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 2315.1

VdS	d1	d2	UE	article
	18	15	10	**436 223**
	22	15	10	**436 230**
	22	18	10	**436 247**
	28	15	5	**436 254**
	28	18	10	**436 261**
✓	28	22	10	**436 278**
	35	18	5	**436 285**
✓	35	22	5	**436 292**
✓	35	28	5	**436 308**
✓	42	22	5	**436 315**
✓	42	28	5	**436 322**
✓	42	35	5	**436 339**
✓	54	28	1	**436 346**
✓	54	35	1	**436 353**
✓	54	42	1	**436 360**

VdS = certification VdS



Pièce de réduction Sanpress Inox XL avec SC-Contur
MF
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 2315.1XL

VdS	d1	d2	UE	article
	64,0	54	1	**578 107**
✓	76,1	54	1	**483 135**
	76,1	64,0	1	**578 114**
✓	88,9	54	1	**483 142**
	88,9	64,0	1	**578 121**
✓	88,9	76,1	1	**483 159**
✓	108,0	54	1	**483 166**
	108,0	64,0	1	**578 138**
✓	108,0	76,1	1	**483 173**
✓	108,0	88,9	1	**483 180**

VdS = certification VdS

RACCORDS FILETÉS



Raccord union Sanpress Inox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir
- à joint plat

équipement
Joints EPDM, joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou flottant est en laiton nickelé.
modèle 2360

VdS	d	UE	article
	15	5	**437 381**
	18	5	**437 398**
✓	22	5	**437 404**
✓	28	5	**437 411**
✓	35	5	**437 428**
✓	42	1	**437 435**
✓	54	1	**437 442**

VdS = certification VdS



Raccord fileté de transition Sanpress Inox avec SC-Contur
3 pièces
FF
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement
Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou flottant est en laiton nickelé.
modèle 2362

VdS	d	Rp	UE	article
	15	½	5	**437 459**
	15	¾	5	**437 466**
	18	½	5	**437 473**
	18	¾	5	**437 480**
✓	22	½	5	**437 497**
✓	22	¾	5	**437 503**
✓	22	1	5	**437 510**
✓	28	¾	5	**437 527**
✓	28	1	5	**437 534**
✓	35	1¼	5	**437 541**
✓	42	1½	1	**437 558**
✓	54	2	1	**437 565**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique



Raccord fileté de transition Sanpress Inox avec SC-Contur 3 pièces MF
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R
- à joint plat

équipement
Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans

précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou flottant est en laiton nickelé.

modèle 2365

VdS	d	R	UE	article
	15	½	5	**438 258**
	15	¾	5	**438 265**
	18	½	5	**438 272**
	18	¾	5	**438 289**
✓	22	½	5	**438 296**
✓	22	¾	5	**438 302**
✓	22	1	5	**438 319**
✓	28	¾	5	**438 326**
✓	28	1	5	**438 333**
✓	35	1¼	5	**438 340**
✓	42	1½	1	**438 357**
✓	54	2	1	**438 364**

VdS = certification VdS



Raccord fileté de transition 90° Sanpress Inox avec SC-Contur 3 pièces FF
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp
- à joint plat, coudé

équipement
Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans

précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou flottant est en laiton nickelé.

modèle 2355

VdS	d	Rp	UE	article
	15	½	5	**437 299**
	18	½	5	**437 305**
	18	¾	5	**437 312**
✓	22	¾	5	**437 329**
✓	22	1	5	**437 336**
✓	28	1	5	**437 343**
✓	35	1¼	5	**437 350**
✓	42	1½	1	**437 367**
✓	54	2	1	**437 374**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique



Raccord fileté Sanpress Inox avec SC-Contur F
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet G
- à joint plat

équipement
Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans

précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou flottant est en laiton nickelé.

modèle 2363

VdS	d	G	UE	article
	15	½	5	**437 572**
	15	¾	5	**437 589**
	18	½	5	**437 596**
	18	¾	5	**437 602**
✓	22	¾	5	**437 619**
✓	22	1	5	**437 626**
✓	28	1	5	**437 633**
✓	28	1¼	5	**437 640**
✓	35	1½	5	**437 862**
✓	42	1¾	1	**437 893**
✓	42	2	1	**437 923**
✓	54	2⅜	1	**437 947**
✓	54	2½	1	**437 992**

VdS = certification VdS
G = filet cylindrique



Raccord fileté Sanpress Inox M
- acier inoxydable
- embout mâle, filet G
- à joint plat

équipement
Joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans

précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou flottant est en laiton nickelé.

modèle 2364

d	G	UE	article
15	¾	5	**438 180**
18	¾	5	**438 197**
22	1	5	**438 203**
28	1¼	5	**438 210**
35	1½	5	**438 227**
42	1¾	1	**438 234**
54	2⅜	1	**438 241**

G = filet cylindrique



CAPUCHONS, BOUCHON DE PROTECTION



Bonnet Sanpress Inox
avec SC-Contur
F
- acier inoxydable
- jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 2356

VdS	d	UE	article
	15	10	**452 858**
	18	10	**452 865**
✓	22	10	**452 872**
✓	28	5	**452 889**
✓	35	5	**452 896**
✓	42	1	**452 902**
✓	54	1	**452 919**

VdS = certification VdS



Bonnet Sanpress Inox XL
avec SC-Contur
F
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 2356XL

VdS	d	Rp	UE	article
	64,0	¾	1	**578 183**
✓	76,1	¾	1	**557 874**
✓	88,9	¾	1	**557 898**
✓	108,0	¾	1	**557 911**

VdS = certification VdS
Rp = filet intérieur cylindrique



Bonnet Sanpress Inox XL
avec SC-Contur
F
- acier inoxydable
- jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 2356.1XL

VdS	d	UE	article
✓	76,1	1	**557 881**
✓	88,9	1	**557 904**
✓	108,0	1	**557 928**

VdS = certification VdS



Bouchon de montage
- pour test d'étanchéité, section de tuyauterie obturée temporairement
- laiton
- raccord à compression, raccord de flexible pour flexible de remplissage

équipement
Vanne de vidange, raccord union avec écrou flottant
modèle 2269

d	UE	article
12	1	**290 801**
15	1	**141 523**
18	1	**289 423**
22	1	**140 557**
28	1	**142 568**
35	1	**144 111**
42	1	**144 999**
54	1	**187 798**



Joint
EPDM
- adapté pour bouchon de montage modèle 2269
- EPDM

modèle 2269.9

pour d	Ø int.	ép	UE	article
35	32,15	3,2	5	**754 150**
42	38,5	3,7	5	**754 167**
54	51,2	4,13	5	**754 174**

ép = épaisseur



Bouchon de protection
- pour extrémité de tube
- non adapté pour essai d'étanchéité et de pression
- plastique

modèle 2259.1

d	UE	article
15	10	**611 149**
18	10	**612 054**
22	10	**612 061**
28	10	**612 078**
35	10	**612 085**
42	10	**612 092**
54	10	**612 108**



Bouchon de protection
- pour extrémité de tube
- non adapté pour essai d'étanchéité et de pression
- plastique

modèle 2259.1XL

d	UE	article
64,0	10	**612 115**
76,1	10	**612 122**
88,9	10	**612 139**
108,0	10	**612 146**

BRIDES



Raccord à bride Sanpress Inox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 10/16 fixe, joint EPDM
modèle 2359

DN	d	n	UE	article
20	22	4	1	**593 315**
25	28	4	1	**593 322**
32	35	4	1	**593 339**
40	42	4	1	**593 346**
50	54	4	1	**593 353**

n = nombre d'orifices



Raccord à bride Sanpress Inox XL avec SC-Contur
- acier inoxydable
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 10/16 fixe, joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
modèle 2359XL

VdS	DN	d	n	UE	article
	50	64,0	4	1	**616 809**
✓	65	76,1	8	1	**482 978**
✓	80	88,9	8	1	**482 985**
✓	100	108,0	8	1	**482 992**

VdS = certification VdS
n = nombre d'orifices



Set de montage Sanpress Inox
- pour assemblage par bride
- en acier inoxydable

équipement
4 vis hexagonales, 8 rondelles, 4 écrous
modèle 2359.7

DN	PN	M	L	UE	article
20/25	10/16	12	60	1	**611 262**
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**

M = filet métrique



Set de montage Sanpress Inox XL
- pour assemblage par bride
- en acier inoxydable

équipement
8 vis hexagonales, 16 rondelles, 8 écrous
modèle 2359.7XL

pour DN	PN	M	L	UE	article
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**

M = filet métrique

Joint
- AFM 34/2

modèle 2259.9

DN	PN	UE	article
10	16	1	**611 286**
15	16	1	**611 293**
20	16	10	**611 309**
25	16	10	**409 128**
32	16	10	**409 135**
40	16	10	**409 142**
50	16	10	**409 258**





Joint
- AFM 34/2

précision
Non certifié pour des installations gaz !

modèle 2259.9XL

DN	PN	UE	article
65	16	10	**356 293**
80	16	10	**356 309**
100	16	10	**356 316**

CULASSES MURALES



Culasse murale Sanpress Inox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, bride de fixation

modèle 2325.5

d	Rp	UE	article
15	½	5	**437 244**
18	½	5	**437 251**
22	½	5	**437 268**
22	¾	5	**437 275**
28	1	5	**437 282**

Rp = filet intérieur cylindrique



Culasse murale double Sanpress Inox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints EPDM, bride de fixation

modèle 2325.7

d1	Rp	d2	UE	article
15	½	15	1	**693 718**

Rp = filet intérieur cylindrique



Culasse murale en té Sanpress Inox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints EPDM, bride de fixation

modèle 2317.3

d1	Rp	d2	UE	article
15	½	15	1	**744 083**
22	½	22	1	**744 090**

Rp = filet intérieur cylindrique



Pièce à sertir
- pour tés des systèmes Profipress, Sanpress et Sanpress Inox avec dérivation d15 dans les conduites de distribution dimensionnées selon besoin
- bronze ou bronze au silicium
- embout mâle
- selon principe Venturi

précision
Pour le renouvellement de l'eau dans les bouclages jusqu'aux points de prélèvement rarement utilisés jusqu'à une longueur de 15 m (valeur indicative)

modèle 2211.5

d	UE	article
22	1	**695 835**
28	1	**695 842**
35	1	**696 252**
42	1	**696 269**
54	1	**696 276**
64	1	**696 283***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Bouchon de montage
- pour test d'étanchéité
- plastique
- filet G
- résistant à l'eau chaude

équipement
Joint, insert fileté métallique

modèle 1516.113

G	UE	article
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**

G = filet cylindrique



Bouchon de montage
- plastique
- filet G

équipement
Joint
modèle 1516

G	UE	article
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**

G = filet cylindrique

TECHNIQUE INLINER SMARTLOOP : BOUCLES D'EAU CHAUDE SANITAIRE INTÉRIEURES



Set de raccordement Smartloop
- pour colonne montante d'eau chaude avec boucle d'eau chaude sanitaire intérieure, colonne montante d'eau chaude à partir du d28, boucle d'eau chaude sanitaire d15
- adapté pour tube Smartloop modèle 2007.3
- bronze ou bronze au silicium

équipement
Bouchon, manchon de raccordement
modèle 2276.1

d1	d2	d3	UE	article
28	12	15	1	**470 289**
35	12	15	1	**470 272**
28/35	12	15	1	**632 229**



Tube Smartloop
- pour boucle d'eau chaude sanitaire intérieure
- adapté pour set de raccordement Smartloop modèle 2276.1

modèle 2007.3

d	ép	L [m]	UE	article
12	1,1	75	75	**650 032**

ép = épaisseur



Raccord de traction Smartloop
- pour montage de la boucle d'eau chaude sanitaire
- adapté pour tube Smartloop modèle 2007.3

modèle 2276.9

pour d	UE	article
12	1	**632 236**



Raccord Smartloop
- pour réparation de la boucle d'eau chaude sanitaire intérieure
- adapté pour tube Smartloop modèle 2007.3

modèle 2276.8

pour d	UE	article
12	1	**643 188**



Coupe-tube
- pour tube en plastique Viega

modèle 2040

pour d	UE	article
12–25	1	**117 047**



Pince de montage
modèle 1077.2

pour d	UE	article
12–16	1	**264 604**



Pince à sertir manuelle
- pour système avec tube entièrement synthétique, système PB

modèle 2782

pour d	RF	SL	UE	article
12	12	12	1	**401 436**

RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop





Mâchoire à sertir
PT2
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- acier phosphaté
modèle 2799.7

RF	SL	UE	article		
12	12	1	**425 302**		

RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop



Mâchoire à sertir
Picco
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Machine à sertir sur batterie Picco, Ridgid RP 210
- acier phosphaté
modèle 2484.7

RF	SL	UE	article		
12	12	1	**616 915**		

RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop

COMPENSATEURS



Compensateur
avec SC-Contur
- pour compensation de la dilatation sur conduite de cave ou colonne montante, colonne montante chauffage ou sanitaire
- jonctions à sertir
équipement
Joints EPDM, raccord à sertir en bronze ou bronze au silicium, soufflet en acier inoxydable
modèle 2251

d	UE	article		
15	1	**690 250**		
18	1	**690 267**		
22	1	**690 274**		
28	1	**690 281**		
35	1	**690 298**		
42	1	**690 304**		
54	1	**690 311**		

VANNE D'ARRÊT EN ACIER INOXYDABLE



Vanne à siège incliné Easytop Inox (vanne à flux libre)
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir
équipement
Démultiplication, partie supérieure et rondelle de soupape en inox, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, bouchon de vidange G¼, joints EPDM
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2337.5

DN	d	UE	article		
15	15	5	**757 854**		
15	18	5	**757 861**		
20	22	5	**757 878**		
25	28	5	**757 885**		
32	35	1	**757 892**		
40	42	1	**757 908**		
50	54	1	**757 915**		



Vanne à siège incliné Easytop Inox (vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour) avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Démultiplication, partie supérieure et rondelle de soupape en inox, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G¼, joints EPDM

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW testé Belgaqua

modèle 2338.5

DN	d	UE	article
15	15	5	**757 922**
15	18	5	**757 939**
20	22	5	**757 946**
25	28	5	**757 953**
32	35	1	**757 960**
40	42	1	**757 977**
50	54	1	**757 984**



Clapet anti-retour Easytop Inox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Partie supérieure et rondelle de soupape en inox, raccord de contrôle, bouchon de vidange G¼, joints EPDM

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW testé Belgaqua

modèle 2339.4

DN	d	UE	article
15	15	5	**757 991**
15	18	5	**758 004**
20	22	5	**758 011**
25	28	5	**758 028**
32	35	1	**758 035**
40	42	1	**758 042**
50	54	1	**758 059**

VANNES À BILLE EN ACIER INOXYDABLE



Vanne à bille Easytop Inox avec SC-Contur
- jonctions à sertir

équipement
Corps de vanne en acier inoxydable, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM, poignée en L avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2370

DN	d	UE	article
15	15	1	**554 729**
15	18	1	**554 736**
20	22	1	**554 743**
25	28	1	**554 750**
32	35	1	**554 767**
40	42	1	**554 774**
50	54	1	**554 781**



ACCESSOIRES
OUTILS



Anneau à sertir
- pour Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (cuivre), Temponox XL
- non adapté pour Sanpress XL (bronze), Megapress XL
- adapté pour mâchoire articulée PT2 article 472 740
- acier phosphaté

modèle 2497.2XL

MA	pour d	UE	article
Z2	64,0	1	**578 671**[1]
Z2	76,1	1	**562 878**
Z2	88,9	1	**562 885**
Z2	108,0	1	**562 892**

MA = pour mâchoire articulée
[1] également pour Profipress G XL



Mâchoire articulée
PT2
pour système d'anneau à sertir Viega
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- non adapté pour Sanpress XL (bronze)
- acier

précision
Les travaux en terre doivent être réalisés à l'aide des machines sur batterie adaptées !
modèle 2296.2

type	RM	MP	VS	UE	article
Z1	12–35	⅜–¾	16–32	1	**472 733**
Z2	42–108,0	1–2		1	**472 740**

RM = pour raccord à sertir pour systèmes métalliques à sertir
MP = pour Megapress
VS = pour Viega Smartpress



Ebavureur
- pour ébavurage intérieur ou extérieur, tube en cuivre, tube en acier inoxydable, tube Prestabo
- acier

modèle 2292.2

pour d	UE	article
12–54	1	**343 019**



Ebavureur
- pour ébavurage intérieur ou extérieur, tube en cuivre, tube en acier inoxydable, tube Prestabo
- acier

modèle 2292.4XL

pour d	UE	article
64,0–108,0	1	**556 310**



Molette
- acier

équipement
Boulon, circlip

modèle	Ri	Re	UE	article
2291.2		✓	1	**312 497**
2291.1	✓		1	**140 410**

Ri = pour coupe-tube «Ridgid» (gris)
Re = pour coupe-tube «Rems» (jaune)



Gabarit de montage
- pour le marquage de la profondeur d'insertion des tubes cuivre du diamètre d12–54

modèle 2494

pour d	UE	article
12–54	1	**625 085**



Marqueur
- pour systèmes de raccords à sertir Viega

modèle 2490.1

UE	article
1	**606 121**

ACCESSOIRES
ELÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ



Joint
EPDM
- pour installations d'eau potable, installation de chauffage
- EPDM
- résistant à une température jusqu'à 105 °C

modèle 2289

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	article
	15	15,1	2,6	10	**183 400**
	16	16	2,6	10	**448 387**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur



Joint
EPDM
- pour Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, installations d'eau potable, installation de chauffage
- EPDM
- résistant à une température jusqu'à 110 °C

modèle 2389XL

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	article
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur



Joint
FKM
- pour domaines d'application avec température élevée (par ex. des installations de chauffage urbain jusqu'à 140°C et 1,6 MPa, des installations de vapeur basse pression ≤ 120°C et < 0,1 MPa, des installations solaires/tubes sous vide)
- FKM

précision
Le système Prestabo n'est pas adapté pour les installations de vapeur basse pression ! Veuillez vous adresser à notre conseiller technique en cas d'utilisation pour des applications différentes !

modèle 2286

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	article
	15	15,1	2,6	5	**459 390**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**

VdS = certification VdS
ép = épaisseur





Joint
FKM
- pour domaines d'application avec température élevée (par ex. des installations de chauffage urbain jusqu'à 140°C et 1,6 MPa, des installations de vapeur basse pression ≤ 120°C et < 0,1 MPa, des installations solaires/tubes sous vide)
- FKM


précision
Le système Prestabo n'est pas adapté pour les installations de vapeur basse pression ! Veuillez vous adresser à notre conseiller technique en cas d'utilisation pour des applications différentes !
modèle 2386XL

VdS	pour d	Ø int.	ép	UE	**article**		
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = certification VdS
ép = épaisseur

TECHNIQUE DE TUYAUTERIE

Sanpress Inox G avec SC-Contur



viega

BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Système de raccords à sertir à débit optimisé avec raccords à sertir et tubes en acier inoxydable 1.4401. Raccord à sertir équipé d'un guide-tube cylindrique pour protéger le joint. Raccord à sertir à partir de d64,0 avec bague crantée en acier inoxydable pour assurer la résistance mécanique du raccordement. Pour des raisons de protection les tubes sont équipés de bouchons. La force de sertissage est appliquée devant et derrière le logement du joint. Convient pour des installations apparentes et/ou encastrées des colonnes montantes et au niveau des étages

Identification
Fabricant, dimension du tube, lot, point jaune sur l'embout à sertir, rectangle jaune avec mention »Gas MOP 5 / GT5« pour raccord Sanpress Inox G, rectangle jaune avec mention »Gas MOP 5 / GT1« pour raccord Profipress G en bronze, bouchon de tube jaune, autocollant orange amovible faisant office d'indicateur de sertissage à partir de d64,0

Raccords à sertir avec SC-Contur
Les raccords non sertis par inadvertance sont repérés immédiatement lors du test d'étanchéité.
Viega garantit la détection de raccords non sertis dans les plages de pression suivantes avec air comprimé ou gaz inertes :
Pression atmosphérique min. : 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Pression atmosphérique max. : 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Eléments d'étanchéité
HNBR (caoutchouc-acrylonitrile butadiène hydrogéné), jaune, prémonté,

Dimensions
d15–108,0

Outils
La sécurité de fonctionnement des systèmes de raccords à sertir Viega dépend tout d'abord de l'état irréprochable des outils de sertissage utilisés. Viega recommande l'utilisation des outils de sertissage de Viega pour le sertissage des raccords à sertir Viega Les outils de sertissage Viega doivent faire l'objet d'un entretien régulier par des partenaires de service agréés.

Domaines d'application
Gaz naturel/gaz liquéfié
Fuel
Gazole

Remarque
Les composants du système doivent être protégés des concentrations de chlorure élevées provenant aussi bien du fluide que des influences extérieures. Concernant l'utilisation du système pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Note - normes et homologations
Système de raccords à sertir avec raccords à sertir et tubes selon DIN EN 10088, feuille de travail DVGW GW 541.
Homologation des raccords à sertir pour l'acier inoxydable selon DG-8531BR0333.
Homologation des raccords à sertir pour le bronze selon DG-8531BP0069.
Gaz selon la feuille de travail DVGW G 260 dans les installations de gaz selon DVGW-TRGI 2018 (feuille de travail DVGW G 600) / DVFG-TRF 2021.
Gaz liquide en phase gazeuse pour applications domestiques et commerciales, testé conformément à la directive DVGW G 5614, NBN D 51-003 et NBN D 51.004.
Tuyauteries pour fuel selon DIN 51603 et tuyauteries pour gazole en tant que conduites d'aspiration et de refoulement selon DIN EN 590 dans le respect de l'homologation de contrôle générale Z-38.4-184.
homologations:
Sanpress Inox G (d12–54): ARGB-KVBG certificat no. C-16-3712-A.
Sanpress Inox G XL (d64.0–108.0): N'est pas autorisé !

Conditions de service installations de gaz et de gaz liquéfié
Température de service -20 °C à +70 °C (-4 °F à +158 °F)
Pression de service max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Pression de service en cas d'exigence pour les charges thermiques élevées de 650 °C (1202 °F)/30 minutes max. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

Conditions de service installations de fuel et de carburant diesel
Température de service max. 40° C / 104 °F
Pression de service -0,05 à +0,5 MPa (-0,5 à +5 bar / -7,25 à +72,5 PSI)

Matériaux connexions à sertir
Acier inoxydable 1.4401

Calculateur perte de charge
Application web pour la détermination simple et rapide des dimensions des tuyauteries d'eau potable, de chauffage et de gaz avec tableau des pertes de charge correspondantes dans l'ensemble du système.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Tubes 176
Coudes 176
Tés 178
Pièces de transition / coudes de transition 179
Manchons 180
Réductions 181
Raccords filetés 182
Capuchons 183
Brides 183
Culasses murales 184

Accessoires
Outils 185
Eléments d'étanchéité 185

4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.



TUBES



Tube Sanpress
1.4401 (AISI 316)
- pour installations d'eau potable
- acier inoxydable
- soudure laser

modèle 2203

d	ép	L [m]	GL	PL	UE	article
15	1	6	✓		600	**102 036**
18	1	6	✓		240	**289 034**
22	1,2	6	✓		420	**102 708**
28	1,2	6	✓		240	**104 924**
35	1,5	6	✓		180	**108 588**
42	1,5	6	✓		120	**113 001**
54	1,5	6	✓		60	**193 676**
15	1	6		✓	120	**807 115**
18	1	6		✓	60	**807 122**
22	1,2	6		✓	60	**807 139**
28	1,2	6		✓	60	**807 146**
35	1,5	6		✓	30	**807 153**
42	1,5	6		✓	30	**807 160**
54	1,5	6		✓	30	**807 177**

ép = épaisseur
GL = Grande liasse
PL = Petite liasse



Tube Sanpress XL
1.4401 (AISI 316)
- pour installations d'eau potable
- acier inoxydable
- soudure laser

modèle 2203XL

d	ép	L [m]	GL	PL	UE	article
64,0	2	6	✓		60	**578 626**
76,1	2	6	✓		30	**354 862**
88,9	2	6	✓		30	**354 855**
108,0	2	6	✓		30	**354 848**
64,0	2	6		✓	6	**807 191**
76,1	2	6		✓	6	**807 207**
88,9	2	6		✓	6	**807 214**
108,0	2	6		✓	6	**807 184**

ép = épaisseur
GL = Grande liasse
PL = Petite liasse

COUDES



Coude 90° Sanpress Inox G
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints HNBR

modèle 0216

d	UE	article
15	5	**485 788**
18	5	**485 795**
22	5	**485 801**
28	5	**485 818**
35	1	**485 825**
42	1	**485 832**
54	1	**485 849**



Coude 90° Sanpress Inox G XL avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints HNBR, bagues fendues, bagues de séparation

précision
Non certifié pour des installations gaz !

modèle 0216XL

d	UE	article
64,0	1	**577 476**
76,1	1	**577 483**
88,9	1	**577 490**
108,0	1	**577 506**



Coude 90° Sanpress Inox G avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint HNBR

modèle 0216.1

d	UE	article
15	5	**486 051**
18	5	**486 068**
22	5	**486 075**
28	5	**486 082**
35	1	**486 099**
42	1	**486 105**
54	1	**486 112**



Coude 90° Sanpress Inox G XL avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint HNBR, bague fendue, bague de séparation

précision
Non certifié pour des installations gaz !

modèle 0216.1XL

d	UE	article
64,0	1	**577 513**
76,1	1	**577 520**
88,9	1	**577 537**
108,0	1	**577 544**



Coude 45° Sanpress Inox G avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints HNBR

modèle 0226

d	UE	article
15	5	**486 129**
18	5	**486 136**
22	5	**486 143**
28	5	**486 150**
35	1	**486 167**
42	1	**486 174**
54	1	**486 181**



Coude 45° Sanpress Inox G XL avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints HNBR, bagues fendues, bagues de séparation

précision
Non certifié pour des installations gaz !

modèle 0226XL

d	UE	article
64,0	1	**578 251**
76,1	1	**578 268**
88,9	1	**578 275**
108,0	1	**578 282**



Coude 45° Sanpress Inox G avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint HNBR

modèle 0226.1

d	UE	article
15	5	**486 198**
18	5	**486 204**
22	5	**486 211**
28	5	**486 228**
35	1	**486 235**
42	1	**486 242**
54	1	**486 259**



Coude 45° Sanpress Inox G XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint HNBR, bague fendue, bague de séparation
précision
Non certifié pour des installations gaz !
modèle 0226.1XL

d	UE	article
64,0	1	**578 299**
76,1	1	**578 305**
88,9	1	**578 312**
108,0	1	**578 329**



Dos d'âne Sanpress
- acier inoxydable
- embouts mâles

modèle 2209.3

d	UE	article
15	5	**193 324**
18	5	**289 010**
22	5	**193 331**
28	5	**193 294**

TÉS



Té Sanpress Inox G
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints HNBR
modèle 0218

d1	d2	d3	UE	article
15	15	15	5	**486 457**
18	18	18	5	**486 464**
22	22	22	5	**486 488**
28	22	28	5	**486 532**
28	28	28	5	**486 518**
35	28	35	1	**486 570**
35	35	35	1	**486 556**
42	28	42	1	**486 600**
42	42	42	1	**486 594**
54	28	54	1	**570 477**
54	42	54	1	**486 631**
54	54	54	1	**486 624**



Té Sanpress Inox G XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints HNBR, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Non certifié pour des installations gaz !
modèle 0218XL

d1	d2	d3	UE	article
64,0	64,0	64,0	1	**578 206**
76,1	76,1	76,1	1	**578 213**
88,9	88,9	88,9	1	**578 220**
108,0	108,0	108,0	1	**578 237**



Té Sanpress Inox G
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints HNBR, six pans
modèle 0217.2

d1	Rp	d2	UE	article
15	½	15	5	**486 655**
18	½	18	5	**486 662**
22	½	22	5	**486 679**
22	¾	22	5	**486 686**
28	½	28	5	**486 693**
28	¾	28	5	**486 709**
35	½	35	1	**486 716**
42	½	42	1	**486 723**
54	½	54	1	**486 730**

Rp = filet intérieur cylindrique



Té Sanpress Inox G XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints HNBR, bagues fendues, bagues de séparation, six pans
précision
Non certifié pour des installations gaz !
modèle 0217.2XL

d1	Rp	d2	UE	article
64,0	¾	64,0	1	**578 435**
76,1	¾	76,1	1	**578 466**
76,1	2	76,1	1	**578 459**
88,9	¾	88,9	1	**578 473**
88,9	2	88,9	1	**578 480**
108,0	¾	108,0	1	**578 497**
108,0	2	108,0	1	**578 503**

Rp = filet intérieur cylindrique

PIÈCES DE TRANSITION / COUDES DE TRANSITION



Pièce de transition
Sanpress Inox G
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint HNBR, six pans
modèle 0211

d	R	UE	article
15	½	5	**486 266**
15	¾	5	**486 273**
18	½	5	**486 280**
18	¾	5	**486 297**
22	½	5	**486 747**
22	¾	5	**486 754**
22	1	5	**486 761**
28	¾	5	**486 778**
28	1	5	**486 785**
35	1	1	**486 792**
35	1¼	1	**486 808**
42	1½	1	**486 815**
54	2	1	**486 822**



Pièce de transition
Sanpress Inox G XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint HNBR, bague fendue, bague de séparation, six pans
précision
Non certifié pour des installations gaz !
modèle 0211XL

d	R	UE	article
76,1	2½	1	**632 526**
88,9	3	1	**632 533**



Pièce de transition
Sanpress Inox G
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint HNBR, six pans
modèle 0212

d	Rp	UE	article
15	½	5	**486 839**
15	¾	5	**486 846**
18	½	5	**486 853**
18	¾	5	**486 860**
22	½	5	**486 877**
22	¾	5	**486 884**
22	1	5	**486 891**
28	¾	5	**486 907**
28	1	5	**486 914**
35	1¼	1	**486 921**
42	1½	1	**486 938**
54	2	1	**486 945**

Rp = filet intérieur cylindrique





Embout mâle Sanpress Inox MM
- acier inoxydable
- embout mâle, filet R

équipement
Six pans
modèle 2311.1

d	R	UE	article
15	½	5	**436 704**
18	½	5	**436 711**
18	¾	5	**436 728**
22	½	5	**436 735**
22	¾	5	**436 742**
28	1	5	**436 759**
35	1¼	5	**436 766**
42	1½	1	**436 773**
54	2	1	**436 780**



Embout mâle Sanpress Inox MF
- acier inoxydable
- embout mâle, taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 2312.1

d	Rp	UE	article
15	½	5	**436 797**
18	½	5	**436 803**
18	¾	5	**436 810**
22	½	5	**436 827**
22	¾	5	**436 834**
28	¾	5	**436 841**
28	1	5	**436 858**
35	1¼	5	**436 865**
42	1½	1	**436 872**
54	2	1	**436 889**

Rp = filet intérieur cylindrique



Coude de transition 90° Sanpress Inox G avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint HNBR, six pans
modèle 0214

d	R	UE	article
15	½	5	**485 993**
18	½	5	**486 006**
18	¾	5	**486 013**
22	¾	5	**486 020**
28	1	5	**486 037**
35	1¼	1	**486 044**
42	1½	1	**486 358**
54	2	1	**486 365**



Coude de transition 90° Sanpress Inox G avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint HNBR
modèle 0214.2

d	Rp	UE	article
18	½	5	**486 389**
22	¾	5	**486 402**
28	1	5	**486 419**
35	1¼	1	**486 426**
42	1½	1	**486 433**
54	2	1	**486 440**

Rp = filet intérieur cylindrique

MANCHONS



Manchon Sanpress Inox G avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints HNBR
modèle 0215

d	UE	article
15	10	**486 969**
18	10	**486 976**
22	10	**486 983**
28	5	**486 990**
35	5	**487 003**
42	1	**487 010**
54	1	**487 027**



Manchon Sanpress Inox G XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir
équipement
Joints HNBR, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Non certifié pour des installations gaz !
modèle 0215XL

d	UE	article
64,0	1	**578 244**
76,1	1	**578 558**
88,9	1	**578 565**
108,0	1	**578 572**



Manchon coulissant
Sanpress Inox G
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir
équipement
Joints HNBR
modèle 0215.5

d	UE	article
15	10	**487 034**
18	10	**487 041**
22	10	**487 058**
28	5	**487 065**
35	1	**487 072**
42	1	**487 089**
54	1	**487 096**



Manchon coulissant
Sanpress Inox G XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir
équipement
Joints HNBR, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Non certifié pour des installations gaz !
modèle 0215.5XL

d	UE	article
64,0	1	**578 589**
76,1	1	**578 596**
88,9	1	**578 602**
108,0	1	**578 619**

RÉDUCTIONS



Pièce de réduction
Sanpress Inox G
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir
équipement
Joint HNBR
modèle 0215.1

d1	d2	UE	article
18	15	10	**487 102**
22	15	10	**487 119**
22	18	10	**487 126**
28	15	5	**487 133**
28	18	5	**487 140**
28	22	5	**487 157**
35	22	5	**487 164**
35	28	5	**487 171**
42	22	1	**487 188**
42	28	1	**487 195**
42	35	1	**487 201**
54	35	1	**487 218**
54	42	1	**487 225**



Pièce de réduction
Sanpress Inox G XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir
équipement
Joint HNBR, bague fendue, bague de séparation
précision
Non certifié pour des installations gaz !
modèle 0215.1XL

d1	d2	UE	article
64,0	54	1	**578 336**
76,1	54	1	**578 350**
76,1	64,0	1	**578 343**
88,9	54	1	**578 367**
88,9	64,0	1	**578 374**
88,9	76,1	1	**578 381**
108,0	54	1	**578 398**
108,0	76,1	1	**578 411**
108,0	88,9	1	**578 428**



RACCORDS FILETÉS



Raccord union Profipress G
avec SC-Contur
- bronze
- jonctions à sertir
- à joint conique

équipement
Joints HNBR, six pans
modèle 2650

d	UE	article
15	1	**379 254**
18	1	**379 261**
22	1	**379 278**
28	1	**379 285**



Raccord fileté de transition Profipress G
avec SC-Contur
FF
3 pièces
- bronze
- jonction à sertir, taraudage Rp
- à joint conique

équipement
Joint HNBR, six pans
modèle 2652

d	Rp	UE	article
15	½	1	**379 322**
18	½	1	**379 339**
22	¾	1	**379 346**
28	1	1	**379 353**

Rp = filet intérieur cylindrique



Raccord fileté de transition Profipress G
avec SC-Contur
MF
3 pièces
- bronze
- jonction à sertir, filet R
- à joint conique

équipement
Joint HNBR, six pans
modèle 2654

d	R	UE	article
15	½	1	**379 391**
15	¾	1	**390 662**
18	½	1	**379 407**
18	¾	1	**390 679**
22	¾	1	**379 414**
22	1	1	**390 686**
28	¾	1	**477 981**
28	1	1	**379 421**



Raccord fileté Profipress G
avec SC-Contur
F
- pour vanne à bille gaz, soupape de gaz
- bronze
- jonction à sertir, filet G
- à joint conique

équipement
Joint HNBR, six pans
modèle 2661

d	G	UE	article
15	⅞	1	**351 113**
22	1⅛	1	**351 120**
22	1⅜	1	**408 237**
28	1⅜	1	**351 137**

G = filet cylindrique



Raccord fileté Profipress G
avec SC-Contur
F
- pour vanne de régulation de pression du conteneur de gaz liquéfié
- bronze
- jonction à sertir, filet G
- à joint plat

équipement
Joint HNBR, six pans
précision
Non certifié pour des installations gaz !
modèle 2666

d	G	UE	article
28	1½	1	**490 829**

G = filet cylindrique



Raccord fileté Sanpress Inox G avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet G
- à joint plat

équipement
Joint HNBR, joint plat, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
Non adapté pour des installations gaz !
modèle 0263.1

d	G	UE	article
18	¾	1	**735 821**
22	1	1	**735 838**
28	1¼	1	**735 845**
35	1½	1	**735 852**
42	2	1	**735 869**
54	2⅜	1	**735 876**

G = filet cylindrique

CAPUCHONS



Bonnet Sanpress Inox G avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir

équipement
Joint HNBR
modèle 0256

d	UE	article
15	10	**487 232**
18	10	**487 249**
22	10	**487 256**
28	5	**487 263**
35	1	**487 270**
42	1	**487 287**
54	1	**487 294**



Bonnet Sanpress Inox G XL avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir

équipement
Joint HNBR, bague fendue, bague de séparation
précision
Non certifié pour des installations gaz !
modèle 0256.1XL

d	UE	article
64,0	1	**578 640**
76,1	1	**578 633**
88,9	1	**578 657**
108,0	1	**578 664**



Bouchon de protection
- pour extrémité de tube
- non adapté pour essai d'étanchéité et de pression
- plastique

modèle 2259.1

d	UE	article
15	10	**611 149**
18	10	**612 054**
22	10	**612 061**
28	10	**612 078**
35	10	**612 085**
42	10	**612 092**
54	10	**612 108**



Bouchon de protection
- pour extrémité de tube
- non adapté pour essai d'étanchéité et de pression
- plastique

modèle 2259.1XL

d	UE	article
64,0	10	**612 115**
76,1	10	**612 122**
88,9	10	**612 139**
108,0	10	**612 146**

BRIDES



Raccord à bride Profipress G avec SC-Contur
- bronze
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride tournante PN 10/16 en acier noir, joint HNBR
modèle 2659.5

DN	d	n	UE	article
25	28	4	1	**490 669**

n = nombre d'orifices





Raccord à bride Sanpress Inox G avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, raccord à bride

équipement
Joint HNBR, joint plat
modèle 0259

DN	d	n	UE	article
20	22	4	1	**735 777***
25	28	4	1	**735 784**
32	35	4	1	**735 791**
40	42	4	1	**735 807**
50	54	4	1	**735 814**

n = nombre d'orifices
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord à bride Sanpress Inox G XL avec SC-Contur
- acier inoxydable
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Joint HNBR, bague fendue, bague de séparation
modèle 0259XL

DN	d	n	UE	article
50	64,0	4	1	**641 757**
65	76,1	8	1	**578 534**
80	88,9	8	1	**578 541**
100	108,0	8	1	**578 510**

n = nombre d'orifices



Set de montage Sanpress Inox
- pour assemblage par bride
- en acier inoxydable

équipement
4 vis hexagonales, 8 rondelles, 4 écrous
modèle 2359.7

DN	PN	M	L	UE	article
20/25	10/16	12	60	1	**611 262**
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**

M = filet métrique



Set de montage Sanpress Inox XL
- pour assemblage par bride
- en acier inoxydable

équipement
8 vis hexagonales, 16 rondelles, 8 écrous
modèle 2359.7XL

pour DN	PN	M	L	UE	article
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**

M = filet métrique

Joint
- AFM 34/2

modèle 2259.9

DN	PN	UE	article
25	16	10	**409 128**
50	16	10	**409 258**



Joint
- AFM 34/2

précision
Non certifié pour des installations gaz !
modèle 2259.9XL

DN	PN	UE	article
65	16	10	**356 293**
80	16	10	**356 309**
100	16	10	**356 316**

CULASSES MURALES



Culasse murale Sanpress Inox G avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint HNBR, bride de fixation
modèle 0225.5

d	Rp	UE	article
15	½	5	**487 300**
18	½	5	**487 317**
22	½	5	**487 324**
22	¾	5	**493 974**

Rp = filet intérieur cylindrique

ACCESSOIRES
OUTILS



Gabarit de montage
- pour le marquage de la profondeur d'insertion des tubes cuivre du diamètre d12–54

modèle 2494

pour d	UE	article
12–54	1	**625 085**



Marqueur
- pour systèmes de raccords à sertir Viega

modèle 2490.1

	UE	article
	1	**606 121**

ACCESSOIRES
ELÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ



Joint Profipress G
HNBR
- pour conduite de gaz, conduite de mazout, conduite de carburant diesel
- HNBR

modèle 2687


pour d	Ø int.	ép	UE	article
15	15,1	2,6	5	**348 588**
18	18,2	2,6	5	**348 595**
22	22,2	3,1	5	**348 601**
28	28,3	3,1	5	**348 618**
35	35,4	3,25	5	**348 625**
42	42,4	4,13	5	**348 632**
54	54,4	4,13	5	**348 649**


ép = épaisseur



TECHNIQUE DE TUYAUTERIE

Viega Smartpress





viega

BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Système de raccords à sertir à débit optimisé avec raccords à sertir en bronze et acier inoxydable et tubes multicouches. Tube multicouche, indéformable, étanche à l'oxygène, couleur : blanc. Raccord à sertir avec support intermédiaire en PPSU pour assurer l'étanchéité et la résistance mécanique du raccordement. Raccordement sûr et rapide sans élargissement ni calibrage des extrémités de tubes grâce à une technologie de sertissage sans joints toriques dans toutes les dimensions de tubes. Pour des raisons de protection les tubes sont équipés de bouchons. Convient pour des installations apparentes et/ou encastrées des colonnes montantes et au niveau des étages

Tube multicouche
Couleur extérieure blanc
Convient pour les installations d'eau potable et de chauffage

Identification
Fabricant, dimension du tube, lot, point vert sur l'embout à sertir, Homologations des systèmes

Raccords à sertir avec SC-Contur
Les raccords non sertis par inadvertance deviennent visiblement non étanches lors du remplissage de l'installation. Viega garantit la détection de raccords non sertis dans les plages de pression suivantes :
Pression d'eau min. : 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Pression d'eau max. : 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Pression atmosphérique min. : 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Pression atmosphérique max. : 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Dimensions
d16–63

Outils
La sécurité de fonctionnement des systèmes de raccords à sertir Viega dépend tout d'abord de l'état irréprochable des outils de sertissage utilisés. Viega recommande l'utilisation des outils de sertissage de Viega pour le sertissage des raccords à sertir Viega Les outils de sertissage Viega doivent faire l'objet d'un entretien régulier par des partenaires de service agréés.

Domaines d'application
Eau potable
Installations de chauffage
Eau de pluie
Réseaux d'air comprimé

Remarque
Le système de raccords à sertir Viega Smartpress convient pour la création d'installations d'eau potable selon DIN 1988-200 et EN 806-2 en tenant compte la sélection du matériau selon NBN EN 12502-1 et selon la base d'évaluation de l'Office Fédéral de l'Environnement (UBA) qualifié pour des matériaux métalliques en contact avec de l'eau potable. En cas d'utilisation pour d'autres applications et en cas de doute si la sélection du matériau est conforme, veuillez vous adresser à Viega. Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Conditions de service pour les installations d'eau potable
Température de service max. 70 °C / 158 °F
Pression de service max.1.0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Conditions de service installations de chauffage
Température de service max. 80° C / 176 °F
Pression de service max.1.0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Matériaux connexions à sertir
Bronze : CC499K
Acier inoxydable 1.4401

Calculateur perte de charge
Application web pour la détermination simple et rapide des dimensions des tuyauteries d'eau potable, de chauffage et de gaz avec tableau des pertes de charge correspondantes dans l'ensemble du système.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Tubes pour installations sanitaires et installations de chauffage 190
Coudes 191
Tés 192
Pièces de transition / coudes de transition 193
Raccords 194
Raccords filetés 195
Capuchons, bouchon de protection 195
Culasses murales 196
Traversées de cloison 197
Pièces de raccordement Prevista 197
Unités de montage 198
Boîtiers de raccordement 200
Collecteur 200
Vanne à flux libre encastrée 201
Installations sanitaires et de chauffage, PPSU 201
Raccordements de radiateur 202

Accessoires
Accessoires de montage 208
Outils 208

4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.



TUBES POUR INSTALLATIONS SANITAIRES ET INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

Tube multicouche Viega Smartpress/Pexfit Pro
- pour installations d'eau potable, installation de chauffage
- à mémoire de forme, en barre
- sans gaine de protection

modèle 4703

d	ép	v [l/m]	L [m]	version	UE	article
16	2	0,113	5	blanc	100	**607 258**
20	2,3	0,186	5	blanc	50	**607 272**
25	2,8	0,296	5	blanc	40	**607 289**
32	3,2	0,522	5	blanc	25	**586 935**
40	3,5	0,855	5	blanc	20	**586 942**
50	4	1,385	5	blanc	15	**588 052**
63	4,5	2,255	5	blanc	5	**588 069**

ép = épaisseur



Tube multicouche Viega Smartpress/Pexfit Pro
- pour installations d'eau potable, installation de chauffage
- à mémoire de forme, rouleau
- sans gaine de protection

modèle	d	ép	v [l/m]	L [m]	version	UE	article
4705.01	16	2	0,113	25	blanc	425	**751 425**
4705.01	16	2	0,113	50	blanc	750	**751 432**
4705	16	2	0,113	100	blanc	100/2000	**607 210**
4705.1	16	2	0,113	200	blanc	200/2000	**679 606**
4705	20	2,3	0,186	100	blanc	100/1400	**607 234**
4705	25	2,8	0,296	50	blanc	50/800	**607 241**
4705	32	3,2	0,522	50	blanc	50/300	**699 208**

ép = épaisseur



Tube multicouche Viega Smartpress/Pexfit Pro
- pour installations d'eau potable, installation de chauffage
- à mémoire de forme, rouleau

équipement
Gaine de protection PE noire

modèle 4704

d	dG	ép	v [l/m]	L [m]	version	UE	article
16	25	2	0,113	75	noir	75/1050	**607 302**
20	28	2,3	0,186	75	noir	75/750	**607 326**
25	34	2,8	0,296	50	noir	50/500	**761 455**

dG = d gaine
ép = épaisseur



Tube multicouche Viega Smartpress/Pexfit Pro
- pour installations d'eau potable, installation de chauffage
- à mémoire de forme, rouleau

équipement
Gaine de protection

modèle 4704.1

d	dG	ép	v [l/m]	L [m]	version	UE	article
16	25	2	0,113	75	bleu	75/1050	**691 455**
16	25	2	0,113	75	rouge	75/1050	**691 462**
20	28	2,3	0,186	75	bleu	75/750	**691 479**
20	28	2,3	0,186	75	rouge	75/750	**691 486**

dG = d gaine
ép = épaisseur



Tube multicouche Viega Smartpress/Pexfit Pro
- pour installations d'eau potable, installation de chauffage
- à mémoire de forme, rouleau

équipement
Isolation périphérique 6 mm (λ=0,040 W/(mK)), film de protection PE
modèle 4705.5

d	ép	v [l/m]	L [m]	version	UE	**article**		
16	2	0,113	75	bleu	75/750	**734 060**		
16	2	0,113	75	rouge	75/750	**751 401**		
20	2,3	0,186	75	bleu	75/600	**734 077**		
20	2,3	0,186	75	rouge	75/600	**751 418**		

ép = épaisseur



Tube multicouche Viega Smartpress/Pexfit Pro
- pour installations d'eau potable, installation de chauffage
- à mémoire de forme, rouleau

équipement
Isolation périphérique 9 mm (λ=0,040 W/(mK)), film de protection PE
modèle 4705.6

d	ép	v [l/m]	L [m]	version	UE	**article**		
25	2,8	0,296	25	bleu	25/350	**607 388**		
25	2,8	0,296	25	rouge	25/350	**784 805**		
32	3,2	0,522	25	bleu	25/200	**761 202**		
32	3,2	0,522	25	rouge	25/200	**784 812**		

ép = épaisseur



NEW

Tube multicouche Viega Smartpress/Pexfit Pro
- pour installation de chauffage, installations d'eau potable
- à mémoire de forme

équipement
Isolation périphérique 13 mm grise (λ=0,040 W/(mK)), film de protection PE
modèle 4705.4

d	ép	v [l/m]	L [m]	version	UE	**article**		
16	2	0,113	50	gris	50	**830 755**		
20	2,3	0,186	50	gris	50	**830 762**		
25	2,8	0,296	25	gris	25	**830 779**		

ép = épaisseur



Gaine de protection
- PE noir
- rouleau

modèle 2004

pour d	d	L [m]	UE	**article**		
16	25	50	50/500	**105 761**		
20	28	50	50/400	**110 604**		

COUDES



Coude 90° Viega Smartpress avec SC-Contur
- en acier inoxydable
- jonctions à sertir

modèle 6716

d	UE	**article**		
16	10	**729 844**		
20	10	**729 851**		
25	5	**729 868**		
32	5	**729 875**		
40	1	**731 922**		
50	1	**731 939**		
63	1	**731 946**		





Coude 45° Viega Smartpress avec SC-Contur
- en acier inoxydable
- jonctions à sertir

modèle 6726

d	UE	article
25	5	**730 154**
32	5	**730 161**
40	1	**733 995**
50	1	**734 008**
63	1	**734 015**

TÉS



Té Viega Smartpress avec SC-Contur
- en acier inoxydable
- jonctions à sertir

modèle 6718

d1	d2	d3	UE	article
16	16	16	10	**729 929**
16	20	16	5	**729 936**
20	16	16	10	**729 967**
20	16	20	5	**729 950**
20	20	16	10	**729 974**
20	20	20	10	**729 943**
25	16	16	5	**730 048**
25	16	20	5	**730 000**
25	16	25	5	**729 998**
25	20	20	5	**730 017**
25	20	25	5	**730 024**
25	25	16	5	**730 055**
25	25	20	5	**730 031**
25	25	25	5	**729 981**
32	16	25	5	**730 079**
32	16	32	5	**730 086**
32	20	25	5	**730 093**
32	20	32	5	**730 109**
32	25	25	5	**730 116**
32	25	32	5	**730 123**
32	32	32	1	**730 062**
40	25	32	1	**732 769**
40	25	40	1	**732 776**
40	32	32	1	**732 783**
40	32	40	1	**732 790**
40	40	40	1	**732 752**
50	25	50	1	**731 953**
50	32	50	1	**732 806**
50	40	50	1	**732 813**
50	50	50	1	**731 984**
63	25	63	1	**732 837**
63	32	63	1	**732 844**
63	40	63	1	**732 851**
63	50	63	1	**732 868**
63	63	63	1	**732 820**



Té Viega Smartpress avec SC-Contur
- en acier inoxydable
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Six pans

modèle 6717

d1	Rp	d2	UE	article
16	½	16	5	**729 882**[1]
20	½	20	5	**729 899**[1]
25	¾	25	5	**729 905**[1]
32	¾	32	5	**729 912**[1]
40	1	40	1	**733 308**[2]
50	1	50	1	**733 315**[2]
63	1	63	1	**733 322**[2]

Rp = filet intérieur cylindrique
[1] bronze
[2] en acier inoxydable



Té Viega Smartpress avec SC-Contur
- bronze
- jonctions à sertir, filet R

équipement
Six pans

modèle 6726.4

R	d1	d2	UE	article
½	16	16	5	**730 444**



Manchon de protection
- pour Tés Viega Smartpress
- plastique

précision
À utiliser uniquement avec tube dans gaine de protection !
modèle 2118.5

pour d	UE	article
16/20	10	**374 525**

PIÈCES DE TRANSITION / COUDES DE TRANSITION



Embout mâle Viega Smartpress avec SC-Contur
- pour systèmes de raccords à sertir métalliques
- bronze
- jonction à sertir, embout mâle

modèle 6713

VS	RM	UE	article
16	15	5	**729 660**
20	22	5	**729 677**
25	22	5	**729 684**
32	28	5	**729 691**
40	35	1	**733 421**
50	42	1	**733 438**

VS = pour Viega Smartpress
RM = pour raccord à sertir pour systèmes métalliques à sertir



Pièce de transition Viega Smartpress avec SC-Contur
- pour systèmes de raccords à sertir métalliques
- bronze
- jonctions à sertir

équipement
Joint EPDM
modèle 6713P

VS	RM	UE	article
16	12	5	**753 894**
16	15	5	**730 451**
20	15	5	**730 468**
20	22	5	**756 086**
25	22	5	**730 475**

VS = pour Viega Smartpress
RM = pour raccord à sertir pour systèmes métalliques à sertir



Pièce de transition Viega Smartpress avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 6712

d	Rp	UE	article
16	½	5	**729 608**
16	¾	5	**729 615**
20	½	5	**729 622**
20	¾	5	**729 639**
25	¾	5	**729 646**
32	1	5	**729 653**
40	1¼	1	**733 391**
50	1½	1	**733 407**
63	2	1	**733 414**

Rp = filet intérieur cylindrique



Pièce de transition Viega Smartpress avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, filet R

équipement
Six pans
modèle 6711

d	R	UE	article
16	⅜	5	**729 523**
16	½	5	**729 530**
16	¾	5	**729 547**
20	½	5	**729 554**
20	¾	5	**729 561**
25	¾	5	**729 578**
25	1	5	**729 585**
32	1	5	**729 592**
40	1¼	1	**733 278**
50	1½	1	**733 285**
63	2	1	**733 292**



Coude de transition 90° Viega Smartpress avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, filet R

équipement
Six pans
modèle 6714

d	R	UE	article
16	½	5	**729 707**
20	½	5	**729 714**
20	¾	5	**729 721**
25	¾	5	**729 738**
32	1	5	**729 745**



Coude de transition 90° Viega Smartpress
avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 6714.1

d	Rp	UE	article
16	⅜	5	**730 345**
16	½	5	**730 352**
20	½	5	**730 369**
20	¾	5	**730 376**
25	¾	5	**730 383**

Rp = filet intérieur cylindrique



Coude à emboîter 90° Viega Smartpress
avec SC-Contur
- pour tous les systèmes Viega métalliques
- bronze
- jonction à sertir, embout mâle

modèle 6793

VS	RM	UE	article
16	15	5	**730 321**
20	22	5	**730 338**

VS = pour Viega Smartpress
RM = pour raccord à sertir pour systèmes métalliques à sertir



Coude de raccordement Viega Smartpress
avec SC-Contur
- cuivre
- jonction à sertir

modèle 6776

VS	RM	H	UE	article
16	12	200	1	**753 863**
16	15	200	2	**750 169**
16	15	350	2	**756 079**

VS = pour Viega Smartpress
RM = pour raccord à sertir pour systèmes métalliques à sertir

RACCORDS



Raccord Viega Smartpress
avec SC-Contur
- en acier inoxydable
- jonctions à sertir

modèle 6715

d	UE	article
16	10	**729 752**
20	10	**729 769**
25	5	**729 783**
32	5	**729 813**
40	1	**733 339**
50	1	**733 353**
63	1	**733 377**



Raccord de réduction Viega Smartpress
avec SC-Contur
- bronze
- jonctions à sertir

modèle 6715.2

d1	d2	UE	article
20	16	10	**729 776**
25	16	5	**729 790**
25	20	5	**729 806**
32	20	1	**729 820**
32	25	5	**729 837**
40	32	1	**733 346**
50	40	1	**733 360**
63	50	1	**733 384**

RACCORDS FILETÉS



Raccord fileté Viega Smartpress avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, filet G

équipement
Joint plat EPDM, six pans
modèle 6763

	d	G	UE	article
	16	½	1	**730 208**
	16	¾	1	**730 215**
	20	½	1	**730 222**
	20	¾	1	**730 239**
	25	¾	1	**730 246**
NEW	25	1	1	**795 696**
	32	1¼	1	**730 253**
	40	1¼	1	**733 445**
	40	1½	1	**733 452**
	50	1¾	1	**733 469**
	50	2⅜	1	**733 476**
	63	2⅜	1	**733 483**

G = filet cylindrique



Réduction MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, filet G
- réduit

équipement
Filet cranté, six pans
modèle 3246

R	G	aCi	UE	article
½	½	✓	1	**449 339**
½	¾	✓	10	**441 524**
¾	¾	✓	5	**449 346**

G = filet cylindrique
aCi = avec cône intérieur



Raccord fileté Viega Smartpress avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, eurocône

équipement
Six pans
modèle 6735

d	G	UE	article
16	¾	5	**730 598**
20	¾	5	**730 604**
25	¾	5	**730 611**

G = filet cylindrique



Raccord fileté Viega Smartpress avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, filet métrique

équipement
Joint EPDM, six pans
modèle 6783

d	M	UE	article
16	22	5	**730 307**
16	24	5	**730 314**

M = filet métrique

CAPUCHONS, BOUCHON DE PROTECTION



Bouchon
- pour extrémité de tube
- non adapté pour essai d'étanchéité et de pression
- plastique

modèle 5359.1

pour d	UE	article
16	10	**678 234**
20	10	**678 241**
25	10	**678 753**
32	5	**678 760**
40	5	**678 777**
50	5	**678 784**
63	5	**678 791**



Bouchon de montage
- pour tube multicouche, tube Raxinox
- non adapté pour fonctionnement continu
- laiton
- réutilisable

équipement
Six pans
modèle 2169

d	Rp	UE	article
16	½	1	**483 531**
20	½	1	**483 548**
25	½	1	**483 852**
32	½	1	**483 869**

Rp = filet intérieur cylindrique





Set de pièces de rechange
- pièce de rechange pour bouchon de montage modèle 2169

équipement
5 éléments d'étanchéité de remplacement, graisse pour robinetterie
modèle 2169.21

pour d	UE	article
16	1	**775 865**
20	1	**775 872**

CULASSES MURALES



Culasse murale Viega Smartpress avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, taraudage Rp

modèle 6725.5

d	Rp	UE	article
16	½	5	**729 479**
20	½	5	**729 486**
20	¾	5	**729 493**

Rp = filet intérieur cylindrique



Culasse murale Viega Smartpress avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, taraudage Rp
- peut être raccourci

modèle 6725

d	Rp	L	UE	article
16	½	70	5	**783 921**

Rp = filet intérieur cylindrique



Dispositif isophonique
- pour toutes les culasses murales Viega Rp½ DN12 et DN15
- caoutchouc

modèle 2141.5

	UE	article
	1/100	**586 713**



Culasse murale double Viega Smartpress avec SC-Contur
- bronze
- jonctions à sertir, taraudage Rp

modèle 6725.7

d	Rp	UE	article
16	½	5	**730 413**
20	½	1	**730 420**
25	½	1	**730 437**

Rp = filet intérieur cylindrique



Dispositif isophonique
- adapté pour culasse murale double Sanpress modèle 2228.7, culasse murale double Sanpress Inox modèle 2325.7, culasse murale double Viega Smartpress modèle 6725.7
- caoutchouc

modèle 5325.75

d	pour d	UE	article
16	15/18	5	**657 116**
20	22	5	**660 383**



Culasse murale en té Viega Smartpress avec SC-Contur
- bronze
- jonctions à sertir, taraudage Rp

modèle 6724.3

d	Rp	UE	article
16	½	5	**729 509**
20	½	5	**729 516**

Rp = filet intérieur cylindrique



Bouchon de montage
- pour test d'étanchéité
- plastique
- filet G
- résistant à l'eau chaude

équipement
Joint, insert fileté métallique
modèle 1516.113

G	UE	article
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**

G = filet cylindrique



Bouchon de montage
- plastique
- filet G

équipement
Joint
modèle 1516

G	UE	article
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**

G = filet cylindrique



Dispositif isophonique
- caoutchouc

modèle 2134.5

	UE	article
	2	**591 311**



Set de plaques en caoutchouc
- pour vis M4

modèle 2141.6

Qset	UE	article
2	1	**684 211**

Qset = quantité dans le set



Set d'isolation acoustique et set de fixation
- pour toutes les culasses murales Viega

modèle 2141.7

	UE	article
	1	**684 198**

TRAVERSÉES DE CLOISON



Passage mural
- en liaison avec sécurité de torsion modèle 2132
- pour utilisation avec fraise spéciale modèle 94980
- bronze, acier zingué
- filet G
- peut être raccourci

modèle 2032.1

G1	G2	L	UE	article
½	¾	35	1	**764 067**
½	¾	47	1	**764 074**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique



Sécurité de torsion
- pour passage mural
- acier zingué

modèle 2132

	UE	article
	25	**344 931**

PIÈCES DE RACCORDEMENT PREVISTA



Coude de transition 90° Viega Smartpress avec SC-Contur
- pour système de bâti-support Prevista
- bronze
- jonction à sertir, siège enfichable Prevista

précision
Convient seulement pour des éléments de bâti-support Prevista et culasse murale !
modèle 6716.8

d	G	UE	article
16	½	1	**776 992**

G = filet cylindrique





Pièce d'extension Viega Smartpress
avec SC-Contur
- pour système de bâti-support Prevista
- bronze
- jonction à sertir, siège enfichable Prevista

précision
Convient seulement pour des éléments de bâti-support Prevista et culasse murale !
modèle 6725.78

d1	G	d2	UE	article
16	½	16	1	**796 754**
20	½	20	1	**796 761**
25	½	25	1	**796 778**

G = filet cylindrique



Té transitaire Viega Smartpress
avec SC-Contur
- pour système de bâti-support Prevista
- bronze
- jonction à sertir, siège enfichable Prevista

précision
Convient seulement pour des éléments de bâti-support Prevista et culasse murale !
modèle 6718.8

d1	G	d2	UE	article
16	½	16	1	**777 005**
20	½	20	1	**777 012**

G = filet cylindrique



Pièce de transition Viega Smartpress
avec SC-Contur
- pour système de bâti-support Prevista
- bronze
- jonction à sertir, siège enfichable Prevista

précision
Convient seulement pour des éléments de bâti-support Prevista et culasse murale !
modèle 6711.8

d	G	UE	article
16	½	1	**776 985**

G = filet cylindrique

UNITÉS DE MONTAGE



Unité de montage Viega Smartpress
avec SC-Contur
- acier zingué
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Support, coude court en bronze
modèle 6723

d	Rp	UE	article
16	½	1	**750 152**

Rp = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Viega Smartpress
avec SC-Contur
- acier zingué
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Support coudé, coude court en bronze
modèle 6724

d	Rp	entraxe	UE	article
16	⅜	120	1	**730 130**
16	½	150	1	**730 147**

Rp = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Viega Smartpress avec SC-Contur
- acier zingué
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Support, coude court en bronze
modèle 6724.1

d	Rp	entraxe	UE	article
16	½	150	1	**730 390**

Rp = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Viega Smartpress avec SC-Contur
- acier zingué
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Support, coude court en bronze
modèle 6724.2

d	Rp	entraxe	UE	article
16	½	80/100	1	**730 406**

Rp = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Viega Smartpress avec SC-Contur
- acier zingué
- jonctions à sertir, taraudage Rp
- insonorisé, entraxe variable

équipement
Support, culasses murales en bronze
modèle 6741

d	Rp	UE	article
16	½	1	**730 628**

Rp = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Viega Smartpress avec SC-Contur
- pour raccordements de radiateur
- acier zingué
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Support coudé, coude court en bronze
modèle 6723.1

d	Rp	entraxe	UE	article
16	½	35/45/50	1	**730 499**

Rp = filet intérieur cylindrique



Support
- pour fixation de culasse murale
- acier zingué
- insonorisé, entraxe variable

équipement
Set de plaques en caoutchouc
modèle 2141.3

entraxe	UE	article
80–150	1	**581 701**



Support
- pour fixation latérale
- adapté pour support modèle 2141.3
- acier zingué

modèle 2141.4

	UE	article
	1	**586 706**





Support
- pour installations en maçonnerie, installation de bâti-support, différents entraxes
- acier zingué
- insonorisé

modèle 2021.7

entraxe	UE	article
70/100/150	1	**651 350**

BOÎTIERS DE RACCORDEMENT



Boîtier de raccordement 90° Viega Smartpress avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Coude long en bronze

précision
Les culasses murales doivent être freinées sur site pour éviter toute rotation en cas d'utilisation d'un procédé de construction sèche !

modèle 6720.01

d	Rp	UE	article
16	½	1	**730 581**

Rp = filet intérieur cylindrique



Gabarit de montage
- pour fixation de boîtiers de raccordement pour installation encastrée dans la maçonnerie
- acier

modèle 2021.8

entraxe	UE	article
80/100/120/150/200	1	**117 344**



Bouchon de montage
- pour montage/démontage des boîtiers de raccordement
- plastique
- filet métallique
- résistant à l'eau chaude

modèle 2021.85

G	UE	article
½	10	**294 380**

G = filet cylindrique



Support
- pour fixation de culasse murale, fixation de boîtiers de raccordement pour installation maçonnée
- acier zingué

modèle 2021

entraxe	UE	article
80/100/150	1	**321 956**

COLLECTEUR



Collecteur
- pour installations d'eau potable
- adapté pour raccord fileté Pexfit Pro modèle 4735
- laiton
- eurocône

modèle 6734

n	G	UE	article
2	¾	1	**747 404**
3	¾	1	**747 411**

G = filet cylindrique



Collecteur
- pour installation de chauffage
- en acier inoxydable
- eurocône, écrou flottant G1 à joint plat

équipement
Raccord côté gauche et droit, supports en acier zingué, vanne de purge, préparation pour douille de mesure avec bouchon R½
modèle 1078

n	UE	article
2	1	**586 225**
3	1	**586 232**
4	1	**586 249**
5	1	**587 550**
6	1	**587 567**
7	1	**587 574**
8	1	**587 581**
9	1	**587 598**
10	1	**587 604**
11	1	**587 611**
12	1	**587 628**



Set de purge
- adapté pour collecteur modèle 1052, 1056-691
- laiton

modèle 1028

R	UE	article
⅜	1	**259 440**

VANNE À FLUX LIBRE ENCASTRÉE



Vanne à flux libre encastrée Viega Smartpress avec SC-Contur
- laiton
- jonction à sertir

équipement
Set de finition chromé
modèle 6770

d	UE	article
16	1	**730 260**
20	1	**730 277**



NEW

Set de rallonge Viega Smartpress
- chromé
- adapté pour vanne à flux libre encastrée Viega Smartpress modèle 6770

modèle 6770.1

	UE	article
	1	**813 581**

INSTALLATIONS SANITAIRES ET DE CHAUFFAGE, PPSU



Coude 90° Viega Smartpress/Pexfit Pro avec SC-Contur
- pour Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- jonctions à sertir

modèle 4716

d	UE	article
16	10	**608 613**
20	10	**608 637**
25	5	**608 644**





Té Viega Smartpress/Pexfit Pro avec SC-Contur
- pour Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- jonctions à sertir

modèle 4718

d1	d2	d3	UE	article
16	16	16	10	**608 781**
16	20	16	10	**608 842**
20	16	16	10	**608 880**
20	16	20	10	**608 897**
20	20	16	10	**608 903**
20	20	20	10	**608 804**
25	16	16	5	**608 910**
25	16	20	5	**608 927**
25	16	25	5	**608 934**
25	20	20	5	**608 965**
25	20	25	5	**608 972**
25	25	16	5	**608 941**
25	25	20	5	**608 958**
25	25	25	5	**608 811**



Raccord Viega Smartpress/Pexfit Pro avec SC-Contur
- pour Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- jonctions à sertir

modèle 4715

d1	d2	UE	article
16	16	10	**608 668**
20	16	10	**608 729**
20	20	10	**608 682**
25	16	5	**608 743**
25	20	5	**608 736**
25	25	5	**608 699**



Bonnet Viega Smartpress/Pexfit Pro avec SC-Contur
- pour Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- jonction à sertir

modèle 4756

d	UE	article
16	10	**608 569**
20	10	**608 583**
25	5	**608 590**



Collecteur Viega Smartpress/Pexfit Pro avec SC-Contur
- pour Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

modèle 4733

d1	d2	n	UE	article
20	16	2	1	**610 098**
20	16	3	1	**610 111***
20	16	4	1	**610 135***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

RACCORDEMENTS DE RADIATEUR




Bloc de raccordement de radiateur Viega Smartpress
- pour raccord direct à sertir Viega Smartpress
- tube multicouche

équipement
Boîtier isolant


modèle 6797.6

H	UE	article
250	1	**730 512***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks







Bloc de raccordement de radiateur
- pour raccordement mural du radiateur, montage radiateur après achèvement de tous les travaux de plafonnage, carrelage, chape et peinture

équipement
Boîtier isolant, tube en acier inoxydable d15
modèle 1097.6

d	H	UE	article
15	185	1	**364 045**
15	255	1	**379 698**



Bloc de raccordement de radiateur Viega Smartpress
- pour raccord direct à sertir Viega Smartpress, montage en saignée murale ou dans le sol
- tube multicouche

équipement
Fixation en acier zingué, boîtier isolant
modèle 6797.7

d	UE	article
16	1	**730 529**



Bloc de raccordement de radiateur Viega Smartpress
- pour montage en saignée murale ou dans le sol
- en acier inoxydable
- raccords à sertir Viega Smartpress

équipement
Fixation en acier zingué, boîtier isolant
modèle 6775.31

d1	d2	UE	article
16	15	1	**730 505**



Bloc de raccordement de radiateur
- pour montage radiateur après achèvement de tous les travaux de plafonnage, carrelage, chape et peinture, raccordement mural du radiateur
- variable

équipement
Boîtier isolant, tube en acier inoxydable d15
modèle 1097.9

d	H	UE	article
15	150	1	**586 379**



Raccord fileté Viega Smartpress avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, eurocône

équipement
Six pans
modèle 6735

d	G	UE	article
16	¾	5	**730 598**
20	¾	5	**730 604**
25	¾	5	**730 611**

G = filet cylindrique





Set de raccords pour radiateur Viega Smartpress avec SC-Contur
- en acier inoxydable
- jonction à sertir

modèle 6777

Qset	VS	RM	P	H	UE	article
2	16	15	52	350	1	**730 291**

Qset = quantité dans le set
VS = pour Viega Smartpress
RM = pour raccord à sertir pour systèmes métalliques à sertir



Raccord fileté
- pour tube en cuivre, tube en acier, eurocône
- laiton nickelé
- eurocône

équipement
Six pans
modèle 94385.2

d	G	UE	article
15	¾	10	**636 050**


G = filet cylindrique



Raccord fileté
- pour chauffage au sol Fonterra, collecteur de chauffage DN25
- laiton nickelé
- eurocône, raccord à compression

équipement
Six pans
modèle 1037

d	UE	article
16	10	**614 522**



Raccord à compression
- pour tube non Viega
- non adapté pour tube Sanfix Fosta
- laiton
- siège à emboîter Viega

équipement
Ecrou libre nickelé, six pans
modèle 1019

d	ép	UE	article
16	2	10	**356 682**

ép = épaisseur



Coude de guide-tube 90°
- pour raccord au sol avec tube Viegatherm
- adapté pour tube multicouche Viega Smartpress/Pexfit Pro article 607 210, 607 258

modèle 1072.3

pour d	UE	article
14–16	10	**309 855**



Rosace
- pour raccordement radiateur avec coude/tube de raccordement radiateur ou tuyau en cuivre traditionnel, finition au sol/murale

modèle 1079.5

L	B	H	d	UE	article
60	45	10	15	10	**132 781**

B = largeur



Rosace
- pour raccordement radiateur avec tube d16, finition au sol/murale

modèle 1079.1

L	B	H	d	UE	article
60	45	10	17	10	**351 694**

B = largeur



Rosace double
- pour raccordement radiateur avec coude/tube de raccordement radiateur ou tuyau en cuivre traditionnel, finition au sol/murale

modèle	L	B	H	d	entraxe	UE	article
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**

B = largeur



Rosace double
- pour raccordement radiateur avec tube d16, finition au sol/murale

modèle 1079.3

L	B	H	d	entraxe	UE	article
110	60	10	17	50	10	**351 748**

B = largeur



Set d'adaptation
- pour pièce de raccordement pour vanne de radiateur avec de radiateur avec R½
- laiton
- auto-étanche

modèle 1096.8

G1	G2	Qset	UE	article
½	¾	2	10	**357 122**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique
Qset = quantité dans le set



Set d'adaptation
- pour pièce de raccordement pour vanne de radiateur avec de radiateur avec R¾

modèle 1096.9

Qset	UE	article
2	10	**308 872**

Qset = quantité dans le set



Set d'adaptation
- pour collecteur de chauffage, raccord fileté avec eurocône
- laiton

équipement
Six pans

modèle 1022.7

G1	G2	Qset	UE	article
¾	¾	2	1	**279 547**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique
Qset = quantité dans le set



Pièce de raccordement pour radiateur
- laiton nickelé mat
- filet G, siège à emboîter Viega
- transformable bitube vers monotube, peut être verrouillée, passage droit

équipement
Six pans

modèle 1096.0

G	entraxe	UE	article
¾	50	5	**359 096**

G = filet cylindrique





Pièce de raccordement pour radiateur
- laiton nickelé mat
- filet G, siège à emboîter Viega
- transformable bitube vers monotube, peut être verrouillée, coudé

équipement
Six pans
modèle 1097.0

G	entraxe	UE	article
¾	50	5	**359 126**

G = filet cylindrique




Set de raccords pour radiateur
- laiton nickelé mat
- peut être verrouillée, coudé

équipement
Raccords filetés
modèle 1097.7

d	G	UE	article
15	¾	5	**364 052**

G = filet cylindrique





Vanne axiale de radiateur
- laiton nickelé
- filet R

équipement
Tête thermostatique, raccord union pour colonne montante, six pans
modèle 1075.96

d	R	UE	article
15	½	1	**360 405**



Coude de réglage Sanpress avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, filet R
- peut être verrouillée

équipement
Joint EPDM
modèle 2272.1

d	R	UE	article
15	½	1	**326 357**



Coude de réglage Sanpress avec SC-Contur
- bronze
- jonction à sertir, filet R
- peut être verrouillée

équipement
Joint EPDM
modèle 2272.2

d	R	UE	article
15	½	1	**326 364**



Set de raccords pour radiateur
- laiton nickelé
- peut être verrouillée, coudé

équipement
Raccords union pour set d'adaptation modèles 1022.6 et 1022.5
modèle 2272.5

d	G	L1	L2	Qset	UE	**article**		
15	¾	121	123	2	1	**360 399**		

G = filet cylindrique
Qset = quantité dans le set



ACCESSOIRES
ACCESSOIRES DE MONTAGE



Cavalier de fixation pour tube
- pour tube dans gaine de protection
- nylon

modèle 2035.5

pour d	Ø	L	UE	article
16/20	8	60	250	**193 485**
16/20	8	80	50	**100 759**
16/20	8	110	50	**308 155**



Cavalier de fixation pour tube
- pour tube dans gaine de protection
- nylon

modèle 2035.6

pour d	Ø	L	entraxe	UE	article
16/20	8	60	50	100	**193 492**
16/20	8	80	50	50	**101 886**
16/20	8	110	50	50	**308 131**



Cavalier de tube
- pour tube dans gaine de protection
- acier zingué

modèle 2035

pour d	UE	article
16	25	**100 315**



Manchon de protection
- plastique

modèle 2036

d	version	UE	article
16	bleu	10	**102 074**
16	rouge	10	**102 302**
20	bleu	10	**109 448**
20	rouge	10	**110 796**

ACCESSOIRES
OUTILS



Mâchoire à sertir
PT2
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- acier phosphaté

modèle 2799.7

VS	RF	SL	PX	UE	article
	12	12		1	**425 302**
16			16	1	**425 319**
20			20	1	**425 326**
25			25	1	**446 192**
32			32	1	**591 052**
40			40	1	**590 925**
50			50	1	**590 932**
63			63	1	**590 949**

VS = pour Viega Smartpress
RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop
PX = pour Pexfit Pro



Mâchoire à sertir
Picco
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Machine à sertir sur batterie Picco, Ridgid RP 210
- acier phosphaté

modèle 2784.7

pour d	VS	PX	UE	article
16	16	16	1	**556 297**
20	20	20	1	**490 980**
25	25	25	1	**490 997**
32	32	32	1	**751 371**

VS = pour Viega Smartpress
PX = pour Pexfit Pro



Pince à sertir manuelle Pexfit Pro
- pour raccords à sertir, Viega Smartpress

modèle 2782.5

pour d	UE	article
16	1	**483 456**
20	1	**644 956**
25	1	**483 470**



Set d'outils Viega Smartpress/Pexfit Pro
équipement
Pince à sertir manuelle pour d16, pince à sertir manuelle pour d20, coupe-tube, emplacement pour d25, coffret
modèle 4780.4

pour d	UE	article
16/20	1	**656 874**



Cintreuse
- pour tube multicouche
- acier

modèle 5331

rayon de cintrage	pour d	UE	article
2xd	16	1	**586 393**
2,3xd	20	1	**692 919**



Set d'outils de cintrage
- pour tube multicouche
- plastique

équipement
Box en plastique refermable
modèle 5331.2

pour d	L [m]	Qset	UE	article
16/20	1,5	2	1	**712 679**

Qset = quantité dans le set



Coupe-tube
- pour tube en plastique Viega

équipement
Coupe-gaine
modèle 5341

pour d	UE	article
12–25	1	**652 005**



Lame
- adapté pour coupe-tube modèle 5341

modèle 5341.6

	UE	article
	1	**653 620**





Coupe-tube
- pour tube en plastique Viega

modèle 2040

pour d	UE	article
12–25	1	**117 047**



Lame
- adapté pour coupe-tube modèle 2040

modèle 2040-404

	UE	article
	1	**139 230**



Coupe-tube
- pour tube en plastique

modèle 2191

pour d	UE	article
6–42	1	**571 368**
6–63	1	**571 375**




Molette
- adapté pour coupe-tube modèle 2191
- acier

modèle 2191.1

pour d	UE	article
6–63	1	**571 801**

TECHNIQUE DE TUYAUTERIE

Outils de sertissage



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Outils de sertissage pour tous les systèmes de raccords à sertir Viega. Outils de sertissage en détail composé de : machine à sertir, mâchoire à sertir, chaîne à sertir, anneau de sertissage et mâchoire (articulée). Ces outils de sertissage ont été spécialement conçus et adaptés pour la mise en œuvre des systèmes de raccords à sertir Viega. La sécurité de fonctionnement des systèmes de raccords à sertir Viega dépend tout d'abord de l'état irréprochable des outils de sertissage utilisés.

Identification
Fabricant, diamètre du tube ou nom du système

Remarque
Les outils de sertissage Viega ont été spécialement conçus et adaptés pour la mise en œuvre des systèmes de raccords à sertir Viega. Viega ne vérifie pas si ces outils de sertissage peuvent être utilisés pour le sertissage de systèmes provenant d'autres fabricants. Il n'est notamment pas possible de se prononcer sur le fait que des raccordements durablement étanches puissent être établis dans ce cas. Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Instructions d'entretien
Les machines à sertir disposent d'une mise en pression définie pour le sertissage.
La fiabilité nécessaire à cet effet exige un système hydraulique étanche sachant qu'une usure naturelle est inévitable sur des composants aussi sollicités.
Afin que la sécurité de fonctionnement et la fiabilité des machines de sertissage soient durablement garanties, une maintenance régulière de ces machines est indispensable par des partenaires agréés
Pour les adresses veuillez vous référer au manuel d'utilisation, aux instructions d'entretien d'outils de sertissage Viega ou au site Internet de Viega.
Elle s'effectue en règle générale en les expédiant aux partenaires de service autorisés désignés par Viega ou occasionnellement lors d'interventions sur place par les partenaires de service auprès du grossiste.
Il est vivement recommandé de faire vérifier également les mâchoires à sertir, les chaînes à sertir, les anneaux de sertissage et les mâchoires (articulées) lors de la maintenance de la machine à sertir.
Dans ce cadre, des pièces mobiles sont lubrifiées, les contours de sertissage sont repris et les mâchoires, les anneaux et les chaînes à sertir ainsi que les mâchoires articulées sont contrôlés.
Respectez votre devoir de diligence et observez ces consignes de maintenance !
Règle générale : maintenance égale sécurité !
A partir de 2024 les mâchoires à sertir et les mâchoires articulées seront équipées d'un autocollant de service avec QR-Code.
Celui-ci réfère aux instructions d'utilisation et d'entretien des l'outils à sertir Viega dans le catalogue en ligne.



Intervalles d'entretien
Pressgun 6 Plus et Pressgun Picco 6 Plus: peuvent être consultées à tout moment via l'application Viega Tool Services App ou indication après 40 000 sertissages, arrêt de sécurité après d'autres sertissages de 2.000 – mais au plus tard après 4 ans – selon le cas qui interviendra en premier.
Pressgun 6 et Picco 6 : indication après 30.000 sertissages, arrêt de sécurité après d'autres sertissages de 2.000 - mais au plus tard après 4 ans - selon le cas qui interviendra en premier.
Pressgun 6B : Au plus tard tous les deux ans.
Pressgun 5 : affichage après 40 000 sertissages, arrêt de sécurité après 2 000 sertissages supplémentaires – cependant au plus tard après 4 ans – en fonction de l'événement survenant en premier.
Pressgun Picco et Pressgun 4E et 4B : affichage après 30 000 sertissages, arrêt de sécurité après 2 000 sertissages supplémentaires – cependant au plus tard après 4 ans – en fonction de l'événement survenant en premier.
Type PT3-AH, Picco et type PT3-H/EH : affichage LED après 20 000 sertissages, arrêt de sécurité après 2000 sertissages supplémentaires – cependant au plus tard après 4 ans, en fonction de l'événement survenant en premier.
Type 2 : au moins tous les 2 ans.
Type 1 : au moins une fois par an.
Mâchoire et anneau à sertir, chaîne de sertissage et mâchoire (articulée) : tous les 2 ans.

Compatibilité
Picco (24 kN) : mâchoires à sertir et anneaux de sertissage pour les machines à sertir Picco et Pressgun Picco, Picco 6 et Picco 6 Plus
PT2 (32 kN) : mâchoires à sertir, anneaux et chaînes de sertissage type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH et Pressgun 4E, 4B et 5, 6B, 6 et 6 Plus
mâchoire articulée P1 (article 622 657) pour Picco : jusqu'à d32 ou d35 et D¾ inclus
mâchoire articulée Z1 (article 472 733) pour PT2 : jusqu'à d32 ou d35 et D¾ inclus
mâchoire articulée Z2 (article 472 740) pour PT2 : toutes les dimensions de tube supérieures jusqu'à d108,0 ou D2 inclus
Press Booster Z3 (article 753 924) pour PT2 : anneaux de sertissage Megapress XL D2½, D3 et D4
vue d'ensemble des systèmes de raccords à sertir métalliques (PMP) avec contour de sertissage compatible :
Profipress
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox
Sanpress Inox G
Prestabo
Temponox
Easytop
robinets gaz

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description

de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Systèmes machines à sertir
Pressgun Picco 6 214
Pressgun 6 215

Mâchoires à sertir système Picco
Systèmes de raccords à sertir métalliques 216
Megapress 216
Systèmes de tubes en plastique 217

Mâchoires à sertir PT2
Systèmes de raccords à sertir métalliques 218
Megapress 219
Systèmes de tubes en plastique 219

Système d'anneaux de sertissage, chaînes de sertissage
Mâchoires articulées 222
Systèmes de raccords à sertir métalliques 222
Megapress 224

Pressgun-Press Booster
Sets de sertissage 226
Pièces détachées 226

Outillage pour insert à sertir
Set d'outils 228
Pièces de rechange 228

Outils de sertissage manuels
Systèmes de tubes en plastique 230

Coffret
Coffret 231
Garniture pour coffret 233

Outils pour préparation de tubes
Coupe-tube 238
Coupe-tubes 238
Ebavureur 239
Outils de dénudage 239
Fraise à chanfrein 239
Outil de cintrage 239

Outils pour Prevista 240

Pièces de rechange, accessoires
Batteries, chargeurs de batterie 241
Produit d'entretien 242
Accessoires 242

4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

SYSTÈMES MACHINES À SERTIR
PRESSGUN PICCO 6



Machine à sertir Pressgun Picco 6 Plus
avec interface batterie et Bluetooth
- pour toutes les mâchoires, anneaux et mâchoires articulées à sertir Viega faisant partie des systèmes en liaison avec la machine Picco
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret Pressgun Picco 6 Plus modèle 2202.28, couvercle modèle 2202.90, chargeur de batterie modèle 2488.91, batterie article 798 475
- prise pour mâchoires à sertir pivotant de 180°, sécurité électronique de la goupille de maintien

équipement
Batterie (12 V/3,0 Ah), chargeur de batterie 220–240 V/50–60 Hz avec prise secteur type C CEE7/16
caractéristiques techniques
Pression de sertissage 24 kN
précision
L'application (l'App) des Services Viega Tool permet d'apporter des informations supplémentaires, de modifier le mode de conduite ou d'activer le blocage d'utilisation.
Intervalles de service
Consultable à tout moment via l'application Viega Tool Services App ou indication après 40.000 sertissages, arrêt de sécurité après 2.000 sertissages supplémentaires – au plus tard après 4 ans – selon le cas qui se présente en premier.
modèle 2489.4

U [V]	UE	**article**		
12	1	**795 801**		

U = tension (V)



Machine à sertir Pressgun Picco 6
avec batterie
- pour toutes les mâchoires, anneaux et mâchoires articulées à sertir Viega faisant partie des systèmes en liaison avec la machine Picco
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret Pressgun 6 Pressgun Picco 6 modèle 2202.15, couvercle modèle 2202.90, batterie modèle 2488.63, chargeur de batterie pour batteries Viega lithium-ion 18 V modèle 2488.65, câble de raccordement type C (CEE7/16) / C7 modèle 2488.67, câble de raccordement connecteur allume cigare 12 V SAE J563 modèle 2488.7
- prise pour mâchoires à sertir pivotant de 270°, Verrouillage mécanique des mâchoires de sertissage, indication de l'état de service et des cycles de sertissage sur l'affichage

équipement
Batterie 18 V/2,5 Ah, chargeur de batterie 110–250 V/50–60 Hz/12 V
caractéristiques techniques
Pression de sertissage 24 kN
Intervalles de service
Indication après 30.000 sertissages, arrêt de sécurité après 2.000 sertissages supplémentaires - au plus tard après 4 ans - selon le cas qui se présente en premier.
modèle 2489.3

	UE	**article**		
	1	**790 868**		

SYSTÈMES MACHINES À SERTIR
PRESSGUN 6



Machine à sertir Pressgun 6 Plus
avec interface batterie et Bluetooth
- pour toutes les mâchoires, anneaux, chaînes et mâchoires articulées à sertir Viega faisant partie des systèmes en jonction avec la machine PT2 et également pour Pressgun-Press Booster, intégré dans les Services Viega Tool
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret Pressgun 6 Plus modèle 2202.16, couvercle modèle 2202.90, chargeur de batterie pour batteries Viega lithium-ion 18 V modèle 2488.65, câble de raccordement type C (CEE7/16) / C7 modèle 2488.67, câble de raccordement connecteur allume cigare 12 V SAE J563 modèle 2488.7, batterie article 790 912
- prise pour mâchoires à sertir pivotant de 360°

équipement
Batterie 18 V/2,5 Ah, chargeur de batterie 110–250 V/50–60 Hz/12 V
caractéristiques techniques
Pression de sertissage 32 kN
précision
L'application (l'App) des Services Viega Tool permet d'apporter des informations supplémentaires, de modifier le ou configurer une protection anti-vandalisme.
Intervalles de service
Consultable à tout moment via l'application Viega Tool Services App ou indication après 40.000 sertissages, arrêt de sécurité après 2.000 sertissages supplémentaires – au plus tard après 4 ans – selon le cas qui se présente en premier.
modèle 2295.3

	UE	article		
	1	**790 547**		



Machine à sertir Pressgun 6
avec batterie
- pour toutes les mâchoires, anneaux, chaînes et mâchoires articulées à sertir Viega faisant partie des systèmes en liaison avec la machine PT2
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret Pressgun 6 Pressgun Picco 6 modèle 2202.15, couvercle modèle 2202.90, chargeur de batterie pour batteries Viega lithium-ion 18 V modèle 2488.65, câble de raccordement type C (CEE7/16) / C7 modèle 2488.67, câble de raccordement connecteur allume cigare 12 V SAE J563 modèle 2488.7, batterie article 790 912
- prise pour mâchoires à sertir pivotant de 270°, Verrouillage mécanique des mâchoires de sertissage, indication de l'état de service et des cycles de sertissage sur l'affichage

équipement
Batterie 18 V/2,5 Ah, chargeur de batterie 110–250 V/50–60 Hz/12 V
caractéristiques techniques
Pression de sertissage 32 kN
précision
Ne convient pas pour le Pressgun-Press Booster !
Intervalles de service
Indication après 30.000 sertissages, arrêt de sécurité après 2.000 sertissages supplémentaires - au plus tard après 4 ans - selon le cas qui se présente en premier.
modèle 2295.4

	UE	article		
	1	**790 851**		

MÂCHOIRES À SERTIR SYSTÈME PICCO
SYSTÈMES DE RACCORDS À SERTIR MÉTALLIQUES



Mâchoire à sertir
Picco
pour systèmes de raccordements métalliques
- recommandé pour (spécialement) Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Machine à sertir sur batterie Picco, Ridgid RP 210
- acier phosphaté

modèle 2484.9

pour d	UE	article
12	1	**485 504**
14	1	**490 119**
15	1	**485 511**
16	1	**490 126**
18	1	**485 528**
22	1	**485 535**
28	1	**485 542**
35	1	**650 070**



Mâchoire à sertir
Picco
avec fonction schnapp
pour systèmes de raccordements métalliques
- recommandé pour (spécialement) Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Machine à sertir sur batterie Picco, Ridgid RP 210
- acier phosphaté

précision
Montage à une main grâce à la fermeture automatique de la mâchoire lors du sertissage.

modèle 2489.9

pour d	UE	article
12	1	**735 371**[1]
15	1	**735 388**[1]
18	1	**735 395**[1]
22	1	**735 401**[1]
28	1	**735 418**[1]
35	1	**735 425**[1]

[1] disponible jusqu'à épuisement des stocks



Set de mâchoires à sertir
Picco
pour systèmes de raccordements métalliques
- recommandé pour (spécialement) Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Machine à sertir sur batterie Picco, Ridgid RP 210
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret mâchoires à sertir Picco modèle 2202.2, couvercle modèle 2202.90, mâchoire à sertir Picco article 485 511, 485 535, 485 542

modèle 2202.20

pour d	Qset	UE	article
15/22/28	3	1	**792 534**

Qset = quantité dans le set

MÂCHOIRES À SERTIR SYSTÈME PICCO
MEGAPRESS



Mâchoire à sertir
Picco
pour Megapress
- recommandé pour (spécialement) Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Machine à sertir sur batterie Picco, Ridgid RP 210
- acier phosphaté

modèle 4284.9

pour D	UE	article
⅜	1	**740 238**
½	1	**718 305**
¾	1	**718 312**

MÂCHOIRES À SERTIR SYSTÈME PICCO
SYSTÈMES DE TUBES EN PLASTIQUE



Mâchoire à sertir
Picco
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Machine à sertir sur batterie Picco, Ridgid RP 210
- acier phosphaté

modèle 2784.7

pour d	VS	PX	UE	article
16	16	16	1	**556 297**
20	20	20	1	**490 980**
25	25	25	1	**490 997**
32	32	32	1	**751 371**

VS = pour Viega Smartpress
PX = pour Pexfit Pro



Mâchoire à sertir
Picco
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Machine à sertir sur batterie Picco, Ridgid RP 210
- acier phosphaté

modèle 2484.7

RF	SL	PX	UE	article
12	12		1	**616 915**
15			1	**485 559**
16/17			1	**485 566**
20			1	**485 573**
25			1	**485 580**
		32	1	**657 192**

RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop
PX = pour Pexfit Pro



Set de mâchoires à sertir
Picco
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Machine à sertir sur batterie Picco, Ridgid RP 210
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret mâchoires à sertir Picco modèle 2202.2, couvercle modèle 2202.90, mâchoire à sertir Picco article 485 566, 485 573, 485 580

modèle 2202.23

SF	RF	Qset	UE	article
16–25	16–25	3	1	**793 463**

SF = pour Sanfix Fosta
RF = pour Fonterra
Qset = quantité dans le set

MÂCHOIRES À SERTIR PT2
SYSTÈMES DE RACCORDS À SERTIR MÉTALLIQUES



Mâchoire à sertir
PT2
pour systèmes de raccordements métalliques
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- acier phosphaté

modèle 2299.9

pour d	UE	**article**		
12	1	**461 881**		
14	1	**689 599**		
15	1	**461 898**		
16	1	**689 605**		
18	1	**461 904**		
22	1	**461 911**		
28	1	**461 928**		
35	1	**461 935**		
42	1	**689 032**		
54	1	**689 049**		



Set de mâchoires à sertir
PT2
pour systèmes de raccordements métalliques
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret mâchoires à sertir PT2 modèle 2202.1, couvercle modèle 2202.60, mâchoire à sertir PT2 article 461 898, 461 911, 461 928

modèle 2202.30

pour d	Qset	UE	**article**		
15/22/28	3	1	**793 470**		

Qset = quantité dans le set



Set de mâchoires à sertir
PT2
pour systèmes de raccordements métalliques
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret mâchoires à sertir PT2 modèle 2202.3, couvercle modèle 2202.90, mâchoire à sertir PT2 article 689 032, 689 049

modèle 2299.91

pour d	Qset	UE	**article**		
42/54	2	1	**693 749**		

Qset = quantité dans le set

MÂCHOIRES À SERTIR PT2 MEGAPRESS



Mâchoire à sertir
PT2
pour Megapress
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- acier phosphaté

modèle 4299.9

pour D	UE	article		
⅜	1	**740 221**		
½	1	**638 221**		
¾	1	**638 238**		
1	1	**638 245**		



Set de mâchoires à sertir
PT2
pour Megapress
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret mâchoires à sertir PT2 modèle 2202.1, couvercle modèle 2202.60, mâchoire à sertir PT2 article 638 221, 638 238, 638 245

modèle 2202.31

pour D	Qset	UE	article		
½–1	3	1	**793 487**		

Qset = quantité dans le set

MÂCHOIRES À SERTIR PT2 SYSTÈMES DE TUBES EN PLASTIQUE



Mâchoire à sertir
PT2
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- acier phosphaté

modèle 2799.7

VS	RF	SL	PX	UE	article		
	12	12		1	**425 302**		
16			16	1	**425 319**		
20			20	1	**425 326**		
25			25	1	**446 192**		
32			32	1	**591 052**		
40			40	1	**590 925**		
50			50	1	**590 932**		
63			63	1	**590 949**		

VS = pour Viega Smartpress
RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop
PX = pour Pexfit Pro



Set de mâchoires à sertir
PT2
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour machine à sertir type 2 (PT2), Machine à sertir PT3-H/EH, Machine à sertir PT3-AH, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Pressgun 5, machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret mâchoires à sertir PT2 modèle 2202.1, couvercle modèle 2202.60, mâchoire à sertir PT2 article 425 319, 425 326, 446 192

modèle 2202.34

VS	PX	Qset	UE	**article**		
16–25	16–25	3	1	**793 517**		

VS = pour Viega Smartpress
PX = pour Pexfit Pro
Qset = quantité dans le set



Mâchoire à sertir
PT2
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- acier phosphaté

modèle 2299.7

SF	RF	UE	**article**		
	15	1	**439 064**[1]		
16	16/17	1	**351 540**		
20	20	1	**351 557**		
25	25	1	**351 564**		
40		1	**568 016**		
50		1	**568 023**		
63		1	**568 030**		

SF = pour Sanfix Fosta
RF = pour Fonterra
[1)] Egalement compatible avec machine Typ 1.



Set de mâchoires à sertir
PT2
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret mâchoires à sertir PT2 modèle 2202.1, couvercle modèle 2202.60, mâchoire à sertir PT2 article 351 540, 351 557, 351 564

modèle 2202.32

RF	Qset	UE	**article**		
16–25	3	1	**793 494**		

RF = pour Fonterra
Qset = quantité dans le set



Set de mâchoires à sertir
PT2
pour Sanfix Fosta
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- équipé de mâchoire à sertir PT2 article 568 023, 568 030
- acier phosphaté

modèle 2299.41

Qset	UE	**article**		
2	1	**612 191**		

Qset = quantité dans le set

SYSTÈME D'ANNEAUX DE SERTISSAGE, CHAÎNES DE SERTISSAGE
MÂCHOIRES ARTICULÉES



Mâchoire articulée
P1, Picco
pour système d'anneau à sertir Viega
- recommandé pour (spécialement) Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Machine à sertir sur batterie Picco, Ridgid RP 210
- acier

modèle 2496.1

RM	MP	VS	UE	article		
12–35	⅜–¾	16–32	1	**622 657**		

RM = pour raccord à sertir pour systèmes métalliques à sertir
MP = pour Megapress
VS = pour Viega Smartpress



Mâchoire articulée
PT2
pour système d'anneau à sertir Viega
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- non adapté pour Sanpress XL (bronze)
- acier

précision
Les travaux en terre doivent être réalisés à l'aide des machines sur batterie adaptées !
modèle 2296.2

type	RM	MP	VS	UE	article		
Z1	12–35	⅜–¾	16–32	1	**472 733**		
Z2	42–108,0	1–2		1	**472 740**		

RM = pour raccord à sertir pour systèmes métalliques à sertir
MP = pour Megapress
VS = pour Viega Smartpress

SYSTÈME D'ANNEAUX DE SERTISSAGE, CHAÎNES DE SERTISSAGE
SYSTÈMES DE RACCORDS À SERTIR MÉTALLIQUES



Anneau à sertir
pour systèmes de raccordements métalliques
- acier phosphaté

modèle 2296.1

MA	pour d	UE	article		
P1/Z1	12	1	**622 442**[1]		
P1/Z1	15	1	**472 665**[1]		
P1/Z1	18	1	**472 672**[1]		
P1/Z1	22	1	**472 689**[1]		
P1/Z1	28	1	**472 696**[1]		
P1/Z1	35	1	**472 702**[1]		
Z2	42	1	**472 719**[2]		
Z2	54	1	**472 726**[2]		

MA = pour mâchoire articulée
[1)] adapté pour mâchoire articulée P1, Picco article 622 657, mâchoire articulée PT2 article 472 733
[2)] adapté pour mâchoire articulée PT2 article 472 740



Set d'anneaux à sertir
pour systèmes de raccordements métalliques
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret anneaux à sertir modèle 2202.4, couvercle modèle 2202.90, anneau à sertir article 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

équipement
Emplacement pour mâchoire articulée réf. 622 657 (modèle 2496.1) et réf. 472 733 (modèle 2296.2)
modèle 2202.40

MA	pour d	Qset	UE	**article**		
P1/Z1	12–35	6	1	**793 524**		

MA = pour mâchoire articulée
Qset = quantité dans le set



Anneau à sertir
- pour Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (cuivre), Temponox XL
- non adapté pour Sanpress XL (bronze), Megapress XL
- adapté pour mâchoire articulée PT2 article 472 740
- acier phosphaté

modèle 2497.2XL

MA	pour d	UE	**article**		
Z2	64,0	1	**578 671**[1]		
Z2	76,1	1	**562 878**		
Z2	88,9	1	**562 885**		
Z2	108,0	1	**562 892**		

MA = pour mâchoire articulée
[1] également pour Profipress G XL



Set d'anneaux à sertir
PT2
pour Sanpress Inox XL
Profipress XL
Prestabo XL
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- non adapté pour Sanpress XL (bronze), Megapress XL
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret anneaux à sertir modèle 2202.6, couvercle modèle 2202.90, mâchoire articulée PT2 article 472 740, anneau à sertir article 562 878

équipement
Emplacement pour anneau de sertissage réf. 578 671
modèle 2202.50

pour d	Qset	UE	**article**		
76,1	2	1	**793 562**		

Qset = quantité dans le set



Set d'anneaux à sertir
PT2
pour Sanpress Inox XL
Profipress XL
Prestabo XL
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- non adapté pour Sanpress XL (bronze), Megapress XL
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret anneaux à sertir modèle 2202.18, couvercle modèle 2202.90, anneau à sertir article 562 885, 562 892

équipement
Emplacement pour mâchoire articulée PT2 réf. 472 740
modèle 2202.51

pour d	Qset	UE	**article**		
88,9–108	2	1	**793 579**		

Qset = quantité dans le set



Set d'anneaux à sertir
PT2, Z2
pour systèmes de raccordements métalliques
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret anneaux à sertir modèle 2202.5, couvercle modèle 2202.90, anneau à sertir article 472 719, 472 726, mâchoire articulée PT2 article 472 740
- acier

équipement
Coffret
modèle 2296.4

MA	pour d	Qset	UE	**article**		
Z2	42–54	3	1	**472 764**		

MA = pour mâchoire articulée
Qset = quantité dans le set

SYSTÈME D'ANNEAUX DE SERTISSAGE, CHAÎNES DE SERTISSAGE MEGAPRESS



Anneau à sertir
pour Megapress
- acier phosphaté

modèle 4296.1

MA	pour D	UE	**article**		
P1/Z1	⅜	1	**740 245**[1]		
P1/Z1	½	1	**639 426**[1]		
P1/Z1	¾	1	**639 433**[1]		
Z2	1	1	**815 103**[2]		
Z2	1¼	1	**639 457**[2]		
Z2	1½	1	**639 471**[2]		
Z2	2	1	**639 488**[2]		

MA = pour mâchoire articulée
[1)] adapté pour mâchoire articulée P1, Picco article 622 657, mâchoire articulée PT2 article 472 733
[2)] adapté pour mâchoire articulée PT2 article 472 740



Set d'anneaux à sertir
pour Megapress
- équipé de insert pour coffret anneaux à sertir modèle 2202.4, couvercle modèle 2202.90, anneau à sertir article 639 426, 639 433, 740 245

équipement
Emplacement pour mâchoire articulée réf. 622 657 (modèle 2496.1) et réf. 472 733 (modèle 2296.2)
modèle 2202.41

MA	pour d	Qset	UE	**article**		
P1/Z1	⅜–¾	3	1	**793 531**		

MA = pour mâchoire articulée
Qset = quantité dans le set



Set d'anneaux à sertir
PT2
pour Megapress
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret anneaux à sertir modèle 2202.27, couvercle modèle 2202.90, mâchoire articulée PT2 article 472 740, anneau à sertir article 639 457, 639 471, 639 488

modèle 2202.42

pour D	Qset	UE	**article**		
1¼–2	4	1	**793 548**		

Qset = quantité dans le set

PRESSGUN-PRESS BOOSTER
SETS DE SERTISSAGE



Set de sertissage
PT2
pour MegaPress XL
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, machine à sertir type 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH
- équipé de insert pour coffret XL Press Booster modèle 2202.8XL, couvercle modèle 2202.9XL, coffret XL modèle 2202XL, Press Booster Pressgun PT2 modèle 4296.4XL, sangle d'épaule modèle 4297.4XL, anneau à sertir article 753 870
- acier phosphaté

modèle 4296.2XL

pour D	UE	article
2½	1	**762 056**



Set d'anneaux à sertir
pour MegaPress XL
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret Megapress XL modèle 2202.9, couvercle modèle 2202.90, anneau à sertir article 753 887, 753 900
- seulement en combinaison avec Press Booster Pressgun PT2 modèle 4296.4XL
- acier phosphaté

modèle 4296.5XL

pour D	UE	article
3–4	1	**762 063**

PRESSGUN-PRESS BOOSTER
PIÈCES DÉTACHÉES



Press Booster Pressgun
PT2
pour MegaPress XL
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, machine à sertir type 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH
- acier phosphaté

modèle 4296.4XL

pour D	UE	article
2½–4	1	**753 924**



Anneau à sertir
pour MegaPress XL
- seulement en combinaison avec Press Booster Pressgun PT2 modèle 4296.4XL
- acier phosphaté

modèle 4296.1XL

pour D	UE	article
2½	1	**753 870**
3	1	**753 887**
4	1	**753 900**



Sangle d'épaule
- adapté pour set de sertissage PT2 modèle 4296.2XL, Press Booster Pressgun PT2 modèle 4296.4XL

précision
Destiné au transport du booster de sertissage de la Pressgun seule ou en liaison avec la machine à sertir (dans ce cas, utiliser éventuellement la courroie de tension incluse) !

modèle 4297.4XL

	UE	article
	1	**762 117**



Poignée de rechange
Press Booster
- pièce de rechange pour set de sertissage PT2 modèle 4296.2XL, Press Booster Pressgun PT2 modèle 4296.4XL

modèle 4298

	UE	article		
	1	**797 287**		



OUTILLAGE POUR INSERT À SERTIR
SET D'OUTILS



Set d'outils
raccords à sertissage interne, PT2
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255, réalisation d'embouts filetés sur tuyauterie
- équipé de couronne modèle 4278
- seulement en combinaison avec raccords à sertissage interne Megapress modèle 4212.2, raccords à sertissage interne Megapress S modèle 4312.2

équipement
Dispositif de perçage, barre d'alésage, aide au positionnement, outil à sertir, couronne, coffret, emplacement pour insert à sertir Megapress
modèle 4278.5

	UE	article
	1	**731 243**

OUTILLAGE POUR INSERT À SERTIR
PIÈCES DE RECHANGE



Outil à sertir
PT2
- adapté pour raccords à sertissage interne Megapress modèle 4212.2, raccords à sertissage interne Megapress S modèle 4312.2
- pièce de rechange pour set d'outils PT2 raccords à sertissage interne modèle 4278.5

modèle 4278.90


	UE	article
	1	**771 089**



Boulon
outil à sertir
- pièce de rechange pour set d'outils PT2 raccords à sertissage interne modèle 4278.5, outil à sertir PT2 modèle 4278.90

modèle 4278.92

	UE	article
	1	**771 102**



Couronne
- pièce de rechange pour set d'outils PT2 raccords à sertissage interne modèle 4278.5
- acier

modèle 4278

Ø	UE	article
27	1	**731 151**



Forêt de centrage
- pièce de rechange pour set d'outils PT2 raccords à sertissage interne modèle 4278.5
- acier

modèle 4279

Ø	UE	article
6	1	**734 688**



Adaptateur
prise SDS-Plus
- adapté pour set d'outils PT2 raccords à sertissage interne modèle 4278.5

modèle 4278.91

	UE	article
	1	**771 096**



Adaptateur
avec prise hexagonale
- pour utilisation avec mandrin sans admission SDS plus
- adapté pour set d'outils PT2 raccords à sertissage interne modèle 4278.5
- acier

équipement
Hexagone pour mandrin
modèle 4280

	UE	article		
	1	**735 753**		



Aide au positionnement
- adapté pour raccords à sertissage interne Megapress modèle 4212.2, raccords à sertissage interne Megapress S modèle 4312.2
- pièce de rechange pour set d'outils PT2 raccords à sertissage interne modèle 4278.5
- en acier inoxydable

modèle 4278.6

pour D	UE	article		
1½	1	**746 353**		
2	1	**746 025**		
2½	1	**746 032**		
3	1	**746 049**		
4	1	**746 452**		
5	1	**746 469**		
6	1	**746 476**		

OUTILS DE SERTISSAGE MANUELS
SYSTÈMES DE TUBES EN PLASTIQUE



Pince à sertir manuelle Pexfit Pro
- pour raccords à sertir, Viega Smartpress

modèle 2782.5

pour d	UE	article
16	1	**483 456**
20	1	**644 956**
25	1	**483 470**



Pince à sertir manuelle
- pour système avec tube entièrement synthétique, système PB

modèle 2782

pour d	RF	SL	UE	article
12	12	12	1	**401 436**

RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop



Set d'outils Viega Smartpress/Pexfit Pro équipement
Pince à sertir manuelle pour d16, pince à sertir manuelle pour d20, coupe-tube, emplacement pour d25, coffret

modèle 4780.4

pour d	UE	article
16/20	1	**656 874**

COFFRET
COFFRET



Coffret
- pour tous les inserts de système pour coffret (à l'exception XL)
- sans couvercle modèle 2202.90
- capacité de charge max. 25 kg, ou en combinaison max. 40 kg, compatibles avec les équipements de voitures Sortimo

précision
Grâce au système par clic les valises peuvent être reliées ou empilées.
modèle 2202

L	B	H	UE	article
358	445	154	1	**792 169**

B = largeur



Coffret
mâchoires à sertir Picco
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret mâchoires à sertir Picco modèle 2202.2, couvercle modèle 2202.90
- sans mâchoire à sertir

équipement
6 emplacements pour différentes mâchoires d12–40 et D⅜–¾
précision
L'insert pour coffre peut recevoir jusqu'à 6 différentes mâchoires à sertir Picco(par exemple des systèmes de raccords à sertir métalliques d12-35).
modèle 2202.64

UE	article
1	**814 281**



Coffret
mâchoires à sertir PT2
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret mâchoires à sertir PT2 modèle 2202.1, couvercle modèle 2202.60
- sans mâchoire à sertir

équipement
6 emplacements pour différentes mâchoires d12–40 et D3/8–1
précision
L'insert pour coffre peut recevoir jusqu'à 6 différentes mâchoires PT2 à sertir (par exemple systèmes de raccords à sertir métalliques d12–35).
modèle 2202.63


UE	article
1	**814 274**



Coffret
anneaux à sertir
- équipé de coffret modèle 2202, insert pour coffret anneaux à sertir modèle 2202.4, couvercle modèle 2202.90
- sans anneaux à sertir, mâchoire articulée

équipement
Emplacements pour mâchoires articulées P1 et Z1 ainsi que pour 12 anneaux de sertissage différents au maximum d12–35 ou bien D⅜–1
modèle 2202.62

UE	article
1	**814 298**



Etiquette avec description pour coffret
- adapté pour coffret modèle 2202, coffret XL modèle 2202XL

modèle 2202.99

B	H	Qset	UE	article
90	60	10	10	**814 304**

B = largeur
Qset = quantité dans le set



Coffret XL
- pour tous les inserts de système pour coffret XL
- sans couvercle modèle 2202.9XL
- capacité de charge max. 25 kg, ou en combinaison max. 40 kg, compatibles avec les équipements de voitures Sortimo


modèle 2202XL

B	H	P	UE	**article**		
607	395	179	1	**792 176**		


B = largeur

COFFRET
GARNITURE POUR COFFRET

Aperçu du contenu de la valise du système




2202.1



2202.2

	modèle	article	d	D	modèle	article	d	D
1	**2799.7**	**425 326**	20		**2484.9**	**485 528**	18	
	2299.9	**461 881**	12		**2489.9**	**735 395**	18	
	4299.9	**638 245**		1				
2	**2799.7**	**591 052**	32		**2484.7**	**657 192**	32	
	2299.9	**461 928**	28		**2484.9**	**650 070**	35	
	4299.9	**638 221**		1/2	**4284.9**	**740 238**		3/8
3	**2799.7**	**446 192**	25		**2484.7**	**485 559**	14/15	
	2299.9	**461 935**	35		**2484.7**	**485 580**	25	
	4299.9	**638 238**		3/4	**2489.9**	**735 371**	12	
					2484.9	**485 504**	12	
					2484.9	**490 119**	14	
4	**2799.7**	**590 925**	40		**4284.9**	**718 305**		1/2
	2299.9	**461 911**	22		**2484.9**	**485 542**	28	
					2489.9	**735 425**	35	
5	**2299.9**	**461 904**	18		**2484.7**	**485 566**	16/17	
	4299.9	**740 221**		3/8	**2484.7**	**485 573**	20	
	2799.7	**425 319**	16		**2489.9**	**735 388**	15	
					2484.9	**490 126**	16	
6	**2799.7**	**425 302**	12		**2484.7**	**616 915**	12	
	2299.9	**689 605**	16		**2489.9**	**735 395**	18	
	2299.9	**689 599**	14		**4284.9**	**718 312**		3/4
	2299.9	**461 898**	15		**2489.9**	**735 401**	22	
					2484.9	**485 535**	22	
					2489.9	**735 418**	28	


Le placement des éléments à l'endroit approprié dans l'incrustation du coffret sert comme support. D'autres arrangements avec des éléments géométriquement comparables sont possibles. Sous réserve de modifications.



Couvercle
- non adapté pour insert pour coffret mâchoires à sertir PT2 modèle 2202.1, insert pour coffret insert à sertir Megapress modèle 2202.11
- pour utilisation avec coffret modèle 2202

modèle 2202.90

	UE	article		
	1	**792 190**		



Couvercle
- pour utilisation avec coffret XL modèle 2202XL

modèle 2202.9XL

	UE	article		
	1	**792 183**		



Couvercle
- seulement en combinaison avec insert pour coffret mâchoires à sertir PT2 modèle 2202.1

modèle 2202.60


	UE	article		
	1	**796 921**		



Insert pour coffret
Pressgun Picco 6 Plus
- adapté pour batterie modèle 2488.9, chargeur de batterie modèle 2488.91, machine à sertir Pressgun Picco 6 Plus modèle 2489.4
- pour utilisation avec coffret modèle 2202, couvercle modèle 2202.90

modèle 2202.28

	UE	article		
	1	**801 113**		



Insert pour coffret
Pressgun 6 Plus
- adapté pour machine à sertir Pressgun 6 Plus modèle 2295.3, chargeur de batterie pour batteries Viega lithium-ion 18 V modèle 2488.65
- pour utilisation avec coffret modèle 2202, couvercle modèle 2202.90

modèle 2202.16

	UE	article		
	1	**792 343**		



Insert pour coffret
Pressgun 6, Pressgun Picco 6
- adapté pour machine à sertir Pressgun 6 modèle 2295.4, chargeur de batterie pour batteries Viega lithium-ion 18 V modèle 2488.65, machine à sertir Pressgun Picco 6 modèle 2489.3
- pour utilisation avec coffret modèle 2202, couvercle modèle 2202.90

modèle 2202.15

	UE	article		
	1	**792 336**		



Insert pour coffret
Pressgun 5, Pressgun Picco
- pour machine à sertir Pressgun 5 avec batterie, machine à sertir Pressgun 5 avec bloc d'alimentation, Pressgun Picco
- pour utilisation avec coffret modèle 2202, couvercle modèle 2202.90

modèle 2202.13

	UE	article		
	1	**792 312**		



Insert pour coffret
Pressgun 4B, Pressgun 4E
- pour Pressgun 4B-Machine à sertir avec batterie et chargeur de batterie ainsi que Pressgun 4E sur secteur
- pour utilisation avec couvercle modèle 2202.9XL, coffret XL modèle 2202XL

modèle 2202.5XL

	UE	article		
	1	**802 097**		



Insert pour coffret
PT1–3
- pour machine à sertir type 1, machine à sertir type 2 (PT2), Machine à sertir PT3-H/EH
- pour utilisation avec couvercle modèle 2202.9XL, coffret XL modèle 2202XL

modèle 2202.6XL

	UE	article		
	1	**802 080**		



Insert pour coffret
mâchoires à sertir Picco
- pour utilisation avec coffret modèle 2202, couvercle modèle 2202.90

équipement
6 emplacements pour différentes mâchoires d12–40 et D⅜–¾
modèle 2202.2


	UE	article		
	1	**792 213**		



Insert pour coffret
mâchoires à sertir PT2
- pour utilisation avec coffret modèle 2202, couvercle modèle 2202.60

équipement
6 emplacements pour différentes mâchoires d12–40 et D3/8–1
précision
L'insert pour coffre peut recevoir jusqu'à 6 différentes mâchoires PT2 à sertir (par exemple systèmes de raccords à sertir métalliques d12–35).
modèle 2202.1

	UE	article		
	1	**792 206**		



Insert pour coffret
mâchoires à sertir PT2
- pour utilisation avec coffret modèle 2202, couvercle modèle 2202.90

équipement
2 emplacements pour d42–63
modèle 2202.3

	UE	article		
	1	**792 220**		



Insert pour coffret
anneaux à sertir
- pour utilisation avec coffret modèle 2202, couvercle modèle 2202.90

équipement
Emplacements pour mâchoires articulées P1 et Z1 ainsi que pour 12 anneaux de sertissage différents au maximum d12–35 ou bien D⅜–1
modèle 2202.4


	UE	article		
	1	**792 237**		



Insert pour coffret
anneaux à sertir
- pour utilisation avec coffret modèle 2202, couvercle modèle 2202.90

équipement
Emplacement pour mâchoire articulée Z2 ainsi que pour max. 5 différents anneaux de sertissage ou anneaux de sertissage pour des raccords à sertir métalliques d42–54
modèle 2202.5


	UE	article		
	1	**792 244**		



Insert pour coffret
anneaux à sertir
- adapté pour mâchoire articulée PT2 article 472 740, anneau à sertir article 562 878, 578 671
- pour utilisation avec coffret modèle 2202, couvercle modèle 2202.90

équipement
Emplacements pour mâchoire articulée Z2 ainsi que pour 2 anneaux de sertissage différents au maximum d64–76,1
modèle 2202.6


	UE	article		
	1	**792 251**		



Insert pour coffret
anneaux à sertir
- adapté pour mâchoire articulée PT2 article 472 740, anneau à sertir article 562 885, 562 892
- pour utilisation avec coffret modèle 2202, couvercle modèle 2202.90

équipement
Emplacements pour mâchoire articulée Z2 ainsi que pour 2 anneaux de sertissage différents au maximum d88,9–108,0
modèle 2202.18

	UE	article		
	1	**793 586**		



Insert pour coffret XL
chaînes à sertir
- pour utilisation avec couvercle modèle 2202.9XL, coffret XL modèle 2202XL

modèle 2202.7XL


	UE	article		
	1	**796 907**		



Insert pour coffret
anneaux à sertir
- adapté pour mâchoire articulée PT2 article 472 740, anneau à sertir article 639 457, 639 471, 639 488, 815 103
- pour utilisation avec coffret modèle 2202, couvercle modèle 2202.90

équipement
4 emplacements pour anneaux à sertir D1–2 et mâchoires articulées Z2
modèle 2202.27


	UE	article		
	1	**798 741**		



Insert pour coffret XL
Press Booster
- adapté pour Press Booster Pressgun PT2 modèle 4296.4XL, anneau à sertir article 753 870
- pour utilisation avec couvercle modèle 2202.9XL, coffret XL modèle 2202XL

modèle 2202.8XL

	UE	article		
	1	**792 275**		



Insert pour coffret
Megapress XL
- adapté pour anneau à sertir article 753 887, 753 900
- pour utilisation avec coffret modèle 2202, couvercle modèle 2202.90

modèle 2202.9

	UE	article
	1	**792 282**



Insert pour coffret
Geopress K
- adapté pour mâchoire articulée PT2 article 472 740
- pour utilisation avec coffret modèle 2202, couvercle modèle 2202.90

modèle 2202.7


	UE	article
	1	**792 268**



Insert pour coffret
insert à sertir Megapress
- pièce de rechange pour set d'outils PT2 raccords à sertissage interne modèle 4278.5
- pour utilisation avec coffret modèle 2202

modèle 2202.11

	UE	article
	1	**792 305**



Insert pour coffret
Viega Smartpress/Pexfit Pro
- adapté pour coffret XL modèle 2202XL, pince à sertir manuelle Pexfit Pro modèle 2782.5, coupe-tube modèle 5341

modèle 2202.10

	UE	article
	1	**792 299**

OUTILS POUR PRÉPARATION DE TUBES
COUPE-TUBE



Coupe-tube
- pour tube en cuivre, tube en acier inoxydable, tube Prestabo
- acier

modèle 2290

pour d	UE	article
6–35	1	**652 128**
6–65	1	**652 135**



Molette
- adapté pour coupe-tube modèle 2290
- acier

modèle 2290.2

Qset	UE	article
2	1	**652 876**

Qset = quantité dans le set



Coupe-tube
- pour tube en plastique

modèle 2191

pour d	UE	article
6–42	1	**571 368**
6–63	1	**571 375**



Molette
- adapté pour coupe-tube modèle 2191
- acier

modèle 2191.1

pour d	UE	article
6–63	1	**571 801**



Molette
- acier

équipement
Boulon, circlip

modèle	Ri	Re	UE	article
2291.1	✓		1	**140 410**
2291.2		✓	1	**312 497**

Ri = pour coupe-tube «Ridgid» (gris)
Re = pour coupe-tube «Rems» (jaune)

OUTILS POUR PRÉPARATION DE TUBES
COUPE-TUBES



Coupe-tube
- pour tube en plastique Viega

équipement
Coupe-gaine

modèle 5341

pour d	UE	article
12–25	1	**652 005**



Lame
- adapté pour coupe-tube modèle 5341

modèle 5341.6

	UE	article
	1	**653 620**



Coupe-tube
- pour tube en plastique Viega

modèle 2040

pour d	UE	article
12–25	1	**117 047**



Lame
- adapté pour coupe-tube modèle 2040

modèle 2040-404

	UE	article
	1	**139 230**

OUTILS POUR PRÉPARATION DE TUBES
EBAVUREUR



Ebavureur
- pour ébavurage intérieur ou extérieur, tube en cuivre, tube en acier inoxydable, tube Prestabo
- acier

modèle 2292.2

pour d	UE	article
12–54	1	**343 019**



Ebavureur
- pour ébavurage intérieur ou extérieur, tube en cuivre, tube en acier inoxydable, tube Prestabo
- acier

modèle 2292.4XL

pour d	UE	article
64,0–108,0	1	**556 310**

OUTILS POUR PRÉPARATION DE TUBES
OUTILS DE DÉNUDAGE



Dénudeur Prestabo
- adapté pour tube Prestabo modèle 1104

modèle 1158

pour d	UE	article
15/22	1	**586 553***
18/28	1	**586 560***
35/42	1	**586 577***
54	1	**588 526***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Couteau
- adapté pour dénudeur Prestabo modèle 1158
- acier

modèle 1158.1

pour d	Qset	UE	article
15–28	2	1	**630 201***
35–54	2	1	**630 218***

Qset = quantité dans le set
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

OUTILS POUR PRÉPARATION DE TUBES
FRAISE À CHANFREIN



Fraise spéciale
- pour la découpe des rallonges, culasse murale longue ou coude de raccordement

équipement
Clé 6 pans

modèle 94980

Rp	UE	article
½	1/40	**131 111**

Rp = filet intérieur cylindrique



Récupérateur de copeaux
- adapté pour fraise spéciale modèle 94980
- plastique
- réglable en profondeur

modèle 94981

	UE	article
	1	**138 783**

OUTILS POUR PRÉPARATION DE TUBES
OUTIL DE CINTRAGE



Cintreuse
- pour tube multicouche
- acier

modèle 5331

rayon de cintrage	pour d	UE	article
2xd	16	1	**586 393**
2,3xd	20	1	**692 919**



Set d'outils de cintrage
- pour tube multicouche
- plastique

équipement
Box en plastique refermable
modèle 5331.2

pour d	L [m]	Qset	UE	article
16/20	1,5	2	1	**712 679**

Qset = quantité dans le set

OUTILS POUR PREVISTA



Coupe-profilés Prevista Dry Plus
- pour découpe et perçage sans bavures du profilé de montage
- adapté pour profilé de montage Prevista Dry Plus modèle 8401
- acier peint par pulvérisation

équipement
Coffret
modèle 8420

	UE	article
	1	**471 866**



Couteau Prevista Dry Plus
- adapté pour coupe-profilés Prevista Dry Plus modèle 8420
- acier

modèle 8420.1

	UE	article
	1	**471 880**



Matrice Prevista Dry Plus
- adapté pour coupe-profilés Prevista Dry Plus modèle 8420
- acier

modèle 8420.2

	UE	article
	1	**471 897**

PIÈCES DE RECHANGE, ACCESSOIRES BATTERIES, CHARGEURS DE BATTERIE



Batterie
lithium-ions
- pour toutes les machines à sertir avec batterie 18 V
- adapté pour chargeur de batterie pour batteries Viega lithium-ion 18 V modèle 2488.65

équipement
Indicateur de charge
modèle 2488.63

U [V]	C [Ah]	UE	article
18	2,5	1	**790 912**
18	5	1	**790 929**

U = tension (V)
C = capacité (Ah)



Chargeur de batterie
pour batteries Viega lithium-ion 18 V
- adapté pour batterie modèle 2488.63
- équipé de câble de raccordement connecteur allume cigare 12 V SAE J563 modèle 2488.7

caractéristiques techniques
plage tension entrée 110–250 V AC/50–60 Hz; 11,8–15,8 V DC
Tension de sortie nominale 18 V DC
précision
Le câble secteur doit être commandé séparément.
modèle 2488.65

	UE	article
	1	**790 936**



Batterie
lithium-ions
- adapté pour chargeur de batterie modèle 2488.91, machine à sertir Pressgun Picco 6 Plus modèle 2489.4

modèle 2488.9

U [V]	C [Ah]	UE	article
12	3,0	1	**798 475**
12	6,0	1	**798 482**

U = tension (V)
C = capacité (Ah)



Chargeur de batterie
pour batteries Viega lithium-ion 12 V
- adapté pour batterie modèle 2488.9

caractéristiques techniques
tension secteur 220–240 V/50–60 Hz
Tension de sortie nominale 12 V DC
précision
Avec câble secteur de manière fixe type C.
modèle 2488.91

	UE	article
	1	**798 499**



Batterie
Makita
- pour machines à sertir sur batterie PT3-AH et Picco

modèle 2485.8

U [V]	C [Ah]	UE	article
14,4	2,6	1	**462 307***

U = tension (V)
C = capacité (Ah)
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Chargeur de batterie
Makita
- pour machines à sertir sur batterie PT3-AH et Picco

modèle 2485.7

U [V]	UE	article
230/14,4	1	**462 314***

U = tension (V)
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Câble de raccordement
connecteur allume cigare 12 V SAE J563
- pour utilisation avec chargeur de batterie pour batteries Viega lithium-ion 18 V modèle 2488.65

modèle 2488.7

	UE	article
	1	**797 737**



Câble de raccordement
type C (CEE7/16) / C7
- adapté pour chargeur de batterie pour batteries Viega lithium-ion 18 V modèle 2488.65

modèle 2488.67

	UE	article
	1	**796 884**



Bloc d'alimentation
- pour Pressgun 6, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco

modèle 2488.2

U [V]	UE	article
230	1	**707 095**

U = tension (V)

PIÈCES DE RECHANGE, ACCESSOIRES PRODUIT D'ENTRETIEN



Huile d'entretien
- pour machine à sertir, mâchoire à sertir, anneau à sertir, chaîne de sertissage, mâchoire articulée, Press Booster, entrainement anneau à sertir

modèle 2499

contenu [ml]	UE	article
120	1	**667 924**



Lubrifiant Molycote G-n Plus
- pour lubrification régulière des têtes sphériques à l'endroit de la mâchoire articulée du Press Booster

modèle 2498

contenu [g]	UE	article
100	1	**794 910**



Tissu abrasif
- pour nettoyage de la soudure sur le tube en cuivre ou du raccord à souder, maintenance et entretien des mâchoires à sertir, des chaînes à sertir et des anneaux à sertir
- sans métal

modèle 94961

L	B	UE	article
13	6	10/250	**104 412**

B = largeur

PIÈCES DE RECHANGE, ACCESSOIRES ACCESSOIRES



Gabarit de montage
- pour le marquage de la profondeur d'insertion des tubes cuivre du diamètre d12–54

modèle 2494

pour d	UE	article
12–54	1	**625 085**



Gabarit de montage Megapress
- pour le marquage de la profondeur d'insertion des tubes en acier noir selon NBN EN 10220/10255

modèle 4294

pour D	pour Ø extérieur	UE	article
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**



Marqueur
- pour systèmes de raccords à sertir Viega

modèle 2490.1

	UE	article
	1	**606 121**



Marqueur Megapress
- pour tube en acier

précision
Non adapté pour un marquage durable !


modèle 4290.1

	UE	article
	5	**750 091**

TECHNIQUE DE TUYAUTERIE

Raccords en bronze ou bronze au silicium





BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Raccords en bronze ou bronze au silicium avec surface nue ou chromée.

Identification
Fabricant, dimension du tube, lot

Eléments d'étanchéité
Filet mâle (R) réalisé en usine – la mise en place du chanvre est ainsi possible sans gratter le filet.

Dimensions
⅛–4

Remarque
Les raccords filetés en bronze ou bronze au silicium conviennent pour la réalisation d'installations d'eau potable selon DIN 1988-200 et NBN EN 806-2 en tenant compte la sélection du matériau selon NBN EN 12502-1 et selon la base d'évaluation de l'Office Fédéral de l'Environnement (UBA) qualifié pour des matériaux métalliques en contact avec de l'eau potable. En cas d'utilisation pour d'autres applications et en cas de doute si la sélection du matériau est conforme, veuillez-vous adresser à Viega. Les composants du système doivent être protégés des concentrations de chlorure élevées provenant aussi bien du fluide que des influences extérieures. Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Note – normes et homologations
-Raccords filetés en bronze ou bronze au silicium selon NBN EN 10226, partie 1, homologués pour les installations d'eau potable selon DIN 1988 et la NBN EN 806-2 et les installations de gaz selon DVGW-TRGI 2018 (feuille de travail DVGW G 600) (les remarques sur le modèle doivent être respectées), vérifiés selon les feuilles de travail DVGW GW 6 et DIN 3523.
Homologation des raccords filetés en bronze ou en bronze au silicium selon le numéro d'enregistrement DVGW DV-7401AO2957.

Matériaux connexions à sertir
Bronze : CC499K
Bronze au silicium : CC246E / CuSi4Zn9MnP

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Raccords en bronze ou bronze au silicium
Courbes, coudes 248
Culasses murales 249
Tés, manchons 250
Nipple, pièces de transition, rallonges 251
Raccords filetés, capuchons, brides 256

Pièces en laiton
Bouchon de protection 259

Raccords chromés
Courbes, coudes 260
Culasses murales 260
Tés, manchons 260
Nipple, pièces de transition 261
Bouchon de protection 264
Raccords doubles 264

Raccords tuyau 265

Accessoires
Pièces de rechange 269



4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

RACCORDS EN BRONZE OU BRONZE AU SILICIUM
COURBES, COUDES



Coude 90°
FF
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp
modèle 3090

Rp1	Rp2	UE	article
⅛	⅛	10	**441 074**
¼	¼	10	**317 959**
⅜	⅜	10	**281 717**
½	½	10	**269 272**
½	⅜	10	**320 676**
¾	¾	10	**269 258**
¾	½	10	**320 669**
1	1	5	**269 234**
1	¾	5	**320 683**
1¼	1¼	1	**269 210**
1½	1½	1	**269 197**
2	2	1	**269 296**
2½	2½	1	**321 796**
3	3	1	**650 698**

Rp1 = filet intérieur cylindrique
Rp2 = filet intérieur cylindrique



Coude 90°
MF
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, taraudage Rp
modèle 3092

R	Rp	UE	article
¼	¼	10	**318 000**
⅜	⅜	10	**281 748**
½	½	10	**264 024**
¾	¾	10	**264 000**
1	1	5	**264 048**
1¼	1¼	1	**264 109**
1½	1½	1	**264 123**
2	2	1	**264 147**
2½	2½	1	**321 710**
3	3	1	**650 704**

Rp = filet intérieur cylindrique



Coude 90°
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet R
modèle 3091

R	UE	article
⅜	5	**317 966**
½	10	**317 973**
¾	10	**317 980**
1	5	**317 997**



Coude 45°
FF
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp
modèle 3120

Rp	UE	article
⅜	5	**318 048**
½	5	**320 690**
¾	5	**320 645**
1	5	**320 652**
2	1	**650 728**

Rp = filet intérieur cylindrique



Coude 45°
MF
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, taraudage Rp
modèle 3121

R	Rp	UE	article
⅜	⅜	5	**281 755**
½	½	5	**264 208**
¾	¾	5	**264 185**
1	1	5	**264 161**
1¼	1¼	5	**448 271**
1½	1½	1	**448 288**
2	2	1	**650 711**

Rp = filet intérieur cylindrique



Coude 90°
MF
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp, filet R
- long

équipement
Six pans
modèle 3001

R	Rp	UE	article
1	1	1	**294 571**
1¼	1¼	1	**294 595**
1½	1½	1	**294 618**

Rp = filet intérieur cylindrique



Coude 90°
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet R
- long

équipement
Six pans
modèle 3003

R	UE	article
1	1	**294 632***
1¼	1	**294 656***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Coude en S
MF
- pour compensation de la distance pour plaque de raccordement de compteur d'eau (écartement pour 1=70 mm, pour 1¼=80 mm)
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, taraudage Rp

modèle 3004

R	Rp	UE	article
1	1	1	**296 667**
1¼	1¼	1	**296 643***

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

RACCORDS EN BRONZE OU BRONZE AU SILICIUM
CULASSES MURALES



Culasse murale
FF
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp

équipement
Bride de fixation
modèle 3471

Rp	UE	article
½	5	**259 778**
¾	10	**441 449**

Rp = filet intérieur cylindrique



Bouchon de montage
- pour test d'étanchéité
- plastique
- filet G
- résistant à l'eau chaude

équipement
Joint, insert fileté métallique
modèle 1516.113

G	UE	article
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**

G = filet cylindrique



Bouchon de montage
- plastique
- filet G

équipement
Joint
modèle 1516

G	UE	article
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**

G = filet cylindrique

RACCORDS EN BRONZE OU BRONZE AU SILICIUM
TÉS, MANCHONS



Té
FFF
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp

modèle 3130

Rp1	Rp2	Rp3	UE	article
⅛	⅛	⅛	5	**441 081**
¼	¼	¼	10	**318 017**
⅜	⅜	⅜	10	**281 809**
½	½	½	10	**264 222**
½	⅜	½	5	**264 444**
¾	¾	¾	5	**264 246**
¾	½	½	5	**362 492**
¾	½	¾	5	**264 468**
¾	¾	½	5	**362 508**
1	1	1	5	**264 260**
1	½	1	5	**362 515**
1	¾	1	5	**264 420**
1	1	½	5	**362 522**
1¼	1¼	1¼	1	**264 284**
1¼	½	1¼	1	**650 735**
1¼	¾	1¼	1	**650 742**
1½	1½	1½	1	**264 307**
1½	½	1½	1	**650 759**
1½	¾	1½	1	**650 766**
2	2	2	1	**264 321**
2	1	2	1	**650 773**
2½	2½	2½	1	**321 734**
3	3	3	1	**321 727**

Rp1 = filet intérieur cylindrique
Rp2 = filet intérieur cylindrique
Rp3 = filet intérieur cylindrique



Croix
FFFF
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp

modèle 3180

Rp	UE	article
⅜	5	**318 024**
½	5	**320 614**
¾	5	**320 621**
1	1	**320 638**

Rp = filet intérieur cylindrique



Manchon
FF
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp

équipement
Six pans

modèle 3270

Rp	UE	article
⅛	10	**441 395**
¼	10	**319 137**
⅜	10	**282 349**
½	10	**266 585**
¾	10	**266 554**
1	10	**266 561**
1¼	1	**266 578**
1½	1	**267 766**
2	1	**267 780**
2½	1	**271 916**
3	1	**271 930**

Rp = filet intérieur cylindrique



Réduction
FF
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 3240

Rp1	Rp2	UE	article
⅜	¼	10	**282 103**
½	¼	10	**318 031**
½	⅜	10	**268 879**
¾	⅜	10	**266 370**
¾	½	10	**268 862**
1	½	10	**266 363**
1	¾	10	**266 356**
1¼	¾	5	**266 431**
1¼	1	1	**266 417**
1½	¾	1	**271 879**
1½	1	5	**267 520**
1½	1¼	1	**266 394**
2	1¼	5	**271 893**
2	1½	1	**267 544**
2½	2	1	**271 855**
3	2½	1	**650 780**

Rp1 = filet intérieur cylindrique
Rp2 = filet intérieur cylindrique

RACCORDS EN BRONZE OU BRONZE AU SILICIUM NIPPLE, PIÈCES DE TRANSITION, RALLONGES



Nipple
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet G

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable et de gaz !
modèle 3531

G	UE	article
¼	10	**322 076**
⅜	10	**322 113**
½	10	**322 106**
¾	10	**322 090**
1	10	**322 083**
1¼	1	**322 144**
1½	1	**322 137**
2	1	**322 120**

G = filet cylindrique



Nippe double
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet R

équipement
Six pans
modèle 3280

R	UE	article
⅛	10	**441 401**
¼	10	**320 416**
⅜	10	**282 356**
½	10	**266 592**
¾	10	**266 615**
1	10	**266 608**
1¼	1	**269 135**
1½	1	**269 111**
2	1	**269 098**
2½	1	**321 741**
3	1	**321 789**



Nipple réduit
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet R

équipement
Six pans
modèle 3245

R1	R2	UE	article
¼	⅛	10	**441 364**
⅜	¼	10	**282 127**
½	¼	10	**319 526**
½	⅜	10	**266 530**
¾	⅜	10	**319 113**
¾	½	10	**266 523**
1	½	10	**320 287**
1	¾	10	**266 547**
1¼	¾	1	**320 119**
1¼	1	1	**269 173**
1½	1	1	**321 697**
1½	1¼	1	**269 159**
1¾	1½	1	**441 371**
2	1¼	1	**320 270**
2	1½	1	**321 680**
2½	2	1	**650 803**
3	2½	1	**443 177**

R1 = R1 filet extérieur conique
R2 = R2 filet extérieur conique



Réduction
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, filet G
- réduit

équipement
Filet cranté, six pans
modèle 3246

R	G	aCi	UE	article		
⅜	½	✓	10	**441 517**		
½	½	✓	1	**449 339**		
½	¾	✓	10	**441 524**		
¾	¾	✓	5	**449 346**		
½	1	✓	1	**446 765**		
¾	1	✓	10	**441 531**		
1	1	✓	5	**446 772**		
1	1¼	✓	10	**446 789**		
1¼	1½	✓	1	**446 796***		
1½	1¾	✓	10	**446 802***		
2	2⅜	✓	1	**441 388***		

G = filet cylindrique
aCi = avec cône intérieur
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Réduction
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, filet G
- réduit

équipement
Filet cranté, six pans
modèle 3247

R	G	UE	article		
⅛	¼	10	**458 775**		
¼	⅜	10	**458 782**		
¼	½	10	**458 799**		
⅜	½	10	**458 805**		
⅜	¾	10	**458 812**		
½	¾	10	**446 833**		
½	1	10	**458 829**		
¾	1	10	**446 840**		
¾	1¼	5	**458 836**		
1	1¼	1	**446 857**		
1	1½	5	**458 843**		
1¼	1½	1	**446 864**		
1½	2	5	**458 850**		

G = filet cylindrique



Réduction
MF
- bronze ou bronze au silicium
- filet G, taraudage Rp

équipement
Filet cranté, six pans
modèle 3243

G	Rp	aCi	UE	article		
⅜	¼	✓	10	**441 487**		
½	⅜	✓	10	**446 666**		
¾	½	✓	10	**441 494**		
1	¾	✓	10	**446 673**		
1	1	✓	5	**449 315***		
1¼	1	✓	1	**446 680**		
1½	1¼	✓	1	**446 697***		

G = filet cylindrique
Rp = filet intérieur cylindrique
aCi = avec cône intérieur
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Réduction
MF
- bronze ou bronze au silicium
- filet G, taraudage Rp
- réduit

équipement
Filet cranté, six pans
modèle 3244

G	Rp	UE	article		
¾	½	10	**446 734**		
1	¾	5	**446 741**		
1¼	1	1	**446 758**		

G = filet cylindrique
Rp = filet intérieur cylindrique



Pièce de réduction
MF
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 3241

R	Rp	UE	article
¼	⅛	10	**441 104**
⅜	⅛	10	**441 111**
⅜	¼	10	**281 823**
½	⅛	10	**441 098**
½	¼	10	**319 076**
½	⅜	10	**266 516**
¾	¼	10	**320 409**
¾	⅜	10	**266 509**
¾	½	10	**266 493**
1	⅜	10	**266 455**
1	½	10	**266 486**
1	¾	10	**266 479**
1¼	½	1	**267 582**
1¼	¾	5	**267 568**
1¼	1	5	**266 462**
1½	½	1	**267 742**
1½	¾	5	**267 728**
1½	1	10	**267 605**
1½	1¼	10	**267 704**
2	½	1	**317 089**
2	¾	1	**267 681**
2	1	1	**267 667**
2	1¼	1	**267 643**
2	1½	1	**267 629**
2½	1	1	**321 772**
2½	1¼	1	**321 765**
2½	1½	1	**321 864**
2½	2	1	**322 533**
3	1½	1	**321 840**
3	2	1	**321 857**
3	2½	1	**321 871**
4	3	1	**321 888**

Rp = filet intérieur cylindrique



Pièce de réduction
F/M
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, taraudage Rp
- rond

modèle 3242

R	Rp	UE	article
⅛	¼	10	**441 128**
⅛	⅜	10	**441 135**
¼	⅜	10	**322 540**
⅜	½	10	**322 564**
⅜	¾	10	**322 557**
½	⅜	10	**319 083**
½	¾	10	**320 423**
½	1	10	**320 430**
½	1¼	10	**650 889**
¾	½	10	**441 142**
¾	1	10	**335 311**
¾	1¼	10	**441 357**
¾	1½	10	**650 841***
1	1¼	10	**359 348**
1	1½	10	**650 858**
1	2	1	**650 872**
1¼	1½	10	**650 865**

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Nipple long
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet R

modèle 3530

R	L	UE	article
¼	40	1	**441 456**
¼	60	1	**441 463**
¼	80	1	**441 470**
¼	100	1	**441 555**
⅜	40	10	**282 400**
⅜	60	10	**282 417**
⅜	80	5	**282 424**
⅜	100	5	**282 431**
⅜	120	5	**282 448**
⅜	150	1	**282 455***
⅜	200	1	**282 462***
½	40	10	**267 308**

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Nipple long
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet R
modèle 3530

R	L	UE	article		
½	50	10	**650 896**		
½	60	10	**267 315**		
½	80	5	**267 322**		
½	90	5	**650 919**		
½	100	5	**267 339**		
½	110	5	**650 926**		
½	120	5	**267 346**		
½	140	5	**319 700**		
½	150	5	**267 353**		
½	160	1	**319 717**		
½	180	1	**319 724**		
½	200	5	**267 377**		
¾	40	10	**267 384**		
¾	50	10	**650 933**		
¾	60	10	**267 391**		
¾	70	10	**650 940**		
¾	80	5	**267 407**		
¾	90	10	**650 957**		
¾	100	5	**267 414**		
¾	110	5	**650 964**		
¾	120	5	**267 421**		
¾	140	1	**318 413**		
¾	150	1	**267 438**		
¾	160	1	**318 420**		
¾	180	1	**318 437**		
¾	200	1	**267 445**		
1	40	5	**267 247**		
1	50	5	**650 971**		
1	60	5	**267 254**		
1	70	5	**650 988**		
1	80	5	**267 261**		
1	90	5	**650 995**		
1	100	5	**267 278**		
1	110	5	**651 008**		
1	120	5	**267 285**		
1	150	1	**267 292**		
1	200	1	**319 694**		
1¼	50	5	**651 015**		
1¼	60	5	**318 482**		
1¼	70	5	**651 022***		
1¼	80	5	**318 499**		
1¼	90	5	**651 039***		
1¼	100	5	**318 505**		
1¼	110	5	**651 046***		
1¼	120	5	**318 512**		
1¼	150	1	**318 529**		
1¼	200	1	**318 536**		
1½	50	5	**651 053**		
1½	60	5	**319 755**		
1½	70	5	**651 060***		
1½	80	5	**319 762**		
1½	90	5	**651 077***		
1½	100	5	**319 779**		
1½	120	1	**319 786**		
1½	150	1	**319 748**		
1½	200	1	**319 731**		
2	50	5	**651 084**		
2	60	5	**319 847**		
2	70	5	**651 091***		
2	80	5	**319 830**		
2	90	1	**651 107***		
2	100	5	**319 823**		
2	120	1	**319 816**		
2	150	1	**319 809**		
2	200	1	**319 793**		

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Nipple long
MM
- bronze ou bronze au silicium

équipement
Polyèdre intérieur
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable et de gaz !
modèle 3535

G	L	UE	article
⅜	40	5	**319 670**
⅜	60	5	**319 267**
⅜	80	5	**319 335**
⅜	100	5	**319 281**
⅜	120	5	**319 687***
½	40	5	**319 274**
½	60	5	**319 366**
½	80	5	**319 359**
½	100	5	**319 342**
½	120	5	**319 656***
¾	40	5	**319 328**
¾	60	5	**319 298**
¾	80	5	**319 304**
¾	100	5	**319 311**
1	40	5	**319 250**
1	60	5	**319 243**
1	80	5	**319 236**
1	100	5	**319 229**
1	120	5	**319 649***

G = filet cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Rallonge
MF
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, taraudage Rp

modèle 3525

R	Rp	L	Rpr	UE	article
⅜	⅜	10		10	**440 312**[1]
⅜	⅜	15		10	**354 923**
⅜	⅜	20		10	**354 930**
⅜	⅜	25		10	**354 947**
⅜	⅜	30		10	**354 954**
⅜	⅜	40		5	**359 539**
⅜	⅜	50	✓	5	**359 553**
½	½	12,5		10	**364 854**[1]
½	½	15		10	**651 121**[1]
½	½	17,5		10	**354 961**
½	½	20		10	**354 978**
½	½	25		10	**354 985**
½	½	30		10	**354 992**
½	½	40		10	**355 005**
½	½	50	✓	10	**355 012**
½	½	65	✓	10	**357 221**
½	½	80	✓	10	**357 238**
½	½	100	✓	5	**357 245**
½	½	120		5	**440 299**
½	½	150		5	**440 305**
¾	¾	12,5		10	**440 558**[1]
¾	¾	15		10	**364 861**[1]
¾	¾	20		10	**355 029**
¾	¾	25		10	**355 036**
¾	¾	30		10	**355 043**
¾	¾	40		10	**355 050**
¾	¾	50	✓	10	**357 252**
¾	¾	65	✓	1	**357 269**
¾	¾	80	✓	1	**359 584**
¾	¾	100	✓	1	**359 577**
1	1	15		10	**440 572**[1]
1	1	20		10	**440 589**[1]
1	1	25		10	**357 184**
1	1	30		10	**357 191**
1	1	40		10	**357 207**
1	1	50		10	**357 214**
1	1	65		5	**440 596**
1	1	80		5	**440 466**
1	1	100		5	**440 473**
1¼	1¼	20		10	**440 497**[1]
1¼	1¼	25		5	**440 503**
1¼	1¼	30		5	**440 510**
1¼	1¼	40		5	**440 527**
1¼	1¼	50		5	**440 534**

Rp = filet intérieur cylindrique
Rpr = filet intérieur cylindrique à raccourcir
[1] sans sigle de contrôle DVGW

RACCORDS EN BRONZE OU BRONZE AU SILICIUM
RACCORDS FILETÉS, CAPUCHONS, BRIDES



Raccord union
3 pièces
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet R
- à joint plat

équipement
Joint plat AFM 34/2, six pans
modèle 3334

R	UE	article
⅜	5	**320 188**
½	5	**320 195**
¾	5	**320 201**
1	5	**320 218**



Raccord union
3 pièces
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet R
- à joint conique

équipement
Six pans
modèle 3344

R	UE	article
⅜	10	**446 871***
½	10	**446 888**
¾	5	**446 895**
1	5	**446 901**

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord union
3 pièces
FF
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp
- à joint plat

équipement
Joint plat AFM 34/2, six pans
modèle 3330

Rp	UE	article
¼	5	**441 432**
⅜	1	**282 363**
½	1	**271 022**
¾	1	**271 039**
1	1	**271 046**
1¼	1	**271 053**
1½	1	**271 060**
2	1	**271 077**
2½	1	**651 138**
3	1	**651 145**

Rp = filet intérieur cylindrique



Raccord union
3 pièces
FF
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp
- à joint conique

équipement
Six pans
modèle 3340

Rp	UE	article
¼	5	**449 414***
⅜	10	**446 925***
½	10	**446 932**
¾	5	**446 949**
1	5	**446 956**
1¼	5	**446 963**
1½	1	**446 970**
2	1	**446 987**

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord union
3 pièces
MF
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, taraudage Rp
- à joint plat

équipement
Joint plat AFM 34/2, six pans
modèle 3331

R	Rp	UE	article
⅜	⅜	1	**282 370**
½	½	1	**271 374**
¾	¾	1	**271 367**
1	1	1	**271 350**
1¼	1¼	1	**271 343**
1½	1½	1	**271 336**
2	2	1	**271 329**
2½	2½	1	**651 152**
3	3	1	**651 169***

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord union
3 pièces
MF
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, taraudage Rp
- à joint conique

équipement
Six pans
modèle 3341

R	Rp	UE	article
⅜	⅜	5	**446 994**
½	½	10	**447 007**
¾	¾	10	**447 014**
1	1	5	**447 021**
1¼	1¼	5	**447 038**
1½	1½	1	**447 045**
2	2	1	**447 052**

Rp = filet intérieur cylindrique



Raccord union
3 pièces
MF
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, taraudage Rp
- à joint conique, coudé

équipement
Six pans
modèle 3098

R	Rp	UE	article
⅜	⅜	1	**148 041**
½	½	1	**145 804**

Rp = filet intérieur cylindrique



Raccord union
3 pièces
MF
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, taraudage Rp
- à joint plat, coudé

équipement
Joint plat AFM 34/2, six pans
modèle 3088

R	Rp	UE	article
½	½	10	**348 663**
¾	¾	10	**348 670**
1	1	5	**348 687**
1¼	1¼	5	**348 694**
1½	1½	1	**348 700**
2	2	1	**348 717**

Rp = filet intérieur cylindrique



Raccord fileté
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, filet G
- à joint plat

équipement
Joint plat AFM 34/2, six pans
modèle 3335

R	G	UE	article
⅜	½	1	**320 225**
½	¾	1	**320 232**
¾	1	1	**320 249**
1	1¼	1	**320 256**
1¼	1½	1	**319 618**
1½	1¾	1	**319 625**
2	2⅜	1	**319 632**

G = filet cylindrique



Bride Sanpress XL
PN 16
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp

modèle 2259.2XL

DN	Rp	UE	article
65	2½	1	**641 597**
80	3	1	**641 603**
100	4	1	**641 610**

Rp = filet intérieur cylindrique



Bouchon
- bronze ou bronze au silicium
- filet R

équipement
Quatre pans
modèle 3291

R	UE	article
¼	10	**320 072**
⅜	10	**281 847**
½	10	**266 646**
¾	10	**266 639**
1	10	**266 622**
1¼	5	**268 237**
1½	5	**268 190**
2	5	**268 213**
2½	1	**321 758**



Bouchon
- bronze ou bronze au silicium
- filet R

équipement
Quatre pans, bord extérieur
modèle 3290

R	UE	article
⅛	10	**441 425**
¼	10	**320 133**
⅜	10	**320 096**
½	10	**320 102**
¾	10	**320 089**
1	10	**320 294**
1¼	5	**322 175**
1½	5	**322 168**
2	5	**322 151**



Bonnet
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 3301

Rp	UE	article
¼	10	**319 151**
⅜	10	**281 854**
½	10	**266 660**
¾	10	**266 653**
1	10	**268 367**
1¼	1	**268 305**
1½	1	**268 329**
2	1	**268 343**

Rp = filet intérieur cylindrique



Rallonge de robinet
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, taraudage Rp

équipement
Bouchon, polyèdre intérieur
précision
Non adapté pour des installations gaz !
modèle 3527

R	Rp	L	Rpr	UE	article
½	½	50	✓	10	**320 263**

Rp = filet intérieur cylindrique
Rpr = filet intérieur cylindrique à raccourcir

PIÈCES EN LAITON
BOUCHON DE PROTECTION



Bouchon
- laiton
- filet G

équipement
Quatre pans
modèle 1751

G	UE	article
⅛	10	**106 676**
¼	10	**102 173**
⅜	10	**101 756**
½	10	**100 797**
¾	10	**101 626**
1	10	**102 883**
1½	10	**106 584**

G = filet cylindrique



Bouchon de montage
- pour test d'étanchéité
- plastique
- filet G

équipement
Six pans intérieurs
modèle 1516.512

G	UE	article
½	10	**105 419**

G = filet cylindrique



Ecrou à six pans
- laiton
- filet G

équipement
Six pans
modèle 1911

G	UE	article
⅛	5	**117 290**
¼	5	**109 264**
⅜	10	**104 696**
½	10	**102 241**
¾	10	**103 347**
1	10	**106 195**
1¼	5	**113 391**
1½	5	**120 115**
2	5	**128 302**

G = filet cylindrique

RACCORDS CHROMÉS COURBES, COUDES



Coude 90°
FF
- laiton
- taraudage Rp
modèle 1612

Rp	chr	UE	article
⅜	✓	10	**112 639**
½	✓	10	**105 600**
¾	✓	5	**112 141**
1	✓	5	**124 397***

Rp = filet intérieur cylindrique
chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Coude 90°
MF
- laiton
- filet R, taraudage Rp
modèle 1613

R	Rp	chr	UE	article
¼	¼	✓	10	**135 935**
⅜	⅜	✓	10	**106 645**
½	½	✓	10	**102 586**
¾	¾	✓	5	**107 758**
1	1	✓	5	**121 457***

Rp = filet intérieur cylindrique
chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Coude 90°
MM
- laiton
- filet R
modèle 1611

R	chr	UE	article
⅜	✓	10	**125 059***
½	✓	10	**110 680**
¾	✓	10	**131 586***

chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Coude 45°
MF
- laiton
- filet R, taraudage Rp
modèle 1615

R	Rp	chr	UE	article
½	½	✓	5	**115 555**

Rp = filet intérieur cylindrique
chr = chromé

RACCORDS CHROMÉS CULASSES MURALES



Culasse murale
FF
- laiton
- taraudage Rp
modèle 1421

Rp1	Rp2	chr	UE	article
½	½	✓	10	**109 158**
½	⅜	✓	1	**113 209***
¾	¾	✓	5	**127 800**

Rp1 = filet intérieur cylindrique
Rp2 = filet intérieur cylindrique
chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

RACCORDS CHROMÉS TÉS, MANCHONS



Té
FFF
- laiton
- taraudage Rp
modèle 1622

Rp1	Rp2	Rp3	chr	UE	article
⅜	⅜	⅜	✓	10	**114 275**
½	½	½	✓	10	**105 525**
¾	¾	¾	✓	5	**111 762**
1	1	1	✓	5	**130 190***

Rp1 = filet intérieur cylindrique
Rp2 = filet intérieur cylindrique
Rp3 = filet intérieur cylindrique
chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Manchon
FF
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 3270

Rp	chr	UE	article
⅜	✓	5	**447 755**
½	✓	5	**447 762**
¾	✓	5	**447 779**
1	✓	1	**447 786***

Rp = filet intérieur cylindrique
chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Réduction
FF
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 3240

Rp1	Rp2	chr	UE	article
⅜	¼	✓	5	**447 809***
½	⅜	✓	5	**447 816**
¾	½	✓	5	**447 823**
1	½	✓	5	**447 830***
1	¾	✓	5	**447 847***

Rp1 = filet intérieur cylindrique
Rp2 = filet intérieur cylindrique
chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

RACCORDS CHROMÉS
NIPPLE, PIÈCES DE TRANSITION



Nippe double
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet R

équipement
Six pans
modèle 3280

R	chr	UE	article
¼	✓	5	**447 885**
⅜	✓	5	**447 892**
½	✓	5	**447 908**
¾	✓	5	**447 915**
1	✓	5	**447 922***

chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Réduction
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, filet G
- réduit

équipement
Filet cranté, six pans
modèle 3246

R	G	chr	aCi	UE	article
⅜	½	✓	✓	5	**448 219**
½	¾	✓	✓	10	**448 226**
½	1	✓	✓	1	**448 233***
1	1¼	✓	✓	1	**448 257***

G = filet cylindrique
chr = chromé
aCi = avec cône intérieur
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Réduction
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, filet G
- réduit

équipement
Filet cranté, six pans
modèle 3247

R	G	chr	UE	article
¼	⅜	✓	10	**458 867***
⅜	½	✓	10	**458 874**
⅜	¾	✓	10	**458 881**
½	¾	✓	5	**448 189**
¾	1	✓	1	**448 196**

G = filet cylindrique
chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Réduction
MF
- bronze ou bronze au silicium
- filet G, taraudage Rp
- réduit

équipement
Filet cranté, six pans
modèle 3244

G	Rp	chr	UE	article
¾	½	✓	5	**448 264**

G = filet cylindrique
Rp = filet intérieur cylindrique
chr = chromé



Pièce de réduction
MF
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 3241

R	Rp	chr	UE	article
¼	⅛	✓	1	**447 946***
⅜	⅛	✓	5	**447 953***
⅜	¼	✓	5	**447 960**
½	⅛	✓	1	**447 977***
½	¼	✓	5	**447 984**
½	⅜	✓	10	**447 991**
¾	⅜	✓	5	**448 011**
¾	½	✓	10	**448 028**
1	½	✓	5	**448 042***
1	¾	✓	5	**448 059**
1¼	1	✓	1	**448 073***

Rp = filet intérieur cylindrique
chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Pièce de réduction
F/M
- bronze ou bronze au silicium
- filet R, taraudage Rp
- rond

modèle 3242

R	Rp	chr	UE	article
⅛	¼	✓	1	**448 097***
⅛	⅜	✓	1	**448 103***
¼	⅜	✓	5	**448 110***
⅜	½	✓	10	**448 127**
⅜	¾	✓	5	**448 134***
½	⅜	✓	5	**448 141**
½	¾	✓	10	**448 158**
¾	½	✓	5	**448 165***
¾	1	✓	5	**448 172**

Rp = filet intérieur cylindrique
chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Réduction
MF
- bronze ou bronze au silicium
- filet G, filet M

modèle 3251

G	M	chr	UE	article
¾M	22x1F	✓	5	**448 295**

G = filet cylindrique
M = filet métrique
chr = chromé



Réduction
MF
- bronze ou bronze au silicium
- filet G, filet M

modèle 3252

G	M	chr	UE	article
½M	22x1F	✓	5	**448 318**
½F	22x1M	✓	5	**448 332**
¾F	22x1M	✓	10	**448 325**

G = filet cylindrique
M = filet métrique
chr = chromé



Réduction
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet M, filet G

équipement
Joint plat EPDM
modèle 3253

G	M	chr	UE	article
½M	24x1M	✓	5	**448 356**
¾M	24x1M	✓	10	**448 349**

G = filet cylindrique
M = filet métrique
chr = chromé



Nipple long
MM
- bronze ou bronze au silicium
- filet R

modèle 3530

R	L	chr	UE	article
⅜	40	✓	5	**447 465***
⅜	60	✓	1	**447 472***
⅜	80	✓	1	**447 489***
⅜	100	✓	1	**447 496***
½	40	✓	10	**447 526**
½	60	✓	10	**447 533**
½	80	✓	10	**447 540**
½	100	✓	5	**447 557**
½	120	✓	5	**447 564***
½	150	✓	1	**447 571***
½	200	✓	1	**447 588***
¾	40	✓	5	**447 595**
¾	60	✓	5	**447 601**
¾	80	✓	1	**447 618**
¾	100	✓	1	**447 625**
¾	120	✓	1	**447 632***
¾	150	✓	1	**447 649***
¾	200	✓	1	**447 656***
1	40	✓	1	**447 663***
1	80	✓	1	**447 687***
1	100	✓	1	**447 694***
1	120	✓	1	**447 700***

chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Rallonge de robinet
MF
- bronze ou bronze au silicium
- filet femelle G, filet mâle G

équipement
Filet cranté, polyèdre intérieur

modèle 3526

G	L	chr	UE	article
⅜	10	✓	10	**448 769**
⅜	15	✓	10	**447 076**[1]
⅜	20	✓	10	**447 083**[1]
⅜	25	✓	10	**447 090**[1]
⅜	30	✓	10	**447 106**[1]
⅜	40	✓	5	**447 113**[1]
⅜	50	✓	5	**447 120**[1]
½	10	✓	10	**447 151**[1]
½	15	✓	10	**447 168**[1]
½	20	✓	10	**447 175**[1]
½	25	✓	10	**447 182**[1]
½	30	✓	10	**447 199**[1]
½	40	✓	10	**447 205**[1]
½	50	✓	10	**447 212**[1]
½	65	✓	5	**447 229**[1]
½	80	✓	5	**447 236**[1]
½	100	✓	5	**447 243**[1]
¾	10	✓	5	**447 274**[1]
¾	15	✓	10	**447 281**[1]
¾	20	✓	10	**447 298**[1]
¾	25	✓	10	**447 304**[1]
¾	30	✓	10	**447 311**[1]
¾	40	✓	10	**447 328**[1]
¾	50	✓	10	**447 335**[1]
¾	65	✓	5	**447 342**[1]
¾	80	✓	5	**447 359**[1]
¾	100	✓	5	**447 366**[1]
1	20	✓	1	**447 380***
1	30	✓	1	**447 403***

G = filet cylindrique
chr = chromé
[1] filet femelle long
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

RACCORDS CHROMÉS
BOUCHON DE PROTECTION



Bouchon
- laiton
- filet G

équipement
Quatre pans
modèle 1751

G	chr	UE	article
⅛	✓	10	**155 735***
¼	✓	10	**137 649***
⅜	✓	10	**108 472**
½	✓	10	**105 099**
¾	✓	10	**113 797**
1	✓	5	**124 465***

G = filet cylindrique
chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Bonnet
- laiton
- filet G
- sans charge thermique

équipement
Six pans
modèle 1761

G	chr	UE	article
⅜	✓	10	**107 741**
½	✓	10	**107 734**
¾	✓	10	**106 782**
1	✓	5	**120 092**

G = filet cylindrique
chr = chromé



Bouchon
- pour protection d'une conduite déconnectée, rosace de robinet ID20,5
- laiton
- filet G

équipement
Quatre pans
modèle 1752

G	chr	UE	article
⅜	✓	10	**110 123***
½	✓	10	**102 814**
¾	✓	10	**112 592***

G = filet cylindrique
chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

RACCORDS CHROMÉS
RACCORDS DOUBLES



Pièce de raccord double
- laiton
- filet G, 2 filets Rp

modèle 1641

Rp1	G	Rp2	chr	UE	article
½	½	½	✓	5	**106 881**

Rp1 = filet intérieur cylindrique
G = filet cylindrique
Rp2 = filet intérieur cylindrique
chr = chromé



Ecrou à six pans
- laiton
- filet G

équipement
Six pans
modèle 1911

G	chr	UE	article
¼	✓	10	**140 083***
⅜	✓	10	**108 144**
½	✓	10	**108 670**
¾	✓	10	**117 313**
1	✓	5	**139 162**
2	✓	1	**134 945***

G = filet cylindrique
chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

RACCORDS TUYAU



Raccord à visser pour flexible
- laiton
- à joint plat

équipement
Ecrou flottant molleté
modèle 1811

ID	G	chr	UE	article
⅜	½	✓	5	**123 505**
½	¾	✓	5	**105 327**
¾	1	✓	5	**116 026**[*1]
1	1¼	✓	5	**142 483**[1]
⅜	½		5	**109 318**
½	¾		5	**101 473**
¾	1		5	**104 276**[1]
1	1¼		5	**112 325**[1]
1¼	1½		2	**127 909**[*1]
1½	1¾		2	**151 638**[*1]

ID = pour flexible ID
G = filet cylindrique
chr = chromé
[1)] écrou à plusieurs pans
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord à visser pour flexible
- laiton
- à joint conique

équipement
Ecrou flottant molleté
modèle 1812

ID	G	chr	UE	article
½	¾	✓	5	**117 696***
⅜	½		5	**129 323**
½	¾		5	**109 073**
¾	1		5	**111 793**

ID = pour flexible ID
G = filet cylindrique
chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord à visser pour flexible
- laiton
- à joint plat, coudé

équipement
Ecrou flottant à oreilles
modèle 1813

ID	G	UE	article
½	¾	10	**107 949**
¾	1	10	**126 360**

ID = pour flexible ID
G = filet cylindrique



Raccord à visser pour flexible
- laiton
- à joint plat, réduit

équipement
Ecrou flottant molleté
modèle 1814

ID	G	chr	UE	article
⅜	¾	✓	5	**124 779**
½	1	✓	5	**124 755**[*1]
⅜	¾		5	**113 322**
½	1		5	**110 642**[1]
¾	1¼		5	**129 798**[1]

ID = pour flexible ID
G = filet cylindrique
chr = chromé
[1)] écrou à plusieurs pans
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord à visser pour flexible
- laiton
- à joint plat

équipement
Ecrou flottant molleté
modèle 1817

ID	G	chr	UE	article
½	½	✓	5	**121 723***
¾	¾	✓	5	**131 807***
½	½		5	**111 717**
¾	¾		5	**114 008**
1	1		5	**124 694**

ID = pour flexible ID
G = filet cylindrique
chr = chromé
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord à visser pour flexible
- laiton
- à joint plat

équipement
Ecrou tournant à collerette (filet Perlator M22)
modèle 1819

ID	M	chr	UE	article
½	22x1M	✓	10	**106 843**

ID = pour flexible ID
M = filet métrique
chr = chromé



Raccord à visser pour flexible
- laiton
- à joint plat

équipement
Ecrou flottant molleté
modèle 1821

ID	G	UE	article
⅜	½	10	**137 533**
½	¾	10	**113 384***
¾	1	10	**120 023***[1]

ID = pour flexible ID
G = filet cylindrique
[1] écrou à plusieurs pans
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord pour tube de surverse
- laiton
- filet R
- à joint plat

équipement
Ecrou flottant molleté, joint plat EPDM, six pans
modèle 1831

R	ID	G	UE	article
⅜	⅜	½	10	**124 878**
½	½	¾	10	**105 648**
¾	¾	1	10	**109 707**[1]
1	1	1¼	5	**112 318**[1]
1¼	1¼	1½	1	**123 642***[1]
1½	1½	1¾	1	**128 739***[1]
2	2	2⅜	1	**138 653***[1]

ID = pour flexible ID
G = filet cylindrique
[1] écrou à plusieurs pans
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord pour tube de surverse
- laiton
- filet R
- à joint conique

équipement
Ecrou flottant molleté, six pans
modèle 1832

R	ID	G	UE	article
⅜	⅜	½	10	**122 416**
½	½	¾	10	**104 498**
¾	¾	1	10	**108 816**
1	1	1¼	5	**110 734**[1]
1¼	1¼	1½	1	**119 454**[1]
1½	1½	1¾	1	**125 219**[1]
2	2	2⅜	1	**131 432**[1]

ID = pour flexible ID
G = filet cylindrique
[1] écrou à plusieurs pans



Raccord pour tube de surverse
- laiton
- taraudage Rp
- à joint plat

équipement
Ecrou flottant molleté, joint plat EPDM, six pans
modèle 1841

Rp	ID	G	UE	article
⅜	⅜	½	10	**145 026***
½	½	¾	10	**119 690***
¾	¾	1	10	**126 568***[1]
1¼	1¼	1½	1	**150 761***[1]

Rp = filet intérieur cylindrique
ID = pour flexible ID
G = filet cylindrique
[1] écrou à plusieurs pans
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord pour tube de surverse
- laiton
- taraudage Rp
- à joint conique

équipement
Ecrou flottant molleté, six pans
modèle 1842

Rp	ID	G	UE	article
⅜	⅜	½	10	**145 699**
½	½	¾	10	**121 013**
¾	¾	1	10	**125 646**[1]
1	1	1¼	5	**127 916**[1]
1¼	1¼	1½	1	**151 232**[1]
1½	1½	1¾	1	**154 325***[1]

Rp = filet intérieur cylindrique
ID = pour flexible ID
G = filet cylindrique
[1] écrou à plusieurs pans
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Douille cannelée
- laiton
- filet R

équipement
Six pans
modèle 1845

R	ID	chr	UE	article
¼	¼	✓	5	**140 540***
⅜	⅜	✓	10	**131 067***[1]
½	½	✓	5	**120 702**[1]
¾	¾	✓	10	**137 212**[1]
⅛	⅛		5	**112 097**
¼	¼		5	**110 598**
⅜	⅜		10	**105 112**[1]
½	½		10	**101 442**
¾	¾		10	**102 548**[1]
1	1		10	**104 467**[1]

ID = pour flexible ID
chr = chromé
[1] avec plusieurs pans
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Douille cannelée
- laiton
- taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 1846

Rp	ID	chr	UE	article
¼	¼	✓	10	**125 431***
⅜	⅜	✓	10	**135 393***[1]
½	½	✓	10	**136 185**[1]
¾	¾	✓	5	**145 781**[1]
⅛	⅛		5	**129 606**
¼	¼		5	**130 084**
⅜	⅜		10	**112 479**[1]
½	½		10	**105 679**
¾	¾		10	**111 106**[1]
1	1		10	**118 105**[1]

Rp = filet intérieur cylindrique
ID = pour flexible ID
chr = chromé
[1] avec plusieurs pans
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord tuyau
- laiton
- modèle lourd

modèle 1852

ID	UE	article
⅜	10	**124 007**
½	10	**110 925**
¾	10	**108 632**
1	5	**130 701**

ID = pour flexible ID



Lance d'arrosage
- laiton

modèle 1855

ID	UE	article
½	10	**114 251***
¾	5	**118 266***

ID = pour flexible ID
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Collier de serrage
- acier zingué

équipement
Vis sans fin
modèle 1853

d	ID	UE	article
10–16	¼	100	**112 721**
12–22	½	100	**103 330**
16–27	¾	1000	**104 580**
35–50	1½	50	**114 039**

ID = pour flexible ID



Douille cannelée
- pour raccord union à joint plat et conique
- laiton

modèle 1822-260

G	ID	UE	article
½	⅜	1	**132 767**
¾	½	1	**118 518**
1	¾	1	**124 243***

G = filet cylindrique
ID = pour flexible ID
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Ecrou libre
- laiton
- filet G

équipement
Six pans
modèle 1121-654

G	d	UE	article
½	16,7	1	**110 208**
¾	22	1	**107 895**
1	26,8	1	**105 709**
1¼	33,8	1	**103 811**
1½	42,4	1	**115 531**
2	50,5	1	**119 492**

G = filet cylindrique



Ecrou libre
- laiton
- filet G

modèle 1811-654

G	UE	article
½	1	**118 860**
¾	1	**110 185**
1	1	**117 085**[1]

G = filet cylindrique
[1] avec plusieurs pans

ACCESSOIRES
PIÈCES DE RECHANGE



Fraise spéciale
- pour la découpe des rallonges, culasse murale longue ou coude de raccordement

équipement
Clé 6 pans
modèle 94980

Rp	UE	article
½	1/40	**131 111**

Rp = filet intérieur cylindrique



Récupérateur de copeaux
- adapté pour fraise spéciale modèle 94980
- plastique
- réglable en profondeur

modèle 94981

	UE	article
	1	**138 783**




Couteau de rechange pour fraise
- utilisation des 2 côtés

modèle 94980.1-584

	UE	article
	1	**146 405**

TECHNIQUE DE TUYAUTERIE

Raccords à souder



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Raccord à souder en bronze et cuivre pour tubes en cuivre.

Identification
Fabricant, dimension du tube, lot, marquages d'homologation (DVGW), label qualité RAL-RG 641/3 (pour d12–54)



Dimensions
d6–108,0

Note - normes et homologations
Pièces de liaison en bronze selon la feuille de travail DVGW GW 6.
Pièces de liaison en cuivre selon la feuille de travail DVGW GW 8 adaptées aux tubes en cuivre selon la feuille de travail DVGW GW 392.
Accords de garantie BHKS et ZVSHK pour les pièces de liaison en cuivre et en bronze ainsi que les traversées murales en bronze.
Homologation des pièces de liaison en bronze selon le n° d'enr. DVGW DV-7401AO2956.
Homologation des pièces de liaison en cuivre selon le n° d'enr. DVGW DV-7411AO2955.
Les coudes des modèles 95090 et 95092 ne correspondent pas à la feuille de travail DVGW GW 8 et ne sont pas homologués pour l'utilisation dans les installations d'eau potable et de gaz !

Matériaux connexions à sertir
Cuivre : 99,9 % Cu-DHP
Bronze : CC499K

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Courbes, coudes	274
Tés	276
Tés de croisement	278
Pièces de transition / coudes de transition	278
Manchons	280
Réductions	280
Raccords filetés	281
Capuchons, bouchon de protection	284
Culasses murales	284
Unités de montage	285
Traversées de cloison	287
Pièces détachées	288



4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

COURBES, COUDES



Coude 90°
- cuivre
- raccord à souder

modèle 95002A

Cu	d	UE	article
	6	10	**122 645**
	8	10	**109 288**
	10	10	**102 494**
✓	12	10	**100 513**
✓	15	10/500	**100 018**
✓	18	10/250	**100 148**
✓	22	10/250	**100 063**
✓	28	10/100	**100 193**
✓	35	10/50	**101 046**
✓	42	10	**102 777**
✓	54	10	**104 115**
	64,0	1	**119 829**
	76,1	1	**125 080**
	88,9	1	**127 077**
	108,0	1	**138 431**

Cu = label qualité pour d12-54



Coude 90°
- cuivre
- raccord à souder, embout mâle

modèle 95001A

Cu	d	UE	article
	8	10	**117 184**
	10	10	**105 136**
✓	12	10	**101 510**
✓	15	10/250	**100 155**
✓	18	10/250	**100 575**
✓	22	10/250	**100 391**
✓	28	10/100	**100 827**
✓	35	10	**103 415**
✓	42	5	**108 052**
✓	54	5	**112 028**
	64,0	1	**594 350**
	76,1	1	**634 254**
	88,9	1	**634 261***

Cu = label qualité pour d12-54
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Coude 45°
- cuivre
- raccord à souder

modèle 95041

Cu	d	UE	article
	10	10	**110 420**
✓	12	10	**103 309**
✓	15	10/250	**100 483**
✓	18	10/250	**101 077**
✓	22	10/250	**100 704**
✓	28	10/100	**101 459**
✓	35	10	**104 016**
✓	42	5	**108 823**
✓	54	5	**112 196**
	64,0	1	**138 394**
	76,1	1	**144 043**
	88,9	1	**144 425**
	108,0	1	**158 071**

Cu = label qualité pour d12-54



Coude 45°
- cuivre
- raccord à souder, embout mâle

modèle 95040

Cu	d	UE	article
	10	10	**109 325**
✓	12	10	**103 019**
✓	15	10/250	**100 292**
✓	18	10/250	**100 773**
✓	22	10/250	**100 605**
✓	28	10/100	**101 336**
✓	35	10	**104 955**
✓	42	5	**110 338**
✓	54	5	**114 916**
	64,0	1	**594 244**
	76,1	1	**633 837**
	88,9	1	**633 844***

Cu = label qualité pour d12-54
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Coude 180°
- cuivre
- raccord à souder

modèle 95060

d	UE	article
10	10	**117 542**
12	10	**121 785**
15	10	**115 951**
18	10	**113 445**
22	10	**121 518**
28	10	**128 029**



Dos d'âne
- cuivre
- raccord à souder

modèle 95085

Cu	d	UE	article
✓	15	10	**102 159**
✓	18	10	**104 672**
✓	22	10	**103 798**

Cu = label qualité pour d12-54



Dos d'âne
- cuivre
- raccord à souder, embout mâle

modèle 95086

Cu	d	UE	article
✓	12	10	**107 864***
✓	15	10	**102 012**
✓	18	10	**104 481**
✓	22	10	**105 396**

Cu = label qualité pour d12-54
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Coude 90°
petit rayon
FF
- cuivre
- raccord à souder

modèle 95090

NF	d1	d2	UE	article
✓	8	8	10	**107 901**
✓	10	10	10	**103 132**
✓	12	12	10	**100 803**
	15	12	10	**116 897***
✓	15	15	10/500	**100 094**
✓	18	18	10/250	**100 452**
✓	22	22	10/250	**100 278**
✓	28	28	10/100	**100 711**
✓	35	35	10	**103 088**
✓	42	42	5	**106 416**
✓	54	54	5	**109 905**
	64,0	64,0	1	**594 411**
	76,1	76,1	1	**594 428**
	88,9	88,9	1	**594 435***
	108,0	108,0	1	**594 442***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Coude 90°
- cuivre
- raccord à souder, embout mâle

modèle 95092

d	UE	article
8	10	**113 773**
10	10	**108 700**
12	10	**102 920**
15	10/250	**100 414**
18	10/250	**101 169**
22	10/100	**100 933**
28	10/100	**102 067**
35	10	**107 079**
42	5	**113 995**
54	5	**118 891**

TÉS



Té
- cuivre
- embouts à souder

modèle 95130

Cu	NF	d1	d2	d3	UE	article
		6	6	6	10	**107 475**
		8	6	8	10	**128 968**
	✓	8	8	8	10	**105 747**
		10	6	10	10	**120 009**
	✓	10	10	10	10	**104 092**
	✓	12	8	12	10	**136 635**
	✓	12	10	12	10	**109 745**
✓	✓	12	12	12	10	**101 435**
	✓	15	8	15	10	**120 245**
	✓	15	10	15	10	**106 355**
✓	✓	15	12	12	10	**103 569**
✓	✓	15	12	15	10	**101 848**
✓	✓	15	15	12	10	**104 863**
✓	✓	15	15	15	10/250	**100 131**
✓	✓	15	18	15	10	**103 200**
✓	✓	15	22	15	10	**105 143**
✓	✓	18	12	12	10	**120 122**
✓	✓	18	12	15	10	**107 413**
✓	✓	18	12	18	10	**103 606**
✓	✓	18	15	15	10/250	**101 053**
✓	✓	18	15	18	10/250	**100 582**
✓	✓	18	18	12	10	**114 565**
✓	✓	18	18	15	10/100	**102 890**
✓	✓	18	18	18	10/250	**100 612**
✓	✓	18	22	18	10	**104 689**
✓	✓	22	12	22	10	**104 733**
✓	✓	22	15	15	10/100	**101 725**
✓	✓	22	15	18	10	**102 944**
✓	✓	22	15	22	10/250	**100 445**
✓	✓	22	18	15	10	**105 297**
✓	✓	22	18	18	10/100	**103 217**
✓	✓	22	18	22	10/100	**101 497**
✓	✓	22	22	15	10	**102 456**
✓	✓	22	22	18	10	**104 702**
✓	✓	22	22	22	10/100	**100 476**
✓	✓	22	28	22	10	**105 204**
✓	✓	28	12	28	10	**114 183**
✓	✓	28	15	22	10	**106 737**
✓	✓	28	15	28	10/100	**101 619**
✓	✓	28	18	18	10	**114 947**
✓	✓	28	18	22	10	**109 219**
✓	✓	28	18	28	10	**102 852**
✓	✓	28	22	15	10	**112 943***
✓	✓	28	22	18	10	**122 119**
✓	✓	28	22	22	10	**103 248**
✓	✓	28	22	28	10/100	**101 282**
✓	✓	28	28	15	10	**109 424**
✓	✓	28	28	18	10	**113 032**
✓	✓	28	28	22	10	**106 232**
✓	✓	28	28	28	10/100	**101 022**

Cu = label qualité pour d12-54
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Té
- cuivre
- embouts à souder

modèle 95130

Cu	NF	d1	d2	d3	UE	article
✓	✓	28	35	28	10	**115 760**
✓	✓	35	15	35	10	**107 291**
✓	✓	35	18	35	10	**109 899**
✓	✓	35	22	22	5	**123 673**
✓	✓	35	22	28	10	**113 599**
✓	✓	35	22	35	10	**104 375**
✓	✓	35	28	22	5	**122 676***
✓	✓	35	28	28	10	**110 727**
✓	✓	35	28	35	10	**105 808**
✓	✓	35	35	22	5	**121 235**
✓	✓	35	35	28	10	**117 580**
✓	✓	35	35	35	10	**104 184**
✓	✓	42	15	42	5	**118 556**
✓	✓	42	18	42	5	**125 479**
✓	✓	42	22	42	5	**111 595**
✓	✓	42	28	42	5	**110 383**
✓	✓	42	35	35	5	**122 591***
✓	✓	42	35	42	5	**113 711**
✓	✓	42	42	42	5	**108 236**
✓	✓	54	22	54	5	**118 792**
✓	✓	54	28	54	5	**117 467**
✓	✓	54	35	54	5	**117 818**
✓	✓	54	42	54	5	**119 652**
✓	✓	54	54	54	5	**110 819**
		64,0	42	64,0	1	**595 227***
		64,0	54	64,0	1	**595 234***
		64,0	64,0	64,0	1	**131 722**
		76,1	54	76,1	1	**595 357***
		76,1	64,0	76,1	1	**595 364***
		76,1	76,1	76,1	1	**135 911**
		88,9	54	88,9	1	**634 292***
		88,9	64,0	88,9	1	**595 241***
		88,9	76,1	88,9	1	**595 371***
		88,9	88,9	88,9	1	**137 021**
		108,0	108,0	108,0	1	**151 003**

Cu = label qualité pour d12-54
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Té
- bronze
- embouts à souder, taraudage Rp

modèle 94130G

d1	Rp	d2	UE	article
12	½	12	10	**150 600**
15	⅜	15	10	**131 029**
15	½	15	10	**102 401**
18	⅜	18	10	**140 823***
18	½	18	10	**103 767**
18	¾	18	10	**157 999**
22	⅜	22	10	**119 195**
22	½	22	10	**101 978**
22	¾	22	10	**109 141**
28	½	28	10	**103 453**
28	¾	28	5	**112 035**
28	1	28	5	**258 955**
35	½	35	5	**152 734**
35	¾	35	5	**123 390**
35	1¼	35	5	**136 734***
42	1½	42	5	**157 678***

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

TÉS DE CROISEMENT



Croix
- bronze
- raccord à souder

modèle 94180

d	UE	article
15	10	**138 851**
18	10	**134 464**
22	10	**121 884**
28	5	**135 508**

PIÈCES DE TRANSITION / COUDES DE TRANSITION



Pièce de transition
MF
- bronze
- raccord à souder, filet R

équipement
Six pans

modèle 94243G

d	R	UE	article
8	¼	10	**151 614**
8	⅜	10	**145 002**
10	¼	10	**136 673**
10	⅜	10	**114 060**
10	½	10	**112 400**
12	¼	10	**132 620**
12	⅜	10	**101 152**
12	½	10	**101 398**
15	⅜	10	**101 657**
15	½	10/500	**100 025**
15	¾	10	**102 234**
18	½	10/250	**100 650**
18	¾	10	**101 039**
22	½	10	**101 749**
22	¾	10/250	**100 322**
22	1	10/100	**100 889**
28	½	10	**121 228**
28	¾	10	**102 913**
28	1	10/100	**100 285**
28	1¼	10	**105 839**
35	1	10	**107 109**
35	1¼	10	**102 661**
35	1½	10	**174 484**
42	1¼	10	**141 905**
42	1½	10	**106 638**
42	2	5	**258 481**
54	1½	5	**169 305**
54	2	5	**109 196**
64,0	2½	1	**138 202**
76,1	2½	1	**137 236**
88,9	3	1	**140 007**
108,0	4	1	**159 634**



Pièce de transition
MM
- bronze
- embout mâle, filet R

équipement
Six pans

modèle 94280G

d	R	UE	article
15	½	10	**116 040**
18	½	10	**120 221***
22	½	10	**131 166**
22	¾	10	**117 894**
28	1	10	**126 940***
35	1¼	1	**140 946***
42	1½	1	**142 841***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Pièce de transition
FF
- bronze
- raccord à souder, taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 94270G

d	Rp	UE	article
10	¼	10	**118 976**
10	⅜	10	**118 051**
10	½	10	**119 515**
12	⅜	10	**105 259**
12	½	10	**104 214**
15	⅜	10	**101 787**
15	½	10/250	**100 254**
15	¾	10	**104 771**
18	½	10/100	**100 940**
18	¾	10	**102 180**
22	½	10	**101 664**
22	¾	10/100	**100 728**
22	1	10	**102 470**
28	¾	10	**104 139**
28	1	10/100	**100 964**
28	1¼	5	**107 192**
35	¾	5	**165 864**
35	1	10	**107 857**
35	1¼	10	**108 267**
42	1¼	5	**163 419**
42	1½	5	**117 597**
54	2	5	**160 586**
64,0	2½	1	**144 418**

Rp = filet intérieur cylindrique



Embout mâle
MF
- bronze
- embout mâle, taraudage Rp

équipement
Six pans
modèle 94246G

d	Rp	UE	article
12	⅜	10	**117 917**
12	½	10	**119 669**
15	⅜	10	**118 549**
15	½	10	**106 553**
18	½	10	**111 274**
18	¾	10	**132 873***
22	½	10	**112 455**
22	¾	10	**118 846**
28	¾	10	**131 838**
28	1	10	**117 849**
35	1¼	1	**133 252***

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Pièce de transition
- bronze
- raccord à souder, taraudage Rp

équipement
Sécurité de torsion
modèle 94270GF

d	Rp	UE	article
15	½	10	**103 880**

Rp = filet intérieur cylindrique



Coude de transition 90°
- bronze
- raccord à souder, taraudage Rp

modèle 94090G

d	Rp	UE	article
12	⅜	10	**117 887**
12	½	10	**105 693**
15	⅜	10	**148 362**
15	½	10/250	**100 667**
15	¾	10	**130 114**
18	½	10	**104 436**
18	¾	10	**109 011**
22	½	10/100	**106 102**
22	¾	10	**107 581**
22	1	10	**113 865**
28	¾	10	**144 203**
28	1	10	**109 561**
35	1¼	5	**173 494***
54	2	1	**151 676***

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Coude de transition 90°
- bronze
- raccord à souder, filet R

modèle 94092G

d	R	UE	article
12	⅜	10/250	**103 910**
12	½	10	**108 687**
15	⅜	10	**106 577**
15	½	10/250	**100 568**
18	½	10	**107 635**
18	¾	10	**133 108**
22	½	10	**136 307**
22	¾	10	**107 208**
22	1	10	**144 067**
28	¾	10	**131 739**
28	1	10	**149 970**
35	1¼	5	**138 691**

MANCHONS



Manchon
- cuivre
- raccord à souder

modèle 95270

Cu	d	UE	article
	6	10	**108 717**
	8	10	**107 093**
	10	10	**102 357**
✓	12	10	**100 872**
✓	15	10/500	**100 117**
✓	18	10/250	**100 469**
✓	22	10/250	**100 353**
✓	28	10/100	**100 698**
✓	35	10	**102 616**
✓	42	5	**105 433**
✓	54	5	**106 744**
	64,0	1	**124 038**
	76,1	1	**127 862**
	88,9	1	**128 319**
	108,0	1	**146 481**

Cu = label qualité pour d12-54

RÉDUCTIONS



Réduction
FF
- cuivre
- raccord à souder

modèle 95240

Cu	d1	d2	UE	article
	8	6	10	**142 872***
	10	6	10	**121 082**
	10	8	10	**121 150**
	12	8	10	**120 504**
	12	10	10	**107 420**
	15	10	10	**110 154**
✓	15	12	10	**102 524**
✓	18	12	10	**106 874**
✓	18	15	10	**101 176**
✓	22	12	10	**110 758**
✓	22	15	10	**101 565**
✓	22	18	10	**101 602**
✓	28	15	10	**105 037**
✓	28	18	10	**106 256**
✓	28	22	10	**102 111**
✓	35	22	10	**109 738**
✓	35	28	10	**105 334**
✓	42	22	5	**121 280**
✓	42	28	5	**117 269**
✓	42	35	5	**111 687**
✓	54	28	5	**124 076**
✓	54	35	5	**120 788**
✓	54	42	5	**116 118**
	64,0	54	1	**594 374**
	76,1	54	1	**634 278***
	76,1	64,0	1	**594 381***
	88,9	76,1	1	**594 398***
	108,0	88,9	1	**594 404***

Cu = label qualité pour d12-54
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Pièce de réduction
MF
- cuivre
- embout mâle, raccord à souder

modèle 95243

Cu	d1	d2	UE	article
	10a	6	10	**124 540**
	10a	8	10	**119 805**
	12M	6	10	**123 796**
	12M	8	10	**116 187**
	12M	10	10	**104 290**
	15a	10	10	**105 983**
✓	15a	12	10	**101 060**
✓	18a	12	10	**104 566**
✓	18a	15	10	**100 520**
✓	22a	12	10	**108 298**
✓	22a	15	10	**100 841**
✓	22a	18	10	**100 780**
✓	28a	12	10	**118 013**
✓	28a	15	10	**103 156**
✓	28a	18	10	**103 637**
✓	28a	22	10/100	**101 015**
✓	35a	15	10	**115 296**
✓	35a	18	10	**115 180**
✓	35a	22	10	**105 792**
✓	35a	28	10	**103 118**
✓	42a	15	5	**133 313***
✓	42a	22	5	**116 392**
✓	42a	28	5	**110 260**
✓	42a	35	5	**106 935**
✓	54a	28	5	**118 648**
✓	54a	35	5	**115 852**
✓	54a	42	5	**112 530**
	64,0M	35	1	**594 169***
	64,0M	42	1	**594 176**
	64,0M	54	1	**126 261**
	76,1ext	35	1	**594 190***
	76,1ext	42	1	**594 183**
	76,1ext	54	1	**127 732**
	76,1ext	64,0	1	**594 206**
	88,9ext	54	1	**634 308**
	88,9ext	64,0	1	**594 237**
	88,9ext	76,1	1	**132 866**
	108,0M	64,0	1	**594 213**
	108,0M	76,1	1	**594 220**
	108,0M	88,9	1	**150 709**

Cu = label qualité pour d12-54
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

RACCORDS FILETÉS



Raccord union
- pour conduite de gaz
- bronze
- raccord à souder
- à joint plat

équipement
Joint plat AFM 34/2, six pans

modèle 94330

d	UE	article
15	10	**110 239**
18	10	**122 249**
22	10	**116 583**
28	5	**154 196**
35	5	**176 174**



Raccord fileté de transition
- pour conduite de gaz
- douille en bronze, raccord fileté en laiton
- raccord à souder, taraudage Rp
- à joint plat

équipement
Joint plat AFM 34/2, six pans

modèle 94330G

d	Rp	UE	article
15	½	10	**113 421**
18	½	10	**120 856**
22	¾	10	**117 399**
28	1	5	**119 478**

Rp = filet intérieur cylindrique



Raccord fileté de transition
- pour conduite de gaz
- douille en bronze, raccord fileté en laiton
- raccord à souder, filet R
- à joint plat

équipement
Joint plat AFM 34/2, six pans
modèle 94331G

d	R	UE	article		
15	½	10	**109 806**		
18	½	10	**120 146**		
22	¾	10	**112 967**		
28	1	5	**133 535**		
35	1¼	5	**220 839**		



Raccord union
- bronze
- raccord à souder
- à joint conique

équipement
Six pans
précision
Non adapté pour des installations gaz !
modèle 94340

d	UE	article		
10	10	**132 033**		
12	10	**151 645**		
15	10	**103 699**		
18	10	**124 434**		
22	10	**104 399**		
28	5	**107 604**		
35	5	**114 695**		
42	1	**125 899**		
54	1	**148 256***		

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord fileté de transition
- bronze ou bronze au silicium, laiton
- douille en bronze, raccord fileté en laiton
- raccord à souder, taraudage Rp
- à joint conique

équipement
Six pans
précision
Non adapté pour des installations gaz !
modèle 94340G

d	Rp	UE	article		
12	½	10	**163 051***		
15	⅜	10	**122 683***		
15	½	10	**103 422**		
15	¾	10	**110 390**		
18	½	10	**106 690**		
18	¾	10	**109 295**		
22	¾	10	**101 527**		
22	1	5	**105 310**		
28	1	5	**103 002**		
35	1¼	5	**107 918**		
42	1½	5	**115 937**		
54	2	1	**125 325**		

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord fileté de transition
- bronze ou bronze au silicium, laiton
- douille en laiton, raccord fileté bronze ou bronze au silicium
- raccord à souder, filet R
- à joint conique

équipement
Six pans
précision
Non adapté pour des installations gaz !
modèle 94341G

d	R	UE	article		
12	⅜	10	**118 921**		
12	½	10	**147 099**		
15	⅜	10	**115 883**		
15	½	10	**102 128**		
15	¾	10	**122 959**		
18	½	10	**109 042**		
18	¾	10	**109 547**		
22	¾	10	**101 558**		
22	1	10	**109 080**		
28	1	5	**103 705**		
35	1¼	5	**108 427**		
42	1½	5	**118 327**		
54	2	1	**129 620**		



Raccord fileté de transition
- bronze
- raccord à souder, filet R
- à joint conique

équipement
Six pans

précision
Non adapté pour des installations gaz !

modèle 94343G

d	R	UE	article
12	⅜	10	**167 202**
12	½	10	**134 716**
15	½	10	**102 395**
15	¾	10	**120 771***
18	½	10	**111 984**
18	¾	10	**116 859**
22	¾	10/100	**102 685**
22	1	10	**115 098***
28	1	5	**103 996**
35	1¼	5	**110 581**
42	1½	5	**115 135**
54	2	5	**119 980***
64,0	2½	1	**144 005***
76,1	2½	1	**165 918***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord fileté
- bronze
- raccord à souder, filet G
- à joint conique

équipement
Six pans

précision
Non adapté pour des installations gaz !

modèle 94384G

d	G	UE	article
12	½	10	**136 666**
15	¾	10	**113 148**
18	¾	10	**130 367***
22	1	5	**116 323***
28	1¼	5	**125 998***
35	1½	1	**130 794***
42	1¾	2	**138 745***
54	2⅜	5	**140 366***

G = filet cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord fileté
- douille en bronze, écrou flottant nickelé
- raccord à souder, filet G
- à joint plat

équipement
Joint plat AFM 34/2, six pans

modèle 94359

d	G	UE	article
15	¾	5	**288 402**
18	¾	5	**288 396**
22	1	5	**288 389**
28	1¼	5	**288 372**
35	1½	5	**288 365**
42	1¾	1	**288 358***
54	2⅜	1	**288 341***

G = filet cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord fileté de transition 90°
- bronze
- raccord à souder
- à joint conique, coudé

équipement
Six pans

précision
Non adapté pour des installations gaz !

modèle 94096

d	UE	article
15	10	**123 499***
18	10	**134 815***
22	10	**133 276***
28	1	**146 368**

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord fileté de transition 90°
- bronze ou bronze au silicium, laiton
- douille en laiton, coude en bronze
- raccord à souder, taraudage Rp
- à joint conique, coudé

équipement
Six pans

précision
Non adapté pour des installations gaz !

modèle 94096G

d	Rp	UE	article
15	½	10	**114 787**
18	½	10	**119 461**
18	¾	10	**216 962**
22	¾	10	**107 338**
22	1	10	**120 498**
28	1	5	**112 295**
35	1¼	1	**121 433***

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Raccord fileté de transition 90°
- bronze ou bronze au silicium, laiton
- douille en laiton, coude en bronze
- raccord à souder, filet R
- à joint conique, coudé

équipement
Six pans
précision
Non adapté pour des installations gaz !
modèle 94098G

d	R	UE	article		
12	½	10	**120 979***		
15	½	10	**103 859**		
18	½	10	**110 017**		
18	¾	10	**120 580**		
22	¾	10	**114 909**		
28	1	5	**144 128**		
35	1¼	5	**120 061***		
42	1½	5	**144 098***		
54	2	1	**146 450***		

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

CAPUCHONS, BOUCHON DE PROTECTION



Bonnet
- cuivre
- raccord à souder

modèle 95301

d	UE	article		
8	10	**121 273**		
10	10	**108 892**		
12	10	**104 450**		
15	10	**101 466**		
18	10	**103 590**		
22	10	**102 951**		
28	10	**105 662**		
35	10	**109 134**		
42	5	**113 155**		
54	5	**114 077**		
64,0	1	**594 367**		

CULASSES MURALES



Culasse murale
- bronze
- raccord à souder, taraudage Rp

modèle 94471G

d	Rp	UE	article		
12	½	10	**103 958**		
15	½	10/100	**101 275**		
18	½	10	**106 393**		
18	¾	10	**113 216**		
22	½	10/100	**110 192**		
22	¾	10/100	**111 304**		
28	1	10	**151 812***		

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Culasse murale
- bronze
- raccord à souder, taraudage Rp

modèle 94472G

d	Rp	UE	article		
12	½	10	**103 965**		
15	⅜	10	**112 813**		
15	½	10/250	**100 223**		
18	½	10/100	**102 210**		
22	¾	10/100	**113 490**		

Rp = filet intérieur cylindrique



Culasse murale
- bronze
- raccord à souder, taraudage Rp

équipement
Coude de raccordement pouvant être raccourci
modèle 94472GL

d	Rp	L	UE	article		
15	½	45	10	**105 129***		

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Culasse murale en té
- bronze
- raccord à souder, taraudage Rp

modèle 94490G

d1	Rp	d2	UE	article		
15	½	15	10	**118 310**		
18	½	18	10	**138 127***		
22	½	22	10	**122 287***		

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Coude de raccordement 90°
- bronze
- raccord à souder, taraudage Rp
- long d'un côté (peut être raccourci)

modèle 94476-926

d	Rp	L	UE	article
18	½	65	1	**149 345**

Rp = filet intérieur cylindrique



Coude de raccordement 90°
- pour raccord fileté
- bronze
- long d'un côté (peut être raccourci)

modèle 94478-926

Rp	L	UE	article
½	45	1	**141 028**

Rp = filet intérieur cylindrique



Dispositif isophonique Silenta
- pour culasse murale, montage encastré
- caoutchouc

modèle 1412.991

pour d	Rp	UE	article
15/18	½	10	**103 187**

Rp = filet intérieur cylindrique

UNITÉS DE MONTAGE



Unité de montage Gemini
- embouts à souder, taraudage Rp
- long d'un côté

équipement
Coude en bronze long (peut être raccourci), support (plat) en acier zingué

modèle 94476

d	Rp	L	entraxe	UE	article
15	½	45	150/200	25	**107 031**
15	½	65	150/200	25	**111 151**

Rp = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Gemini
- taraudage Rp

équipement
Coude en bronze long (peut être raccourci), support (plat) en acier zingué

modèle 94478

Rp1	Rp2	L	entraxe	UE	article
½	½	45	150/200	1	**124 892**

Rp1 = filet intérieur cylindrique
Rp2 = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Gemini
- embouts à souder, taraudage Rp

équipement
Coude court en bronze, support (coudé) en acier zingué

modèle 94476.0

d	Rp	entraxe	UE	article
12	½	150	25	**123 628**
15	½	150	25	**101 091**
18	½	150	25	**108 021**

Rp = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Gemini
- embouts à souder, taraudage Rp
équipement
Coude court en bronze, support (plat) en acier zingué
modèle 94476.05

d	Rp	entraxe	UE	article
12	½	150	25	**121 167**
15	½	150	25	**104 986**

Rp = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Gemini
- embouts à souder, taraudage Rp
équipement
Coude court en bronze, support (plat) en acier zingué, sécurité de torsion
modèle 94476.05NOR

d	Rp	entraxe	UE	article
12	⅜	150	25	**111 441**

Rp = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Gemini
- embouts à souder, taraudage Rp
équipement
Tés en bronze, support (coudé) en acier zingué
modèle 94476.09

d	Rp	entraxe	UE	article
15	½	150	1	**130 145***

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Unité de montage Gemini
- taraudage Rp
équipement
Coude court en bronze, support (coudé) en acier zingué
modèle 94478.0

Rp1	Rp2	entraxe	UE	article
½	½	150	1	**118 754**

Rp1 = filet intérieur cylindrique
Rp2 = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Gemini
- embouts à souder, taraudage Rp
équipement
Coude court en bronze, support (coudé) en acier zingué
modèle 94476EX

d	Rp	entraxe	UE	article
12	⅜	120	25	**105 990**

Rp = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Gemini
- embouts à souder, taraudage Rp
équipement
Coude court en bronze, support (coudé) en acier zingué
modèle 94476.1

d	Rp	entraxe	UE	article
15	½	200	25	**106 119***

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Unité de montage Gemini
- embouts à souder, taraudage Rp

équipement
Coude court en bronze, support (plat) en acier zingué
modèle 94476.2

d	Rp	entraxe	UE	article
15	½	100	1	**107 284**

Rp = filet intérieur cylindrique



Unité de montage Gemini
- embouts à souder, taraudage Rp

équipement
Coude court en bronze, support (plat) en acier zingué
modèle 94476.21

d	Rp	entraxe	UE	article
15	½	80	1	**268 138***

Rp = filet intérieur cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Coude de raccordement 90°
- adapté pour unité de montage modèle 2229
- bronze ou bronze au silicium
- taraudage Rp

modèle 94477.0-713

Rp	UE	article
½	1	**374 570**[1]
1	1	**138 066**[2]

Rp = filet intérieur cylindrique
[1] bronze
[2] laiton

TRAVERSÉES DE CLOISON



Passage mural
- bronze
- raccord à souder, taraudage Rp
- coudé

équipement
Set de montage, six pans
modèle 3426

d	Rp1	L	Rp2	G	UE	article
	½	30	½	¾	1	**333 911**
15		30		¾	1	**333 928***
15		55		¾	1	**333 935***

Rp1 = filet intérieur cylindrique
Rp2 = filet intérieur cylindrique
G = filet cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Passage mural
- bronze
- raccord à souder, taraudage Rp

équipement
Set de montage, six pans
modèle 3427

Rp1	L	Rp2	G	UE	article
½	30	½	¾	1	**333 942**

Rp1 = filet intérieur cylindrique
Rp2 = filet intérieur cylindrique
G = filet cylindrique



Passage mural
- bronze
- raccord à souder, taraudage Rp

équipement
Set de montage, six pans
modèle 3427.2

d	L	Rp	G	UE	article
15	55	½	¾	1	**448 745**

Rp = filet intérieur cylindrique
G = filet cylindrique



Sécurité de torsion
- pour passage mural
- acier zingué

modèle 2132

UE	article
25	**344 931**

PIÈCES DÉTACHÉES



Joint

modèle	Ø int.	Ø	H	UE	article
1526-182	26	33	4	1	**110 956**
1526-182	27,5	50	5	1	**107 185**
1526OE-182	34,5	60	5	1	**116 798**



Joint plat
- caoutchouc

modèle 9953ME

Ø int.	Ø	H	UE	article
27	42	2	1	**107 390**



Joint
- caoutchouc

modèle 9953OE

Ø int.	Ø	H	UE	article
31,5	38	4	1	**131 890**



Bride d'isolation
- pour raccord de robinetterie Rp½, barrière anti-humidité sur construction sèche
- autocollant

modèle 1526.8

UE	article
50	**193 133**



Contre-écrou
- laiton
- à joint plat

équipement
Six pans
modèle 9941

G	Ø	version	UE	article
¾	49	brut	10	**102 258**
1	60	mat nickelé	10	**103 866**

G = filet cylindrique



Rondelle de serrage
- acier zingué

modèle 9952-571

Ø int.	Ø	H	UE	article
27	42	0,5	1	**107 123**
48	68	0,5	1	**125 608**



Ecrou à six pans
- laiton
- filet G

équipement
Six pans
modèle 1911

G	UE	article
¾	10	**103 347**

G = filet cylindrique



Soudure tendre
épaisseur de fil 3 mm
- pour installation d'eau froide, installation d'eau chaude, installation de chauffage
- S-Sn 97 Cu 3
- S-Sn 97 Cu 3

selon NBN EN ISO 9453
fiche de travail de l'organisme allemand DVGW GW 2
modèle 94933

poids [kg]	UE	article
0,25	1	**113 902**



Soudure tendre
épaisseur de fil 2 mm
- pour installation d'eau froide, installation d'eau chaude, installation de chauffage
- S-Sn 97 Cu 3
- L-Sn CU 3

selon NBN EN ISO 9453
fiche de travail de l'organisme allemand DVGW GW 2
modèle 94949

poids [kg]	UE	article
0,25	1	**449 285**



Décapant
- type 3.1.1.4

selon NBN EN ISO 9454
fiche de travail de l'organisme allemand DVGW GW 7
enregistrement DVGW no. DW-0103CT0578
modèle 94940

contenu [g]	UE	article
100	1/10	**787 257**



Pâte à braser
- S-Sn 97 Cu 3
- S-Sn 97 Cu 3, type 3.1.1.4

selon NBN EN ISO 9453
selon NBN EN ISO 9454
fiche de travail de l'organisme allemand DVGW GW 7
enregistrement DVGW no. DW-0103CT0578
modèle 94943

contenu [g]	UE	article
250	20	**121 334**



Brasure
- pour installations gaz, installations d'eau potable à partir du d35, installation de chauffage
- L-Ag2P (nouveau CP 105)
- L-Ag2P (nouveau CP 105)

fiche de travail de l'organisme allemand DVGW GW 2
modèle 94936

poids [kg]	UE	article
1	1/25	**449 254**



Brasure
- pour installations gaz, installations d'eau potable à partir du d35, installation de chauffage
- L-CuP6 (nouveau CP 203)
- L-CuP6 (nouveau CP 203)

fiche de travail de l'organisme allemand DVGW GW 2
modèle 94939

poids [kg]	UE	article
1	1/25	**449 278**



Décapant brasure
modèle 94948

contenu [g]	UE	article
100	1/50	**122 423**



Tissu abrasif
- pour nettoyage de la soudure sur le tube en cuivre ou du raccord à souder, maintenance et entretien des mâchoires à sertir, des chaînes à sertir et des anneaux à sertir
- sans métal

modèle 94961

L	B	UE	article
13	6	10/250	**104 412**

B = largeur



Clip tube
- plastique
- simple

modèle 94826C1

pour d	UE	article
6	50	**106 775**
8	50	**101 404**
10	50	**100 407**
12	50	**100 360**
15	100	**100 070**
18	100	**100 179**
22	100	**100 216**
24	50	**104 405**
28	50	**100 896**
35	25	**103 583**
42	25	**105 822**



Clip tube
- plastique
- double

modèle 94826C2

pour d	UE	article
6	50	**114 145**
8	50	**101 794**
10	50	**100 209**
12	50	**100 438**
15	50	**100 056**
18	50	**100 100**
22	25	**100 186**
28	25	**101 121**



Pièce d'écartement
- adapté pour clip tube modèle 94826C1, 94826C2
- plastique

modèle 94826.9

L	B	H	UE	article
20	19	9	100	**316 747**

B = largeur



Fraise spéciale
- pour la découpe des rallonges, culasse murale longue ou coude de raccordement

équipement
Clé 6 pans

modèle 94980

Rp	UE	article
½	1/40	**131 111**

Rp = filet intérieur cylindrique



Récupérateur de copeaux
- adapté pour fraise spéciale modèle 94980
- plastique
- réglable en profondeur

modèle 94981

UE	article
1	**138 783**




Couteau de rechange pour fraise
- utilisation des 2 côtés

modèle 94980.1-584

UE	article
1	**146 405**

SYSTÈME DE VANNES

Système de vannes Easytop



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Robinetteries en acier inoxydable, bronze ou bronze au silicium et accessoires pour les installations d'eau potable et de chauffage. Combinaison directe avec de nombreux systèmes de raccords à sertir Viega possible. Autres combinaisons avec des raccords sur filets G et Rp ainsi que des brides de transition.

Vannes à siège incliné (vannes à flux libre)
Corps et partie supérieure de vanne en acier inoxydable, bronze ou bronze au silicium, siège de vanne en acier inoxydable, avec démultiplication et indicateur de position ouvert/fermé, volant manuel avec identification du fluide vert/rouge remplaçable, avec bouchon de vidange.

Vannes KRV (vannes à flux libre combinées avec clapet anti-retour)
Corps et partie supérieure de vanne en acier inoxydable, bronze ou bronze au silicium, siège de vanne en acier inoxydable, avec démultiplication et indicateur de position ouvert/fermé, volant manuel avec identification du fluide vert/rouge remplaçable, avec raccord de contrôle, avec bouchon de vidange.

Clapet anti-retour
Corps et partie supérieure de vanne en acier inoxydable, bronze ou bronze au silicium, siège de vanne en acier inoxydable, avec raccord de contrôle, avec bouchon de vidange.

Vannes de prélèvement d'échantillon
Pour le prélèvement d'échantillon d'eau froide sanitaire et d'eau chaude sanitaire (eau chaude sanitaire/eau chaude sanitaire en circulation).
Modèle en 2 parties composé de : unité d'actionnement en bronze, vanne de prélèvement d'échantillon en acier inoxydable, tube d'évacuation en acier inoxydable rotatif/peut être flambé, unité de base rotative à 360°, poignée amovible avec bouchon de protection.
Modèle en 1 partie composé de : vanne de prélèvement d'échantillon en bronze, tube d'évacuation en acier inoxydable rotatif/peut être flambé, unité de base rotative à 360°, poignée amovible.

Vannes de régulation de la circulation
Vannes de régulation thermostatiques pour l'équilibrage hydraulique de colonnes ou d'étages, boîtiers et pièces en contact avec l'eau en bronze ou bronze au silicium, plage de régulation de 40 à 65 °C, verrouillables, avec bouchon de vidange.
Vanne de régulation statique pour l'équilibrage hydraulique de la circulation, boîtier et pièces en contact avec l'eau en bronze.

Vannes à bille
Corps de vanne en acier inoxydable, bronze ou bronze au silicium, bille en acier inoxydable, arbre de commande sans entretien, levier de commande avec identification du fluide vert/rouge remplaçable.

Vannes à flux libre
Corps et partie supérieure de vanne en bronze ou bronze au silicium.

Vannes encastrées à siège droit
Corps et partie supérieure de vanne en bronze ou bronze au silicium, avec cache de protection du gros-œuvre.

Unités de compteurs d'eau pour appartements encastrées
Corps et partie supérieure de vanne en bronze ou bronze au silicium, avec partie supérieure, siège de vanne et ensemble tête de vanne en acier inoxydable, avec cache de protection, avec logement pour capsule de mesure coax G2 (non fournie), avec obturateur.
Modèles au choix avec isolation acoustique ou thermique, ou en modèle simple ou double.

Unités de montage pour compteur d'eau
Corps de vanne et pièces permettant la circulation de l'eau en bronze ou bronze au silicium, plaque de montage en acier inoxydable (réglable en profondeur/longueur, réglable pour montage horizontal et vertical du compteur d'eau), côté entrée : raccord fileté de compteur d'eau à plomber, côté sortie : raccord fileté de compteur d'eau réglable en longueur, avec matériel de fixation.
Modèles au choix avec vanne à siège incliné directement montée (vanne à flux libre) du côté entrée et vanne à siège incliné KRV du côté sortie.

Identification
Fabricant, dimension du tube, lot, point vert sur l'embout à sertir, identification du fluide interchangeable verte, rouge ou bleue

Raccords à sertir avec SC-Contur
Les raccords non sertis par inadvertance deviennent visiblement non étanches lors du remplissage de l'installation. Viega garantit la détection de raccords non sertis dans les plages de pression suivantes :
Pression d'eau min. : 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Pression d'eau max. : 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Pression atmosphérique min. : 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Pression atmosphérique max. : 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Eléments d'étanchéité
EPDM (caoutchouc-éthylène-propylène-diène), noir, prémonté
FKM (caoutchouc-fluorcarbone), noir mat, prémonté
L'utilisation d'éléments d'étanchéité FKM dans les installations d'eau potable et de gaz n'est pas admissible !

Dimensions
DN15–100

Outils
La sécurité de fonctionnement des systèmes de raccords à sertir Viega dépend tout d'abord de l'état irréprochable des outils de sertissage utilisés. Viega recommande l'utilisation des outils de sertissage de Viega pour le sertissage des raccords à sertir Viega Les outils de sertissage Viega doivent faire l'objet d'un entretien régulier par des partenaires de service agréés.

Domaines d'application
Eau potable
Installations de chauffage
Réseaux d'air comprimé
Applications industrielles

Remarque
Concernant l'utilisation du système pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Conditions de service
Veuillez consulter les instructions au sujet des températures de service et des pressions de service admissibles des produits. Veuillez faire attention à la règle de la direction du débit/flux ! Des composants en cuivre de doivent pas être installés devant des matériaux ferreux galvanisés

Matériaux connexions à sertir
Bronze : CC499K
Bronze au silicium : CC246E / CuSi4Zn9MnP
Acier inoxydable 1.4401

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Vannes d'arrêt en bronze	294
Vannes d'arrêt en bronze XL	297
Vanne d'arrêt en acier inoxydable	298
Vannes de prélèvement d'échantillon, 2 pièces	299
Vannes de prélèvement d'échantillon, 1 pièce	300
Accessoire pour vanne de prélèvement d'échantillon	300
Vannes de régulation de la circulation	301
Vannes à bille en bronze	303
Vannes à bille en acier inoxydable	306
Set de réparation pour des vannes à bille en acier inox	308
Vannes à flux libre	309
Accessoires pour vannes d'arrêt et vannes à bille	309
Accessoires pour vannes à siège incliné	311
Accessoires pour vannes à bille	313

4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

VANNES D'ARRÊT EN BRONZE



Vanne à siège incliné Easytop (vanne à flux libre)
avec SC-Contur
- jonctions à sertir
équipement
Corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, bouchon de vidange G¼, joints EPDM
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2237.5

DN	d	UE	article
15	15	5	**756 864**
15	18	5	**756 871**
20	22	5	**756 888**
25	28	5	**756 895**
32	35	1	**756 901**
40	42	1	**756 918**
50	54	1	**756 925**



Vanne à siège incliné Easytop (vanne à flux libre)
M
- filet G
équipement
Filet G cylindrique selon ISO 228 pour raccords filetés à joint plat, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, bouchon de vidange G¼
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2237.3

DN	G	UE	article
15	¾	5	**756 932**
20	1	5	**756 949**
25	1¼	5	**756 956**
32	1½	1	**756 963**
40	1¾	1	**756 970**
50	2⅜	1	**756 987**

G = filet cylindrique



NEW

Vanne à siège incliné Easytop (vanne à flux libre)
F
- taraudage Rp
équipement
Filet Rp selon NBN EN 10226-1, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, bouchon de vidange G¼
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2237.2

DN	Rp	UE	article
15	½	1	**829 285**
20	¾	1	**829 292**
25	1	1	**829 308**
32	1¼	1	**829 315**
40	1½	1/5	**829 322**
50	2	1/5	**829 339**

Rp = filet intérieur cylindrique



Vanne à siège incliné Easytop (vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour) avec SC-Contur
- jonctions à sertir

équipement
Corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G¼, joints EPDM

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW testé Belgaqua

modèle 2238.5

DN	d	UE	article
15	15	5	**757 199**
15	18	5	**757 205**
20	22	5	**757 212**
25	28	5	**757 229**
32	35	1	**757 236**
40	42	1	**757 243**
50	54	1	**757 250**



Vanne à siège incliné Easytop (vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour) M
- filet G

équipement
Filet G cylindrique selon ISO 228 pour raccords filetés à joint plat, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G¼

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW testé Belgaqua

modèle 2238.3

DN	G	UE	article
15	¾	5	**757 267**
20	1	5	**757 274**
25	1¼	5	**757 281**
32	1½	1/5	**757 298**
40	1¾	1	**757 304**
50	2⅜	1	**757 311**

G = filet cylindrique



NEW

Vanne à siège incliné Easytop (vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)
F
- taraudage Rp
équipement
Filet Rp selon NBN EN 10226-1, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G¼
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW testé Belgaqua
modèle 2238.2

DN	Rp	UE	article
15	½	1	**829 346**
20	¾	1	**829 353**
25	1	1	**829 360**
32	1¼	1	**829 377**
40	1½	1/5	**829 384**
50	2	1/5	**829 391**

Rp = filet intérieur cylindrique



Clapet anti-retour Easytop avec SC-Contur
- jonctions à sertir
équipement
Corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, raccord de contrôle, bouchon de vidange G¼, joints EPDM
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW testé Belgaqua
modèle 2239.4

DN	d	UE	article
15	15	5	**757 526**
15	18	5	**757 533**
20	22	5	**757 540**
25	28	5	**757 557**
32	35	1	**757 564**
40	42	1	**757 571**
50	54	1	**757 588**



Clapet anti-retour Easytop M
- filet G
équipement
Filet G cylindrique selon ISO 228 pour raccords filetés à joint plat, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, raccord de contrôle, bouchon de vidange G¼
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW testé Belgaqua
modèle 2239.3

DN	G	UE	article
15	¾	5	**757 595**
20	1	5	**757 601**
25	1¼	1	**757 618**
32	1½	1	**757 625**
40	1¾	1	**757 632**
50	2⅜	1	**757 649**

G = filet cylindrique



NEW

Clapet anti-retour Easytop F
- taraudage Rp
équipement
Filet Rp selon NBN EN 10226-1, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, raccord de contrôle, bouchon de vidange G¼
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW testé Belgaqua
modèle 2239.2

DN	Rp	UE	article
15	½	1	**829 407**
20	¾	1	**829 414**
25	1	1/5	**829 421**
32	1¼	1/5	**829 438**
40	1½	1/5	**829 445**
50	2	1/5	**829 452**

Rp = filet intérieur cylindrique

VANNES D'ARRÊT EN BRONZE XL



Vanne à siège incliné Easytop XL (vanne à flux libre)
équipement
Raccord à bride selon DIN EN 1092-1, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant manuel avec identification du fluide vert/rouge interchangeable, bouchon de vidange G
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2237.5XL

DN	G	n	UE	article
50	¼	4	1	**757 052**
65	⅜	8	1	**757 069**
80	⅜	8	1	**757 076**
100	⅜	8	1	**757 083**

G = filet cylindrique
n = nombre d'orifices



Vanne à siège incliné Easytop XL (vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)
équipement
Raccord à bride selon DIN EN 1092-1, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant manuel avec identification du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2238.5XL

DN	G	n	UE	article
50	¼	4	1	**757 380**
65	⅜	8	1	**757 397**
80	⅜	8	1	**757 403**
100	⅜	8	1	**757 410**

G = filet cylindrique
n = nombre d'orifices



Clapet anti-retour Easytop XL
équipement
Raccord à bride selon DIN EN 1092-1, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de soupape et rondelle de soupape en inox, raccord de contrôle, bouchon de vidange G
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2239.4XL

DN	G	n	UE	article		
50	¼	4	1	**757 717**		
65	⅜	8	1	**757 724**		
80	⅜	8	1	**757 731**		
100	⅜	8	1	**757 748**		

G = filet cylindrique
n = nombre d'orifices

VANNE D'ARRÊT EN ACIER INOXYDABLE



Vanne à siège incliné Easytop Inox (vanne à flux libre)
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Démultiplication, partie supérieure et rondelle de soupape en inox, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, bouchon de vidange G¼, joints EPDM
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2337.5

DN	d	UE	article		
15	15	5	**757 854**		
15	18	5	**757 861**		
20	22	5	**757 878**		
25	28	5	**757 885**		
32	35	1	**757 892**		
40	42	1	**757 908**		
50	54	1	**757 915**		



Vanne à siège incliné Easytop Inox (vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Démultiplication, partie supérieure et rondelle de soupape en inox, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G¼, joints EPDM
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
testé Belgaqua
modèle 2338.5

DN	d	UE	article		
15	15	5	**757 922**		
15	18	5	**757 939**		
20	22	5	**757 946**		
25	28	5	**757 953**		
32	35	1	**757 960**		
40	42	1	**757 977**		
50	54	1	**757 984**		



Clapet anti-retour Easytop Inox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Partie supérieure et rondelle de soupape en inox, raccord de contrôle, bouchon de vidange G¼, joints EPDM

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW testé Belqaqua

modèle 2339.4

DN	d	UE	article
15	15	5	**757 991**
15	18	5	**758 004**
20	22	5	**758 011**
25	28	5	**758 028**
32	35	1	**758 035**
40	42	1	**758 042**
50	54	1	**758 059**



VANNES DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON, 2 PIÈCES



Vanne de prélèvement d'échantillon Easytop
- pour prélèvement d'échantillon d'eau potable (eau froide sanitaire/eau chaude sanitaire/eau chaude sanitaire en circulation) conformément à la directive «Eau potable» (TrinkwV)
- filet G

équipement
Unité d'actionnement en bronze, vanne de prélèvement d'échantillon en acier inoxydable, tube d'évacuation en acier inoxydable – rotatif/peut être flambé, vanne de prélèvement d'échantillon fermée en état monté, unité d'actionnement pouvant être montée par crans de 45° sur la vanne de prélèvement d'échantillon, bouchon de protection, unité de base rotative à 360°, poignée retirable, six pans

modèle 2223.1

G	UE	article
¼	1	**708 726**
⅜	1	**708 733**

G = filet cylindrique



Vanne de prélèvement d'échantillon Easytop
- pour prélèvement d'échantillon d'eau potable (eau froide sanitaire/eau chaude sanitaire/eau chaude sanitaire en circulation) conformément à la directive «Eau potable» (TrinkwV)
- adapté pour unité d'actionnement Easytop modèle 2223.3
- acier inoxydable
- filet G

équipement
Bouchon de protection, six pans

modèle 2223.2

G	UE	article
¼	1	**708 702**
⅜	1	**708 719**

G = filet cylindrique



Unité d'actionnement Easytop
- pour prélèvement d'échantillon d'eau potable (eau froide sanitaire/eau chaude sanitaire/eau chaude sanitaire en circulation) conformément à la directive «Eau potable» (TrinkwV)
- adapté pour vanne de prélèvement d'échantillon Easytop modèle 2223.2
- bronze

équipement
Unité d'actionnement, tube d'évacuation en acier inoxydable – rotatif/peut être flambé, unité d'actionnement pouvant être montée par crans de 45° sur la vanne de prélèvement d'échantillon, unité de base rotative à 360°, poignée retirable, six pans

modèle 2223.3

	UE	article
	1	**708 696**

VANNES DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON, 1 PIÈCE



Vanne de prélèvement d'échantillon Easytop
- pour prélèvement d'échantillon d'eau potable (eau froide sanitaire/eau chaude sanitaire/eau chaude sanitaire en circulation) conformément à la directive «Eau potable» (TrinkwV)
- bronze
- filet G

équipement
Tube d'évacuation en acier inoxydable – rotatif/peut être flambé, unité de base rotative à 360°, poignée retirable, six pans
précision
Pour G⅜ le nipple de transition Easytop modèle 2223.5 doit être utilisé !
modèle 2223.4

G	UE	article
¼	1	**708 740**

G = filet cylindrique



Réduction Easytop
- pour filet femelle G⅜
- adapté pour vanne de prélèvement d'échantillon Easytop modèle 2223.4
- filet G

équipement
Six pans
modèle 2223.5

G	UE	article
⅜	1	**708 757**

G = filet cylindrique

ACCESSOIRE POUR VANNE DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON



Té Sanpress
G¼, avec embout mâle
avec SC-Contur
G¼, avec embout mâle
avec SC-Contur
F/F/M
- pour vanne de prélèvement d'échantillon, vanne de vidange, montage ultérieur de point de prélèvement d'échantillon sur tuyauterie, raccordement d'une vanne de vidange en combinaison avec une vanne à bille
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, embout mâle, filet G

équipement
Joint EPDM
précision
Utiliser le manchon coulissant Sanpress modèle 2215.5 sur les tuyauteries.
modèle 2217.4

d1	G	d2	UE	article
15	¼	15	1	**705 596**
18	¼	18	1	**705 602**
22	¼	22	1	**705 619**
28	¼	28	1	**705 626**
35	¼	35	1	**705 633**
42	¼	42	1	**705 640**
54	¼	54	1	**705 855**

G = filet cylindrique

VANNES DE RÉGULATION DE LA CIRCULATION



Vanne de réglage de circulation Easytop
vanne de régulation thermostatique
avec SC-Contur
- pour installation en colonnes montantes ou distribution par étage
- jonctions à sertir
- peut être verrouillée

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), bille inox, bouchon de vidange, joints EPDM
caractéristiques techniques
pression de service max. 1 MPa (PN 10)
temp. max. de service 80 °C
plage de régulation 40–65 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2281.7

DN	d	UE	article
15	15	1	**778 804**
15	18	1	**778 811**
20	22	1	**778 828**



Vanne de réglage de circulation Easytop
vanne de régulation thermostatique
- pour installation en colonnes montantes ou distribution par étage
- bronze au silicium
- filet G
- peut être verrouillée

équipement
Filet G cylindrique selon ISO 228 pour raccords filetés à joint plat, corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), bille inox, bouchon de vidange
caractéristiques techniques
pression de service max. 1 MPa (PN 10)
temp. max. de service 80 °C
plage de régulation 40–65 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2281.3

DN	G	UE	article
15	¾	1	**778 873**
20	1	1	**778 880**

G = filet cylindrique



Coque isolante Easytop
autocollant
- adapté pour vanne de réglage de circulation Easytop modèle 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

équipement
Epaisseur de la couche isolante selon GEG
modèle 2210.50

pour DN	UE	article
15/20	1	**785 475**



Set de servomoteur Easytop
- adapté pour vanne de réglage de circulation Easytop modèle 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- fermé (sans courant)

équipement
Servomoteur, insert de vanne, vanne de vidange, sonde de température
modèle 1013.8

U [V]	UE	article
24	1	**785 468**

U = tension (V)



Thermomètre Easytop
- adapté pour vanne de vidange Easytop modèle 2278.8

équipement
Affichage 0–80 °C ou 32–176 °F
modèle 1026.6

temp. [°C]	UE	article
0–80	1	**686 116**

temp. = température



Vanne de vidange Easytop
- adapté pour set de servomoteur Easytop modèle 1013.8, thermomètre Easytop modèle 1026.6, vanne à bille Easytop modèle 2275.3, 2275.5, 2275.6, vanne de réglage de circulation Easytop modèle 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- laiton
- filet G

équipement
Six pans
modèle 2278.8

G	UE	article
¼	1	**790 752**

G = filet cylindrique



Vanne de réglage de circulation Easytop
vanne de régulation statique avec SC-Contur
- pour équilibrage de la circulation hydraulique
- jonctions à sertir
- peut être verrouillé sans modification de la préprogrammation

équipement
Boîtier et pièces en contact avec l'eau en bronze selon des matériaux qui sont qualifiés en vue de l'hygiène d'eau potable sur la base d'évaluation du métal (UBA), bouchon de vidange, joints EPDM
caractéristiques techniques
pression de service max. 1 MPa (PN 10)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2282

DN	d	UE	article
15	15	1	**677 084**
15	18	1	**677 091**
20	22	1	**677 107**
25	28	1	**677 114**



Vanne de réglage de circulation Easytop
vanne de régulation statique
- pour équilibrage de la circulation hydraulique
- filet G
- peut être verrouillé sans modification de la préprogrammation

équipement
Filet G cylindrique selon ISO 228 pour raccords filetés à joint plat, boîtier et pièces en contact avec l'eau en bronze selon des matériaux qui sont qualifiés en vue de l'hygiène d'eau potable sur la base d'évaluation du métal (UBA), bouchon de vidange
caractéristiques techniques
pression de service max. 1 MPa (PN 10)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2282.1

DN	G	UE	article
15	¾	1	**677 121**
20	1	1	**677 138**
25	1¼	1	**677 145**

G = filet cylindrique



Coque isolante Easytop
- adapté pour vanne de réglage de circulation Easytop modèle 2282, 2282.1

équipement
Epaisseur de la couche isolante selon GEG
modèle 2210.35

DN	UE	article
15	1	**688 141**
20	1	**688 653**
25	1	**688 660**

VANNES À BILLE EN BRONZE



Vanne à bille Easytop avec SC-Contur
- jonctions à sertir
- passage intégral

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, bille inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2275

DN	d	UE	article
15	15	1	**746 377**
15	18	1	**746 384**
20	22	1	**746 391**
25	28	1	**746 407**
32	35	1	**746 414**
40	42	1	**746 421**
50	54	1	**746 438**



Vanne à bille Easytop avec SC-Contur
- jonctions à sertir
- passage intégral

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, bille inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM, bouchon de vidange des deux côtés G1/4 avec robinet de vidange G1/4
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2275.3

DN	d	UE	article
15	15	1	**746 681**
15	18	1	**746 698**
20	22	1	**746 704**
25	28	1	**746 711**
32	35	1	**746 728**
40	42	1	**746 735**
50	54	1	**746 742**



Vanne à bille Easytop avec SC-Contur
- jonction à sertir, taraudage Rp
- passage intégral

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, bille inox, poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, élément d'étanchéité (raccord à sertir) EPDM, six pans
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2275.4

DN	d	Rp	UE	article
15	15	½	1	**746 759**
15	18	½	1	**746 766**
20	22	¾	1	**746 773**
25	28	1	1	**746 780**
32	35	1¼	1	**746 797**
40	42	1½	1	**746 803**
50	54	2	1	**746 810**

Rp = filet intérieur cylindrique



Vanne à bille Easytop
- entrée/sortie : filet Rp
- passage intégral

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, bille inox, poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, six pans

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2275.2

DN	Rp	UE	article
15	½	1	**746 827**
20	¾	1	**746 834**
25	1	1	**746 841**
32	1¼	1	**746 858**
40	1½	1	**746 865**
50	2	1	**746 872**

Rp = filet intérieur cylindrique



Vanne à bille Easytop
- entrée/sortie : filet Rp
- passage intégral

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, bille inox, éléments d'étanchéité (vanne de vidange, bouchon de vidange) EPDM, bouchon de vidange des deux côtés G1/4 avec robinet de vidange G1/4, six pans

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2275.5

DN	Rp	UE	article
15	½	1	**746 889**
20	¾	1	**746 896**
25	1	1	**746 902**
32	1¼	1	**746 919**
40	1½	1	**746 926**
50	2	1	**746 933**

Rp = filet intérieur cylindrique



Vanne à bille Easytop
- filet G
- passage intégral

équipement
Filet G cylindrique selon ISO 228 pour raccords filetés à joint plat, corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, bille inox, éléments d'étanchéité (vanne de vidange, bouchon de vidange) EPDM, bouchon de vidange des deux côtés G1/4 avec robinet de vidange G1/4, six pans

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2275.6

DN	G	UE	article
15	¾	1	**747 008**
20	1	1	**747 015**
25	1¼	1	**747 022**
32	1½	1	**747 039**
40	1¾	1	**747 046**
50	2⅜	1	**747 053**

G = filet cylindrique



Vanne à bille Easytop
- filet G
- passage intégral

équipement
Filet G cylindrique selon ISO 228 pour raccords filetés à joint plat, corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, bille inox, poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2275.1

DN	G	UE	article
15	¾	1	**746 940**
20	1	1	**746 957**
25	1¼	1	**746 964**
32	1½	1	**746 971**
40	1¾	1	**746 988**
50	2⅜	1	**746 995**

G = filet cylindrique



Vanne à bille Easytop
avec SC-Contur
- non adapté pour coque isolante Easytop modèle 2275.90
- bronze au silicium
- jonctions à sertir
- passage intégral

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, levier de commande en L, bille inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2275.10

DN	d	UE	article
15	15	1	**774 851**
15	18	1	**774 868**
20	22	1	**774 875**
25	28	1	**774 882**
32	35	1	**774 899**
40	42	1	**774 905**
50	54	1	**774 912**



Vanne à bille Easytop
avec SC-Contur
- bronze au silicium
- jonctions à sertir
- passage intégral

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), axe sans entretien, poignée commande en T avec douille d'isolation pour éviter la création d'eau de condensation, bille inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2275CO

DN	d	UE	article
15	15	1	**746 445**
15	18	1	**746 551**
20	22	1	**746 568**
25	28	1	**746 575**
32	35	1	**746 582**
40	42	1	**746 599**
50	54	1	**746 605**



Coque isolante Easytop
- adapté pour vanne à bille Easytop modèle 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- autocollant

équipement
Epaisseur de la couche isolante selon GEG
modèle 2275.90

pour DN	UE	article
15	1	**747 435**
20	1	**747 442**
25	1	**747 459**
32	1	**747 466**
40	1	**747 473**
50	1	**747 480**

VANNES À BILLE EN ACIER INOXYDABLE



Vanne à bille Easytop Inox
avec SC-Contur
- jonctions à sertir

équipement
Corps de vanne en acier inoxydable, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM, poignée en L avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2370

DN	d	UE	article
15	15	1	**554 729**
15	18	1	**554 736**
20	22	1	**554 743**
25	28	1	**554 750**
32	35	1	**554 767**
40	42	1	**554 774**
50	54	1	**554 781**



Vanne à bille Easytop
raccords à sertir Sanpress Inox
3 pièces
avec SC-Contur
- non adapté pour coque isolante Easytop modèle 2275.90
- acier inoxydable
- jonctions à sertir
- peut être vérrouillé

équipement
Corps de vanne en acier inoxydable, arbre de commande, presse-étoupe et bille en acier inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM, levier de commande en L
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 110 °C
modèle 2375.8

DN	d	UE	article
15	15	1	**766 764**
15	18	1	**766 771**
20	22	1	**766 788**
25	28	1	**766 795**
32	35	1	**766 801**
40	42	1	**766 818**
50	54	1	**766 825**



Vanne à bille Easytop
raccords à sertir Megapress
3 pièces
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir
- peut être vérrouillé

équipement
Corps de vanne en acier inoxydable, arbre de commande, presse-étoupe et bille en acier inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM, bagues fendues, bagues de séparation, levier de commande en L
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 105 °C
modèle 4275.8

DN	D	UE	article		
15	½	1	**787 165**		
20	¾	1	**787 172**		
25	1	1	**787 189**		
32	1¼	1	**787 196**		
40	1½	1	**787 202**		
50	2	1	**787 219**		



Vanne à bille Easytop
raccords à sertir Megapress S
3 pièces
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir
- peut être vérrouillé

équipement
Corps de vanne en acier inoxydable, arbre de commande, presse-étoupe et bille en acier inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) FKM, bagues fendues, bagues de séparation, levier de commande en L
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 140 °C
précision
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4375.8

DN	D	UE	article		
15	½	1	**787 226**		
20	¾	1	**787 233**		
25	1	1	**787 240**		
32	1¼	1	**787 653**		
40	1½	1	**787 660**		
50	2	1	**787 677**		




Vanne à bille Easytop XL
raccords à sertir Megapress S XL
3 pièces
avec SC-Contur
- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- acier non allié, revêtement zinc-nickel
- jonctions à sertir
- peut être vérrouillé

équipement
Corps de vanne en acier inoxydable, arbre de commande, presse-étoupe et bille en acier inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) FKM, bagues fendues, bagues de séparation, levier de commande en L
caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 140 °C
précision
Le Pressgun-Press Booster est nécessaire pour le sertissage des raccords à sertir Megapress S XL !
Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !
modèle 4275.8XL

DN	D	UE	article		
65	2½	1	**802 349**		
80	3	1	**802 554**		
100	4	1	**802 561**		

SET DE RÉPARATION POUR DES VANNES À BILLE EN ACIER INOX



Set de réparation
- adapté pour vanne à bille Easytop modèle 4275.8, 4375.8
- non adapté pour vanne à bille Easytop modèle 2375.8
- PTFE

équipement
Un joint pour arbre de commande et un pour presse-étoupe, 2 joints pour bille d'arrêt
modèle 4275.98


pour D	UE	article		
½	1	**787 738**		
¾	1	**787 745**		
1	1	**787 752**		
1¼	1	**787 769**		
1½, 2	1	**787 776**		



Set de réparation
- adapté pour vanne à bille Easytop XL modèle 4275.8XL
- PTFE
- jonctions à sertir

équipement
Un joint pour arbre de commande et un pour presse-étoupe, 2 joints pour bille d'arrêt
modèle 4275.9XL

DN	pour D	UE	article		
65	2½	1/5	**802 578**		
80	3	1/5	**802 585**		
100	4	1/5	**802 592**		



Set de réparation
- adapté pour vanne à bille Easytop modèle 2375.8
- non adapté pour vanne à bille Easytop modèle 4275.8, 4375.8
- PTFE

équipement
Un joint pour arbre de commande et un pour presse-étoupe, 2 joints pour bille d'arrêt
modèle 2375.98

pour d	UE	article		
15/18	1	**766 832**		
22	1	**766 849**		
28	1	**766 856**		
35	1	**766 863**		
42	1	**766 870**		
54	1	**766 887**		

VANNES À FLUX LIBRE



Vanne à flux libre Easytop avec SC-Contur
- jonctions à sertir

équipement
Corps de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et et sur la base d'évaluation du métal (UBA), poignée rotative en plastique, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2278

d	UE	article
15	1	**747 312**
18	1	**747 329**
22	1	**747 336**



Vanne à flux libre Easytop
- entrée/sortie : filet Rp

équipement
Corps de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon NBN EN 1982 et et sur la base d'évaluation du métal (UBA), poignée rotative en plastique, six pans

caractéristiques techniques
pression de service max. 1,6 MPa (PN 16)
temp. max. de service 90 °C
avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2278.1

Rp	UE	article
½	1	**747 299**
¾	1	**747 305**

Rp = filet intérieur cylindrique

ACCESSOIRES POUR VANNES D'ARRÊT ET VANNES À BILLE



Vanne de vidange Easytop
- adapté pour vanne à siège incliné Easytop Smart modèle 2137.09, 2138.09, 2237.19, vanne à siège incliné Easytop modèle 2237.3, 2237.5, vanne à siège incliné Easytop XL modèle 2237.5XL, vanne à siège incliné Easytop modèle 2238.3, 2238.5, vanne à siège incliné Easytop XL modèle 2238.5XL, clapet anti-retour Easytop XL modèle 2239.4XL, vanne à bille Easytop modèle 2275.4, 2275.5, 2275.6
- filet G

équipement
Poignée manuelle, vidage latéral, bouchon de vidange

modèle 2234

G	UE	article
¼	1	**457 334**
⅜	1	**640 989**

G = filet cylindrique



Vanne de vidange Easytop Inox
- adapté pour vanne à siège incliné Easytop Inox modèle 2337.5, 2338.5
- acier inoxydable
- filet G

équipement
Poignée manuelle, vidage latéral, bouchon de vidange

modèle 2334

G	UE	article
¼	5	**471 569**

G = filet cylindrique



Rallonge Easytop
- adapté pour vanne à siège incliné Easytop Smart modèle 2137.09, 2138.09, coque isolante Easytop modèle 2210.12, vanne de vidange Easytop modèle 2234, vanne à siège incliné Easytop Smart modèle 2237.19, vanne à siège incliné Easytop modèle 2237.3, 2237.5, 2238.5, vanne à bille Easytop modèle 2275.4, 2275.5, 2275.6
- filet G

modèle 2234.5

G	L	UE	article
¼	50	1	**553 654**

G = filet cylindrique



Rallonge Easytop Inox
- adapté pour coque isolante Easytop modèle 2210.12, vanne de vidange Easytop Inox modèle 2334, vanne à siège incliné Easytop Inox modèle 2337.5, 2338.5
- acier inoxydable
- filet G

modèle 2334.5

G	L	UE	article
¼	50	1	**553 661**

G = filet cylindrique



Raccord fileté Sanpress avec SC-Contur
F
- bronze ou bronze au silicium
- jonction à sertir, filet G
- à joint plat

équipement
Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
L'écrou flottant est en laiton.
modèle 2263

VdS	d	G	UE	article
	15	¾	1	**265 663**
	18	¾	1	**283 391**
✓	22	1	1	**265 687**
✓	28	1¼	1	**265 700**
✓	35	1½	1	**265 731**
✓	42	1¾	1	**265 304**
✓	54	2⅜	1	**265 328**

VdS = certification VdS
G = filet cylindrique



Vanne de vidange Easytop
- pour vannes à bille Easytop avec bouchon de vidange
- bronze
- filet G

équipement
Six pans
modèle 2278.7

G	UE	article
¼	1	**747 398**

G = filet cylindrique



Vanne de vidange Easytop
- adapté pour set de servomoteur Easytop modèle 1013.8, thermomètre Easytop modèle 1026.6, vanne à bille Easytop modèle 2275.3, 2275.5, 2275.6, vanne de réglage de circulation Easytop modèle 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- laiton
- filet G

équipement
Six pans
modèle 2278.8

G	UE	article
¼	1	**790 752**

G = filet cylindrique



Coque isolante Easytop
- adapté pour vanne à siège incliné Easytop Smart modèle 2137.09, 2138.09, 2237.19, vanne à siège incliné Easytop modèle 2237.3, 2237.5, 2238.3, 2238.5, vanne à siège incliné Easytop Inox modèle 2337.5, 2338.5
- autocollant

équipement
Epaisseur de la couche isolante selon GEG
modèle 2210.12

pour DN	UE	article
15	1	**758 356**
20	1	**758 363**
25	1	**758 370**
32	1	**758 387**
40	1	**758 394**
50	1	**758 400**

ACCESSOIRES POUR VANNES À SIÈGE INCLINÉ



Poignée manuelle Easytop
- adapté pour vanne à siège incliné Easytop XL modèle 2237.5XL, 2238.5XL
- plastique

modèle 2237.3XL

pour DN	version	UE	article
65–100	gris anthracite=RAL 7016	5	**654 443**



Mécanisme de vanne à siège incliné Easytop
- adapté pour vanne à siège incliné Easytop modèle 2237.3, 2237.5, vanne à siège incliné Easytop XL modèle 2237.5XL

équipement
Partie supérieure de vanne en bronze ou bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), unité de disque inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, six pans
modèle 2237.22

pour DN	UE	article
15	1/5	**756 994**
20	1/5	**757 007**
25	1/5	**757 014**
32	1/5	**757 021**
40	1/5	**757 038**
50	1/5	**757 045**



Mécanisme de vanne à siège incliné Easytop
- adapté pour vanne à siège incliné Easytop modèle 2238.3, 2238.5, vanne à siège incliné Easytop XL modèle 2238.5XL

équipement
Partie supérieure de vanne en bronze ou bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), unité de disque inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, six pans
modèle 2238.22

pour DN	UE	article
15	1/5	**757 328**
20	1/5	**757 335**
25	1/5	**757 342**
32	1/5	**757 359**
40	1/5	**757 366**
50	1/5	**757 373**



Mécanisme pour clapet anti-retour Easytop
- adapté pour clapet anti-retour Easytop modèle 2239.3, 2239.4, clapet anti-retour Easytop XL modèle 2239.4XL

équipement
Partie supérieure de vanne en bronze ou bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), unité de disque inox, six pans
modèle 2239.22

pour DN	UE	article		
15	1/5	**757 656**		
20	1/5	**757 663**		
25	1/5	**757 670**		
32	1/5	**757 687**		
40	1/5	**757 694**		
50	1/5	**757 700**		



Poignée manuelle Easytop
- adapté pour mécanisme de vanne à siège incliné Easytop modèle 2237.22, 2238.22
- plastique

modèle 2237.24

Ø	pour DN	UE	article		
60	15/20	1/100	**758 431**		
73	25/32	1	**758 448**		
98	40/50	1/40	**758 455**		



Poignée manuelle Easytop
- adapté pour mécanisme de vanne à siège incliné Easytop modèle 2238.22
- plastique

modèle 2238.24

Ø	pour DN	version	UE	article		
60	15/20	gris anthracite=RAL 7016	1	**778 439**		
73	25/32	gris anthracite=RAL 7016	1	**778 446**		
98	40/50	gris anthracite=RAL 7016	1	**778 453**		



Identification du fluide Easytop
- adapté pour poignée manuelle Easytop modèle 2237.24
- plastique

modèle 2237.25

Ø	pour poignée Ø	version	UE	article		
27,5	60	vert	1/200	**758 479**		
27,5	60	rouge	1/200	**758 462**		
34	73	vert	1/200	**758 493**		
34	73	rouge	1/200	**758 486**		
44,5	98	vert	1/150	**758 516**		
44,5	98	rouge	1/150	**758 509**		



Mécanisme de vanne à siège incliné Easytop XL
- adapté pour vanne à siège incliné Easytop XL modèle 2237.5XL

équipement
Partie supérieure de vanne en bronze ou bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), unité de disque inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant manuel avec identification du fluide vert/rouge interchangeable
modèle 2237.6XL

pour DN	UE	article		
65	1/5	**757 090**		
80	1/5	**757 106**		
100	1/5	**757 113**		



Mécanisme de vanne à siège incliné Easytop XL
- adapté pour vanne à siège incliné Easytop XL modèle 2238.5XL

équipement
Partie supérieure de vanne en bronze ou bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), unité de disque inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant manuel avec identification du fluide vert/rouge interchangeable, six pans

modèle 2238.8XL

pour DN	UE	article
65	1/5	**757 427**
80	1/5	**757 434**
100	1/5	**757 441**



Mécanisme pour clapet anti-retour Easytop XL
- adapté pour vanne à siège incliné Easytop XL modèle 2238.5XL

équipement
Partie supérieure de vanne en bronze ou bronze au silicium selon NBN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), unité de disque inox, six pans

modèle 2239.6XL

pour DN	UE	article
65	1/5	**757 755**
80	1/5	**757 762**
100	1/5	**757 779**

ACCESSOIRES POUR VANNES À BILLE



Levier de commande Easytop forme en té
- adapté pour vanne à bille Easytop modèle 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- plastique

modèle 2275.91

pour DN	version	UE	article
15/20	gris anthracite=RAL 7016	1	**747 497**
25/32	gris anthracite=RAL 7016	1	**747 503**
40/50	gris anthracite=RAL 7016	1	**747 510**



Levier de commande Easytop
- pour exigence en cas de composants non inflammables
- adapté pour vanne à bille Easytop modèle 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- non adapté pour coque isolante Easytop modèle 2275.90
- métal

modèle 2275.93

pour DN	version	UE	article
15/20	noir	1	**747 558**
25/32	noir	1	**747 565**
40/50	noir	1	**747 572**



Levier de commande Easytop
- adapté pour vanne à bille Easytop modèle 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- non adapté pour coque isolante Easytop modèle 2275.90

équipement
Levier de commande noir revêtue par pulvérisation

modèle 2275.92

pour DN	UE	article
15/20	1	**747 527**
25/32	1	**747 534**
40/50	1	**747 541**



Thermomètre Easytop
- pour vanne à bille Easytop avec levier de commande en T
- adapté pour levier de commande Easytop modèle 2275.91

équipement
Marquage du fluide rouge
modèle 2275.94

	UE	article
	1	**747 589**



Bouchon Easytop
avec plusieurs pans intérieurs
- pour vannes à bille Easytop avec bouchon de vidange

modèle 2275.95

G	UE	article
¼	1	**747 602**

G = filet cylindrique



Identification du fluide Easytop
- pour vanne à bille Easytop avec levier de commande en T
- adapté pour levier de commande Easytop modèle 2275.91, thermomètre Easytop modèle 2275.94

modèle 2275.97

version	UE	article
rouge	1	**747 732**
vert	1	**747 749**
bleu	1	**747 756**




Bouchon de protection Easytop
- adapté pour levier de commande Easytop modèle 2275.91
- plastique

modèle 2275.96

pour DN	version	UE	article
15/20	rouge	1	**747 619**
15/20	vert	1	**747 626**
15/20	bleu	1	**747 633**
25–50	rouge	1	**747 640**
25–50	vert	1	**747 657**
25–50	bleu	1	**747 664**

CHAUFFAGE AU SOL

Fonterra



viega

BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Les systèmes de régulation de la température de surface Fonterra pour les constructions neuves et la rénovation sont utilisés pour le chauffage et le refroidissement des locaux à utilisation privée ou commerciale. Des éléments de constructions variés avec des possibilités de pose et de fixation au sol, au mur et au plafond offrent des espaces libres pour une utilisation créative et rentable – sans radiateurs encombrants.

Système de tubes Fonterra
Tubes multicouches et tubes entièrement en plastique dans les dimensions d12–25, avec technique d'assemblage correspondante.
Tube-PB, flexible, étanche à l'oxygène, couleur : rouge.
Tube PE-Xc, flexible, étanche à l'oxygène, couleur : nature.
Tube entièrement en plastique, flexible, étanche à l'oxygène, couleur : nature.
Tube PE-RT/Al/PE-RT, indéformable, étanche à l'oxygène, couleur : blanc.

Fonterra Base Flat 12
Chauffage par le sol en système de construction humide, à couche extrêmement mince, à partir de 35 mm de hauteur totale, chauffage/refroidissement, convient particulièrement pour les rénovations, Ø de tube 12 mm.

Fonterra Base 12/15 et 15/17
Chauffage par le sol en système de construction humide, chauffage/refroidissement, fixation de tuyauterie avec plaque structurée, Ø de tube 12, 15, 16, 17 mm.

Fonterra Tacker
Chauffage par le sol en système de construction humide, chauffage/refroidissement, fixation de tuyauterie avec tiges de support, Ø de tube 15, 16, 17, 20 mm.

Fonterra Reno
Chauffage par le sol en système de construction sèche, chauffage, convient particulièrement pour les constructions de plancher à faible hauteur totale à partir de 21 mm, Ø de tube 12 mm.

Fonterra Side 12
Chauffage mural en système de construction sèche, chauffage/refroidissement, unités préfabriquées avec tubes intégrés, Ø de tube 12 mm.

Fonterra Side 12 Clip
Chauffage mural sous forme de système à construction humide, chauffage/refroidissement, fixation de tuyauterie avec profil de serrage, tube Ø 12 mm.

Fonterra Top 12
Elément de plafond pour chauffage et refroidissement en système de construction sèche, chauffer/refroidir, montage dans des plafonds suspendus, tube Ø 12 mm.

Collecteurs et stations de régulation
Collecteurs industriels et collecteurs pour chauffage par les surfaces avec pièces de rechange, armoires pour collecteur et stations de régulation compactes.

Fonterra Smart Control
Régulation individuelle par pièce économe en énergie pour l'équilibrage hydraulique automatique des systèmes de surfaces chauffagante par panneaux avec logiciel de commande pour smartphone, tablette et ordinateur portable.

Régulation de pièce individuelle standard
Thermostats d'ambiance, unités de base et servomoteurs pour la régulation individuelle par pièce.

Outils et divers
Outils et accessoires nécessaires pour le montage des systèmes de chauffage par les surfaces Fonterra.

Remarque
Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Calcul rapide - Fonterra
Application web pour le dimensionnement simple et rapide et le calcul des quantités de matériaux pour les systèmes de chauffage par les surfaces.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Tubes 318
Pièces de transition, raccords filetés 319
Accessoires pour chauffage par le sol 321
Fonterra Base, Flat 12 324
Fonterra Base, 12/15 327
Fonterra Base, 15/17 330
Fonterra Tacker 333
Fonterra Reno 336
Fonterra Side 12 339
Fonterra Side 12 Clip 341
Fonterra Top 12 343

Collecteur
Collecteur de chauffage, accessoires 345
Collecteurs industriels 346
Pièces de rechange 347
Armoires pour collecteur 348
Stations de régulation compactes 350

Règlementation
Fonterra Smart Control 353
Standard 357

Outils, autres 359



Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

TUBES



Tube
PB
- pour chauffage au sol Fonterra
- rouge
- tube de base en polybutène selon NBN EN ISO 15876, étanche à l'oxygène selon NBN 4726

caractéristiques techniques
temp. ambiante > -5 °C au montage
rayon de cintrage min. > 5xd !
modèle 1405


d	ép	L [m]	coex.	Tsv [°C]	CIA	UE	article
12	1,3	120	par 3	95	4/1 MPa / 5/0,8 MPa	120	**707 712**
12	1,3	240	par 3	95	4/1 MPa / 5/0,8 MPa	240	**615 680**
12	1,3	650	par 3	95	4/1 MPa / 5/0,8 MPa	650	**616 502**
15	1,5	240	par 3	95	4–5/0,8 MPa	240	**616 519**
15	1,5	650	par 3	95	4–5/0,8 MPa	650	**616 526**
17	2	240	par 5	70	4/0,6 MPa	240	**697 600**
17	2	400	par 5	70	4/0,6 MPa	400	**750 022**
17	2	650	par 5	70	4/0,6 MPa	650	**697 617**
20	2	240	par 5	70	4/0,6 MPa	240	**703 561**
25	2,3	240	par 5	70	4/0,6 MPa	240	**703 585**

ép = épaisseur
coex. = coextrudé
Tsv = temp. max. de service
CIA = classe d'application (conditions d'emploi selon ISO 15876-1)



Tube
PB
- pour chauffage au sol Fonterra
- rouge
- tube de base en polybutène selon NBN EN ISO 15876, étanche à l'oxygène selon NBN 4726

caractéristiques techniques
temp. ambiante > -5 °C au montage
rayon de cintrage min. > 5xd !
modèle 1405.3



d	ép	L [m]	coex.	Tsv [°C]	CIA	UE	article
15	1,5	2500	par 3	95	4–5/0,8 MPa	2500	**692 728**[1]

ép = épaisseur
coex. = coextrudé
Tsv = temp. max. de service
CIA = classe d'application (conditions d'emploi selon ISO 15876-1)
[1] touret non consigné



Tube
PE-Xc
- pour chauffage au sol Fonterra
- naturel
- tube de base en polyéthylène selon NBN EN ISO 15875, étanche à l'oxygène selon NBN 4726

caractéristiques techniques
temp. ambiante >+5°C lors du montage
rayon de cintrage min. > 6xd !
modèle 1401

d	ép	L [m]	coex.	Tsv [°C]	CIA	UE	article
17	2	240	par 5	90	4/1 MPa / 5/0,8 MPa	240	**609 627**
17	2	650	par 5	90	4/1 MPa / 5/0,8 MPa	650	**609 641**
20	2	240	par 5	90	4/0,8 MPa / 5/0,6 MPa	240	**613 631**
20	2	480	par 5	90	4/0,8 MPa / 5/0,6 MPa	480	**664 435**

ép = épaisseur
coex. = coextrudé
Tsv = temp. max. de service
CIA = classe d'application (conditions d'emploi selon ISO 15875-1)



Tube
PE-Xc
- pour chauffage au sol Fonterra
- naturel
- tube de base en polyéthylène selon NBN EN ISO 15875, étanche à l'oxygène selon NBN 4726

caractéristiques techniques
temp. ambiante >+5°C lors du montage
rayon de cintrage min. > 6xd !
modèle 1401

d	ép	L [m]	coex.	Tsv [°C]	CIA	UE	article
25	2,3	240	par 5	70	4/0,6 MPa	240	**626 952**

ép = épaisseur
coex. = coextrudé
Tsv = temp. max. de service
CIA = classe d'application (conditions d'emploi selon ISO 15875-1)



Tube
PB
- pour chauffage au sol Fonterra
- rouge
- tube de base en polybutène selon NBN EN ISO 15876, étanche à l'oxygène selon NBN 4726

équipement
Gaine de protection PE noire
caractéristiques techniques
temp. ambiante > -5 °C au montage
rayon de cintrage min. > 5xd !
modèle 1203

d1	d2	L [m]	Tsv [°C]	CIA	UE	article
12	21	120	95	4/1 MPa / 5/0,8 MPa	120	**609 658**

Tsv = temp. max. de service
CIA = classe d'application (conditions d'emploi selon ISO 15876-1)



Tube de protection de joint
- pour tube Fonterra au niveau des joints
- PE noir
- avec rainure

modèle 1404

pour d	d	L [m]	UE	article
12	18	50	50	**668 945**
15/17	25	50	50	**610 708**
20	28	50	50	**562 731**
25	34	25	25	**636 500**



Gaine de protection
- PE noir
- rouleau

modèle 2004

pour d	d	L [m]	UE	article
15	21	50	50/500	**776 022**
20	28	50	50/400	**110 604**

PIÈCES DE TRANSITION, RACCORDS FILETÉS



Raccord fileté
- pour chauffage au sol Fonterra, collecteur de chauffage DN25
- laiton nickelé
- eurocône, raccord à compression

équipement
Six pans
modèle 1037

d	UE	article
12	10	**614 508**
15	10	**615 796**
16	10	**614 522**
17	10	**614 539**
20	10	**614 553**



Raccord fileté
avec SC-Contur
- pour chauffage au sol Fonterra, tube Fonterra, collecteur de chauffage DN25
- bronze nickelé
- eurocône, jonction à sertir

modèle 1236

d	UE	article
12	10	**614 584**
15	10	**614 591**
17	10	**614 614**
20	10	**614 638**



Raccord à compression
- pour chauffage au sol Fonterra, tube Fonterra
- laiton nickelé
- filet R, raccord à compression

modèle 1021

R	pour d x s	UE	article
¾	20x2	10	**614 645**
¾	25x2,3	5	**640 972**



Pièce de transition
avec SC-Contur
- pour chauffage au sol Fonterra, tube Fonterra sur filet mâle
- bronze mat nickelé
- jonction à sertir, filet R

modèle 1213.5

d	R	UE	article
12	½	5	**636 166**
15	½	5	**636 173**
20	¾	5	**614 652**
25	¾	5	**636 814**



Embout mâle
avec SC-Contur
- pour chauffage au sol Fonterra, pièce de transition tube PB Fonterra (d1) vers Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- bronze
- jonction à sertir, embout mâle

modèle 1213

d1	ép. (d1)	d2	UE	article
12	1,3	15	10	**637 002**
15	1,5	15	10	**636 999**

ép. (d1) = épaisseur pour diamètre extérieur du tube 1



Raccord
- pour chauffage au sol Fonterra, liaison de tubes Fonterra
- laiton
- raccord à compression

modèle 1030.5

d	UE	article
12	5	**614 669**
15	5	**615 789**
17	5	**619 817**
20	5	**619 824**
25	5	**640 996**



Raccord
avec SC-Contur
- pour chauffage au sol Fonterra, liaison de tubes Fonterra
- bronze
- jonctions à sertir

modèle 1223

d	UE	article
12	5	**614 676**
15	5	**614 683**
16	5	**692 384**
17	5	**614 706**
20	5	**614 720**
25	5	**636 586**



Coude 90°
avec SC-Contur
- pour chauffage au sol Fonterra, tube Fonterra-PB
- bronze
- jonctions à sertir

modèle 1214.3

d	UE	article
15	5	**619 862**



Adaptateur
M
- pour chauffage au sol Fonterra, raccord fileté avec eurocône
- laiton nickelé mat
- filet G, raccord à compression

modèle 1021.5

G1	G2	UE	article
½	¾	10	**639 877**[1]
¾	¾	10	**639 860**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique
[1] avec joint

ACCESSOIRES POUR CHAUFFAGE PAR LE SOL



Plaque isolante
- pour isolation complémentaire Fonterra chauffage au sol
- EPS

équipement
WLG 040
caractéristiques techniques
classe de matériau B2
modèle 1282

L	B	ép	S [m²]	UE [m²]	UE	article
1000	500	20	0,5	12	24	**609 214**
1000	500	30	0,5	8	16	**609 221**

B = largeur
ép = épaisseur



Film de séparation
- pour chauffage au sol Fonterra, pose d'EPS sur support bitumé

modèle 1284

ép	B	L [m]	S [m²]	UE [m²]	UE	article
0,1	2000	50	100	100	1	**609 887**

ép = épaisseur
B = largeur



Additif pour chape
- pour chauffage au sol Fonterra, chape de ciment chaud en tant que chape normale, amélioration de la conductivité thermique et de la flexion ainsi que de la résistance à la compression
- accessible après 3 jours, phase de prise 21 jours

caractéristiques techniques
Consommation 140 g/m² pour recouvrement de tube de 45 mm et jusqu'à 2 kN/m²
selon DIN 18560
modèle 1453.1

contenu [kg]	UE	article
20	1	**703 998**



Additif pour chape
couche mince
- pour chauffage au sol Fonterra, chape ciment chauffante à couche mince, amélioration de la conductivité thermique et de la flexion ainsi que de la résistance à la compression
- accessible après 3 jours, phase de prise 21 jours

caractéristiques techniques
Consommation 1,4 kg/m² pour recouvrement de tube de 35 mm et jusqu'à 2 kN/m²
selon DIN 18560
modèle 1454

contenu [kg]	UE	article
10	1	**562 724**



Additif pour chape
Temporex
- pour chauffage au sol Fonterra, chape de ciment chaud, liaison plus rapide, amélioration de la qualité de la chape
- accessible après 2 jours, phase de prise 10 jours

caractéristiques techniques
Consommation 300 g/m² pour recouvrement de tube de 45 mm et jusqu'à 2 kN/m²
selon DIN 18560
modèle 1455

contenu [kg]	UE	article
10	1	**609 207**



Marquage du point de mesure
- pour chauffage au sol Fonterra, marquage du point de mesure d'humidité résiduelle sur la chape

modèle 1490

	UE	article
	50	**569 082**




Isolation périphérique 150/8
- pour chauffage au sol Fonterra, chape de ciment chaud
- jaune
- mousse PE
- perforé

équipement
Bandes de film L=250 mm
caractéristiques techniques
classe de matériau B2
selon DIN 18560
modèle 1270

B	ép	L [m]	UE	article
150	8	25	25/200	**609 474**

B = largeur
ép = épaisseur



Isolation périphérique 150/10
- pour chauffage au sol Fonterra, chape liquide et chape de ciment, masse d'égalisation
- jaune
- mousse PE
- perforé, autocollant

équipement
Bandes de film L=250 mm, bande autocollante sur la bande
caractéristiques techniques
classe de matériau B2
selon DIN 18560
modèle 1270.1

B	ép	L [m]	UE	article
150	10	25	25/200	**609 481**

B = largeur
ép = épaisseur



Profil de joint de dilatation
- pour chauffage au sol Fonterra, interruption de chape, formation du joint de dilatation
- à mémoire de forme, autocollant

équipement
Pied à coller, noyau PE
caractéristiques techniques
classe de matériau B2
modèle 1275

H	ép	L [m]	UE	article
80	10	1,8	36	**609 542**

ép = épaisseur



Coude de guide-tube 90°
- pour chauffage au sol Fonterra, déviation du tube Fonterra
- plastique

modèle 1272

pour d	UE	article
12	50	**609 498**
15–17	50	**683 702**
20	50	**609 504**
25	50	**637 019**



Cheville à assiette
- pour chauffage au sol Fonterra, liaison de l'élément de film avec l'isolation posée sur site
- seulement en combinaison avec plaque à plots Fonterra Base 12/15 smart modèle 1226, plaque à plots Fonterra Base 15/17 smart modèle 1229

modèle 1480

Ø1	L	Ø2	UE	article
35	25	5	100	**569 037**



Crochet de fixation
- pour chauffage au sol Fonterra, liaison de l'élément de film avec l'isolation posée sur site
- adapté pour plaque à plots Fonterra Base 12/15 smart modèle 1226, plaque à plots Fonterra Base 15/17 smart modèle 1229
- plastique

équipement
Aide au piquage préalable
modèle 1482

d1	L	d2	UE	article		
4	36	15	100	**759 322**		



Profil rond
- pour chauffage au sol Fonterra, fixation du film en bandes pour isolation des bords, calage du joint de dilatation
- adapté pour plaque à plots Fonterra Base 12/15 30–2 modèle 1224, plaque à plots Fonterra Base 12/15 ND 11 modèle 1225, plaque à plots Fonterra Base 12/15 smart modèle 1226, plaque à plots Fonterra Base 15/17 30–2 modèle 1227, plaque à plots Fonterra Base 15/17 ND 11 modèle 1228, plaque à plots Fonterra Base 15/17 smart modèle 1229

modèle 1274

d	L [m]	UE	article		
15	25	25	**609 535**		



Cheville en plastique
- pour chauffage au sol Fonterra, plaques Fonterra Tacker ou à plots, fixation sur support dur

modèle 1281

L	UE	article		
135	20	**609 726***		

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks




Cheville en plastique
- pour chauffage au sol Fonterra, plaques Fonterra Tacker ou à plots, fixation sur support dur

modèle 1281.1

L	UE	article		
90	20	**827 144**		

FONTERRA BASE, FLAT 12




Système pour chape de béton extrêmement mince à partir de 35 mm spécialement conçu pour la rénovation, en combinaison avec les dalles à plots Fonterra Base ND11 ou Smart et le tube PB 12 x 1,3 mm.
A utiliser exclusivement avec l'additif pour chape spécial Fonterra Base Flat.
Pose avec écartements :
- rectiligne : 11 - 16,5 - 22 cm
- diagonale : 7,5 - 15 cm

Système de rénovation avec poids limité et accessibilité rapide.

Calcul du système Fonterra Base Flat 12 par m²

Composants	Entraxe entre tubes [mm]		
	110	165	220
Longueur de tube PB 12 x 1,3 mm	8,8 m	5,9 m	4,4 m
Dalles à plots Smart ou ND 11	1 m²	1 m²	1 m²
Isolation périphérique 90/10	1 m	1 m	1 m
Additif pour chape Fonterra Base Flat	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg
Temps de montage tube PB	5 min.	4 min.	3,5 min.




Plaque à plots Fonterra Base
12/15, ND 11
- pour pose de tube individuelle, tube Fonterra-PB

équipement
Isolation thermique 11 mm, plaque EPS, film PS
précision
Pose en diagonale possible sans matériel supplémentaire.
modèle 1225

L	B	ccc	S [m²]	SU [m²]	UE [m²]	UE	article
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	**664 459**

B = largeur
ccc = classe conduction de chaleur
SU = surface utilisable




Plaque à plots Fonterra Base
12/15, smart
- pour pose de tube individuelle, tube Fonterra-PB
- sans isolation thermique et acoustique

équipement
Film PS
précision
Pose en diagonale possible sans matériel supplémentaire.
modèle 1226

L	B	S [m²]	SU [m²]	UE [m²]	UE	article
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	**664 466**

B = largeur
SU = surface utilisable




Set collecteur/porte Fonterra Base
12/15, ND 11
- pour guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tube Fonterra-PB

équipement
Plaque EPS, film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte, isolant de compensation
modèle 1225.1

L	B	ccc	S [m²]	UE [m²]	UE	article
1348	880	035	6	6	1	**664 510**

B = largeur
ccc = classe conduction de chaleur




Set collecteur/porte Fonterra Base
12/15, smart
- pour isolation sur site, guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tube Fonterra-PB

équipement
Film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte
modèle 1226.1

L	B	S [m²]	UE [m²]	UE	article
1348	880	6	6	1	**664 527**

B = largeur



Elément de porte Fonterra Base
12/15, smart
- pour modèle pour passages de portes, liaison de deux plaques Fonterra Base en tant que bande jumelle
- adapté pour plaque à plots Fonterra Base 12/15 30–2 modèle 1224, plaque à plots Fonterra Base 12/15 ND 11 modèle 1225, plaque à plots Fonterra Base 12/15 smart modèle 1226
- film PS

modèle 1226.3

L	B	UE	article
930	340	10	**776 787**

B = largeur



Additif pour chape Fonterra Base
Flat 12
- pour chape chauffante en ciment en tant que construction spéciale, amélioration de la conductivité thermique et de la flexion ainsi que de la résistance à la compression, tube PB Fonterra d12x1,3 mm
- adapté pour plaque à plots Fonterra Base 12/15 ND 11 modèle 1225, set collecteur/porte Fonterra Base 12/15 ND 11 modèle 1225.1, plaque à plots Fonterra Base 12/15 smart modèle 1226, set collecteur/porte Fonterra Base 12/15 smart modèle 1226.1
- accessible après 2 jours, phase de prise à partir de 5 jours

caractéristiques techniques
Consommation 700 g/m² pour 15 mm de revêtement, charge maximale 2 kN/m²
selon DIN 18560
modèle 1456

contenu [kg]	UE	**article**
12	1	**704 513**



Isolation périphérique
90/10
- pour chauffage au sol Fonterra, application spécifique
- mousse PE
- perforé, autocollant

équipement
Bande L=140 mm
caractéristiques techniques
classe de matériau B2
modèle 1456.1

B	ép	L [m]	version	UE	**article**
90	10	25	jaune	25/200	**706 906**

B = largeur
ép = épaisseur




Protection pour joint de dilatation
Flat 12
- pour chauffage au sol Fonterra, zone de dilatation
- adapté pour tube PB modèle 1405
- autocollant

modèle 1273

B	ép	L [m]	UE	**article**
50	3	25	25	**609 511**

B = largeur
ép = épaisseur

FONTERRA BASE, 12/15




Système de dalles à plots pour une large plage d'applications avec tubes PB dans deux dimensions différentes : 12 x 1,3 mm ou 15 x 1,5 mm; Placement rapide grâce au montage par 1 personne et de nombreuses possibilités de montage. Adapté au montage rectiligne ou en diagonale, ainsi qu'à des très faibles hauteurs (sans isolation = smart).
Pose avec écartements :
- rectiligne : 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm
- diagonale : 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm

Le système universel pour chauffage par le sol dans des nouvelles constructions comme dans la rénovation.

Calcul du système Fonterra Base 12/15 par m²

Composants	Entraxe entre tubes [mm]				
	110	165	220	275	330
Longueur de tube	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Plaques à plots	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Isolation périphérique 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Additif pour chape (normal)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Temps de montage tube PB	5 min.	4 min.	3,5 min.	2,5 min.	2,5 min.




Plaque à plots Fonterra Base
12/15, 30–2
- pour pose de tube individuelle, tube Fonterra-PB

équipement
Isolation acoustique et thermique 30 mm, plaque EPS, film PS
précision
Pose en diagonale possible sans matériel supplémentaire.
modèle 1224

L	B	ccc	S [m²]	SU [m²]	UE [m²]	UE	article
1348	908	040	1,22	1,16	9,28	8	**664 442**

B = largeur
ccc = classe conduction de chaleur
SU = surface utilisable




Plaque à plots Fonterra Base
12/15, ND 11
- pour pose de tube individuelle, tube Fonterra-PB

équipement
Isolation thermique 11 mm, plaque EPS, film PS
précision
Pose en diagonale possible sans matériel supplémentaire.
modèle 1225

L	B	ccc	S [m²]	SU [m²]	UE [m²]	UE	article
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	**664 459**

B = largeur
ccc = classe conduction de chaleur
SU = surface utilisable




Plaque à plots Fonterra Base
12/15, smart
- pour pose de tube individuelle, tube Fonterra-PB
- sans isolation thermique et acoustique

équipement
Film PS
précision
Pose en diagonale possible sans matériel supplémentaire.
modèle 1226

L	B	S [m²]	SU [m²]	UE [m²]	UE	article
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	**664 466**

B = largeur
SU = surface utilisable




Set collecteur/porte Fonterra Base
12/15, 30–2
- pour guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tube Fonterra-PB

équipement
Plaque EPS, film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte, isolant de compensation
modèle 1224.1

L	B	ccc	S [m²]	UE [m²]	UE	article
1348	880	040	6	6	1	**664 503**

B = largeur
ccc = classe conduction de chaleur




Set collecteur/porte Fonterra Base
12/15, ND 11
- pour guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tube Fonterra-PB

équipement
Plaque EPS, film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte, isolant de compensation
modèle 1225.1

L	B	ccc	S [m²]	UE [m²]	UE	article		
1348	880	035	6	6	1	**664 510**		

B = largeur
ccc = classe conduction de chaleur




Set collecteur/porte Fonterra Base
12/15, smart
- pour isolation sur site, guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tube Fonterra-PB

équipement
Film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte
modèle 1226.1

L	B	S [m²]	UE [m²]	UE	article		
1348	880	6	6	1	**664 527**		

B = largeur




Elément de porte Fonterra Base
12/15, smart
- pour modèle pour passages de portes, liaison de deux plaques Fonterra Base en tant que bande jumelle
- adapté pour plaque à plots Fonterra Base 12/15 30–2 modèle 1224, plaque à plots Fonterra Base 12/15 ND 11 modèle 1225, plaque à plots Fonterra Base 12/15 smart modèle 1226
- film PS

modèle 1226.3

L	B	UE	article		
930	340	10	**776 787**		

B = largeur

FONTERRA BASE, 15/17



Système de dalles à plots pour grandes surfaces de chauffe avec tubes PB 15 x 1,5/17 x 2,0 mm ou PE-Xc 17x2,0 mm;
Placement rapide grâce au montage par 1 personne et de nombreuses possibilités de montage. Adapté au montage rectiligne ou en diagonale, ainsi qu'à des très faibles hauteurs (sans isolation = smart).
Pose avec écartements :
- rectiligne : 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm
- diagonale : 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm

Le système universel pour chauffage par le sol dans des nouvelles constructions comme dans la rénovation.

Calcul du système Fonterra Base 15/17 par m²

Composants	Entraxe entre tubes [mm]				
	110	165	220	275	330
Longueur de tube	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Plaques à plots	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Isolation périphérique 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Additif pour chape (normal)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Temps de montage tube PB	5 min.	4 min.	3,5 min.	2,5 min.	2,5 min.
Temps de montage tube PE-Xc	5,5 min.	5 min.	4 min.	3,5 min.	3,5 min.




Plaque à plots Fonterra Base
15/17, 30–2
- pour pose de tube individuelle, tubes Fonterra d15–d17

équipement
Isolation acoustique et thermique 30 mm, plaque EPS, film PS
modèle 1227

L	B	ccc	S [m²]	SU [m²]	UE [m²]	UE	article
1348	908	040	1,22	1,16	9,28	8	**664 473**

B = largeur
ccc = classe conduction de chaleur
SU = surface utilisable



Plaque à plots Fonterra Base
15/17, ND 11
- pour pose de tube individuelle, tubes Fonterra d15–d17

équipement
Isolation thermique 11 mm, plaque EPS, film PS
modèle 1228

L	B	ccc	S [m²]	SU [m²]	UE [m²]	UE	article
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	**664 480**

B = largeur
ccc = classe conduction de chaleur
SU = surface utilisable




Plaque à plots Fonterra Base
15/17, smart
- pour pose de tube individuelle, tubes Fonterra d15–d17
- sans isolation thermique et acoustique

équipement
Film PS
modèle 1229

L	B	S [m²]	SU [m²]	UE [m²]	UE	article
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	**664 497**

B = largeur
SU = surface utilisable




Set collecteur/porte Fonterra Base
15/17, 30–2
- pour guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tubes Fonterra d15–d17

équipement
Plaque EPS, film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte, isolant de compensation
modèle 1227.1

L	B	ccc	S [m²]	UE [m²]	UE	article
1348	880	040	6	6	1	**664 534**

B = largeur
ccc = classe conduction de chaleur




Set collecteur/porte Fonterra Base
15/17, ND 11
- pour guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tubes Fonterra d15–d17

équipement
Plaque EPS, film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte, isolant de compensation
modèle 1228.1

L	B	ccc	S [m²]	UE [m²]	UE	article
1348	880	035	6	6	1	**664 541**

B = largeur
ccc = classe conduction de chaleur



Set collecteur/porte Fonterra Base 15/17, smart
- pour guidage du tube dans un passage de porte ou au collecteur, tubes Fonterra d15–d17
- sans isolation thermique et acoustique

équipement
Film PS, 2 dalles de distribution, 12 éléments de porte
modèle 1229.1

L	B	S [m²]	UE [m²]	UE	article
1348	880	6	6	1	**664 558**

B = largeur



Elément de porte Fonterra Base 15/17, smart
- pour modèle pour passages de portes, liaison de deux plaques Fonterra Base en tant que bande jumelle
- adapté pour plaque à plots Fonterra Base 15/17 30–2 modèle 1227, plaque à plots Fonterra Base 15/17 ND 11 modèle 1228, plaque à plots Fonterra Base 15/17 smart modèle 1229
- film PS

modèle 1229.3

L	B	UE	article
872	345	10	**776 800**

B = largeur



Support diagonal Fonterra Base 15/17
- pour d15 ou d17, fixation de tube pour pose en diagonale
- adapté pour plaque à plots Fonterra Base 15/17 30–2 modèle 1227, plaque à plots Fonterra Base 15/17 ND 11 modèle 1228, plaque à plots Fonterra Base 15/17 smart modèle 1229

modèle 1290

pour d	UE	article
15–17	25	**664 565**

FONTERRA TACKER




Système souple à agrafage avec plaques à agrafage isolées thermiquement et acoustiquement. Le raccord des plaques est réalisé à l'aide d'un rebord chevauchant la plaque contiguë et encollage du rabat.
Destiné aux dimensions de tubes suivantes : tube PB 15 x 1,5 / 17 x 2,0 mm ou 20 x 2,0 mm, tube PE-Xc 17 x 2,0 mm ou 20 x 2,0 mm.
Pose possible avec pas de 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm.

Le système flexible pour le chauffage et le rafraîchissement par les surfaces.

Calcul du système Tacker par m²

Composants	Entraxe entre tubes [mm]				
	110	165	220	275	330
Longueur de tube	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Agrafes	27 pièces	18 pièces	14 pièces	11 pièces	9 pièces
Plaques Tacker	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Isolation périphérique 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Bande adhésive	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Additif pour chape (normal)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Temps de montage tube PB	5,5 min.	5 min.	4 min.	3,5 min.	3,5 min.
Temps de montage tube PE-Xc	6 min.	5,5 min.	4,5 min.	4 min.	4 min.



Plaque Fonterra Tacker
plié
- pour surface du chauffage par le sol, tubes Fonterra d15–d20
- EPS

équipement
Isolation acoustique et thermique, dissimulée par une feuille anti-déchirure avec chevauchement de 30 mm, trame de pose imprimée
modèle 1260

ép	c	L	B	ccc	S [m²]	UE [m²]	UE	article
25	2	2000	1000	040	2	16	8	**609 351**
30	2	2000	1000	040	2	14	7	**609 368**
30	3	2000	1000	045	2	14	7	**609 375**
35	2	2000	1000	040	2	12	6	**776 015**

ép = épaisseur
c = capacité de compression, DIN 18560, partie 2
B = largeur
ccc = classe conduction de chaleur



Plaque Fonterra Tacker
roulé
- pour surface du chauffage par le sol, tubes Fonterra d15–d20
- EPS

équipement
Isolation acoustique et thermique, dissimulée par une feuille anti-déchirure avec chevauchement de 30 mm, trame de pose imprimée
modèle 1261

ép	c	L [m]	ccc	S [m²]	UE [m²]	UE	article
25	2	10	045	10	10	1	**727 765**
30	2	10	040	10	10	1	**613 433**
30	3	10	045	10	10	1	**609 405**
35	3	10	045	10	10	1	**609 412**

ép = épaisseur
c = capacité de compression, DIN 18560, partie 2
ccc = classe conduction de chaleur



Agrafeuse
- pour chauffage au sol Fonterra, pose d'agrafes de maintien, tube d14–20
- acier

modèle 1260.7

	UE	article
	1	**707 408**



Agrafe Fonterra Tacker
- pour fixation du tube Fonterra sur l'isolation
- magasiné

modèle 1260.6

pour d	L	version	UE	article
14–20	57	noir	900	**707 392**



Film Fonterra Tacker
- pour isolation sur site

équipement
Trame de pose imprimée
modèle 1260.5

B	L [m]	S [m²]	UE [m²]	version	UE	article
2000	100	200	200	transparent	1	**707 385**

B = largeur



Film Fonterra Tacker
- pour isolation sur site
- sans isolation thermique et acoustique

équipement
Feuille anti-déchirure, trame de pose imprimée
modèle 1260.8

ép	B	L [m]	S [m²]	UE [m²]	UE	article
0,15	1000	100	100	100	1	**656 454**

ép = épaisseur
B = largeur



Bande adhésive
- adapté pour plaque Fonterra Tacker modèle 1260, 1261

modèle 1279

B	L [m]	UE	article
50	66	6/36	**609 672**

B = largeur



Dérouleur
- adapté pour bande adhésive modèle 1279

modèle 1280

UE	article
1	**609 702**

FONTERRA RENO



Système de plancher chauffant sec avec plaques en fibro-plâtre de 18 mm d'épaisseur, fraisées pour l'insertion des tubes, pour une hauteur de montage à partir de 21 mm.
Divers revêtements de sol possibles, avec plaque supplémentaire, masse d'égalisation ou carrelage direct.

Le système sec pour chauffage par le sol dans les nouvelles constructions comme dans la rénovation, pour constructions d'épaisseur limitée.

Calcul du système Fonterra Reno par m² – sans installation ni isolation/sous-couche

Proportion dalles de base/dalles = 80 %/20 %

Composants	consommation par m²	à carreler directement	dalle en surépaisseur	masse d'égalisation
Tube PB 12 x 1,3 mm	10 m	-	-	-
Dalle de base Reno 1,0 x 0,62 m	0,8 m²	-	-	-
Dalle de tête Reno 0,62 x 0,31 m	0,2 m²	-	-	-
Isolation périphérique 90/10	1 m	-	-	-
Vis autoperforantes 25 mm	20 pièces	-	-	-
Colle pour chape Fonterra	0,1 kg	-	-	-
Dalle de surépaisseur 10 mm	-	-	par le client	-
Primer Fonterra	0,075 kg	-	-	-
Masse d'égalisation Fonterra	10 kg*	-	-	-
Temps de montage	-	ca. 25 min.	ca. 25-30 min.	ca. 30-35 min.

* pour une couche de 3 mm



Plaque de base Fonterra Reno
- pour chauffage par le sol
- plaque en fibre de plâtre

caractéristiques techniques
température de départ max. 50 °C
modèle 1238.10

L	B	ép	S [m²]	UE [m²]	UE	article
1000	620	18	0,62	18,6	30	**657 437**

B = largeur
ép = épaisseur



Platine pour collecteur Fonterra Reno
- pour guidage sûr de tubes en amont du collecteur de chauffage, 4–10 circuits de chauffage
- adapté pour plaque de base Fonterra Reno modèle 1238.10, plaque frontale Fonterra Reno modèle 1238.11
- plaque en fibre de plâtre
- 3 pièces

caractéristiques techniques
température de départ max. 50 °C
précision
En fonction du nombre de circuits de chauffage et du positionnement, utilisation de 2 ou 3 pièces.
modèle 1238.12

L	B	ép	S [m²]	UE	article
930	620	18	0,58	1	**673 154**

B = largeur
ép = épaisseur



Plaque frontale Fonterra Reno
- pour chauffage par le sol
- plaque en fibre de plâtre

caractéristiques techniques
température de départ max. 50 °C
modèle 1238.11

L	B	ép	S [m²]	UE [m²]	UE	article
620	310	18	0,19	5,7	30	**657 420**

B = largeur
ép = épaisseur



Plaque en fibre de plâtre
- pour surface restante, Fonterra Reno
- non fraisé

modèle 1238.2

L	B	ép	S [m²]	UE [m²]	UE	article
1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 567**

B = largeur
ép = épaisseur



Vis rapide
- pour fixation sur structure porteuse

modèle 1259

L	UE	article
25	1000	**615 574**



Colle pour chape Fonterra Reno
- pour dalle système Fonterra Reno avec plaque à chape sèche
- sans identification

caractéristiques techniques
température de service 5–25 °C
Consommation 125–150 g/m²
modèle 1237.4

contenu [kg]	UE	article
1	1/250	**624 903**



Masse d'égalisation
Fonterra Reno
- pour plaque Reno, usage intérieur, épaisseur de couche 2–10 mm
- liaison de sulfure de calcium

caractéristiques techniques
Consommation 10 kg/m² pour une épaisseur de couche de 3 mm
modèle 1237.6

contenu [kg]	UE	article
25	1/20	**664 428**



Primaire d'accrochage
Fonterra Reno
- pour plaque Reno
- monocomposant, très faible taux d'émission EC1, diluable dans l'eau

caractéristiques techniques
Consommation 75 g/m²
modèle 1235.23

contenu [kg]	UE	article
1	1/20	**668 914**



Raclette
- pour masse d'égalisation
- caoutchouc

équipement
Joint à lèvres
modèle 1200.3

L	H	ép	UE	article
600	60	6	1	**668 938**

ép = épaisseur



Raclette
- pour masse d'égalisation, réglage de la hauteur de recouvrement
- aluminium, en acier inoxydable

équipement
Tiges réglables en hauteur de 0–10 mm
modèle 1200.2

L	H	UE	article
580	60	1	**668 921**



Isolation périphérique
90/10
- pour chauffage au sol Fonterra, application spécifique
- mousse PE
- perforé, autocollant

équipement
Bande L=140 mm
caractéristiques techniques
classe de matériau B2
modèle 1456.1

B	ép	L [m]	version	UE	article
90	10	25	jaune	25/200	**706 906**

B = largeur
ép = épaisseur



Protection pour joint de dilatation
Flat 12
- pour chauffage au sol Fonterra, zone de dilatation
- adapté pour tube PB modèle 1405
- autocollant

modèle 1273

B	ép	L [m]	UE	article
50	3	25	25	**609 511**

B = largeur
ép = épaisseur

FONTERRA SIDE 12



Système de chauffage mural pour la construction intérieure sèche en rénovation ou en nouvelle construction. Les tubes en polybutène 12 x 1,3 mm sont déjà intégrés dans les plaques de chauffage mural, et de ce fait, ne nécessitent aucun travail d'enduisage supplémentaire.
Le montage est réalisé sur une structure adaptée ou bien directement sur des profils métalliques pour cloisons sèches.

Le système de chauffage mural sec avec tubes intégrés en polybutène.

Calcul du système Fonterra Side 12 par m² – sans installation

Composants	consommation par m²
Tube PB 12 x 1,3 mm	sans conduites d'alimentation
Plaque de chauffage mural 2000 x 620	0,8 m²
Plaque de chauffage mural 1000 x 620 (100%)	0,2 m²
Vis autoperforantes 45 mm	17 pièces
Enduit-colle Fonterra	0,11 kg
Raccord avec SC-contour Fonterra	0,8 pièces
Temps de montage	ca. 20 min.

Attention :
En fonction des formes de la pièce, il se peut que d'autres combinaisons de plaques soient nécessaires.



Plaque de chauffage mural Fonterra Side
- pour fonction chauffage et refroidissement, chauffage mural en construction sèche
- plaque en fibre de plâtre

équipement
Tube PB Fonterra d12 intégré
caractéristiques techniques
température de départ max. 50 °C
modèle 1237

SCA [%]	L	B	ép	S [m²]	UE [m²]	UE	**article**
100	2000	310	18	0,62	18,6	30	**615 642**
100	2000	620	18	1,24	37,2	30	**615 635**

SCA = surface de chauffe active
B = largeur
ép = épaisseur



Plaque de chauffage mural Fonterra Side
- pour fonction chauffage et refroidissement, chauffage mural en construction sèche
- plaque en fibre de plâtre

équipement
Tube PB Fonterra d12 intégré
caractéristiques techniques
température de départ max. 50 °C
modèle 1237.1

SCA [%]	L	B	ép	S [m²]	UE [m²]	UE	**article**
100	1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 666**
70	1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 659**[1]

SCA = surface de chauffe active
B = largeur
ép = épaisseur
[1] partie réchauffée non active recoupable



Plaque en fibre de plâtre
- pour surface restante, Fonterra Side 12, Fonterra Top 12
- sans tube Fonterra-PB

modèle 1237.2

L	B	ép	S [m²]	UE	**article**
2000	620	18	1,24	30	**615 673**

B = largeur
ép = épaisseur



Vis rapide
- pour fixation sur structure porteuse

modèle 1259

L	UE	**article**
45	1000	**625 184**



Colle à joint
- pour dalles systèmes Fonterra Side 12 et Fonterra Top 12
- sans identification

caractéristiques techniques
température de service 5–25 °C
Consommation 20 ml/m
longueur linéaire 15 m
modèle 1237.3

contenu [ml]	UE	**article**
310	1/25	**624 897**




Feuille de détection de température
- pour recherche du tube de chauffage mural Fonterra-PB encastré sous l'enduit ou dans construction sèche
- réutilisable

modèle 1237.5

L	B	UE	**article**
150	70	1	**624 910**

B = largeur

FONTERRA SIDE 12 CLIP



Système de chauffage mural pour montage sur chantier, à intégrer dans les revêtements muraux intérieurs usuels. Montage facile par clipsage du tube souple en polybutène 12 x 1,3 mm dans des rails à clipser préalablement fixés au mur. Occupation maximale de la surface et exploitation optimale de l'espace, car adaptation des surfaces murales chauffantes aux données architecturales possible.

Le système de chauffage mural humide pour tubes en polybutène.

Calcul du système Fonterra Side 12 Clip par m² – sans installation

Composants	consommation par m²
Tube PB 12 x 1,3 mm	10 m
Rail à clipser 12	2,5 m
Vis autoperforantes	15 pièces
Attaches à clouer	5 pièces
Temps de montage	ca. 8-9 min.



Rail à clipser
- pour chauffage au sol Fonterra, tube Fonterra sur divers supports
- PVC

modèle 1234

pour d	L	dT	UE	article
12	2000	25	20	**609 429**

dT = dimension de trame



Attache à clouer
- pour fixation du tube Fonterra PB sur mur en brique rouge

modèle 1239.4

pour d	UE	article
12	100	**615 611**



Cheville à frapper
- pour fixation sur béton ou mur calcaire
- adapté pour rail à clipser modèle 1234

modèle 1239.2

L	Ø	UE	article
35	6	200	**615 598**



Vis autoperforante
- pour fixation sur mur en brique rouge Poroton
- adapté pour rail à clipser modèle 1234
- utilisation sans cheville

modèle 1259.1

L	UE	article
22	1000	**625 191**




Feuille de détection de température
- pour recherche du tube de chauffage mural Fonterra-PB encastré sous l'enduit ou dans construction sèche
- réutilisable

modèle 1237.5

L	B	UE	article
150	70	1	**624 910**

B = largeur

FONTERRA TOP 12



Système de plafond lisse pour le montage sec à l'intérieur lors de rénovations ou de nouvelles constructions. Montage aisé sur une construction métallique à réaliser par le client à l'aide de profilés en C courants dans le commerce.
Les tubes en polybutène 12 x 1,3 mm sont déjà intégrés dans les dalles de plafond.
Après enduisage des joints, une surface prête pour la finition est directement disponible.

Le système de plafond sec avec tube intégrés en polybutène.

Calcul du système Fonterra Top 12 pro m² – sans montage

pour une surface équipée à 100%

Composants	consommation par m²
Top 12 2000 x 600 mm	0,88 m²
Top 12 2000 x 310 mm	0,12 m²
Raccord Fonterra 12	0,80 pièces
Enduit-colle Fonterra	0,11 kg
Vis autoperforantes 30 mm	28,00 pièces



Plaque de plafond Fonterra Top
- pour fonction chauffage et refroidissement
- plaque en fibre de plâtre

équipement
Tube PB Fonterra d12 intégré
caractéristiques techniques
température de départ max. 50 °C
modèle 1220.1

L	B	ép	S [m²]	UE [m²]	UE	article
1000	620	18	0,62	18,6	30	**636 760**
2000	310	18	0,62	18,6	30	**636 746**
2000	620	18	1,24	37,2	30	**636 753**

B = largeur
ép = épaisseur



Plaque en fibre de plâtre
- pour surface restante, Fonterra Side 12, Fonterra Top 12
- sans tube Fonterra-PB

modèle 1237.2

L	B	ép	S [m²]	UE	article
2000	620	18	1,24	30	**615 673**

B = largeur
ép = épaisseur



Vis rapide
- pour fixation sur structure porteuse

modèle 1259

L	UE	article
30	1000	**669 362**




Colle à joint
- pour dalles systèmes Fonterra Side 12 et Fonterra Top 12
- sans identification

caractéristiques techniques
température de service 5–25 °C
Consommation 20 ml/m
longueur linéaire 15 m
modèle 1237.3

contenu [ml]	UE	article
310	1/25	**624 897**

COLLECTEUR
COLLECTEUR DE CHAUFFAGE, ACCESSOIRES





Collecteur de chauffage
DN25
- pour chauffage au sol Fonterra
- adapté pour servomoteur modèle 1249, 1249.1, servomoteur Fonterra Smart Control modèle 1250.15
- en acier inoxydable
- eurocône, écrou libre G1
- à joint plat

équipement
Raccord côté gauche et droit, débitmètre 0–5 l/min, 1 vanne de vidange pour chaque collecteur de distribution individuel, bouchon de protection, supports muraux galvanisés/à isolation acoustique, joints
modèle 1010

n	L	UE	article
2	240	1	**786 823**
3	240	1	**786 830**
4	270	1	**786 847**
5	320	1	**786 854**
6	370	1	**786 861**
7	420	1	**786 878**
8	470	1	**786 885**
9	520	1	**786 892**
10	570	1	**786 908**
11	620	1	**786 915**
12	670	1	**786 922**



Set d'extension
débitmètre 0–5 l/min
- pour chauffage au sol Fonterra
- adapté pour collecteur de chauffage DN25 modèle 1010
- en acier inoxydable
- eurocône, écrou libre G1
- à joint plat

équipement
Débitmètre 0–5 l/min, raccord fileté double en laiton nickelé, joints
modèle 1010.2

DN	L	UE	article
25	85	1	**786 939**



Set de vannes à bille
- pour chauffage au sol Fonterra, collecteur de chauffage DN25
- laiton nickelé
- filet femelle, filet G
- à joint plat

modèle 1041

Rp	G	Qset	UE	article
¾	1	2	1	**606 275**
1	1	2	1	**606 268**

Rp = filet intérieur cylindrique
G = filet cylindrique
Qset = quantité dans le set



Set de vannes de zone
passage
- pour chauffage au sol Fonterra, collecteur de chauffage DN25
- adapté pour servomoteur modèle 1249, 1249.1
- laiton

équipement
Vanne de zone avec capuchon de protection, Pièce d'écartement DN25 avec joint, vanne à bille pour conduite de départ, verrouillable
modèle 1286

DN	UE	article
25	1	**610 005**



Set de régulation de pression différentielle
- pour chauffage au sol Fonterra, collecteur de chauffage DN25, régulation dynamique de la pression différentielle, plage de régulation de 100–600 hPa

équipement
Vanne d'équilibrage, vanne de régulation, commmande à impulsation, 2 nipples G1
modèle 1289

DN	UE	article
25	1	**719 562**



Set de calorimètre
- pour chauffage au sol Fonterra, calorimètre G1/G¾ longueur 130/110 mm
- horizontal

équipement
Vannes à bille pour départ et retour, raccord direct pour sonde Ø 5,6 mm, M10 dans la vanne de départ et de retour, pièce d'adaptation et de mesure G1, raccord union, joints
modèle 1288

	UE	article
	1	**610 074**



Set de calorimètre
- pour chauffage au sol Fonterra, calorimètre G1/G¾ longueur 130/110 mm
- vertical

équipement
Vannes à bille pour départ et retour, raccord direct pour sonde Ø 5,6 mm, M10 dans la vanne de départ et de retour, pièce d'adaptation et de mesure G1, raccord union, joints
modèle 1288.1

	UE	article
	1	**610 081**

COLLECTEUR
COLLECTEURS INDUSTRIELS



Collecteur industriel
DN40
- pour chauffage au sol Fonterra
- en acier inoxydable
- écrou libre G2, entrée/sortie : filet Rp
- à joint plat

équipement
Un raccord à visser pour flexible par colonne de collecteur, dispositifs d'arrêt, raccord côté gauche et droit, vannes de régulation
modèle 1007

n	Rp	L	UE	article
4	¾	394	1	**620 806**
5	¾	474	1	**620 813**
6	¾	554	1	**620 820**
7	¾	634	1	**620 837**
8	¾	714	1	**620 844**
9	¾	794	1	**621 957**
10	¾	874	1	**621 964**
11	¾	954	1	**621 971**
12	¾	1034	1	**621 988**
13	¾	1114	1	**621 995**
14	¾	1194	1	**622 008**
15	¾	1274	1	**622 015**
16	¾	1354	1	**622 022**

Rp = filet intérieur cylindrique




Console de montage
- pour chauffage au sol Fonterra
- adapté pour collecteur industriel DN40 modèle 1007
- acier zingué

équipement
Collier, insert d'isolation acoustique
modèle 1299

Qset	UE	article
2	1	**613 082**

Qset = quantité dans le set



Set de vannes à bille
- pour chauffage au sol Fonterra
- adapté pour collecteur industriel DN40 modèle 1007
- laiton nickelé
- taraudage Rp, filet G
- à joint plat

modèle 1041.2

G1	G2	Qset	UE	article
1½	2	2	1	**696 085**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique
Qset = quantité dans le set

COLLECTEUR PIÈCES DE RECHANGE



Débitmètre
- pour chauffage au sol Fonterra, colonne de départ
- adapté pour collecteur de chauffage DN25 modèle 1005, 1010
- auto-étanche

équipement
Jauge 0–5 l/min., cône de régulation
modèle 1010.6

G	UE	article
½	1	**789 596**

G = filet cylindrique



Insert de vanne
- pour chauffage au sol Fonterra, collecteur retour, adaptation du bouchon de protection ou d'un servomoteur
- adapté pour collecteur de chauffage DN25 modèle 1010, servomoteur modèle 1249, 1249.1, servomoteur Fonterra Smart Control modèle 1250.15
- auto-étanche

modèle 1010.7

G	UE	article
½	1	**789 602**

G = filet cylindrique



Vanne de vidange
- pour chauffage au sol Fonterra, rinçage et purge de l'installation, colonne de départ ou de retour
- adapté pour collecteur de chauffage DN25 modèle 1010
- raccord de flexible
- auto-étanche

modèle 1010.8

G	version	UE	article
¾	chromé	1	**789 619**

G = filet cylindrique



Set de thermomètre
- pour chauffage au sol Fonterra, colonne de départ ou de retour
- adapté pour collecteur de chauffage DN25 modèle 1005, 1010
- affichage 0–80 °C ou 32–176 °F

équipement
Thermomètre, doigt de gant
modèle 1010.9

G	Ø	PI	UE	article
⅜	50	24	1	**789 626**

G = filet cylindrique
PI = profondeur d'immersion



Raccord fileté
- pour chauffage au sol Fonterra, colonne de départ
- adapté pour collecteur de chauffage DN25 modèle 1005, 1010
- laiton nickelé mat
- eurocône, filet G
- auto-étanche

modèle 1004.17

G1	G2	L	UE	article
½	¾	45	1	**673 765**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique



Bouchon de protection
- pour chauffage au sol Fonterra, protection contre les salissures, endommagement du mécanisme de vanne, ouverture et fermeture de la vanne de régulation
- adapté pour collecteur de chauffage DN25 modèle 1005, 1010

modèle 1004.12

M	UE	article
30	1	**673 604**

M = filet métrique



Raccord fileté
- pour chauffage au sol Fonterra, collecteur retour
- adapté pour collecteur de chauffage DN25 modèle 1005, 1010
- laiton nickelé mat
- eurocône, filet G
- court, auto-étanche

modèle 1006.101

G	L	UE	article
½	25	1	**673 758**

G = filet cylindrique

COLLECTEUR
ARMOIRES POUR COLLECTEUR




Armoire pour collecteur apparente
- pour chauffage au sol Fonterra
- adapté pour collecteur de chauffage DN25 modèle 1010
- tôle d'acier zinguée à chaud/blanc signalisation=RAL 9016
- réglable en hauteur de 630–790 mm, profondeur 140 mm

équipement
Cadre et porte, cache de finition retirable permettant le guidage du tube sûr dans la zone de raccordement, support universel pour collecteur de chauffage

précision
En cas d'utilisation de l'unité de base CO Smart Control de Fonterra avec le box Smart Control-Relais de Fonterra il faut au moins sélectionner l'armoire de distribution type 560 (jusqu'à max. 5 sorties de collecteur) ! A partir de 6 sorties il faut sélectionner le type 700 !

modèle 1294.1




type	L1	L2	rv	cv	RPVC	RPVR	rcvr	rs	UE	article
460	440	490	≤3	≤3					1	**610 326**
560	525	575	≤5	≤5	≤3	≤4	≤4	≤4	1	**610 333**
700	675	725	≤8	≤8	≤6	≤7	≤7	≤7	1	**610 340**
1000	975	1025	≤12	≤12	≤11	≤12	≤12	≤12	1	**610 357**
1200	1125	1175			≤12				1	**610 371**

rv = raccord de collecteur vertical
cv = calorimètre (CM) vertical
RPVC = régulateur de pression différentielle + vanne à bille horiz. + CM vert.
RPVR = régulateur de pression différentielle + vanne à bille horiz. raccord vert.
rcvr = raccord de collecteur + vanne de zone horizontale, raccord vertical
rs = raccord de collecteur avec station de régulation modèle 1254.2



Armoire pour collecteur encastrée
profondeur de montage de 110–150 mm
- pour chauffage au sol Fonterra
- adapté pour collecteur de chauffage DN25 modèle 1010
- tôle d'acier zinguée à chaud/blanc signalisation=RAL 9016
- réglable en hauteur de 675–855 mm, hauteur de cadre 547 mm, cache de finition 109 mm

équipement
Cadre et porte, cache de finition retirable permettant le guidage du tube sûr dans la zone de raccordement, support universel pour collecteur de chauffage
précision
En cas d'utilisation de l'unité de base CO Smart Control de Fonterra avec le box Smart Control-Relais de Fonterra il faut au moins sélectionner l'armoire de distribution type 560 (jusqu'à max. 5 sorties de collecteur) ! A partir de 6 sorties il faut sélectionner le type 700 !
modèle 1294




type	L1	L2	rh	rv	rvh	rch	rr	rrc	rs	UE	article
460	450	510	≤5		≤4					1	**610 272**
560	535	595	≤7	≤4	≤6	≤3	≤4		≤4	1	**610 289**
700	685	745	≤10	≤7	≤9	≤6	≤7	≤3	≤7	1	**610 296**
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤9	≤12	1	**610 302**
1200	1135	1195						≤12		1	**610 319**

rh = raccord de collecteur horizontal
rv = raccord de collecteur vertical
rvh = raccord de collecteur + vanne de zone horizontale
rch = raccord de collecteur + CM horizontal
rr = raccord de collecteur + régulateur de pression différentielle horizontal
rrc = raccord de collecteur + régulateur de pression différentielle + CM horizontal
rs = raccord de collecteur avec station de régulation modèle 1254.2



Armoire pour collecteur encastrée
profondeur de montage de 80–110 mm
- pour chauffage au sol Fonterra
- adapté pour collecteur de chauffage DN25 modèle 1010
- tôle d'acier zinguée à chaud/blanc signalisation=RAL 9016
- réglable en hauteur de 675–855 mm, hauteur de cadre 547 mm, cache de finition 109 mm

équipement
Cadre et porte, cache de finition retirable permettant le guidage du tube sûr dans la zone de raccordement, support universel pour collecteur de chauffage
précision
En cas d'utilisation de l'unité de base CO Smart Control de Fonterra avec le box Smart Control-Relais de Fonterra il faut au moins sélectionner l'armoire de distribution type 560 (jusqu'à max. 5 sorties de collecteur) ! A partir de 6 sorties il faut sélectionner le type 700 !
modèle 1294.3



type	L1	L2	rh	rv	rvh	UE	article
460	450	510	≤5		≤4	1	**692 179**
560	535	595	≤7	≤4	≤6	1	**692 186**
700	685	745	≤10	≤7	≤9	1	**692 193**
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	1	**692 209**
1200	1135	1195				1	**692 216**

rh = raccord de collecteur horizontal
rv = raccord de collecteur vertical
rvh = raccord de collecteur + vanne de zone horizontale



Serrure à barillet
- pour chauffage au sol Fonterra
- adapté pour armoire pour collecteur encastrée modèle 1294, armoire pour collecteur apparente modèle 1294.1, armoire pour collecteur encastrée modèle 1294.3

modèle 1294.9

UE	article
1	**625 245**

COLLECTEUR
STATIONS DE RÉGULATION COMPACTES



Pompe
- pour chauffage au sol Fonterra
- pièce de rechange pour station de régulation compacte modèle 1252.1

modèle 1254.9

G	UE	article
1	1	**733 056**

G = filet cylindrique



Station de régulation pour collecteur
valeur fixe
- pour chauffage au sol Fonterra, régulation de la température de départ (constante)
- adapté pour collecteur de chauffage DN25 modèle 1005
- équipé de tête thermostatique modèle 1254.1
- laiton

équipement
Pompe à haut rendement Wilo PARA 15/6-43/SC, limitateur de température de sécurité, thermomètre, set de vannes à bille, set de nipples doubles
caractéristiques techniques
temp. max. de service 80 °C
pression de service max. 0,6 MPa
puissance de chauffe max. 14 kW
modèle 1254.2

G	pR [°C]	UE	article
1	20–70	1	**704 896**

G = filet cylindrique
pR = plage de régulation



Pompe
- pour chauffage au sol Fonterra
- pièce de rechange pour station de régulation pour collecteur modèle 1254.2, station de régulation pour petites zones modèle 1256

modèle 1252.9


G	UE	article
1	1	**732 745**

G = filet cylindrique



Station de régulation pour petites zones
- pour chauffage au sol Fonterra, régulation de la température de départ (constante), combinaison de chauffage par le sol et de radiateurs avec différents niveaux de température
- en acier inoxydable
- eurocône
- monté et câblé

équipement
Set complet avec collecteur de distribution avec 4 sorties, pompe à haut rendement Wilo PARA 15/6-43/SC, vanne thermostatique, armoire pour collecteur encastrée, limitateur de température de sécurité, vanne de régulation retour
caractéristiques techniques
temp. max. de service 80 °C
pression de service max. 0,6 MPa
puissance de chauffe max. 3 kW
modèle 1256



n	B	H	P	pR [°C]	UE	article
4	430	480	115	20–70	1	**684 112**

B = largeur
pR = plage de régulation



Tête thermostatique
avec limiteur
- pour chauffage au sol Fonterra
- pièce de rechange pour station de régulation pour collecteur modèle 1254.2, station de régulation pour petites zones modèle 1256

équipement
Limitateur de température maximale, plage de réglage de 1–7
modèle 1254.1

pR [°C]	UE	article
20–70	1	**698 492**

pR = plage de régulation



Trappe de visite
- pour chauffage au sol Fonterra
- adapté pour station de régulation pour petites zones modèle 1256
- tôle d'acier zinguée à chaud/peinte par pulvérisation

équipement
Pattes de fixation à enficher, serrure rotative
modèle 1256.1

H	B	version	UE	article
444	482	blanc RAL 9016	1	**684 129**

B = largeur



Set de limitation de température de retour
- pour chauffage au sol Fonterra, collecteur de chauffage avec 3 sorties max., limitation de la température maximale de retour

équipement
Limitateur de température de retour, vanne à bille, joints, pièces de transition vers Rp½
modèle 1255.1

DN	UE	article
25	1	**685 171**



Thermostat
Multibox Kombi-RTL
- pour chauffage au sol Fonterra, limitation de la température maximale de retour, combinaison de chauffage par le sol et de radiateurs avec différents niveaux de température
- eurocône

équipement
Boîtier en plastique, vanne en bronze, limitateur de température de retour avec thermostat rempli d'une substance expansible (cire), vanne de purge/rinçage, boîtier encastré avec cadre, plaque de recouvrement, profilés de fixation
modèle 1472.1

version	UE	article
blanc RAL 9016	1	**639 310***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Pièce de raccord double
- pour chauffage au sol Fonterra
- adapté pour thermostat modèle 1472.1
- laiton nickelé
- filet G, eurocône

modèle 1255.9

G	UE	article
¾	1	**625 450**

G = filet cylindrique



Limitateur de température de sécurité
- pour chauffage au sol Fonterra, coupure de la pompe en cas de surchauffe

équipement
Réglage de la température masqué, sonde liquide
modèle 1219.6

indice de protection	UE	**article**		
IP 40	1	**616 892**		

RÈGLEMENTATION
FONTERRA SMART CONTROL



Régulation individuelle innovante munie d'intelligence artificielle pour l'équilibrage hydraulique permanent du chauffage par le sol.

Installation aisée grâce à raccordement plug and play sans ré-ajustage au collecteur.

Economie d'énergie jusqu'à 20 %.

Régulation de pièce individuelle et énergétiquement économique avec software de commande.

Besoin en matériel Fonterra Smart Control

Composants du système	Article	Besoin	Remarques
Unité de base	804 695	1 pce	par collecteur
Module wifi	734 473	1 pce	par collecteur
Point de mesure de température	734 459	1 pce	par circuit
Module actionneur	805 609	1 pce	par circuit
Servomoteur	734 466	1 pce	par circuit (max 12 pces par thermostat d'ambiance)
Thermostat d'ambiance noir	734 022	1 pce	par local (max 8 pces par unité de base)
variante : blanc	734 527	1 pce	
Amplificateur radio noir	734 480	1 pce	par collecteur (si besoin)
variante : blanc	734 453	1 pce	(pour max 8 thermostats d'ambiance)
Boîte relais	804 725	1 pce	par collecteur (pour inversion chauffage/refroidissement)
Présentoir pour thermostat d'ambiance	789 831	1 pce	par thermostat d'ambiance (si besoin)



Unité de base Fonterra Smart Control
- pour max. 12 servomoteurs-Fonterra Smart Control et modules actionneurs, max 8 thermostats d'ambiance
- adapté pour module actionneur Fonterra Smart Control modèle 1250.11, servomoteur Fonterra Smart Control modèle 1250.15, thermostat d'ambiance Fonterra Smart Control modèle 1250.5
- boîtier en plastique
- toutes les connexions embrochables, principe plug-and-play

équipement
Sonde de température pour température de départ sous forme de capteur de contact, transmission radio, câble plat
caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
conformité CE selon EN 60730
EN 300220
modèle 1250

B	H	P	U [V]	UE	article		
260	70	45	230/24	1	**759 957***		
260	70	45	230/24	1/5	**804 695**[1,2]		

B = largeur
U = tension (V)
[1)] contact-CO pour commutation entre chauffer/refroidir
[2)] adapté pour box de Relais Fonterra Smart Control modèle 1250.27
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Box de Relais Fonterra Smart Control
- pour Commutation entre chauffer/refroidir, contrôle d'un consommateur extérieur (e.g. une pompe de circulation)
- seulement en combinaison avec unité de base Fonterra Smart Control article 804 695
- boîtier en plastique

équipement
CO-contact-24 V pour commutation entre chauffer/refroidir, module de pompe
caractéristiques techniques
indice de protection IP 65
précision
En cas d'utilisation du box Smart Control-Relais de Fonterra veuillez vérifier s'il y a de la place dans l'armoire de distribution !
modèle 1250.27

B	H	P	U [V]	UE	article		
125	86	42	230/24	1	**804 725**		

B = largeur
U = tension (V)



Thermostat d'ambiance Fonterra Smart Control

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK

- pour régulation individuelle par pièce des systèmes de régulation de la température de surface Fonterra
- adapté pour unité de base Fonterra Smart Control modèle 1250
- boîtier en plastique blanc de sécurité=RAL 9003, façade voir modèle
- choix entre fonctionnement sur batterie ou secteur (uniquement avec bloc d'alimentation modèle 2245.63 ou modèle 1250.22)
- max. 12 servomoteurs-Fonterra Smart Control, portée radio dans le bâtiment d'environ 25 m

équipement
Régulateur électronique, affichage digitale de la température actuelle, possibilité de réglage de la température de consigne, transmission radio
caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
fréquence d'émission 868 MHz
plage de régulation 5–30 °C
conformité CE selon EN 60730
EN 300220
modèle 1250.5

B	H	P	version	UE	article		
83	83	22	noir de sécurité = RAL 9004	1	**734 022**		
83	83	22	blanc signal=RAL 9003	1	**734 527**		

B = largeur



Stand Fonterra Smart Control thermostat d'ambiance
- adapté pour thermostat d'ambiance Fonterra Smart Control modèle 1250.5
- plastique

modèle 1250.6

B	H	P	UE	article
77	72	40	1/10	**789 831**

B = largeur



Point de mesure de la température Fonterra Smart Control
- pour mesure de la température de retour, collecteur de chauffage DN25
- raccord à écrou libre laiton nickelé, boîtier en plastique
- eurocône

modèle 1250.10

Le	UE	article
75	1	**734 459**

Le = longueur d'encastrement



Module actionneur Fonterra Smart Control
- pour transmission de la température de retour
- adapté pour unité de base Fonterra Smart Control modèle 1250, point de mesure de la température Fonterra Smart Control modèle 1250.10
- boîtier en plastique
- toutes les connexions embrochables

équipement
Câble plat (longueur 80 mm)
caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
conformité CE selon EN 60730
modèle 1250.11

B	H	P	U [V]	UE	article
45	36	29	24	1	**805 609**

B = largeur
U = tension (V)



Servomoteur Fonterra Smart Control
- pour position de montage 360°, collecteur de chauffage DN25
- adapté pour unité de base Fonterra Smart Control modèle 1250, module actionneur Fonterra Smart Control modèle 1250.11
- fermé (sans courant)

équipement
Témoin de fonction sur la coiffe, câble de raccordement prêt pour le branchement, M30x1,5 mm
caractéristiques techniques
indice de protection IP 54
conformité CE selon EN 60730
modèle 1250.15

B	H	P	LC	U [V]	UE	article
39	57	39	200	24	1	**734 466**

B = largeur
LC = longueur de câble
U = tension (V)



Module Wi-fi Fonterra Smart Control
- pour pour connexion aux terminaux Wi-Fi
- adapté pour unité de base Fonterra Smart Control modèle 1250
- boîtier en plastique

équipement
Câble de raccordement prêt pour le branchement, software d'utilisation
modèle 1250.16

B	H	P	UE	article
63	63	22	1	**734 473**

B = largeur



Amplificateur radio Fonterra Smart Control
- pour stabilisation de la transmission radio
- adapté pour bloc d'alimentation Fonterra Smart Control modèle 1250.22, thermostat d'ambiance Fonterra Smart Control modèle 1250.5, bloc d'alimentation modèle 2245.63
- boîtier en plastique, façade voir modèle
- portée radio dans le bâtiment d'environ 25 m

caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
fréquence d'émission 868 MHz
conformité CE selon EN 60730
EN 300220
modèle 1250.20

B	H	P	U [V]	version	UE	article		
83	83	22	6,5	noir de sécurité = RAL 9004	1	**734 480**		
83	83	22	6,5	blanc signal=RAL 9003	1	**736 453**		

B = largeur
U = tension (V)



Bloc d'alimentation Fonterra Smart Control
- adapté pour amplificateur radio Fonterra Smart Control modèle 1250.20, thermostat d'ambiance Fonterra Smart Control modèle 1250.5

caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
indice de protection IP 40
modèle 1250.22

U [V]	LC	UE	article		
5,9	1000	1	**734 503**		

U = tension (V)
LC = longueur de câble



Bloc d'alimentation
- pour montage encastré
- adapté pour amplificateur radio Fonterra Smart Control modèle 1250.20, thermostat d'ambiance Fonterra Smart Control modèle 1250.5
- plastique

caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
modèle 2245.63

U [V]	UE	article		
6,5	1	**734 862**		

U = tension (V)



Capteur de point de rosée Fonterra Smart Control
- pour fonction de refroidissement
- adapté pour unité de base Fonterra Smart Control modèle 1250
- boîtier en plastique

équipement
Câble de raccordement prêt pour le branchement
modèle 1250.25

B	H	P	LC	UE	article		
25	50	15	800	1	**734 510**		

B = largeur
LC = longueur de câble



Câble de raccordement Fonterra Smart Control contact fenêtre
- adapté pour thermostat d'ambiance Fonterra Smart Control modèle 1250.5

modèle 1250.23

LC	UE	article		
300	1	**741 136**		

LC = longueur de câble



Câble plat Fonterra Smart Control
- toutes les connexions embrochables

modèle 1250.28

LC	UE	article
150	5	**771 881**[1]
850	1	**741 204**[2]
5000	1	**794 064**[2]

LC = longueur de câble
[1] adapté pour module actionneur Fonterra Smart Control modèle 1250.11
[2] adapté pour unité de base Fonterra Smart Control modèle 1250



Capteur Fonterra Smart Control
- pièce de rechange pour unité de base Fonterra Smart Control modèle 1250
- sonde de température pour température de départ sous forme de capteur de contact

équipement
Câble de raccordement prêt pour le branchement, résistance NTC 10 kΩ, pavé thermique, lien

modèle 1250.30

LC	UE	article
800	1	**741 211**

LC = longueur de câble

RÈGLEMENTATION STANDARD



Thermostat d'ambiance
- pour régulation individuelle par pièce des systèmes de régulation de la température de surface Fonterra, max. 5 servomoteurs
- adapté pour unité de base modèle 1246, 1246.1

équipement
Affichage numérique, horloge hebdomadaire électronique, programme standard réglé en usine, fonction antigel, fonction de protection de vanne, contact inverseur

caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
plage de régulation 5–30 °C
conformité CE selon EN 60730

modèle 1244

H	B	P	U [V]	version	UE	article
86	86	31	230	blanc signal=RAL 9003	1	**759 025**

B = largeur
U = tension (V)



Thermostat d'ambiance
- pour régulation individuelle par pièce des systèmes de régulation de la température de surface Fonterra, max. 10 servomoteurs
- adapté pour unité de base modèle 1246, 1246.1

équipement
Régulateur mécanique (bande bimétallique) avec rétroaction thermique

caractéristiques techniques
indice de protection IP 30
plage de régulation 5–30 °C
conformité CE selon EN 60730

modèle 1230.3

B	H	P	U [V]	version	UE	article
78	78,5	14	230	blanc RAL 9016	1	**816 643**

B = largeur
U = tension (V)



Thermostat d'ambiance
- pour régulation individuelle par pièce des systèmes de régulation de la température de surface Fonterra, max. 5 servomoteurs
- adapté pour unité de base modèle 1246

équipement
Régulateur mécanique (bande bimétallique) avec rétroaction thermique
caractéristiques techniques
indice de protection IP 30
plage de régulation 5–30 °C
conformité CE selon EN 60730
modèle 1230.2

B	H	P	U [V]	version	UE	article		
78	78,5	14	24	blanc RAL 9016	1	**804 770**		

B = largeur
U = tension (V)



Unité de base
230 V/24 V
- pour régulation individuelle par pièce des systèmes de régulation de la température de surface Fonterra, 6 thermostats d'ambiance max, max. 15 circuits de chauffage
- adapté pour thermostat d'ambiance modèle 1230.2, 1230.3, 1244, servomoteur modèle 1249, 1249.1
- sans module de pompe

équipement
Fusible 24 V, fusible 230 V
caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
précision
Pour une alimentation de 24 V le bloc d'alimentation modèle 1247.5 est requis !
conformité CE selon EN 60730
modèle 1246

H	B	P	U [V]	UE	article		
90	326	52	230/24	1	**759 001**		

B = largeur
U = tension (V)



Unité de base
230 V avec module pompe
- pour régulation individuelle par pièce des systèmes de régulation de la température de surface Fonterra, 6 thermostats d'ambiance max, max. 15 circuits de chauffage
- adapté pour thermostat d'ambiance modèle 1230.3, 1244, servomoteur modèle 1249

équipement
Module de pompe, contact inverseur
caractéristiques techniques
indice de protection IP 20
conformité CE selon EN 60730
modèle 1246.1

H	B	P	U [V]	UE	article		
90	326	52	230	1	**759 018**		

B = largeur
U = tension (V)



Bloc d'alimentation
- pour chauffage au sol Fonterra
- adapté pour unité de base modèle 1246

selon EN 61558
modèle 1247.5

U [V]	UE	article		
230/24	1	**616 731**		

U = tension (V)



Servomoteur
- pour chauffage au sol Fonterra, collecteur de chauffage DN25, position de montage 360°
- fermé (sans courant)

équipement
M30x1,5 mm, témoin de fonction sur la coiffe
caractéristiques techniques
indice de protection IP 54

modèle	U [V]	version	UE	article		
1249	230	blanc pur=RAL 9010	1	**696 214**		
1249.1	24	blanc pur=RAL 9010	1	**708 887**		

U = tension (V)

OUTILS, AUTRES



Mâchoire à sertir
PT2
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- acier phosphaté

modèle 2799.7

RF	SL	UE	article		
12	12	1	**425 302**		

RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop



Mâchoire à sertir
PT2
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202, machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- acier phosphaté

modèle 2299.7

SF	RF	UE	article		
	15	1	**439 064**[1]		
16	16/17	1	**351 540**		
20	20	1	**351 557**		
25	25	1	**351 564**		

SF = pour Sanfix Fosta
RF = pour Fonterra
[1)] Egalement compatible avec machine Typ 1.



Mâchoire à sertir
Picco
pour systèmes de tubes en plastique
- recommandé pour (spécialement) Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Machine à sertir sur batterie Picco, Ridgid RP 210
- acier phosphaté

modèle 2484.7

RF	SL	UE	article		
12	12	1	**616 915**		
15		1	**485 559**		
16/17		1	**485 566**		
20		1	**485 573**		
25		1	**485 580**		

RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop



Raccord de traction
- pour remplacement de tube
- acier

modèle 2042

pour d	UE	article
12	1	**656 362**
14/12	1	**656 379**



Dérouleur de tube
- pour chauffage au sol Fonterra, mise en oeuvre des tubes en rouleaux
- acier
- rabattable, démontable, 3 parties avec ressort de stabilisation, peut être soumis à une charge max. de 70 kg

équipement
Noyau Ø variable entre env. 250–600 mm, hauteur de bague jusqu'à 700 mm, pieds ronds avec perçages pour fixation au sol

modèle 1452

poids [kg]	UE	article
9,5	1	**562 359**



Dérouleur de tube
- pour chauffage au sol Fonterra, mise en oeuvre des tubes en rouleaux
- acier
- rabattable, démontable, à 4 bras avec ressort de stabilisation, capacité de charge jusqu'à max. 100 kg

équipement
Noyau-Ø max. 680 mm, hauteur de couronne jusqu'à 650 mm, pieds ronds avec perçages pour fixation au sol

modèle 1452.2

poids [kg]	UE	article
12	1	**754 761**



Guide-tube
- pour chauffage au sol Fonterra
- adapté pour Dérouleur de tube modèle 1452, 1452.2
- acier
- possibilité de montage au pied du dévidoir

modèle 1452.1

d	L	UE	article
49	490–750	1	**759 940**



Coupe-tube
- pour tube en plastique Viega

équipement
Coupe-gaine

modèle 5341

pour d	UE	article
12–25	1	**652 005**



Cutter
- pour plaque isolante

équipement
Lame

modèle 1219.8

	UE	article
	1	**625 207**

Set de lames
- adapté pour cutter modèle 1219.8

modèle 1219.9

Qset	UE	article
10	1	**625 214**

Qset = quantité dans le set



Rail à clipser
- pour chauffage au sol Fonterra, tube Fonterra sur divers supports
- PVC
- autocollant

modèle 1277

pour d	L	dT	UE	article
20	2000	50	20	**613 624**
25	2000	100	20	**636 524**

dT = dimension de trame



Rail à clipser
- pour chauffage au sol Fonterra, tube Fonterra sur divers supports
- PVC

modèle 1234

pour d	L	dT	UE	article
12	2000	25	20	**609 429**
15	2000	25	20	**613 600**
16	2000	25	20	**692 377**
17	2000	25	20	**613 617**

dT = dimension de trame



Agrafe
- pour chauffage au sol Fonterra, fixation des rails à clipser dans la zone de rapprochement devant le collecteur ou encore dans les surfaces exemptes de plots
- adapté pour rail à clipser modèle 1234, 1277

modèle 1481

L	B	UE	article
50	20	500	**569 044**

B = largeur



Té
avec SC-Contur
- pour chauffage au sol Fonterra, tube Sanfix Fosta sur tube Fonterra
- bronze
- jonctions à sertir

modèle 1218.3

d1	d2	d3	UE	article
32	17	32	2	**656 386**
32	20	32	2	**656 393**
40	17	40	2	**656 409**
40	20	40	2	**656 416**



Traversée de plafond
- pour chauffage au sol Fonterra, guide-tube individuel vers le haut ou le bas, activation de composant, fixation sur coffrage en béton pour plafond suspendu

équipement
Module d'insertion pour tubes de chauffage par les surfaces jusqu'à d20

modèle 1272.7

L	B	UE	article
637	46	5	**637 095**

B = largeur

Lien
- pour fixation de la tuyauterie

modèle 1262.41

L	UE	article
200	100	**638 344**



Clip
- pour treillis

modèle 1031

pour d	UE	article
14–17	100	**100 377**



Pince à sertir manuelle
- pour système avec tube entièrement synthétique, système PB


modèle 2782

pour d	RF	SL	UE	article
12	12	12	1	**401 436**

RF = pour Fonterra
SL = pour Smartloop

BÂTI-SUPPORTS/TECHNIQUE DE RINÇAGE

Prevista Dry



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Système d'installation de bâti-support pour la construction sèche (construction murale légère). Un montage accessible aux personnes à mobilité réduite est possible. Eléments de bâti-support prêts à être encastrés pour les bâti-supports à hauteur partielle et à hauteur de la pièce ainsi que pour les constructions en îlot. Fixation dans des systèmes de support en métal et bois, directement au mur avec 2 points de fixation ou avec des profilés de montage. Pieds adaptés pour les profilés en C de 50 mm et de 75 mm. Préparation insonorisante pour recevoir toutes les culasses murales Viega. Les éléments peuvent être intégrés dans le système de rails Prevista Dry Plus.

Eléments de bâti-support pour :
WC, bidet, lavabo, urinoir, support de robinetterie
Profondeur réglable en continu entre 120 et 200 mm

L'habillage est réalisé avec :
Plaques d'habillage en placoplâtre renforcées en fibre de verre et imprégnées d'une épaisseur de 18 mm.
Plaques d'habillage en placoplâtre pour zones très humides, plaques d'habillage disponibles dans le commerce.

Remarque
Concernant l'utilisation du système pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Charge : WC et bidet 400 kg, lavabo et urinoir 150 kg, poignées d'appui et poignées 100 kg ! Conforme aux exigences générales en matière de protection contre l'incendie et d'isolation acoustique. Des informations détaillées sur la protection contre l'incendie et l'isolation acoustique sont disponibles sur le site Internet de Viega ou auprès de votre interlocuteur Viega.

Configurateur Prevista Dry Plus
Application web pour le dimensionnement simple et rapide et pour le calcul des quantités de matériaux pour le système de bâti-support Prevista Dry Plus.

Configurateur - plaques de commande
Application web pour la détermination et la visualisation rapide et facile de la plaque de commande appropriée pour l'aménagement de la salle de bains.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Bâti-support WC	366
Eléments bâti-support lavabo	377
Bâti-support pour urinoir	389
Bâti-support bidet	392
Console intermédiaire	392
Eléments de fixation	393
Sets de fixation	396
Accessoires pour WC avec douchette	397
Accessoires de fixation	398
Habillages de bâti-support et accessoires	399
Pièces de raccordement Prevista	400




4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

BÂTI-SUPPORT WC





Elément WC Prevista Dry
pour raccordement de WC avec douchette
1120 mm
- disponible en option set de support Prevista Dry modèle 8570.37
- acier, PE
- compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, intégration en Prevista Dry Plus, technique de chasse d'eau à 2 volumes, accessible aux personnes à mobilité réduite

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, isolation contre l'eau de condensation pour des réservoirs de chasse d'eau sans halogène selon DGNB ENV1.2 conforme au critère QS4, réducteur de débit de chasse d'eau, gaine de protection pour raccordement de WC avec douchette, set de raccordement pour WC, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, raccord d'eau R½ par l'arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 (réglable en profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP, Kit de fixation Prevista Dry modèle 8570.36 ou 8570.66


caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm

précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.

modèle 8522.15

	UE	**article**		
	1/15	**798 772**		





Elément WC Prevista Dry
1120 mm
- disponible en option set de support Prevista Dry modèle 8570.37
- équipé de plaque d'insonorisation pour WC modèle 8310.51
- pièces de rechange set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- acier, PE
- compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, intégration en Prevista Dry Plus, technique de chasse d'eau à 2 volumes, accessible aux personnes à mobilité réduite

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, isolation contre l'eau de condensation pour des réservoirs de chasse d'eau sans halogène selon DGNB ENV1.2 conforme au critère QS4, réducteur de débit de chasse d'eau, set de raccordement pour WC, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, raccord d'eau R½ par l'arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 en PE, Kit de fixation Prevista Dry modèle 8570.36 ou 8570.66

caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm

précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.

modèle 8522.13

H	B	UE	**article**		
1120	500	1/15	**792 633**		

H = hauteur de la construction
B = largeur




Elément WC Prevista Dry
pour raccordement de WC avec douchette
1120 mm
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- disponible en option set de support Prevista Dry modèle 8570.37
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier, PE
- compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, intégration en Prevista Dry Plus, technique de chasse d'eau à 2 volumes, accessible aux personnes à mobilité réduite

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, isolation contre l'eau de condensation pour des réservoirs de chasse d'eau sans halogène selon DGNB ENV1.2 conforme au critère QS4, réducteur de débit de chasse d'eau, gaine de protection pour raccordement de WC avec douchette, set de raccordement pour WC, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, raccord d'eau R½ par l'arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 (réglable en profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP

caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm

précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.

modèle 8522




H	B	UE	**article**		
1120	500	1/15	**771 980**		

H = hauteur de la construction
B = largeur



Elément WC Prevista Dry
hauteur de cuvette réglable
pour raccordement de WC avec douchette
1120 mm
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- disponible en option set de support Prevista Dry modèle 8570.37
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier, PE
- compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, intégration en Prevista Dry Plus, hauteur de cuvette à réglage variable, technique de chasse d'eau à 2 volumes, accessible aux personnes à mobilité réduite

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, isolation contre l'eau de condensation pour des réservoirs de chasse d'eau sans halogène selon DGNB ENV1.2 conforme au critère QS4, réducteur de débit de chasse d'eau, gaine de protection pour raccordement de WC avec douchette, set de raccordement pour WC, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, raccord d'eau R½ par l'arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 (réglable en profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP



caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm

précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.

modèle 8521


H	B	RH	UE	article		
1120	500	330–390	1/15	**771 997**		

H = hauteur de la construction
B = largeur
RH = réglable en hauteur



Elément WC Prevista Dry
pour raccordement de WC avec douchette
980 mm
- disponible en option set de support Prevista Dry modèle 8570.37
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier, PE
- compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, intégration en Prevista Dry Plus, technique de chasse d'eau à 2 volumes, actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut, accessible aux personnes à mobilité réduite

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), réservoir de chasse d'eau encastré 3L, isolation contre l'eau de condensation pour des réservoirs de chasse d'eau sans halogène selon DGNB ENV1.2 conforme au critère QS4, gaine de protection pour raccordement de WC avec douchette, set de raccordement pour WC, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, raccord d'eau R½, coude de raccordement WC DN90 (réglable en profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP



caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm

précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.


modèle 8530.1

H	B	UE	article		
980	500	1	**824 174**		

NEW

H = hauteur de la construction
B = largeur





Elément WC Prevista Dry
pour raccordement de WC avec douchette
820 mm
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- disponible en option set de support Prevista Dry modèle 8570.37
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier, PE
- compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, intégration en Prevista Dry Plus, technique de chasse d'eau à 2 volumes, actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut, accessible aux personnes à mobilité réduite

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), réservoir de chasse d'eau encastré 3L, isolation contre l'eau de condensation pour des réservoirs de chasse d'eau sans halogène selon DGNB ENV1.2 conforme au critère QS4, gaine de protection pour raccordement de WC avec douchette, set de raccordement pour WC, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, raccord d'eau R½, coude de raccordement WC DN90 (réglable en profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP

caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm



précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.

modèle 8533

H	B	UE	**article**		
820	500	1/15	**772 017**		

H = hauteur de la construction
B = largeur

Aperçu des combinaisons : éléments WC en combinaison avec les douchettes WC

			 8521/8522/8530	 8533/8530.1
	 8570.70	article 827 618	■	
		article 827 601		■
GEBERIT	**Mera Classic** 146210111		■	■
	Mera Comfort 146200111		■	■
	Sela 146220111		■	■
	Tuma Classic 146090111		■	■
	Tuma Comfort 146290111		■	■
Grohe	**Sensia Arena** 39354SH1 N/N		■	■
TECE	**One** 9700200		*1	*1
TOTO	**RP WC céramique** CW542EY		■	■
	Washlet RX TCF794CG		■	■
	Washlet SX TCF796CG		■	■
	Washlet RW TCF802C2G		■	■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■	■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■	■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■	■
	AC 2.0 TCF996RWG		■	■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■	■
LAUFEN	**Cleanet Riva** 820691		■	■
	Cleanet Navia 820601		■	■
Villeroy & Boch	**ViClean - I100** V0E100R1		■	■

***1** – TECE One nécessite des raccordements d'eau chaude et d'eau froide sur site et peuvent différer des dimensions d'installation de Prevista. Cela doit déjà être pris en compte lors de l'installation du bâti !


D'autres WC avec douchette peuvent être raccordés. Veuillez contacter le service technique. Les informations sont basées sur les données produits des fabricants. Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ; elles sont sujettes à modification.

Aperçu des combinaisons : éléments WC en combinaison avec les douchettes WC

			8521/8522/8530	8533/8530.1
	 8570.70	article 827 618	■	
		article 827 601		■
DURAVIT		**SensoWash** 610001/200/300	■	■
		SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320	■	■
		SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310	■	■
		SensoWash Slim Set + DuraStyle Cuvette suspendue 631001002004300	■	■
VitrA		**V-Care 1.1 WC avec douchette VitrA Flush 2.0 Version de base** 5674B003-6195	■	■
		V-Care 1.1 WC avec douchette VitrA Flush 2.0 Version confort 5674B003-6196	■	■

D'autres WC avec douchette peuvent être raccordés. Veuillez contacter le service technique. Les informations sont basées sur les données produits des fabricants. Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ; elles sont sujettes à modification.





Elément WC Prevista Dry
hauteur de porcelaine réglable individuellement par l'utilisateur par pression d'un bouton 1120 mm
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- seulement en combinaison avec plaque de recouvrement de WC pour Prevista modèle 8570.39
- acier, PE
- compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, intégration en Prevista Dry Plus, hauteur de porcelaine réglable individuellement par l'utilisateur par pression d'un bouton, technique de chasse d'eau à 2 volumes, accessible aux personnes à mobilité réduite
- sans plaque de recouvrement

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, isolation contre l'eau de condensation pour des réservoirs de chasse d'eau sans halogène selon DGNB ENV1.2 conforme au critère QS4, réducteur de débit de chasse d'eau, set de raccordement pour WC, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, raccord d'eau R½ par l'arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 (flexible) en PE, pièce de transition excentrique DN90/100 en PE

caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm

précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.
La transformation des tiges filetées permet d'adapter la plage de réglage entre 320 et 400 mm. Pour une utilisation avec un raccordement vertical vers le bas, l'art. 713 744 doit être commandé en supplément.

modèle 8521.32

H	B	PRP	UE	article		
1120	500	340–420	1/4	**772 024**		

H = hauteur de la construction
B = largeur
PRP = plage de réglage personnalisée

Plaque de recouvrement de WC pour Prevista
- adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8521.32
- verre

équipement
Bouton poussoir avec rosace pour le réglage de la hauteur de cuvette, set de raccordement pour WC

modèle 8570.39

L	B	ép	version	UE	article		
560	490	6	blanc	1	**775 841**		

B = largeur
ép = épaisseur



Ressort à gaz
> 28 kg
- pour cuvette d'un poids supérieur à 28 kg jusqu'à 34 kg max.
- adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8521.32
- acier
- déclenchement hydraulique

modèle 8580.6

	UE	article		
	1	**785 895**		




Elément WC Prevista Dry
hauteur de cuvette réglable en hauteur ultérieurement par l'installateur
1120 mm
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier, PE
- compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, intégration en Prevista Dry Plus, technique de chasse d'eau à 2 volumes, accessible aux personnes à mobilité réduite
- sans plaque de recouvrement

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, isolation contre l'eau de condensation pour des réservoirs de chasse d'eau sans halogène selon DGNB ENV1.2 conforme au critère QS4, réducteur de débit de chasse d'eau, set de raccordement pour WC, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, raccord d'eau R½ par l'arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 (réglable en profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP

caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm

précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.

modèle 8522.31



H	B	PRU	UE	**article**		
1120	500	310–390	1/12	**772 031**		

H = hauteur de la construction
B = largeur
PRU = plage de réglage ultérieure



Plaque de recouvrement
- pour des éléments bâti-support avec réglage en hauteur ultérieur
- en acier inoxydable


précision
À utiliser ultérieurement avec les éléments WC réglables en hauteur.

modèle 8040.21

L	B	ép	UE	**article**		
460	390	2,5	1	**703 387**		

B = largeur
ép = épaisseur





Elément WC Prevista Dry
WC au sol ou WC enfant
1120 mm/820 mm
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier, PE
- peut être raccourci de 1120 mm à 820 mm, compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, intégration en Prevista Dry Plus, technique de chasse d'eau à 2 volumes, accessible aux personnes à mobilité réduite

équipement
Réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, isolation contre l'eau de condensation pour des réservoirs de chasse d'eau sans halogène selon DGNB ENV1.2 conforme au critère QS4, réducteur de débit de chasse d'eau, tube de chasse avec raccord 45x230 mm, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, raccord d'eau R½ par l'arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 (réglable en profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP, support, collier DN90

caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l


précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.

modèle 8522.33

H	B	UE	article		
1120	500	1/12	**772 048**		

H = hauteur de la construction
B = largeur





Elément WC Prevista Dry
pour poignées d'appui
hauteur de cuvette réglable
1120 mm
- disponible en option set de support Prevista Dry modèle 8570.37
- acier, PE
- compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, intégration en Prevista Dry Plus, hauteur de cuvette à réglage variable, technique de chasse d'eau à 2 volumes, accessible aux personnes à mobilité réduite

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, isolation contre l'eau de condensation pour des réservoirs de chasse d'eau sans halogène selon DGNB ENV1.2 conforme au critère QS4, éléments de fixation pour des poignées de maintien à gauche ou à droite de l'élément de WC, réducteur de débit de chasse d'eau, gaine de protection pour raccordement de WC avec douchette, set de raccordement pour WC, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, raccord d'eau R½ par l'arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 (réglable en profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP, Kit de fixation Prevista Dry modèle 8570.36 ou 8570.66

caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm

précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.

modèle 8874.9

H	B	RH	UE	article		
1120	910	330–390	1	**793 074**		

H = hauteur de la construction
B = largeur
RH = réglable en hauteur




Elément WC Prevista Dry
modèle pour projets
1120x490 mm
- non adapté pour Prevista Dry Plus
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8180.73
- acier, PE
- compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (30x30), réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, isolation contre l'eau de condensation pour des réservoirs de chasse d'eau sans halogène selon DGNB ENV1.2 conforme au critère QS4, set de raccordement pour WC, matériel de fixation, raccord d'eau R½ par l'arrière, coude de raccordement WC DN90 (réglable en profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP

caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm

précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.

modèle 8524



H	B	UE	**article**		
1120	490	1/15	**771 973**		

H = hauteur de la construction
B = largeur




Elément WC Prevista Dry
modèle pour projets
1120x490 mm
- non adapté pour Prevista Dry Plus
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8180.73
- acier, PE
- compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (30x30), réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, isolation contre l'eau de condensation pour des réservoirs de chasse d'eau sans halogène selon DGNB ENV1.2 conforme au critère QS4, set de raccordement pour WC, matériel de fixation, raccord d'eau R½ par l'arrière, Coude de raccordement WC DN90 (réglable en profondeur)

caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm

précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.

modèle 8524.20



H	B	UE	**article**		
1120	490	1/15	**804 152**		


H = hauteur de la construction
B = largeur

ELÉMENTS BÂTI-SUPPORT LAVABO



Elément lavabo Prevista Dry
1120 mm
raccords réglables en hauteur
- pour lavabo avec robinetterie monotrou
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier
- intégration en Prevista Dry Plus

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), fixation de la cuvette réglable en hauteur, raccordements à serrage rapide réglables en hauteur, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, coude d'écoulement DN40/50 pouvant être raccourci avec nipple en caoutchouc DN50/30
caractéristiques techniques
Charge max. 150 kg
modèle 8535




H	B	UE	article
1120	500	1/10	**776 183**

H = hauteur de la construction
B = largeur



Elément lavabo Prevista Dry
820–980 mm
- pour lavabo avec robinetterie monotrou
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier
- intégration en Prevista Dry Plus
- sans mètre ruban

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), fixation de la cuvette réglable en hauteur, raccordements à serrage rapide réglables en hauteur, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, coude d'écoulement DN40/50 pouvant être raccourci avec nipple en caoutchouc DN50/30
caractéristiques techniques
Charge max. 150 kg
précision
* En cas d'hauteur de construction de 820 mm sortie de support de pieds de 0-240 mm. En cas d'hauteur de construction de > 820 mm sortie de support de pieds de 0-200 mm!
modèle 8535.31




H	B	UE	article
820–980	500	1/10	**776 190**

H = hauteur de la construction
B = largeur



Elément lavabo Prevista Dry
avec box de raccordement encastrée
1120 mm
- pour lavabo avec robinetterie monotrou
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier
- intégration en Prevista Dry Plus

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), fixation de la cuvette réglable en hauteur, box de raccordement encastrée réglable en hauteur par tendeur rapide, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied
équipement pour boîtier de raccordement encastré
Siphon réglable en hauteur, nipple en caoutchouc DN40/30, 2 passages muraux, 2 vannes d'équerre G½ –G⅜, 2 raccords-union doubles droits avec raccords filetés à compression pour tube en cuivre d10, 2 tubes de raccordement chromés d10, coude d'écoulement 300 mm laiton chromé, plaque de recouvrement en plastique chromée pour boîte d'alimentation encastrée, matériel de fixation
caractéristiques techniques
Charge max. 150 kg
modèle 8535.33




H	B	UE	article		
1120	500	1/12	**776 206**		

H = hauteur de la construction
B = largeur



Elément lavabo Prevista Dry
hauteur de porcelaine réglable individuellement par l'utilisateur par pression d'un bouton
1120 mm
- pour lavabo accessible aux personnes à mobilité réduite avec robinetterie monotrou, lavabo avec robinetterie monotrou
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- seulement en combinaison avec plaque de recouvrement pour lavabo modèle 8570.45
- acier
- intégration en Prevista Dry Plus, accessible aux personnes à mobilité réduite
- sans plaque de recouvrement

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), ressort à gaz, flexibles de raccordement, box de raccordement encastrée avec siphon réglable en hauteur, nipple en caoutchouc DN40/30, 2 passages muraux, boîte d'encastrement pour loger le bouton poussoir pour le réglage individuel en hauteur de la cuvette de lavabo, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, 2 vannes d'équerre G½ –G⅜
caractéristiques techniques
Charge max. 150 kg
précision
Uniquement compatible avec des cuvettes de lavabo n'excédent pas 15–21 kg robinetterie comprise !
modèle 8535.32



H	B	PRP	UE	article		
1120	500	200	1/5	**776 213**		

H = hauteur de la construction
B = largeur
PRP = plage de réglage personnalisée




Plaque de recouvrement pour lavabo
- adapté pour élément lavabo Prevista Dry modèle 8535.32
- verre

équipement
Bouton poussoir avec rosace pour le réglage individuel en hauteur de la cuvette de lavabo, box de raccordement encastrée avec plaque de recouvrement chromée, raccords filetés à compression et tube de raccordement, coude d'écoulement chromé 300 mm, matériel de fixation
modèle 8570.45

L	B	ép	version	UE	**article**		
780	720	6	verre blanc	1	**785 536**		


B = largeur
ép = épaisseur





Coude d'écoulement 90°
- laiton chromé

précision
Compatible avec des cuvettes de lavabo avec un entraxe de 130–150 mm du milieu de la fixation du lavabo jusqu'au bord inférieure de l'écoulement.
modèle 8064.90



G	L	UE	**article**		
1¼	300	1	**743 208**		

G = filet cylindrique

Aperçu des céramiques lavabo qui sont compatibles avec les éléments Viega Prevista Dry la hauteur de la céramique est individuellement réglable modèle 8535.32

Les céramiques doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Ecart de fixation lavabo : 280 mm
2. Largeur de la céramique : 500 mm - 700 mm
3. Hauteur bonde d'écoulement : 50 mm

Les variantes d'écoulement :
A – Coude d'écoulement et tube d'évacuation sont inclus dans la livraison
B – Coude d'écoulement directement raccordé (accessoires : coude d'écoulement, référence **743 208**)
C – Raccordement côté eaux usées avec tube d'évacuation 120 mm (accessoires : coude d'écoulement 120 mm, référence **670 856**)

Fabricant	Série	Numéro de modèle/ référence	Poids de la céramique	Variante d'écoulement	Utilisable pour
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	**A**	x
	Hommage	710165	22,90	**-**	-
	Joyce	410560	15,32	**B**	x
	La Belle	612671	23,10	**-**	-
	Lifetime	517460	17,05	**A**	x
		517470	20,45	**A**	x
	Memento	513350	17,00	**A**	x
		513360	18,30	**A**	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	**A**	x
		517755	14,85	**A**	o
		517860	20,25	**A**	x
		517760	22,16	**-**	-
		517565	22,60	**-**	-
		517867	20,85	**B**	x
		517862	20,25	**A**	x
		517570	25,25	**-**	-
	Omnia classic	712250	13,17	**B**	o
	O.novo	711900	12,53	**B**	o
		516055	15,13	**A**	x
		516060	17,01	**A**	x
		516065	18,42	**A**	x
	Pure Stone	517061	18,93	**A**	x
	Sentique	514360	18,60	**A**	x
		514365	19,65	**A**	x
	Subway 2.0	711355	15,88	**A**	x
		711360	19,00	**A**	x
		711365	21,50	**-**	-
	Subway 2.0 oval	711455	15,88	**A**	x
		711460	17,94	**A**	x
		711465	19,56	**A**	x
	Venticello	412460	17,45	**B**	x
		412465	19,60	**B**	x
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	**A**	o
		E 8116 xx	16,40	**A**	x
		E 8117 xx	17,50	**A**	x
		E 8114 xx	16,40	**A**	x
		E 8146 xx	14,10	**A**	o
		E 8144 xx	18,50	**A**	x
		E 8143 xx	18,50	**A**	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	**B**	x
		V 3028 xx	20,00	**B**	x



Fabricant	Série	Numéro de modèle/ référence	Poids de la céramique	Variante d'écoulement	Utilisable pour
Ideal Standard	San ReMO	E 7450 xx	11,50	**A**	o
		E 7460 xx	13,00	**B**	o
		E 7461 xx	13,00	**A**	o
		E 7462 xx	13,00	**A**	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	**-**	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	**A**	x
		T 0162 xx	20,80	**A**	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	**C**	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	**A**	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	**A**	o
		T 0554 xx	16,00	**A**	x
		T 0452 xx	16,00	**A**	x
		T 0555 xx	17,00	**A**	x
		T 0453 xx	17,00	**A**	x
		T 0556 xx	18,00	**A**	x
		T 0454 xx	18,00	**A**	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	**A**	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	**B**	o
		K 0689 xx	15,00	**B**	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	**B**	x
		T 0154 xx	19,50	**B**	x
Duravit	Architec	449580000	15,20	**A**	x
	Darling New	2621550000	15,30	**A**	x
		2621600000	18,00	**A**	x
		2621650000	19,00	**A**	x
	D-Code	2310550000	16,10	**A**	x
		2310660000	17,80	**A**	x
		2310600000	17,80	**A**	x
		2311550000	16,10	**A**	x
		2311600000	17,80	**A**	x
		2311650000	21,60	**-**	-
		2312600000	18,60	**A**	x
		2313600000	18,60	**A**	x
	DuraPlus	354650000	15,10	**B**	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	**A**	x
		2319600000	17,00	**A**	x
		2319650000	18,40	**A**	x
	Happy D2	2316600000	19,50	**A**	x
		2316650000	20,80	**A**	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	**A**	x
	P3	2331600000	17,00	**A**	x
		2331650000	18,00	**A**	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	**A**	x
		2701700000	18,70	**A**	x
		2700600000	14,90	**A**	x
		2700700000	18,10	**A**	x
	Second Floor	49160000	16,70	**C**	x
		49170000	16,70	**C**	x
	Serie 1930	438600000	13,50	**B**	o

Fabricant	Série	Numéro de modèle/ référence	Poids de la céramique	Variante d'écoulement	Utilisable pour
Duravit	Starck 2	2323550000	15,70	**A**	x
		2323600000	16,80	**A**	x
		2323650000	18,20	**A**	x
	Starck 3	301550000	13,00	**A**	o
		301600000	15,90	**A**	x
		300650000	21,00	**B**	x
	Vero	454600000	17,90	**A**	x
		454700000	20,90	**A**	x
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	**A**	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	**A**	x
		4432B003-0001	17,70	**A**	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	**A**	o
		4382B003-0001	16,10	**A**	x
		4383B003-0001	19,30	**A**	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
		5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	**A**	o
		5502L003-0001	13,80	**A**	o
		5503L003-0001	15,50	**A**	x
		5504L003-0001	16,60	**A**	x
	T4	4452B003-0001	17,90	**A**	x

Utilisable pour :
x Avec un poids total (céramique, robinetterie, bonde de lavabo) > 21 kg il faut soutenir le soulèvement de la céramique par force musculaire
o Avec un poids total (céramique, robinetterie, bonde de lavabo) < 15 kg il faut soutenir l'abaissement de la céramique par force musculaire
- non utilisable

Les indications sur l'utilisation proviennent des fabricants. Nous ne pouvons toutefois pas assumer la responsabilité pour l'exhaustivité, l'exactitude ou changements. D'autres céramiques de lavabo peuvent être utilisés, veuillez contacter notre service technique.




Elément lavabo Prevista Dry
accessible aux personnes à mobilité réduite
1120 mm
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier
- intégration en Prevista Dry Plus

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), fixation de la cuvette réglable en hauteur, raccordements à serrage rapide réglables en hauteur, support de siphon encastré universel, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied

caractéristiques techniques
Charge max. 150 kg

précision
Support de siphon encastré universel pour la soutien de : siphon encastré avec plaque de recouvrement chromé (modèle 5633.1), siphon encastré avec plaque de recouvrement blanc (modèle 5633.2).

modèle 8536



H	B	UE	article
1120	500	1/10	**776 046**

H = hauteur de la construction
B = largeur




Elément lavabo Prevista Dry
accessible aux personnes à mobilité réduite
820–980 mm
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier
- intégration en Prevista Dry Plus

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), fixation de la cuvette réglable en hauteur, raccordements à serrage rapide réglables en hauteur, support de siphon encastré universel, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied

caractéristiques techniques
Charge max. 150 kg

précision
Support de siphon encastré universel pour la soutien de : siphon encastré avec plaque de recouvrement chromé (modèle 5633.1), siphon encastré avec plaque de recouvrement blanc (modèle 5633.2).
* En cas d'hauteur de construction de 820 mm sortie de support de pieds de 0-240 mm. En cas d'hauteur de construction de > 820 mm sortie de support de pieds de 0-200 mm!

modèle 8536.31



H	B	UE	article
820–980	500	1/10	**776 251**

H = hauteur de la construction
B = largeur



Elément lavabo Prevista Dry
pour robinetterie en montage apparent
1300 mm
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier
- intégration en Prevista Dry Plus


équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), fixation de la cuvette réglable en hauteur, raccordements à serrage rapide réglables en hauteur, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, coude d'écoulement DN40/50 pouvant être raccourci avec nipple en caoutchouc DN50/30

caractéristiques techniques
Charge max. 150 kg

modèle 8540

H	B	UE	**article**		
1300	500	1/12	**776 220**		

H = hauteur de la construction
B = largeur





Elément lavabo Prevista Dry
pour robinetterie murale encastrée
1300 mm
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier, bois
- intégration en Prevista Dry Plus


équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), fixation de la cuvette réglable en hauteur, plaque de fixation réglable en hauteur et en profondeur pour les robinetteries murales encastrées grâce aux fixations rapides, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, coude d'écoulement DN40/50 pouvant être raccourci avec nipple en caoutchouc DN50/30

caractéristiques techniques
Charge max. 150 kg

modèle 8540.31

H	B	UE	**article**		
1300	500	1/12	**776 237**		

H = hauteur de la construction
B = largeur






Elément lavabo Prevista Dry
accessible aux personnes à mobilité réduite
pour robinetterie en montage apparent
1300 mm
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier
- intégration en Prevista Dry Plus

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), fixation de la cuvette réglable en hauteur, plaque de raccordement de robinetterie renforcée et réglable en hauteur grâce aux fixations rapides, support de siphon encastré universel, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied

caractéristiques techniques
Charge max. 150 kg

précision
Support de siphon encastré universel pour la soutien de : siphon encastré avec plaque de recouvrement chromé (modèle 5633.1), siphon encastré avec plaque de recouvrement blanc (modèle 5633.2).


modèle 8540.32



H	B	UE	article		
1300	500	1/12	**776 039**		

H = hauteur de la construction
B = largeur





Elément vidoir Prevista Dry
1300 mm
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier, bois
- intégration en Prevista Dry Plus

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), plaque support réglable en hauteur par tendeur rapide, plaque de raccordement de robinetterie et fixation du siphon réglable en hauteur grâce aux fixations rapides, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, coude d'écoulement DN50
modèle 8540.33

H	B	UE	**article**		
1300	500	1/12	**776 282**		

H = hauteur de la construction
B = largeur




Elément lavabo Prevista Dry
modèle pour projets
1120x490 mm
- pour lavabo avec robinetterie monotrou
- non adapté pour Prevista Dry Plus
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8180.73
- acier

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (30x30), traverses de raccordement fixées, coude d'écoulement DN40/50 pouvant être raccourci avec nipple en caoutchouc DN50/30, matériel de fixation pour élément (pour sol) et cuvette, vis (autoperforantes) pour fixation sur cloisons métalliques, trou Ø 11 mm pour fixation dans montants en bois
caractéristiques techniques
Charge max. 150 kg
modèle 8539

H	B	UE	article		
1120	490	1/10	**776 541**		

H = hauteur de la construction
B = largeur



BÂTI-SUPPORT POUR URINOIR




Elément d'urinoir Prevista Dry
- pour raccordement au réseau universel
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier
- compatible avec toutes les plaques de commande d'urinoir pour Prevista, intégration en Prevista Dry Plus

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), hauteur de traverse réglable grâce aux fixations rapides, set de finition pour système de chasse d'eau pour urinoir insonorisé, robinetterie de raccordement d'urinoir, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, raccord d'eau R½, siphon

caractéristiques techniques
Charge max. 100 kg

précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.
* En cas d'hauteur de construction de 1120 mm sortie de support de pieds de 0-240 mm. En cas d'hauteur de construction de > 1120 mm sortie de support de pieds de 0-200 mm!
*Les traverses peuvent être changées entre elles.

modèle 8560.32



H	B	UE	article		
1120–1300	500	1/12	**776 411**		

H = hauteur de la construction
B = largeur




Elément d'urinoir Prevista Dry
raccord d'eau télescopique
1300 mm
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier
- compatible avec toutes les plaques de commande d'urinoir pour Prevista, intégration en Prevista Dry Plus

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), set de finition pour système de chasse d'eau pour urinoir insonorisé, robinetterie de raccordement d'urinoir en PP, hauteur de traverse réglable grâce aux fixations rapides, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, raccord d'eau R½, siphon

caractéristiques techniques
plage de réglage personnalisée 100 mm
Charge max. 100 kg

précision
La plage de réglage se réfère au raccord d'eau.
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.
Ne convient pas pour des cuvettes d'urinoir avec tête de pulvérisation !

modèle 8560



H	B	UE	article		
1300	500	1/12	**776 404**		

H = hauteur de la construction
B = largeur




Elément d'urinoir Prevista Dry
déclenchement de la chasse d'eau couvert
1120–1300 mm
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- adapté pour set de finition modèle 8560.33
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier
- intégration en Prevista Dry Plus

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), hauteur de traverse réglable grâce aux fixations rapides, set de finition pour système de chasse d'eau pour urinoir insonorisé, robinetterie de raccordement d'urinoir, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, raccord d'eau R½

caractéristiques techniques
Charge max. 100 kg

précision
* En cas d'hauteur de construction de 1120 mm sortie de support de pieds de 0-240 mm. En cas d'hauteur de construction de > 1120 mm sortie de support de pieds de 0-200 mm!
*Les traverses peuvent être changées entre elles.

modèle 8560.31



H	B	UE	article		
1120–1300	500	1	**776 428**		

H = hauteur de la construction
B = largeur



Set de finition
déclenchement de la chasse d'eau couvert
- pour urinoir avec système de chasse d'eau encastré
- adapté pour élément d'urinoir Prevista Dry modèle 8560.31
- équipé de siphon modèle 3233.4, commande de chasse d'eau d'urinoir modèle 8121.21, vanne à cartouche modèle 8580.31, bloc d'alimentation modèle 8580.32
- plastique

équipement
Electrovanne, commande, bloc d'alimentation, siphon avec sortie horizontale et capteur, contact Reed

caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz

précision
Avec fonction-Hygiène Viega en cas de non-utilisation après 24 heures.

modèle 8560.33

	UE	article		
	1	**785 956**		

BÂTI-SUPPORT BIDET




Elément pour bidet Prevista Dry
1120 mm
- pour bidet suspendu
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier
- intégration en Prevista Dry Plus

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), fixation réglable en hauteur, coude d'écoulement DN40/50 pouvant être raccourci, nipple en caoutchouc DN50/30, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied
caractéristiques techniques
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm
modèle 8568

H	B	UE	article		
1120	500	1/10	**776 442**		

H = hauteur de la construction
B = largeur



CONSOLE INTERMÉDIAIRE




Console intermédiaire Prevista Dry
- pour Distance > 500 mm, fixation au mur
- acier peint par pulvérisation

équipement
Réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied, matériel de fixation
précision
* La hauteur de construction peut être raccourcie par niveaux (820, 980, 1120 et 1300 mm). Pour une hauteur de 820-1120 mm, sortie du repose-pied de 0-240 mm. Pour une hauteur de 1300 mm, sortie du repose-pied de 0 à 200 mm !
modèle 8570.48


H	UE	article		
820–1300	1	**785 901**		

H = hauteur de la construction



ELÉMENTS DE FIXATION





Elément sous forme de cadre Prevista Dry
1120–1300 mm
- pour support de robinetterie et de modules de Prevista Dry Plus
- accessoires set de fixation Prevista Dry modèle 8570.66
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier
- intégration en Prevista Dry Plus

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied

caractéristiques techniques
Charge max. 150 kg


précision
* En cas d'hauteur de construction de 1120 mm sortie de support de pieds de 0-240 mm. En cas d'hauteur de construction de > 1120 mm sortie de support de pieds de 0-200 mm!

modèle 8570

H	B	UE	article		
1120–1300	500	1/10	**776 466**		

H = hauteur de la construction
B = largeur





Unité de montage Prevista Dry
- pour montage mural/angulaire, montage à l'élément Prevista Dry avec hauteur de construction de 1120 mm, Fixation des éléments Prevista Dry à un angle de 45° par rapport à une cloison massive ou légère, Montage individuel des pieds d'un côté à fleur du bord supérieur des bâti-supports Prevista.
- pour utilisation avec profilé de montage 90° modèle 8076, profilé de montage 45° modèle 8077
- acier zingué

équipement
Matériel de fixation, Cales de compensation pour une fixation d'un angle > 90

précision
Utilisable uniquement pour les éléments de WC avec chasse d'eau encastrée 3H.
Accessoires recommandés pour le montage mural : profil de montage 90° modèle 8076, profil de montage 45° modèle 8077.
Accessoires recommandés pour le montage en angle : profil de montage 45° modèle 8077.

modèle 8534


	UE	article		
	1	**824 143**		



Elément de fixation Prevista Dry
pour poignées d'appui
1120 mm
- pour objets sanitaires, installation de bâti-support accessible aux personnes à mobilité réduite
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier, bois
- intégration en Prevista Dry Plus

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), contreplaqué s=30 mm spécial pièces humides, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied
caractéristiques techniques
Charge max. 100 kg
modèle 8570.31

H	B	UE	article		
1120	350	1	**776 497**		




H = hauteur de la construction
B = largeur



Elément de fixation Prevista Dry
pour poignées d'appui
1120 mm
- pour montage à l'élément Prevista Dry avec hauteur de construction de 1120 mm, objets sanitaires, installation de bâti-support accessible aux personnes à mobilité réduite
- non adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8524
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8570.36, 8570.66
- acier, bois
- intégration en Prevista Dry Plus


équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (40x40), contreplaqué s=30 mm spécial pièces humides, matériel de fixation, réglage de la hauteur de construction avec retenue du cadre par système de frein de pied
caractéristiques techniques
Charge max. 100 kg
précision
Les accessoires modèle 8570.65 doivent être commandés en combinaison avec les éléments WC-Prevista Dry modèle 8522.31 et 8521.32.
modèle 8570.32

H	B	UE	article		
1120	200	1	**776 473**[1]		
1120	200	1	**776 480**[2]		



H = hauteur de la construction
B = largeur
[1] à gauche
[2] à droite





NEW

Elément de fixation Prevista Dry
modèle pour projets
1120 mm
- pour montage à l'élément Prevista Dry avec hauteur de construction de 1120 mm, objets sanitaires, installation de bâti-support accessible aux personnes à mobilité réduite
- adapté pour élément lavabo Prevista Dry modèle 8539
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8180.73
- acier, bois

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (30x30), contreplaqué s=30 mm spécial pièces humides, matériel de fixation
caractéristiques techniques
Charge max. 100 kg
modèle 8570.72

H	UE	**article**		
1120	26	**824 136**		

H = hauteur de la construction




Elément de fixation Prevista Dry
modèle pour projets
1120 mm
- pour montage à l'élément Prevista Dry avec hauteur de construction de 1120 mm, objets sanitaires, installation de bâti-support accessible aux personnes à mobilité réduite
- adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8524, élément lavabo Prevista Dry modèle 8539
- pour un montage dans un bâti-support commander séparément : set de fixation Prevista Dry modèle 8173, 8180.73
- acier, bois

équipement
Cadre à revêtement par pulvérisation (30x30), contreplaqué s=30 mm spécial pièces humides, matériel de fixation
caractéristiques techniques
Charge max. 100 kg
modèle 8570.71

H	UE	article
1120	1	**824 112**[1]
1120	1	**824 129**[2]

H = hauteur de la construction
[1] à gauche
[2] à droite



NEW

SETS DE FIXATION



NEW

Set de fixation Prevista Dry
- pour fixation des éléments Prevista Dry, montage individuel direct sur le corps de construction
- pouvant être intégrés dans le système de rails Prevista Dry Plus, perçage latéral et fixation proche au cadre possible, réglable en profondeur 120–200 mm, surface de support intégrée pour la fixation sur l'habillage

modèle 8570.66

Qset	UE	article
2	1	**831 837**

Qset = quantité dans le set



Set de fixation Prevista Dry universel
- pour fixation des éléments Prevista Dry, montage individuel direct sur le corps de construction, montage en angle sur mur massif ou sur cloison métallique
- réglable en profondeur 120–200 mm, possibilité de fixation de l'habillage

modèle 8570.36

Qset	UE	article
2	1	**776 619**

Qset = quantité dans le set



Set de fixation Prevista Dry Plus
- pour montage individuel et en ligne des éléments Prevista Dry au Prevista Dry Plus
- adapté pour profilé de montage modèle 8001, profilé de montage Prevista Dry Plus modèle 8401

modèle 8570.49

M	UE	article
8	1	**785 925**

M = filet métrique



Set de fixation Prevista Dry
- pour montage individuel des éléments Prevista Dry sur cloison massive

modèle 8573

M	Qset	UE	article
8	2	1	**776 626**

M = filet métrique
Qset = quantité dans le set



Set de fixation Prevista Dry
- pour montage individuel sur cloison massive
- adapté pour profilé de montage modèle 8001, élément WC Prevista Dry modèle 8524, élément lavabo Prevista Dry modèle 8539
- zinc moulé
- réglable en profondeur 75–200 mm, possibilité de fixation de l'habillage, trous oblongs

modèle 8173

Qset	UE	article
2	1	**460 440**

Qset = quantité dans le set



Set de fixation Prevista Dry
- pour montage individuel sur cloison massive
- adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8524, élément lavabo Prevista Dry modèle 8539
- acier
- réglable en profondeur jusqu'à 200 mm

modèle 8180.73

M	Qset	UE	article
10	2	1	**678 630**

M = filet métrique
Qset = quantité dans le set

ACCESSOIRES POUR WC AVEC DOUCHETTE



Set de raccordement
- pour WC mural avec douchette, réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- adapté pour module WC Prevista Dry Plus modèle 8515, élément WC Prevista Dry modèle 8521, 8522, 8524, 8530

équipement
Té de raccordement, flexible blindé, matériau de raccordement et de fixation

modèle 8570.63

H	UE	article
820	1	**787 707**
980–1120	1	**786 670**

H = hauteur de la construction



Té de raccordement
- pour WC mural avec douchette, réservoir de chasse d'eau encastré 3 H
- adapté pour module WC Prevista Dry Plus modèle 8515, élément WC Prevista Dry modèle 8521, 8522, 8524, 8530

équipement
Matériel de raccordement
précision
Le tuyau blindé doit faire partie de la livraison de la cuvette de WC.
modèle 8580.66

	UE	article
	1	**803 384**

ACCESSOIRES DE FIXATION



Profilé de montage
- pour fixation des éléments, montage en ligne des éléments
- acier zingué

équipement
Matériel de fixation, cales de rattrapage pour murs irréguliers
modèle 8001

L	B	H	UE	article
3000	40	22	4	**283 872**

B = largeur



Profilé de montage 90°
- acier zingué
- sans matériel de fixation

modèle 8076

L	B	H	UE	article
2500	37	37	1	**332 402***
3000	37	37	1	**284 459***

B = largeur
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Profilé de montage 45°
- acier zingué

équipement
Matériel de fixation, vis (autoperforantes) pour plaque de plâtre d'habillage
modèle 8077

L	B	H	UE	article
1120	50	30	2	**284 466**

B = largeur



Vis à frapper
- pour fixation des modules et supports de robinetterie
- acier zingué

équipement
Rondelle, écrou fileté
modèle 8013.23

M	L	UE	article
8	25	10	**308 278**

M = filet métrique



Set d'isolation acoustique Prevista Dry Plus
- pour réduction de la transmission du son de la fixation d'élément, réduction de la transmission du son sur le mur
- caoutchouc

équipement
10 sets isophoniques (montage mural et au sol)
modèle 8310.52

Qset	UE	article
10	1	**636 395**

Qset = quantité dans le set

HABILLAGES DE BÂTI-SUPPORT ET ACCESSOIRES



Plaque d'habillage de plâtre pour milieu humide
1120 mm
- adapté pour module WC Prevista Dry Plus modèle 8515, élément WC Prevista Dry modèle 8521, 8522, 8530
- renforcé en fibre de verre, imprégné

modèle 8570.40

L	B	ép	UE	article
1300	600	18	2	**785 505**

B = largeur
ép = épaisseur



Plaque d'habillage de plâtre pour milieu humide
820 mm
- adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8533
- renforcé en fibre de verre, imprégné

modèle 8570.41

L	B	ép	UE	article
1300	600	18	2	**785 512***

B = largeur
ép = épaisseur
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Plaque d'habillage de plâtre pour milieu humide
- pour habillage du système de bâti-support Prevista
- renforcé en fibre de verre, imprégné

modèle 8570.42

L	B	ép	UE	article
1300	600	18	30	**785 482**

B = largeur
ép = épaisseur




Plaque d'habillage de plâtre pour milieu humide
- pour habillage du système de bâti-support Prevista
- renforcé en fibre de verre, imprégné

modèle 8570.43

L	B	ép	UE	article
2000	600	18	30	**785 529**

B = largeur
ép = épaisseur



Plaque d'habillage
- pour habillage du système bâti-support Prevista en espaces à haute humidité

modèle 8570.44

L	B	ép	UE	article
1300	600	18	30	**785 499**

B = largeur
ép = épaisseur



Vis rapide
- acier
- autoperforant (douille PH 2)

modèle 8099

M	L	UE	article
3,5	25	240	**284 510**
3,5	35	40	**332 051**

M = filet métrique



Mastic
- adapté pour plaque d'habillage de plâtre pour milieu humide modèle 8570.40, 8570.41, 8570.42, 8570.43

modèle 8480

contenu [kg]	UE	article
5	1	**483 203**

PIÈCES DE RACCORDEMENT PREVISTA



Coude de transition 90° Viega Smartpress avec SC-Contur
- pour système de bâti-support Prevista
- bronze
- jonction à sertir, siège enfichable Prevista

précision
Convient seulement pour des éléments de bâti-support Prevista et culasse murale !

modèle 6716.8

d	G	UE	article
16	½	1	**776 992**

G = filet cylindrique



Té transitaire Viega Smartpress avec SC-Contur
- pour système de bâti-support Prevista
- bronze
- jonction à sertir, siège enfichable Prevista

précision
Convient seulement pour des éléments de bâti-support Prevista et culasse murale !

modèle 6718.8

d1	G	d2	UE	article
16	½	16	1	**777 005**
20	½	20	1	**777 012**

G = filet cylindrique



Pièce de transition Viega Smartpress avec SC-Contur
- pour système de bâti-support Prevista
- bronze
- jonction à sertir, siège enfichable Prevista

précision
Convient seulement pour des éléments de bâti-support Prevista et culasse murale !
modèle 6711.8

d	G	UE	article
16	½	1	**776 985**

G = filet cylindrique



Pièce d'extension Viega Smartpress avec SC-Contur
- pour système de bâti-support Prevista
- bronze
- jonction à sertir, siège enfichable Prevista

précision
Convient seulement pour des éléments de bâti-support Prevista et culasse murale !
modèle 6725.78

d1	G	d2	UE	article
16	½	16	1	**796 754**
20	½	20	1	**796 761**
25	½	25	1	**796 778**

G = filet cylindrique



Fixation rapide Prevista Dry
- pour élément Prevista Dry

modèle 8570.50

UE	article
8	**785 932**



Set de support Prevista Dry pour cuvette de WC avec faible contact mural (< 17 cm)
- adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8521, 8522, 8530, 8533
- acier

modèle 8570.37

UE	article
1	**776 053**



Set de renforts de pied Prevista Dry
- pour montage au sol de l'élément bâti-support Prevista Dry
- non adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8522.33, 8524, élément lavabo Prevista Dry modèle 8539
- acier zingué
- plage de réglage 0–400 mm

équipement
Set de renforts de pied
modèle 8580.48

L	UE	article
700	1	**798 666**



Set de montage Prevista Dry
modèle pour projets
- pour montage mural ou au sol de l'élément Prevista Dry-version chantier
- adapté pour élément lavabo Prevista Dry modèle 8539
- seulement en combinaison avec élément WC Prevista Dry modèle 8524
- acier zingué
- plage de réglage 0–400 mm

équipement
Set de renforts de pied
modèle 8310.68

L	UE	article		
700	1	**641 030**		




Set de raccordement
- adapté pour élément de fixation Prevista Dry modèle 8570.32
- en liaison avec élément WC Prevista Dry modèle 8521.32, 8522.31
- non adapté pour élément lavabo Prevista Dry modèle 8535.32
- acier

équipement
Patte de fixation, matériel de fixation
modèle 8570.65

	UE	article		
	1	**816 353**		

BÂTI-SUPPORTS/TECHNIQUE DE RINÇAGE

Prevista Dry Plus



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Système d'installation de bâti-support flexible pour la construction sèche (construction murale légère). Un montage accessible aux personnes à mobilité réduite est possible. Avec profilé de montage, connecteur de profilé, éléments de bâti-support et modules d'équipement sanitaire ainsi que supports de robinetterie prêts à être encastrés. Pour les bâti-supports à hauteur partielle et à hauteur de la pièce ainsi que pour les constructions en îlot. composé de : profilé de montage, avec une grande surface de support sur l'habillage, pour la fixation directe aux sols, plafonds et murs, connecteur de profilé pour pièces de liaison à 45° et 90° et coupe-profilés pour une coupe précise et sans bavure à la longueur du profilé de montage

Eléments de bâti-support pour :
WC, bidet, lavabo, urinoir, support de robinetterie

L'habillage est réalisé avec :
Plaques d'habillage en placoplâtre renforcées en fibre de verre et imprégnées d'une épaisseur de 18 mm.
Plaques d'habillage en placoplâtre pour zones très humides, plaques d'habillage disponibles dans le commerce.

Calcul du matériel nécessaire :
La longueur de rail nécessaire et le matériel de fixation requis sont calculés à partir de la largeur et de la hauteur de la surface du bâti-spport en m^2.
Surface (m^2) x facteur de rail = longueur de rail nécessaire (m)
Facteur de profilé 4,5 pour les éléments d'installation Prevista Dry
Facteur de profilé 5,5 pour les modules d'installation Prevista Dry Plus
Le facteur de profilé ne remplace pas une planification précise. Pour une planification détaillée, utilisez le configurateur Prevista Dry Plus.

Remarque
Concernant l'utilisation du système pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Charge : WC et bidet 400 kg, lavabo et urinoir 150 kg, poignées d'appui et poignées 100 kg ! Conforme aux exigences générales en matière de protection contre l'incendie et d'isolation acoustique. Des informations détaillées sur la protection contre l'incendie et l'isolation acoustique sont disponibles sur le site Internet de Viega ou auprès de votre interlocuteur Viega.

Configurateur Prevista Dry Plus
Application web pour le dimensionnement simple et rapide et pour le calcul des quantités de matériaux pour le système de bâti-support Prevista Dry Plus.

Configurateur - plaques de commande
Application web pour la détermination et la visualisation rapide et facile de la plaque de commande appropriée pour l'aménagement de la salle de bains.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES


Composantes	406
Modules	406
Support de robinetterie	410
Eléments de fixation	413
Pièces de raccordement Prevista	414
Accessoires	415
Outils	417
Habillages de bâti-support et accessoires	417



4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

COMPOSANTES



Profilé de montage Prevista Dry Plus
- pour la réalisation de structures préfabriquées au mur ou au sol
- acier zingué
- avec perforation tous les 30 cm pour fixation murale, au sol ou au plafond

modèle 8401

L	H	P	UE	article
5000	40	40	4	**471 781**



Pack complet Prevista Dry Plus
- pour la réalisation de structures au sol ou au mur, également pour la fixation de bâti-support
- acier

équipement
Connecteurs Steptec en acier zingué pour raccorder les profils de montage Stpec dans des angles de 45° ou 90°, matériel de fixation pour montage mural, au sol ou au plafond des profilés de montage, cales de rattrappage pour murs irréguliers, vis (autoperforantes) pour plaque de plâtre d'habillage

précision
Les quantités sont en rapport avec la surface à habiller !

modèle 8400

S [m²]	UE	article
1	114	**471 545**
3	54	**471 750**
5	54	**471 767**
10	45	**471 774**

MODULES




Module WC Prevista Dry Plus
réglable en hauteur
- acier zingué
- compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, technique de chasse d'eau à 2 volumes, accessible aux personnes à mobilité réduite, pouvant être intégrés dans le système de rails Prevista Dry Plus

équipement
Réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réducteur de débit de chasse d'eau, gaine de protection pour raccordement de WC avec douchette, set de raccordement pour WC, matériel de fixation, raccord d'eau R½ par l'arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 (réglable en profondeur) en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP

caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm

précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.


modèle 8515



H	UE	article
937–1077	1	**824 099**

H = hauteur de la construction



Aperçu des combinaisons : éléments WC en combinaison avec les douchettes WC

			8515
	 8570.70	article 827 618	■
		article 827 601	
GEBERIT		**Mera Classic** 146210111	■
		Mera Comfort 146200111	■
		Sela 146220111	■
		Tuma Classic 146090111	■
		Tuma Comfort 146290111	■
Grohe		**Sensia Arena** 39354SH1 N/N	■
TECE		**One** 9700200	*1
TOTO		**RP WC céramique** CW542EY	■
		Washlet RX TCF794CG	■
		Washlet SX TCF796CG	■
		Washlet RW TCF802C2G	■
		GL 2.0 TCF6532C3GV1	■
		EK 2.0 TCF6632G#NW1	■
		SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR	■
		AC 2.0 TCF996RWG	■
		Neorest EW 2.0 TCF994RWG	■
LAUFEN		**Cleanet Riva** 820691	■
		Cleanet Navia 820601	■
Villeroy & Boch		**ViClean - I100** V0E100R1	■

***1** – TECE One nécessite des raccordements d'eau chaude et d'eau froide sur site et peuvent différer des dimensions d'installation de Prevista. Cela doit déjà être pris en compte lors de l'installation du bâti !

D'autres WC avec douchette peuvent être raccordés. Veuillez contacter le service technique. Les informations sont basées sur les données produits des fabricants. Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ; elles sont sujettes à modification.

Aperçu des combinaisons : éléments WC en combinaison avec les douchettes WC

			 **8515**
	 8570.70	article 827 618	■
		article 827 601	
DURAVIT	**SensoWash** 610001/200/300		■
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle Cuvette suspendue 631001002004300		■
VitrA	**V-Care 1.1 WC avec douchette VitrA Flush 2.0 Version de base** 5674B003-6195		■
	V-Care 1.1 WC avec douchette VitrA Flush 2.0 Version confort 5674B003-6196		■

D'autres WC avec douchette peuvent être raccordés. Veuillez contacter le service technique. Les informations sont basées sur les données produits des fabricants. Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité ou l'exactitude des informations ; elles sont sujettes à modification.




Module pour lavabo Prevista Dry Plus
- pour lavabo avec robinetterie monotrou
- acier

équipement
Fixation réglable en hauteur et insonorisée pour culasses murales Viega, matériel de fixation pour module et cuvette, coude d'écoulement DN40/50 pouvant être raccourci avec nipple en caoutchouc DN50/30

caractéristiques techniques
Charge max. 150 kg

modèle 8545



B	UE	article
420	1/40	**776 299**

B = largeur




Module pour lavabo Prevista Dry Plus
accessible aux personnes à mobilité réduite
- pour lavabo avec robinetterie monotrou
- acier

équipement
Fixation réglable en hauteur et insonorisée pour culasses murales Viega, support de siphon encastré universel, matériel de fixation pour module et cuvette

précision
Support de siphon encastré universel pour la soutien de : siphon encastré avec plaque de recouvrement chromé (modèle 5633.1), siphon encastré avec plaque de recouvrement blanc (modèle 5633.2).

modèle 8545.31



B	UE	article
420	1	**776 305**

B = largeur




Module pour lavabo Prevista Dry Plus
avec box de raccordement encastrée
- pour lavabo avec robinetterie monotrou
- acier

équipement
Fixation réglable en hauteur, matériau de fixation pour box de raccordement encastrée, siphon réglable en hauteur, nipple en caoutchouc DN40/30, 2 passages muraux, 2 vannes d'équerre G½ –G⅜, 2 raccords-union doubles droits avec raccords filetés à compression pour tube en cuivre d10, 2 tubes de raccordement chromés d10, coude d'écoulement 300 mm laiton chromé, plaque de recouvrement en plastique chromée pour boîte d'alimentation encastrée, matériel de fixation pour module et cuvette

caractéristiques techniques
Charge max. 150 kg

modèle 8545.32




B	UE	article
420	1/40	**776 312**

B = largeur



Module pour urinoir Prevista Dry Plus
- pour raccordement au réseau universel
- acier zingué
- pouvant être intégrés dans le système de rails Prevista Dry Plus, compatible avec toutes les plaques de commande d'urinoir pour Prevista

équipement
Set de finition pour système de chasse d'eau pour urinoir insonorisé, raccord d'eau R½, robinetterie de raccordement d'urinoir, matériel de fixation pour module et cuvette, siphon
caractéristiques techniques
Charge max. 150 kg
précision
Plaques de commande et accessoires : famille de produits accessoires de commande pour WC et urinoirs.
modèle 8561




H	UE	article		
1120–1300	1	**824 105**		

H = hauteur de la construction



Module pour urinoir Prevista Dry Plus
pour chasse d'eau sous pression
- acier

équipement
Fixation réglable en hauteur et insonorisée pour culasses murales Viega, matériel de fixation pour module et cuvette
modèle 8565



B	UE	article		
420	1/60	**776 435**		


B = largeur

SUPPORT DE ROBINETTERIE




Support de robinetterie Prevista Dry Plus
pour évier
- acier

équipement
Fixation insonorisée pour culasses murales Viega, matériel de fixation pour module et cuvette
modèle 8555



B	UE	article		
420	1	**776 329**		

B = largeur




Support de robinetterie Prevista Dry Plus pour robinetterie en montage apparent
- acier

équipement
Fixation insonorisée pour culasses murales Viega, matériel de fixation

modèle 8558

B	UE	article
420	1	**776 558**

B = largeur




Support de robinetterie Prevista Dry Plus pour robinetterie en montage apparent renforcée
- acier

équipement
Fixation insonorisée pour culasses murales Viega, matériel de fixation

modèle 8555.31

B	UE	article
420	1	**776 336**

B = largeur




Support de robinetterie Prevista Dry Plus pour culasse murale
- acier

équipement
Fixation insonorisée pour culasse murale, matériel de fixation

modèle 8554

B	UE	article
420	1	**815 042**

B = largeur




Support de robinetterie Prevista Dry Plus pour robinetterie en montage apparent réglable en largeur
- acier

équipement
Matériel de fixation pour module et culasses murales Viega

modèle 8555.33

B	UE	article
420	1	**776 350**

B = largeur



Support de robinetterie Prevista Dry Plus pour robinetterie encastrée
- acier


équipement
Matériel de fixation pour module

précision
Le support de robinetterie est compatible avec les robinetteries encastrées ci-après: «Grohe Rapido SmartBox», HANSA «HANSABLUEBOX», Hansgrohe «iBox universal», KEUCO «Flexx Boxx»,KLUDI «FLEXX BOXX», VIGOUR „VIGOUR-BOX VUPK“.

modèle 8555.34

B	UE	article
420	1	**776 367**

B = largeur




Support de robinetterie Prevista Dry Plus
pour vanne encastrée
réglable en largeur
- acier

équipement
Matériel de fixation pour module et culasses murales Viega
modèle 8555.32

B	UE	article		
420	1	**776 343**		

B = largeur




Support de robinetterie Prevista Dry Plus
pour robinetterie encastrée
réglable en profondeur
- pour robinetterie encastrée, vanne d'arrêt encastrée, unité de compteur d'eau domestique encastrée
- acier, bois
- plage de réglage de 40–110 mm

équipement
Contreplaqué étanche, matériel de fixation pour module
modèle 8555.38

B	UE	article		
420	1	**776 374**		

B = largeur




Support de robinetterie Prevista Dry Plus
pour robinetterie encastrée
- pour 2 vannes encastrées ou compteur d'eau avec 1 vannes encastrée
- acier

équipement
Matériel de fixation
précision
Fixation de la tuyauterie avec colliers M8, tiges fieltées et écrous (matériel courant dans le commerce).
modèle 8555.35

B	UE	article		
130	1	**776 381**		

B = largeur




Support de robinetterie Prevista Dry Plus
pour raccordement machine à laver
- acier

équipement
Raccord à visser pour flexible, matériel de fixation pour module, fixation insonorisée pour culasses murales Viega, siphon encastré DN50/40
modèle 8555.36

	UE	article		
	1	**776 398**		

ELÉMENTS DE FIXATION






Elément de fixation Prevista Dry Plus
pour poignées d'appui
- acier, bois
- résistant à l'eau

équipement
Matériel de fixation pour module
modèle 8570.34

B	H	P	UE	article
275	800	75	1	**776 527**

B = largeur






Elément de fixation Prevista Dry Plus
pour des objets sanitaires
- acier, bois
- résistant à l'eau

équipement
Matériel de fixation pour module
modèle 8570.30

B	H	UE	article
420	340	1/40	**776 510**

B = largeur





Profilé de fixation Prevista Dry Plus
pour des charges lourdes
- pour boiler, conduites dans des gaines techniques à l'air libre
- en liaison avec set de fixation modèle 8580.53, 8580.54
- acier

équipement
Matériel de fixation pour module
modèle 8570.35


B	UE	article
420	1	**776 534**

B = largeur



Contreplaqué Prevista Dry Plus
- pour objets sanitaires, pour poignées d'appui
- contreplaqué s=30 mm spécial pièces humides

précision
Permet également la fixation des poignées d'appui rabattables et des sièges de douche dans le système Prevista Dry Plus.
modèle 8570.33



B	H	P	UE	article
280	497	30	1	**776 503**

B = largeur

PIÈCES DE RACCORDEMENT PREVISTA



Coude de transition 90° Viega Smartpress
avec SC-Contur
- pour système de bâti-support Prevista
- bronze
- jonction à sertir, siège enfichable Prevista

précision
Convient seulement pour des éléments de bâti-support Prevista et culasse murale !
modèle 6716.8

d	G	UE	article
16	½	1	**776 992**

G = filet cylindrique



Té transitaire Viega Smartpress
avec SC-Contur
- pour système de bâti-support Prevista
- bronze
- jonction à sertir, siège enfichable Prevista

précision
Convient seulement pour des éléments de bâti-support Prevista et culasse murale !
modèle 6718.8

d1	G	d2	UE	article
16	½	16	1	**777 005**
20	½	20	1	**777 012**

G = filet cylindrique



Pièce de transition Viega Smartpress
avec SC-Contur
- pour système de bâti-support Prevista
- bronze
- jonction à sertir, siège enfichable Prevista

précision
Convient seulement pour des éléments de bâti-support Prevista et culasse murale !
modèle 6711.8

d	G	UE	article
16	½	1	**776 985**

G = filet cylindrique



Pièce d'extension Viega Smartpress
avec SC-Contur
- pour système de bâti-support Prevista
- bronze
- jonction à sertir, siège enfichable Prevista

précision
Convient seulement pour des éléments de bâti-support Prevista et culasse murale !
modèle 6725.78

d1	G	d2	UE	article
16	½	16	1	**796 754**
20	½	20	1	**796 761**
25	½	25	1	**796 778**

G = filet cylindrique



ACCESSOIRES



Set de fixation Prevista Dry Plus
- pour montage individuel et en ligne des éléments Prevista Dry au Prevista Dry Plus
- adapté pour profilé de montage modèle 8001, profilé de montage Prevista Dry Plus modèle 8401

modèle 8570.49

M	UE	article
8	1	**785 925**

M = filet métrique



Set d'isolation acoustique Prevista Dry Plus
- pour réduction de la transmission du son de la fixation d'élément, réduction de la transmission du son sur le mur
- caoutchouc

équipement
10 sets isophoniques (montage mural et au sol)
modèle 8310.52

Qset	UE	article
10	1	**636 395**


Qset = quantité dans le set



Galet pour profilé Prevista Dry Plus
- pour liaison de profilés de montage dans butées à 45°ou 90°
- adapté pour profilé de montage Prevista Dry Plus modèle 8401
- acier zingué
- prémonté

équipement
Filet M10 pour la suspente des colliers ou pour le réglage en profondeur de la construction murale avec tige filetée courante dans le commerce
modèle 8410

	UE	article
	10	**471 798**



Connecteur parallèle Prevista Dry Plus
- adapté pour profilé de montage Prevista Dry Plus modèle 8401
- acier zingué

modèle 8414

PEnc.	UE	article
80–145	5	**747 237**

PEnc. = profondeur d'encastrement



Coude 90° Prevista Dry Plus
- pour transport de bâti-supports préfabriqués, liaison de profilé en 90° (bord à bord)
- adapté pour profilé de montage Prevista Dry Plus modèle 8401
- acier zingué

équipement
2 fixations pour rail
modèle 8415.1

L1	L2	UE	article
62	62	10	**765 989**



Raccord papillon Prevista Dry Plus
- pour fixation des modules et supports de robinetterie
- adapté pour profilé de montage Prevista Dry Plus modèle 8401
- acier zingué

modèle 8437.90

UE	article
10	**494 179**



Set de montage Prevista Dry Plus
- pour montage mural, au sol ou au plafond des profilés de montage
- acier

équipement
Matériel de fixation, 10 vis avec épaulement, 10 chevilles, matériau d'égalisation pour profilé de montage
modèle 8409

L	M	UE	article
70	8	1	**611 347**

M = filet métrique



Equerre de montage Prevista Dry Plus
- pour fixation murale et au sol de la cloison préfabriquée
- acier zingué

modèle 8415

L1	L2	UE	article
50	75	5	**485 061**
50	140	5	**726 300**



Set de support de tube Prevista Dry Plus
- adapté pour profilé de montage Prevista Dry Plus modèle 8401
- acier zingué

équipement
Filetage M8 pour suspendre des tiges filetées et des colliers de serrage
modèle 8417

Qset	UE	article
5	1	**802 851**

Qset = quantité dans le set



Support de tube Prevista Dry Plus
- pour conduites en matière plastique d16-20, isolation périphérique maximale 13 mm
- adapté pour profilé de montage Prevista Dry Plus modèle 8401
- plastique

équipement
Support pour tuyau, lien
modèle 8416


Qset	UE	article
5	1	**798 468**

Qset = quantité dans le set



Equerre de montage Prevista Dry Plus
- pour montage mural
- adapté pour profilé de montage Prevista Dry Plus modèle 8401
- acier zingué

précision
Ne convient par pour le montage au sol, pour ce faire le modèle 8415 est à la disposition !
modèle 8413



PEnc.	UE	article
80–300	1	**802 875**

PEnc. = profondeur d'encastrement





Rotule de montage Prevista Dry Plus
- pour réglage en continu de l'angle de 0–180°, fixation du profilé de montage sur rampant
- adapté pour galet pour profilé Prevista Dry Plus modèle 8410
- acier zingué

modèle 8411

	UE	article
	10	**471 804**

OUTILS



Coupe-profilés Prevista Dry Plus
- pour découpe et perçage sans bavures du profilé de montage
- adapté pour profilé de montage Prevista Dry Plus modèle 8401
- acier peint par pulvérisation

équipement
Coffret
modèle 8420

	UE	article
	1	**471 866**



Couteau Prevista Dry Plus
- adapté pour coupe-profilés Prevista Dry Plus modèle 8420
- acier

modèle 8420.1

	UE	article
	1	**471 880**



Matrice Prevista Dry Plus
- adapté pour coupe-profilés Prevista Dry Plus modèle 8420
- acier

modèle 8420.2

	UE	article
	1	**471 897**

HABILLAGES DE BÂTI-SUPPORT ET ACCESSOIRES



Plaque d'habillage de plâtre pour milieu humide
1120 mm
- adapté pour module WC Prevista Dry Plus modèle 8515, élément WC Prevista Dry modèle 8521, 8522, 8530
- renforcé en fibre de verre, imprégné

modèle 8570.40

L	B	ép	UE	article
1300	600	18	2	**785 505**

B = largeur
ép = épaisseur



Plaque d'habillage de plâtre pour milieu humide
820 mm
- adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8533
- renforcé en fibre de verre, imprégné

modèle 8570.41

L	B	ép	UE	article
1300	600	18	2	**785 512***

B = largeur
ép = épaisseur
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Plaque d'habillage de plâtre pour milieu humide
- pour habillage du système de bâti-support Prevista
- renforcé en fibre de verre, imprégné

modèle 8570.42

L	B	ép	UE	article
1300	600	18	30	**785 482**

B = largeur
ép = épaisseur




Plaque d'habillage de plâtre pour milieu humide
- pour habillage du système de bâti-support Prevista
- renforcé en fibre de verre, imprégné

modèle 8570.43

L	B	ép	UE	article
2000	600	18	30	**785 529**

B = largeur
ép = épaisseur



Plaque d'habillage
- pour habillage du système bâti-support Prevista en espaces à haute humidité

modèle 8570.44

L	B	ép	UE	article
1300	600	18	30	**785 499**

B = largeur
ép = épaisseur



Vis rapide
- acier
- autoperforant (douille PH 2)

modèle 8099

M	L	UE	article
3,5	25	240	**284 510**
3,5	35	40	**332 051**

M = filet métrique



Mastic
- adapté pour plaque d'habillage de plâtre pour milieu humide modèle 8570.40, 8570.41, 8570.42, 8570.43


modèle 8480

contenu [kg]	UE	**article**		
5	1	**483 203**		



BÂTI-SUPPORTS/TECHNIQUE DE RINÇAGE

Prevista Pure



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Blocs bâti-support pour la construction humide (mur massif). Blocs bâti-support prêts à être encastrés pour les bâti-supports à hauteur partielle et à hauteur de la pièce. Fixation des blocs bâti-support par montage à sceller ou à murer. Encoches intégrées pour un assemblage sûr avec la maçonnerie. Montage en ligne possible avec profilé de montage.

Blocs bâti-support pour :
WC, bidet, lavabo, urinoir

Remarque
Concernant l'utilisation du système pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Charge : WC et bidet 400 kg, lavabo et urinoir 150 kg, poignées d'appui et poignées 100 kg ! Conforme aux exigences générales en matière de protection contre l'incendie et d'isolation acoustique. Des informations détaillées sur la protection contre l'incendie et l'isolation acoustique sont disponibles sur le site Internet de Viega ou auprès de votre interlocuteur Viega.

Configurateur - plaques de commande
Application web pour la détermination et la visualisation rapide et facile de la plaque de commande appropriée pour l'aménagement de la salle de bains.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Blocs bâti-support pour WC 424
Eléments bâti-support pour meuble sous-vasque 425
Circuit d'eau d'urinoir 426
Elément bâti-support pour bidet 426
Accessoires 426




4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

BLOCS BÂTI-SUPPORT POUR WC





Set de tubes de chasse d'eau
- pour liaison entre coudes de chasse d'eau encastrés et WC au sol
- plastique

modèle 8310.79

L	Ø	UE	article
300	45	1	**495 169**




Bloc WC Prevista Pure
1077 mm
- pour encastrement ou scellement
- acier
- compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Cadre galvanisé, réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, isolation contre l'eau de condensation pour des réservoirs de chasse d'eau sans halogène selon DGNB ENV1.2 conforme au critère QS4, réducteur de débit de chasse d'eau, set de raccordement pour WC, matériel de fixation pour bloc et cuvette, protection contre les projections d'eau, raccord d'eau R½ par l'arrière et par le haut, coude de raccordement WC DN90 en PP, pièce de transition excentrique DN90/100 en PP

caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm

précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.

modèle 8512



H	UE	article
1077	1/12	**771 928**

H = hauteur de la construction




Bloc WC Prevista Pure
820 mm
- pour encastrement ou scellement
- acier
- compatible avec toutes les plaques de commande de WC pour Prevista, actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Cadre galvanisé, réservoir de chasse d'eau encastré 3L, isolation contre l'eau de condensation pour des réservoirs de chasse d'eau sans halogène selon DGNB ENV1.2 conforme au critère QS4, set de raccordement pour WC, matériel de fixation, protection contre les projections d'eau, raccord d'eau R½ par l'arrière, coude de raccordement WC DN90 en PP, pièce de transition excentrique DN90/100

caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
Zone de réglage petit volume de chasse env. 2–4 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
Zone de réglage volume complet de chasse env. 3,5–7,5 l
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm

précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.

modèle 8516



H	UE	article
820	1/12	**771 942**

H = hauteur de la construction


ELÉMENTS BÂTI-SUPPORT POUR MEUBLE SOUS-VASQUE



Meuble sous-vasque Prevista Pure
- pour lavabo avec robinetterie monotrou, encastrement ou scellement
- acier

équipement
Cadre galvanisé, support mural réglable en hauteur et insonorisé pour raccordement d'eau froide et chaude, matériel de fixation, coude d'écoulement DN40/50 pouvant être raccourci avec nipple en caoutchouc DN50/30

modèle 8550




	UE	article
	1/40	**776 596**



Box de raccordement encastrée
- pour lavabo avec robinetterie monotrou, installation pour construction humide
- plastique

équipement pour boîtier de raccordement encastré
Siphon réglable en hauteur, nipple en caoutchouc DN40/30, 2 passages muraux, 2 vannes d'équerre G½ –G⅜, 2 raccords-union doubles droits avec raccords filetés à compression pour tube en cuivre d10, 2 tubes de raccordement chromés d10, coude d'écoulement 300 mm laiton chromé, plaque de recouvrement en plastique chromée pour boîte d'alimentation encastrée, matériel de fixation


modèle 8314



	UE	article
	1/40	**734 817**

CIRCUIT D'EAU D'URINOIR






Circuit d'eau d'urinoir Prevista Pure
- pour urinoir avec système de chasse d'eau encastré, plaques de commande d'urinoirs pour Prevista (déclenchement rinçage manuel et sans contact)
- plastique

équipement
Circuit d'eau d'urinoir préassemblé verticalement en boîtier gros œuvre, trappe de visite, bouchon de rinçage, coupure, raccord de robinetterie R½
précision
Plaques de commande et accessoires de déclenchement : groupe de produits plaques de commandes pour WC et urinoir pour Prevista.
modèle 8566

	UE	article		
	1	**785 994**		

ELÉMENT BÂTI-SUPPORT POUR BIDET





Bloc bidet Prevista Pure
- pour bidet suspendu, encastrement ou scellement
- acier

équipement
Cadre galvanisé, support mural réglable en hauteur et insonorisé pour raccordement d'eau froide et chaude, matériel de fixation, coude d'écoulement DN40/50 pouvant être raccourci avec nipple en caoutchouc DN50/30
caractéristiques techniques
Charge max. 400 kg
saillie max. 700 mm
modèle 8569

	UE	article		
	1/42	**776 602**		

ACCESSOIRES



Set de montage
- pour bloc WC
- acier zingué
- aide au montage

modèle 8310.88

L	UE	article		
515	1	**761 134**		



Console sur pied Prevista Pure
- pour montage autoportant des blocs Prevista Pure
- acier zingué

équipement
Matériau de fixation pour sol
modèle 8570.54

	UE	article		
	1	**785 987**		

BÂTI-SUPPORTS/TECHNIQUE DE RINÇAGE

Plaques de commande/accessoires



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Composants pour la commande de la chasse d'eau de WC et d'urinoir. La conversion des types de commande mécaniques aux variantes de modèles électroniques est possible.

Remarque
Pour les variantes en verre des plaques de commande de WC et d'urinoir Viega, nous utilisons exclusivement du verre de sécurité trempé. Les réservoirs de chasse d'eau encastrés 3H et 3L peuvent être utilisés en combinaison avec les plaques de commande de WC pour Prevista. Veuillez trouver nos plaques de commande pour salle d'exposition (échantillons sans fonction)dans la famille de produits plaques de commande pour salle d'exposition sur le site internet de Viega

Configurateur - plaques de commande
Application web pour la détermination et la visualisation rapide et facile de la plaque de commande appropriée pour l'aménagement de la salle de bains.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Vue d'ensemble des combinaisons : éléments de WC et blocs de WC en combinaison avec plaques de commande de WC et accessoires 430

Plaques de commande de WC
Visign for Style 431
Visign for More 433
Commandes de chasse d'eau à distance 435
Visign for Public 436
Visign for Life 437
Vue d'ensemble : plaques de commande de WC et d'urinoirs avec accessoires 438
Accessoires pour le déclenchement de chasse d'eau WC 439

Plaques de recouvrement pour WC
Visign for Style 443


Plaques de commande d'urinoirs
Visign for Style 444
Visign for More 445
Visign for Public 445
Accessoires de commande pour urinoir 446



4 015211 305611


Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

VUE D'ENSEMBLE DES COMBINAISONS : ÉLÉMENTS DE WC ET BLOCS DE WC EN COMBINAISON AVEC PLAQUES DE COMMANDE DE WC ET ACCESSOIRES

						
S1 Prevista Dry			8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure			8502/8512/8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	
	8602.1		■	■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	■	
	8611.1		■	■	■	
	8613.1		■	■	■	
	8614.1		■	■	■	
Visign for More	8620.1		■	■		
	8621.1		■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	■	
	8631.1		■	■	■	
	8635.1		■	■		■
	8650.1		■	■		
	8653.1		■	■		

PLAQUES DE COMMANDE DE WC
VISIGN FOR STYLE






Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for Style 20
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
modèle 8610.1

	plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
	plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**773 793**		
	plastique mat	plastique mat	1	**773 786**		
	plastique chromé	plastique chromé	1	**773 779**		
	plastique noir mat	plastique noir mat	1	**796 389**		
NEW	plastique blanc mat	plastique blanc mat	1	**832 476**		






Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for Style 21
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
modèle 8611.1

	plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
	plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**773 250**		
	plastique mat	plastique mat	1	**773 243**		
	plastique chromé	plastique chromé	1	**773 236**		
	plastique noir mat	plastique noir mat	1	**801 724**		
NEW	plastique blanc mat	plastique blanc mat	1	**832 483**		





Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for Style 23
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
précision
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8613.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**773 151**		
plastique mat	plastique mat	1	**773 069**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**773 052**		
plastique noir mat	plastique noir mat	1	**801 731**		
plastique noir brillant	plastique noir brillant	1	**773 175**		
plastique couleur inox brossée	plastique couleur inox brossée	1	**773 168**		
en acrylique noir brillant	plastique noir mat	1	**773 199**		
en acrylique noir brillant	plastique couleur inox brossée	1	**773 182**		
plastique couleur spécifique	plastique couleur spécifique	1	**773 205**[1]		
plastique couleur métal	plastique couleur métal	1	**773 212**[1]		
plastique dorée	plastique dorée	1	**773 229**[2]		

[1] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 8 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !
[2] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 10 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !






Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for Style 24
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
précision
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8614.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**773 281**		
plastique mat	plastique mat	1	**773 274**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**773 267**		
plastique noir mat	plastique noir mat	1	**801 748**		
plastique noir brillant	plastique noir brillant	1	**773 304**		
plastique couleur inox brossée	plastique couleur inox brossée	1	**773 298**		
en acrylique noir brillant	plastique noir mat	1	**773 311**		
en acrylique noir brillant	plastique couleur inox brossée	1	**773 328**		
plastique couleur spécifique	plastique couleur spécifique	1	**773 335**[1]		
plastique couleur métal	plastique couleur métal	1	**773 342**[1]		
plastique dorée	plastique dorée	1	**773 359**[2]		

[1] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 8 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !
[2] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 10 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !






Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for Style 25
Sensitive
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- recouvert avec du vernis rémanent
- déclenchement sans contact du rinçage par l'avant ou par le dessus, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8615.1

plaque de finition	UE	**article**		
plastique blanc-alpin	1	**774 356**		
plastique noir mat	1	**827 663**		

PLAQUES DE COMMANDE DE WC
VISIGN FOR MORE





Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for More 200

DESIGN PLUS powered by ISH

- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
modèle 8620.1

	plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
	plastique noir brillant	métal coloris cuivre/or mat	1	**773 601**		
	plastique noir brillant	métal noir mat	1	**773 595**		
	plastique chromé	verre noir	1	**773 588**		
	plastique chromé	verre blanc	1	**773 571**		
NEW	plastique noir brillant	métal blanc mat	1	**832 506**		
	plastique noir brillant	en bois, chêne lasuré	1	**773 564**		
	plastique noir brillant	couleur spécifique métal	1	**773 618**[1]		
	plastique noir brillant	métal coloris métallique	1	**773 625**[1]		
	plastique noir brillant	métal doré	1	**773 632**[2]		

[1] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 8 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !
[2] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 10 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !





Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for More 201
électronique

reddot design award winner 2019

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK


- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- disponible en option cadre de montage pour bâti-support de WC pour Prevista modèle 8650.1
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8621.1

	plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
	finition inox brossée	finition inox brossée	1	**773 526**		
	acier inox noir mat	acier inox noir mat	1	**773 519**		
	acier inox blanc brillant	acier inox blanc brillant	1	**773 502**		
	acier inox coloris spécial	acier inox coloris spécial	1	**773 533**[1]		
	acier inox coloris métallique	acier inox coloris métallique	1	**773 540**[1]		
	acier inox doré	acier inox doré	1	**773 557**[2]		
NEW	acier inoxydable blanc mat	acier inoxydable blanc mat	1	**832 513**		

[1] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 8 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !
[2] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 10 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !





Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for More 202
électronique
avec éclairage LED


- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega, avec éclairage constant LED

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8622.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
métal blanc brillant	métal blanc brillant	1	**773 458**		
métal blanc brillant	métal chromé	1	**773 465**		
couleur spécifique métal	couleur spécifique métal	1	**773 472**[1]		
métal coloris métallique	métal coloris métallique	1	**773 489**[1]		
métal doré	métal doré	1	**773 496**[2]		

[1] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 8 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !
[2] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 10 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !





Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for More 204
électronique


- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- disponible en option cadre de montage pour bâti-support de WC pour Prevista modèle 8650.1
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8624.1

	plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
	finition inox brossée	métal brossé	1	**773 663**		
	acier inox noir mat	métal noir mat	1	**773 656**		
	inox poli	métal chromé	1	**773 649**		
	acier inox noir mat	métal brossé	1	**773 670**		
NEW	acier inoxydable blanc mat	métal blanc mat	1	**832 520**		
	acier inox coloris spécial	couleur spécifique métal	1	**773 687**[1]		
	acier inox coloris métallique	métal coloris métallique	1	**773 694**[1]		
	acier inox doré	métal doré	1	**773 700**[2]		

[1] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 8 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !
[2] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 10 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !





Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for More 205
Sensitive
avec éclairage LED
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- cadre chromé
- déclenchement sans contact du rinçage par l'avant ou par le dessus, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega


équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
L'éclairage d'orientation s'allume en cas d'approchement.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8625.1

plaque de finition	UE	**article**		
verre noir	1	**774 363**		



PLAQUES DE COMMANDE DE WC
COMMANDES DE CHASSE D'EAU À DISTANCE






Commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista
Visign for Style 23
électronique
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- en liaison avec set de finition modèle 8640.14
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- déclenchement manuel du rinçage, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Cadre de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Montage possible dans des meubles.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
modèle 8640.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**773 083**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**773 076**		





Commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista
Visign for More 200
électronique
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- en liaison avec set de finition modèle 8640.14
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- déclenchement manuel du rinçage, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Cadre de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Montage possible dans des meubles.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
modèle 8641.1

pièce de pression	UE	**article**		
verre noir	1	**773 106**		
verre blanc	1	**773 090**		




Set de finition
- pour montage en construction humide, sèche et dans un bâti-support
- adapté pour commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8640.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for More 200 modèle 8641.1

équipement
Gaine de protection, boîte d'encastrement
modèle 8640.14

	UE	**article**		
	1	**789 336**		

PLAQUES DE COMMANDE DE WC VISIGN FOR PUBLIC






Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for Public 10
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes, à visser

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
modèle 8630.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
finition inox brossée	finition inox brossée	1	**774 349**		






Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for Public 11
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes, à visser

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
modèle 8631.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
finition inox brossée	inox poli	1	**774 325**		
acier inox blanc brillant	inox poli	1	**774 332**		





Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for Public 12
déclenchement infrarouge du rinçage
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- seulement en combinaison avec set d'accessoires modèle 8655.11
- déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l'avant, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega, à visser


équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
précision
Set d'accessoires électroniques doit être commandé séparément.
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
modèle 8635.1

plaque de finition	UE	**article**		
finition inox brossée	1	**774 370**		
acier inox blanc brillant	1	**774 387**		



PLAQUES DE COMMANDE DE WC VISIGN FOR LIFE






Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for Life 5
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- pour une profondeur de trappe de visite > 60 mm à commander séparément : set de rallonge modèle 8570.60
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Set de tiges d'actionnement, matériel de fixation
modèle 8601.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**773 731**		
plastique mat	plastique mat	1	**773 724**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**773 717**		









Plaque de commande de WC pour Prevista
Visign for Life 6
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- pour une profondeur de trappe de visite > 60 mm à commander séparément : set de rallonge modèle 8570.60
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Set de tiges d'actionnement, matériel de fixation
modèle 8602.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**773 762**		
plastique mat	plastique mat	1	**773 755**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**773 748**		

PLAQUES DE COMMANDE DE WC
VUE D'ENSEMBLE : PLAQUES DE COMMANDE DE WC ET D'URINOIRS AVEC ACCESSOIRES

	 8650.1	 8651.1	 8653.1	 8651.2
Visign for Life 5 8601.1 				
Visign for Life 6 8602.1 				
Visign for Style 20 8610.1 		■	■	
Visign for Style 21 8611.1 		■	■	
Visign for Style 23 8613.1 			■	
Visign for Style 24 8614.1 		■*	■	
Visign for More 200 8620.1 			■	
Visign for More 201 8621.1 	■	■	■	
Visign for More 202 8622.1 		■	■	
Visign for More 204 8624.1 	■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1 			■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1 			■	
Visign for Public 10 8630.1 				
Visign for Public 11 8631.1 				
Visign for Public 12 8635.1 				
Visign for Style 20 8610.2 				■
Visign for Style 21 8611.2 				■
Visign for Style 23 8613.2 				
Visign for More 200 8620.2 				■
Visign for Public 11 8631.2 				
Visign for Public 12 8635.2 				

* Non adapté pour Réf. 773 311 et Réf. 773 328.

PLAQUES DE COMMANDE DE WC
ACCESSOIRES POUR LE DÉCLENCHEMENT DE CHASSE D'EAU WC



Set d'accessoires
électronique
- équipé de unité d'entraînement modèle 8580.29
- pour utilisation avec plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 25 modèle 8615.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 202 modèle 8622.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 205 modèle 8625.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Public 12 modèle 8635.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8640.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for More 200 modèle 8641.1

équipement
Bloc d'alimentation (longueur de câble 1,05 m)
caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
précision
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.
modèle 8655.11

	UE	article
	1	**783 952**



Bouchon
- en liaison avec set d'accessoires modèle 8655.11

précision
Pour l'utilisation du set d'accessoires électronique sus-mentionné en liaison avec une plaque de commande de WC manuelle (non électrique).
modèle 8655.12

Qset	UE	article
5	1	**826 956**

Qset = quantité dans le set



Boîte de déviation
- pour bloc d'alimentation et raccordement présent sur site pour WC avec douchette
- plastique

modèle 8570.62

	UE	article
	1	**786 274**



Cadre de montage pour bâti-support de WC pour Prevista avec éclairage LED
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- seulement en combinaison avec plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1
- plastique

équipement
Cadre de fixation, goupilles de fixation, pièce de raccordement
précision
L'éclairage d'orientation s'allume en cas d'approchement.
modèle 8650.1

	UE	article
	1	**775 803**



Cadre de montage pour bâti-support de WC pour Prevista à fleur du carrelage
- pour réservoir de chasse d'eau encastré Prevista, montage à fleur du carrelage de la plaque de commande de WC, construction sèche
- adapté pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 20 modèle 8610.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 21 modèle 8611.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 202 modèle 8622.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 24 article 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- plastique

précision
Le cadre de montage à fleur du carrelage ne peut être utilisé que dans les bâtis-supports Viega Prevista Dry et Prevista Dry Plus !
modèle 8651.1

version	UE	article
chromé	1	**775 810**



Conduit d'introduction WC pour Prevista
- pour pastilles de nettoyage WC, réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- plastique

équipement
Cadre de base, cadre avec support, cadre de fixation
modèle 8653.1

	UE	article
	1	**773 366**



Rallonge
- pour bloc d'alimentation et commande ou contact Reed et commande, vidage/trop-plein par commande électrique
- adapté pour vidage/trop-plein Multiplex Trio F modèle 6148.1, commande de chasse d'eau d'urinoir modèle 8121.21, bloc d'alimentation modèle 8350.11, 8350.12, set de programmation modèle 8350.26, bloc d'alimentation modèle 8580.32, set d'accessoires modèle 8655.11
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020

modèle 8352.690

LC	UE	article
2000	1	**628 505**

LC = longueur de câble



Câble de raccordement
- pour déclenchement externe de la chasse d'eau par bouton-poussoir courant dans le commerce avec fonction de fermeture ou contact libre de potentiel (durée de fermeture mini. 350 ms)
- adapté pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 25 modèle 8615.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 202 modèle 8622.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 205 modèle 8625.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8640.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for More 200 modèle 8641.1
- disponible en option adaptateur de rallonge modèle 8580.49

modèle 8570.55

LC	UE	article
3000	1	**786 007**

LC = longueur de câble



Logement pour piles
- adapté pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8640.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for More 200 modèle 8641.1

équipement
Pile en bloc 6 (type de pile CR-P2)
modèle 8570.56

	UE	article		
	1	**786 014**		



Adaptateur
- pour alimentation électrique redondante pour fonctionnement sur bloc d'alimentation
- adapté pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8640.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for More 200 modèle 8641.1

équipement
Adaptateur, logement pour piles, pile en bloc 6 (type de pile CR-P2)
modèle 8570.57

	UE	article		
	1	**786 021**		



Récepteur radio
- pour réception d'un déclenchement de chasse d'eau par signal radio en relation avec la poignée de maintien rabattable HEWI 802.50.01... et set de transformation HEWI pour déclenchement de chasse d'eau WC par radio type gauche 802.50.060 L, type droit 802.50.060 R ou en relation avec la poignée de maintien rabattable HEWI 801.50... et set de transformation HEWI de chasse d'eau pour WC (radio) 801.50.060
- adapté pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 25 modèle 8615.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 202 modèle 8622.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 205 modèle 8625.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8640.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for More 200 modèle 8641.1
- disponible en option adaptateur de rallonge modèle 8580.49

caractéristiques techniques
fréquence de réception 868,4 MHz
modèle 8570.58

	UE	article		
	1	**786 038**		



Adaptateur de rallonge
- pour raccordement d'un autre signal d'entrée électrique
- adapté pour câble de raccordement modèle 8570.55, récepteur radio modèle 8570.58, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 25 modèle 8615.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 202 modèle 8622.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 205 modèle 8625.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Public 12 modèle 8635.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8640.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for More 200 modèle 8641.1, cadre de montage pour bâti-support de WC pour Prevista modèle 8650.1, set d'accessoires modèle 8655.11

modèle 8580.49


	UE	article		
	1	**787 691**		



Set de rallonge
- pour technique de chasse d'eau à 2 volumes, actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut, réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- adapté pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 20 modèle 8610.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 21 modèle 8611.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8613.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 24 modèle 8614.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 200 modèle 8620.1
- plastique

équipement
Set de tiges d'actionnement, set de tiges de fixation
précision
Pour maçonnerie devant le mur ou encastrée à 200 mm max. à partir du bord antérieur du carrelage !
modèle 8570.59

	UE	**article**		
	1	**786 045**		




Set de rallonge
- pour technique de chasse d'eau à 2 volumes, actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut
- adapté pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Life 5 modèle 8601.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Life 6 modèle 8602.1
- plastique

équipement
Set de tiges d'actionnement, set de tiges de fixation
précision
Pour maçonnerie devant le mur ou encastrée à 200 mm max. à partir du bord antérieur du carrelage !
modèle 8570.60

L	UE	**article**		
200	1	**786 052**		

PLAQUES DE RECOUVREMENT POUR WC
VISIGN FOR STYLE



Plaque de recouvrement de WC pour Prevista
Visign for Style
- pour tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés Prevista
- seulement en combinaison avec câble de raccordement modèle 8570.55, récepteur radio modèle 8570.58, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8640.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for More 200 modèle 8641.1
- plastique
- sans fonction


équipement
Cadre de fixation, goupilles de fixation, déclenchement d'urgence
modèle 8660.1

plaque de finition	UE	**article**		
plastique blanc-alpin	1	**826 123**		



PLAQUES DE COMMANDE D'URINOIRS
VISIGN FOR STYLE






Plaque de commande d'urinoir pour Prevista
Visign for Style 20
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation, vanne à cartouche
modèle 8610.2

plaque de finition	pièce de pression	UE	article
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**774 493**
plastique mat	plastique mat	1	**774 486**
plastique chromé	plastique chromé	1	**774 479**
plastique noir mat	plastique noir mat	1	**817 947**






Plaque de commande d'urinoir pour Prevista
Visign for Style 21
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation, vanne à cartouche
modèle 8611.2

plaque de finition	pièce de pression	UE	article
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**774 523**
plastique mat	plastique mat	1	**774 516**
plastique chromé	plastique chromé	1	**774 509**
plastique noir mat	plastique noir mat	1	**818 050**






Plaque de commande d'urinoir pour Prevista
Visign for Style 23
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation, vanne à cartouche
précision
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8613.2

plaque de finition	pièce de pression	UE	article
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**774 554**
plastique mat	plastique mat	1	**774 547**
plastique chromé	plastique chromé	1	**774 530**
plastique noir brillant	plastique noir brillant	1	**774 578**
plastique couleur inox brossée	plastique couleur inox brossée	1	**774 561**
en acrylique noir brillant	plastique noir mat	1	**774 592**
en acrylique noir brillant	plastique couleur inox brossée	1	**774 585**

PLAQUES DE COMMANDE D'URINOIRS VISIGN FOR MORE





DESIGN PLUS powered by: ISH


Plaque de commande d'urinoir pour Prevista
Visign for More 200
déclenchement infrarouge du rinçage
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- plastique, verre, bois
- déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l'avant

équipement
Cadre de fixation, goupilles de fixation, vanne à cartouche électronique, bloc d'alimentation
caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
précision
Avec fonction-Hygiène Viega en option après 1 h, 12 h, 24 h, 72 h ou 168 h de non-utilisation.
Avec joint entre paroi et plaque de commande pour la séparation des composants (joint ouvert).
modèle 8620.2

plaque de finition	UE	**article**		
plastique blanc-alpin	1	**774 639**		
plastique chromé	1	**774 622**		
plastique noir mat	1	**814 090**		
plastique couleur inox brossée	1	**774 646**		
verre noir	1	**774 677**		
verre blanc	1	**774 660**		
en bois, chêne lasuré	1	**774 653**		

PLAQUES DE COMMANDE D'URINOIRS VISIGN FOR PUBLIC






Plaque de commande d'urinoir pour Prevista
Visign for Public 11
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- en acier inoxydable
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant, à visser

équipement
Cadre de fixation, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation, vanne à cartouche
modèle 8631.2

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
finition inox brossée	inox poli	1	**774 608**		
acier inox blanc brillant	inox poli	1	**774 615**		






Plaque de commande d'urinoir pour Prevista
Visign for Public 12
déclenchement infrarouge du rinçage
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- en acier inoxydable
- déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l'avant, à visser

équipement
Cadre de fixation, goupilles de fixation, vanne à cartouche électronique, bloc d'alimentation
caractéristiques techniques
tension secteur 230 V/50 Hz
précision
Avec fonction-Hygiène Viega en option après 1 h, 12 h, 24 h, 72 h ou 168 h de non-utilisation.
modèle 8635.2

plaque de finition	UE	**article**		
finition inox brossée	1	**774 684**		
acier inox blanc brillant	1	**774 691**		

PLAQUES DE COMMANDE D'URINOIRS
ACCESSOIRES DE COMMANDE POUR URINOIR



Cadre de montage pour bâti-support d'urinoir pour Prevista à fleur du carrelage
- pour montage à fleur du carrelage de la plaque de commande de l'urinoir
- adapté pour plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for Style 20 modèle 8610.2, plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for Style 21 modèle 8611.2, plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for More 200 modèle 8620.2
- plastique

précision
Le cadre de montage à fleur du carrelage ne peut être utilisé que dans les bâtis-supports Viega Prevista Dry et Prevista Dry Plus !
modèle 8651.2

version	UE	article		
chromé	1	**775 827**		



Logement pour piles
- adapté pour plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for More 200 modèle 8620.2, plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for Public 12 modèle 8635.2


équipement
Pile en bloc 6 (type de pile CR-P2)
modèle 8580.33

	UE	article		
	1	**786 588**		

BÂTI-SUPPORTS/TECHNIQUE DE RINÇAGE

Accessoires/pièces détachées





BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Pièces de rechange pour réservoirs de chasse d'eau WC et urinoirs ainsi plaques de commande WC et urinoirs

Remarque
Tous les numéros d'illustrations ne figurant pas dans les aperçus des pièces de rechange peuvent être demandés auprès du service d'assistance technique.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Réservoirs de chasse d'eau encastrés 3 H, déclenchement de la chasse d'eau par l'avant 450
Réservoirs de chasse d'eau encastrés 3L, actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut 454
Plaques de commandes Viega 457
Plaques de commande d'urinoirs 459
Accessoires pour WC avec douchette 461
Accessoires alimentation pour WC 462
Accessoires pour urinoir 462
Accessoires lavabo 462

Accessoires pour l'évacuation
Pièces de rechange pour WC 464
Dérivations, coudes de raccordement 464
Sets de raccordement 466
Coudes de déviation 467

Elément WC réglable en hauteur 468
Accessoires 468




4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

RÉSERVOIRS DE CHASSE D'EAU ENCASTRÉS 3 H, DÉCLENCHEMENT DE LA CHASSE D'EAU PAR L'AVANT

Réservoir de chasse d'eau à encastrer 3H pour plaques de commande de WC pour Prevista, déclenchement par l'avant ou par le haut, hauteur du centre de la plaque de commande 1000 mm pour la hauteur 1120 mm ou 860 mm pour la hauteur 980 mm, série à partir du modèle 2019





Robinet flotteur
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H
- plastique

équipement
Robinet flotteur, support de set de remplissage, flexible de remplissage
- illustration 1

modèle 8580.3

	UE	article		
	1	**786 090**		



Elément filtrant - vanne de remplissage
- adapté pour robinet flotteur modèle 8580.3, 8580.5
- plastique

équipement
Elément filtrant
modèle 8580.70

	UE	article
	5	**818 234**



Set de joints
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L

équipement
Joint de vanne d'évacuation, O-ring pour siège de la soupape d'évacuation, set de joints toriques pour partie de raccordement du tube de chasse, joint à lèvre double pour coude de chasse d'eau
- illustration 2

modèle 8580.8

	UE	article
	1	**786 137**



Coude de tube de chasse
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L, élément Prevista Dry
- adapté pour module WC Prevista Dry Plus modèle 8515
- plastique
- illustration 3

modèle 8580.16

	UE	article
	1	**786 311**



Coude de tube de chasse
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L, bloc Prevista Pure
- plastique

modèle 8580.17

	UE	article
	1	**786 328**



Trappe de visite
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- plastique

équipement
Couvercle pour commande par le haut
- illustration 4

modèle 8580.10

	UE	article
	1	**787 646**



Recouvrement de protection de chantier
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- plastique

équipement
Mécanisme de commande, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
- illustration 5

modèle 8580.7

	UE	article
	1	**786 120**



Support de vanne d'évacuation avec limiteur de débit de rinçage
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- plastique

équipement
Réducteur de débit de chasse d'eau
- illustration 6

modèle 8580.21

	UE	article
	1	**786 366**



Set de vanne d'évacuation
- pour technique de chasse d'eau à 2 volumes, actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut, réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- plastique

équipement
Vanne d'évacuation, support de vanne d'évacuation, réducteur de débit de chasse d'eau
- illustration 7

modèle 8580.1

	UE	article
	1	**786 076**

Joint de vanne d'évacuation
- adapté pour set de vanne d'évacuation modèle 8580.1

équipement
Joint de vanne d'évacuation

modèle 8580.73

	UE	article
	5	**810 924**



Tige de vanne d'équerre avec filetage à gauche
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- laiton
- illustration 8

modèle 8580.13

	UE	article
	1	**786 281**



Vanne d'équerre
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- équipé de tige de vanne d'équerre avec filetage à gauche modèle 8580.13
- laiton
- filet R
- illustration 12

modèle 8580.63

	UE	article
	1	**799 779**




Flexible de remplissage
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H
- en acier inoxydable
- illustration 9

modèle 8580.43

	UE	article		
	1	**786 694**		

RÉSERVOIRS DE CHASSE D'EAU ENCASTRÉS 3L, ACTIONNEMENT DE LA CHASSE D'EAU PAR L'AVANT OU PAR LE HAUT

Réservoir de chasse d'eau à encastrer 3L pour plaques de commande pour WC pour Prevista, commande par l'avant ou par le haut, hauteur depuis sol, centre de la plaque de commande 750 mm, série à partir du modèle 2019





Robinet flotteur
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- plastique

équipement
Robinet flotteur, support de set de remplissage, flexible de remplissage
- illustration 11

modèle 8580.5

	UE	article		
	1	**786 113**		



Elément filtrant - vanne de remplissage
- adapté pour robinet flotteur modèle 8580.3, 8580.5
- plastique

équipement
Elément filtrant

modèle 8580.70

	UE	article		
	5	**818 234**		



Set de joints
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L

équipement
Joint de vanne d'évacuation, O-ring pour siège de la soupape d'évacuation, set de joints toriques pour partie de raccordement du tube de chasse, joint à lèvre double pour coude de chasse d'eau
- illustration 2

modèle 8580.8

	UE	article		
	1	**786 137**		



Coude de tube de chasse
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L, élément Prevista Dry
- adapté pour module WC Prevista Dry Plus modèle 8515
- plastique
- illustration 3

modèle 8580.16

	UE	article		
	1	**786 311**		



Coude de tube de chasse
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L, bloc Prevista Pure
- plastique

modèle 8580.17

	UE	article		
	1	**786 328**		



Trappe de visite
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- plastique

équipement
Couvercle pour commande par le haut
- illustration 4

modèle 8580.10

	UE	article		
	1	**787 646**		



Recouvrement de protection de chantier
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- plastique

équipement
Mécanisme de commande, set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
- illustration 5

modèle 8580.7

	UE	article		
	1	**786 120**		



Support de vanne d'évacuation avec limiteur de débit de rinçage
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- plastique

équipement
Réducteur de débit de chasse d'eau
- illustration 6

modèle 8580.21

	UE	article		
	1	**786 366**		



Set de vanne d'évacuation
- pour technique de chasse d'eau à 2 volumes, actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut, réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- plastique

équipement
Vanne d'évacuation, support de vanne d'évacuation, réducteur de débit de chasse d'eau
- illustration 7

modèle 8580.1

	UE	article		
	1	**786 076**		

Joint de vanne d'évacuation
- adapté pour set de vanne d'évacuation modèle 8580.1

équipement
Joint de vanne d'évacuation

modèle 8580.73

	UE	article		
	5	**810 924**		



Tige de vanne d'équerre avec filetage à gauche
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- laiton
- illustration 8

modèle 8580.13

	UE	article		
	1	**786 281**		



Vanne d'équerre
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- équipé de tige de vanne d'équerre avec filetage à gauche modèle 8580.13
- laitton
- filet R
- illustration 12

modèle 8580.63

	UE	article		
	1	**799 779**		



Flexible de remplissage
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3L
- en acier inoxydable
- illustration 10

modèle 8580.44

	UE	article		
	1	**786 700**		

PLAQUES DE COMMANDES VIEGA



Unité d'entraînement électronique
- adapté pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 25 modèle 8615.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 202 modèle 8622.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 205 modèle 8625.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Public 12 modèle 8635.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8640.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for More 200 modèle 8641.1
- pièce de rechange pour set d'accessoires modèle 8655.11

précision
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service selon une identification d'utilisateur, différents paramètres hygiène/temps et hygiène/volumes peuvent être réglés. Paramètres réglables temps : 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volumes : 3 l, 7,5 l.

modèle 8580.29

	UE	article		
	1	**786 441**		



Set de tirettes
- adapté pour unité d'entraînement modèle 8580.29, set d'accessoires modèle 8655.11
- plastique

modèle 8580.69

Qset	UE	article		
5	1	**804 503**		

Qset = quantité dans le set



Bloc d'alimentation
- pièce de rechange pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 25 modèle 8615.1, plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for More 200 modèle 8620.2, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 202 modèle 8622.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 205 modèle 8625.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Public 12 modèle 8635.1, plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for Public 12 modèle 8635.2, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8640.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for More 200 modèle 8641.1

caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz

modèle 8580.32

LC	UE	article		
1050	1	**786 571**		

LC = longueur de câble



Set de programmation
- pour changement du réglage de rinçage ou activation de la fonction-Hygiène Viega
- adapté pour déclenchement de chasse d'eau pour WC modèle 8350.31, 8350.32, 8350.34
- équipé de aimant de neutralisation modèle 8350.25
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020
- plastique

équipement
Support
modèle 8350.26

L	UE	article		
500	1	**664 053**		



Set de tiges d'actionnement
- pour technique de chasse d'eau à 2 volumes, actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut, réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L, plaques de commande de WC pour Prevista
- plastique

équipement
Set de tiges d'actionnement, set de tiges de fixation
modèle 8580.62

L	UE	article		
110	1	**792 565**		



Cadre de base pour WC
- adapté pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 20 modèle 8610.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 21 modèle 8611.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 200 modèle 8620.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 202 modèle 8622.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1
- plastique

équipement
Set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
modèle 8580.22

	UE	article		
	1	**786 373***		


* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Cadre de base pour WC
- adapté pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 24 modèle 8614.1
- plastique

équipement
Goupilles de fixation, set de tiges d'actionnement
modèle 8580.50

	UE	article		
	1	**789 251**		



Cadre de base pour WC
- adapté pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 20 modèle 8610.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 21 modèle 8611.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8613.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 25 modèle 8615.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 200 modèle 8620.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 202 modèle 8622.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 205 modèle 8625.1
- plastique

équipement
Goupilles de fixation, set de tiges d'actionnement
modèle 8580.51

	UE	article		
	1	**789 268**		



Cadre de base pour WC
- adapté pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Public 10 modèle 8630.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Public 11 modèle 8631.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Public 12 modèle 8635.1
- plastique

équipement
Goupilles de fixation, set de tiges d'actionnement
modèle 8580.52

	UE	article		
	1	**789 275**		

PLAQUES DE COMMANDE D'URINOIRS



Cadre de base pour urinoir
- adapté pour plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for Style 20 modèle 8610.2, plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for Style 21 modèle 8611.2, plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8613.2
- plastique

équipement
Set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
modèle 8580.24

	UE	article		
	1	**786 397**		



Cadre de base pour urinoir
- adapté pour plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for More 200 modèle 8620.2
- plastique

équipement
Set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
modèle 8580.25

	UE	article		
	1	**786 403**		



Cadre de base pour urinoir
- adapté pour plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for Public 12 modèle 8635.2
- plastique

équipement
Set de tiges d'actionnement, goupilles de fixation
modèle 8580.26

	UE	article		
	1	**786 410**		



Set de tiges d'actionnement
- pour plaques de commande d'urinoirs pour Prevista
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant

équipement
Tige de commande, set de tiges de fixation
modèle 8580.71


	UE	article
	1	**806 149**



Commande de chasse-d'eau pour urinoir
déclenchement infrarouge du rinçage
- adapté pour plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for Public 12 modèle 8635.2
- fabrication à partir de 2019

modèle 8580.27

	UE	article
	1	**786 427**



Commande de chasse-d'eau pour urinoir
déclenchement infrarouge du rinçage
- adapté pour plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for More 200 modèle 8620.2
- fabrication à partir de 2019

modèle 8580.28

	UE	article
	1	**786 434**



Vanne à cartouche
- pièce de rechange pour plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for Style 20 modèle 8610.2, plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for Style 21 modèle 8611.2, plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8613.2, plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for Public 11 modèle 8631.2
- laiton
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant

modèle 8580.30

	UE	article
	1	**786 557**



Vanne à cartouche électronique
- plastique
- déclenchement de la chasse d'eau par l'avant

modèle 8580.31

	UE	article
	1	**786 564**



Commande de chasse d'eau d'urinoir
- pour capteur
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020, set de finition modèle 8560.33
- plastique

modèle 8121.21

	UE	article
	1	**655 846**



Siphon
- pour urinoir, volume de rinçage 1–4 l, capteur
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020, set de finition modèle 8560.33
- plastique

équipement
Ecoulement horizontal, siphon, joint à lèvres, capteur
qualité selon DIN 19541
modèle 3233.4

DN	UE	article
50	1	**654 269**



Bloc d'alimentation
- pièce de rechange pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Style 25 modèle 8615.1, plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for More 200 modèle 8620.2, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 202 modèle 8622.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 205 modèle 8625.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for Public 12 modèle 8635.1, plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for Public 12 modèle 8635.2, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8640.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for More 200 modèle 8641.1

caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
modèle 8580.32

LC	UE	article
1050	1	**786 571**

LC = longueur de câble



Logement pour piles
- adapté pour plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for More 200 modèle 8620.2, plaque de commande d'urinoir pour Prevista Visign for Public 12 modèle 8635.2

équipement
Pile en bloc 6 (type de pile CR-P2)
modèle 8580.33

	UE	article
	1	**786 588**



Adaptateur
- pour alimentation électrique redondante pour fonctionnement sur bloc d'alimentation
- adapté pour plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 201 modèle 8621.1, plaque de commande de WC pour Prevista Visign for More 204 modèle 8624.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for Style 23 modèle 8640.1, commande de chasse d'eau WC à distance pour Prevista Visign for More 200 modèle 8641.1

équipement
Adaptateur, logement pour piles, pile en bloc 6 (type de pile CR-P2)
modèle 8570.57

	UE	article
	1	**786 021**

ACCESSOIRES POUR WC AVEC DOUCHETTE



Set d'accessoires
- adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8522.33, 8524
- pour utilisation avec set de raccordement modèle 8570.63

équipement
Gaine de protection pour raccordement de WC avec douchette, matériel de fixation, cache de protection
modèle 8580.55

	UE	article
	1	**789 312**

ACCESSOIRES ALIMENTATION POUR WC



Coude de tube de chasse
avec raccordement pour aérateur
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H
- adapté pour module WC Prevista Dry Plus modèle 8515, élément WC Prevista Dry modèle 8521, 8522, 8522.33, 8524, 8530
- plastique

modèle 8580.19

	UE	article
	1	**786 342**



Coude de tube de chasse
avec raccordement pour aérateur
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H
- adapté pour bloc WC Prevista Pure modèle 8512
- plastique

modèle 8580.58

	UE	article
	1	**789 480**

ACCESSOIRES POUR URINOIR



Embout mâle
- pour raccord d'urinoir côté arrivée
- laiton

modèle 8019.21

L	R	UE	article
90	½	1	**308 551**



Joint
- pour raccord d'urinoir côté arrivée
- caoutchouc

modèle 8019.22

	UE	article
	1	**308 568**



Robinetterie de raccordement d'urinoir
- pour raccord d'urinoir côté arrivée
- adapté pour élément d'urinoir Prevista Dry modèle 8560
- plastique

équipement
Embout mâle, joint

modèle 8580.65

L	UE	article
165	1	**803 377**

ACCESSOIRES LAVABO



Coude d'écoulement DN40/50
- pour éléments bâti-support lavabo, modules pour lavabo
- adapté pour élément lavabo Prevista Dry modèle 8535, 8535.31, 8539, 8540, 8540.31, module pour lavabo Prevista Dry Plus modèle 8545, meuble sous-vasque Prevista Pure modèle 8550, élément pour bidet Prevista Dry modèle 8568, bloc bidet Prevista Pure modèle 8569
- plastique
- peut être raccourci

équipement
Coude d'écoulement DN40/50 pouvant être raccourci avec nipple en caoutchouc DN50/30

modèle 8580.74

	UE	article
	1	**814 113**



Nipple en caoutchouc DN50/30
- adapté pour élément lavabo Prevista Dry modèle 8535, 8535.31, 8539, 8540, 8540.31, module pour lavabo Prevista Dry Plus modèle 8545, meuble sous-vasque Prevista Pure modèle 8550, élément pour bidet Prevista Dry modèle 8568, bloc bidet Prevista Pure modèle 8569
- en liaison avec coude d'écoulement DN40/50 modèle 8580.74
- caoutchouc

modèle 8580.75

	UE	**article**		
	1	**814 120**		



ACCESSOIRES POUR L'ÉVACUATION
PIÈCES DE RECHANGE POUR WC



Cache de protection
- pour coude de tube de chasse, coude d'écoulement
- plastique
- 1 pièce

modèle 8580.12

	UE	article		
	1	**786 267**		



Cache de protection
2 pièces
- pour coude de tube de chasse, coude d'écoulement DN90
- plastique

modèle 8580.38

Qset	UE	article		
2	1	**786 632**		

Qset = quantité dans le set



Set de coude de raccordement WC
- pour Prevista Dry-Elément WC
- plastique

équipement
Etrier, fixation coude de raccordement WC

modèle 8580.11

	UE	article		
	1	**786 250**		



Set de renforts de pied Prevista Dry
- pour montage au sol de l'élément bâti-support Prevista Dry
- adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8521, 8521.32, 8522, 8522.13, 8522.31, 8522.33, élément lavabo Prevista Dry modèle 8535, 8535.32, 8535.33, 8536, élément pour bidet Prevista Dry modèle 8568, élément de fixation Prevista Dry modèle 8570.31, 8570.32, élément WC Prevista Dry modèle 8874.9
- acier zingué
- plage de réglage 0–200 mm


équipement
Set de renforts de pied

modèle 8580.42

L	UE	article		
463	1	**786 687**		

ACCESSOIRES POUR L'ÉVACUATION
DÉRIVATIONS, COUDES DE RACCORDEMENT






Embranchement
- pour montage de WC en ligne
- adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8524
- non adapté pour élément WC Viega Eco modèle 8180.26
- plastique
- réduit en hauteur

équipement
Coude de raccordement WC (tournant) avec rainure pour la fixation dans clip de bâti-support, joints

modèle 8092

DN1	DN2	DN3	UE	article		
100	90	100	1	**284 497**		






Embranchement
- pour montage de WC en ligne, montage de lavabo en ligne
- non adapté pour élément WC Viega Eco modèle 8180.26
- plastique
- réduit en hauteur

équipement
Coude de raccordement WC avec rainure pour la fixation dans le clip de bâti-support, joints
précision
Le coude d'évacuation dans la partie de dérivation peut être tourné par 180°
modèle 8093

DN1	DN2	DN3	UE	article
100	90	50	1	**284 503**





Pièce de raccordement
- pour raccord horizontal de l'élément pour WC, soudure sur tube PE, insertion dans la conduite d'évacuation des eaux usées
- plastique

équipement
Tube de raccordement WC avec rainure pour la fixation dans le clip de bâti-support, joint
modèle 8091

DN1	DN2	L	UE	article
90	90	300	1	**684 150**
90	100	345	1	**293 987**




Coude d'écoulement 90°
- PE
- flexible, DN90, réglable en profondeur

équipement
Pièce de transition excentrique DN90/100 en PE, rainure pour la fixation dans clip de bâti-support de WC, joint
modèle 8095

L	UE	article
380–460	1	**713 744**
460–630	1	**713 737**






Coude d'écoulement 90°
- pour WC, soudure sur tube PE, insertion dans la conduite d'évacuation des eaux usées
- PE

équipement
Rainure pour la fixation dans clip de bâti-support de WC, joint
modèle 3816

d1	d2	L1	L2	DN	UE	article
90	90	235	75	90	1	**326 609**
90	110	210	85	90	1	**296 032**
110	110	300	85	100	10	**107 048**






Coude d'écoulement 90°
- PP
- réglable en profondeur

équipement
Rainure pour la fixation dans clip de bâti-support de WC, joint

modèle 3816.1

DN	UE	article
90	1	**440 244**





Coude d'écoulement 90°
- adapté pour bloc WC Viega Mono modèle 8310.2
- PP

équipement
Rainure pour la fixation dans clip de bâti-support de WC, joint

modèle 3816.3

d1	d2	L1	L2	UE	article
90	90	210	85	1	**683 726***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Pièce de réduction
- pour coude d'écoulement DN90
- PP


équipement
Joint

modèle 3816.2

DN1	DN2	UE	article
90	100	1	**440 459**

ACCESSOIRES POUR L'ÉVACUATION
SETS DE RACCORDEMENT






Set de raccordement
- plastique

équipement
Tube de chasse avec raccord 45x230 mm, manchon de raccordement WC avec joint à lèvres, set de montage (enjoliveurs blancs)

modèle 8010.27

DN	UE	article
90	1	**308 414**





Set de raccordement
- plastique


équipement
Tube de chasse avec raccord 45x400 mm, tube de raccordement WC avec garniture d'étanchéité à lèvres, set de montage (enjoliveurs blancs)

précision
Tube de chasse sans raccord de tube de chasse : groupe de produits pièces détachées et accessoires d'évacuation (modèle 3817.5).

modèle 3817.819

DN	L	UE	article
90	400	1	**654 474**





Set de raccordement
- pour compensation de la hauteur jusqu'à 25 mm
- plastique

équipement
Tube de chasse avec raccord, manchon de raccordement WC avec joint à lèvres, tiges filetées


précision
Sans garantie ; peut conduire à des pertes de volume de rinçage et d'écoulement et à la non-conformité de la norme !

modèle 8094

DN	UE	article
90	1	**344 382**

ACCESSOIRES POUR L'ÉVACUATION
COUDES DE DÉVIATION





Coude de déviation 90°
- pour déviation de tube dans la structure du sol, pour tous types de tubes d'évacuation
- non adapté pour cuvette WC 4,5 l
- PP

équipement
Joint à lèvres, profilé d'étanchéité

modèle	DN	embranchement	UE	article
8090	100	180	1	**294 885**
8090.1	100	120	1	**340 780**
8090.2	100	90	1	**484 354**
8090.3	100	60	1	**484 361**

ELÉMENT WC RÉGLABLE EN HAUTEUR



Ressort à gaz
≤ 28 kg
- adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8521.32
- acier
- déclenchement hydraulique

modèle 8570.51

	UE	article		
	1	**785 949**		



Ressort à gaz
> 28 kg
- pour cuvette d'un poids supérieur à 28 kg jusqu'à 34 kg max.
- adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8521.32
- acier
- déclenchement hydraulique

modèle 8580.6

	UE	article		
	1	**785 895**		



Bouton poussoir
- laiton chromé
- déclenchement hydraulique

équipement
Rosace

modèle 8064.10

	UE	article		
	1	**736 941**		




Ressort à gaz
- pour élément de lavabo à réglage individuel en hauteur
- acier
- déclenchement hydraulique

modèle 8172.1

	UE	article		
	1	**736 927**		

ACCESSOIRES




Set de fixation
- pour WC
- acier

équipement
Tiges filetées M12x160 mm, écrous filetés M12, vis avec méplat et cheville, vis perforeuses

modèle 8310.66

	UE	article		
	1	**633 264**		



Set de fixation
- pour cuvette de lavabo
- adapté pour profilé de fixation Prevista Dry Plus modèle 8570.35

équipement
Tiges filetées M10x120 mm, écrous filetés M10

modèle 8580.53

	UE	article		
	1	**789 282**		



Set de fixation
- pour urinoir
- adapté pour profilé de fixation Prevista Dry Plus modèle 8570.35

équipement
Tiges filetées M8x120 mm
modèle 8580.54

	UE	article
	1	**789 299**



Support Prevista Pure
- pour bloc Prevista Pure 3H, bloc Prevista Pure 3L

modèle 8580.39

	UE	article
	1	**786 649**



Malette de maintenance
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 3 H, réservoir de chasse d'eau encastré 3L

modèle 8580.47

	UE	article
	1	**786 731**



Plaque d'insonorisation pour WC
- pour réduction de la transmission du son sur le mur
- plastique


modèle 8310.51

version	UE	article
blanc-alpin	1	**575 168**




BÂTI-SUPPORTS/TECHNIQUE DE RINÇAGE

Pièces détachées et accessoires d'évacuation



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Pièces de rechange pour bâti-supports/technique de rinçage.



Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Réservoirs de chasse d'eau encastrés 1 H, déclenchement de la chasse d'eau par l'avant 474
Réservoirs de chasse d'eau encastrés 1L, déclenchement de la chasse d'eau par l'avant 478
Réservoirs de chasse d'eau encastrés 1L, actionnement de la chasse d'eau par le haut 481
Réservoirs d'angle encastrés 1C, déclenchement de la chasse d'eau par l'avant 484
Réservoirs de chasse d'eau encastrés 2H, déclenchement de la chasse d'eau par l'avant 488
Réservoirs de chasse d'eau encastrés 2L, actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut 491
Réservoirs d'angle encastrés 2C, déclenchement de la chasse d'eau par l'avant 496
Réservoirs de chasse d'eau encastrés Standard 1S et 2S, déclenchement de la chasse d'eau par l'avant 500
Plaques de commandes Viega 505
Pièces de rechange pour plaques de commande Viega 510
Visign for Public 513
Visign for More sensitive 514

Déclenchements de la chasse d'eau électronique
Réservoirs de chasse d'eau encastrés 1H, 2H, Standard 1S et Standard 2S 516

Sets de finition pour urinoirs 519

Systèmes de chasse d'eau pour urinoirs
Fabrication 2000 à 03/2011 522
Fabrication à partir de 04/2011 523
Déclenchement infrarouge du rinçage, Visign for Public 525
Déclenchement infrarouge du rinçage, fabrication jusqu'en 2014, Visign for More 527
Déclenchement infrarouge du rinçage, fabrication à partir de 2015, Visign for More 529
Déclenchement du rinçage par radar HF, fabrication du 09/2007 au 02/2009 531
Capteur, fabrication à partir de 09/2009 532

Accessoires pour urinoir 534
Accessoires alimentation pour WC 534
Accessoires 535
Set de remplissage pour réservoirs apparents ou encastrés 536
Elément WC réglable en hauteur 536
Elément lavabo réglable en hauteur 537
Box de raccordement encastrée 537


Accessoires pour l'évacuation
Dérivations, coudes de raccordement 538
Sets de raccordement 540
Coudes de déviation 541
Coudes d'écoulement 541

4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

RÉSERVOIRS DE CHASSE D'EAU ENCASTRÉS 1 H, DÉCLENCHEMENT DE LA CHASSE D'EAU PAR L'AVANT

Réservoir encastré 1H pour plaques de commande Visign, commande frontale, de 1999 à 2007, installé sur:
Viegaswift-modèles 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039 et 8112
Steptec modèle 8461
Viega Eco Plus-modèles 8161.5, 8161.80, 8161.80 et 8161.90
Viega Mono modèle 8310





Set de vanne d'évacuation
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, modification ultérieure sur plaque de commande Visign for Style ou Visign for More
- plastique
- déclenchement de la chasse d'eau par l'avant, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Set de vanne d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, mécanisme de commande, set de tiges d'actionnement, set de tiges filetées, étrier
- illustration 1, 2, 10, 20, 22, 23

modèle 8310.0

	UE	article
	1	**611 224**



Robinet flotteur
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- plastique

équipement
Robinet flotteur, flexible, support de set de remplissage
- illustration 30

modèle 8310.74

	UE	article
	1	**759 254**



Set de joints
- caoutchouc

équipement
Set de joints toriques pour raccord d'évacuation des réservoirs encastrés 1H, 2H, 1C, 2C, 1S et 2S, O-ring pour vanne d'équerre, un joint respectivement pour vannes d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, vanne de remplissage et coude de tube de chasse
- illustration 1, 2, 3, 4, 5, 6

modèle 8310.20

	UE	article
	1	**405 557**



Vanne d'équerre
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- laiton
- filet G

équipement
Raccord à visser et à emboîter facile à monter avec écrou tournant G⅝, sortie G⅜
- illustration 5, 55

modèle 8310.28

	UE	article
	1	**407 575**



Set de tiges filetées
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- plastique
- illustration 21

modèle 8310.33

Qset	L	M	UE	article
2	120	6	1	**407 636**

Qset = quantité dans le set
M = filet métrique



Set de tiges d'actionnement
- pièce de rechange pour plaque de commande Visign for Style 10 modèle 8315.1, plaque de commande Visign for Public 1 modèle 8326.1, plaque de commande Visign for Style 13 modèle 8333.1, plaque de commande Visign for Style 14 modèle 8334.1
- plastique
- illustration 20

modèle 8310.31

M	L	Qset	UE	article
8	130	2	1	**407 605**


M = filet métrique
Qset = quantité dans le set



Couvercle de protection
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- plastique

modèle 8310.46

version	UE	article
jaune	1	**462 192**



Trappe de visite
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique

équipement
Couvercle de protection

modèle 8310.35

B	H	version	UE	article
243	113	jaune	1	**407 650**

B = largeur



Nipple réduit
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- adapté pour vanne d'équerre modèle 8310.28
- bronze
- filet R
- illustration 60

modèle 8310.41

M	G	SW	UE	article
⅝	½	12	5	**444 723**

M = filet métrique
G = filet cylindrique
SW = dimension clé



Coude de tube de chasse
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- pièce de rechange pour bloc WC Viega Mono modèle 8310.2
- plastique
- illustration 3, 40

modèle 8310.37

L	UE	article
285	1	**407 681**



Capuchon de protection
- pour coude de tube de chasse
- plastique
- illustration 44

modèle 8310.39

	UE	article
	1	**407 704**



Capuchon de protection
- pour coude d'écoulement DN90
- plastique
- illustration 45


modèle 8010.23

DN	UE	article		
90	1	**308 377**		



RÉSERVOIRS DE CHASSE D'EAU ENCASTRÉS 1L, DÉCLENCHEMENT DE LA CHASSE D'EAU PAR L'AVANT

Réservoir de chasse à encastrer 1L, pour plaque de commande Visign, modèle de faible hauteur, actionnement par le devant, à partir de 1999-2007, installés sur:
Viegaswift-modèle 8038
Steptec-modèle 8438
Viega Eco Plus-modèle 8138
Viega Mono-modèle 8338





Set de vanne d'évacuation
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, modification ultérieure sur plaque de commande Visign for Style ou Visign for More
- plastique
- version basse, actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Set de vanne d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, mécanisme de commande, set de tiges d'actionnement, set de tiges filetées, étrier
- illustration 1, 2, 11, 20, 22, 23

modèle 8038.0

	UE	article
	1	**611 231**



Robinet flotteur
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- plastique

équipement
Robinet flotteur, flexible, support de set de remplissage
- illustration 30

modèle 8310.74

	UE	article
	1	**759 254**



Set de joints
- caoutchouc

équipement
Set de joints toriques pour raccord d'évacuation des réservoirs encastrés 1H, 2H, 1C, 2C, 1S et 2S, O-ring pour vanne d'équerre, un joint respectivement pour vannes d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, vanne de remplissage et coude de tube de chasse
- illustration 1, 2, 3, 4, 5, 6

modèle 8310.20

	UE	article
	1	**405 557**



Vanne d'équerre
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- laiton
- filet G

équipement
Raccord à visser et à emboîter facile à monter avec écrou tournant G⅝, sortie G⅜
- illustration 5, 55

modèle 8310.28

	UE	article
	1	**407 575**



Set de tiges filetées
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- plastique
- illustration 21

modèle 8310.33

Qset	L	M	UE	article
2	120	6	1	**407 636**

Qset = quantité dans le set
M = filet métrique



Set de tiges d'actionnement
- pièce de rechange pour plaque de commande Visign for Style 10 modèle 8315.1, plaque de commande Visign for Public 1 modèle 8326.1, plaque de commande Visign for Style 13 modèle 8333.1, plaque de commande Visign for Style 14 modèle 8334.1
- plastique
- illustration 20

modèle 8310.31

M	L	Qset	UE	**article**		
8	130	2	1	**407 605**		


M = filet métrique
Qset = quantité dans le set



Couvercle de protection
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- plastique

modèle 8310.46

version	UE	**article**		
jaune	1	**462 192**		



Trappe de visite
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique

équipement
Couvercle de protection

modèle 8310.35

B	H	version	UE	**article**		
243	113	jaune	1	**407 650**		

B = largeur



Capuchon de protection
- pour coude de tube de chasse
- plastique
- illustration 44

modèle 8310.39

	UE	**article**		
	1	**407 704**		




Capuchon de protection
- pour coude d'écoulement DN90
- plastique
- illustration 45

modèle 8010.23

DN	UE	**article**		
90	1	**308 377**		

RÉSERVOIRS DE CHASSE D'EAU ENCASTRÉS 1L, ACTIONNEMENT DE LA CHASSE D'EAU PAR LE HAUT

Réservoir de chasse à encastrer 1L, pour plaque de commande Visign, modèle de faible hauteur, actionnement par le dessus, à partir de 1999-2007, installés sur:
Viegaswift-modèle 8037
Steptec-modèle 8437
Viega Eco Plus-modèle 8137
Viega Mono-modèle 8337





Set de vanne d'évacuation
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, modification ultérieure sur plaque de commande Visign for Style ou Visign for More
- plastique
- version basse, actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Set de vanne d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, mécanisme de commande, set de tiges d'actionnement, set de tiges filetées, étrier
- illustration 1, 2, 11, 20, 22, 23

modèle 8038.0

	UE	article
	1	**611 231**



Robinet flotteur
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- plastique

équipement
Robinet flotteur, flexible, support de set de remplissage
- illustration 30

modèle 8310.74

	UE	article
	1	**759 254**



Set de joints
- caoutchouc

équipement
Set de joints toriques pour raccord d'évacuation des réservoirs encastrés 1H, 2H, 1C, 2C, 1S et 2S, O-ring pour vanne d'équerre, un joint respectivement pour vannes d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, vanne de remplissage et coude de tube de chasse
- illustration 1, 2, 3, 4, 5, 6

modèle 8310.20

	UE	article
	1	**405 557**



Vanne d'équerre
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- laiton
- filet G

équipement
Raccord à visser et à emboîter facile à monter avec écrou tournant G⅝, sortie G⅜
- illustration 5, 55

modèle 8310.28

	UE	article
	1	**407 575**



Set de tiges filetées
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- plastique
- illustration 21

modèle 8310.33

Qset	L	M	UE	article
2	120	6	1	**407 636**

Qset = quantité dans le set
M = filet métrique



Set de tiges d'actionnement
- pièce de rechange pour plaque de commande Visign for Style 10 modèle 8315.1, plaque de commande Visign for Public 1 modèle 8326.1, plaque de commande Visign for Style 13 modèle 8333.1, plaque de commande Visign for Style 14 modèle 8334.1
- plastique
- illustration 20

modèle 8310.31

M	L	Qset	UE	article
8	130	2	1	**407 605**


M = filet métrique
Qset = quantité dans le set



Couvercle de protection
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- plastique

modèle 8310.46

version	UE	article
jaune	1	**462 192**



Trappe de visite
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique

équipement
Couvercle de protection

modèle 8310.35

B	H	version	UE	article
243	113	jaune	1	**407 650**

B = largeur



Capuchon de protection
- pour coude de tube de chasse
- plastique
- illustration 44

modèle 8310.39

	UE	article
	1	**407 704**




Capuchon de protection
- pour coude d'écoulement DN90
- plastique
- illustration 45

modèle 8010.23

DN	UE	article
90	1	**308 377**

RÉSERVOIRS D'ANGLE ENCASTRÉS 1C, DÉCLENCHEMENT DE LA CHASSE D'EAU PAR L'AVANT

Réservoir de chasse d'angle à encastrer 1C, pour plaque de commande Visign, à partir de 2005-2007, installé sur:
Viega Eco Plus-modèle 8141





Set de pièces de rechange
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, modification ultérieure sur plaque de commande Visign for Style ou Visign for More
- plastique
- déclenchement de la chasse d'eau par l'avant, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Set de vanne d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, mécanisme de commande, set de tiges d'actionnement, set de tiges filetées, étrier, robinet flotteur
- illustration 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

modèle 8141.0

	UE	article
	1	**611 255**



Robinet flotteur
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- plastique

équipement
Robinet flotteur, flexible, support de set de remplissage
- illustration 32

modèle 8310.72

	UE	article
	1	**717 742**



Set de joints
- caoutchouc

équipement
Set de joints toriques pour raccord d'évacuation des réservoirs encastrés 1H, 2H, 1C, 2C, 1S et 2S, O-ring pour vanne d'équerre, un joint respectivement pour vannes d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, vanne de remplissage et coude de tube de chasse
- illustration 1, 2, 3, 4, 5, 6

modèle 8310.20

	UE	article
	1	**405 557**



Vanne d'équerre
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- laiton
- filet G

équipement
Raccord à visser et à emboîter facile à monter avec écrou tournant G⅝, sortie G⅜
- illustration 5, 55

modèle 8310.28

	UE	article
	1	**407 575**



Set de tiges filetées
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- plastique
- illustration 21

modèle 8310.33

Qset	L	M	UE	article
2	120	6	1	**407 636**

Qset = quantité dans le set
M = filet métrique



Set de tiges d'actionnement
- pièce de rechange pour plaque de commande Visign for Style 10 modèle 8315.1, plaque de commande Visign for Public 1 modèle 8326.1, plaque de commande Visign for Style 13 modèle 8333.1, plaque de commande Visign for Style 14 modèle 8334.1
- plastique
- illustration 20

modèle 8310.31

M	L	Qset	UE	article		
8	130	2	1	**407 605**		


M = filet métrique
Qset = quantité dans le set



Couvercle de protection
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique

équipement
Set de tiges filetées
modèle 8310.19

version	UE	article		
gris	1	**610 869**		



Trappe de visite
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique

équipement
Couvercle de protection
modèle 8310.35

B	H	version	UE	article		
243	113	jaune	1	**407 650**		

B = largeur



Pièce de retenue
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- plastique
- illustration 52

modèle 8141.23

	UE	article		
	1	**573 188**		



Coude de tube de chasse
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- pièce de rechange pour bloc WC Viega Mono modèle 8310.2
- plastique
- illustration 3, 40

modèle 8310.37

L	UE	article		
285	1	**407 681**		



Capuchon de protection
- pour coude de tube de chasse
- plastique
- illustration 44

modèle 8310.39

	UE	article		
	1	**407 704**		



Capuchon de protection
- pour coude d'écoulement DN90
- plastique
- illustration 45


modèle 8010.23

DN	UE	article		
90	1	**308 377**		



RÉSERVOIRS DE CHASSE D'EAU ENCASTRÉS 2H, DÉCLENCHEMENT DE LA CHASSE D'EAU PAR L'AVANT

Réservoir encastré 2H pour plaques de commande Visign, commande frontale, à partir de 2007, installé sur:
Viegaswift-modèles 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 et 8039.3
Steptec-modèles 8461.2 et 8461.3
Viega Eco Plus modèle 8161.2
Viega Mono modèle 8310.2





Set de vanne d'évacuation
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, modification ultérieure sur plaque de commande Visign for Style ou Visign for More
- plastique
- déclenchement de la chasse d'eau par l'avant, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Set de vanne d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, mécanisme de commande, set de tiges d'actionnement, set de tiges filetées, étrier
- illustration 1, 2, 10, 20, 22, 23

modèle 8310.0

	UE	article		
	1	**611 224**		



Robinet flotteur
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique

équipement
Robinet flotteur, flexible, support de set de remplissage
- illustration 31

modèle 8310.75

	UE	article		
	1	**718 152**		



Set de joints
- caoutchouc

équipement
Set de joints toriques pour raccord d'évacuation des réservoirs encastrés 1H, 2H, 1C, 2C, 1S et 2S, O-ring pour vanne d'équerre, un joint respectivement pour vannes d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, vanne de remplissage et coude de tube de chasse
- illustration 1, 2, 3, 4, 5, 6

modèle 8310.20

	UE	article		
	1	**405 557**		




Vanne d'équerre
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- laiton
- filet G

équipement
Raccord à visser et à emboîter facile à monter avec écrou tournant G⅝, sortie G⅜
- illustration 5, 55

modèle 8310.28

	UE	article		
	1	**407 575**		



Set de tiges filetées
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique
- illustration 22

modèle 8250.1

Qset	L	M	UE	article		
2	110	6	1	**605 575**		

Qset = quantité dans le set
M = filet métrique



Set de tiges d'actionnement
- pièce de rechange pour plaque de commande Visign for Style 10 modèle 8315.1, plaque de commande Visign for Public 1 modèle 8326.1, plaque de commande Visign for Style 13 modèle 8333.1, plaque de commande Visign for Style 14 modèle 8334.1
- plastique
- illustration 20

modèle 8310.31

M	L	Qset	UE	article		
8	130	2	1	**407 605**		


M = filet métrique
Qset = quantité dans le set



Couvercle de protection
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique

équipement
Set de tiges filetées
modèle 8310.19

version	UE	article
gris	1	**610 869**



Trappe de visite
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique

équipement
Couvercle de protection
modèle 8310.35

B	H	version	UE	article
243	113	jaune	1	**407 650**

B = largeur



Pièce d'écartement
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H
- plastique
- illustration 61

modèle 8000.21

	UE	article
	1	**650 025**



Coude de tube de chasse
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- non adapté pour bloc WC Viega Mono modèle 8310.2
- plastique
- illustration 3, 41

modèle 8310.23

L	UE	article
285	1	**610 876**



Capuchon de protection
- pour coude de tube de chasse
- plastique
- illustration 44

modèle 8310.39

	UE	article
	1	**407 704**




Capuchon de protection
- pour coude d'écoulement DN90
- plastique
- illustration 45

modèle 8010.23


DN	UE	article
90	1	**308 377**

RÉSERVOIRS DE CHASSE D'EAU ENCASTRÉS 2L, ACTIONNEMENT DE LA CHASSE D'EAU PAR L'AVANT OU PAR LE HAUT


Réservoir de chasse à encastrer 2L, pour plaque de commande Visign, modèle de faible hauteur, actionnement par le devant, à partir de 2007, installés sur :
Viegaswift-modèles 8038.2 et 8038.3
Steptec-modèles 8438.2 et 8438.3
Viega Eco Plus-modèle 8138.2
Viega Mono-modèle 8338.2



Réservoir de chasse à encastrer 2L, pour plaque de commande Visign, modèle de faible hauteur, actionnement par le dessus, à partir de 2007, installés sur :
Viegaswift-modèles 8037.2 et 8037.3
Steptec-modèles 8437.2 et 8437.3
Viega Eco Plus-modèle 8137.2
Viega Mono-modèle 8337.2



Réservoir de chasse à encastrer 2L pour plaques de commande Visign, modèle faible hauteur, actionnement par le devant ou par le haut, à partir de 2014, installé sur:
Steptec-modèles 8430.3 et 8430.18
Viega Eco Plus-modèles 8130.2,8130.45,8130.18 et 8130.95
Viega Mono-modèle 8330.2





Set de vanne d'évacuation
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, modification ultérieure sur plaque de commande Visign for Style ou Visign for More
- plastique
- version basse, actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Set de vanne d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, mécanisme de commande, set de tiges d'actionnement, set de tiges filetées, étrier
- illustration 1, 2, 11, 20, 22, 23

modèle 8038.0

	UE	article		
	1	**611 231**		



Robinet flotteur
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- plastique

équipement
Robinet flotteur, flexible, support de set de remplissage
- illustration 30

modèle 8310.74

	UE	article		
	1	**759 254**		



Set de joints
- caoutchouc

équipement
Set de joints toriques pour raccord d'évacuation des réservoirs encastrés 1H, 2H, 1C, 2C, 1S et 2S, O-ring pour vanne d'équerre, un joint respectivement pour vannes d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, vanne de remplissage et coude de tube de chasse
- illustration 1, 2, 3, 4, 5, 6

modèle 8310.20

	UE	article		
	1	**405 557**		




Vanne d'équerre
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- laiton
- filet G

équipement
Raccord à visser et à emboîter facile à monter avec écrou tournant G⅝, sortie G⅜
- illustration 5, 55

modèle 8310.28

	UE	article		
	1	**407 575**		



Set de tiges filetées
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique
- illustration 22

modèle 8250.1

Qset	L	M	UE	article		
2	110	6	1	**605 575**		

Qset = quantité dans le set
M = filet métrique



Set de tiges d'actionnement
- pièce de rechange pour plaque de commande Visign for Style 10 modèle 8315.1, plaque de commande Visign for Public 1 modèle 8326.1, plaque de commande Visign for Style 13 modèle 8333.1, plaque de commande Visign for Style 14 modèle 8334.1
- plastique
- illustration 20

modèle 8310.31

M	L	Qset	UE	article		
8	130	2	1	**407 605**		


M = filet métrique
Qset = quantité dans le set



Couvercle de protection
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique

équipement
Set de tiges filetées
modèle 8310.19

version	UE	article
gris	1	**610 869**



Trappe de visite
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique

équipement
Couvercle de protection
modèle 8310.35

B	H	version	UE	article
243	113	jaune	1	**407 650**

B = largeur



Couvercle de protection
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2L (fabrication à partir de 2014)
- plastique

modèle 8310.89

UE	article
1	**719 043**



Capuchon de protection
- pour coude de tube de chasse
- plastique
- illustration 44

modèle 8310.39

UE	article
1	**407 704**




Capuchon de protection
- pour coude d'écoulement DN90
- plastique
- illustration 45

modèle 8010.23

DN	UE	article
90	1	**308 377**

RÉSERVOIRS D'ANGLE ENCASTRÉS 2C, DÉCLENCHEMENT DE LA CHASSE D'EAU PAR L'AVANT

Réservoir de chasse d'angle à encastrer 2C, pour plaque de commande Visign, à partir de 2007, installé sur :
Viega Eco Plus-modèle 8141.2





Set de pièces de rechange
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, modification ultérieure sur plaque de commande Visign for Style ou Visign for More
- plastique
- déclenchement de la chasse d'eau par l'avant, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Set de vanne d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, mécanisme de commande, set de tiges d'actionnement, set de tiges filetées, étrier, robinet flotteur
- illustration 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

modèle 8141.0

	UE	article		
	1	**611 255**		



Robinet flotteur
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- plastique

équipement
Robinet flotteur, flexible, support de set de remplissage
- illustration 32

modèle 8310.72

	UE	article		
	1	**717 742**		



Set de joints
- caoutchouc

équipement
Set de joints toriques pour raccord d'évacuation des réservoirs encastrés 1H, 2H, 1C, 2C, 1S et 2S, O-ring pour vanne d'équerre, un joint respectivement pour vannes d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, vanne de remplissage et coude de tube de chasse
- illustration 1, 2, 3, 4, 5, 6

modèle 8310.20

	UE	article		
	1	**405 557**		




Vanne d'équerre
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- laiton
- filet G

équipement
Raccord à visser et à emboîter facile à monter avec écrou tournant G⅝, sortie G⅜
- illustration 5, 55

modèle 8310.28

	UE	article		
	1	**407 575**		



Set de tiges filetées
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique
- illustration 22

modèle 8250.1

Qset	L	M	UE	article		
2	110	6	1	**605 575**		

Qset = quantité dans le set
M = filet métrique



Set de tiges d'actionnement
- pièce de rechange pour plaque de commande Visign for Style 10 modèle 8315.1, plaque de commande Visign for Public 1 modèle 8326.1, plaque de commande Visign for Style 13 modèle 8333.1, plaque de commande Visign for Style 14 modèle 8334.1
- plastique
- illustration 20

modèle 8310.31

M	L	Qset	UE	article		
8	130	2	1	**407 605**		


M = filet métrique
Qset = quantité dans le set



Couvercle de protection
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique

équipement
Set de tiges filetées
modèle 8310.19

version	UE	article		
gris	1	**610 869**		



Trappe de visite
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique

équipement
Couvercle de protection
modèle 8310.35

B	H	version	UE	article		
243	113	jaune	1	**407 650**		

B = largeur



Pièce de retenue
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- plastique
- illustration 52

modèle 8141.23

	UE	article		
	1	**573 188**		



Coude de tube de chasse
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- non adapté pour bloc WC Viega Mono modèle 8310.2
- plastique
- illustration 3, 41

modèle 8310.23

L	UE	article		
285	1	**610 876**		



Capuchon de protection
- pour coude de tube de chasse
- plastique
- illustration 44

modèle 8310.39

	UE	article		
	1	**407 704**		



Capuchon de protection
- pour coude d'écoulement DN90
- plastique
- illustration 45


modèle 8010.23

DN	UE	article		
90	1	**308 377**		




RÉSERVOIRS DE CHASSE D'EAU ENCASTRÉS STANDARD 1S ET 2S, DÉCLENCHEMENT DE LA CHASSE D'EAU PAR L'AVANT

Réservoir de chasse à encastrer 2S, Standard pour plaque de commande Standard, actionnement par le devant, à partir de 2007, installés sur :
Viega Eco-modèles 8180.25 et 8180.26



Réservoir de chasse à encastrer 1S Standard, pour plaque de commande marche-arrêt, actionnement par le devant, à partir de 1999-2007, installés sur :
Viega Eco-modèles 8180.5 et 8180.6





Set de vanne d'évacuation
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, modification ultérieure sur plaque de commande Visign for Style ou Visign for More
- plastique
- déclenchement de la chasse d'eau par l'avant, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Set de vanne d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, mécanisme de commande, set de tiges d'actionnement, set de tiges filetées, étrier
- illustration 1, 2, 10, 20, 22, 23

modèle 8310.0

	UE	article		
	1	**611 224**		



Set de vanne d'évacuation
- pour modification ultérieure pour technologie marche-arrêt, réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique
- technologie marche-arrêt, déclenchement de la chasse d'eau par l'avant

équipement
Vanne d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, mécanisme de commande, set de tiges d'actionnement, étrier
- illustration 1, 2, 14, 20, 22, 24

précision
Uniquement en liaison avec les plaques de commande WC Visign for Public 1 et Standard !

modèle 8180.17

	UE	article		
	1	**462 222**		



Robinet flotteur
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- plastique

équipement
Robinet flotteur, flexible, support de set de remplissage
- illustration 30

modèle 8310.74

	UE	article		
	1	**759 254**		



Robinet flotteur
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique

équipement
Robinet flotteur, flexible, support de set de remplissage
- illustration 31

modèle 8310.75

	UE	article		
	1	**718 152**		



Set de joints
- caoutchouc

équipement
Set de joints toriques pour raccord d'évacuation des réservoirs encastrés 1H, 2H, 1C, 2C, 1S et 2S, O-ring pour vanne d'équerre, un joint respectivement pour vannes d'évacuation, siège de vanne d'évacuation, vanne de remplissage et coude de tube de chasse
- illustration 1, 2, 3, 4, 5, 6

modèle 8310.20

	UE	article
	1	**405 557**



Vanne d'équerre
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- laiton
- filet G

équipement
Raccord à visser et à emboîter facile à monter avec écrou tournant G⅝, sortie G⅜
- illustration 5, 55

modèle 8310.28

	UE	article
	1	**407 575**




Set de tiges filetées
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- plastique
- illustration 21

modèle 8310.33

Qset	L	M	UE	article
2	120	6	1	**407 636**

Qset = quantité dans le set
M = filet métrique



Set de tiges filetées
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique
- illustration 22

modèle 8250.1

Qset	L	M	UE	article
2	110	6	1	**605 575**

Qset = quantité dans le set
M = filet métrique



Set de tiges d'actionnement
- pièce de rechange pour plaque de commande Visign for Style 10 modèle 8315.1, plaque de commande Visign for Public 1 modèle 8326.1, plaque de commande Visign for Style 13 modèle 8333.1, plaque de commande Visign for Style 14 modèle 8334.1
- plastique
- illustration 20

modèle 8310.31

M	L	Qset	UE	article
8	130	2	1	**407 605**

M = filet métrique
Qset = quantité dans le set



Couvercle de protection
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- plastique

modèle 8310.46


version	UE	article		
jaune	1	**462 192**		



Couvercle de protection
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique

équipement
Set de tiges filetées
modèle 8310.19

version	UE	article		
gris	1	**610 869**		



Trappe de visite
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique

équipement
Couvercle de protection
modèle 8310.35

B	H	version	UE	article		
243	113	jaune	1	**407 650**		

B = largeur



Pièce d'écartement
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H
- plastique
- illustration 61

modèle 8000.21

	UE	article		
	1	**650 025**		



Coude de tube de chasse
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 1S
- pièce de rechange pour bloc WC Viega Mono modèle 8310.2
- plastique
- illustration 3, 40

modèle 8310.37

L	UE	article		
285	1	**407 681**		



Coude de tube de chasse
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- non adapté pour bloc WC Viega Mono modèle 8310.2
- plastique
- illustration 3, 41

modèle 8310.23

L	UE	article		
285	1	**610 876**		



Capuchon de protection
- pour coude de tube de chasse
- plastique
- illustration 44

modèle 8310.39

	UE	article		
	1	**407 704**		




Capuchon de protection
- pour coude d'écoulement DN90
- plastique
- illustration 45

modèle 8010.23

DN	UE	article		
90	1	**308 377**		

PLAQUES DE COMMANDES VIEGA






Plaque de commande
Visign for Life 1
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes ou technologie marche-arrêt (uniquement en cas d'utilisation du modèle 8180.25)

équipement
Cadre de fixation, matériel de fixation

modèle 8310.3

plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**721 886**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**721 893**		






Plaque de commande
Visign for Style 10
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S (modèle 8180.26)
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Cadre de fixation, matériel de fixation

modèle 8315.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**596 316**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**596 323**		
plastique pergamon	plastique pergamon	1	**596 330**		
plastique mat	plastique mat	1	**596 347**		
plastique couleur inox brossée	plastique couleur inox brossée	1	**597 054**		
plastique noir brillant	plastique noir brillant	1	**686 543**		
plastique noir mat	plastique noir mat	1	**786 977**		





Plaque de commande
Visign for Style 11
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Unité de commande à câbles, cadre de fixation, matériel de fixation


modèle 8331.1

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT

DESIGN PLUS

reddot design award winner 2007


plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**597 108**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**597 115**		
plastique mat	plastique mat	1	**597 139**		



Plaque de commande
Visign for Style 12
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- plastique, métal, verre
- actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Unité de commande à câbles, cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8332.1


plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**596 743**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**597 252**		
plastique mat	plastique mat	1	**597 276**		
plastique couleur inox brossée	plastique couleur inox brossée	1	**597 283**		
finition inox brossée	finition inox brossée	1	**675 608**		
verre clair/gris clair	verre clair/gris clair	1	**687 854**		
verre clair/gris clair	plastique blanc-alpin	1	**690 595**		
verre clair/gris clair	plastique chromé	1	**690 601**		
verre parsol/noir	verre parsol/noir	1	**687 861**		
verre parsol/noir	plastique blanc-alpin	1	**690 625**		
verre parsol/noir	plastique chromé	1	**690 632**		



Plaque de commande
Visign for Style 12
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- verre
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Unité de commande à câbles, cadre de montage à fleur du carrelage, cadre de fixation, matériel de fixation
précision
Les cadres de montage à fleur de carrelage peuvent uniquement être utilisés sur les systèmes de bâti-support Viega pour construction sèche (Viegaswift, Steptec et Viega Eco Plus) !
modèle 8332.4

plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
verre clair/gris clair	verre clair/gris clair	1	**645 151**		
verre parsol/noir	verre parsol/noir	1	**645 168**		




Plaque de commande
Visign for Style 13
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S (modèle 8180.26)
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8333.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**654 498**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**654 504**		
plastique mat	plastique mat	1	**654 528**		






Plaque de commande
Visign for Style 14
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S (modèle 8180.26)
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8334.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**654 689**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**654 696**		
plastique mat	plastique mat	1	**654 719**		
plastique couleur inox brossée	plastique couleur inox brossée	1	**654 726**		






Plaque de commande
Visign for More 100
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- métal, verre
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Unité de commande à câbles, cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8352.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
aluminium chromé	aluminium chromé	1	**597 436**		
aluminium mat	aluminium mat	1	**597 443**		
aluminium chromé	verre clair/gris clair	1	**597 481**		
aluminium chromé	verre parsol/noir	1	**597 498**		






Plaque de commande
Visign for More 101
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- métal, verre
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Unité de commande à câbles, cadre de fixation, matériel de fixation
précision
En association avec le réservoir de chasse d'eau encastré 1F il faut appliquer une couche d'enduit de 5 cm mini. à l'avant du réservoir de chasse d'eau !
modèle 8351.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
aluminium chromé	aluminium chromé	1	**597 368**		
aluminium mat	aluminium mat	1	**597 375**		
aluminium couleur inox	aluminium couleur inox	1	**597 382**		
aluminium chromé	verre clair/gris clair	1	**597 412**		
aluminium chromé	verre parsol/noir	1	**597 429**		






Plaque de commande
Visign for More 104
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- métal
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Unité de commande à câbles, cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8354.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
aluminium chromé	aluminium chromé	1	**598 457**		
aluminium mat	aluminium mat	1	**598 464**		
aluminium couleur inox	aluminium couleur inox	1	**598 471**		






Plaque de commande
Visign for More 105
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- métal, verre
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Unité de commande à câbles, cadre de fixation, matériel de fixation
précision
* profondeur des plaques de commande en verre = 8 mm
modèle 8357.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
aluminium chromé	aluminium chromé	1	**758 844**		
verre blanc/blanc	verre blanc/blanc	1	**758 820**		
verre parsol/noir	verre parsol/noir	1	**758 837**		






Plaque de commande
Visign for Public 1
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- métal
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 1 volumes, vissage des 2 côtés, anti-vandalisme

équipement
Cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8326.1

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
finition inox brossée	inox poli	1	**671 839**		
inox blanc-alpin	inox blanc-alpin	1	**671 846**		






Plaque de commande
Visign for Public 6
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H
- non adapté pour réservoir de chasse d'eau encastré 2L
- disponible en option logement pour piles modèle 8350.13, set de programmation modèle 8350.26, adaptateur de rallonge modèle 8350.36, adaptateur modèle 8355.91
- métal
- déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l'avant, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega, vissage des 2 côtés, anti-vandalisme

équipement
Unité de commande à câbles, commande, bloc d'alimentation (longueur de câble 1,05 m), cadre de fixation, matériel de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
précision
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service tenant compte des paramètres temps et volume piloté électroniquement. Paramètre réglable temps : éteint, 24h, 72h, 168h. Paramètre réglable volume : 3 l, 6 l, 9 l.
Pour la réception d'un rinçage par fréquence radio avec par exemple les poignées de relèvement HEWI 802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) le récepteur modèle 8350.35 est à commander en complément.
modèle 8326.15

plaque de finition	UE	**article**		
finition inox brossée	1	**699 505**		
inox blanc-alpin	1	**699 512**		






Commande de chasse d'eau à distance
Visign for Public 1
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- métal
- technique de chasse d'eau à 1 volumes, vissage des 2 côtés

équipement
Boîte d'encastrement, unité de commande à câbles 2 m avec gaine de protection 1,7 m, cadre de fixation, matériel de fixation
précision
Pour le recouvrement de la trappe de visite il faut commander le modèle 8326.9 en supplément.
modèle 8326.21

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
finition inox brossée	inox poli	1	**688 158**		






Plaque de recouvrement
Visign for Public
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S, fabrication à partir de 04/2009
- métal
- vissage des 2 côtés, anti-vandalisme, sans fonction

équipement
Cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8326.9

plaque de finition	UE	**article**		
finition inox brossée	1	**672 072**		



Plaque de commande Sensitive
Visign for Care
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- disponible en option adaptateur modèle 8355.91
- plastique
- déclenchement sans contact du rinçage par l'avant ou par le dessus, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Unité de commande à câbles, bloc d'alimentation (longueur de câble 1,05 m), cadre de fixation, matériel de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
précision
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service tenant compte des paramètres temps et volume pilotés électroniquement. Paramètres réglables temps : éteint, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volume : 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Pour la réception d'un rinçage par fréquence radio avec par exemple les poignées de relèvement HEWI 802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) le récepteur modèle 8350.35 est à commander en complément.
modèle 8352.21

plaque de finition	UE	article
plastique blanc-alpin	1	**653 828**

PIÈCES DE RECHANGE POUR PLAQUES DE COMMANDE VIEGA

Cadre de base
Visign for Life 1, 2, 3 et 4
- plastique

modèle 8310.34

	UE	article
	1	**407 643**



Cadre de base
- plastique
- illustration 27

modèle 8180.16

	UE	article
	1	**462 215**



Renfort
- adapté pour cadre de base modèle 8180.16, cadre de base Visign for Life 1, 2, 3 et 4 modèle 8310.34
- plastique

modèle 8310.47

	UE	article
	1	**462 208**



Cadre de base
Visign for Style 10
- pièce de rechange pour plaque de commande Visign for Style 10 modèle 8315.1
- plastique

modèle 8325.7

	UE	article
	1	**610 821**



Cadre de montage
Visign for Style
- pour montage à fleur du carrelage de la plaque de commande de WC
- adapté pour plaque de commande Visign for Style 10 modèle 8315.1, plaque de commande Visign for Style 11 modèle 8331.1, plaque de commande Visign for Style 12 modèle 8332.1, plaque de commande Visign for Style 14 modèle 8334.1, plaque de commande Sensitive Visign for More 100 modèle 8352.11, plaque de commande Sensitive Visign for Care modèle 8352.21
- plastique
- cadre de montage à fleur du carrelage

précision
Les cadres de montage à fleur de carrelage peuvent uniquement être utilisés sur les systèmes de bâti-support Viega pour construction sèche (Viegaswift, Steptec et Viega Eco Plus) !
modèle 8330.21

version	UE	article
chromé	1	**643 072**



Renfort
- adapté pour cadre de base Visign for Style 10 modèle 8325.7
- pièce de rechange pour plaque de commande Visign for Style 10 modèle 8315.1
- plastique

modèle 8310.14

UE	article
1	**610 814**



Cadre de base
Visign for More 100, 102, 103, 104, Visign for Style 11, 12
- pièce de rechange pour plaque de commande Visign for Style 11 modèle 8331.1, plaque de commande Visign for Style 12 modèle 8332.1, plaque de commande Visign for More 100 modèle 8352.1, plaque de commande Visign for More 104 modèle 8354.1
- plastique

modèle 8352.7

UE	article
1	**610 845**



Cadre de base
Visign for More 101
- pièce de rechange pour plaque de commande Visign for More 101 modèle 8351.1
- plastique

modèle 8351.7

UE	article
1	**610 852***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Cadre de montage
Visign for More
- pour montage à fleur du carrelage de la plaque de commande de WC
- adapté pour plaque de commande Visign for More 101 modèle 8351.1, plaque de commande Visign for More 100 modèle 8352.1, plaque de commande Visign for More 104 modèle 8354.1
- plastique

précision
Les cadres de montage à fleur de carrelage peuvent uniquement être utilisés sur les systèmes de bâti-support Viega pour construction sèche (Viegaswift, Steptec et Viega Eco Plus) !
modèle 8350.23

version	UE	article
chromé	1	**643 096**



Unité de base
- pour montage à fleur du carrelage de la plaque de commande de WC, plaque en pierre naturelle fournie par le client
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Unité de commande à câbles, cadre de montage à fleur du carrelage, cadre de fixation, matériel de fixation

précision
Les cadres de montage à fleur de carrelage peuvent uniquement être utilisés sur les systèmes de bâti-support Viega pour construction sèche (Viegaswift, Steptec et Viega Eco Plus) !
L'épaisseur de la plaque en pierre naturelle non fournie doit être de 4–4,5 mm !

modèle 8332.3

	UE	article
	1	**645 182**



Unité de commande à câbles
- adapté pour plaque de commande Visign for Public 2 modèle 8327.1, plaque de commande Visign for Style 11 modèle 8331.1, plaque de commande Visign for Style 12 modèle 8332.1, 8332.4, plaque de commande Visign for More 100 modèle 8352.1, plaque de commande Visign for More 104 modèle 8354.1
- plastique
- actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

modèle 8310.82

L	UE	article
300	1	**604 134**



Unité de commande à câbles
- adapté pour plaque de commande Visign for More 101 modèle 8351.1
- plastique
- actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes

modèle 8310.84

L	UE	article
300	1	**669 584**




Set de tiges d'actionnement
- pièce de rechange pour plaque de commande Visign for Style 10 modèle 8315.1, plaque de commande Visign for Public 1 modèle 8326.1, plaque de commande Visign for Style 13 modèle 8333.1, plaque de commande Visign for Style 14 modèle 8334.1
- plastique
- illustration 20

modèle 8310.31

M	L	Qset	UE	article
8	130	2	1	**407 605**

M = filet métrique
Qset = quantité dans le set




Set de tiges filetées
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- plastique
- illustration 22

modèle 8250.1

Qset	L	M	UE	article
2	110	6	1	**605 575**

Qset = quantité dans le set
M = filet métrique


VISIGN FOR PUBLIC



Plaque de commande
Visign for Public 2
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- métal
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut, technique de chasse d'eau à 2 volumes, anti-vandalisme, vissage des 2 côtés

équipement
Unité de commande à câbles, cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8327.1


plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
finition inox brossée	inox poli	1	**672 058**		
inox blanc-alpin	inox blanc-alpin	1	**672 065**		



Plaque de commande
Visign for Public 5
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H
- non adapté pour réservoir de chasse d'eau encastré 2L
- disponible en option logement pour piles modèle 8350.13, set de programmation modèle 8350.26, adaptateur de rallonge modèle 8350.36, adaptateur modèle 8355.91
- métal
- avec fonction-Hygiène Viega, déclenchement manuel du rinçage par l'avant, déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l'avant, technique de chasse d'eau à 1 volumes, vissage des 2 côtés, anti-vandalisme

équipement
Unité de commande à câbles, commande, bloc d'alimentation (longueur de câble 1,05 m), matériel de fixation, cadre de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
précision
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service tenant compte des paramètres temps et volume piloté électroniquement. Paramètre réglable temps : éteint, 24h, 72h, 168h. Paramètre réglable volume : 6 l, 9 l.
Pour la réception d'un rinçage par fréquence radio avec par exemple les poignées de relèvement HEWI 802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) le récepteur modèle 8350.35 est à commander en complément.
modèle 8326.16


plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
finition inox brossée	inox poli	1	**699 529**		
inox blanc-alpin	inox blanc-alpin	1	**699 536**		



Plaque de recouvrement
Visign for Public 5
- pièce de rechange pour plaque de commande Visign for Public 5 modèle 8326.16
- métal
- technique de chasse d'eau à 1 volumes, déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l'avant

modèle 8326.3

plaque de finition	pièce de pression	UE	**article**		
finition inox brossée	inox poli	1	**699 420**		
inox blanc-alpin	inox blanc-alpin	1	**699 437**		




Plaque de recouvrement
Visign for Public 6
- pièce de rechange pour plaque de commande Visign for Public 6 modèle 8326.15
- métal
- technique de chasse d'eau à 2 volumes, déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l'avant

modèle 8326.4

plaque de finition	UE	**article**		
finition inox brossée	1	**699 444**		
inox blanc-alpin	1	**699 659**		

VISIGN FOR MORE SENSITIVE



Plaque de commande Sensitive
Visign for More 100
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- disponible en option adaptateur modèle 8355.91
- verre
- déclenchement sans contact du rinçage par l'avant ou par le dessus, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Unité de commande à câbles, bloc d'alimentation (longueur de câble 1,05 m), cadre de fixation, matériel de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
précision
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service tenant compte des paramètres temps et volume pilotés électroniquement. Paramètres réglables temps : éteint, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volume : 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Pour la réception d'un rinçage par fréquence radio avec par exemple les poignées de relèvement HEWI 802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) le récepteur modèle 8350.35 est à commander en complément.
modèle 8352.11

plaque de finition	UE	**article**		
verre clair/gris clair	1	**622 671**		
verre parsol/noir	1	**615 895**		



Plaque de recouvrement
Visign for More 100
Sensitive
- pièce de rechange pour plaque de commande Sensitive Visign for More 100 modèle 8352.11
- verre
- déclenchement sans contact du rinçage par l'avant ou par le dessus, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Commande
modèle 8352.3

plaque de finition	UE	**article**		
verre clair/gris clair	1	**632 861**		
verre parsol/noir	1	**632 878**		



Bloc d'alimentation
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020, plaque de commande Visign for Public 6 modèle 8326.15, plaque de commande Visign for Public 5 modèle 8326.16, déclenchement de chasse d'eau pour WC modèle 8350.31, 8350.32, 8350.34, plaque de commande Sensitive Visign for More 100 modèle 8352.11, plaque de commande Sensitive Visign for Care modèle 8352.21

caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
modèle 8350.11

L	UE	**article**		
1100	1	**633 332**		




Logement pour piles
- adapté pour plaque de commande Visign for Public 6 modèle 8326.15, plaque de commande Visign for Public 5 modèle 8326.16, déclenchement de chasse d'eau pour WC modèle 8350.31, 8350.32, 8350.34
- plastique

équipement
4 piles type Mignon AA
modèle 8350.13

U [V]	UE	article
6	1	**633 318**

U = tension (V)



Unité de commande à câbles
- adapté pour plaque de commande Sensitive Visign for More 100 modèle 8352.11, plaque de commande Sensitive Visign for Care modèle 8352.21
- plastique
- technique de chasse d'eau à 2 volumes, actionnement de la chasse d'eau par l'avant ou par le haut

modèle 8350.15

L	UE	article
300	1	**633 349**



Aimant de neutralisation
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020, plaque de commande Sensitive Visign for More 100 modèle 8352.11, plaque de commande Sensitive Visign for Care modèle 8352.21
- plastique

modèle 8350.25

	UE	article
	1	**663 841**



Ventouse
- pour démontage de la plaque de commande en verre
- plastique


modèle 8350.125

Qset	UE	article
2	1	**676 773**

Qset = quantité dans le set

DÉCLENCHEMENTS DE LA CHASSE D'EAU ÉLECTRONIQUE
RÉSERVOIRS DE CHASSE D'EAU ENCASTRÉS 1H, 2H, STANDARD 1S ET STANDARD 2S

Déclenchement électrique 230V par bouton poussoir à partir de 2002, modèle 8320.1 et à partir du 10/2007, modèle 8320.3 pour déclenchement simple des réservoirs de chasse d'eau à encastrer 1H, 2H et Standard 1S à partir de 1999–2007 et Standard 2S à partir de 07/2007
1) interrupteur (non fourni)
2) platine électronique
3) raccordement électrique 230 V/50 Hz
4) relèvement électrique
5) maintenance par l'intermédiaire des plaques Visign for Life 1–4





Déclenchement de chasse d'eau pour WC
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, en association avec les plaques de commande WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 et Standard, déclenchement de la chasse d'eau par un contact libre de potentiel sur site
- adapté pour récepteur radio modèle 8350.35
- disponible en option logement pour piles modèle 8350.13, set de programmation modèle 8350.26, adaptateur de rallonge modèle 8350.36, adaptateur modèle 8355.91
- plastique
- électronique, technique de chasse d'eau à 2 volumes

équipement
Commande, bloc d'alimentation (longueur de câble 1,05 m), unité de commande à câbles, câble de raccordement, matériel de fixation, set de conversion
caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
précision
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service tenant compte des paramètres temps et volume piloté électroniquement. Paramètre réglable temps : éteint, 24h, 72h, 168h. Paramètre réglable volume : 3 l, 6 l, 9 l.
Pour la réception d'un rinçage par fréquence radio avec par exemple les poignées de relèvement HEWI 802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) le récepteur modèle 8350.35 est à commander en complément.
Pièce détachée déclenchement du rinçage 230V-poussoir à partir de 2001 modèle 8320.1 et à partir de 10/2007 modèle 8320.3.
modèle 8350.34

	UE	article		
	1	**696 160**		



Déclenchement de chasse d'eau pour WC
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, en association avec les plaques de commande WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 et Standard, déclenchement de la chasse d'eau par un contact libre de potentiel sur site
- adapté pour récepteur radio modèle 8350.35
- disponible en option logement pour piles modèle 8350.13, set de programmation modèle 8350.26, adaptateur de rallonge modèle 8350.36, adaptateur modèle 8355.91
- plastique
- électronique, technique de chasse d'eau à 1 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Unité de commande à câbles, commande, bloc d'alimentation (longueur de câble 1,05 m), câble de raccordement, matériel de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
précision
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service tenant compte des paramètres temps et volume piloté électroniquement. Paramètre réglable temps : éteint, 24h, 72h, 168h. Paramètre réglable volume : 6 l, 9 l.
Pour la réception d'un rinçage par fréquence radio avec par exemple les poignées de relèvement HEWI 802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) le récepteur modèle 8350.35 est à commander en complément.
modèle 8350.31

	UE	article		
	1	**696 139**		



Déclenchement de chasse d'eau pour WC
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, en combinaison avec plaques de commande WC Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 et Visign for More 100, 102, 103 et 104, déclenchement de la chasse d'eau par un contact libre de potentiel sur site
- adapté pour récepteur radio modèle 8350.35
- disponible en option logement pour piles modèle 8350.13, set de programmation modèle 8350.26, adaptateur de rallonge modèle 8350.36, adaptateur modèle 8355.91
- plastique
- électronique, technique de chasse d'eau à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement
Unité de commande à câbles, commande, bloc d'alimentation (longueur de câble 1,05 m), câble de raccordement, matériel de fixation
caractéristiques techniques
réglage en usine de petit débit de chasse d'eau env. 3 l
réglage en usine de grand débit de chasse d'eau environ 6 l
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
précision
Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service tenant compte des paramètres temps et volume piloté électroniquement. Paramètre réglable temps : éteint, 24h, 72h, 168h. Paramètre réglable volume : 3 l, 6 l, 9 l.
Pour la réception d'un rinçage par fréquence radio avec par exemple les poignées de relèvement HEWI 802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) le récepteur modèle 8350.35 est à commander en complément.
modèle 8350.32

	UE	article
	1	**696 146**



Récepteur radio
- pour réception d'un déclenchement de chasse d'eau par signal radio en relation avec la poignée de maintien rabattable HEWI 802.50.01... et set de transformation HEWI pour déclenchement de chasse d'eau WC par radio type gauche 802.50.060 L, type droit 802.50.060 R ou en relation avec la poignée de maintien rabattable HEWI 801.50... et set de transformation HEWI de chasse d'eau pour WC (radio) 801.50.060
- adapté pour plaque de commande Sensitive Visign for Style modèle 8315.11, plaque de commande Visign for Public 6 modèle 8326.15, plaque de commande Visign for Public 5 modèle 8326.16, déclenchement de chasse d'eau pour WC modèle 8350.31, 8350.32, 8350.34, plaque de commande Sensitive Visign for More 100 modèle 8352.11, plaque de commande Sensitive Visign for Care modèle 8352.21
- disponible en option adaptateur de rallonge modèle 8350.36
- plastique

modèle 8350.35

fréquence de réception [MHz]	UE	article
868,4	1	**696 177**



Logement pour piles
- adapté pour plaque de commande Visign for Public 6 modèle 8326.15, plaque de commande Visign for Public 5 modèle 8326.16, déclenchement de chasse d'eau pour WC modèle 8350.31, 8350.32, 8350.34
- plastique

équipement
4 piles type Mignon AA
modèle 8350.13

U [V]	UE	article
6	1	**633 318**

U = tension (V)



Commande
- adapté pour déclenchement de chasse d'eau pour WC modèle 8350.31, 8350.32, 8350.34
- plastique

modèle 8350.37

	UE	article
	1	**696 191**




Set de programmation
- pour changement du réglage de rinçage ou activation de la fonction-Hygiène Viega
- adapté pour déclenchement de chasse d'eau pour WC modèle 8350.31, 8350.32, 8350.34
- équipé de aimant de neutralisation modèle 8350.25
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020
- plastique

équipement
Support
modèle 8350.26

L	UE	article
500	1	**664 053**

SETS DE FINITION POUR URINOIRS






Set de finition
Visign for Public
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- métal
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut

équipement
Plaque de commande, vanne à cartouche, cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8326.2

plaque de finition	pièce de pression	UE	article
finition inox brossée	finition inox brossée	1	**721 930**
inox blanc-alpin	inox blanc-alpin	1	**721 947**








Set de finition
Visign for Public
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- métal
- déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l'avant (230 V)

équipement
Plaque de recouvrement, électronique de commande, vanne à cartouche électronique, bloc d'alimentation, cadre de fixation, matériel de fixation
caractéristiques techniques
tension secteur 230 V/50 Hz
précision
Avec fonction-Hygiène Viega en cas de non-utilisation après 24 heures.
modèle 8326.65

plaque de finition	UE	article
finition inox brossée	1	**735 517**
inox blanc-alpin	1	**735 524**






Plaque de recouvrement
Visign for Public
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- métal
- vissage des 2 côtés, anti-vandalisme, sans fonction

équipement
Cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8326.7

plaque de finition	UE	article
finition inox brossée	1	**722 050**






Set de finition
Visign for Style 10
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut

équipement
Plaque de commande, vanne à cartouche, cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8315.2

plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**721 756**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**721 763**		
plastique noir brillant	plastique noir brillant	1	**721 794**		
plastique mat	plastique mat	1	**721 770**		
plastique couleur inox brossée	plastique couleur inox brossée	1	**721 787**		






Set de finition
Visign for Style 11
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut

équipement
Plaque de commande, vanne à cartouche, cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8331.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
DESIGN PLUS
reddot design award winner 2007

plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**598 501**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**598 518**		
plastique mat	plastique mat	1	**598 532**		






Set de finition
Visign for Style 12
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut

équipement
Plaque de commande, vanne à cartouche, cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8332.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
DESIGN PLUS
reddot design award winner 2007

plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**598 747**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**599 256**		
plastique mat	plastique mat	1	**599 270**		
plastique couleur inox brossée	plastique couleur inox brossée	1	**599 287**		






Set de finition
Visign for Style 13
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut

équipement
Plaque de commande, vanne à cartouche, cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8333.2

reddot design award winner 2009

plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**654 771**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**654 788**		
plastique mat	plastique mat	1	**654 801**		





Set de finition
Visign for Style 14
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut


équipement
Plaque de commande, vanne à cartouche, cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8334.2

reddot design award winner 2009

plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**654 566**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**654 573**		
plastique mat	plastique mat	1	**654 597***		

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks





Set de finition
Visign for More 100
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- métal, verre
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut


équipement
Plaque de commande, cadre de fixation, matériel de fixation, vanne à cartouche
modèle 8351.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT

DESIGN PLUS

plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
aluminium chromé	aluminium chromé	1	**599 331**		
aluminium mat	aluminium mat	1	**599 348**		
aluminium couleur inox	aluminium couleur inox	1	**599 355**		
aluminium chromé	verre clair/gris clair	1	**599 386**		
aluminium chromé	verre parsol/noir	1	**599 393**		






Set de finition
Visign for More 100
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- disponible en option logement pour piles modèle 8351.11
- métal, verre
- déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l'avant (230 V)

équipement
Plaque de recouvrement, électronique de commande, vanne à cartouche électronique, bloc d'alimentation, cadre de fixation, matériel de fixation
caractéristiques techniques
tension secteur 230 V/50 Hz
précision
Avec fonction-Hygiène Viega en cas de non-utilisation après 24 heures.
modèle 8351.65

ép	plaque de finition	UE	article		
4,5	aluminium blan alpin	1	**735 531**		
4,5	aluminium chromé	1	**735 548**		
7	verre clair/gris clair	1	**735 616**		
7	verre parsol/noir	1	**735 623**		

ép = épaisseur





Set de finition
Visign for More 104
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- métal
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut

équipement
Plaque de commande, vanne à cartouche, cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8354.2


DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT

DESIGN PLUS


plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
aluminium chromé	aluminium chromé	1	**599 003**		
aluminium mat	aluminium mat	1	**599 010**		
aluminium couleur inox	aluminium couleur inox	1	**599 027**		

SYSTÈMES DE CHASSE D'EAU POUR URINOIRS
FABRICATION 2000 À 03/2011

installés dans:
Viegaswift-modèles 8128, 8128.33, 8127 et 8127.3
Viega Eco Plus-modèles 8164.5, 8144 et 8145
Viega Mono-modèle 8328







Set de finition
Visign for Life 1
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut

équipement
Plaque de commande, vanne à cartouche, cadre de fixation, matériel de fixation
modèle 8128.7

plaque de finition	pièce de pression	UE	article		
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**721 909**		
plastique chromé	plastique chromé	1	**721 916**		



Vanne à cartouche
- pièce de rechange pour set de finition Visign for Style 11 modèle 8331.2, set de finition Visign for Style 12 modèle 8332.2, set de finition Visign for Style 13 modèle 8333.2, set de finition Visign for Style 14 modèle 8334.2, set de finition Visign for More 100 modèle 8351.2, set de finition Visign for More 104 modèle 8354.2
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut
- illustration 4, 3

modèle 8128.42

	UE	article		
	1	**423 674**		



Plaque de recouvrement
Visign for Life 1
- adapté pour cadre de base Visign for Life 1 modèle 8128.80
- métal
- illustration 9

modèle 8128.46

plaque de finition	UE	article
laiton blan alpin	1	**495 145**
laiton chromé	1	**495 138**




Vanne à cartouche
- pour fabrication jusqu'à 03/2011
- plastique
- électronique, déclenchement de la chasse d'eau par l'avant
- illustration 2

modèle 8128.41

	UE	article
	1	**423 667**

SYSTÈMES DE CHASSE D'EAU POUR URINOIRS FABRICATION À PARTIR DE 04/2011





Set de finition
Visign for Life 1
- pour système de chasse d'eau pour urinoir
- plastique
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut

équipement
Plaque de commande, vanne à cartouche, cadre de fixation, matériel de fixation

modèle 8128.7

plaque de finition	pièce de pression	UE	article
plastique blanc-alpin	plastique blanc-alpin	1	**721 909**
plastique chromé	plastique chromé	1	**721 916**



Vanne à cartouche
- pièce de rechange pour set de finition Visign for Style 11 modèle 8331.2, set de finition Visign for Style 12 modèle 8332.2, set de finition Visign for Style 13 modèle 8333.2, set de finition Visign for Style 14 modèle 8334.2, set de finition Visign for More 100 modèle 8351.2, set de finition Visign for More 104 modèle 8354.2
- déclenchement manuel du rinçage par l'avant ou par le haut
- illustration 4, 3

modèle 8128.42

	UE	article
	1	**423 674**



Plaque de recouvrement
Visign for Life 1
- adapté pour cadre de base Visign for Life 1 modèle 8128.80
- métal
- illustration 9

modèle 8128.46

plaque de finition	UE	article
laiton blan alpin	1	**495 145**
laiton chromé	1	**495 138**



Vanne à cartouche
- pour capteur
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020
- laiton
- électronique
- illustration 9

précision
Egalement adapté pour le kit d'équipement Visign for Life 1 modèles 8128.2 et 8128.3 série à partir de 04/2011.
modèle 8350.115

	UE	article		
	1	**633 325**		



Bloc d'alimentation
- pour fabrication à partir de 04/2011
- plastique
- illustration 8

précision
Egalement adapté pour Visign for Life modèle 8128.03 à partir de 04/2011.
modèle 8350.111

U [V]	UE	article		
230	1	**633 301**		

U = tension (V)



Logement pour piles
- pour fabrication à partir de 04/2011
- plastique

équipement
Logement pour piles, pile 9 V
- illustration 7


précision
Egalement adapté pour Visign for Life modèle 8128.03 à partir de 04/2011.
modèle 8350.113

U [V]	UE	article		
9	1	**633 295**		

U = tension (V)

SYSTÈMES DE CHASSE D'EAU POUR URINOIRS
DÉCLENCHEMENT INFRAROUGE DU RINÇAGE, VISIGN FOR PUBLIC

à partir de 01/2011, installés dans :
Viegaswift-modèles 8128, 8128.33, 8127 et 8127.3
Viega Eco Plus-modèles 8164.5, 8144 et 8145
Viega Mono-modèle 8328





Plaque de recouvrement
Visign for Public
- métal
- déclenchement de la chasse d'eau par l'avant
- illustration 5

modèle 8326.8

plaque de finition	UE	article
finition inox brossée	1	**684 167**
inox blanc-alpin	1	**684 174**



Bloc d'alimentation
- pour fabrication à partir de 04/2011
- plastique
- illustration 8

précision
Egalement adapté pour Visign for Life modèle 8128.03 à partir de 04/2011.
modèle 8350.111

U [V]	UE	article
230	1	**633 301**

U = tension (V)



Logement pour piles
- pour fabrication à partir de 04/2011
- plastique

équipement
Logement pour piles, pile 9 V
- illustration 7

précision
Egalement adapté pour Visign for Life modèle 8128.03 à partir de 04/2011.

modèle 8350.113

U [V]	UE	article		
9	1	**633 295**		

U = tension (V)



Vanne à cartouche
- pour capteur
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020
- laiton
- électronique
- illustration 9


précision
Egalement adapté pour le kit d'équipement Visign for Life 1 modèles 8128.2 et 8128.3 série à partir de 04/2011.

modèle 8350.115

	UE	article		
	1	**633 325**		

SYSTÈMES DE CHASSE D'EAU POUR URINOIRS
DÉCLENCHEMENT INFRAROUGE DU RINÇAGE, FABRICATION JUSQU'EN 2014, VISIGN FOR MORE

à partir de 08/2007 jusqu'à 2014, installés dans:
Viegaswift-modèles 8128, 8128.33, 8127 et 8127.3
Viega Eco Plus-modèles 8164.5, 8144 et 8145
Viega Mono-modèle 8328





Plaque de recouvrement
Visign for More 100
- métal, verre
- illustration 5

modèle 8351.8

plaque de finition	UE	article
aluminium chromé	1	**633 233**
aluminium mat	1	**633 240**
aluminium couleur inox	1	**633 356***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Plaque de recouvrement
Visign for More 103
- métal, verre
- illustration 6

modèle 8355.8

plaque de finition	UE	article
aluminium mat	1	**633 417**
aluminium couleur inox	1	**633 424**



Bloc d'alimentation
- pour fabrication à partir de 04/2011
- plastique
- illustration 8

précision
Egalement adapté pour Visign for Life modèle 8128.03 à partir de 04/2011.
modèle 8350.111

U [V]	UE	article		
230	1	**633 301**		

U = tension (V)



Logement pour piles
- pour fabrication à partir de 04/2011
- plastique

équipement
Logement pour piles, pile 9 V
- illustration 7

précision
Egalement adapté pour Visign for Life modèle 8128.03 à partir de 04/2011.
modèle 8350.113

U [V]	UE	article		
9	1	**633 295**		

U = tension (V)




Vanne à cartouche
- pour capteur
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020
- laiton
- électronique
- illustration 9

précision
Egalement adapté pour le kit d'équipement Visign for Life 1 modèles 8128.2 et 8128.3 série à partir de 04/2011.
modèle 8350.115

	UE	article		
	1	**633 325**		

SYSTÈMES DE CHASSE D'EAU POUR URINOIRS
DÉCLENCHEMENT INFRAROUGE DU RINÇAGE, FABRICATION À PARTIR DE 2015, VISIGN FOR MORE

à partir de 2015, installé sur:
Viegaswift-modèles 8128, 8128.33, 8127 et 8127.3
Viega Eco Plus-modèles 8164.5, 8144 et 8145
Viega Mono-modèle 8328





Plaque de recouvrement
Visign for More 100
- métal, verre
- illustration 5

modèle 8351.8

plaque de finition	UE	article
verre clair/gris clair	1	**633 370**
verre parsol/noir	1	**633 387**



Plaque de recouvrement
Visign for More 103
- métal, verre
- illustration 6

modèle 8355.8

plaque de finition	UE	article
verre clair/gris clair	1	**633 431**
verre parsol/noir	1	**633 448**



Cadre de base
Visign for More 100
- pour système électronique infrarouge 230 V/6 V, plaques de recouvrement Visign for More 100 en verre
- plastique
- illustration 6

modèle 8350.126

	UE	article		
	1	**731 793**		



Cadre de base
Visign for More 103
- pour système électronique infrarouge 230 V/6 V, plaque de recouvrement Visign for More 100 en métal, plaque de recouvrement Visign for More 103 en métal ou en verre
- plastique
- illustration 5

modèle 8350.127

	UE	article		
	1	**731 809**		



Cadre de base
Visign for Public
- pour système électronique infrarouge 230 V/6 V, plaque de recouvrement Visign for Public en métal
- plastique
- illustration 7

modèle 8350.128

	UE	article		
	1	**731 816**		



Commande
- pour fabrication à partir de 2015, déclenchement infrarouge du rinçage
- adapté pour cadre de base Visign for More 100 modèle 8350.126, cadre de base Visign for More 103 modèle 8350.127, cadre de base Visign for Public modèle 8350.128
- plastique
- déclenchement de la chasse d'eau par l'avant
- illustration 1

modèle 8351.10

	UE	article		
	1	**731 779**		



Bloc d'alimentation
- pour fabrication à partir de 2015
- pièce de rechange pour set de finition Visign for Public modèle 8326.65, set de finition Visign for More 100 modèle 8351.65
- plastique
- illustration 4

modèle 8350.12

	UE	article		
	1	**731 762**		



Logement pour piles
- pour fabrication à partir de 2015
- pièce de rechange pour set de finition Visign for More 100 modèle 8351.65
- plastique
- illustration 3

modèle 8351.11

	UE	article		
	1	**731 786**		



Vanne à cartouche
- pour capteur
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020
- laiton
- électronique
- illustration 9

précision
Egalement adapté pour le kit d'équipement Visign for Life 1 modèles 8128.2 et 8128.3 série à partir de 04/2011.
modèle 8350.115

	UE	article
	1	**633 325**

SYSTÈMES DE CHASSE D'EAU POUR URINOIRS DÉCLENCHEMENT DU RINÇAGE PAR RADAR HF, FABRICATION DU 09/2007 AU 02/2009



Capteur radar HF
- pour système d'actionnement de chasse d'eau radar HF 230 V/9 V

modèle 8128.12

	UE	article
	1	**619 558**



Bloc d'alimentation 230 V
- pour système d'actionnement de chasse d'eau radar HF

modèle 8128.14

	UE	article
	1	**619 589**



Logement pour piles
- pour système d'actionnement de chasse d'eau radar HF 9 V

équipement
Pile 9 V
modèle 8128.15

U [V]	UE	article
9	1	**619 572**

U = tension (V)




Vanne à cartouche
- pour fabrication jusqu'à 03/2011
- plastique
- électronique, déclenchement de la chasse d'eau par l'avant
- illustration 2

modèle 8128.41

	UE	article
	1	**423 667**

SYSTÈMES DE CHASSE D'EAU POUR URINOIRS
CAPTEUR, FABRICATION À PARTIR DE 09/2009



Set de conversion pour urinoir
- pour conversion du système électronique par radar Viega fabrication à partir de 2003–2007 vers technologie avec siphon à capteur
- équipé de aimant de neutralisation modèle 8350.25
- plastique
- sans contact

équipement
Commande pour siphon avec capteur, vanne à cartouche électronique, pièce d'aspiration, avec capteur, bloc d'alimentation, câble de raccordement commande – capteur, câble de raccordement commande – bloc d'alimentation, contact Reed
caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
modèle 8121.020

	UE	article
	1	**669 720**



Commande de chasse d'eau d'urinoir
- pour capteur
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020, set de finition modèle 8560.33
- plastique

modèle 8121.21

	UE	article
	1	**655 846**



Vanne à cartouche
- pour capteur
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020
- laiton
- électronique
- illustration 9

précision
Egalement adapté pour le kit d'équipement Visign for Life 1 modèles 8128.2 et 8128.3 série à partir de 04/2011.
modèle 8350.115

	UE	article
	1	**633 325**



Siphon
- pour urinoir, volume de rinçage 1–4 l, capteur
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020, set de finition modèle 8560.33
- plastique

équipement
Ecoulement horizontal, siphon, joint à lèvres, capteur
qualité selon DIN 19541
modèle 3233.4

DN	UE	article
50	1	**654 269**



Bloc d'alimentation
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020, plaque de commande Visign for Public 6 modèle 8326.15, plaque de commande Visign for Public 5 modèle 8326.16, déclenchement de chasse d'eau pour WC modèle 8350.31, 8350.32, 8350.34, plaque de commande Sensitive Visign for More 100 modèle 8352.11, plaque de commande Sensitive Visign for Care modèle 8352.21

caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
modèle 8350.11

L	UE	article
1100	1	**633 332**



Logement pour piles
- adapté pour plaque de commande Visign for Public 6 modèle 8326.15, plaque de commande Visign for Public 5 modèle 8326.16, déclenchement de chasse d'eau pour WC modèle 8350.31, 8350.32, 8350.34
- plastique

équipement
4 piles type Mignon AA
modèle 8350.13

U [V]	UE	article
6	1	**633 318**

U = tension (V)



Set de programmation
- pour changement du réglage de rinçage ou activation de la fonction-Hygiène Viega
- adapté pour déclenchement de chasse d'eau pour WC modèle 8350.31, 8350.32, 8350.34
- équipé de aimant de neutralisation modèle 8350.25
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020
- plastique

équipement
Support
modèle 8350.26

L	UE	article
500	1	**664 053**




Câble de capteur
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020
- cuivre

modèle 8121.22

LC	UE	article
3000	1	**655 839**

LC = longueur de câble



Rallonge
- pour bloc d'alimentation et commande ou contact Reed et commande, vidage/trop-plein par commande électrique
- adapté pour vidage/trop-plein Multiplex Trio F modèle 6148.1, commande de chasse d'eau d'urinoir modèle 8121.21, bloc d'alimentation modèle 8350.11, 8350.12, set de programmation modèle 8350.26, bloc d'alimentation modèle 8580.32, set d'accessoires modèle 8655.11
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020

modèle 8352.690

LC	UE	article
2000	1	**628 505**

LC = longueur de câble



Aimant de neutralisation
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020, plaque de commande Sensitive Visign for More 100 modèle 8352.11, plaque de commande Sensitive Visign for Care modèle 8352.21
- plastique

modèle 8350.25

	UE	article
	1	**663 841**

ACCESSOIRES POUR URINOIR



Embout mâle
- pour raccord d'urinoir côté arrivée
- laiton

modèle 8019.21

L	R	UE	article
90	½	1	**308 551**



Joint
- pour raccord d'urinoir côté arrivée
- caoutchouc

modèle 8019.22

	UE	article
	1	**308 568**



Robinetterie d'alimentation d'urinoir
- pour des dispositifs de déclenchement éloignés (> 2 m) pour les urinoirs avec arrivée d'eau par l'arrière, G½x45, raccord d'urinoir côté arrivée
- laiton

équipement
Clapet anti-retour, raccord Ø 32–38 mm plastique

modèle 8128.47

	UE	article
	1	**463 007**

ACCESSOIRES ALIMENTATION POUR WC



Réducteur de débit de chasse d'eau
- pour réduire le flux de rinçage de la chasse d'eau, réservoir de chasse d'eau encastré 2C, réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S, hauteur de construction 1130 mm
- plastique

équipement
Réducteur de débit de chasse d'eau

modèle 8310.93

	UE	article
	1	**758 851**



Coude de tube de chasse
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré Standard 2S
- non adapté pour bloc WC Viega Mono modèle 8310.2
- plastique

équipement
Raccordement pour aérateur

modèle 8310.26

L	UE	article
285	1	**610 883**



Coude de tube de chasse
- adapté pour bloc WC Viega Mono modèle 8310.2
- plastique


équipement
Raccordement pour aérateur
modèle 8310.78

L	UE	article
285	1	**476 663**



Set de tubes de chasse d'eau
- pour liaison entre coudes de chasse d'eau encastrés et WC au sol
- plastique

modèle 8310.79



L	Ø	UE	article
300	45	1	**495 169**



Tube de chasse
- plastique
- sans raccord pour tube de chasse

modèle 3817.5

d	L	UE	article
45	400	1	**312 664**

ACCESSOIRES



Plaque d'insonorisation pour WC
- pour réduction de la transmission du son sur le mur
- plastique

modèle 8310.51

version	UE	article
blanc-alpin	1	**575 168**




Set d'isolation acoustique Prevista Dry Plus
- pour réduction de la transmission du son de la fixation d'élément, réduction de la transmission du son sur le mur
- caoutchouc

équipement
10 sets isophoniques (montage mural et au sol)
modèle 8310.52

Qset	UE	article
10	1	**636 395**

Qset = quantité dans le set



Set de fixation
- pour WC
- acier

équipement
Tiges filetées M12x160 mm, écrous filetés M12, vis avec méplat et cheville, vis perforeuses
modèle 8310.66

	UE	article
	1	**633 264**



Set de fixation Prevista Dry
- pour montage individuel sur cloison massive
- adapté pour profilé de montage modèle 8001, élément WC Prevista Dry modèle 8524, élément lavabo Prevista Dry modèle 8539
- zinc moulé
- réglable en profondeur 75–200 mm, possibilité de fixation de l'habillage, trous oblongs

modèle 8173

Qset	UE	article
2	1	**460 440**

Qset = quantité dans le set



Malette de maintenance
- pour réservoir de chasse d'eau encastré 1H, réservoir de chasse d'eau encastré 1L, réservoir de chasse d'eau encastré 1C, réservoir de chasse d'eau encastré 1F (8 cm), réservoir de chasse d'eau encastré 2H, réservoir de chasse d'eau encastré 2L, réservoir de chasse d'eau encastré 2C
- plastique

modèle 8310.92

L	B	H	UE	article
510	260	245	1	**638 153**

B = largeur

SET DE REMPLISSAGE POUR RÉSERVOIRS APPARENTS OU ENCASTRÉS



Robinet flotteur
- pour réservoirs apparents de différents fabricants
- plastique

équipement
Robinet flotteur, accessoires de raccordement

modèle 8310.76

UE	article
1	**759 261**

ELÉMENT WC RÉGLABLE EN HAUTEUR



Ressort à gaz
- pour cuvette jusqu'à 28 kg
- acier
- déclenchement hydraulique

modèle 8174.1

L	UE	article
380	1	**713 669**



Bouton poussoir
- laiton chromé
- déclenchement hydraulique

équipement
Rosace

modèle 8064.10

UE	article
1	**736 941**




Bouton poussoir
- seulement en combinaison avec plaque de recouvrement modèle 8356.8
- laiton chromé
- déclenchement hydraulique

équipement
Rosace

modèle 8356.9

UE	article
1	**736 934**

ELÉMENT LAVABO RÉGLABLE EN HAUTEUR




Plaque de recouvrement
- verre

équipement
Bouton poussoir avec rosace pour le réglage individuel en hauteur de la cuvette de lavabo, 2 raccords-union doubles droits avec raccords filetés à compression pour tube en cuivre d10, 2 tubes de raccordement chromés d10, coude d'écoulement 300 mm laiton chromé, plaque de recouvrement en plastique chromée pour boîte d'alimentation encastrée
modèle 8064.22

L	B	ép	version	UE	article		
780	720	6	verre clair/gris clair	1	**736 910**		

B = largeur
ép = épaisseur





Ressort à gaz
- pour élément de lavabo à réglage individuel en hauteur
- acier
- déclenchement hydraulique

modèle 8172.1

	UE	article		
	1	**736 927**		

BOX DE RACCORDEMENT ENCASTRÉE



Plaque de recouvrement
pour box de branchement encastrée
- adapté pour plaque de recouvrement modèle 8064.22, box de raccordement encastrée modèle 8314, élément lavabo Prevista Dry modèle 8535.32, 8535.33, module pour lavabo Prevista Dry Plus modèle 8545.32
- plastique chromé


équipement
Plaque de recouvrement en plastique chromée pour boîte d'alimentation encastrée, 2 raccords-union doubles droits avec raccords filetés à compression pour tube en cuivre d10, 2 tubes de raccordement chromés d10, coude d'écoulement 300 mm laiton chromé, tube de réglage laiton chromé
modèle 8314.5

L	B	version	UE	article		
170	264	chromé	1	**734 848**		

B = largeur

ACCESSOIRES POUR L'ÉVACUATION
DÉRIVATIONS, COUDES DE RACCORDEMENT






Embranchement
- pour montage de WC en ligne
- adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8524
- non adapté pour élément WC Viega Eco modèle 8180.26
- plastique
- réduit en hauteur

équipement
Coude de raccordement WC (tournant) avec rainure pour la fixation dans clip de bâti-support, joints
modèle 8092

DN1	DN2	DN3	UE	article		
100	90	100	1	**284 497**		






Embranchement
- pour montage de WC en ligne, montage de lavabo en ligne
- non adapté pour élément WC Viega Eco modèle 8180.26
- plastique
- réduit en hauteur

équipement
Coude de raccordement WC avec rainure pour la fixation dans le clip de bâti-support, joints
précision
Le coude d'évacuation dans la partie de dérivation peut être tourné par 180°
modèle 8093

DN1	DN2	DN3	UE	article		
100	90	50	1	**284 503**		





Pièce de raccordement
- pour raccord horizontal de l'élément pour WC, soudure sur tube PE, insertion dans la conduite d'évacuation des eaux usées
- plastique

équipement
Tube de raccordement WC avec rainure pour la fixation dans le clip de bâti-support, joint
modèle 8091

DN1	DN2	L	UE	article		
90	90	300	1	**684 150**		
90	100	345	1	**293 987**		




Coude d'écoulement 90°
- PE
- flexible, DN90, réglable en profondeur

équipement
Pièce de transition excentrique DN90/100 en PE, rainure pour la fixation dans clip de bâti-support de WC, joint
modèle 8095

L	UE	article		
380–460	1	**713 744**		
460–630	1	**713 737**		






Coude d'écoulement 90°
- pour WC, soudure sur tube PE, insertion dans la conduite d'évacuation des eaux usées
- PE

équipement
Rainure pour la fixation dans clip de bâti-support de WC, joint
modèle 3816

d1	d2	L1	L2	DN	UE	article
90	90	235	75	90	1	**326 609**
90	110	210	85	90	1	**296 032**
110	110	300	85	100	10	**107 048**






Coude d'écoulement 90°
- PP
- réglable en profondeur

équipement
Rainure pour la fixation dans clip de bâti-support de WC, joint
modèle 3816.1

DN	UE	article
90	1	**440 244**





Coude d'écoulement 90°
- adapté pour bloc WC Viega Mono modèle 8310.2
- PP

équipement
Rainure pour la fixation dans clip de bâti-support de WC, joint
modèle 3816.3

d1	d2	L1	L2	UE	article
90	90	210	85	1	**683 726***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks




Pièce de réduction
- pour coude d'écoulement DN90
- PP

équipement
Joint
modèle 3816.2

DN1	DN2	UE	article
90	100	1	**440 459**

ACCESSOIRES POUR L'ÉVACUATION
SETS DE RACCORDEMENT






Set de raccordement
- plastique

équipement
Tube de chasse avec raccord 45x230 mm, manchon de raccordement WC avec joint à lèvres, set de montage (enjoliveurs blancs)

modèle 8010.27

DN	UE	article
90	1	**308 414**





Set de raccordement
- plastique


équipement
Tube de chasse avec raccord 45x400 mm, tube de raccordement WC avec garniture d'étanchéité à lèvres, set de montage (enjoliveurs blancs)

précision
Tube de chasse sans raccord de tube de chasse : groupe de produits pièces détachées et accessoires d'évacuation (modèle 3817.5).

modèle 3817.819

DN	L	UE	article
90	400	1	**654 474**





Set de raccordement
- pour compensation de la hauteur jusqu'à 25 mm
- plastique

équipement
Tube de chasse avec raccord, manchon de raccordement WC avec joint à lèvres, tiges filetées

précision
Sans garantie ; peut conduire à des pertes de volume de rinçage et d'écoulement et à la non-conformité de la norme !

modèle 8094

DN	UE	article
90	1	**344 382**




Joint
- pour raccord de tube de chasse pour WC

modèle 3817.62

Ø int.	Ø	H	UE	article
43	58	25	1	**682 941**

ACCESSOIRES POUR L'ÉVACUATION
COUDES DE DÉVIATION





Coude de déviation 90°
- pour déviation de tube dans la structure du sol, pour tous types de tubes d'évacuation
- non adapté pour cuvette WC 4,5 l
- PP

équipement
Joint à lèvres, profilé d'étanchéité

modèle	DN	embranchement	UE	article		
8090	100	180	1	**294 885**		
8090.1	100	120	1	**340 780**		
8090.2	100	90	1	**484 354**		
8090.3	100	60	1	**484 361**		

ACCESSOIRES POUR L'ÉVACUATION
COUDES D'ÉCOULEMENT



Coude d'écoulement 90°
- pour montage d'un module de lavabo ou d'un élément de lavabo Viega Eco Plus pour une profondeur de cloison métallique de 75 mm
- PP
- à profondeur réduite


équipement
Rainure pour fixation dans bâti-support de lavabo
modèle 8113.21

DN	UE	article		
40/50	1	**331 160***		

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

TECHNIQUE D'ÉVACUATION

Vidages de baignoires et de douches



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Vidages/remplissage avec trop-pleins en polypropylène (PP) et accessoires pour baignoires et receveurs de douche. Diverses variantes d'équipement mécaniques et électroniques.

Multiplex Trio E
Mitigeur à commande électronique pour le remplissage d'une baignoire. Pour une utilisation avec systèmes de vidage avec trop-plein avec arrivée d'eau.

Multiplex Trio
Vidage avec trop-plein pour baignoires, avec arrivée d'eau par le corps de trop-plein, orifice d'écoulement de Ø 52 mm, pour utilisation avec disconnecteur, commande avec volant de commande ou motorisée.

Rotaplex Trio
Vidage avec trop-plein pour baignoires, avec arrivée d'eau par le corps de trop-plein, orifice d'écoulement de Ø 90 mm, pour utilisation avec disconnecteur, commande avec volant de commande ou motorisée.

Multiplex Trio F
Vidage avec trop-plein pour baignoires, avec arrivée d'eau par le corps de vidage, orifice d'écoulement de Ø 52 mm, pour utilisation avec disconnecteur, commande avec volant de commande ou motorisée.

Rotaplex Trio F
Vidage avec trop-plein pour baignoires, avec arrivée d'eau par le corps de vidage, orifice d'écoulement de Ø 90 mm, pour utilisation avec disconnecteur, commande avec volant de commande ou motorisée.

Multiplex
Vidage avec trop-plein pour baignoires, orifice d'écoulement de Ø 52 mm, commande avec volant de commande.

Rotaplex
Vidage avec trop-plein pour baignoires, orifice d'écoulement de Ø 90 mm, commande avec volant de commande.

Citaplex
Vidage avec trop-plein pour baignoires, orifice d'écoulement de Ø 52 mm, fermeture avec bouchon.

Domoplex
Siphon pour receveurs de douche, orifice d'écoulement de 52 mm de Ø, avec siphon amovible.

Tempoplex
Siphon pour receveurs de douche, orifice d'écoulement de Ø 90 mm, profondeur de montage 60 ou 80 mm, avec siphon amovible.

Tempoplex Plus
Siphon pour receveurs de douche, orifice d'écoulement de Ø 90 mm, profondeur de montage 90 mm, avec débit d'écoulement particulièrement élevé, avec siphon amovible.

Duoplex
Siphon pour receveurs de douche, orifice d'écoulement de Ø 52 mm, avec tube de surverse avec coiffe de finition, avec siphon amovible.

Varioplex
Siphon pour receveurs de douche, orifice d'écoulement de Ø 52 mm, avec tube de surverse.

Remarque
Concernant l'utilisation des produits pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Les produits en plastique en PP (polypropylène) sont respectueux de l'environnement et possèdent les caractéristiques optimales pour les eaux usées domestiques. Ne verser de l'eau chaude à 95 °C max. dans les siphons que sur une courte durée ! Ne pas utiliser de détergents chimiques pour procéder au débouchage des tuyauteries ! Utiliser uniquement des produits doux pour les surfaces ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES


Vue d'ensemble des sets de finitions 546
Multiplex 547
Rotaplex 549
Multiplex Trio 550
Rotaplex Trio 553
Multiplex Trio E 555
Garniture motorisée avec remplissage par la tête de trop-plein 557
Garniture motorisée avec remplissage par le corps de vidage 559
Disconnecteur 559
Citaplex 560
Vidages avec trop-plein 562
Tempoplex 562
Tempoplex Plus 564
Domoplex 566
Duoplex 568
Varioplex 568
Crépines de tube de surverse 570
Bondes à lanterne, siphons 571
Accessoires 572
Conseil d'utilisation 574




Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

VUE D'ENSEMBLE DES SETS DE FINITIONS


Multiplex




6162.1
6163.1
6163.2



6162.01




6154.0




6171.0


Multiplex Trio




6161.52
6161.62
6161.72



6161.01




6161.13




6170.0


Rotaplex



6142.32
6142.33




6142.01




6156.0


Rotaplex Trio



6141.62
6141.72



6141.01




6141.02

MULTIPLEX



Vidage/trop-plein Multiplex
Visign M5
modèle plat : encombrement de seulement 33 mm derrière la baignoire
- plastique

équipement
Volant de commande chromée, clapet chromé, siphon, coude d'écoulement 45°, vanne chromée
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.
qualité contrôlée selon NBN EN 274




modèle	DN	LC	L	H	BS	BRC	B52	UE	article
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	**101 909**
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	**138 561**

LC = longueur du câble
BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
B52 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52



Vidage/trop-plein Multiplex
Visign M5
modèle plat : encombrement de seulement 33 mm derrière la baignoire
- plastique
- sans siphon

équipement
Volant de commande chromée, clapet chromé, vanne chromée
précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.




modèle	G	LC	L	H	BS	BRC	B52	UE	article
6162	1½	560	100–260	180–400	✓		✓	24	**114 893**
6163	1½	725	130–370	180–430		✓	✓	10	**152 079**

G = filet cylindrique
LC = longueur du câble
BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
B52 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52



Vidage/trop-plein Multiplex
unité de base
modèle plat : encombrement de seulement 33 mm derrière la baignoire
- plastique
- sans volant de commande, clapet

équipement
Siphon, coude d'écoulement 45°, vanne chromée
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.
qualité contrôlée selon NBN EN 274



modèle	DN	LC	L	H	BS	BRC	BXL	B52	UE	article
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	**103 071**
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**111 069**
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**308 889**

LC = longueur du câble
BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue
B52 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52



Set de finition Multiplex
Visign M5
- pour unité de base vidage/trop-plein

équipement
Volant de commande, clapet
modèle 6162.01

DESIGN PLUS powered by ISH

version	UE	article
plastique chromé	10	**721 244**
plastique mat	1	**735 906**
plastique couleur inox brossée	1	**735 890**
design matière plastique-blanc	1	**735 883**
plastique noir mat	1	**806 118**



Set de finition Multiplex
Visign M3
- pour unité de base vidage/trop-plein

équipement
Volant de commande, clapet
modèle 6154.0

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
reddot design award winner 2006
GOOD DESIGN

version	UE	article
plastique chromé	1	**576 325**
design matière plastique-blanc	1	**735 913**




Set de finition Multiplex
Visign M9
augmentation du volume d'eau dans la baignoire en remontant le niveau du trop-plein de 5cm
- pour unité de base vidage/trop-plein

équipement
Rosace pour trop-plein, volant de commande, bride de fixation, clapet
précision
Lors du montage la bride de fixation doit être échangée !
modèle 6171.0

version	UE	article
plastique chromé	1	**724 597**





Vidage/trop-plein Multiplex
Visign M9
augmentation du volume d'eau dans la baignoire en remontant le niveau du trop-plein de 5cm
- plastique
- modèle plat : encombrement de seulement 33 mm derrière la baignoire, réglage de la la hauteur d'eau à convenance


équipement
Rosace pour trop-plein, volant de commande, clapet, siphon, coude d'écoulement 45°, vanne chromée
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.

modèle	DN	LC	L	H	BS	BRC	BXL	B52	UE	article
6171.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**724 566**
6171.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**733 582**
6171.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**733 599**

LC = longueur du câble
BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue
B52 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52

ROTAPLEX





Vidage/trop-plein Rotaplex
unité de base
modèle plat : encombrement de seulement 33 mm derrière la baignoire
- sans volant de commande, coiffe

équipement
Siphon, coude d'écoulement 45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 1,25 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle	DN	LC	L	H	BRC	BXL	B90	UE	article
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**488 659**
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**574 956**

LC = longueur du câble
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue
B90 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 90



DESIGN PLUS powered by ISH

Set de finition Rotaplex
Visign R5
- pour unité de base vidage/trop-plein

équipement
Volant de commande, coiffe
modèle 6142.01

version	UE	article
plastique chromé	1	**721 558**
plastique noir mat	1	**799 984**



Set de finition Rotaplex
Visign R3
- pour unité de base vidage/trop-plein

équipement
Volant de commande, coiffe
modèle 6156.0


version	UE	article
plastique chromé	1	**586 508**

MULTIPLEX TRIO



Vidage/trop-plein Multiplex Trio
Visign MT5
modèle plat : encombrement de seulement 33 mm derrière la baignoire
- pour arrivée d'eau par le corps de trop-plein

équipement
Volant de commande chromée, clapet chromé, rosace de recouvrement chromée, bride de remplissage, siphon, coude d'écoulement 45°, vanne chromée
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.
qualité contrôlée selon NBN EN 274




modèle	DN	LC	L	H	BS	BRC	BXL	B52	UE	article
6161.50	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	1/5	**727 734**
6161.60	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	1	**727 741**
6161.70	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	1	**727 758**

LC = longueur du câble
BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue
B52 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52



Vidage/trop-plein Multiplex Trio
unité de base
modèle plat : encombrement de seulement 33 mm derrière la baignoire
- pour arrivée d'eau par le corps de trop-plein
- plastique
- sans volant de commande, rosace pour trop-plein, clapet

équipement
Bride de remplissage, siphon, coude d'écoulement 45°, vanne chromée
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.
selon DIN EN 274



modèle	DN	LC	L	H	BS	BRC	BXL	B52	UE	article
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	**725 778**
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**727 970**
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**727 987**

LC = longueur du câble
BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue
B52 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52



Set de finition Multiplex Trio
Visign MT5
- pour unité de base vidage/trop-plein
- adapté pour vidage/trop-plein Multiplex Trio unité de base modèle 6161.52, 6161.62, 6161.72

équipement
Volant de commande, rosace pour trop-plein, clapet
modèle 6161.01

version	UE	article
plastique chromé	10	**725 785**
plastique noir mat	1	**806 125**
plastique mat	1	**732 486**
plastique laiton noble	1	**732 493**
plastique couleur inox brossée	1	**732 509**
design matière plastique-blanc	1	**725 815**



Set de finition Multiplex Trio
Visign MT3
- pour unité de base vidage/trop-plein
- adapté pour vidage/trop-plein Multiplex Trio unité de base modèle 6161.52, 6161.62, 6161.72


équipement
Volant de commande, rosace pour trop-plein, clapet
modèle 6161.13

version	UE	article
plastique chromé	1	**725 792**
design matière plastique-blanc	1	**725 822**



Vidage/trop-plein Multiplex Trio
Visign MT3
modèle plat : encombrement de seulement 33 mm derrière la baignoire
- pour arrivée d'eau par le corps de trop-plein

équipement
Volant de commande chromée, clapet chromé, rosace de recouvrement chromée, bride de remplissage, siphon, coude d'écoulement 45°, vanne chromée
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.
qualité contrôlée selon NBN EN 274



modèle	DN	LC	L	H	BS	BRC	BXL	B52	UE	article
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**727 703**
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**727 710**
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**727 727**

LC = longueur du câble
BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue
B52 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52




Set de finition Multiplex Trio
Visign MT9
augmentation du volume d'eau dans la baignoire en remontant le niveau du trop-plein de 5cm
- pour unité de base vidage/trop-plein
- adapté pour vidage/trop-plein Multiplex Trio unité de base modèle 6161.52, 6161.62, 6161.72

équipement
Rosace pour trop-plein, volant de commande, bride de fixation, clapet
précision
Lors du montage la bride de fixation doit être échangée !
modèle 6170.0

version	UE	article
plastique chromé	1	**724 580**





Vidage/trop-plein Multiplex Trio
Visign MT9
augmentation du volume d'eau dans la baignoire en remontant le niveau du trop-plein de 5cm
- pour arrivée d'eau par le corps de trop-plein
- plastique
- modèle plat : encombrement de seulement 33 mm derrière la baignoire, réglage de la la hauteur d'eau à convenance

équipement
Rosace pour trop-plein, volant de commande, clapet, siphon, coude d'écoulement 45°, vanne chromée
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.

modèle	DN	LC	L	H	BS	BRC	BXL	B52	version	UE	article		
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	chromé	5	**723 347**		
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	couleurs inox/finition brossée	5	**724 559**[1]		
6170.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	chromé	10	**733 605**		
6170.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	chromé	1	**733 612**		

LC = longueur du câble
BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue
B52 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52
[1)] Le délai de livraison pour les gammes de couleurs spécifiques est de 8 semaines. Ces produits fabriqués spécialement ne peuvent être repris !



Set de rallonge Multiplex
- pour rallonge de l'écoulement en cas de baignoire avec fond plus épais

modèle 6161.7

H	UE	article		
20	1	**122 201**		




Vidage/trop-plein Multiplex Trio F
modèle plat : encombrement de seulement 33 mm derrière la baignoire
- pour arrivée d'eau par le corps de vidage
- plastique

équipement
Volant de commande Visign M5, coiffe chromée, élément de remplissage, siphon, coude d'écoulement 45°, disconnecteur à encastrer, DIN EN 1717 dispositif de sécurité DB avec rosace RU2RU2, bavette d'étanchéité

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 0,85 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s

précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.
qualité contrôlée selon NBN EN 274



modèle	DN	LC	L	H	BS	BRC	BXL	B52	UE	article
6145.4	40/50	560	100–260	180–350	✓			✓	1	**672 027**
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓		✓	1	**675 462**
6145.6	40/50	1070	130–680	180–430			✓	✓	1	**675 479**

LC = longueur du câble
BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue
B52 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52

ROTAPLEX TRIO




Vidage/trop-plein Rotaplex Trio
unité de base
modèle plat : encombrement de seulement 33 mm derrière la baignoire
- pour arrivée d'eau par le corps de trop-plein
- sans volant de commande, coiffe, rosace pour trop-plein

équipement
Bride de remplissage, siphon, coude d'écoulement 45°

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 1,25 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s

précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.
qualité contrôlée selon NBN EN 274



modèle	DN	LC	L	H	BRC	BXL	B90	UE	article
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 949**
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 956**

LC = longueur du câble
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue
B90 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 90



Set de finition Rotaplex Trio
Visign RT5
- pour unité de base vidage/trop-plein
- plastique

équipement
Volant de commande, rosace pour trop-plein, coiffe

modèle 6141.01

version	UE	article
plastique chromé	1	**732 530**
plastique noir mat	1	**799 991**
plastique couleur inox brossée	1	**732 547**
design matière plastique-blanc	1	**732 523**



Set de finition Rotaplex Trio
Visign RT3
- pour unité de base vidage/trop-plein
- plastique


équipement
Volant de commande, rosace pour trop-plein, coiffe
modèle 6141.02

version	UE	article
plastique chromé	1	**734 107**



Vidage/trop-plein Rotaplex Trio
Visign RT5
modèle plat : encombrement de seulement 33 mm derrière la baignoire
- pour arrivée d'eau par le corps de trop-plein

équipement
Volant de commande chromée, rosace de recouvrement chromée, coiffe chromée, bride de remplissage, siphon, coude d'écoulement 45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 1,25 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.
qualité contrôlée selon NBN EN 274




modèle	DN	LC	L	H	BRC	BXL	B90	UE	article
6141.60	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 680**
6141.70	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 697**

LC = longueur du câble
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue
B90 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 90



Vidage/trop-plein Rotaplex Trio
Visign RT3
modèle plat : encombrement de seulement 33 mm derrière la baignoire
- pour arrivée d'eau par le corps de trop-plein

équipement
Volant de commande chromée, rosace de recouvrement chromée, coiffe chromée, bride de remplissage, siphon, coude d'écoulement 45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 1,25 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.
qualité contrôlée selon NBN EN 274



modèle	DN	LC	L	H	BRC	BXL	B90	UE	article
6141.61	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	1	**727 666**
6141.71	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 673**

LC = longueur du câble
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue
B90 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 90



Set de rallonge Rotaplex
- pour rallonge de l'écoulement en cas de baignoire avec fond plus épais

modèle 6141.7

H	UE	article
22	1	**583 668**

MULTIPLEX TRIO E




Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E
électronique
- pour remplissage d'une baignoire (à commande électronique), en liaison avec Multiplex Trio, Multiplex Trio F,ou Rotaplex Trio (à commande électrique en option)
- disponible en option module Wi-fi Multiplex Trio E modèle 6146.224
- plastique
- ouverture/fermeture électrique d'un système de vidage Viega, commande à distance par terminaux mobiles (Android, iOS, Windows) en direct avec Multiplex Trio module E-WLAN (réseau Wi-Fi)

équipement
Elément de commande chromé, fonction de mémorisation pour la température, la quantité de remplissage et du niveau de remplissage, 3 préprogrammations personnalisables, fonction douchette ou remplissage de baignoire à commutation manuelle, blocage à 38 °C déblocage manuel possible, flexibles de raccordement, vannes d'équerre, bloc d'alimentation

caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
selon NBN EN 1111

modèle 6146



UE	article
1	**662 295**




Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E2
électronique
- pour remplissage d'une baignoire (à commande électronique), en liaison avec Multiplex Trio, Multiplex Trio F,ou Rotaplex Trio (à commande électrique en option)
- disponible en option module Wi-fi Multiplex Trio E modèle 6146.224
- divers
- ouverture/fermeture électrique d'un système de vidage Viega, commande à distance par terminaux mobiles (Android, iOS, Windows) en direct avec Multiplex Trio module E-WLAN (réseau Wi-Fi)

équipement
2 éléments de commande chromés, fonction de mémorisation pour la température, la quantité de remplissage et du niveau de remplissage, 3 préprogrammations personnalisables, fonction douchette ou remplissage de baignoire à commutation manuelle, blocage à 38 °C déblocage manuel possible, flexibles de raccordement, vannes d'équerre, bloc d'alimentation


caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
selon NBN EN 1111

modèle 6146.2



UE	article
1	**682 972**





Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E3
électronique
- pour remplissage d'une baignoire (à commande électronique), en liaison avec Multiplex Trio, Multiplex Trio F,ou Rotaplex Trio (à commande électrique en option)
- disponible en option module Wi-fi Multiplex Trio E modèle 6146.224
- ouverture/fermeture électrique d'un système de vidage Viega, commande à distance par terminaux mobiles (Android, iOS, Windows) en direct avec Multiplex Trio module E-WLAN (réseau Wi-Fi)


équipement
Elément de commande chromé (marche/arrêt, réglage de la température), élément d'affichage chromé avec partie supérieure en verre pour l'affichage de la température et fonction par pression pour la sélection du menu, fonction de mémorisation pour la température, la quantité de remplissage et du niveau de remplissage, 3 préprogrammations personnalisables, fonction douchette ou remplissage de baignoire à commutation manuelle, blocage à 40 °C pontage manuel possible, flexibles de raccordement, vannes d'équerre, bloc d'alimentation

caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
selon NBN EN 1111

modèle 6146.215

	UE	article		
	1	**684 655**		





Module Wi-fi Multiplex Trio E
- pour commande à distance du vidage Multiplex Trio E par terminaux mobiles (Android, iOS6, Windows) en direct
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E modèle 6146, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E2 modèle 6146.2, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E3 modèle 6146.215
- une App n'est pas nécessaire, l'utilisation se faisant par le browser (Safari, Internet Explorer, Chrome, Firefox) du terminal mobile final

précision
Fonction WLAN Repeat possible pour Multiplex Trio E/E2/E3 à partir de l'année de construction de 2014.

modèle 6146.224

	UE	article		
	1	**708 870***		

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Rallonge Multiplex Trio E
- pour prolongation du câble de raccordement de l'élément de commande chromé
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E modèle 6146, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E2 modèle 6146.2, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E3 modèle 6146.215

modèle 6146.22

LC	UE	article		
3000	1	**668 297**		

LC = longueur de câble



Rallonge Multiplex Trio E
- pour prolongation du câble d'alimentation de l'élément d'affichage
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E3 modèle 6146.215

modèle 6146.222

LC	UE	article		
3000	1	**685 928**		


LC = longueur de câble



Set d'extension Multiplex Trio E
- pour tous les éléments de commande, encastré, mur creux
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E modèle 6146, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E2 modèle 6146.2, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E3 modèle 6146.215

équipement
Boîte d'encastrement 68 mm, gaine de protection 2,5 m, set de fixation, bavette d'étanchéité, rosace de recouvrement chromée
modèle 6146.36

	UE	article		
	1	**671 358**		




Set d'extension Multiplex Trio E
- pour élément d'affichage, encastré, mur creux
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E3 modèle 6146.215

équipement
Boîte d'encastrement 68 mm, gaine de protection 2,5 m, set de fixation, bavette d'étanchéité, rosace de recouvrement chromée
modèle 6146.221

	UE	article		
	1	**684 877**		

GARNITURE MOTORISÉE AVEC REMPLISSAGE PAR LA TÊTE DE TROP-PLEIN






Vidage/trop-plein Multiplex Trio
modèle plat : encombrement de seulement 33 mm derrière la baignoire
- pour arrivée d'eau par le corps de trop-plein
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E modèle 6146, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E2 modèle 6146.2, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E3 modèle 6146.215
- clapet commandé par moteur

équipement
Rosace de trop-plein chromée, clapet chromé, bride de remplissage, siphon, coude d'écoulement 45°, actionnement électrique du clapet, moteur DC 12 V/0,5 A, on-off pulse count, durée d'impulsion max. 3 sec., câble de raccordement 3 m JST/XHP 5
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 6175.1

DN	BRC	B52	UE	article		
40/50	✓	✓	1	**731 618**		

BRC = baignoire avec raccordement central
B52 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52





Vidage/trop-plein Rotaplex Trio
modèle plat : encombrement de seulement 33 mm derrière la baignoire
- pour arrivée d'eau par le corps de trop-plein
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E modèle 6146, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E2 modèle 6146.2, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E3 modèle 6146.215
- plastique
- clapet commandé par moteur

équipement
Rosace de trop-plein chromée, coiffe chromée, bride de remplissage, siphon, coude d'écoulement 45°, actionnement électrique du clapet, moteur DC 12 V/0,5 A, on-off pulse count, durée d'impulsion max. 3 sec., câble de raccordement 3 m JST/XHP 5

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 1,25 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s

précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 6175.2

DN	BRC	B90	UE	article		
40/50	✓	✓	1	**731 625**		

BRC = baignoire avec raccordement central
B90 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 90



Rallonge
- pour bloc d'alimentation et commande ou contact Reed et commande, vidage/trop-plein par commande électrique
- adapté pour vidage/trop-plein Multiplex Trio F modèle 6148.1, commande de chasse d'eau d'urinoir modèle 8121.21, bloc d'alimentation modèle 8350.11, 8350.12, set de programmation modèle 8350.26, bloc d'alimentation modèle 8580.32, set d'accessoires modèle 8655.11
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020


modèle 8352.690

LC	UE	article		
2000	1	**628 505**		

LC = longueur de câble

GARNITURE MOTORISÉE AVEC REMPLISSAGE PAR LE CORPS DE VIDAGE





Vidage/trop-plein Multiplex Trio F
- pour arrivée d'eau par le corps de vidage
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E modèle 6146, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E2 modèle 6146.2, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E3 modèle 6146.215
- clapet commandé par moteur

équipement
Rosace de trop-plein chromée, coiffe chromée, élément de remplissage, siphon, coude d'écoulement 45°, disconnecteur à encastrer, DIN EN 1717 dispositif de sécurité DB avec rosace RU2RU2, actionnement électrique du clapet, moteur DC 12 V/0,5 A, on-off pulse count, durée d'impulsion max. 3 sec., câble de raccordement 3 m JST/XHP 5, bavette d'étanchéité


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 0,85 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s

précision
Voir correspondance actuelle des vidages à la fin du chapitre V1.
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 6148.1

DN	BRC	B52	UE	article
40/50	✓	✓	1	**675 493**

BRC = baignoire avec raccordement central
B52 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52



Rallonge
- pour bloc d'alimentation et commande ou contact Reed et commande, vidage/trop-plein par commande électrique
- adapté pour vidage/trop-plein Multiplex Trio F modèle 6148.1, commande de chasse d'eau d'urinoir modèle 8121.21, bloc d'alimentation modèle 8350.11, 8350.12, set de programmation modèle 8350.26, bloc d'alimentation modèle 8580.32, set d'accessoires modèle 8655.11
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020


modèle 8352.690

LC	UE	article
2000	1	**628 505**

LC = longueur de câble

DISCONNECTEUR





Disconnecteur encastré
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- laiton
- sans rosace


équipement
Disconnecteur encastré, NBN EN 1717 dispositif de sécurité DB, bavette d'étanchéité

précision
Voir les raccords à visser dans les accessoires.
avec rapport de contrôle DVGW testé Belgaqua

modèle 6161.81

G	UE	article
¾	1	**274 528**

G = filet cylindrique



Set de raccordement disconnecteur encastré
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- plastique, laiton
- sans rosace

équipement
Disconnecteur encastré, NBN EN 1717 dispositif de sécurité DB, tube Sanfix 3,5 m, bavette d'étanchéité
avec rapport de contrôle DVGW testé Belgaqua
modèle 6161.86

d	G	UE	article
16	½	1	**273 583**

G = filet cylindrique



Rosace
Visign RU2
- adapté pour disconnecteur encastré modèle 6161.81, set de raccordement disconnecteur encastré modèle 6161.86
- plastique

modèle 6161.89

version	UE	article
plastique chromé	5	**490 690**
design matière plastique-blanc	1	**800 369**



Set de raccordement
- pour arrivée d'eau, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- plastique, laiton

équipement
Tube Sanfix 1,5 m
modèle 6161.9

d	G	UE	article
16	½	5	**106 010**

G = filet cylindrique

CITAPLEX




Vidage/trop-plein Citaplex
- plastique

équipement
Rosace en acier inoxydable, bouchon, siphon
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 0,94 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 274


modèle	DN	BS	S45°	Sh	B52	UE	article
6176.45	40/50	✓	✓		✓	25	**101 947**
6176.24	40/50	✓		✓	✓	25	**105 563**

BS = baignoire standard
S45° = coude de sortie à 45°
Sh = sortie horizontale
B52 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52





Vidage/trop-plein Citaplex
équipement
Rosace en acier inoxydable, siphon, crépine inox, bouchon
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 0,94 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,63 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 6176.241




DN	BS	B52	UE	article		
40	✓	✓	24	**109 240**		

BS = baignoire standard
B52 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52



Vidage/trop-plein Citaplex
- plastique
- sans siphon

équipement
Rosace en acier inoxydable, bouchon, crépine inox
modèle 6176



G	BS	B52	UE	article		
1½	✓	✓	25	**111 564**		


G = filet cylindrique
BS = baignoire standard
B52 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52

VIDAGES AVEC TROP-PLEIN



Vidage/trop-plein
Système «clic»
- plastique, laiton

équipement
Système «clic», rosace pour trop-plein, siphon, coude d'écoulement 45°
Equipement spéciale
Système «clic», rosace pour trop-plein, siphon, coude d'écoulement 45° non collable
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 300 mm 0,92 l/s
capacité trop-plein avec 60 mm au-dessus du centre du trou de trop-plein 0,60 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 6177.45



DN	BS	B52	UE	article
40/50	✓	✓	24	**572 853**


BS = baignoire standard
B52 = pour baignoire avec orifice d'écoulement Ø 52

TEMPOPLEX



Siphon Tempoplex
- plastique
- sans siphon

équipement
Coiffe chromée
modèle 6957



Ø	G	D90	UE	article
115	1½	✓	1	**446 567**

G = filet cylindrique
D90 = pour bacs de douche plats avec orifice Ø 90



Coiffe
- pour unité de base, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- plastique


modèle 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	version	UE	article
115	✓	plastique chromé	5	**649 982**
115	✓	plastique noir mat	1	**806 132**

D90 = pour bacs de douche plats avec orifice Ø 90





Siphon Tempoplex
- plastique

équipement
Coiffe chromée, siphon amovible, coude d'écoulement 45°


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 15 mm 0,64 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 6961

Ø	H	DN	D90	UE	article
115	80	40/50	✓	1/10	**575 601**

D90 = pour bacs de douche plats avec orifice Ø 90





Siphon Tempoplex
unité de base
- plastique
- sans coiffe

équipement
Siphon amovible, coude d'écoulement 45°


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 15 mm 0,64 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 6961.1

DN	H	D90	UE	article
40/50	80	✓	1/10	**575 625**

D90 = pour bacs de douche plats avec orifice Ø 90





Siphon Tempoplex
H 60 mm
- plastique

équipement
Coiffe chromée, siphon amovible, coude d'écoulement 45°


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
débit d'écoulement avec retenue 15 mm 0,55 l/s

modèle 6963

Ø	H	DN	D90	UE	article
115	60	40/50	✓	1/10	**634 100**

D90 = pour bacs de douche plats avec orifice Ø 90





Siphon Tempoplex
unité de base
H 60 mm
- plastique
- sans coiffe

équipement
Siphon amovible, coude d'écoulement 45°


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
débit d'écoulement avec retenue 15 mm 0,55 l/s

modèle 6963.1

DN	H	D90	UE	article
40/50	60	✓	1/10	**634 117**

D90 = pour bacs de douche plats avec orifice Ø 90





Siphon Tempoplex
- successeur de la Siphon Tempoplex modèle 6962
- plastique

équipement
Coiffe chromée, siphon amovible, tube d'écoulement vertical (non collable), carottage minimal Ø 120 mm


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 15 mm 0,62 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 6965

Ø	H	DN	D90	UE	article
115	81	40/50	✓	1	**801 786**

D90 = pour bacs de douche plats avec orifice Ø 90





Siphon Tempoplex
unité de base
- successeur de la Siphon Tempoplex unité de base modèle 6962.1
- plastique
- sans coiffe

équipement
Siphon amovible, tube d'écoulement vertical (non collable), carottage minimal Ø 120 mm

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 15 mm 0,62 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 274


modèle 6965.1

Ø	H	DN	D90	UE	article
115	81	40/50	✓	1	**801 793**

D90 = pour bacs de douche plats avec orifice Ø 90

TEMPOPLEX PLUS





Siphon Tempoplex Plus
débit d'écoulement élevé
- plastique

équipement
Coiffe chromée, siphon amovible, tube d'écoulement horizontal avec rotule réglable


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 60 mm
débit d'écoulement avec retenue 15 mm 0,85 l/s
Débit d'écoulement selon NBN EN 274

modèle 6960

DN	Ø	H	D90	UE	article
50	115	90	✓	1	**578 916**

D90 = pour bacs de douche plats avec orifice Ø 90





Siphon Tempoplex Plus
unité de base
débit d'écoulement élevé
- sans coiffe

équipement
Siphon amovible, tube d'écoulement horizontal avec rotule réglable

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 60 mm
débit d'écoulement avec retenue 15 mm 0,85 l/s
Débit d'écoulement selon NBN EN 274

modèle 6960.1

DN	H	D90	UE	article
50	90	✓	10	**559 991**

D90 = pour bacs de douche plats avec orifice Ø 90



Coude d'écoulement 45°
- plastique
- à coller

modèle 4973.98

DN	UE	article
50	1	**680 626**



Coiffe
- pour unité de base, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- plastique

modèle 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	version	UE	article
115	✓	plastique chromé	5	**649 982**
115	✓	plastique noir mat	1	**806 132**

D90 = pour bacs de douche plats avec orifice Ø 90



Coiffe
- pour unité de base, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- plastique

modèle 6960.0

Ø	D90	version	UE	article
112	✓	laiton chromé	1	**560 003**[1]
112	✓	plastique mat	1	**560 812**
112	✓	plastique couleur inox brossée	1	**560 843**
112	✓	design matière plastique-blanc	1	**560 805**

D90 = pour bacs de douche plats avec orifice Ø 90
[1] capot de recouvrement en laiton



Panier
- pour Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, fabrication à partir de 2006

modèle 6961.96

	UE	article
	1	**582 951**



Set de vis anti-vandalisme
- pour Tempoplex, Domoplex
- en acier inoxydable
- anti-vandalisme

équipement
Vis anti-vandalisme M5x30x9 mm
précision
Après le montage des vis anti-vandalisme, elles ne peuvent plus être démontées !
modèle 6161.65

	UE	article
	1	**789 305**




Panier
- adapté pour Siphon Tempoplex modèle 6965, Siphon Tempoplex unité de base modèle 6965.1
- plastique

modèle 6965.90

	UE	article
	1	**801 809**

DOMOPLEX





Siphon Domoplex
- plastique

équipement
Coiffe chromée, siphon amovible, coude d'écoulement 45°


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 120 mm 0,73 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 6928

Ø	H	DN	D52	UE	article		
75	80	40/50	✓	10	**126 582**		

D52 = pour bac de douche avec orifice Ø 52





Siphon Domoplex
unité de base
- plastique
- sans coiffe

équipement
Siphon amovible, coude d'écoulement 45°


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 120 mm 0,73 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 6928.1

DN	H	D52	UE	article		
40/50	80	✓	10	**130 817**		

D52 = pour bac de douche avec orifice Ø 52





Siphon Domoplex
unité de base
- plastique
- sans coiffe

équipement
Siphon amovible, tube d'écoulement vertical et à coller (ASA), carottage minimal Ø 110 mm

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 120 mm 0,6 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 6928.21

DN	H	D52	UE	article		
40/50	80	✓	1	**279 219**		

D52 = pour bac de douche avec orifice Ø 52



Coiffe
- pour unité de base, Domoplex
- plastique

reddot design award winner 2009

modèle	Ø	D52	D65	version	UE	article
6930.0	75	✓		plastique chromé	10	**649 968**
6931.0	90		✓	plastique chromé	1/10	**649 975**

D52 = pour bac de douche avec orifice Ø 52
D65 = pour bac de douche avec orifice Ø 65



Coiffe
- pour unité de base, Domoplex
- plastique

modèle 6928.0

Ø	D52	version	UE	article
75	✓	design matière plastique-blanc	1	**140 342**


D52 = pour bac de douche avec orifice Ø 52



Tube de surverse Domoplex
modèle 6928.5

D52	version	UE	article
✓	plastique chromé	1	**446 642**

D52 = pour bac de douche avec orifice Ø 52





Set de vis anti-vandalisme
- pour Tempoplex, Domoplex
- en acier inoxydable
- anti-vandalisme


équipement
Vis anti-vandalisme M5x30x9 mm
précision
Après le montage des vis anti-vandalisme, elles ne peuvent plus être démontées !
modèle 6161.65

UE	article
1	**789 305**

DUOPLEX



Siphon Duoplex
- plastique
équipement
Tube de surverse chromé amovible avec coiffe de finition, siphon amovible, coude d'écoulement 45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 120 mm 0,65 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 6934



Ø	ne	DN	D52	UE	article
75	90	40/50	✓	1	**327 460**

ne = niveau d'eau
D52 = pour bac de douche avec orifice Ø 52



Siphon Duoplex
unité de base
- sans coiffe
équipement
Siphon amovible, coude d'écoulement 45°
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 120 mm 0,65 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 6934.1

DN	D52	UE	article
40/50	✓	1	**334 338**

D52 = pour bac de douche avec orifice Ø 52



Tube de surverse avec coiffe de finition Duoplex
- pour Siphon
modèle 6934.0


Ø	D52	chr	version	UE	article
75	✓	✓	plastique chromé	1	**334 390**

D52 = pour bac de douche avec orifice Ø 52
chr = chromé

VARIOPLEX




Siphon Varioplex
équipement
Siphon, coude d'écoulement 45°, partie supérieure de crépine en acier inoxydable
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 120 mm 0,53 l/s
modèle 6955.7



Ø	DN	D52	UE	article
70	40/50	✓	1	**108 847**[1]

D52 = pour bac de douche avec orifice Ø 52
[1] partie supérieure de crépine en acier inoxydable





Siphon Varioplex
- pour receveur de douche
- plastique


équipement
Système «clic», siphon, coude d'écoulement 45°

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 120 mm 0,53 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 6977

DN	version	UE	**article**		
40/50	chromé	1	**572 860**		





Siphon Varioplex
- plastique

équipement
Tube de surverse en laiton chromé, siphon, coude d'écoulement 45°


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 120 mm 0,53 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 6931.45

Ø	ne	DN	D52	UE	**article**		
70	120	40/50	✓	10	**101 220**		

ne = niveau d'eau
D52 = pour bac de douche avec orifice Ø 52





Siphon
- plastique, en acier inoxydable

équipement
Tube de surverse en laiton chromé, siphon, tube d'écoulement horizontal

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 120 mm 0,52 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 6933.89

Ø	ne	DN	D52	UE	**article**		
70	120	40/50	✓	10	**103 408**		

ne = niveau d'eau
D52 = pour bac de douche avec orifice Ø 52

CRÉPINES DE TUBE DE SURVERSE



Crépine de tube de surverse
- laiton chromé

équipement
Cône en plastique

modèle 44.1

G	Ø	LB	ne	UE	article
1¼	60	70	120	10	**115 784**
1¼	70	40	120	10	**112 677**

G = filet cylindrique
LB = longueur bonde
ne = niveau d'eau



Crépine de tube de surverse
- laiton chromé

équipement
Cône en caoutchouc

modèle 45.1

G	Ø	LB	ne	UE	article
1½	70	40	120	25	**103 989**
1½	70	70	120	10	**122 454**

G = filet cylindrique
LB = longueur bonde
ne = niveau d'eau



Partie inférieure de vanne
- pour tube de surverse avec cône en laiton
- laiton chromé

modèle 3932-667

G	Ø	LB	UE	article
2	80	70	1	**152 802**
1½	70	40	1	**129 804**

G = filet cylindrique
LB = longueur bonde



Tube de surverse
- laiton chromé

équipement
Cône en plastique

modèle 44.1-603

pour G	ne	UE	article
1¼	120	1	**132 682**
1¼	140	1	**159 108**
1¼	175	1	**147 082**
1¼	250	1	**108 861**

ne = niveau d'eau



Tube de surverse
- laiton chromé

équipement
Cône en caoutchouc

modèle 45.1-603

pour G	ne	UE	article
1½	120	5	**123 864**
1½	140	1	**142 193**
1½	175	1	**145 484**
1½	200	1	**140 045**
1½	225	1	**148 263**
1½	250	1	**124 915**
1½	275	1	**240 554**
1½	300	1	**208 622**
1½	325	1	**237 363**
1½	350	1	**175 108**

ne = niveau d'eau



Partie inférieure de vanne
- pour crépine de tube de surverse avec cône en caoutchouc ou plastique
- laiton chromé

modèle 45-667

G	Ø	LB	UE	article
1¼	60	70	1	**109 844**
1¼	70	40	1	**132 095**
1½	70	40	1	**116 910**
1½	70	70	1	**126 605**

G = filet cylindrique
LB = longueur bonde

BONDES À LANTERNE, SIPHONS



Crépine
- laiton
équipement
Utilisation avec cône en laiton et filet Rp
modèle 3932

G	IF	Ø	LB	version	UE	article
1½	1¼	70	70	brut	1	**130 695**
2	1½	80	70	brut	1	**140 359**

G = filet cylindrique
IF = insert fileté
LB = longueur bonde



Crépine
- laiton
équipement
Grille
modèle 6912

G	Ø	LB	version	UE	article
1½	70	60	chromé	1	**128 944**

G = filet cylindrique
LB = longueur bonde




Siphon
- laiton
équipement
Joint conique et joint plat
modèle 6835.1

G	DN	version	UE	article
1¼	32	brut	1	**123 765**
1½	40	brut	1	**117 900**

G = filet cylindrique





Siphon
- en acier inoxydable, plastique
équipement
Siphon
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
débit d'écoulement avec retenue
120 mm 0,65 l/s
modèle 6888.19

Ø	G	DN	D52	UE	article
70	1½	40	✓	25	**104 030**

G = filet cylindrique
D52 = pour bac de douche avec orifice Ø 52




Siphon
- plastique
équipement
Ecoulement horizontal
précision
Pour l'utilisation dans les meublesde salle de bains, il est nécessaire de commander la réduction 1½ x 1¼ (modèle7391, Art.103 897)
modèle 6888.20

G	DN	UE	article
1½	40	1	**118 662**

G = filet cylindrique





Siphon
- plastique

équipement
Coude d'écoulement 45°
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 6887.45

G	DN	UE	article
1½	40/50	25	**106 263**

G = filet cylindrique



Siphon
- plastique

équipement
Tube d'écoulement horizontal
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 6889

G	DN	UE	article
1½	40/50	5/100	**102 326**

G = filet cylindrique


ACCESSOIRES



Tube d'écoulement
- pour raccordement au système d'évacuation des eaux usées, Adaptateur de raccordement de tubes UK en pouces
- plastique
- à coller

modèle 4981.87

DN	Ø int.	UE	article
40/50	43	1	**794 897**



Raccord à compression
- pour tube non Viega
- non adapté pour tube Sanfix Fosta
- laiton
- siège à emboîter Viega

équipement
Ecrou libre nickelé, six pans
modèle 1019

d	ép	UE	article
16	2	10	**356 682**

ép = épaisseur



Raccord fileté
- pour tube en cuivre, tube en acier
- laiton nickelé
- siège à emboîter Viega

équipement
Six pans
modèle 94385.1

d	G	UE	article
12	¾	10	**112 608**
15	¾	10	**105 358**

G = filet cylindrique



Raccord fileté Pexfit Pro avec SC-Contur
- pour tube Pexfit Pro Fosta, tube Pexfit Pro Plus, siège à emboîter Viega
- bronze
- jonction à sertir, filet G

équipement
Six pans
modèle 4722P

d	G	UE	article
16	¾	5	**608 316**
20	¾	5	**608 330**

G = filet cylindrique




Tuyau de raccordement
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- laiton

modèle 6149.95

R	Ø	L	UE	article
¾	19	550	1	**750 657**





Pièce de transition
- PVC-C
- à coller

modèle 4982.74

DN	Ø int.	UE	article		
40	40	1	**789 107**		
50	50	1	**789 114**		



Té
- pour raccordement d'eau d'égouttage avec montage vertical au tube de trop-plein du vidage Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- plastique

modèle 6895

	UE	article		
	1	**119 188**		



Té
- pour raccordement d'eau d'égouttage avec montage horizontal au tube de trop-plein du vidage Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- plastique

modèle 6995.1

	UE	article		
	1	**754 785**		



Tube d'écoulement
- pour raccordement au système d'évacuation des eaux usées
- plastique
- non collable

modèle 4981.86

DN	UE	article		
40/50	1	**794 521**		



Coude d'écoulement 90°
- plastique

équipement
Joint

modèle 791-880

G	DN	L	UE	article		
1½	40	270	10	**106 966**		

G = filet cylindrique



Tube de réglage
tube d'écoulement
- plastique

équipement
Joint

modèle 6892

G	DN	L	UE	article		
1½	40	120	10	**107 840**		
1½	50	120	10	**108 731**		

G = filet cylindrique



Tube d'écoulement
- plastique
- flexible


équipement
Joint

modèle 3892


DN1	DN2	L	UE	article		
50	50/40	250	10	**460 761**		
50	50/40	500	10	**460 778**		
50	50/40	750	10	**460 785**		
50	50/40	1000	10	**674 465**		

CONSEIL D'UTILISATION


A 6145.4; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 + 6162.01/6154.0; 6161.221+6161.01/6161.13; 6162.45; 6162.875; 6166.41; 6168; 6168.2; 6168.7; 6168.45; 6170.10; 6171.10; 6176; 6176.24; 6176.241; 6176.45; 6177.45; 6178




B 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61; 6161.62 + 6161.01/6161.13; 6161.321 + 6161.01/6161.13; 6161.61; 6161.63; 6163; 6163.1 + 6162.01/6154.0; 6163.45; 6163.875; 6166.42; 6168.21; 6168.46; 6170.11; 6171.11; 6175.1




C 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13; 6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12



D 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 + 6141.01/6141.02; 6141.60; 6141.61; 6142.42; 6145.1; 6175.2




E 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 + 6141.01/6141.02; 6142.43




F 6956EX; 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0; 6961.875; 6963; 6965; 6965.1; 6963; 6163.1+ 6960.0/6964.0; 6963.6



G 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6933.89; 6934; 6934.1 + 6934.0; 6955.7; 6977



H 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29; 6929.95



Bette:
Belbette A
BetteArco A
BetteBambino A
BetteCaro sans cache, profondeur 35 F
BetteCaro Receveur de douche avec/sans cache, profondeur 65 F
BetteChic A
BetteClassic A
BetteCora B
BetteCora Ronda B
BetteCora Ronda Comfort B
BetteCora Comfort B
BetteCorner sans cache, profondeur 35 F
BetteCorner Receveur de douche avec/sans cache, profondeur 65 F
BetteCorner Receveur de douche avec/sans cache, profondeur 150 G
BetteCorner Receveur de douche avec/sans cache, profondeur 280 A
BetteCorner Morrison sans cache B
BetteCorner Morrison Comfort B
BetteCorner Sieger en coin/rond D
BetteCorner Sieger Comfort D
BetteDarling Baignoire B
BetteDarling Receveur de douche F
BetteDream B
BetteDual B
BetteDuett A
BetteDuo A
Bette Receveur de douche extra-plat 3,5 CM F
Bette Receveur de douche 6,5 CM F
Bette Receveur de douche 15,0 CM G
Bette Receveur de douche 28,0 CM A
BetteEmotion F
BetteEsprit B
BetteEsprit Comfort B
BetteFamily B
BetteFamily Octa B
BetteFamily Oval B
BetteForm A
BetteForm Comfort A
BetteForm Low-Line A
BetteForm Nova A
BetteForm Safe A
BetteFree B
BetteHome D
BetteHome Comfort D
BetteHome Oval D
BetteHome Oval Comfort D
BetteLine A
BetteLuna B
BetteMetric B
BetteMorrison B
BetteMorrison Comfort B
BetteMorrisin Oval B
BetteOcean B
BetteOcean Low-Line B
BetteOne/Highline B
BetteOne Relax/Highline B
BettePlan B
BettePoint F
BettePoint en coin F
BettePoint mur F
BettePool Oval D
BettePool I, II, III D
BettePrisma A
BetteProfi-Form A
BettePur 170 A
BettePur 180 B
BettePur Comfort A
BettePur Oval A
BettePur Hexagone A
BettePur IV/V A
BettePur IV/V Comfort A
BetteRomantica A
Bette Schmidden II D
BetteSeat A
BetteSelect 3410–3413 C
BetteSelect 3420–3433 B
BetteSetline A
BetteSet A
BetteSet Comfort A
BetteSign A
BetteSkyline D
BetteSpa E*
BetteStarlet B
BetteStarlet Comfort B
BetteStarlet I B
BetteStarlet I Comfort B
BetteStarlet II B
BetteStarlet III B
BetteStarlet IV B
BetteStarlet IV Comfort B
BetteStarlet V B
BetteStarlet V Comfort B
BetteStarlet Flair Oval B
BetteStarlet Oval B
BetteStarlet Oval Comfort B
BetteStarlet Octa B
BetteStarlet Hexagone B
BetteSteel Duo B
BetteSteel Oval B
BetteSteel Corner A
BetteSteel Corner Comfort A
BetteStufenbadewanne A
LaBette A
* = ne pas utiliser le Rotaplex Trio modèle 6141.33

Duravit:
Daro 700027, 700141 A
Daro 700028 B
Darling 700238–4 B
D-Code 700096, 700098, 700100 A
D-Code 700101, 700137, 700138, 710097, 710099 B
D-Code 720093–113 F
Dura Style B
Esplanata 700281–91 C
Happy D. 700308–320 B
Happy D. Receveur de douche F
Onto 700230–233 B
Paiova C
PuraVida 700181, 700198 A
PuraVida 700182, 700183, 700184 B
PuraVida Receveur de douche 720077/78 F
Starck Rectangle 700001–3, 700059, 700060, 700089, 700333–337, 700117–700119 A
Starck Rectangle 700204–207, 700048, 700052, 700057, 700058, 700061, 700062, 700088, 700090, 700338–341 B
Starck Oval 700009–12 B
Starck Receveur de douche Serie F
Vero B

Duscholux:
Ancona 110, 112 A
Ancona Receveur de douche 914, 915 F
Cordoba 871, 875 F
Free-line 118, 242, 408/409, 534 D
Malaga 460, 461, 470, 471 A
Malaga Receveur de douche 774 F
Prime-line 245/246, 247/248, 249/250, 251/252, 253/254, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 A
Piccolo 163, 164, 167, 168, 173, 174 A
Piccolo Duo A
Piccolo Sky 180, 181 B
Piccolo Receveur de douche 669, 670 F
Portofino 113, 115 A
Portofino 340 B
Smart-line 30/31 C
Smart-line 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47 B
Smart-line Receveur de douche 60–71 F
Smart-line Receveur de douche 60–66 F
Vario 242, 243 B

Galatea:
Beach BH 180, BH 200 B
Beach BH 190S, BH 150E C
Beach BH Receveur de douche tous modèlese F
Cliff CF 145E, CF 210S A
Cliff CF 180 B
Cliff CF Receveur de douche tous modèles F
Coast CT 180, CT 170, CT 170U, CT 170D, CT 160K, CT 180K B
Coast CT 145E, CT 190S, CT 200S C
Coast CT Receveur de douche tous modèles F
Splash SH 160/75, SH 170/75 A
Sunrise SE 150/70, SE 160/70, SE 170/70, SE 180/80, SE 150/75, SE 160/75, SE 170/75, SE 150U, SE 160U A
Sunrise SE 80QFL/QSF/RFL/RSE, SE 90QFL/QSF/RFL/RSE, SE 100QFL/QSF, SE 90/75FL/SF, SE 90/80FL/SF F
Sunset ST 45E, ST 116 en coin, ST 116 Rond A
Sunset ST 200, ST 176E B
Sun S 109, S 110, S 202, S 204, S 206, S 208, S 210, S 220 à gauche, S 222 à droite, S 224 à gauche, S 226 à droite A
Sun S 114, S 115, S 180/80O V VL VR, S 190/90OC, S 190/80O V VL VR, S 200/90OC B
Sun S 332, S 333, S 341, S 342, S 343, S 345, S 346, S 352, S 353, S 354, S 360, S 361, S 370, S 371, S 374, S 375, S 381, S 382, S 383, S 385 F
Sun S 301, S 302, S 314 G
Surf SF150 D, SF 150 U, SF 170, SF 170 U, SF 180 A

GKI
MEMO:
Baignoire rectangulaire 1700x750x450, 1700x800x450, 1800x800x450 B
Baignoire rectangulaire 1900x900x450, 1800x1400x500 C
Baignoire ovale 1800x800x450 B
Baignoire ovale 1900x900x450 C
Baignoire d'angle 1700x900/600x450, 1750x1350/700x450 C
Receveur de douche Famille F
FOX:
Baignoire rectangulaire 1700x750x420, 1800x800x460 B
Baignoire ovale 1850x900x460 B
Solution d'angle 1800x800x460 B



LIVE:
Baignoire rectangulaire 1700x800x430, 1800x800x450 B
Receveur de douche Famille F
UNO:
Baignoire rectangulaire 1700x750x450, 1800x800x480, 1700x800x480 B
Baignoire ovale 1800x800x480 B
Baignoire hexagonale 1900x900x450, 2050x900x480 B
Receveur de douche Famille F
Vario Baignoire d'angle NOVA 1400x1400x450, 1900x900x450, 2050x900x480 C

Hoesch:
Arica 5569, 5573 A
Armada 6169, 6173, 6174–6179, 6182, 6183 B
Armada 6336, 6369, 6401, 6407, 6411, 6417, 6421 6544, 6556, 6566, 6568 F
Aviva 6618 B
Aviva 6619, 6620 C
Avventura 6648, 6698 B*
Cartagena 5537 F
Capri 6103–6107, 6116, 6195 B
Combi 5590 A
Edition Andree Putman 6655, 6656 C
Foster 6646, 6647, 6629 A
Foster 6628, 6476–6479 B
Giorno 6679–6681, 6693, 6694, 6699 D
Happy D. 6180, 6181, 6484–6487 A
Largo 3695, 3705, 3706, 3708, 3709 A
Largo 3692, 3693, 3694, 3696, 3707, 3691, 3710 B
Lima 6388 F
Medici 6005 B
Maxi 3069, 3081, 3082, 3087, 3103, 3632 C
Modula 6621–6624 B
Midi 3517, 3518, 3623, 3627 A
Midi 3633, 3635 B
Muna 4160–4210 F
Oriental 6115 A
Orlando 6017 B
Parana 5533, 5544, 5545, 5564–5567, 5572 B
Philippe Starck 6020, 6136 B
Philippe Starck 6351, 6350 F
Putman 6655 C
Regatta 6454, 6455, 6456, 6457, 6460, 6461, 6462, 6455 A
Samar F
Scelta 3670, 3671, 3676–3678 A
Scelta, 3672–3675, 3679 B
Sensa Mare 3680, 3681 B
Sensa Mare 6499 F
Single Bath 3686–3688 B
Tacna 5539, 5574, 6466 A
Thasos 6435, 6447, 6531, 6627 F
Topeka 5547, 5570, 5575 A
Waikiki 6011 A
Zero 6531, 6627 D
* = n'utiliser que Multiplex

Ideal Standard:
Connect AIR A
Connect AIR F
Connect Playa T 9623–37 A
Dea K6695, K6631 A
Hotline K 2745 – K 2763 A
Hotline K 2766 – K2768, K 2771 – K 2774, K 2779 – K2781, K 2783, K 2784 F
Hotline K 2764, K 2765, K 2769, K 2770, K 2775, K 2776, K 2782 G
Hotline Plus K 6238 – K 6247, K 6535, K 6536, K 6602, K 6611, K 6618, K 6623, K 6801, K 6802 A
Hotline Plus K 6252 – K 6263, K 6265, K 6268 – K 6273, K 6278 – K 6281 F
Hotline Plus K 6248 – K 6251, K 6264 – K 6281 G
Strada K 2605–2611 A
Tonic K 5029, K 6015, K 6702–6715 F
Ultra Flat F

Kaldewei:
Arondo 870–881 F
Bassino 144 E
Cayono Duo B
Cayon / Cayon STAR A
Cayono Plan F
Classic Duo/Oval, 103, 105, 107, 109–115 B
Cornezza 670–681 F
Duo Pool 150 B
Duschplan F
Dyna Duo 610, 611 B
Dyna Set/Dyna Set Star 620/621, 622/623, 624/625, 626/627 A
Dyna/Dyna Star 393, 394, 630, 631 A
Fontana 564, 565, 567, 568, 569, 583, 586, 587, 594, 2568, 2586 F
Fontana 584, 585, 589 G
Kusatsu Pool 177 C
Mega Famille 180, 182, 184, 184-7 B
Mini/Mini Star 830–837 B
Novola Famille 252–254, 256, 260, 261, 262 B
Plaza Duo 190, 192 C
Punta Duo 910 C
Puroset Wide B
Puro 652, 653, 693, 687, 691 A
Puro 656, 657, 684, 688, 692 B
Rondo Famille 700, 701, 706–711, 716–719 B
Sanidusch 495, 496, 558, 559 A
Sanidusch 395–397, 539–541, 548–552 G
Saniform Famille 245, 246, 330–338, 344, 345, 360-1–363-1, 366-1, 367-1, 371-1–373-1, 375-1, 374, 362-1 V1, 332 V1, 362-1 V2, 332 V2, 362-1 V3, 332 V3, 362-1 V4, 332 V2 A
Scona F
Sanilux/Sanilux Star 342, 343 A
Studio/Studio Star 826, 827, 828, 829 B
Superplan F
Twin Pool 660 B
Vaio Famille 944–947, 950–961 B
Zirkon 501, 502, 600–606, 503–506 F
Zirkon 507–514 G

Koralle:
T 700 B
T 700, T 900 F
T 300 A
T 300 F
T 200 A
T 200 F
T 400 F


Laufen:
ILBAGNOALESSI ONE 241970, 242970, 243970 C
Indura 215071–215076 F
LAUFEN PRO 232950, 232951 B
LAUFEN PRO 233950, 233951, 230950, 230951, 231950, 231951 A
PALOMBA COLLECTION 231800, 232800, 232801, 233800, 233801, 242800, 242801, 243800, 243801, 242970, 243970 B
Paladium 225100, 225102, 22511 A
Platina 215011, 215012, 215013 F
Platina 215021, 215022, 215023 G
Thalium B

Polypex:
Aurora A
Aurora F
Bahamas A
Beach A
Callas A
Cama C
Diamana F
Easy A
Ego A
Ego F
Er-Sie-Es A
E-Serie G
Family A
F 80, 90, 100, 120 F
Gala A
Grande A
Happy A
Kreta Nova A
Kamea B
K-Serie (K 1100–K 1900) A
Lagune F
Lotus A
Luna A
Malibu B
Maona B
Maona F
Mare A
Milano F
Napoli F
Objekt A
Objekt F
Plus A
Plano F
Quattro A
Rondo F
Siena A
Velden A
Venedig B
Vielo A

Roca:
Belice A
BeCool 1800/1900x1100x420 B
BeCool A
Contesa A
Continental A
Duo Plus B
Easy A
Easy F
Element A
Genova N A
Haiti A
Hall A
Italia F
Lun B
Malibu A
Malta F
Neo Daiquiri F
Princes A
Sureste N A
Swing A
Tampa A
Vythos A

TECHNIQUE D'ÉVACUATION

Vidages pour lavabos et bidets



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Vidages, siphons et accessoires pour lavabos et bidets. Différentes variantes d'encastrement, de montage apparent, de matériau et de design.

Remarque
Concernant l'utilisation des produits pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Les produits en plastique en PP (polypropylène) sont respectueux de l'environnement et possèdent les caractéristiques optimales pour les eaux usées domestiques. Ne verser de l'eau chaude à 95 °C max. dans les siphons que sur une courte durée ! Ne pas utiliser de détergents chimiques pour procéder au débouchage des tuyauteries ! Utiliser uniquement des produits doux pour les surfaces ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Crépines universelles et bondes à lanterne 580
Siphons gain d'espace adaptés aux personnes à mobilité réduite 583
Siphons encastrés ou apparents 584
Siphons tubulaires 587
Siphons pour bidets 589
Eleganta - siphons bouteille, vannes d'équerre 590
Siphons en olive 592
Vidages avec trop-plein 594
Accessoires 595



4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

CRÉPINES UNIVERSELLES ET BONDES À LANTERNE




Crépine universelle
- laiton
équipement
Partie inférieure de vanne en laiton nickelé-mat, bouchon
modèle 5121

G	Ø	version	UE	article
1¼	60	brillant	50	**100 261**[1]
1¼	60	laiton noble	1	**129 286**[2]
1¼	60	chromé-mat	1	**310 653**[1]
1¼	60	blanc pur=RAL 9010	1	**118 679**[1]

G = filet cylindrique
[1] partie supérieure de crépine en acier inoxydable
[2] partie supérieure de vanne en laiton





Crépine universelle
- plastique, en acier inoxydable
équipement
Partie supérieure de crépine en acier inoxydable, bouchon, partie inférieure de crépine en plastique
modèle 5121K

G	Ø	UE	article
1¼	55	50	**111 847**

G = filet cylindrique



Crépine universelle
- plastique, en acier inoxydable
équipement
Partie supérieure de crépine en acier inoxydable, partie inférieure de crépine en plastique argenté, bouchon
modèle 5121.3

G	Ø	version	UE	article
1¼	60	gris	50	**101 299**

G = filet cylindrique




Crépine universelle
- laiton, en acier inoxydable
équipement
Partie inférieure de vanne en laiton nickelé-mat, grille en acier inoxydable
modèle 5125

G	Ø	UE	article
1¼	60	50	**104 337**

G = filet cylindrique






Crépine universelle
Visign V1
- laiton chromé
- non obturable
équipement
Coiffe ronde
modèle 5438

G	Ø	UE	article
1¼	63	1	**492 670**

G = filet cylindrique






Crépine universelle
Visign V1
- laiton chromé
- obturable

équipement
Fermeture «clic» coupole ronde
modèle 5439

G	Ø	UE	article
1¼	63	1	**492 687**

G = filet cylindrique





Crépine universelle
Visign V1
- laiton chromé
- obturable

équipement
Fermeture par clic escamotable
modèle 5439.5

G	Ø	UE	article
1¼	63	1	**680 701**

G = filet cylindrique



Crépine universelle
Visign V2
- laiton chromé
- non obturable

équipement
Coiffe carrée
modèle 5440

G	Ø	UE	article
1¼	63	1	**492 793**

G = filet cylindrique



Crépine universelle
Visign V2
- laiton chromé
- obturable

équipement
Fermeture «clic» coupole carrée
modèle 5441

G	Ø	UE	article
1¼	63	1	**492 809**

G = filet cylindrique



Crépine
- laiton chromé
- sans trop-plein

équipement
Coiffe chromée, panier, profilé d'étanchéité
modèle 5413

G	Ø	L	UE	article
1¼	60	50	1	**433 703**
1¼	60	80	1	**433 710**

G = filet cylindrique



Crépine
- laiton
- sans trop-plein

équipement
Bouchon, profilé d'étanchéité
modèle 5212.1

G	Ø	L	version	UE	article
1¼	60	70	chromé	1	**113 513**

G = filet cylindrique



Crépine
- laiton

équipement
Bouchon, profilé d'étanchéité, fente de trop-plein
modèle 5222.1

G	Ø	L	version	UE	article
1¼	60	70	chromé	1	**111 861**

G = filet cylindrique



Crépine
- laiton chromé
- sans trop-plein

équipement
Grille, profilé d'étanchéité
modèle 5216.1

G	Ø	L	UE	article
1¼	60	70	1	**112 936**

G = filet cylindrique



Crépine
- laiton

équipement
Grille, fente de trop-plein, profilé d'étanchéité
modèle 5226.1

G	Ø	L	version	UE	article
1¼	60	70	chromé	1	**116 637**
1¼	60	70	chromé-mat	1	**310 554**
1¼	60	70	blanc pur=RAL 9010	1	**131 487**

G = filet cylindrique



Crépine
Visign V1
- laiton chromé
- non obturable
- sans trop-plein

équipement
Coiffe ronde, profilé d'étanchéité
modèle 5430

G	Ø	L	UE	article
1¼	63	50	1	**492 571**
1¼	63	75	1	**492 557**

G = filet cylindrique



Crépine
Visign V1
- laiton chromé
- obturable
- sans trop-plein

équipement
Fermeture «clic» coupole ronde, profilé d'étanchéité
modèle 5431

G	Ø	L	UE	article
1¼	63	50	1	**492 588**
1¼	63	75	1	**492 564**

G = filet cylindrique




Crépine
Visign V1
- laiton chromé
- non obturable

équipement
Fente de trop-plein, coiffe ronde, profilé d'étanchéité
modèle 5432

G	Ø	L	UE	article
1¼	63	75	1	**492 595**

G = filet cylindrique






Crépine
Visign V1
- laiton chromé
- obturable

équipement
Fermeture «clic» coupole ronde, fente de trop-plein, profilé d'étanchéité
modèle 5433

G	Ø	L	UE	article
1¼	63	75	1	**492 601**

G = filet cylindrique





Vidage
- en acier inoxydable
- sans siphon

équipement
Partie inférieure de vanne en laiton nickelé-mat, soupape d'évacuation, vis anti-vandalisme, coude d'écoulement à sertir, tube d'écoulement
précision
Adapté pour les domaines publics ou les maisons d'arrêt.
modèle 5422

G	Ø	d	L	UE	article
1¼	63	35	475	1	**559 779**

G = filet cylindrique

SIPHONS GAIN D'ESPACE ADAPTÉS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE




Siphon tubulaire
- plastique, en acier inoxydable, laiton
- gain de place

équipement
Soupape d'évacuation, tube de surverse en laiton chromé
modèle 6932.495

G	DN	UE	article
1½	40	1	**133 207**

G = filet cylindrique






Siphon bouteille
- laiton chromé

équipement
Tasse Ø 50 mm, soupape d'évacuation, tube de surverse en laiton chromé, rosace
modèle 5753.771

G	DN	UE	article
1½	32	1	**132 675**

G = filet cylindrique





Siphon bouteille
- laiton chromé
- gain de place


équipement
Tasse Ø 50 mm, crépine universelle en acier inoxydable, bouchon

modèle 5753.09

G	DN	UE	article
1¼	32	10	**148 355**

G = filet cylindrique





Siphon bouteille
- plastique
- gain de place
- sans tube d'écoulement

équipement
Tasse Ø 50 mm, rosace


modèle 5730

G	DN	UE	article
1¼	32	50	**128 913**

G = filet cylindrique

SIPHONS ENCASTRÉS OU APPARENTS





Siphon
- pour montage apparent par exemple en meubles de salles de bain
- successeur de la siphon modèle 5634.1, 7851.0
- plastique
- gain de place, réglable en hauteur, nettoyage sans outils

équipement
Coude d'écoulement, siphon anti-odeur amovible, pièce de transition sur DN40


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 5634.15

G	DN	UE	article
1¼	32/40	1	**804 688**

G = filet cylindrique






Box de raccordement encastrée
- pour lavabo avec robinetterie monotrou, installation pour construction humide
- plastique

équipement pour boîtier de raccordement encastré
Siphon réglable en hauteur, nipple en caoutchouc DN40/30, 2 passages muraux, 2 vannes d'équerre G½ –G⅜, 2 raccords-union doubles droits avec raccords filetés à compression pour tube en cuivre d10, 2 tubes de raccordement chromés d10, coude d'écoulement 300 mm laiton chromé, plaque de recouvrement en plastique chromée pour boîte d'alimentation encastrée, matériel de fixation
modèle 8314

	UE	article
	1/40	**734 817**





Siphon
- pour montage encastré
- plastique
- réglable en hauteur

qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle	G	DN	UE	article
5633.1	1¼	50/40	1	**553 753**[1]
5633.2	1¼	50/40	1	**553 760**[2]

G = filet cylindrique
[1] plaque de recouvrement plastique chromée, coude d'écoulement en laiton chromé
[2] plaque de recouvrement plastique blanc, coude d'écoulement plastique blanc



Siphon
- pour montage encastré
- plastique
- réglable en hauteur
- sans coude d'écoulement

équipement
Plaque de recouvrement en plastique chromé
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 5633.3

G	DN	UE	article
1¼	50/40	1	**553 777**

G = filet cylindrique



Plaque de recouvrement
- plastique

modèle 5633.90

H	B	P	version	UE	article
195	110	10	chromé	1	**592 516**

B = largeur



Vidage
- pour lavabo avec trop-plein
- laiton chromé

équipement
Actionnement du clapet par mécanisme de levier
modèle 5815.586

NF	G	Ø	UE	article
✓	1¼	60	1/40	**317 003**

G = filet cylindrique



Vidage
- pour lavabo avec trop-plein
- laiton chromé

équipement
Tirette
modèle 5815

G	Ø	UE	article
1¼	60	1	**316 990**

G = filet cylindrique




Vidage
- pour lavabo avec trop-plein
- partie supérieure de crépine en laiton chromé, partie inférieure de crépine en plastique

équipement
Tirette
modèle 5815K

G	Ø	UE	article
1¼	60	1	**135 713**

G = filet cylindrique






Coude d'écoulement 90°
- laiton chromé

modèle 5621.1-880

G	DN	L	UE	article
1¼	32	255	10	**119 263**

G = filet cylindrique




Coude d'écoulement 90°
- plastique

modèle 5621.25

G	DN	L	UE	article
1¼	32	300	1	**618 865**

G = filet cylindrique






Coude d'écoulement 90°
- plastique
équipement
Tube d'écoulement
modèle 5632.2

G	DN	L	UE	article
1¼	32	225	1	**368 906**

G = filet cylindrique

SIPHONS TUBULAIRES





Siphon tubulaire
siphon Plus
- laiton
équipement
Tube de réglage 120 mm, coude d'écoulement 220 mm
précision
En cas de revêtements PVD il pourrait se produire des nuances dans les coloris en raison des procédés de production appliqués, de la nature du matériau de base et des conditions de lumières existantes
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 5611.5

G	DN	version	UE	article
1¼	32	chromé	25	**101 572**
1¼	32	laiton noble	1	**125 165**
1¼	32	chromé-mat	1	**310 226**
1¼	32	blanc pur=RAL 9010	1	**108 939**[1]
1¼	32	noir mat	1	**818 142**[1]

G = filet cylindrique
[1] revêtement par pulvérisation



Siphon tubulaire
siphon Plus
- laiton chromé
équipement
Tube de réglage 75 mm, coude d'écoulement 220 mm
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 5611.51

G	DN	version	UE	article
1¼	32	chromé	1	**803 803**

G = filet cylindrique



Siphon tubulaire
siphon Plus
- laiton chromé
équipement
Raccord à visser pour flexible G¾, plaque de fermeture, tube de réglage 200 mm, coude d'écoulement 220 mm
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 5611.6

G	DN	UE	article
1¼	32	1	**445 577**


G = filet cylindrique



Siphon tubulaire
- laiton chromé
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	UE	article
1¼	32		75	170	140–190	110	50	**305 611**
1¼		38	85	200	160–220	125	1	**123 451**
1½		38	85	200	140–200	125	1	**122 515**

G = filet cylindrique






Siphon tubulaire
- laiton chromé
équipement
Crépine universelle en acier inoxydable, bouchon, joint pour partie supérieure de crépine, tube de réglage 100 mm, coude de d'écoulement 170 mm
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 5612

G	DN	UE	article
1¼	32	25	**111 298**

G = filet cylindrique






Siphon tubulaire
- plastique
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 5611K

G	DN	UE	article
1¼	32	50	**105 952**
1¼	40	50	**406 462**


G = filet cylindrique





Siphon tubulaire
- plastique
- gain de place

qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 5729




G	DN	UE	article
1¼	32	50	**606 220**
1¼	40	50	**606 237**

G = filet cylindrique



Siphon tubulaire
fonction excentrique
- plastique
- gain de place

modèle 9724.4



G	DN	UE	article
1¼	32	50	**641 696**


G = filet cylindrique

SIPHONS POUR BIDETS



Siphon bouteille
- pour bidet
- laiton chromé

modèle 5555




G	DN	L	UE	article
1¼	32	200	25	**114 619**

G = filet cylindrique



Siphon tubulaire
- pour bidet
- laiton

modèle 5535



G	DN	L	version	UE	article
1¼	32	245	chromé	10	**103 781**

G = filet cylindrique




Siphon bouteille
- pour bidet
- plastique

modèle 5555K

G	DN	L	UE	article
1¼	32	225	1/50	**120 337**

G = filet cylindrique






Siphon tubulaire
- pour bidet
- plastique

qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 5536

G	DN	L	UE	article
1¼	32		10	**218 980**
1¼	40	400	50	**406 486**

G = filet cylindrique



ELEGANTA - SIPHONS BOUTEILLE, VANNES D'ÉQUERRE



Siphon bouteille Eleganta
- laiton chromé

équipement

Tube de réglage 200 mm, tube d'écoulement 310 mm, rosace Ø32xØ80xH15 mm

modèle 5788

G	DN	UE	article
1¼	32	1	**440 190**

G = filet cylindrique




Siphon bouteille set Eleganta
- équipé de vanne d'équerre Eleganta modèle 5788.45
- laiton chromé

équipement
2 vannes d'équerre Eleganta, tube de réglage 200 mm, tube d'écoulement 310 mm, rosace Ø32xØ80xH15 mm

modèle 5788.4

G	DN	UE	article
1¼	32	1	**492 489**

G = filet cylindrique






Vanne d'équerre Eleganta
- laiton chromé
- filet G auto-étanche

équipement
Rosace coulissante, raccord fileté à compression avec cône en laiton rallongé

modèle 5788.45

G	DN	Qset	UE	article
½	10	2	1	**556 150**

G = filet cylindrique
Qset = quantité dans le set





Set de tubes Eleganta
- pour vanne d'équerre Eleganta
- cuivre chromé

modèle 5788.71

G	DN	L	Qset	UE	article
⅜	10	200	2	1	**658 298**

G = filet cylindrique
Qset = quantité dans le set



Tube Eleganta
- pour siphon
- laiton chromé

modèle 5788.70

DN	L	UE	article
32	460	1	**595 289**


SIPHONS EN OLIVE



Siphon bouteille
- pour lavabo sans trop-plein
- plastique

équipement
Tube de surverse chromé amovible avec coiffe de finition, tube d'écoulement blanc, siphon blanc

modèle 5420




DN	UE	article
32	1	**470 081**



Siphon bouteille
- pour lavabo sans trop-plein
- plastique

équipement
Tube de surverse chromé amovible avec coiffe de finition, tube d'écoulement en laiton chromé, siphon plastique chromé

modèle 5421



DN	UE	article
32	1	**472 528**




Siphon bouteille
- laiton

équipement
Tasse Ø 50 mm, tube de réglage 75 mm, tube d'écoulement 200 mm

précision
En cas de revêtements PVD il pourrait se produire des nuances dans les coloris en raison des procédés de production appliqués, de la nature du matériau de base et des conditions de lumières existantes
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 5753



G	DN	version	UE	article
1¼	32	chromé	25	**100 674**
1¼	32	noir mat	1	**818 173**[1]


G = filet cylindrique
[1] revêtement par pulvérisation



Siphon bouteille
- laiton chromé
équipement
Tasse Ø 50 mm, crépine universelle en acier inoxydable, bouchon, tube d'écoulement 200 mm
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 5755

G	DN	UE	article
1¼	32	25	**366 681**

G = filet cylindrique





Siphon bouteille
- laiton chromé
équipement
Tasse Ø 50 mm, crépine universelle, bouchon, joint pour partie supérieure de crépine, tube de réglage 100 mm, tube d'écoulement 200 mm
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 5754

G	DN	UE	article
1¼	32	25	**102 845**


G = filet cylindrique



Siphon bouteille
- plastique
équipement
Tasse Ø 50 mm
modèle 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	UE	article
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**

G = filet cylindrique







Siphon bouteille
- laiton chromé
équipement
Tasse Ø 60 mm, rosace, tube de réglage 95 mm, tube d'écoulement 200 mm
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 5763

G	DN	UE	article
1¼	40	10	**114 213**
1½	40	1	**125 844**

G = filet cylindrique







Siphon bouteille
- plastique

équipement
Tasse Ø 50 mm, crépine universelle en acier inoxydable, bouchon

modèle 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	UE	article
1¼	32	40	185	155–215	100	50	**103 927**
1¼	40	45	180	165–225	105	50	**309 312**
1½	40	45	180	185–235	105	10	**137 182**

G = filet cylindrique




Siphon bouteille
- plastique
- gain de place
- sans tube d'écoulement

équipement
Tasse Ø 50 mm, rosace

modèle 5730

G	DN	UE	article
1¼	32	50	**128 913**

G = filet cylindrique



VIDAGES AVEC TROP-PLEIN




Vidage/trop-plein
fonction de trop-plein intégrée
- pour lavabo sans trop-plein
- plastique

équipement
Coiffe chromée extractible, actionnement du clapet par mécanisme de levier

modèle 5420.1

G	Ø	UE	article
1¼	60	10	**671 471**

G = filet cylindrique



ACCESSOIRES



Tube d'écoulement
- laiton

équipement
Collet

précision
En cas de revêtements PVD il pourrait se produire des nuances dans les coloris en raison des procédés de production appliqués, de la nature du matériau de base et des conditions de lumières existantes

modèle 9945-143

DN	L	version	UE	article
32	75	chromé	5	**121 587**
32	120	chromé	5	**670 856**
32	150	chromé	10	**670 863**
32	200	chromé	50	**100 599**
32	250	chromé	50	**101 480**
32	300	chromé	50	**102 203**
32	300	chromé-mat	1	**310 011**
32	300	laiton noble	1	**141 493**
32	300	blanc pur=RAL 9010	5	**125 813**[1]
32	500	chromé	5	**128 326**
38	300	chromé	5	**142 766**
40	300	chromé	5	**131 388**

[1] revêtement par pulvérisation



Tube d'écoulement 90°
- pour raccord au sol, siphon bouteille
- laiton chromé
- sans collet

modèle 5792-111

DN	L1	L2	UE	article
32	220	580	10	**110 710**
32	220	680	25	**102 654**
40	220	580	5	**125 424**
40	220	680	5	**136 376**



Tube d'écoulement 180°
tube de sol
- pour raccord au sol, siphon tubulaire
- laiton chromé

modèle	DN	L	aC	UE	article
5611.1-147	38	680	✓	1	**130 978**
5611-147	32	680		10	**116 149**

aC = avec collet



Tirette
équipement
Bouton
modèle 5815.1K

L	UE	article
340	1	**309 640**




Tube de réglage
- plastique chromé
équipement
Raccord à visser pour flexible G¾, plaque de fermeture
modèle 5692.1

G	L	UE	article
1¼	200	10	**103 033**

G = filet cylindrique





Coude d'écoulement 90°
- laiton chromé
modèle 5622.2

DN	L	UE	article
32	255	1	**407 230**



Coude d'écoulement 90°
- pour siphon
- pour raccordement mural, siphon
- laiton chromé
équipement
Collet
modèle 5611-101

DN	d	L	UE	article
32		175	10	**116 828**
32		250	10	**105 860**
32		300	10	**105 594**
	38	200	1	**126 681**



Raccordement de l'écoulement en té
- pour raccordement de flexible pour eaux usées
- laiton chromé
équipement
Raccord à visser pour flexible G1, clapet anti-retour dans l'arrivée latérale
modèle 5619

G	H	UE	article
1¼	55	10	**103 224**

G = filet cylindrique



Coude d'écoulement 90°
- laiton chromé
équipement
Aérateur, écrou libre
modèle 5611.01

DN	L	UE	article
32	175	1	**126 162**
32	250	1	**119 942**
32	300	1	**130 848**



Tube
- pour raccordement mural, rallonge pour tube d'évacuation
- laiton chromé
- sans collet

modèle	DN	L	UE	article
5753-542	32	200	50	**104 627**
5753-542	32	250	50	**112 240**
5753-542	32	300	50	**111 113**
5753-542	32	700	1	**121 730**
5763-542	40	200	1	**126 391**
5763-542	40	400	1	**143 954**



Tube d'écoulement
- pour raccordement mural
- laiton chromé
- sans collet

équipement
Aérateur
modèle 5753.01

DN	L	UE	article
32	200	1	**117 764**
32	300	1	**132 248**



Tube
- laiton chromé

équipement
Manchon, O-ring
modèle 5694

DN	L	UE	article
32	125	25	**102 647**



Tube
- laiton chromé

équipement
Manchon, O-ring, aérateur
modèle 5694.5

DN	L	UE	article
32	125	1	**115 524**



Coude d'écoulement 90°
- cuivre chromé

équipement
Manchon, joints toriques
modèle 5696

DN1	DN2	UE	article
32	32	1	**622 329**



Coude d'écoulement 45°
- cuivre chromé

équipement
Manchon, joints toriques
modèle 5698

DN1	DN2	UE	article
32	32	1	**701 369**



Té
- cuivre chromé

équipement
Manchon, joints toriques
modèle 5697

DN	UE	article
32	1	**622 312**



Manchon
- laiton chromé

équipement
Joints toriques
modèle 5695

DN	UE	article
32	25	**102 371**



Raccord
- laiton chromé
- sans butée intérieure

équipement
Joints coniques
modèle 5619.4

DN	UE	article
32	10	**117 221**



Raccord fileté
- plastique

modèle 7988

DN1	DN2	UE	article
32	32	25	**138 110**



Raccord
- laiton chromé

équipement
Joints coniques, butée

modèle 5972.153

DN	UE	article
32	1	**105 488**
40	1	**129 477**



Té
- pour liaison entre deux siphons pour lavabo sur double lavabo
- laiton chromé

modèle 5617

G	DN	L	UE	article
1¼	32	250	1	**120 573**

G = filet cylindrique



Tube
- pour raccordement mural, rallonge pour tube d'évacuation
- plastique
- sans collet

modèle 5725V-542

d	L	UE	article
32	200	25	**193 508**
32	250	10	**613 280**
40	200	10	**699 987**




Rosace
- plastique

modèle 5725.5-45V

DN	Ø	H	UE	article
40	80	35	10	**282 530**

TECHNIQUE D'ÉVACUATION

Vidages pour éviers, vidoirs et appareils



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Vidages, siphons et accessoires pour éviers, vidoirs et appareils. Différentes variantes d'encastrement, de montage apparent, de matériau et de design.

Remarque
Concernant l'utilisation des produits pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Les produits en plastique en PP (polypropylène) sont respectueux de l'environnement et possèdent les caractéristiques optimales pour les eaux usées domestiques. Ne verser de l'eau chaude à 95 °C max. dans les siphons que sur une courte durée ! Ne pas utiliser de détergents chimiques pour procéder au débouchage des tuyauteries ! Utiliser uniquement des produits doux pour les surfaces ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Crépines d'évacuation 602
Vidages avec trop-plein 604
Gain de place 605
Siphons tubulaires 606
Raccords d'écoulement 608
Siphons pour éviers et appareils sanitaires 611
Siphons encastrés ou apparents pour appareils 612
Siphons encastrés pour appareils, avec arrivée d'eau intégrée 613
Accessoires pour vidages d'évier 614
Accessoires 619



Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

CRÉPINES D'ÉVACUATION



Soupape d'évacuation
- pour évier
- plastique, en acier inoxydable

équipement
Partie supérieure de crépine en acier inoxydable, bouchon avec crochet triangulaire, partie inférieure de crépine en plastique

modèle	G	Ø	HC	UE	article
7432	1½	70	40	50	**102 678**
7622	1½	70	55	1	**108 519**

G = filet cylindrique
HC = hauteur de montage partie inférieure de crépine



Soupape d'évacuation
- pour évier
- plastique, en acier inoxydable

équipement
Partie supérieure de crépine en acier inoxydable, bouchon avec anneau, partie inférieure de crépine en plastique

modèle	G	Ø	HC	UE	article
7432.31	1½	70	40	50	**101 961**
7622.31	1½	70	55	50	**104 849**

G = filet cylindrique
HC = hauteur de montage partie inférieure de crépine



Soupape d'évacuation
- pour évier
- plastique, en acier inoxydable

équipement
Partie supérieure de crépine en acier inoxydable, bouchon, chaînette à billes chromée (250 mm) avec support de chaînette, partie inférieure de crépine en plastique

modèle	G	Ø	HC	UE	article
7432.51	1½	70	40	50	**106 140**
7622.51	1½	70	55	50	**109 233**

G = filet cylindrique
HC = hauteur de montage partie inférieure de crépine



Soupape d'évacuation
- pour évier
- plastique, en acier inoxydable

équipement
Partie supérieure de crépine en acier inoxydable, bouchon avec crochet triangulaire
modèle 7532

G	Ø	UE	article
1½	70	1	**106 058**

G = filet cylindrique



Soupape d'évacuation
- pour évier
- plastique, en acier inoxydable

équipement
Panier inoxydable amovible, partie supérieure de crépine en acier inoxydable, partie inférieure de crépine en plastique
modèle 7128

G	Ø	HC	E90	UE	article
1½	114,5	60	✓	40	**109 967**

G = filet cylindrique
HC = hauteur de montage partie inférieure de crépine
E90 = pour évier avec orifice Ø 90



Crépine de tube de surverse
- pour évier
- plastique, en acier inoxydable, laiton

équipement
Tube de surverse en laiton chromé, partie supérieure de crépine en acier inoxydable, partie inférieure de crépine en plastique
modèle 7721

G	Ø	HC	L	UE	article
1½	70	40	140	1	**126 032**

G = filet cylindrique
HC = hauteur de montage partie inférieure de crépine



Soupape d'évacuation
- pour petit évier
- plastique

équipement
Raccordement de flexible pour eaux usées vertical, bouchon, chaînette à billes chromée (250 mm) avec support de chaînette
modèle 7372

G	Ø	UE	article
¾	50	100	**105 624**

G = filet cylindrique



Soupape d'évacuation
- pour petit évier
- plastique

équipement
Raccordement de flexible pour eaux usées horizontal, bouchon, chaînette à billes chromée (250 mm) avec support de chaînette
modèle 7373.1

G	Ø	UE	article
¾	50	100	**125 523**

G = filet cylindrique



Soupape d'évacuation
- pour évier
- laiton, en acier inoxydable

équipement
Grille en acier inoxydable, partie inférieure de vanne en laiton
modèle 7121

G	Ø	HC	UE	article
1½	80	25	50	**107 673**
2	80	25	1	**117 146**

G = filet cylindrique
HC = hauteur de montage partie inférieure de crépine



Soupape d'évacuation
- pour évier
- plastique, en acier inoxydable

équipement
Grille en acier inoxydable, partie inférieure de crépine en plastique
modèle 7121K

G	Ø	HC	UE	article
1½	80	40	1	**117 429**

G = filet cylindrique
HC = hauteur de montage partie inférieure de crépine



Soupape d'évacuation
- pour évier
- laiton, en acier inoxydable

équipement
Partie supérieure de crépine en acier inoxydable, bouchon avec crochet triangulaire, partie inférieure de vanne en laiton
modèle 7122

G	Ø	HC	UE	article
1½	80	25	25	**103 385**
2	80	25	1	**116 354**

G = filet cylindrique
HC = hauteur de montage partie inférieure de crépine



Soupape d'évacuation
- pour évier
- plastique, en acier inoxydable

équipement
Partie supérieure de crépine en acier inoxydable, bouchon avec crochet triangulaire, partie inférieure de crépine en plastique
modèle 7122K

G	Ø	HC	UE	article
1½	80	40	25	**109 516**

G = filet cylindrique
HC = hauteur de montage partie inférieure de crépine

VIDAGES AVEC TROP-PLEIN



Vidage/trop-plein
- pour évier
- plastique


équipement
Panier inoxydable amovible, partie supérieure de crépine en acier inoxydable, grille de trop-plein, rotule, tube de trop-plein réglable en hauteur

modèle 7128.4

G	Ø	HC	E90	UE	article
1½	114,5	60	✓	10	**325 107**

G = filet cylindrique
HC = hauteur de montage partie inférieure de crépine
E90 = pour évier avec orifice Ø 90





Vidage/trop-plein
- pour évier
- plastique

équipement
Partie supérieure de crépine en acier inoxydable, tube de trop-plein réglable en hauteur, joint de trop-plein (pour cuve droite ou inclinée), rotule, bouchon avec chaînette perlée chromée (250 mm) et support de chaînette
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 7462.71

G	Ø	HC	UE	article
1½	70	55	1/50	**100 834**

G = filet cylindrique
HC = hauteur de montage partie inférieure de crépine



Vidage/trop-plein
- pour évier
- plastique

équipement
Mécanisme à câble de commande, actionnement avec poignée rotative chromée, partie supérieure de crépine en acier inoxydable, clapet chromé, tube de trop-plein réglable en hauteur, joint de trop-plein (pour cuve droite ou inclinée), rotule

modèle	G	Ø	HC	TP	UE	article
7138.2	1½	70	70	✓	1	**147 266**
7138.52	1½	70	70		1	**152 550**

G = filet cylindrique
HC = hauteur de montage partie inférieure de crépine
TP = avec trop-plein



Vidage/trop-plein
- pour évier double
- plastique

équipement
Parties supérieures de vanne en acier inoxydable, raccordement de flexible pour eaux usées, trop-plein pivotant et réglable en hauteur, bouchon avec anneau, bouchon avec chaînette perlée chromée (250 mm) et support de chaînette

modèle 7823.42

G	Ø	HC	entraxe	UE	article
1½	70	80	100–270	25	**107 116**

G = filet cylindrique
HC = hauteur de montage partie inférieure de crépine



Vidage/trop-plein
- pour évier double
- plastique

équipement
Parties supérieures de vanne en acier inoxydable, raccordement de flexible pour eaux usées, trop-plein pivotant et réglable en hauteur, bouchon avec chaînette perlée chromée (250 mm) et support de chaînette
modèle 7823.52

G	Ø	HC	entraxe	UE	article
1½	70	80	100–270	25	**109 509**

G = filet cylindrique
HC = hauteur de montage partie inférieure de crépine

GAIN DE PLACE




Siphon tubulaire gain de place
- pour évier
- plastique

équipement
Raccordement de flexible pour eaux usées, écoulement horizontal
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 7850

G	DN	UE	article
1½	40	10	**104 429**
1½	50	10	**104 054**

G = filet cylindrique






Vidage/trop-plein gain de place
- pour évier simple réversible
- plastique

équipement
Coude d'écoulement 90°, partie supérieure de crépine en acier inoxydable, tube de trop-plein réglable en hauteur avec rotule, joint de trop-plein (pour cuve droite ou inclinée), bouchon avec chaînette perlée chromée (250 mm) et support de chaînette
modèle 7860.71

G	Ø	UE	article
1½	70	25	**113 971**

G = filet cylindrique





Coude d'écoulement 90°
- plastique

modèle 7860.71-880

G1	G2	L	UE	article
1½	1½	75–300	1	**105 785**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique



Vidage/trop-plein gain de place
- pour évier double réversible
- plastique

équipement
Coude d'écoulement 90°, parties supérieures de vanne en acier inoxydable, tube de trop-plein réglable en hauteur avec rotule, joint de trop-plein (pour cuve droite ou inclinée), bouchon avec anneau, bouchon avec chaînette perlée chromée (250 mm) et support de chaînette
modèle 7870.52

G	Ø	entraxe	UE	article		
1½	70	170–330	25	**108 137**		


G = filet cylindrique

SIPHONS TUBULAIRES



Siphon tubulaire
- pour évier
- plastique

équipement
Ecoulement horizontal
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 7985



G	DN	UE	article		
1½	40	25	**105 716**		
1½	50	25	**107 888**		

G = filet cylindrique



Siphon tubulaire
- pour évier
- plastique

équipement
Raccordement de flexible pour eaux usées, écoulement horizontal
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 7985.10


G	DN	UE	article		
1½	40	25/500	**102 449**		
1½	50	25	**102 838**		

G = filet cylindrique



Siphon tubulaire
- pour évier
- plastique

équipement
Coude d'écoulement 45°
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 7985.20



G	DN	UE	article		
1¼	40	25	**113 957**		
1¼	50	25	**115 449**		
1½	40	50	**104 634**		
1½	50	50	**102 821**		
2	50	25	**115 654**		

G = filet cylindrique



Siphon tubulaire
- pour évier
- plastique

équipement
Coude d'écoulement 45°, raccordement de flexible pour eaux usées
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 7985.30

G	DN	UE	article
1¼	40	25	**114 596**
1¼	50	25	**118 242**
1½	40	50/500	**101 800**
1½	50	50	**101 206**
2	50	25	**116 668**

G = filet cylindrique



Siphon tubulaire
- pour évier
- plastique

équipement
Coude d'écoulement 45°, 2 raccords de tuyau flexible d'écoulement
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 7985.32

G	DN	UE	article
1½	50	10	**694 166**

G = filet cylindrique




Siphon tubulaire
- pour évier
- plastique

équipement
Coude d'écoulement 90°
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 7985.60

G	DN	UE	article
1½	40	25	**129 125**
1½	50	25	**129 279**

G = filet cylindrique





Siphon tubulaire
- pour évier
- plastique

équipement
Coude d'écoulement 90°, raccordement de flexible pour eaux usées
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 7985.70

G	DN	UE	article
1½	40	25	**111 489**
1½	50	25	**109 400**


G = filet cylindrique



Siphon tubulaire
- pour évier
- plastique

équipement
Tube d'écoulement flexible, raccordement de flexible pour eaux usées

modèle 7985.15



G	L	DN	UE	article
1½	500	40/50	30	**101 633**

G = filet cylindrique



Siphon tubulaire
- pour évier
- plastique

équipement
Tube d'écoulement flexible, 2 raccords de tuyau flexible d'écoulement

modèle 7985.17

G	L	DN	UE	article
1½	500	40/50	10	**694 159**

G = filet cylindrique



Siphon tubulaire
- pour évier
- plastique


équipement
Coude d'écoulement 45°, raccordement de flexible pour eaux usées

modèle 7981.3

G	DN	UE	article
1½	50	50	**107 253**

G = filet cylindrique

RACCORDS D'ÉCOULEMENT



Liaison d'écoulement
- pour évier double
- plastique


équipement
Ecoulement central, raccordement de flexible pour eaux usées, pièce de compensation de la hauteur

modèle 792

G1	G2	entraxe	UE	article
1½	1½	180–600	25	**113 063**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique





Liaison d'écoulement
- pour évier double
- plastique


équipement
Ecoulement central, raccordement de flexible pour eaux usées, pièce de compensation de la hauteur, siphon tubulaire, coude d'écoulement 45°

modèle 7928.520

G	DN	entraxe	UE	**article**		
1½	40	180–600	30	**124 205**		

G = filet cylindrique





Liaison d'écoulement
- pour évier double
- plastique


équipement
Ecoulement excentrique, raccordement de flexible pour eaux usées, pièce de compensation de la hauteur

modèle 794

G1	G2	entraxe	UE	**article**		
1½	1½	80–310	25	**104 917**		

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique





Liaison d'écoulement
- pour évier double
- plastique


équipement
Ecoulement excentrique, raccordement de flexible pour eaux usées

modèle 794.1

G1	G2	entraxe	UE	**article**		
2	2	90–280	1	**122 539**		

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique





Liaison d'écoulement
- pour évier double
- plastique

équipement
Ecoulement central, réglage en hauteur, raccordement de flexible pour eaux usées, pièce de compensation de la hauteur

modèle 792.3

G1	G2	entraxe	UE	**article**		
1½	1½	180–600	1	**444 853**		

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique



Liaison d'écoulement
- pour évier double
- plastique

équipement
Ecoulement excentrique, raccordement de flexible pour eaux usées avec bouchon, pièce de compensation de la hauteur, siphon tubulaire, écoulement horizontal
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 79485

G	DN	entraxe	UE	**article**		
1½	40	90–310	25	**108 496**		
1½	50	90–310	25	**110 536**		

G = filet cylindrique



Liaison d'écoulement
- pour évier double
- plastique

équipement
Ecoulement excentrique, raccordement de flexible pour eaux usées avec bouchon, pièce de compensation de la hauteur, siphon tubulaire, coude d'écoulement 45°
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 79485.20

G	DN	entraxe	UE	**article**		
1½	40	90–310	25	**109 585**		
1½	50	90–310	25	**107 147**		

G = filet cylindrique




Siphon tubulaire
- plastique

équipement
Coude d'écoulement 45°
modèle 97512


G	DN	UE	**article**		
1¼	40	30	**307 721**		

G = filet cylindrique



SIPHONS POUR ÉVIERS ET APPAREILS SANITAIRES






Siphon bouteille
- pour urinoir ou vidoir sans siphon préformé
- plastique

équipement
Raccord excentrique, joint à lèvres, rosace, écoulement horizontal
modèle 5725.94

DN1	DN2	UE	article
50	40	60	**112 271**





Siphon tubulaire
- pour urinoir ou vidoir sans siphon préformé
- plastique

équipement
Ecoulement horizontal, joint à lèvres, rosace
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 7985.94

DN1	DN2	UE	article
50	40	1	**117 771**
50	50	10	**114 640**



Siphon tubulaire
- plastique

équipement
Tube de réglage avec trémie pour eau de fuite, support mural, écoulement horizontal
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 7985.945


DN	UE	article
40	10	**111 809**
50	10	**105 181**




Siphon tubulaire
- pour tuyau flexible d'évacuation de lave-linge ou lave-vaisselle
- plastique

équipement
Support mural, écoulement horizontal, douille
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 7985.80

DN	UE	article
40	25	**104 047**
50	25	**102 593**







Siphon bouteille
- plastique

équipement
Tasse Ø 50 mm


modèle 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	UE	article
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**

G = filet cylindrique

SIPHONS ENCASTRÉS OU APPARENTS POUR APPAREILS






Siphon
- pour montage encastré dans le mur, tuyau flexible d'évacuation de lave-linge ou lave-vaisselle
- plastique

équipement
Tube d'écoulement vertical (non collable), vis de fixation, bouchon de protection pour filet, raccord à visser pour flexible 90°, capuchon, rosace en acier inoxydable
qualité selon DIN 19541

modèle 5635.7

DN	UE	article
40/50	10	**452 452**





Siphon encastré
- pour montage encastré dans le mur, tuyau flexible d'évacuation de lave-linge ou lave-vaisselle
- plastique

équipement
Tube d'écoulement vertical (non collable), vis de fixation, bouchon de protection pour filet, raccord à visser pour flexible 90° chromé, bonnet, rosace en acier inoxydable
qualité contrôlée selon NBN EN 274

modèle 5635.5

DN	UE	article
40/50	10	**364 588**




Rallonge
- pour raccord fileté du raccord à visser pour flexible
- plastique

modèle 5625.55

G	L	UE	article
1	50	5	**131 623**

G = filet cylindrique






Siphon
- pour montage mural, tuyau flexible d'évacuation de lave-linge ou lave-vaisselle
- plastique

équipement
Tube d'écoulement horizontal, vis de fixation, raccord à visser pour flexible 45°
qualité selon DIN 19541
modèle 5636

DN	UE	article
40	10	**364 625**






Siphon
- pour montage mural, tuyau flexible d'évacuation de lave-linge ou lave-vaisselle
- plastique

équipement
Tube d'écoulement vertical (non collable), vis de fixation, raccord à visser pour flexible 45°
qualité selon DIN 19541
modèle 5636.1

DN	UE	article
40/50	10	**364 687**

SIPHONS ENCASTRÉS POUR APPAREILS, AVEC ARRIVÉE D'EAU INTÉGRÉE





Siphon
- pour montage encastré dans le mur, tuyau flexible d'évacuation de lave-linge ou lave-vaisselle
- plastique
- arrivée d'eau intégrée

équipement
Vanne avec clapet anti-retour et aérateur, profilé de montage, plaque de recouvrement en acier inoxydable, raccord à visser pour flexible 90° chromé
qualité selon DIN 19541
modèle 5635.1

DN	UE	article
40/50	1	**369 156**



Siphon
- pour montage encastré dans le mur, tuyau flexible d'évacuation de lave-linge ou lave-vaisselle
- plastique
- sans arrivée d'eau

équipement
Profilé de montage, plaque de recouvrement en acier inoxydable, raccord à visser pour flexible 90° chromé
qualité selon DIN 19541
modèle 5635.3


DN	UE	article		
40/50	1	**636 364**		



Siphon
- pour montage encastré dans le mur, tuyau flexible d'évacuation de lave-linge ou lave-vaisselle
- plastique
- arrivée d'eau intégrée

équipement
Vanne encastrée ½, coude de raccordement avec clapet anti-retour et aérateur, profilé de montage, plaque de recouvrement en acier inoxydable, raccord à visser pour flexible 90° chromé
qualité selon DIN 19541
modèle 5635.2

DN	UE	article		
40/50	1	**369 217**		



ACCESSOIRES POUR VIDAGES D'ÉVIER




Vidage
- plastique, en acier inoxydable
- sans mécanisme à câble de commande

équipement
Raccord de trop-plein, panier inoxydable amovible, coude d'écoulement 90°, partie supérieure de crépine en acier inoxydable
modèle 7139.15

G	Ø	E90	UE	article		
1½	114,5	✓	1	**578 886**		

G = filet cylindrique
E90 = pour évier avec orifice Ø 90






Vidage
- plastique, en acier inoxydable

équipement
Mécanisme à câble de commande, raccord de trop-plein, panier inoxydable amovible, coude d'écoulement 90°, partie supérieure de crépine en acier inoxydable

modèle 7139.16

G	Ø	E90	UE	article		
1½	114,5	✓	1	**578 893**		

G = filet cylindrique
E90 = pour évier avec orifice Ø 90






Vidage/trop-plein
- plastique, en acier inoxydable
- sans mécanisme à câble de commande

équipement
Trop-plein, joint de trop-plein (pour cuve droite ou inclinée), panier inoxydable amovible, coude d'écoulement 90°, partie supérieure de crépine en acier inoxydable

modèle 7139.151

G	Ø	E90	UE	article		
1½	114,5	✓	1	**678 548**		

G = filet cylindrique
E90 = pour évier avec orifice Ø 90






Vidage/trop-plein
- plastique, en acier inoxydable

équipement
Mécanisme à câble de commande, trop-plein, joint de trop-plein (pour cuve droite ou inclinée), panier inoxydable amovible, coude d'écoulement 90°, partie supérieure de crépine en acier inoxydable

modèle 7139.161

G	Ø	E90	UE	article		
1½	114,5	✓	1	**678 562**		

G = filet cylindrique
E90 = pour évier avec orifice Ø 90






Vidage/trop-plein
- plastique, en acier inoxydable
- sans mécanisme à câble de commande

équipement
Trop-plein rond, grille de trop-plein, panier inoxydable amovible, coude d'écoulement 90°, partie supérieure de crépine en acier inoxydable

modèle 7139.152

G	Ø	E90	UE	article		
1½	114,5	✓	1	**678 555**		

G = filet cylindrique
E90 = pour évier avec orifice Ø 90






Vidage/trop-plein
- plastique, en acier inoxydable

équipement
Mécanisme à câble de commande, trop-plein rond, grille de trop-plein, panier inoxydable amovible, coude d'écoulement 90°, partie supérieure de crépine en acier inoxydable

modèle 7139.162

G	Ø	E90	UE	article		
1½	114,5	✓	1	**678 579**		

G = filet cylindrique
E90 = pour évier avec orifice Ø 90






Vidage/trop-plein
- plastique, en acier inoxydable
- sans mécanisme à câble de commande

équipement
Trop-plein horizontal, grille de trop-plein, panier inoxydable amovible, coude d'écoulement 90°, partie supérieure de crépine en acier inoxydable

modèle 7139.153

G	Ø	E90	UE	article		
1½	114,5	✓	1	**699 864**		

G = filet cylindrique
E90 = pour évier avec orifice Ø 90






Vidage/trop-plein
- plastique, en acier inoxydable

équipement
Mécanisme à câble de commande, trop-plein horizontal, grille de trop-plein, panier inoxydable amovible, coude d'écoulement 90°, partie supérieure de crépine en acier inoxydable

modèle 7139.163

G	Ø	E90	UE	article
1½	114,5	✓	1	**699 871**

G = filet cylindrique
E90 = pour évier avec orifice Ø 90





Liaison d'écoulement
- pour évier double
- plastique

modèle 7139.20

DN	UE	article
40	1	**689 025**



Commande rotative
- pour câble avec écrou synthétique
- plastique

modèle 7139.11

	UE	article
	1	**577 445**



Commande rotative double
- pour câble avec écrou synthétique
- plastique

modèle 7139.13

	UE	article
	1	**578 862**



Panier
- pour évier avec mécanisme à câble de commande
- en acier inoxydable

modèle 7139.169

Ø	UE	article
82	1	**680 695**



Panier
- pour évier avec commande manuelle
- en acier inoxydable

modèle 7139.159

Ø	UE	article
82	1	**680 688**



Joint
- pour panier
modèle 97100-93C

E90	UE	article
✓	1	**306 403**

E90 = pour évier avec orifice Ø 90



Câble de commande
- pour évier avec écrou en plastique
- plastique
modèle 7139.17

L	UE	article
600	1	**678 586**



Té transitaire
- plastique
équipement
Raccord de trop-plein ou d'appareil
modèle 7139.18

G1	G2	Ø	H	UE	article
1½	1½	25	65	1	**678 593**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique

ACCESSOIRES



Tube de réglage
tube d'écoulement
- plastique
équipement
Joint
modèle 6892

G	DN	L	UE	article
1¼	40	120	10	**115 432**
1¼	40	200	10	**125 400**
1½	40	120	10	**107 840**
1½	40	200	10	**106 591**
1½	40	500	5	**136 888**
1½	50	120	10	**108 731**
1½	50	250	10	**118 686**
2	40	200	5	**130 534**
2	50	500	5	**154 424**

G = filet cylindrique



Tube de réglage
- plastique
équipement
Joint, raccord à visser pour flexible 45°
modèle 7985.31-697

G	DN	L	UE	article
1½	40	200	10	**117 153**

G = filet cylindrique



Tube de réglage
- plastique
équipement
Joint, raccord latéral
modèle 7985.30-697

G	DN	L	UE	article
1¼	40	200	10	**115 388**

G = filet cylindrique



Tube de réglage
- plastique
équipement
Joint, 2 raccords à visser pour flexible 45°
modèle 7985.50

G	DN	L	UE	article
1½	40	200	10	**104 559**

G = filet cylindrique



Tube de réglage
- pour eau évacuée par soupape de pression
- plastique

équipement
Tube de réglage, support mural
modèle 7985.945-639

DN	L	UE	article
40	240	1	**113 698**



Tube de réglage
- pour tuyau flexible d'évacuation de lave-linge ou lave-vaisselle
- plastique

équipement
Support mural, nipple en caoutchouc, douille
modèle 4995.05-876

DN	L	UE	article
40	250	1	**109 523**



Raccord à visser pour flexible
- pour tuyau flexible d'évacuation de lave-linge ou lave-vaisselle
- plastique

modèle 4995.01

G	Ø	UE	article
1½	20–24	1	**390 655**

G = filet cylindrique



Set de finition
- pour tuyau flexible d'évacuation de lave-linge ou lave-vaisselle
- adapté pour siphon modèle 5635.7

équipement
Capuchon chromé, rosace en acier inoxydable, vis de fixation, raccord à visser pour flexible 90° chromé
modèle 5635.90C

G	Ø	UE	article
1	85	1	**398 491**

G = filet cylindrique



Raccord à visser pour flexible 45°
- pour raccordement de flexible pour eaux usées
- plastique

modèle 7968

G	Ø	UE	article
1	20–24	10	**102 999**

G = filet cylindrique



Raccord à visser pour flexible 45°
- pour 2 raccords de tuyau flexible d'écoulement
- plastique

modèle 7968.5

G	Ø	UE	article
1	20–24	10	**109 530**

G = filet cylindrique



Raccord à visser pour flexible 90°
- pour raccordement de flexible pour eaux usées
- plastique

modèle 7969

G	Ø	UE	article
1¼	20–24	10	**110 888**

G = filet cylindrique



Coude d'écoulement 90°
- plastique

équipement
Aérateur, joint, bague coulissante
modèle 7985.01-881

DN1	DN2	L	UE	article
40	40	220	1	**118 426**



Tube d'écoulement
- plastique

équipement
Joint
modèle 3891

DN1	DN2	L	UE	article
40	40	250	5	**124 786**
40	40	500	5	**130 220**
50	50	250	5	**129 514**
50	50	500	5	**125 691**



Tube d'écoulement
- plastique
- flexible

équipement
Joint
modèle 3892

DN1	DN2	L	UE	article
50	50/40	250	10	**460 761**
50	50/40	500	10	**460 778**
50	50/40	750	10	**460 785**
50	50/40	1000	10	**674 465**



Coude d'écoulement 90°
- plastique

équipement
Joint
modèle 7985.88V

DN1	DN2	L	UE	article
40	40	245	10	**667 375**
50	50	250	10	**667 368**



Coude d'écoulement 90°
- plastique

modèle 7985.47V

DN1	DN2	L	UE	article
40	40	245	10	**667 382**



Coude d'écoulement 90°
- plastique

équipement
Joint
modèle 791-880

G	DN	L	UE	article
1½	40	270	10	**106 966**

G = filet cylindrique



Tube
- plastique

modèle 7987.570

DN1	DN2	L	UE	article
40	40	250	10	**104 641**



Pièce de transition
- pour transition entre tube en plomb et tube en plastique
- plastique

équipement
Joint à lèvres
modèle 7988.5

DN	d	UE	article
40	34	5	**106 270**



Tube de transition
- pour transition entre tube en plomb et tube en plastique
- plastique
- coudé

équipement
Joint à lèvres
modèle 7988.6

d	DN	UE	article
34	40	5	**127 985**



Pièce de réduction
- plastique

équipement
Joint à lèvres
modèle 4919

DN1	DN2	UE	article
40	50	10	**110 468**



Rosace
- plastique

modèle 5725.5-45V

DN	Ø	H	UE	article
40	80	35	10	**282 530**
40	85	50	10	**282 547**
50	90	25	10	**282 554**



Pièce de réduction
- plastique

modèle 7391

G1	G2	UE	article
1½	1¼	25	**103 897**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique



Pièce de réduction
- plastique
modèle 7987V

G1	G2	UE	article
1½	1¼	10	**667 405**
2	1½	10	**667 351**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique



Pièce de compensation de la hauteur
- pour compensation de la hauteur 15 mm
- plastique
modèle 7942.89V

G1	G2	H	UE	article
1½	1½	15	10	**667 726**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique



Panier
- plastique
modèle 7964-563

pour G	Ø	UE	article
1¼	35	1	**106 904**
1½	40	1	**110 987**



Panier
- en acier inoxydable
modèle 7139.19

pour G	Ø	UE	article
1½	40	1	**678 609**

TECHNIQUE D'ÉVACUATION

Evacuations pour WC et urinoirs



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Vidages et accessoires pour WC. Vidages, siphons et accessoires pour urinoirs. Différentes variantes de parois, de supports et de matériaux.

Remarque
Concernant l'utilisation des produits pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Les produits en plastique en PP (polypropylène) sont respectueux de l'environnement et possèdent les caractéristiques optimales pour les eaux usées domestiques. Ne verser de l'eau chaude à 95 °C max. dans les siphons que sur une courte durée ! Ne pas utiliser de détergents chimiques pour procéder au débouchage des tuyauteries ! Utiliser uniquement des produits doux pour les surfaces ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES


Coudes et tubes de raccordement avec clapet anti-retour 626
Sets de raccordement pour WC mural 626
Vidages pour urinoirs 630
Cloches 632
Accessoires 632



Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

COUDES ET TUBES DE RACCORDEMENT AVEC CLAPET ANTI-RETOUR






Coude de raccordement 90°
- pour WC
- plastique

équipement
Clapet anti-retour, actionnement manuel, joint à lèvres
modèle 3811.5

DN	L	version	UE	**article**		
100	230	blanc-alpin	1	**138 882**		






Tube de raccordement
- pour WC
- plastique

équipement
Clapet anti-retour, actionnement manuel, joint à lèvres
modèle 3815.5

DN	L	version	UE	**article**		
100	400	blanc-alpin	1	**134 969**		

SETS DE RACCORDEMENT POUR WC MURAL






Set de raccordement
- plastique

équipement
Tube de chasse avec raccord 45x230 mm, tube de raccordement WC avec garniture d'étanchéité à lèvres, set de montage (enjoliveurs blancs)
modèle 3817.815

DN	UE	**article**		
90	10	**263 812**		






Set de raccordement
- plastique

équipement
Tube de chasse avec raccord 45x230 mm, tube de raccordement WC avec garniture d'étanchéité à lèvres, set de montage (enjoliveurs blancs)
modèle 3817.816

DN	L	UE	**article**		
100	160	10	**101 824**		





Set de raccordement
- plastique

équipement
Tube de chasse avec raccord 45x400 mm, tube de raccordement WC avec garniture d'étanchéité à lèvres, set de montage (enjoliveurs blancs)

précision
Tube de chasse sans raccord de tube de chasse : groupe de produits pièces détachées et accessoires d'évacuation (modèle 3817.5).

modèle 3817.819

DN	L	UE	article
90	400	1	**654 474**




Set de raccordement
- pour WC avec réservoir à poser ou avex flush par le haut
- plastique

équipement
Tube de raccordement WC avec garniture d'étanchéité à lèvres, set de montage (enjoliveurs blancs)

modèle 3817.818

DN	L	UE	article
100	160	10	**128 692**





Set de raccordement
- pour compensation de la hauteur jusqu'à 25 mm
- plastique


équipement
Tube de chasse avec raccord, manchon de raccordement WC avec joint à lèvres, tiges filetées

précision
Sans garantie ; peut conduire à des pertes de volume de rinçage et d'écoulement et à la non-conformité de la norme !

modèle 8094

DN	UE	article
90	1	**344 382**






Tube de chasse
- pour WC à poser, compensation de la hauteur jusqu'à 25 mm
- plastique

équipement
Joint à lèvres, rosace

modèle 8310.80

d	L	UE	article
45	300	1	**579 531**






Coude d'écoulement 90°
- pour WC, soudure sur tube PE, insertion dans la conduite d'évacuation des eaux usées
- PE

équipement
Rainure pour la fixation dans clip de bâti-support de WC, joint
modèle 3816

d1	d2	L1	L2	DN	UE	article
90	90	235	75	90	1	**326 609**
90	110	210	85	90	1	**296 032**
110	110	300	85	100	10	**107 048**






Coude d'écoulement 90°
- PP
- réglable en profondeur

équipement
Rainure pour la fixation dans clip de bâti-support de WC, joint
modèle 3816.1

DN	UE	article
90	1	**440 244**






Embranchement
- pour montage de WC en ligne
- adapté pour élément WC Prevista Dry modèle 8524
- non adapté pour élément WC Viega Eco modèle 8180.26
- plastique
- réduit en hauteur

équipement
Coude de raccordement WC (tournant) avec rainure pour la fixation dans clip de bâti-support, joints
modèle 8092

DN1	DN2	DN3	UE	article
100	90	100	1	**284 497**






Embranchement
- pour montage de WC en ligne, montage de lavabo en ligne
- non adapté pour élément WC Viega Eco modèle 8180.26
- plastique
- réduit en hauteur

équipement
Coude de raccordement WC avec rainure pour la fixation dans le clip de bâti-support, joints
précision
Le coude d'évacuation dans la partie de dérivation peut être tourné par 180°
modèle 8093

DN1	DN2	DN3	UE	article
100	90	50	1	**284 503**






Pièce de raccordement
- pour raccord horizontal de l'élément pour WC, soudure sur tube PE, insertion dans la conduite d'évacuation des eaux usées
- plastique

équipement
Tube de raccordement WC avec rainure pour la fixation dans le clip de bâti-support, joint
modèle 8091

DN1	DN2	L	UE	article
90	90	300	1	**684 150**
90	100	345	1	**293 987**






Coude de déviation 90°
- pour déviation de tube dans la structure du sol, pour tous types de tubes d'évacuation
- non adapté pour cuvette WC 4,5 l
- PP

équipement
Joint à lèvres, profilé d'étanchéité

modèle	DN	embranchement	UE	article
8090	100	180	1	**294 885**
8090.1	100	120	1	**340 780**
8090.2	100	90	1	**484 354**
8090.3	100	60	1	**484 361**






Set de raccordement
- pour WC universel à poser avec tablier
- plastique

équipement
Coude de raccordement WC, tube de raccordement, joint à lèvres, set de montage
modèle 3811.01

DN	L1	L2	version	UE	article
100	230	400	blanc	1	**131 777**

VIDAGES POUR URINOIRS





Coude d'écoulement 90°
- pour urinoir
- plastique

équipement
Joint à lèvres, rosace
selon NBN 1380
modèle 3228

DN1	DN2	L	version	UE	article
50	50	125	chromé	1	**132 644**
50	50	125	blanc	1	**108 212**




Tube de raccordement
- pour urinoir avec sortie intérieure horizontale
- plastique

équipement
Joint à lèvres
selon NBN 1380
modèle 3229

DN1	DN2	L	UE	article
50	50	130	1	**106 249**
65	50	130	1	**117 610**






Siphon
- pour urinoir, volume de rinçage 1–4 l
- plastique

équipement
Siphon, joint à lèvres, écoulement vertical
qualité selon DIN 19541
modèle 3233.8

DN	UE	article
50	10	**492 458**





Siphon
- pour urinoir, volume de rinçage 1–4 l
- plastique

équipement
Siphon, joint à lèvres, écoulement horizontal
qualité selon DIN 19541
modèle 3233.9

DN	UE	article
50	10	**492 465**



Siphon
- pour urinoir, volume de rinçage 1–4 l, capteur
- pièce de rechange pour set de conversion pour urinoir modèle 8121.020, set de finition modèle 8560.33
- plastique


équipement
Ecoulement horizontal, siphon, joint à lèvres, capteur
qualité selon DIN 19541
modèle 3233.4

DN	UE	article
50	1	**654 269**



Siphon
- pour urinoir
- plastique

équipement
Siphon, joint à lèvres, tube d'écoulement vertical (non collable)
précision
Compatible avec Ideal Standard : «Tonca» K 678 500 Laufen : «Mobello» 4415.0 Villeroy & Boch : «Colani» 7505 00.
selon DIN 19541
modèle 3235



DN1	DN2	UE	article
40	50	30	**119 430**



Embout mâle
- pour raccord d'urinoir côté arrivée
- laiton

modèle 8019.21

L	R	UE	article
90	½	1	**308 551**



Joint
- pour raccord d'urinoir côté arrivée
- caoutchouc


modèle 8019.22

UE	article
1	**308 568**




Siphon bouteille
- pour urinoir ou vidoir sans siphon préformé
- plastique

équipement
Raccord excentrique, joint à lèvres, rosace, écoulement horizontal
modèle 5725.94



DN1	DN2	UE	article
50	40	60	**112 271**





Siphon tubulaire
- pour urinoir ou vidoir sans siphon préformé
- plastique

équipement
Ecoulement horizontal, joint à lèvres, rosace
qualité contrôlée selon NBN EN 274
modèle 7985.94

DN1	DN2	UE	article
50	40	1	**117 771**
50	50	10	**114 640**



Cloche
- pour soupape d'évacuation
- plastique

équipement
Grille
modèle 3211-866

Ø	UE	article
126	1	**133 061**

CLOCHES



Cloche d'urinoir
- pour urinoir
- laiton chromé

équipement
Joint à lèvres, écrou, joint conique
modèle 3227.132

DN	d	UE	article
50	32	1	**108 878**



Tube d'écoulement
- laiton chromé
- sans collet

équipement
Rosace
modèle 3227.4

DN	d	L	UE	article
32		500	10	**114 794**
	37	500	10	**135 140**



Coude d'écoulement 90°
- laiton chromé
- sans collet

équipement
Rosace
modèle 3227.2

DN	L1	L2	UE	article
32	100	100	25	**120 627**

ACCESSOIRES



Tube de chasse
- plastique

équipement
Tube de raccordement, joint à lèvres
modèle 3817.6

d	L	UE	article
45	200	1	**130 503**



Tube de chasse
- plastique
- sans raccord pour tube de chasse

modèle 3817.5

d	L	UE	article
45	400	1	**312 664**



Tube
- pour rallonge pour tube de chasse
- laiton chromé

équipement
Manchon, O-ring
modèle 3894

DN	L	UE	article
28	125	10	**107 383**



Manchon
- pour raccordement de tube de chasse
- laiton chromé

équipement
Joints toriques
modèle 3895

DN	UE	article
28	10	**115 197**



Tube d'écoulement
- plastique

équipement
Joint
modèle 3891

DN1	DN2	L	UE	article
40	40	250	5	**124 786**
40	40	500	5	**130 220**
50	50	250	5	**129 514**
50	50	500	5	**125 691**



Tube d'écoulement
- plastique
- flexible

équipement
Joint
modèle 3892

DN1	DN2	L	UE	article
50	50/40	250	10	**460 761**
50	50/40	500	10	**460 778**
50	50/40	750	10	**460 785**
50	50/40	1000	10	**674 465**




Coude d'écoulement 90°
- plastique

équipement
Joint
modèle 7985.88V

DN1	DN2	L	UE	article
40	40	245	10	**667 375**
50	50	250	10	**667 368**

TECHNIQUE D'ÉVACUATION

Pièces détachées pour siphons et vidages



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Pièces détachées pour siphons et vidages



Remarque
Concernant l'utilisation des produits pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Les produits en plastique en PP (polypropylène) sont respectueux de l'environnement et possèdent les caractéristiques optimales pour les eaux usées domestiques. Ne verser de l'eau chaude à 95 °C max. dans les siphons que sur une courte durée ! Ne pas utiliser de détergents chimiques pour procéder au débouchage des tuyauteries ! Utiliser uniquement des produits doux pour les surfaces ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.


TABLE DES MATIÈRES

Multiplex, fabrication jusqu'en I/2015	638
Multiplex, fabrication à partir de II/2015	642
Multiplex Visign M9	645
Rotaplex, fabrication jusqu'en I/2015	648
Rotaplex, fabrication à partir de II/2015	651
Multiplex Trio Visign MT1/MT2	653
Multiplex Trio Visign MT3/MT4	657
Multiplex Trio Visign MT5, fabrication jusqu'à II/2015	660
Multiplex Trio Visign MT3/MT5, fabrication à partir de II/2015	663
Multiplex Trio Visign MT9	666
Rotaplex Trio Visign RT1/RT2	669
Rotaplex Trio Visign RT3/RT4	673
Rotaplex Trio Visign RT5	676
Rotaplex Trio Visign RT3/RT5, fabrication à partir de II/2015	679
Disconnecteur	682
Tempoplex, fabrication de 1997–2001	683
Tempoplex, fabrication à partir de 2001	685
Tempoplex, fabrication à partir de 2006	686
Tempoplex Plus	688
Tempoplex (vertical), fabrication à partir de 2021	690
Domoplex	691
Multiplex Trio E	692
Multiplex Trio E2	693
Multiplex Trio E3	694
Multiplex Trio E/E2/E3	694
Multiplex Trio F, Multiplex Trio F motorisé	695
Rotaplex Trio F, Rotaplex Trio F motorisé	696
Multiplex Trio motorisé, Rotaplex Trio F motorisé	696
Vidages de baignoires et de douches	697
Vidages pour lavabos et bidets	699
Vidages pour éviers, vidoirs et appareils	703
Evacuations pour WC et urinoirs	705

4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

MULTIPLEX, FABRICATION JUSQU'EN I/2015





Joint
- pour trop-plein, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- fabrication jusqu'en 2014
- illustration 1

modèle 9959.4

Ø int.	Ø	H	UE	article
48,5	76	5	10	**398 385**



Bride
- pour fixation au trop-plein, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- chromé
- illustration 2

modèle 6154.108

UE	article
1	**655 457**



Bride
- pour fixation au trop-plein, Multiplex (ancien), Simplex
- plastique
- fabrication jusqu'en 2014
- illustration 2

modèle 9784.3-236

UE	article
1	**477 608**



Bride
- pour fixation au trop-plein, Multiplex, Simplex, Rotaplex, fabrication 2014
- successeur de la bride modèle 6168-236
- illustration 2

précision
Egalement adapté pour les modèles Multiplex jusqu'à série 2014 avec bride de fixation grise claire.
modèle 6168.09

	UE	article
	1	**734 596**



Volant de commande Visign M1/R1
- pour Multiplex, Rotaplex
- illustration 3

modèle 6162.02

version	UE	article
chromé	1	**280 949**



Volant de commande Visign M2/R2
- pour Multiplex, Rotaplex
- illustration 3

modèle 6162.07

version	UE	article
chromé	1	**554 118**



Set de finition Visign M3/R3
- pour Multiplex, Rotaplex

équipement
Volant de commande, bride
- illustration 3

modèle 6956.09

version	UE	article
chromé	1	**778 941**



Set de finition Visign M4/R4
- pour Multiplex, Rotaplex

équipement
Volant de commande, bride
- illustration 3

modèle 6155.09

version	UE	article
chromé	1	**632 267**



Set de finition Visign M5/R5
- pour Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- fabrication jusqu'en 2014

équipement
Volant de commande, rosace pour trop-plein
modèle 6167.09

version	UE	article
chromé	1	**699 062**



Clapet
- pour Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 5

modèle 6168-035

version	UE	article
chromé	50	**215 392**



Joint
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- caoutchouc
- illustration 6

modèle 6162-268

Ø int.	Ø	H	UE	article
26	42	5	1	**104 740**



Vis
- pour partie supérieure de crépine
- illustration 7

modèle 6162.45-593

M	L	UE	article
12	28	1	**122 485**

M = filet métrique



Partie supérieure de crépine
- pour Multiplex, Multiplex Trio
- laiton chromé
- illustration 8

modèle 6162-955

Ø	H	UE	article
70	16	1	**119 812**



Joint
- pour partie supérieure de crépine, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 9

modèle 6162.473

Ø int.	Ø	H	UE	article
43,5	76	21	1	**398 378**



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication jusqu'au premier semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication jusqu'au premier semestre 2015

équipement
Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle	L	BS	BRC	BXL	UE	article
6162-152	540	✓			1	**135 027**
6163-152	725		✓		1	**160 418**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication à partir du deuxième semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication à partir du premier semestre 2015

équipement
Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle 6162.19

L	BS	BRC	BXL	UE	article
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Tube de trop-plein
- pour Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 11

modèle	L1	L2	BS	BRC	BXL	UE	article
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**
6165	660	300			✓	1	**167 899**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Manchon
- pour liaison du corps de trop-plein avec le tube de trop-plein
- caoutchouc
- illustration 12

modèle 6167-417

DN	d	UE	article
32	28	1	**117 245**



Vis de réglage
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio

modèle 6151-912

M	L	UE	article
5	25	1	**110 277**

M = filet métrique




Adaptateur
- pour volant de commande en laiton, Multiplex (ancien)
- plastique

modèle 6162.45-608

L	UE	article
51,5	1	**108 656**



MULTIPLEX, FABRICATION À PARTIR DE II/2015





Joint
- pour trop-plein, Multiplex, Rotaplex, fabrication 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, fabrication à partir de 2015
- illustration 1

modèle 6162.475

Ø int.	Ø	H	UE	article
48,5	76	5	1	**734 619**



Bride
- pour fixation au trop-plein, Multiplex, Rotaplex
- fabrication à partir de II/2015
- illustration 2

modèle 6168.11

	UE	article
	1	**749 972**



Volant de commande Visign M3/R3
- pour Multiplex, Rotaplex, fabrication à partir de 2014
- illustration 3

modèle 6154.09

version	UE	article
chromé	1	**632 250**



Volant de commande Visign M5/R5
- pour Multiplex, Rotaplex, fabrication à partir de 2014
- illustration 3

modèle 6162.12

version	UE	article
chromé	1	**734 602**



Clapet
- pour Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 5

modèle 6168-035

version	UE	article
chromé	50	**215 392**



Joint
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- caoutchouc
- illustration 6

modèle 6162-268

Ø int.	Ø	H	UE	article
26	42	5	1	**104 740**



Vis
- pour partie supérieure de crépine
- illustration 7

modèle 6162.45-593

M	L	UE	article
12	28	1	**122 485**

M = filet métrique



Partie supérieure de crépine
- pour Multiplex, Multiplex Trio
- laiton chromé
- illustration 8

modèle 6162-955

Ø	H	UE	article
70	16	1	**119 812**



Joint
- pour partie supérieure de crépine, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 9

modèle 6162.473

Ø int.	Ø	H	UE	article
43,5	76	21	1	**398 378**



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication à partir du deuxième semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication à partir du premier semestre 2015

équipement

Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle 6162.19

L	BS	BRC	BXL	UE	article
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Tube de trop-plein
- pour Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 11

modèle	L1	L2	BS	BRC	BXL	UE	article
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**
6165	660	300			✓	1	**167 899**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Manchon
- pour liaison du corps de trop-plein avec le tube de trop-plein
- caoutchouc
- illustration 12

modèle 6167-417

DN	d	UE	article
32	28	1	**117 245**




Vis de réglage
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio

modèle 6151-912

M	L	UE	article		
5	25	1	**110 277**		

M = filet métrique

MULTIPLEX VISIGN M9





Joint
- pour trop-plein, Multiplex, Rotaplex, fabrication 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, fabrication à partir de 2015
- illustration 1

modèle 6162.475

Ø int.	Ø	H	UE	article
48,5	76	5	1	**734 619**



Bride
- pour fixation au trop-plein, Multiplex Visign M9

équipement
Bride, rosace pour trop-plein, joint, vis de fixation
- illustration 2

modèle 6171.09

	UE	article
	1	**734 763**



Volant de commande Visign M9/MT9
- pour Multiplex Visign M9/MT9
- illustration 3

modèle 6171.08

version	UE	article
chromé	1	**734 770**



Clapet
- pour Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 5

modèle 6168-035

version	UE	article
chromé	50	**215 392**



Joint
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- caoutchouc
- illustration 6

modèle 6162-268

Ø int.	Ø	H	UE	article
26	42	5	1	**104 740**



Vis
- pour partie supérieure de crépine
- illustration 7

modèle 6162.45-593

M	L	UE	article
12	28	1	**122 485**

M = filet métrique



Partie supérieure de crépine
- pour Multiplex, Multiplex Trio
- laiton chromé
- illustration 8

modèle 6162-955

Ø	H	UE	article
70	16	1	**119 812**



Joint
- pour partie supérieure de crépine, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 9

modèle 6162.473

Ø int.	Ø	H	UE	article
43,5	76	21	1	**398 378**



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication à partir du deuxième semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication à partir du premier semestre 2015

équipement
Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle 6162.19

L	BS	BRC	BXL	UE	article
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Tube de trop-plein
- pour Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 11

modèle	L1	L2	BS	BRC	BXL	UE	article
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**
6165	660	300			✓	1	**167 899**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Manchon
- pour liaison du corps de trop-plein avec le tube de trop-plein
- caoutchouc
- illustration 12

modèle 6167-417

DN	d	UE	article
32	28	1	**117 245**



Vis de réglage
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio

modèle 6151-912

M	L	UE	article
5	25	1	**110 277**

M = filet métrique




Joint
- pour trop-plein, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- illustration 14

précision
Uniquement nécessaire pour baignoires en acier.
modèle 6161.94

H	Ø	UE	article		
3,5	76	1	**695 927**		



ROTAPLEX, FABRICATION JUSQU'EN I/2015





Joint
- pour trop-plein, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- fabrication jusqu'en 2014
- illustration 1

modèle 9959.4

Ø int.	Ø	H	UE	article
48,5	76	5	10	**398 385**



Bride
- pour fixation au trop-plein, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- chromé
- illustration 2

modèle 6154.108

UE	article
1	**655 457**



Bride
- pour fixation au trop-plein, Multiplex, Simplex, Rotaplex, fabrication 2014
- successeur de la bride modèle 6168-236
- illustration 2

précision
Egalement adapté pour les modèles Multiplex jusqu'à série 2014 avec bride de fixation grise claire.

modèle 6168.09

UE	article
1	**734 596**



Volant de commande
Visign M1/R1
- pour Multiplex, Rotaplex
- illustration 3
modèle 6162.02

version	UE	article
chromé	1	**280 949**



Volant de commande
Visign M2/R2
- pour Multiplex, Rotaplex
- illustration 3
modèle 6162.07

version	UE	article
chromé	1	**554 118**



Set de finition
Visign M3/R3
- pour Multiplex, Rotaplex
équipement
Volant de commande, bride
- illustration 3
modèle 6956.09

version	UE	article
chromé	1	**778 941**



Set de finition
Visign M4/R4
- pour Multiplex, Rotaplex
équipement
Volant de commande, bride
- illustration 3
modèle 6155.09

version	UE	article
chromé	1	**632 267**



Set de finition
Visign M5/R5
- pour Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- fabrication jusqu'en 2014
équipement
Volant de commande, rosace pour trop-plein
modèle 6167.09

version	UE	article
chromé	1	**699 062**



Set de montage
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- en acier inoxydable
équipement
Bride de fixation, profilé d'étanchéité, vis de fixation
- illustration 5
modèle 6142.91

	UE	article
	1	**575 403**



Clapet
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- plastique
- illustration 6
modèle 6142.90

	UE	article
	1	**575 397**



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication jusqu'au premier semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication jusqu'au premier semestre 2015
équipement
Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle	L	BRC	BXL	UE	article
6163-152	725	✓		1	**160 418**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**

BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication à partir du deuxième semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication à partir du premier semestre 2015

équipement
Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle 6162.19

L	BS	BRC	BXL	UE	article
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Tube de trop-plein
- pour Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 11

modèle	L1	L2	BRC	BXL	UE	article
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**
6165	660	300		✓	1	**167 899**

BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Manchon
- pour liaison du corps de trop-plein avec le tube de trop-plein
- caoutchouc
- illustration 12

modèle 6167-417

DN	d	UE	article
32	28	1	**117 245**



Coiffe
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 15

modèle 6142.92

Ø	version	UE	article
115	chromé	1	**695 941**




Insert
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio, fabrication jusqu'en 2004
- plastique

équipement
Clapet avec mécanisme de levage

modèle 6142

	UE	article
	1	**450 434**

ROTAPLEX, FABRICATION À PARTIR DE II/2015





Joint
- pour trop-plein, Multiplex, Rotaplex, fabrication 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, fabrication à partir de 2015
- illustration 1

modèle 6162.475

Ø int.	Ø	H	UE	article
48,5	76	5	1	**734 619**



Bride
- pour fixation au trop-plein, Multiplex, Rotaplex
- fabrication à partir de II/2015
- illustration 2

modèle 6168.11

	UE	article
	1	**749 972**



Volant de commande Visign M3/R3
- pour Multiplex, Rotaplex, fabrication à partir de 2014
- illustration 3

modèle 6154.09

version	UE	article
chromé	1	**632 250**



Volant de commande Visign M5/R5
- pour Multiplex, Rotaplex, fabrication à partir de 2014
- illustration 3

modèle 6162.12

version	UE	article
chromé	1	**734 602**



Set de montage
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- en acier inoxydable

équipement
Bride de fixation, profilé d'étanchéité, vis de fixation
- illustration 5

modèle 6142.91

	UE	article
	1	**575 403**



Clapet
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- plastique
- illustration 6

modèle 6142.90

	UE	article
	1	**575 397**



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication à partir du deuxième semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication à partir du premier semestre 2015

équipement
Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle 6162.19

L	BRC	BXL	UE	article
725	✓		1	**721 749**
1070		✓	1	**721 954**

BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Tube de trop-plein
- pour Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 11

modèle	L1	L2	BRC	BXL	UE	article
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**
6165	660	300		✓	1	**167 899**

BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Manchon
- pour liaison du corps de trop-plein avec le tube de trop-plein
- caoutchouc
- illustration 12

modèle 6167-417

DN	d	UE	article
32	28	1	**117 245**



Coiffe
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 15

modèle 6142.92

Ø	version	UE	article
115	chromé	1	**695 941**




Insert
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio, fabrication jusqu'en 2004
- plastique

équipement
Clapet avec mécanisme de levage

modèle 6142

	UE	article
	1	**450 434**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT1/MT2





Joint
- pour trop-plein, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- fabrication jusqu'en 2014
- illustration 1

modèle 9959.4

Ø int.	Ø	H	UE	article
48,5	76	5	10	**398 385**



Bride de remplissage
- pour arrivée d'eau, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, fabrication à partir de 01/2006
- fabrication jusqu'en I/2015

équipement
Mousseur
- illustration 2

modèle 6161.90

UE	article
1	**575 779**



Rosace pour trop-plein
- pour bride de remplissage, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1
- illustration 3

modèle 6161.04

version	UE	article
chromé	1	**333 287**



Rosace pour trop-plein
- pour bride de remplissage, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2
- illustration 3

modèle 6161.91

version	UE	article
chromé	1	**575 410**



Volant de commande
Visign MT1/RT1
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- illustration 4

modèle 6161.03

version	UE	article
chromé	1	**309 664**



Volant de commande
Visign MT2/RT2
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fabrication jusqu'en I/2015
- illustration 4

modèle 6161.92

version	UE	article
chromé	1	**575 427**



Clapet
- pour Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 5

modèle 6168-035

version	UE	article
chromé	50	**215 392**



Joint
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- caoutchouc
- illustration 6

modèle 6162-268

Ø int.	Ø	H	UE	article
26	42	5	1	**104 740**



Vis
- pour partie supérieure de crépine
- illustration 7

modèle 6162.45-593

M	L	UE	article
12	28	1	**122 485**

M = filet métrique



Partie supérieure de crépine
- pour Multiplex, Multiplex Trio
- laiton chromé
- illustration 8

modèle 6162-955

Ø	H	UE	article
70	16	1	**119 812**



Joint
- pour partie supérieure de crépine, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 9

modèle 6162.473

Ø int.	Ø	H	UE	article
43,5	76	21	1	**398 378**



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication jusqu'au premier semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication jusqu'au premier semestre 2015

équipement
Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle	L	BS	BRC	BXL	UE	article
6162-152	540	✓			1	**135 027**
6163-152	725		✓		1	**160 418**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication à partir du deuxième semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication à partir du premier semestre 2015

équipement
Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle 6162.19

L	BS	BRC	BXL	UE	article
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Tube de trop-plein
- pour Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 11

modèle	L1	L2	BS	BRC	BXL	UE	article
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**
6165	660	300			✓	1	**167 899**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Manchon
- pour liaison du corps de trop-plein avec le tube de trop-plein
- caoutchouc
- illustration 12

modèle 6167-417

DN	d	UE	article
32	28	1	**117 245**



Coude de raccordement 90°
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- non adapté pour Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- laiton
- illustration 13

modèle 6161.98

G	Ø int.	UE	article
¾	19	1	**693 862**

G = filet cylindrique



Joint
- pour trop-plein, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- illustration 14

précision
Uniquement nécessaire pour baignoires en acier.

modèle 6161.94

H	Ø	UE	article
3,5	76	1	**695 927**



Bague d'écartement
- pour bride de remplissage, fabrication jusqu'en 2005

modèle 6161.22-597

d	H	UE	article
33	4	1	**300 128**



Insert de remplissage
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fabrication jusqu'en I/2015

modèle 6161.998

UE	article
1	**581 640**



Set de fixation
- adapté pour insert de remplissage modèle 6161.998

modèle 6161.93

M	L	UE	article
4	43	1	**587 017**

M = filet métrique



Insert de remplissage
- pour mousseur avec insert métallique, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, fabrication jusqu'en 2005/2006

modèle 6161.229

UE	article
1	**300 012**



Insert de remplissage
- pour régulateur de jet à débit plus grand (par exemple pour une eau calcaire), Multiplex Trio, Rotaplex Trio, fabrication jusqu'en 2005/2006

modèle 6161.239

UE	article
1	**351 076**



Vis de réglage
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio

modèle 6151-912

M	L	UE	article
5	25	1	**110 277**

M = filet métrique



Adaptateur
- pour volant de commande en laiton, Multiplex Trio (ancien)
- plastique

modèle 6161.29-608

L	UE	article
84	1	**137 977**



Set de conversion pièce d'alimentation
- pour remplacement du set d'équipement fabriqué jusqu'en 1995 (arrivée d'eau en laiton) par le modèle fabriqué jusqu'en 2002

équipement
Pièce d'alimentation, insert de remplissage, bague d'écartement, élément de fixation, aide au montage

modèle 6161.99

UE	article
1	**312 213**




Aide au montage
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modèle 6161.96

UE	article
1	**632 342**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT4





Joint
- pour trop-plein, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- illustration 1

modèle 6161.106

Ø int.	Ø	H	UE	article
54	80	7,7	1	**632 311**



Bride de remplissage
- pour arrivée d'eau, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- fabrication jusqu'en I/2015

équipement
Vis de fixation
- illustration 2

modèle 6161.107

	UE	article
	1	**632 304**



Rosace pour trop-plein
- pour bride de remplissage, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- fabrication jusqu'en I/2015
- illustration 3

modèle 6161.108

	UE	article
	1	**632 298**



Volant de commande Visign MT3/RT3
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fabrication jusqu'en I/2015
- illustration 4

modèle 6161.109

version	UE	article
chromé	1	**632 274**



Volant de commande
Visign MT4/RT4
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- illustration 4

modèle 6161.159

version	UE	article
chromé	1	**632 281**



Clapet
- pour Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 5

modèle 6168-035

version	UE	article
chromé	50	**215 392**



Joint
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- caoutchouc
- illustration 6

modèle 6162-268

Ø int.	Ø	H	UE	article
26	42	5	1	**104 740**



Vis
- pour partie supérieure de crépine
- illustration 7

modèle 6162.45-593

M	L	UE	article
12	28	1	**122 485**

M = filet métrique



Partie supérieure de crépine
- pour Multiplex, Multiplex Trio
- laiton chromé
- illustration 8

modèle 6162-955

Ø	H	UE	article
70	16	1	**119 812**



Joint
- pour partie supérieure de crépine, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 9

modèle 6162.473

Ø int.	Ø	H	UE	article
43,5	76	21	1	**398 378**



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication jusqu'au premier semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication jusqu'au premier semestre 2015

équipement
Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle	L	BS	BRC	BXL	UE	article
6162-152	540	✓			1	**135 027**
6163-152	725		✓		1	**160 418**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Tube de trop-plein
- pour Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 11

modèle	L1	L2	BS	BRC	BXL	UE	article
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**
6165	660	300			✓	1	**167 899**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Manchon
- pour liaison du corps de trop-plein avec le tube de trop-plein
- caoutchouc
- illustration 12

modèle 6167-417

DN	d	UE	article
32	28	1	**117 245**



Coude de raccordement 90°
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- non adapté pour Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- laiton
- illustration 13

modèle 6161.98

G	Ø int.	UE	article
¾	19	1	**693 862**

G = filet cylindrique



Vis de réglage
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio

modèle 6151-912

M	L	UE	article
5	25	1	**110 277**

M = filet métrique




Aide au montage
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modèle 6161.96

	UE	article
	1	**632 342**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT5, FABRICATION JUSQU'À II/2015





Joint
- pour trop-plein, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- fabrication jusqu'en 2014
- illustration 1

modèle 9959.4

Ø int.	Ø	H	UE	article
48,5	76	5	10	**398 385**



Bride de remplissage
- pour arrivée d'eau, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- fabrication jusqu'en I/2015

équipement
Vis de fixation
- illustration 2

modèle 6149.90

UE	article
1	**698 089**



Set de finition Visign MT5/RT5
- pour Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- fabrication jusqu'en I/2015

équipement
Volant de commande, rosace pour trop-plein
- illustration 3

modèle 6149.09

version	UE	article
chromé	1	**699 055**



Clapet
- pour Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 5

modèle 6168-035

version	UE	article
chromé	50	**215 392**



Joint
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- caoutchouc
- illustration 6

modèle 6162-268

Ø int.	Ø	H	UE	article
26	42	5	1	**104 740**



Vis
- pour partie supérieure de crépine
- illustration 7

modèle 6162.45-593

M	L	UE	article
12	28	1	**122 485**

M = filet métrique



Partie supérieure de crépine
- pour Multiplex, Multiplex Trio
- laiton chromé
- illustration 8

modèle 6162-955

Ø	H	UE	article
70	16	1	**119 812**



Joint
- pour partie supérieure de crépine, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 9

modèle 6162.473

Ø int.	Ø	H	UE	article
43,5	76	21	1	**398 378**



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication jusqu'au premier semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication jusqu'au premier semestre 2015

équipement

Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle	L	BS	BRC	BXL	UE	article
6162-152	540	✓			1	**135 027**
6163-152	725		✓		1	**160 418**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Tube de trop-plein
- pour Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 11

modèle	L1	L2	BS	BRC	BXL	UE	article
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**
6165	660	300			✓	1	**167 899**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Manchon
- pour liaison du corps de trop-plein avec le tube de trop-plein
- caoutchouc
- illustration 12

modèle 6167-417

DN	d	UE	article
32	28	1	**117 245**



Pièce de raccordement
- pour fixation au trop-plein, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- non adapté pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- bronze
- siège à emboîter Viega
- illustration 13

modèle 6149.93

G	L	UE	article
¾	64	1	**698 119**

G = filet cylindrique



Joint
- pour trop-plein, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- illustration 14

précision
Uniquement nécessaire pour baignoires en acier.
modèle 6161.94

H	Ø	UE	article
3,5	76	1	**695 927**



Vis de réglage
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio

modèle 6151-912

M	L	UE	article
5	25	1	**110 277**

M = filet métrique




Aide au montage
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modèle 6161.96

	UE	article
	1	**632 342**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT5, FABRICATION À PARTIR DE II/2015





Joint
- pour trop-plein, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, fabrication à partir de II/2015
- illustration 1

modèle 6168.12

Ø int.	Ø	H	UE	article
50	75	5	1	**749 989**



Bride de remplissage
- pour arrivée d'eau, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- fabrication à partir de II/2015

équipement
Bride de remplissage, vis de fixation
- illustration 2

modèle 6161.105

	UE	article
	1	**734 626**



Set de finition Visign MT3/RT3
- pour Multiplex Trio Visign MT3, Rotaplex Trio Visign RT3
- fabrication à partir de II/2015

équipement
Volant de commande, rosace pour trop-plein
- illustration 3

modèle 6161.179

version	UE	article
chromé	1	**734 640**



Set de finition
Visign MT5/RT5
- pour Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- fabrication à partir de II/2015

équipement
Volant de commande, rosace pour trop-plein
- illustration 3

modèle 6161.169

version	UE	article
chromé	1	**734 633**



Clapet
- pour Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 5

modèle 6168-035

version	UE	article
chromé	50	**215 392**



Joint
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- caoutchouc
- illustration 6

modèle 6162-268

Ø int.	Ø	H	UE	article
26	42	5	1	**104 740**



Vis
- pour partie supérieure de crépine
- illustration 7

modèle 6162.45-593

M	L	UE	article
12	28	1	**122 485**

M = filet métrique



Partie supérieure de crépine
- pour Multiplex, Multiplex Trio
- laiton chromé
- illustration 8

modèle 6162-955

Ø	H	UE	article
70	16	1	**119 812**



Joint
- pour partie supérieure de crépine, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 9

modèle 6162.473

Ø int.	Ø	H	UE	article
43,5	76	21	1	**398 378**



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication à partir du deuxième semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication à partir du premier semestre 2015

équipement
Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle 6162.19

L	BS	BRC	BXL	UE	article
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Tube de trop-plein
- pour Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 11

modèle	L1	L2	BS	BRC	BXL	UE	article
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**
6165	660	300			✓	1	**167 899**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Manchon
- pour liaison du corps de trop-plein avec le tube de trop-plein
- caoutchouc
- illustration 12

modèle 6167-417

DN	d	UE	article
32	28	1	**117 245**



Vis de réglage
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio

modèle 6151-912

M	L	UE	article
5	25	1	**110 277**

M = filet métrique



Pièce de raccordement
- pour fixation au trop-plein, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- non adapté pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- bronze
- siège à emboîter Viega
- illustration 13

modèle 6149.93

G	L	UE	article
¾	64	1	**698 119**

G = filet cylindrique



Joint
- pour trop-plein, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- illustration 14

précision
Uniquement nécessaire pour baignoires en acier.

modèle 6161.94

H	Ø	UE	article
3,5	76	1	**695 927**



Insert de remplissage
- pour arrivée d'eau, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- fabrication à partir de II/2015

équipement
Régulateur de jet

modèle 6161.249

	UE	article
	1	**734 756**




Aide au montage
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modèle 6161.96

	UE	article
	1	**632 342**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT9





Joint
- pour trop-plein, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, fabrication à partir de II/2015
- illustration 1

modèle 6168.12

Ø int.	Ø	H	UE	article
50	75	5	1	**749 989**



Bride
- pour fixation au trop-plein, Multiplex Trio Visign MT9

équipement
Bride, rosace pour trop-plein, joint, vis de fixation
- illustration 2

modèle 6171.105

	UE	article
	1	**734 787**



Volant de commande Visign M9/MT9
- pour Multiplex Visign M9/MT9
- illustration 3

modèle 6171.08

version	UE	article
chromé	1	**734 770**



Clapet
- pour Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 5

modèle 6168-035

version	UE	article
chromé	50	**215 392**



Joint
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- caoutchouc
- illustration 6

modèle 6162-268

Ø int.	Ø	H	UE	article
26	42	5	1	**104 740**



Vis
- pour partie supérieure de crépine
- illustration 7

modèle 6162.45-593

M	L	UE	article
12	28	1	**122 485**

M = filet métrique



Partie supérieure de crépine
- pour Multiplex, Multiplex Trio
- laton chromé
- illustration 8

modèle 6162-955

Ø	H	UE	article
70	16	1	**119 812**



Joint
- pour partie supérieure de crépine, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- illustration 9

modèle 6162.473

Ø int.	Ø	H	UE	article
43,5	76	21	1	**398 378**



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication à partir du deuxième semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication à partir du premier semestre 2015

équipement

Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle 6162.19

L	BS	BRC	BXL	UE	article
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Tube de trop-plein
- pour Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 11

modèle	L1	L2	BS	BRC	BXL	UE	article
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**
6165	660	300			✓	1	**167 899**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Manchon
- pour liaison du corps de trop-plein avec le tube de trop-plein
- caoutchouc
- illustration 12

modèle 6167-417

DN	d	UE	article
32	28	1	**117 245**



Vis de réglage
- pour clapet, Multiplex, Multiplex Trio

modèle 6151-912

M	L	UE	article
5	25	1	**110 277**

M = filet métrique



Pièce de raccordement
- pour fixation au trop-plein, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- non adapté pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- bronze
- siège à emboîter Viega
- illustration 13

modèle 6149.93

G	L	UE	article
¾	64	1	**698 119**

G = filet cylindrique



Joint
- pour trop-plein, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- illustration 14

précision
Uniquement nécessaire pour baignoires en acier.
modèle 6161.94

H	Ø	UE	article
3,5	76	1	**695 927**




Insert de remplissage
- pour arrivée d'eau, Multiplex Trio, augmentation du volume d'eau dans la baignoire en remontant le niveau du trop-plein de 5cm

équipement
Régulateur de jet
modèle 6171.240

	UE	article
	1	**734 794**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT1/RT2





Joint
- pour trop-plein, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- fabrication jusqu'en 2014
- illustration 1

modèle 9959.4

Ø int.	Ø	H	UE	article
48,5	76	5	10	**398 385**



Bride de remplissage
- pour arrivée d'eau, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, fabrication à partir de 01/2006
- fabrication jusqu'en I/2015

équipement
Mousseur
- illustration 2

modèle 6161.90

	UE	article
	1	**575 779**



Rosace pour trop-plein
- pour bride de remplissage, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1
- illustration 3

modèle 6161.04

version	UE	article
chromé	1	**333 287**



Rosace pour trop-plein
- pour bride de remplissage, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2
- illustration 3

modèle 6161.91

version	UE	article
chromé	1	**575 410**



Volant de commande
Visign MT1/RT1
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- illustration 4

modèle 6161.03

version	UE	article
chromé	1	**309 664**



Volant de commande
Visign MT2/RT2
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fabrication jusqu'en I/2015
- illustration 4

modèle 6161.92

version	UE	article
chromé	1	**575 427**



Set de montage
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- en acier inoxydable

équipement
Bride de fixation, profilé d'étanchéité, vis de fixation
- illustration 5

modèle 6142.91

	UE	article
	1	**575 403**



Clapet
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- plastique
- illustration 6

modèle 6142.90

	UE	article
	1	**575 397**



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication jusqu'au premier semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication jusqu'au premier semestre 2015

équipement
Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle	L	BRC	BXL	UE	article
6163-152	725	✓		1	**160 418**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**

BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication à partir du deuxième semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication à partir du premier semestre 2015

équipement
Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle 6162.19

L	BS	BRC	BXL	UE	article
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Tube de trop-plein
- pour Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 11

modèle	L1	L2	BRC	BXL	UE	article
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**
6165	660	300		✓	1	**167 899**

BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Manchon
- pour liaison du corps de trop-plein avec le tube de trop-plein
- caoutchouc
- illustration 12

modèle 6167-417

DN	d	UE	article
32	28	1	**117 245**



Coude de raccordement 90°
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- non adapté pour Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- laiton
- illustration 13

modèle 6161.98

G	Ø int.	UE	article
¾	19	1	**693 862**

G = filet cylindrique



Joint
- pour trop-plein, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- illustration 14

précision
Uniquement nécessaire pour baignoires en acier.

modèle 6161.94

H	Ø	UE	article
3,5	76	1	**695 927**



Coiffe
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 15

modèle 6142.92

Ø	version	UE	article
115	chromé	1	**695 941**



Bague d'écartement
- pour bride de remplissage, fabrication jusqu'en 2005

modèle 6161.22-597

d	H	UE	article
33	4	1	**300 128**



Insert de remplissage
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fabrication jusqu'en I/2015

modèle 6161.998

UE	article
1	**581 640**



Set de fixation
- adapté pour insert de remplissage modèle 6161.998

modèle 6161.93

M	L	UE	article
4	43	1	**587 017**

M = filet métrique



Insert de remplissage
- pour mousseur avec insert métallique, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, fabrication jusqu'en 2005/2006

modèle 6161.229

UE	article
1	**300 012**



Insert de remplissage
- pour régulateur de jet à débit plus grand (par exemple pour une eau calcaire), Multiplex Trio, Rotaplex Trio, fabrication jusqu'en 2005/2006

modèle 6161.239

UE	article
1	**351 076**



Insert
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio, fabrication jusqu'en 2004
- plastique

équipement
Clapet avec mécanisme de levage
modèle 6142

	UE	article		
	1	**450 434**		




Aide au montage
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modèle 6161.96

	UE	article		
	1	**632 342**		

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT4





Joint
- pour trop-plein, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- illustration 1

modèle 6161.106

Ø int.	Ø	H	UE	article
54	80	7,7	1	**632 311**



Bride de remplissage
- pour arrivée d'eau, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- fabrication jusqu'en I/2015

équipement
Vis de fixation
- illustration 2

modèle 6161.107

UE	article
1	**632 304**



Rosace pour trop-plein
- pour bride de remplissage, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- fabrication jusqu'en I/2015
- illustration 3

modèle 6161.108

UE	article
1	**632 298**



Volant de commande Visign MT3/RT3
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fabrication jusqu'en I/2015
- illustration 4

modèle 6161.109

version	UE	article
chromé	1	**632 274**



Volant de commande
Visign MT4/RT4
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- illustration 4

modèle 6161.159

version	UE	article
chromé	1	**632 281**



Set de montage
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- en acier inoxydable

équipement
Bride de fixation, profilé d'étanchéité, vis de fixation
- illustration 5

modèle 6142.91

	UE	article
	1	**575 403**



Clapet
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- plastique
- illustration 6

modèle 6142.90

	UE	article
	1	**575 397**



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication jusqu'au premier semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication jusqu'au premier semestre 2015

équipement
Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle	L	BRC	BXL	UE	article
6163-152	725	✓		1	**160 418**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**

BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Tube de trop-plein
- pour Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 11

modèle	L1	L2	BRC	BXL	UE	article
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**
6165	660	300		✓	1	**167 899**

BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Manchon
- pour liaison du corps de trop-plein avec le tube de trop-plein
- caoutchouc
- illustration 12

modèle 6167-417

DN	d	UE	article
32	28	1	**117 245**



Coude de raccordement 90°
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- non adapté pour Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- laiton
- illustration 13

modèle 6161.98

G	Ø int.	UE	article
¾	19	1	**693 862**

G = filet cylindrique



Joint
- pour trop-plein, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- illustration 14

précision
Uniquement nécessaire pour baignoires en acier.
modèle 6161.94

H	Ø	UE	article
3,5	76	1	**695 927**



Coiffe
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 15

modèle 6142.92

Ø	version	UE	article
115	chromé	1	**695 941**




Aide au montage
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modèle 6161.96

		UE	article
		1	**632 342**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT5





Joint
- pour trop-plein, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- fabrication jusqu'en 2014
- illustration 1

modèle 9959.4

Ø int.	Ø	H	UE	article
48,5	76	5	10	**398 385**



Bride de remplissage
- pour arrivée d'eau, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- fabrication jusqu'en I/2015

équipement
Vis de fixation
- illustration 2

modèle 6149.90

UE	article
1	**698 089**



Set de finition Visign MT5/RT5
- pour Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- fabrication jusqu'en I/2015

équipement
Volant de commande, rosace pour trop-plein
- illustration 3

modèle 6149.09

version	UE	article
chromé	1	**699 055**



Set de montage
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- en acier inoxydable

équipement
Bride de fixation, profilé d'étanchéité, vis de fixation
- illustration 5

modèle 6142.91

	UE	article
	1	**575 403**



Clapet
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- plastique
- illustration 6

modèle 6142.90

	UE	article
	1	**575 397**



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication jusqu'au premier semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication jusqu'au premier semestre 2015

équipement
Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle	L	BRC	BXL	UE	article
6163-152	725	✓		1	**160 418**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**

BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Tube de trop-plein
- pour Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 11

modèle	L1	L2	BRC	BXL	UE	article
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**
6165	660	300		✓	1	**167 899**

BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Manchon
- pour liaison du corps de trop-plein avec le tube de trop-plein
- caoutchouc
- illustration 12

modèle 6167-417

DN	d	UE	article
32	28	1	**117 245**



Pièce de raccordement
- pour fixation au trop-plein, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- non adapté pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- bronze
- siège à emboîter Viega
- illustration 13

modèle 6149.93

G	L	UE	article
¾	64	1	**698 119**

G = filet cylindrique



Joint
- pour trop-plein, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- illustration 14

précision
Uniquement nécessaire pour baignoires en acier.

modèle 6161.94

H	Ø	UE	article
3,5	76	1	**695 927**



Coiffe
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 15

modèle 6142.92

Ø	version	UE	**article**		
115	chromé	1	**695 941**		




Aide au montage
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modèle 6161.96

		UE	**article**		
		1	**632 342**		

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT5, FABRICATION À PARTIR DE II/2015





Joint
- pour trop-plein, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, fabrication à partir de II/2015
- illustration 1

modèle 6168.12

Ø int.	Ø	H	UE	article
50	75	5	1	**749 989**



Bride de remplissage
- pour arrivée d'eau, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- fabrication à partir de II/2015

équipement
Bride de remplissage, vis de fixation
- illustration 2

modèle 6161.105

UE	article
1	**734 626**



Set de finition Visign MT3/RT3
- pour Multiplex Trio Visign MT3, Rotaplex Trio Visign RT3
- fabrication à partir de II/2015

équipement
Volant de commande, rosace pour trop-plein
- illustration 3

modèle 6161.179

version	UE	article
chromé	1	**734 640**



Set de finition
Visign MT5/RT5
- pour Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- fabrication à partir de II/2015

équipement
Volant de commande, rosace pour trop-plein
- illustration 3

modèle 6161.169

version	UE	article
chromé	1	**734 633**



Set de montage
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- en acier inoxydable

équipement
Bride de fixation, profilé d'étanchéité, vis de fixation
- illustration 5

modèle 6142.91

	UE	article
	1	**575 403**



Clapet
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- plastique
- illustration 6

modèle 6142.90

	UE	article
	1	**575 397**



Câble de commande
- pour Multiplex, Rotaplex et Simplex fabrication à partir du deuxième semestre 2014, Multiplex Trio et Rotaplex Trio fabrication à partir du premier semestre 2015

équipement
Câble en acier inoxydable
- illustration 10

modèle 6162.19

L	BS	BRC	BXL	UE	article
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Tube de trop-plein
- pour Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 11

modèle	L1	L2	BS	BRC	BXL	UE	article
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**
6165	660	300			✓	1	**167 899**

BS = baignoire standard
BRC = baignoire avec raccordement central
BXL = baignoire extra-longue



Manchon
- pour liaison du corps de trop-plein avec le tube de trop-plein
- caoutchouc
- illustration 12

modèle 6167-417

DN	d	UE	article
32	28	1	**117 245**



Pièce de raccordement
- pour fixation au trop-plein, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- non adapté pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- bronze
- siège à emboîter Viega
- illustration 13

modèle 6149.93

G	L	UE	article
¾	64	1	**698 119**

G = filet cylindrique



Joint
- pour trop-plein, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- illustration 14

précision
Uniquement nécessaire pour baignoires en acier.
modèle 6161.94

H	Ø	UE	article
3,5	76	1	**695 927**



Insert de remplissage
- pour arrivée d'eau, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- fabrication à partir de II/2015

équipement
Régulateur de jet
modèle 6161.249

UE	article
1	**734 756**



Coiffe
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio
- illustration 15

modèle 6142.92

Ø	version	UE	article
115	chromé	1	**695 941**




Aide au montage
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modèle 6161.96

UE	article
1	**632 342**

DISCONNECTEUR





Insert
- pour disconnecteur encastré
- illustration 1

modèle 6161.82

	UE	article
	1	**137 588**



Set de joints
- pour set de joint pour disconnecteur
- illustration 2

modèle 6161.84

Ø	ép	Qset	UE	article
24	2,5	2	1	**429 287**

ép = épaisseur
Qset = quantité dans le set



Pièce intermédiaire
- plastique
- peut être raccourci
- illustration 3

modèle 6161.8-117


d	L	UE	article
54	100	1	**160 623**



Pièce de raccordement
- pour disconnecteur encastré, set de raccordement, contrôle de pression
- laiton

modèle 6161.83

	UE	article
	1	**147 051**




Raccord fileté
- adapté pour set de raccordement disconnecteur encastré modèle 6161.86, set de raccordement modèle 6161.9

modèle 2019

d	UE	article
16	10	**100 988**

TEMPOPLEX, FABRICATION DE 1997–2001

Illustration 1 = modèle 6956.0





Coiffe
- pour Tempoplex
- plastique

modèle 6956.0

Ø	version	UE	article
120	chromé	5	**192 730**



Tube plongeur Tempoplex
- pour fabrication de 1997–2001
- plastique
- illustration 2

modèle 6956.1-821

Ø	H	UE	article
83	66	1	**318 260**



Set de vis Tempoplex
- pour partie godet, fabrication de 1997–2001
- illustration 3

modèle 6956.1-90C

M	Qset	UE	article
5	2	1	**324 476**

M = filet métrique
Qset = quantité dans le set



Partie godet Tempoplex
- pour fabrication de 1997–2001
- illustration 4

modèle 6956.1-253

Ø	H	UE	article
110	82	1	**318 284**



Joint Tempoplex
- pour fabrication de 1997–2001

modèle 6956.1-182

Ø int.	Ø	UE	article
86	114	1	**318 314**[1]
88	115	1	**318 321**[2]

[1)] situé en dessous du receveur de douche
[2)] situé au dessus du receveur de douche



Tube plongeur Tempoplex
- pour fabrication jusqu'en 1996
- plastique

modèle 6956-632

Ø	H	UE	article
54	70	1	**177 829**




Bride Tempoplex
- pour fabrication jusqu'en 1996

modèle 6956-820

Ø int.	Ø	UE	article
61	113	1	**192 204**

TEMPOPLEX, FABRICATION À PARTIR DE 2001





Set de conversion Tempoplex
- pour Siphon, Tempoplex, fabrication à partir de 2001
- plastique chromé

équipement
Vis avec O-ring, coiffe
- illustration 1

modèle 6958.99

Ø	UE	article
112	1	**581 633**



Tube plongeur Tempoplex
- pour fabrication de 2001–2006
- plastique
- illustration 2

modèle 6958.1-821

H	UE	article
65	1	**450 229**




Panier Tempoplex
- pour fabrication de 2001–2006

modèle 6958.96

	UE	article
	1	**625 221**

TEMPOPLEX, FABRICATION À PARTIR DE 2006

Illustration 1 = Art. 649 982





Coiffe
- pour unité de base, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- plastique

modèle 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	version	UE	article
115	✓	plastique chromé	5	**649 982**
115	✓	plastique noir mat	1	**806 132**

D90 = pour bacs de douche plats avec orifice Ø 90



Tube plongeur Tempoplex
- pour fabrication à partir de 2006
- illustration 2

modèle 6961.99

Ø	H	UE	article
70	60	1	**582 982**



Tube plongeur Tempoplex
- pour Tempoplex 60 mm
- illustration 2

modèle 6963.99

Ø	H	UE	article
70	40	1	**696 399**



Set de montage Tempoplex
- pour orifice d'évacuation Ø 90 mm

équipement
Vis, bride en acier inoxydable, joint
- illustration 3

modèle 6960.98

UE	article
1	**582 975**



Joint Tempoplex
- pour orifice d'évacuation Ø 90 mm

modèle 6961.95

Ø	H	UE	article
116	4,5	1	**632 656**
116	15	1	**632 663**[1]
116	26,5	1	**632 670**

[1] joint standard



Set de vis
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Domoplex
- plastique, en acier inoxydable

modèle 6961.94

M	L	Qset	UE	article
5	30	3	1	**632 687**
5	42	3	1	**632 694**
5	78	3	1	**632 700**

M = filet métrique
Qset = quantité dans le set



Bouchon
- pour Tempoplex, Tempoplex Plus, fabrication à partir de 2010

modèle 6961.93

Ø	UE	article
30	1	**675 387**



Bouchon
- pour Tempoplex 60 mm, fabrication à partir de 2011

modèle 6963.93

UE	article
1	**719 210**



Panier
- pour Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, fabrication à partir de 2006

modèle 6961.96

UE	article
1	**582 951**



Set de vis anti-vandalisme
- pour Tempoplex, Domoplex
- en acier inoxydable
- anti-vandalisme

équipement
Vis anti-vandalisme M5x30x9 mm


précision
Après le montage des vis anti-vandalisme, elles ne peuvent plus être démontées !

modèle 6161.65

UE	article
1	**789 305**

TEMPOPLEX PLUS

Illustration 1 = Art. 649 982





Coiffe
- pour unité de base, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- plastique

modèle 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	version	UE	article
115	✓	plastique chromé	5	**649 982**
115	✓	plastique noir mat	1	**806 132**

D90 = pour bacs de douche plats avec orifice Ø 90



Tube plongeur Tempoplex Plus
- pour fabrication à partir de 2006
- illustration 2

modèle 6960.99

Ø	H	UE	article
70	68	1	**582 968**



Set de montage Tempoplex
- pour orifice d'évacuation Ø 90 mm

équipement

Vis, bride en acier inoxydable, joint
- illustration 3

modèle 6960.98

	UE	article
	1	**582 975**



Joint Tempoplex
- pour orifice d'évacuation Ø 90 mm

modèle 6961.95

Ø	H	UE	article
116	4,5	1	**632 656**
116	15	1	**632 663**[1]
116	26,5	1	**632 670**

[1] joint standard



Set de vis
- pour Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Domoplex
- plastique, en acier inoxydable

modèle 6961.94

M	L	Qset	UE	article
5	30	3	1	**632 687**
5	42	3	1	**632 694**
5	78	3	1	**632 700**

M = filet métrique
Qset = quantité dans le set



Bouchon
- pour Tempoplex, Tempoplex Plus, fabrication à partir de 2010

modèle 6961.93

Ø	UE	article
30	1	**675 387**



Panier
- pour Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, fabrication à partir de 2006

modèle 6961.96

UE	article
1	**582 951**




Set de vis anti-vandalisme
- pour Tempoplex, Domoplex
- en acier inoxydable
- anti-vandalisme

équipement
Vis anti-vandalisme M5x30x9 mm
précision
Après le montage des vis anti-vandalisme, elles ne peuvent plus être démontées !
modèle 6161.65

UE	article
1	**789 305**

TEMPOPLEX (VERTICAL), FABRICATION À PARTIR DE 2021

Illustration 1 = Art. 649 982
Illustration 2 = modèle 6965.90





Coiffe
- pour unité de base, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- plastique

modèle 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	version	UE	article		
115	✓	plastique chromé	5	**649 982**		
115	✓	plastique noir mat	1	**806 132**		

D90 = pour bacs de douche plats avec orifice Ø 90



Panier
- adapté pour Siphon Tempoplex modèle 6965, Siphon Tempoplex unité de base modèle 6965.1
- plastique

modèle 6965.90

	UE	article		
	1	**801 809**		




Cloche Tempoplex
- adapté pour Siphon Tempoplex modèle 6965, Siphon Tempoplex unité de base modèle 6965.1
- illustration 3

modèle 6965.99

	UE	article		
	1	**821 791**		

DOMOPLEX

Repère 1 = Modèle 6930.0 et 6931.0





Coiffe
- pour unité de base, Domoplex
- plastique

reddot design award winner 2009

modèle	Ø	D52	D65	version	UE	article
6930.0	75	✓		plastique chromé	10	**649 968**
6931.0	90		✓	plastique chromé	1/10	**649 975**

D52 = pour bac de douche avec orifice Ø 52
D65 = pour bac de douche avec orifice Ø 65



Set de montage Domoplex
- pour orifice d'évacuation Ø 52 mm, fabrication à partir de 1996

équipement
Vis, bride en acier inoxydable, joint
- illustration 2

modèle 6928.1-90C

UE	article
1	**232 405**



Tube plongeur Domoplex
- pour fabrication de 1996–2015
- plastique
- illustration 3

modèle 6928.1-821

H	UE	article
63	1	**317 232**



Tube plongeur Domoplex
- pour fabrication jusqu'en 1996 et à partir de 2015
- plastique
- illustration 3

modèle 6928-821

H	UE	article
63	1	**290 856**



Bouchon
- pour Domoplex, fabrication à partir de 2015

modèle 6928.93

	UE	article
	1	**750 640**

MULTIPLEX TRIO E



Mitigeur Multiplex Trio E
- pour remplissage d'une baignoire (à commande électronique)
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E modèle 6146

équipement
Fonction de mémorisation pour la température, la quantité de remplissage et du niveau de remplissage, 3 préprogrammations personnalisables, fonction douchette ou remplissage de baignoire à commutation manuelle, blocage à 38 °C déblocage manuel possible, bloc d'alimentation

caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
selon NBN EN 1111

modèle 6146.90

	UE	article
	1	**662 851**



Elément de commande Multiplex Trio E
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E modèle 6146

équipement
Câble de raccordement (peut être rallongé), signalisation par LED

modèle 6146.20

LC	version	UE	article
3000	chromé	1	**662 332**

LC = longueur de câble



Commande rotative Multiplex Trio E
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E modèle 6146
- laiton

modèle 6146.21

version	UE	article
chromé	1	**662 349**

MULTIPLEX TRIO E2



Mitigeur Multiplex Trio E2
électronique
- pour remplissage d'une baignoire (à commande électronique)
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E2 modèle 6146.2

équipement
Fonction de mémorisation pour la température, la quantité de remplissage et du niveau de remplissage, 3 préprogrammations personnalisables, fonction douchette ou remplissage de baignoire à commutation manuelle, blocage à 38 °C déblocage manuel possible, bloc d'alimentation
caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
selon NBN EN 1111
modèle 6146.214

	UE	**article**
	1	**684 648**



Elément de commande Multiplex Trio E2/E3
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E2 modèle 6146.2, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E3 modèle 6146.215
- marche/arrêt, eau froide/chaude

équipement
Câble de raccordement (peut être rallongé), signalisation par LED
modèle 6146.210

LC	version	UE	**article**
3000	chromé	1	**684 600**

LC = longueur de câble



Commande rotative
Multiplex Trio E2/E3
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E2 modèle 6146.2, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E3 modèle 6146.215
- marche/arrêt, eau froide/chaude

modèle 6146.212

version	UE	**article**
chromé	1	**684 624**



Elément de commande Multiplex Trio E2
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E2 modèle 6146.2
- arrivée d'eau +/-, inverseur sur douchette

équipement
Câble de raccordement (peut être rallongé), signalisation par LED
modèle 6146.211

LC	version	UE	**article**
3000	chromé	1	**684 617**

LC = longueur de câble



Commande rotative
Multiplex Trio E2
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E2 modèle 6146.2
- arrivée d'eau +/-, inverseur sur douchette

modèle 6146.213

version	UE	**article**
chromé	1	**684 631**

MULTIPLEX TRIO E3



Mitigeur Multiplex Trio E3
électronique
- pour remplissage d'une baignoire (à commande électronique)

équipement
Fonction de mémorisation pour la température, la quantité de remplissage et du niveau de remplissage, 3 préprogrammations personnalisables, fonction douchette ou remplissage de baignoire à commutation manuelle, blocage à 40 °C pontage manuel possible, bloc d'alimentation
caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V AC/50–60 Hz
selon NBN EN 1111
modèle 6146.217

	UE	article
	1	**684 686**



Elément de commande Multiplex Trio E2/E3
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E2 modèle 6146.2, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E3 modèle 6146.215
- marche/arrêt, eau froide/chaude

équipement
Câble de raccordement (peut être rallongé), signalisation par LED
modèle 6146.210

LC	version	UE	article
3000	chromé	1	**684 600**

LC = longueur de câble



Commande rotative
Multiplex Trio E2/E3
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E2 modèle 6146.2, Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E3 modèle 6146.215
- marche/arrêt, eau froide/chaude

modèle 6146.212

version	UE	article
chromé	1	**684 624**



Elément d'affichage
Multiplex Trio E3
- adapté pour Robinetterie de baignoire Multiplex Trio E3 modèle 6146.215

équipement
Câble de raccordement (peut être rallongé), affichage
modèle 6146.216

LC	UE	article
3000	1	**684 679**

LC = longueur de câble

MULTIPLEX TRIO E/E2/E3



Vanne d'équerre Multiplex Trio E
- pour tous les modèles Multiplex Trio E
- laiton

modèle 6146.30

G1	G2	DN	UE	article
½	½	12	1	**671 037**

G1 = filet cylindrique
G2 = filet cylindrique



Kit de flexibles de raccordement
Multiplex Trio E
- pour raccordement eau chaude et eau froide, tous les modèles Multiplex Trio E
- divers

modèle 6146.32

R	L	DN	Qset	UE	article
½	500	12	2	1	**671 051**

Qset = quantité dans le set



Kit de flexibles de raccordement Multiplex Trio E
- pour raccord pour eau mitigée, tous les modèles Multiplex Trio E
- divers

modèle 6146.33

R	L	Rp	Qset	UE	article
½	300	½	2	1	**671 068**

Rp = filet intérieur cylindrique
Qset = quantité dans le set



Filtre Multiplex Trio E
- adapté pour vanne d'équerre Multiplex Trio E modèle 6146.30

modèle 6146.34

UE	article
1	**671 075**



Batterie Multiplex Trio E
- pour tous les modèles Multiplex Trio E

modèle 6146.35

UE	article
1	**671 082**



Bloc d'alimentation
- pour tous les modèles Multiplex Trio E

caractéristiques techniques
tension secteur 100–240 V
AC/50–60 Hz

modèle 6146.37

UE	article
1	**787 097**



Set batterie et courroie dentée Multiplex Trio E
- pour tous les modèles Multiplex Trio E

modèle 6146.39

UE	article
1	**788 476**

MULTIPLEX TRIO F, MULTIPLEX TRIO F MOTORISÉ



Capot de trop plein
- pour Multiplex Trio F motorisé, Rotaplex Trio F motorisé

modèle 6148.02

Ø	version	UE	article
75	chromé	1	**750 008**

Coiffe Multiplex Trio F
- pour élément de remplissage
- laiton
- à visser

modèle 6145.390

Ø	version	UE	article
74	chromé	1	**683 566**



Elément de remplissage Multiplex Trio F
équipement
2 parties supérieures de commande à visser

modèle 6145.192

UE	article
1	**683 580**



Clapet Multiplex Trio F
modèle 6145.391

UE	article
1	**690 571**

ROTAPLEX TRIO F, ROTAPLEX TRIO F MOTORISÉ



Capot de trop plein
- pour Multiplex Trio F motorisé, Rotaplex Trio F motorisé

modèle 6148.02

Ø	version	UE	article
75	chromé	1	**750 008**



Coiffe Rotaplex Trio F
- pour élément de remplissage
- laiton
- à visser

modèle 6145.190

Ø	version	UE	article
115	chromé	1	**683 559**



Elément de remplissage Rotaplex Trio F
modèle 6145.191

UE	article
1	**683 573**



Clapet Rotaplex Trio F
modèle 6145.193

UE	article
1	**690 564**



Coude de raccordement 90°
- pour Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- non adapté pour Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- laiton
- illustration 13

modèle 6161.98

G	Ø int.	UE	article
¾	19	1	**693 862**

G = filet cylindrique

MULTIPLEX TRIO MOTORISÉ, ROTAPLEX TRIO F MOTORISÉ



Capot de trop plein
- pour Multiplex Trio motorisé, Rotaplex Trio F motorisé

modèle 6148.03

version	UE	article
chromé	1	**750 015**

VIDAGES DE BAIGNOIRES ET DE DOUCHES



Rosace Citaplex
- en acier inoxydable

modèle 6176.9-545

UE	article
1	**118 785**



Vis de tôle
- pour rosace
- en acier inoxydable

modèle 6176-153

M	L	UE	article
4,8	13	1000	**120 559**

M = filet métrique



Bride Citaplex
- pour trop-plein

modèle 6176-236

UE	article
1	**111 267**



Chaîne perlée

modèle 9925.290

L	UE	article
500	1	**105 211**
700	1	**104 221**



Partie supérieure de crépine
- pour garniture à chaînette
- en acier inoxydable

équipement
Grille

modèle 6211-454

Ø	UE	article
70	1	**102 364**



Partie supérieure de crépine Citaplex
- en acier inoxydable

équipement
Croix

modèle 6211KZ-454

Ø	BS	UE	article
70	✓	1	**114 015**

BS = baignoire standard



Partie supérieure de crépine Varioplex
- en acier inoxydable

modèle 7531-454

Ø	UE	article
70	10	**141 059**



Clapet

équipement
Système «clic»

modèle 6977.9

version	UE	article
chromé	1	**585 334**



Joint
- adapté pour vidage/trop-plein modèle 6177.45, Siphon Varioplex modèle 6977, clapet modèle 6977.9

modèle 6977.91

Ø int.	Ø	H	UE	article
30	44	4,5	1	**585 341**

Vis
- en acier inoxydable

modèle 5111V-593

M	L	UE	article
6	35	50	**282 523**

M = filet métrique



Coude d'écoulement 90°
- laiton

modèle 1328

G	d	UE	article
1¼	32	10	**127 657**

G = filet cylindrique



Bouchon
équipement
Crochet triangulaire
modèle 9933

Ø	UE	article
43,5	25	**107 819**
45,5	25	**102 692**



Contre-écrou
- laiton
- à joint plat

équipement
Six pans
modèle 9941

G	Ø	version	UE	article
¾	49	brut	10	**102 258**
1	60	mat nickelé	10	**103 866**
1¼	62	mat nickelé	10	**121 327**
1¼	70	brut	10	**118 297**
1½	70	brut	10	**106 034**
2	88	brut	1	**117 412***
2½	104	brut	1	**128 333**

G = filet cylindrique
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Contre-écrou
- laiton
- à joint conique

modèle 9942

G	Ø	UE	article
1¼	63	1	**109 486**
1½	70	1	**115 029**
2	88	1	**125 189**

G = filet cylindrique



Rondelle de serrage
- acier zingué

modèle 9952-571

Ø int.	Ø	H	UE	article
48	68	0,5	1	**125 608**



Rondelle de serrage
- acier zingué

équipement
Vis de mise à la terre
modèle 9952.1

Ø int.	Ø	H	UE	article
42	68	1	1	**142 858**
48	68	1	1	**118 532**



Joint
- pour coude d'écoulement 45°

modèle 9967V

Ø int.	Ø	H	UE	article
37	42	9,5	25	**679 965**



Joint
- pour vanne d'évacuation avec plateau Ø 70 mm

modèle 9959.1-182

Ø int.	Ø	H	UE	article
50	70	7	1	**103 262**

Coude d'écoulement 45°
- pour raccordement au système d'évacuation des eaux usées
- plastique
- non collable

modèle 6162.99

DN	UE	article
40/50	1	**719 265**

VIDAGES POUR LAVABOS ET BIDETS



NEW

Tasse
- adapté pour siphon modèle 5634.15

modèle 5634.151

UE	article
1	**830 908**




NEW

Set d'accessoires
- adapté pour siphon modèle 5634.15

équipement
Ecrou libre, joint, bague coulissante
modèle 5634.152

UE	article
1	**830 915**



NEW

Pièce de transition
- adapté pour siphon modèle 5634.15

modèle 5634.153

DN	Ø int.	UE	article
40	32	1	**830 922**



Coiffe
- pour crépine universelle Visign V1, crépine Visign V1
- rond

modèle 5430.9

version	UE	article
chromé	1	**585 280**



Coiffe
- pour crépine universelle Visign V2, crépine Visign V2
- angulaire

modèle 5434.9

version	UE	article
chromé	1	**585 303**



Fermeture «clic»
- pour crépine universelle Visign V1, crépine Visign V1
- rond

modèle 5431.9

version	UE	article
chromé	1	**585 297**



Fermeture «clic»
- pour crépine universelle Visign V2, crépine Visign V2
- angulaire

modèle 5435.9

version	UE	article
chromé	1	**585 310**



Joint
- pour crépine universelle Visign V1, crépine Visign V1

modèle 5431.91

Ø int.	Ø	H	UE	article
30	41	4,5	1	**585 327**



Tube de surverse avec coiffe de finition
- adapté pour siphon bouteille modèle 5420, 5421
- plastique chromé

équipement
Corps de vidage

modèle 5420.9

Ø	H	UE	article
63	113	1	**613 648**



Coiffe
- pour crépine
- plastique chromé

modèle 5413.0

UE	article
1	**446 109**



Godet de siphon
- adapté pour siphon modèle 5633.1, 5633.2, 5633.3

modèle 5633.15

UE	article
1	**754 754**



Coiffe
- pour vidage/trop-plein
- adapté pour vidage/trop-plein modèle 5420.1

équipement
Partie supérieure de crépine

modèle 5420.21

version	UE	article
chromé	1	**765 460**



Clapet
- pour vidage/trop-plein
- adapté pour vidage/trop-plein modèle 5420.1

modèle 5420.22

version	UE	article
chromé	1	**765 477**



Rosace Eleganta
modèle 5788.80

Ø	DN	H	version	UE	article
80	32	15	chromé	1	**603 502**



Rosace
modèle 5753-545

Ø	DN	H	version	UE	article
66	32	15	brut	50	**104 245**



Rosace
modèle 5763-545

Ø	DN	H	version	UE	article
80	40	15	chromé	25	**127 787**



Rosace
modèle 5787-545

Ø	DN	H	version	UE	article
80	32	24	chromé	10	**110 628**



Rosace
modèle 5711-545

Ø	DN	H	version	UE	article
70	32	35	chromé	1	**104 962**
85	32	50	chromé	1	**111 380**
85	40	50	chromé	1	**128 722**



Bouchon
- pour conduite d'évacuation des eaux usées
- plastique

modèle 5693

DN	version	UE	article
32	chromé	10	**112 547**
32	blanc	10	**120 603**



Aérateur
- plastique

modèle 5691

version	UE	article
chromé	1	**116 248**



Partie supérieure de crépine
- en acier inoxydable

modèle 5111-454

Ø	UE	article
60	1	**101 107**



Bouchon équipement
Crochet triangulaire
modèle 9933

Ø	UE	article
38,5	25	**103 934**
40,5	25	**108 038**



Tube d'écoulement
- plastique

modèle 1325K

G	DN	UE	article
1¼	32	25	**123 048**

G = filet cylindrique



Coude d'écoulement 90°
- laiton

modèle 1328

G	d	UE	article
1¼	32	10	**127 657**

G = filet cylindrique



Grille
- en acier inoxydable

modèle 5115-563

Ø	UE	article
60	1	**115 258**



Partie inférieure de vanne
- laiton nickelé mat

modèle 5121-667

G	UE	article
1¼	1	**109 653**

G = filet cylindrique



Joint
- pour crépine universelle

modèle 9959 V

Ø int.	Ø	H	version	UE	article
50	65	5	gris	25	**282 592**

Vis
- en acier inoxydable

modèle 5111V-593

M	L	UE	article
6	35	50	**282 523**
6	55	50	**282 486**
6	60	50	**282 493**
6	80	50	**282 509**
6	100	25	**282 516**[1]

M = filet métrique
[1] laiton nickelé



Tube plongeur
- pour siphon bouteille
- plastique

modèle	pour G	L	pour tasses Ø	UE	article
5753-632	1¼	96	50	1	**108 342**
5763-632	1¼	100	60	1	**126 056**



Ecrou libre
- laiton

modèle 1325V-654

G	H	chr	UE	article
1¼	10	✓	10	**192 914**

G = filet cylindrique
chr = chromé



Ecrou libre
- laiton chromé

modèle 1325-654

G	H	UE	article
1½	10	1	**118 471**
1	10	1	**108 748**

G = filet cylindrique



Ecrou libre
- laiton
- modèle haut

modèle 1325.2-654

G	H	chr	UE	article
1½	15		1	**113 292**
1¼	15	✓	1	**123 437**
1½	15	✓	1	**122 089**

G = filet cylindrique
chr = chromé



Tube
- pour raccordement mural, rallonge pour tube d'évacuation
- plastique
- sans collet

modèle 5725V-542

d	L	UE	article
32	200	25	**193 508**
32	250	10	**613 280**
40	200	10	**699 987**



Joint

modèle 9957V

Ø int.	Ø	H	UE	article
24	30	2	10	**667 399**
30	39	2	100	**193 560**
36	45	2	100	**193 553**
46	56,5	3	100	**281 137**



Joint
- pour tube de réglage

modèle 9955V

Ø int.	Ø	H	UE	article
28	40	5	100	**595 197**



Joint

modèle 9953

Ø int.	Ø	H	UE	article
42	60	2	1	**106 461**
50	54	3	1	**104 313**
57	62	3	1	**108 908**



Joint
- pour tube de réglage, de sol ou d'évacuation du siphon de lavabo ou bidet
- à joint conique

modèle 9965.3V

pour G	Ø	UE	article
1¼	32	100	**193 522**
1½	40	10	**667 412**



Joint
- pour crépine

modèle 9962.3-473

pour G	Ø	UE	article
1¼	60	1	**115 043**



Rondelle d'étanchéité
- pour raccordement de flexible pour eaux usées

modèle 9968V

Ø	H	UE	article
30,5	2	10	**667 719**



Joint
- pour siphon en plastique
- à joint conique

modèle 9965-182

pour G	Ø	UE	article
1¼	32	1	**366 445**
1¼	34	1	**110 130**



Set de joints

modèle 9971.5

UE	article
1	**122 782**

VIDAGES POUR ÉVIERS, VIDOIRS ET APPAREILS



Grille
- en acier inoxydable

modèle 7111-563

Ø	UE	article
80	1	**107 833**



Partie supérieure de crépine
- en acier inoxydable

modèle 7112.1-454

Ø	UE	article
80	1	**116 101**



Partie inférieure de vanne
- laiton

modèle 7121-667

G	UE	article
1½	1	**130 046**
2	1	**144 456**

G = filet cylindrique



Partie inférieure de vanne
- plastique

modèle 7121K-971

G	UE	article
1½	1	**114 336**

G = filet cylindrique

Vis
- en acier inoxydable

modèle 5111V-593

M	L	UE	article
6	80	50	**282 509**

M = filet métrique



O-ring

modèle 9958-455

Ø	ép	UE	article
84	9	1	**119 072**

ép = épaisseur



Joint

modèle 9953V

Ø int.	Ø	H	UE	article
35	40	5	100	**282 561**



Joint
- pour écoulement complet d'évier

modèle 9954.92-V

Ø int.	Ø	H	UE	article
42	69	9	25	**282 578**



Joint
modèle 9957V

Ø int.	Ø	H	UE	article
30	39	2	100	**193 560**
36	45	2	100	**193 553**
46	56,5	3	100	**281 137**



Joint
- pour tube de réglage, de sol ou d'évacuation du siphon de lavabo ou bidet
- à joint conique

modèle 9965.3V

pour G	Ø	UE	article
1¼	32	100	**193 522**
1½	40	10	**667 412**



Bague coulissante
modèle 7985.2-69V

Ø int.	Ø	H	UE	article
40,5	45	4	100	**282 585**



Ecrou libre
- plastique

modèle 792-654

G	DN	UE	article
2	50	1	**117 054**

G = filet cylindrique



Support de chaînette
- laiton

équipement
Emplacement pour la clé, écrou, joint, crochet triangulaire
modèle 9918

M	L	version	UE	article
6	35	mat nickelé	1	**117 337**

M = filet métrique



Chaîne perlée
modèle 9925.290

L	UE	article
250	1	**104 542**
300	1	**106 621**
400	1	**110 611**



Chaîne perlée
- laiton

équipement
Support de chaînette
modèle 9928.190

M	L1	L2	UE	article
6	10	300	1/500	**103 354**
6	35	250	1	**113 872**
6	35	300	1	**112 349**

M = filet métrique



Bouchon
équipement
Crochet triangulaire
modèle 9933

Ø	UE	article
23,5	25	**114 480**
45,5	25	**102 692**
50,5	25	**111 939**
56,5	1	**120 986**



Bouchon
- plastique

équipement
Anneau
modèle 9933.31

Ø	UE	article
45,5	1	**107 352**



Bouchon
équipement
Crochet triangulaire
modèle 9934

Ø	UE	article
45,5	25	**109 394**



Bouchon
- plastique
équipement
Anneau
modèle 9934.31

Ø	UE	article
45,5	25	**107 987**

EVACUATIONS POUR WC ET URINOIRS



Joint
- pour coude de raccordement WC, tube de raccordement WC
modèle 3811-268

Ø int.	Ø	H	UE	article
72	127	14	1	**112 103**



Joint
- pour raccord de tube de chasse pour WC
modèle 3817.62

Ø int.	Ø	H	UE	article
43	58	25	1	**682 941**



Set de montage
enjoliveurs
- plastique
modèle 3817.816-897

Qset	version	UE	article
2	chromé	1	**107 505**

Qset = quantité dans le set



Joint
- adapté pour coude d'écoulement 90° modèle 3228
modèle 3228-268

Ø	H	UE	article
84	34	1	**137 229**



Joint
- adapté pour coude d'écoulement 90° modèle 3228, siphon bouteille modèle 5725.94, siphon tubulaire modèle 7985.94
modèle 7985.94-268

Ø	H	UE	article
71,2	28	1/276	**129 569**



Joint
- adapté pour coude d'écoulement 90° modèle 3228, tube de raccordement modèle 3229, cloche d'urinoir article 108 878
modèle 7989.270-268

Ø	H	UE	article
66	22	1	**127 626**




Joint
- adapté pour siphon modèle 3235
modèle 9782-268

Ø	H	UE	article
79,5	27,5	1	**138 714**

TECHNIQUE D'ÉVACUATION

Rigoles de douche Advantix



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Rigoles de douche et accessoires pour l'évacuation de la salle de bains. Pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité et colle de montage. Pour montage mural et au sol. Hauteurs de montage de 0 à 200 mm. Différentes variantes de matériau et de design.

Rigoles de douche Advantix Cleviva
Sortie verticale ou horizontale, hauteurs de montage à partir de 0, 70 et 95 mm, longueur des grilles de 800 à 1200 mm

Rigoles de douche Advantix
Longueur des grilles de 750 à 1200 mm, grille et unité de base en acier inoxydable 1.4301, bride d'étanchéité sablée, charge maximale 300 kg, avec siphon amovible.

Advantix Vario
Unité de base pouvant être sectionnée au millimètre près de 300 à 1200 mm, longueur, hauteur et forme variables, en plastique de haute qualité, avec profilé de finition.

Vidages d'angle Advantix
Cadres réglable en hauteur et latéralement, grille et unité de base en acier inoxydable 1.4301, charge maximale 300 kg, avec tube plongeur amovible.

Remarque
Concernant l'utilisation des produits pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Les produits en plastique en PP (polypropylène) sont respectueux de l'environnement et possèdent les caractéristiques optimales pour les eaux usées domestiques. Ne verser de l'eau chaude à 95 °C max. dans les siphons que sur une courte durée ! Ne pas utiliser de détergents chimiques pour procéder au débouchage des tuyauteries ! Utiliser uniquement des produits doux pour les surfaces ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Configurateur-Advantix Vario
Application web pour le dimensionnement simple et rapide et le calcul des quantités de matériaux pour rigole de douche et évacuation murale Advantix Vario.

Configurateur-Advantix
Application web pour le dimensionnement simple et rapide et le calcul des quantités de matériaux pour les vidages de sol pour salle de bains et les rigoles de douche.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Vue d'ensemble rigoles de douche Advantix Cleviva 710

Rigoles de douche Advantix Cleviva
Hauteur de montage à partir de 0 mm 711
Hauteur de montage à partir de 70 mm 711
Hauteur de montage à partir de 95 mm 712
Accessoires rigoles de douche Advantix Cleviva 713

Vue d'ensemble rigoles de douche Advantix 716

Rigoles de douche Advantix
Rigoles de douche Advantix hauteur de montage à partir de 95 mm, modèles complets 717
Unité de base pour rigole de douche Advantix 717
Hauteur de montage à partir de 40 mm 718
Hauteur de montage à partir de 70 mm 719
Hauteur de montage à partir de 95 mm 720
Accessoires pour rigoles de douche Advantix 721

Vue d'ensemble rigoles de douche Advantix Vario 725

Rigoles de douche Advantix Vario
Hauteur de montage à partir de 70 mm 726
Hauteur de montage à partir de 95 mm 726
Accessoires pour rigoles de douche Advantix Vario 727

Vue d'ensemble rigoles de douche murales Advantix Vario 732

Rigole de douche murale Advantix Vario
Hauteur de montage à partir de 70 mm 733
Hauteur de montage à partir de 90 mm 733
Accessoires pour rigoles de douche murales Advantix Vario 734


Vidages d'angle Advantix
Hauteur de montage à partir de 110 mm 736
Accessoires pour vidages d'angle Advantix 736




4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

VUE D'ENSEMBLE RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX CLEVIVA



4981.10
4981.11




4981.80
4981.81
4981.90

+




4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm


+



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX CLEVIVA
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 0 MM





Ecoulement pour rigole de douche Advantix Cleviva vertical
- pour étanchéité composite (douche carrelée), revêtement autolissant
- sans siphon

équipement
Bride de montage, bavette d'étanchéité préassemblée en usine, pièce de compensation de la hauteur, panier

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,5 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,6 l/s


précision
Le débit d'écoulement indiqué est obtenu avec l'utilisation du panier.

modèle 4981.90

DN	UE	article
50	1	**797 270**

RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX CLEVIVA
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 70 MM





Rigole de douche Advantix Cleviva avec insert Advantix Visign C1 (modèle pour la rénovation)
- pour étanchéité composite (douche carrelée), revêtement autolissant
- non adapté pour fourreau Advantix protection incendie R120 modèle 4923.5
- acier inoxydable 1.4301

équipement
Profilé pour rigole de douche, insert, siphon, bride de montage, bavette d'étanchéité préassemblée en usine, pièce de compensation de la hauteur, tube d'écoulement, panier, set de fixation


caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
hauteur de garde d'eau 25 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4–0,5 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,45–0,55 l/s


précision
Le débit d'écoulement indiqué est obtenu avec l'utilisation du panier.
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253

modèle 4981.11

L	H	DN	version	UE	article
800	70–155	40/50	finition brossée	1	**794 491**
1000	70–155	40/50	finition brossée	1	**794 507**
1200	70–155	40/50	finition brossée	1	**794 514**

H = hauteur de la construction





Unité de base de rigole de douche Advantix Cleviva (modèle pour la rénovation)
- pour étanchéité composite (douche carrelée), revêtement autolissant
- non adapté pour fourreau Advantix protection incendie R120 modèle 4923.5

équipement
Siphon, bride de montage, bavette d'étanchéité préassemblée en usine, pièce de compensation de la hauteur, tube d'écoulement, panier

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
hauteur de garde d'eau 25 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4–0,5 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,45–0,55 l/s

précision
Le débit d'écoulement indiqué est obtenu avec l'utilisation du panier.
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253


modèle 4981.81

H	DN	UE	article		
70–155	40/50	1	**794 415**		

H = hauteur de la construction

RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX CLEVIVA
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 95 MM





Rigole de douche Advantix Cleviva avec insert Advantix Visign C1
- pour étanchéité composite (douche carrelée), revêtement autolissant
- acier inoxydable 1.4301

équipement
Profilé pour rigole de douche, insert, siphon, bride de montage, bavette d'étanchéité préassemblée en usine, pièce de compensation de la hauteur, tube d'écoulement, panier, set de fixation

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,5–0,65 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,55–0,7 l/s


précision
Le débit d'écoulement indiqué est obtenu avec l'utilisation du panier.
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle 4981.10

L	H	DN	version	UE	article		
800	95–155	40/50	finition brossée	1	**794 460**		
1000	95–155	40/50	finition brossée	1	**794 477**		
1200	95–155	40/50	finition brossée	1	**794 484**		

H = hauteur de la construction





Unité de base de rigole de douche Advantix Cleviva
- pour étanchéité composite (douche carrelée), revêtement autolissant
- plastique

équipement
Siphon, bride de montage, bavette d'étanchéité préassemblée en usine, pièce de compensation de la hauteur, tube d'écoulement, panier

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,5–0,65 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,55–0,7 l/s

précision
Le débit d'écoulement indiqué est obtenu avec l'utilisation du panier.
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle 4981.80


H	DN	UE	article		
95–155	40/50	1	**794 408**		

H = hauteur de la construction



RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX CLEVIVA
ACCESSOIRES RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX CLEVIVA






Profilé pour rigole de douche Advantix Cleviva
- adapté pour unité de base de rigole de douche Advantix Cleviva modèle 4981.80, 4981.81, écoulement pour rigole de douche Advantix Cleviva vertical modèle 4981.90
- acier inoxydable 1.4301

modèle	L	version	UE	article		
4981.30	800	finition inox brossée	1	**794 118**		
4981.30	800	acier inox cuivré/doré brossé	1	**794 262**[1]		
4981.30	800	acier inox champagne brossé	1	**794 279**[1]		
4981.30	800	acier inox noir brossé	1	**794 224**[1]		
4981.30	800	acier inox doré brossé	1	**794 248**[1]		
4981.31	1000	finition inox brossée	1	**794 125**		
4981.31	1000	acier inox cuivré/doré brossé	1	**794 323**[1]		
4981.31	1000	acier inox champagne brossé	1	**794 330**[1]		
4981.31	1000	acier inox noir brossé	1	**794 286**[1]		
4981.31	1000	acier inox doré brossé	1	**794 309**[1]		
4981.32	1200	finition inox brossée	1	**794 132**		
4981.32	1200	acier inox cuivré/doré brossé	1	**794 385**[1]		
4981.32	1200	acier inox champagne brossé	1	**794 392**[1]		
4981.32	1200	acier inox noir brossé	1	**794 347**[1]		
4981.32	1200	acier inox doré brossé	1	**794 361**[1]		

[1] finition PVD




Insert pour rigole de douche Advantix Cleviva
Visign C1
orifice d'entrée simple
- adapté pour unité de base de rigole de douche Advantix Cleviva modèle 4981.80, 4981.81, écoulement pour rigole de douche Advantix Cleviva vertical modèle 4981.90
- acier inoxydable 1.4301

modèle 4981.50

version	UE	article
finition inox brossée	1	**794 095**
acier inox cuivré/doré brossé	1	**794 040**[1]
acier inox champagne brossé	1	**794 156**[1]
acier inox noir brossé	1	**794 002**[1]
acier inox doré brossé	1	**794 026**[1]

[1] finition PVD



Insert pour rigole de douche Advantix Cleviva
Visign C2
orifice d'entrée double
- adapté pour unité de base de rigole de douche Advantix Cleviva modèle 4981.80, 4981.81, écoulement pour rigole de douche Advantix Cleviva vertical modèle 4981.90
- acier inoxydable 1.4301

modèle 4981.60

version	UE	article
finition inox brossée	1	**794 101**
acier inox cuivré/doré brossé	1	**794 200**[1]
acier inox champagne brossé	1	**794 217**[1]
acier inox noir brossé	1	**794 163**[1]
acier inox doré brossé	1	**794 187**[1]

[1] finition PVD



Elément d'isolation acoustique Advantix
- pour siphons de sol et de salle de bains Advantix
- résistant au temps et à élasticité permanente, rigidité dynamique ≤30 MN/m³

isolation acoustique contrôlée selon DIN 4109:2016 et VDI 4100
conformité CE

modèle 4914.90

L	B	H	UE	article
500	350	3	1	**790 448**
500	350	8	1	**791 650**

B = largeur



Tube d'écoulement
- pour raccordement au système d'évacuation des eaux usées, Adaptateur de raccordement de tubes UK en pouces
- plastique
- à coller

modèle 4981.87

DN	Ø int.	UE	article
40/50	43	1	**794 897**

Coude d'écoulement 45°
- pour raccordement au système d'évacuation des eaux usées
- plastique
- non collable

modèle 6162.99

DN	UE	article
40/50	1	**719 265**



Outil Advantix
- pour le relèvement de toutes les grilles Advantix

modèle 4965.90

	UE	article
	1	**689 704**




Ebavureur
modèle 2043

	UE	article		
	1	**151 874**		




Fourreau Advantix
protection incendie R120
- pour tube polypropylène raccordé à un siphon avec garde d'eau
équipement
Laine de roche, pièce de raccordement
avec homologation (aBG) générale Z-19.53-2535
modèle 4923.5



DN	UE	article		
50	1	**491 673**		




VUE D'ENSEMBLE RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX




4982.10
4982.20

+




4982.92
4982.93
4982.94
4982.83

+




4982.90
4982.91

+




4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX
RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 95 MM, MODÈLES COMPLETS




Rigole de douche Advantix
avec grille Advantix Visign ER10
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- acier inoxydable 1.4301

équipement
Bride d'étanchéité sablée, grille brillante, set de pieds réglables, siphon amovible, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, vidage DN40 orientable, pièce de transition sur DN50, panier

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,5 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,55 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle 4983.10

L	UE	article		
750	1/19	**753 153**		
800	1/19	**753 160**		
900	1/19	**753 177**		
1000	1/19	**753 184**		
1200	1/19	**753 191**		



Rigole de douche Advantix
avec grille Advantix Visign ER13
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- acier inoxydable 1.4301


équipement
Bride d'étanchéité sablée, grille pouvant être carrelée, set de pieds réglables, siphon amovible, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, vidage DN40 orientable, pièce de transition sur DN50, panier

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,5 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,55 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle 4983.20

L	UE	article		
750	1/19	**753 207**		
800	1/19	**753 214**		
900	1/19	**753 221**		
1000	1/19	**753 238**		
1200	1/19	**753 245**		

RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX
UNITÉ DE BASE POUR RIGOLE DE DOUCHE ADVANTIX




Unité de base de rigole de douche Advantix
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- acier inoxydable 1.4301

équipement
Bride d'étanchéité sablée, raccord pour siphon de rigole

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle 4982.10

L	UE	article		
750	1	**736 965**		
800	1	**736 972**		
900	1	**736 989**		
1000	1	**736 996**		
1200	1	**737 009**		




Unité de base de rigole de douche Advantix
mural
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- acier inoxydable 1.4301

équipement
Bride d'étanchéité sablée pour montage mural, raccord pour siphon de rigole
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
précision
L'épaisseur de la bride sur le mur tient compte de la bande insonorisante de 4,5 mm.
qualité contrôlée selon NBN EN 1253
modèle 4982.20

L	UE	article		
750	1	**737 016**		
800	1	**737 023**		
900	1	**737 030**		
1000	1	**737 047**		
1200	1	**737 054**		

RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 40 MM






Siphon pour rigole de douche Advantix
- pour hauteur de montage à partir de 40 mm
- écoulement vertical

équipement
Siphon amovible, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,9 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 1,1 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253
modèle 4982.94

DN	UE	article		
50	1	**737 597**		






Ecoulement pour rigole de douche Advantix
- plastique
- écoulement vertical
- sans siphon

équipement
Panier
caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 1,2 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 1,2 l/s
modèle 4982.83

DN	UE	article		
40	1	**766 955**		

RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 70 MM



Siphon pour rigole de douche Advantix
(modèle pour la rénovation)
- pour hauteur de montage à partir de 70 mm

équipement
Siphon amovible, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, vidage DN40 orientable, pièce de transition sur DN50

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 25 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,45 l/s


précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !

label qualité
débit d'écoulement selon NBN EN 1253

modèle 4982.93

	UE	article		
	1	**737 580**		





Siphon pour rigole de douche Advantix
- pour hauteur de montage à partir de 40 mm
- écoulement vertical


équipement
Siphon amovible, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,9 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 1,1 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle 4982.94

DN	UE	article		
50	1	**737 597**		





Ecoulement pour rigole de douche Advantix
- plastique
- écoulement vertical
- sans siphon

équipement
Panier

caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 1,2 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 1,2 l/s

modèle 4982.83

DN	UE	article		
40	1	**766 955**		




Set de pieds réglables pour rigole de douche Advantix (modèle pour la rénovation) modèle 4982.91

H	Qset	UE	article		
70–95	2	1	**737 566**		

H = hauteur de la construction
Qset = quantité dans le set

RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 95 MM






Siphon pour rigole de douche Advantix
- pour hauteur de montage à partir de 95 mm
- peut être raccourci ultérieurement comme modèle pour la rénovation

équipement
Siphon amovible, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, vidage DN40 orientable, pièce de transition sur DN50
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,5 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,55 l/s
précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
qualité contrôlée selon NBN EN 1253
modèle 4982.92

	UE	article		
	1	**737 573**		






Siphon pour rigole de douche Advantix
- pour hauteur de montage à partir de 40 mm
- écoulement vertical

équipement
Siphon amovible, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,9 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 1,1 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253
modèle 4982.94

DN	UE	article		
50	1	**737 597**		



Ecoulement pour rigole de douche Advantix
- plastique
- écoulement vertical
- sans siphon

équipement
Panier

caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 1,2 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 1,2 l/s

modèle 4982.83

DN	UE	article
40	1	**766 955**




Set de pieds réglables pour rigole de douche Advantix
modèle 4982.90

H	Qset	UE	article
95–160	2	1	**737 559**

H = hauteur de la construction
Qset = quantité dans le set




RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX
ACCESSOIRES POUR RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX



Cadre de montage pour rigole de douche Advantix
contour angulaire
- pour hauteur de revêtement de 8–20 mm (carrelage + colle)
- finition brossée
- adapté pour grille de rigole de douche Advantix Visign ER10 modèle 4982.50, 4982.51, grille de rigole de douche Advantix Visign ER13 modèle 4982.70, grille de rigole de douche Advantix Visign ER12 modèle 4982.71, grille de rigole de douche Advantix Visign ER14 modèle 4982.80, 4982.81
- acier inoxydable 1.4301
- réglable en hauteur

modèle 4982.30

L	version	UE	article
750	finition brossée	1	**736 804**
800	finition brossée	1	**736 811**
900	finition brossée	1	**736 828**
1000	finition brossée	1	**736 835**
1200	finition brossée	1	**736 842**



Cadre de montage pour rigole de douche Advantix
contour arrondi
- pour hauteur de revêtement de 8–20 mm (carrelage + colle)
- finition brossée
- adapté pour grille de rigole de douche Advantix Visign ER11 modèle 4982.60, 4982.61, grille de rigole de douche Advantix Visign ER13 modèle 4982.70, grille de rigole de douche Advantix Visign ER12 modèle 4982.71, grille de rigole de douche Advantix Visign ER14 modèle 4982.80, 4982.81
- acier inoxydable 1.4301
- réglable en hauteur

modèle 4982.40


L	version	UE	article
750	finition brossée	1	**737 061**
800	finition brossée	1	**737 078**
900	finition brossée	1	**737 085**
1000	finition brossée	1	**737 092**
1200	finition brossée	1	**737 108**



Set d'accessoires pour rigole de douche Advantix
- pour revêtement pierres naturelles 23–36 mm
- finition brossée
- adapté pour cadre de montage pour rigole de douche Advantix modèle 4982.30, 4982.40

modèle 4982.96

version	UE	article
finition brossée	1	**745 400**



Cadre de montage pour rigole de douche Advantix
- pour toutes les grilles pour rigole de douche Advantix, épaisseur du revêtement de 12–15 mm (carrelage + colle)
- finition brossée
- acier inoxydable 1.4301

modèle 4982.45

L	version	UE	article
750	finition brossée	1	**745 356**
800	finition brossée	1	**745 363**
900	finition brossée	1	**745 370**
1000	finition brossée	1	**745 387**
1200	finition brossée	1	**745 394**



Grille de rigole de douche Advantix
Visign ER10
contour angulaire
- pour épaisseur du revêtement de 6–15 mm (carrelage + colle)
- acier inoxydable 1.4301
- réglable en hauteur

équipement
Set de pieds réglables, panier

modèle	L	version	UE	article
4982.50	750	finition brossée	1	**737 153**
4982.50	800	finition brossée	1	**737 160**
4982.50	900	finition brossée	1	**737 177**
4982.50	1000	finition brossée	1	**737 184**
4982.50	1200	finition brossée	1	**737 191**
4982.51	750	brillant	1	**737 207**
4982.51	800	brillant	1	**737 214**
4982.51	900	brillant	1	**737 221**
4982.51	1000	brillant	1	**737 238**
4982.51	1200	brillant	1	**737 245**



Grille de rigole de douche Advantix
Visign ER11
contour arrondi
- pour épaisseur du revêtement de 6–15 mm (carrelage + colle)
- acier inoxydable 1.4301
- réglable en hauteur

équipement
Set de pieds réglables, panier

modèle	L	version	UE	article
4982.60	750	finition brossée	1	**737 252**
4982.60	800	finition brossée	1	**737 269**
4982.60	900	finition brossée	1	**737 276**
4982.60	1000	finition brossée	1	**737 283**
4982.60	1200	finition brossée	1	**737 290**
4982.61	750	brillant	1	**737 306***
4982.61	800	brillant	1	**737 313***
4982.61	900	brillant	1	**737 320***
4982.61	1000	brillant	1	**737 337***
4982.61	1200	brillant	1	**737 344***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Grille de rigole de douche Advantix
Visign ER12
- pour le collage d'un revêtement en carrelage ou pierre naturelle à la hauteur souhaitée
- acier inoxydable 1.4301
- réglable en hauteur

équipement
Set de pieds réglables, panier, bride d'étanchéité sablée
modèle 4982.71

L	UE	article
750	1	**737 405**
800	1	**737 412**
900	1	**737 429**
1000	1	**737 436**
1200	1	**737 443**



Grille de rigole de douche Advantix
Visign ER13
- pour mise en place d'un revêtement en carrelage ou pierre naturelle à la hauteur souhaitée
- acier inoxydable 1.4301
- réglable en hauteur, bord périphérique 10 mm

équipement
Set de pieds réglables, panier
modèle 4982.70

L	UE	article
750	1	**737 351**
800	1	**737 368**
900	1	**737 375**
1000	1	**737 382**
1200	1	**737 399**



Grille de rigole de douche Advantix
Visign ER14
- pour hauteur du revêtement de 6–18 mm (carrelage + colle)
- verre de sécurité trempé (VST)
- réglable en hauteur

équipement
Set de pieds réglables, panier, élément en acier inoxydable carré

modèle	L	version	UE	article
4982.81	750	verre clair/gris clair	1	**737 504***
4982.81	800	verre clair/gris clair	1	**737 511***
4982.81	900	verre clair/gris clair	1	**737 528***
4982.81	1000	verre clair/gris clair	1	**737 535***
4982.81	1200	verre clair/gris clair	1	**737 542***
4982.80	750	verre clair/noir	1	**737 450**
4982.80	800	verre clair/noir	1	**737 467**
4982.80	900	verre clair/noir	1	**737 474**
4982.80	1000	verre clair/noir	1	**737 481**
4982.80	1200	verre clair/noir	1	**737 498**

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Pièce de réduction Advantix
- adapté pour siphon pour rigole de douche Advantix modèle 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- à coller

équipement
Joint à lèvres
modèle 4982.86

DN	UE	article
40/50	1	**756 062**




Pièce de réduction Advantix
- adapté pour siphon pour rigole de douche Advantix modèle 4982.92, 4982.93
- PP
- non collable

équipement
Joint à lèvres
modèle 4982.85

DN	UE	article
40/50	1	**759 469**





Pièce de transition
- PVC-C
- à coller

modèle 4982.74

DN	Ø int.	UE	article
40	40	1	**789 107**
50	50	1	**789 114**



Colle de montage Advantix
- pour rigole de douche Advantix en inox, siphon d'angle Advantix, siphon de sol extra plat avec natte d'étanchéité Schlüter-KERDI

modèle 4938.22

contenu [ml]	UE	article
290	1	**571 788**



Bande d'étanchéité Advantix
- pour rigole de douche Advantix en inox

modèle 4964.95

L	B	H	UE	article
5000	125	0,1	1	**619 121**

B = largeur



Set de rallonge Advantix
- pour élément de finition pour rigole de douche Advantix, prolongation (15–25 mm) en cas d'utilisation d'un revêtement en pierre naturelle

modèle 4971.70

Qset	UE	article
8	1	**593 933**

Qset = quantité dans le set



Outil Advantix
- pour le relèvement de toutes les grilles Advantix


modèle 4965.90

	UE	article
	1	**689 704**




Fourreau Advantix
protection incendie R120
- pour tube polypropylène raccordé à un siphon avec garde d'eau


équipement
Laine de roche, pièce de raccordement
avec homologation (aBG) générale Z-19.53-2535
modèle 4923.5



DN	UE	article
50	1	**491 673**


VUE D'ENSEMBLE RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX VARIO







4966.10
4965.10

+





4965.30 Visign SR1






















4965.12


4965.16
4966.16

4965.14
4966.14

+








4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51

RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX VARIO
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 70 MM




Unité de base de rigole de douche Advantix Vario
recoupable
70 mm
(modèle pour la rénovation)
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- plastique de qualité supérieure

équipement
Set de pieds réglables, capuchons, système de vidage avec de bonnes propriétés autonettoyantes, support de profilé de finition réglable en hauteur, bride d'étanchéité, accessoires d'étanchéité, gabarit de découpe
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 25 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,55 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,6 l/s
précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
label qualité
débit d'écoulement selon NBN EN 1253
modèle 4966.10

L	H	DN	UE	**article**		
300–1200	70–95	40/50	1/36	**721 671**		

H = hauteur de la construction

RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX VARIO
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 95 MM




Rigole de douche Advantix Vario
recoupable
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- équipé de élément de finition pour rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.30
- plastique de qualité supérieure

équipement
Set de pieds réglables, capuchons, système de vidage avec de bonnes propriétés autonettoyantes, support de profilé de finition réglable en hauteur, pièce de compensation de la hauteur, bride d'étanchéité, accessoires d'étanchéité, gabarit de découpe
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,8 l/s
précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
qualité contrôlée selon NBN EN 1253
modèle 4965.20

L	H	DN	version	UE	**article**		
300–1200	95–150	40/50	finition brossée	1	**704 353**		

H = hauteur de la construction





Rigole de douche Advantix Vario
recoupable
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- équipé de élément de finition pour rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.31
- plastique de qualité supérieure

équipement
Set de pieds réglables, capuchons, système de vidage avec de bonnes propriétés autonettoyantes, support de profilé de finition réglable en hauteur, pièce de compensation de la hauteur, bride d'étanchéité, accessoires d'étanchéité, gabarit de découpe


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,8 l/s

précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
qualité contrôlée selon NBN EN 1253
modèle 4965.21

L	H	DN	version	UE	article		
300–1200	95–150	40/50	brillant	1	**704 360**		

H = hauteur de la construction





Unité de base de rigole de douche Advantix Vario
recoupable
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- plastique de qualité supérieure

équipement
Set de pieds réglables, capuchons, système de vidage avec de bonnes propriétés autonettoyantes, support de profilé de finition réglable en hauteur, pièce de compensation de la hauteur, bride d'étanchéité, accessoires d'étanchéité, gabarit de découpe

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,8 l/s

précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
qualité contrôlée selon NBN EN 1253
modèle 4965.10

L	H	DN	UE	article		
300–1200	95–150	40/50	1	**686 277**		

H = hauteur de la construction


RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX VARIO
ACCESSOIRES POUR RIGOLES DE DOUCHE ADVANTIX VARIO



Elément de finition pour rigole de douche Advantix Vario
- adapté pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.10, 4966.10
- acier inoxydable 1.4301

équipement
Accessoires de montage, panier


modèle	Visign	L	version	UE	article		
4965.30	SR1	300–1200	finition brossée	1	**686 284**		
4965.31	SR2	300–1200	brillant	1	**686 291**		
4965.32	SR3	300–1200	noir	1	**711 870**		
4965.33	SR4	300–1200	blanc	1	**711 887**		



Ecoulement pour rigole de douche Advantix Vario
vertical
- plastique
- sans siphon

équipement
Profilé d'étanchéité
caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,7 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 1 l/s
modèle 4965.79

DN	UE	article
50	1	**769 550**



Profilé de terminaison de carrelage Advantix Vario
pour rigole Advantix Vario
pour évacuation murale Advantix Vario
- pour épaisseur du revêtement de 12–15 mm (carrelage + colle)
- acier inoxydable 1.4301

modèle 4982.84

L	version	UE	article
1232	finition brossée	1	**761 974**



Set d'accessoires pour rigole de douche Advantix Vario
- pour revêtement en pierre naturelle de 20–33 mm (carrelage + colle)
- adapté pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.10, élément de finition pour rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.30, 4965.31, unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4966.10

modèle 4965.80

Qset	UE	article
2	1	**686 321**


Qset = quantité dans le set



Set d'accessoires pour rigole de douche Advantix Vario
- adapté pour élément de finition pour rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modèle 4965.86

version	UE	article
finition brossée	1	**686 383**
brillant	1	**689 728**
noir	1	**713 072**
blanc	1	**713 089**




Pièce de raccordement Advantix Vario
- pour la liaison de deux rigoles
- adapté pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.10, rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.20, 4965.21, unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4966.10
- plastique de qualité supérieure

équipement
Ecarteur, accessoires de montage
modèle 4965.12

L	B	UE	article
210	110	1	**708 917**

B = largeur






Pièce de terminaison Advantix Vario
- pour rallonge
- adapté pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.10, rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.20, 4965.21
- plastique de qualité supérieure

équipement
Pied réglable, écarteur, bande d'étanchéité, accessoires de montage
modèle 4965.16

L	B	UE	article
275	110	1	**708 931**

B = largeur






Pièce de terminaison Advantix Vario
70 mm
(modèle pour la rénovation)
- pour rallonge
- adapté pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4966.10
- plastique de qualité supérieure

équipement
Pied réglable, écarteur, bande d'étanchéité, accessoires de montage
modèle 4966.16

L	B	UE	article
275	110	1	**721 695**

B = largeur






Pièce de raccordement Advantix Vario
90°
- pour la liaison de deux rigoles
- adapté pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.10, rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.20, 4965.21
- plastique de qualité supérieure

équipement
Pied réglable, écarteur, bande d'étanchéité, accessoires de montage
modèle 4965.14

L1	L2	B	UE	article
290	290	110	1	**708 924**

B = largeur





Pièce de raccordement Advantix Vario
90°
70 mm
(modèle pour la rénovation)
- pour la liaison de deux rigoles
- adapté pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4966.10
- plastique de qualité supérieure

équipement
Pied réglable, écarteur, bande d'étanchéité, accessoires de montage
modèle 4966.14

L1	L2	B	UE	article
290	290	110	1	**721 688**

B = largeur



Set de finition pour rigole de douche Advantix Vario
- adapté pour pièce de raccordement Advantix Vario 90° modèle 4965.14, pièce de terminaison Advantix Vario modèle 4965.16, pièce de raccordement Advantix Vario 90° modèle 4966.14, pièce de terminaison Advantix Vario modèle 4966.16
- acier inoxydable 1.4301

équipement
Accessoires de montage

modèle	Visign	L	version	UE	article
4965.60	SR1	200	finition brossée	1	**711 832**
4965.61	SR2	200	brillant	1	**711 849**
4965.62	SR3	200	noir	1	**711 856**
4965.63	SR4	200	blanc	1	**711 863**



Set d'accessoires Advantix Vario
- adapté pour pièce de raccordement Advantix Vario modèle 4965.12, pièce de raccordement Advantix Vario 90° modèle 4965.14, pièce de terminaison Advantix Vario modèle 4965.16, pièce de raccordement Advantix Vario 90° modèle 4966.14, pièce de terminaison Advantix Vario modèle 4966.16

modèle 4965.50

version	UE	article
finition brossée	1	**711 795**
brillant	1	**711 801**
noir	1	**711 818**
blanc	1	**711 825**



Set d'accessoires Advantix Vario
- adapté pour pièce de raccordement Advantix Vario 90° modèle 4965.14, 4966.14

modèle 4965.51

version	UE	article
finition brossée	1	**711 788**
brillant	1	**711 757**
noir	1	**711 771**
blanc	1	**711 764**



Set d'accessoires Advantix Vario
- pour revêtement en pierre naturelle de 20–33 mm (carrelage + colle)
- adapté pour set d'accessoires Advantix Vario modèle 4965.50, set de finition pour rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

modèle 4965.40

	UE	article
	1	**711 894**



Set d'accessoires Advantix Vario
- pour revêtement en pierre naturelle de 20–33 mm (carrelage + colle)
- adapté pour set d'accessoires Advantix Vario modèle 4965.51

modèle 4965.44

	UE	article
	1	**711 900**



Outil de nettoyage Advantix Vario
- pour ventouse
- adapté pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.10, rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.20, 4965.21, unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4966.10

modèle 4965.91

	UE	article
	1	**689 711**



Outil Advantix
- pour le relèvement de toutes les grilles Advantix

modèle 4965.90

	UE	article
	1	**689 704**



Ebavureur
modèle 2043

	UE	article
	1	**151 874**



Coude d'écoulement 45°
- plastique
- à coller


modèle 4973.98

DN	UE	article
50	1	**680 626**



Fourreau Advantix
protection incendie R120
- pour tube polypropylène raccordé à un siphon avec garde d'eau


équipement
Laine de roche, pièce de raccordement
avec homologation (aBG) générale Z-19.53-2535
modèle 4923.5




DN	UE	article
50	1	**491 673**




VUE D'ENSEMBLE RIGOLES DE DOUCHE MURALES ADVANTIX VARIO






4968.10
4967.10

+




4967.30 Visign SR1



RIGOLE DE DOUCHE MURALE ADVANTIX VARIO HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 70 MM





Unité de base de rigole de douche Advantix Vario
mural
recoupable
70 mm
(modèle pour la rénovation)
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- plastique de qualité supérieure

équipement
Set de pieds réglables, 4 pièces de terminaison, système de vidage avec de bonnes propriétés autonettoyantes, profilé de terminaison de carrelage flexiblement adaptable, panier amovible, protection du profilé et outil de contrôle, brosse de nettoyage, bride d'étanchéité, accessoires d'étanchéité, gabarit de découpe

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,5 l/s
profondeur d'encastrement dans le mur 25 mm

précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !


label qualité
débit d'écoulement selon NBN EN 1253
modèle 4968.10

L	H	DN	UE	article		
300–1200	70–100	40/50	1/32	**736 736**		

H = hauteur de la construction

RIGOLE DE DOUCHE MURALE ADVANTIX VARIO HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 90 MM





Unité de base de rigole de douche Advantix Vario
mural
recoupable
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- plastique de qualité supérieure

équipement
Set de pieds réglables, 4 pièces de terminaison, système de vidage avec de bonnes propriétés autonettoyantes, profilé de terminaison de carrelage flexiblement adaptable, panier amovible, protection du profilé et outil de contrôle, brosse de nettoyage, bride d'étanchéité, accessoires d'étanchéité, gabarit de découpe

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,45 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,6–0,75 l/s
profondeur d'encastrement dans le mur 25 mm

précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !

qualité contrôlée selon NBN EN 1253
modèle 4967.10

L	H	DN	UE	article		
300–1200	90–160	40/50	1/32	**736 552**		

H = hauteur de la construction

RIGOLE DE DOUCHE MURALE ADVANTIX VARIO
ACCESSOIRES POUR RIGOLES DE DOUCHE MURALES ADVANTIX VARIO




Elément de finition pour rigole de douche Advantix Vario mural
- adapté pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario mural modèle 4967.10, 4968.10
- acier inoxydable 1.4301

équipement
Accessoires de montage

modèle	Visign	L	version	UE	article
4967.30	SR1	300–1200	finition brossée	1	**736 569**
4967.31	SR2	300–1200	brillant	1	**736 576**
4967.32	SR3	300–1200	noir	1	**736 583**
4967.33	SR4	300–1200	blanc	1	**736 590**






Ecoulement pour rigole de douche Advantix Vario vertical
- plastique
- sans siphon

équipement
Profilé d'étanchéité

caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,7 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 1 l/s

modèle 4965.79

DN	UE	article
50	1	**769 550**



Profilé de terminaison de carrelage Advantix Vario pour rigole Advantix Vario pour évacuation murale Advantix Vario
- pour épaisseur du revêtement de 12–15 mm (carrelage + colle)
- acier inoxydable 1.4301

modèle 4982.84

L	version	UE	article
1232	finition brossée	1	**761 974**



Set d'accessoires pour rigole de douche Advantix Vario mural
- adapté pour élément de finition pour rigole de douche Advantix Vario mural modèle 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

modèle 4967.86

L	version	UE	article
300–1200	finition brossée	1	**736 606**
300–1200	brillant	1	**736 613**
300–1200	noir	1	**736 620**
300–1200	blanc	1	**736 637**



Coude d'écoulement 45°
- plastique
- à coller

modèle 4973.98

DN	UE	article
50	1	**680 626**




Outil Advantix
- pour le relèvement de toutes les grilles Advantix

modèle 4965.90

	UE	article
	1	**689 704**






Fourreau Advantix
protection incendie R120
- pour tube polypropylène raccordé à un siphon avec garde d'eau
équipement
Laine de roche, pièce de raccordement
avec homologation (aBG) générale Z-19.53-2535
modèle 4923.5


DN	UE	**article**		
50	1	**491 673**		



VIDAGES D'ANGLE ADVANTIX
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 110 MM







Siphon d'angle Advantix
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- acier inoxydable 1.4301

équipement
Profil mural, set de pieds réglables, cadre réglable en hauteur et latéralement, garde d'eau avec sécurité anti-désiphonnage et réglable de 35–50 mm, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, tube plongeur amovible, panier, pièce de compensation de la hauteur, bride d'étanchéité, bande insonorisante, matériel de fixation, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI avec colle


caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,75–1,75 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,8–1,1 l/s


précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle	DN	H	Sh	version	UE	article
4972.80	40/50	110–200	✓	finition brossée	1	**592 363**
4972.81	40/50	110–200	✓	brillant	1	**619 794**

H = hauteur de la construction
Sh = sortie horizontale







Siphon d'angle Advantix
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- acier inoxydable 1.4301
- sans profil mural

équipement
Set de pieds réglables, cadre réglable en hauteur et latéralement, garde d'eau avec sécurité anti-désiphonnage et réglable de 35–50 mm, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, tube plongeur amovible, panier, pièce de compensation de la hauteur, bride d'étanchéité, matériel de fixation, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI avec colle


caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,75–1,75 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,8–1,1 l/s

précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle	DN	H	Sh	version	UE	article
4972.82	40/50	110–200	✓	finition brossée	1	**627 010**
4972.83	40/50	110–200	✓	brillant	1	**627 003***


H = hauteur de la construction
Sh = sortie horizontale
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

VIDAGES D'ANGLE ADVANTIX
ACCESSOIRES POUR VIDAGES D'ANGLE ADVANTIX



Grille Advantix
Visign EA1
- acier inoxydable 1.4301

modèle	L	H	version	UE	article
4972.30	165	20	finition brossée	1	**592 387**
4972.31	165	20	brillant	1	**592 394**



Grille Advantix
Visign EA2
- acier inoxydable 1.4301

modèle	L	H	version	UE	article
4972.40	165	20	finition brossée	1	**592 400**
4972.41	165	20	brillant	1	**592 417**



Grille Advantix
Visign EA3
- acier inoxydable 1.4301

modèle	L	H	version	UE	article
4974.10	165	20	finition brossée	1	**605 414**
4974.11	165	20	brillant	1	**605 407**




Grille Advantix
Visign EA4
- pour reprise d'un revêtement d'une épaisseur de 15 mm max. en carrelage ou pierre naturelle
- acier inoxydable 1.4301

modèle 4974.20

L	H	version	UE	article
165	20	finition brossée	1	**605 704**






Siphon Advantix
(modèle pour la rénovation)
- pour transformation du siphon d'angle Advantix pour une hauteur de montage de 66 mm
- adapté pour siphon d'angle Advantix modèle 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83

équipement
Possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, panier amovible
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 25 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,45 l/s
débit d'écoulement selon NBN EN 1253
modèle 4980.65

DN	UE	article
40/50	1	**690 397**






Fourreau Advantix
protection incendie R120
- pour tube polypropylène raccordé à un siphon avec garde d'eau

équipement
Laine de roche, pièce de raccordement
avec homologation (aBG) générale Z-19.53-2535
modèle 4923.5

DN	UE	article
50	1	**491 673**

TECHNIQUE D'ÉVACUATION

Vidages Advantix système 100 mm



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Siphons de sol avec dimension du système 100 (tube de support Ø 100 mm) et accessoires pour l'évacuation de petits et moyens volumes d'eau (max. 1,2 l/s). Différentes hauteurs de montage de 0-115 mm, variantes de raccordement, de matériau et de design.



Remarque
Concernant l'utilisation des produits pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Les produits en plastique en PP (polypropylène) sont respectueux de l'environnement et possèdent les caractéristiques optimales pour les eaux usées domestiques. Ne verser de l'eau chaude à 95 °C max. dans les siphons que sur une courte durée ! Ne pas utiliser de détergents chimiques pour procéder au débouchage des tuyauteries ! Utiliser uniquement des produits doux pour les surfaces ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Configurateur-Advantix
Application web pour le dimensionnement simple et rapide et le calcul des quantités de matériaux pour les vidages de sol pour salle de bains et les rigoles de douche.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Etanchéité composite
Hauteur de montage à partir de 62 mm 742
Hauteur de montage à partir de 70 mm 743
Hauteur de montage à partir de 85 mm 747


Etanchéité conventionnelle
Hauteur de montage à partir de 0 mm 750
Protection incendie R120, hauteur de montage à partir de 0 mm 751
Accessoires R120 pour l'étanchéité composite 752
Hauteur de montage à partir de 75 mm 752
Hauteur de montage à partir de 90 mm 754
Hauteur de montage à partir de 115 mm 755
Accessoires 757

Equipements
Supports, supports de grille 760
Grilles en acier inoxydable 763
Grilles Visign 764
Accessoires 766


4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

ETANCHÉITÉ COMPOSITE
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 62 MM







Vidage de salle de bains Advantix
62 mm
(modèle pour la rénovation)
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- plastique
- système 100 mm

équipement
Support avec cadre en plastique, grille en acier inoxydable 1.4301, cache de protection, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI, bride d'étanchéité, siphon amovible, coude d'écoulement 45° (non collable) réglable


caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
hauteur de garde d'eau 25 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,5 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,55 l/s

précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253


modèle 4980.60

DN	H	UE	**article**		
40/50	62	1	**687 694**		

H = hauteur de la construction







Vidage de salle de bains Advantix
62 mm
(modèle pour la rénovation)
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- plastique
- système 100 mm

équipement
Support avec cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4301, cache de protection, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI, bride d'étanchéité, siphon amovible, coude d'écoulement 45° (non collable) réglable


caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
hauteur de garde d'eau 25 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,5 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,55 l/s

précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253


modèle 4980.61

DN	H	UE	**article**		
40/50	62	1	**687 700**		

H = hauteur de la construction







Vidage de salle de bains Advantix
62 mm
(modèle pour la rénovation)
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- plastique
- système 100 mm
- sans support de grille

équipement
Cache de protection, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI, bride d'étanchéité, siphon amovible, coude d'écoulement 45° (non collable) réglable

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 25 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,5 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,55 l/s


précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253

modèle 4980.63


DN	H	UE	**article**		
40/50	62	1	**687 687**		


H = hauteur de la construction


ETANCHÉITÉ COMPOSITE
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 70 MM











Vidage de salle de bains Advantix
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- plastique
- système 100 mm

équipement
Support avec cadre en acier inoxydable 1.4404, support 100x100 mm, grille en acier inoxydable 1.4301, cache de protection, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI, bride d'étanchéité, siphon amovible, arrivée DN40, tube d'écoulement avec rotule à coller (ASA)


caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
hauteur de garde d'eau 30 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,45 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,5 l/s

précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253


modèle 4939

DN	Sh	UE	**article**		
50	✓	1	**565 701**		

Sh = sortie horizontale







Vidage de salle de bains Advantix
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- plastique
- système 100 mm, avec dispositif anti-odeur

équipement
Support 100x100 mm oriëntable et réglable en hauteur, grille en acier inoxydable 1.4301, bouchon, cache de protection, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI, bride d'étanchéité, siphon amovible, arrivée DN40, tube d'écoulement avec rotule à coller (ASA)


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,33 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,4 l/s

précision
Le débit d'écoulement peut uniquement être atteint avec l'utilisation de la grille fournie !
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253


modèle 4936.4

DN	Sh	UE	article		
50	✓	1	**583 231**[1]		
50	✓	1	**617 288**[2]		

Sh = sortie horizontale
[1] support avec cadre en plastique
[2] support avec cadre en acier inoxydable 1.4404







Vidage de salle de bains Advantix
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- plastique
- système 100 mm
- sans support de grille

équipement
Cache de protection, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI, bride d'étanchéité, siphon amovible, arrivée DN40, tube d'écoulement avec rotule à coller (ASA)

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,45 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,5 l/s

précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253

modèle 4938

DN	Sh	UE	article		
50	✓	1	**565 695**		

Sh = sortie horizontale





Vidage de salle de bains Advantix
modèle extra plat
- pour étanchéité sous ou sur chape par ex. douche carrelée
- plastique
- système 100 mm

équipement
Support avec cadre en acier inoxydable 1.4404, natte d'étanchéité Schlüter-KERDI 1500x1500 mm, colle de montage, bride d'étanchéité préformée, siphon amovible, arrivée DN40, tube d'écoulement avec rotule

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,45 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,5 l/s

précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253

modèle 4939.1

L	B	DN	UE	**article**		
100	100	50	1	**571 689**		

B = largeur





Vidage de salle de bains Advantix
modèle extra plat
- pour étanchéité sous ou sur chape par ex. douche carrelée
- plastique
- système 100 mm

équipement
Support avec cadre en acier inoxydable 1.4404, natte d'étanchéité Schlüter-KERDI 2000x2000 mm, colle de montage, bride d'étanchéité préformée, siphon amovible, arrivée DN40, tube d'écoulement avec rotule

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,45 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,5 l/s

précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253

modèle 4939.2

L	B	DN	UE	**article**		
100	100	50	1	**583 149***		

B = largeur
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks





Vidage de salle de bains Advantix
modèle extra plat
- pour étanchéité sous ou sur chape par ex. douche carrelée
- plastique
- système 100 mm
- sans support de grille


équipement
Natte d'étanchéité Schlüter-KERDI, colle de montage, bride d'étanchéité préformée, siphon amovible, arrivée DN40, tube d'écoulement avec rotule
caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,45 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,5 l/s
précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253
modèle 4940.1


L	B	Hge	DN	UE	article		
1500	1500	30	50	1	**571 726**		
2000	2000	30	50	1	**571 733**		


B = largeur
Hge = hauteur de garde d'eau











Vidage de salle de bains Advantix
modèle extra plat
- pour étanchéité sous ou sur chape par ex. douche carrelée
- plastique
- système 100 mm

équipement
Support avec cadre en plastique, grille en acier inoxydable 1.4301, natte d'étanchéité Schlüter-KERDI 1500x1500 mm, colle de montage, bride d'étanchéité préformée, siphon amovible, arrivée DN40, tube d'écoulement avec rotule
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,45 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,5 l/s
précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253
modèle 4938.1

L	B	DN	UE	article		
100	100	50	1	**571 665**		
150	150	50	1	**571 672**		

B = largeur







Vidage de salle de bains Advantix
modèle extra plat
- pour étanchéité sous ou sur chape par ex. douche carrelée
- système 100 mm

équipement
Support avec cadre en plastique, grille en acier inoxydable 1.4301, natte d'étanchéité Schlüter-KERDI 2000x2000 mm, colle de montage, bride d'étanchéité préformée, siphon amovible, arrivée DN40, tube d'écoulement avec rotule

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,45 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,5 l/s


précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253

modèle 4938.2


L	B	DN	UE	article		
100	100	50	1	**571 719**		


B = largeur

ETANCHÉITÉ COMPOSITE
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 85 MM









Vidage de salle de bains Advantix
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- plastique
- système 100 mm


équipement
Elément de rehausse en plastique, support avec cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4301 étiré, cache de protection, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI, coude d'écoulement 45°

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,55 l/s


précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253


modèle 4927

DN	UE	article		
40/50	1	**557 058**		









Vidage de salle de bains Advantix
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- système 100 mm
- sans support de grille


équipement
Elément de rehausse en plastique, cache de protection, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI, coude d'écoulement 45°

caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,55 l/s


précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253


modèle 4927.1

DN	UE	**article**		
40/50	1	**557 065**		









Vidage de salle de bains Advantix Top
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- non adapté pour élément de rehausse Advantix modèle 4994
- plastique
- système 100 mm

équipement
Garde d'eau avec sécurité anti-désiphonnage et réglable de 35–50 mm, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, support 100x100 mm orientable et réglable en hauteur, grille en acier inoxydable 1.4301, cache de protection, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI, bride d'étanchéité, natte insonorisante, siphon amovible


caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,75–0,95 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,8–1,2 l/s


précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4914.20


DN	H	Sh	UE	**article**		
50	85–200	✓	1	**669 249**[1]		
50	85–200	✓	1	**669 256**[2]		

H = hauteur de la construction
Sh = sortie horizontale
[1] support avec cadre en plastique
[2] support avec cadre en acier inoxydable 1.4404









Vidage de salle de bains Advantix Top
unité de base
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- non adapté pour élément de rehausse Advantix modèle 4994
- plastique
- système 100 mm, système 145 mm
- sans support de grille

équipement
Adaptateur d'insertion pour utilisation du support 100 ou 145 mm, bride d'étanchéité, natte insonorisante, cache de protection, garde d'eau avec sécurité anti-désiphonnage et réglable de 35–50 mm, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, siphon amovible, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI

caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,75–1,15 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,8–1,2 l/s

précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle 4914.2


DN	H	Sh	UE	**article**		
50	85–200	✓	1	**669 232**		

H = hauteur de la construction
Sh = sortie horizontale

ETANCHÉITÉ CONVENTIONNELLE
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 0 MM







Vidage de salle de bains Advantix
- plastique
- système 100 mm

équipement
Support 100x100 mm oriëntable et réglable en hauteur, cadre en plastique, grille en acier inoxydable 1.4301, bouchon, bride d'étanchéité, siphon amovible

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,7 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,9 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4926

DN	Sv	UE	article		
50	✓	1	**556 914**		

Sv = sortie verticale







Vidage de salle de bains Advantix
- plastique
- système 100 mm, avec dispositif anti-odeur

équipement
Support 100x100 mm oriëntable et réglable en hauteur, grille en acier inoxydable 1.4301, bouchon, bride d'étanchéité, siphon amovible

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,33 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,4 l/s

précision
Le débit d'écoulement peut uniquement être atteint avec l'utilisation de la grille fournie !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253


modèle 4936.3

DN	Sv	UE	article		
50	✓	1	**583 224**[1]		
50	✓	1	**617 271**[2]		

Sv = sortie verticale
[1] support avec cadre en plastique
[2] support avec cadre en acier inoxydable 1.4404







Unité de base de vidage de salle de bains Advantix
- système 100 mm
- sans support de grille

équipement
Bouchon, bride d'étanchéité, siphon amovible

caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,7 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,9 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4926.5

DN	Sv	UE	article		
50	✓	1	**470 937**		

Sv = sortie verticale

ETANCHÉITÉ CONVENTIONNELLE
PROTECTION INCENDIE R120, HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 0 MM





Fourreau Advantix
protection incendie R120
- pour tube polypropylène raccordé à un siphon avec garde d'eau


équipement
Laine de roche, pièce de raccordement
avec homologation (aBG) générale Z-19.53-2535

modèle 4923.5

DN	UE	article		
50	1	**491 673**		







Vidage de salle de bains Advantix
protection incendie R120
unité de base
- pour montage dans plafond avec classe de résistance au feu F30–F120 avec épaisseur de min. 150 mm
- PP
- système 100 mm
- sans support de grille

équipement
Bouchon, bride d'étanchéité, siphon amovible


caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,7 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,9 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253
avec homologation (aBG) générale Z-19.53-2535

modèle 4926.20


DN	Sv	UE	article		
50	✓	1	**491 642**		

Sv = sortie verticale

ETANCHÉITÉ CONVENTIONNELLE
ACCESSOIRES R120 POUR L'ÉTANCHÉITÉ COMPOSITE







Elément de rehausse Advantix
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- non adapté pour vidage de salle de bains Advantix Top modèle 4914.2, Vidage de salle de bains Advantix Top modèle 4914.20, Vidage de salle de bains Advantix modèle 4936.4, 4938, 4939
- plastique
- système 100 mm

équipement
Bride d'étanchéité, cache de protection, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI
modèle 4925


Sv	UE	article
✓	1	**471 057**

Sv = sortie verticale

ETANCHÉITÉ CONVENTIONNELLE
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 75 MM







Vidage de salle de bains Advantix
- plastique
- système 100 mm

équipement
Support 100x100 mm oriëntable et réglable en hauteur, cadre en plastique, bouchon, grille en acier inoxydable 1.4301, bride d'étanchéité, siphon amovible, arrivée DN40, tube d'écoulement avec rotule


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,6 l/s
débit d'écoulement selon NBN EN 1253
modèle 4935.1

DN	Sh	UE	article
50	✓	1/10	**557 119**

Sh = sortie horizontale







Vidage de salle de bains Advantix
- plastique
- système 100 mm

équipement
Support 150x150 mm orientable et réglable en hauteur, cadre en plastique, bouchon, grille en acier inoxydable 1.4301, bride d'étanchéité, siphon amovible, arrivée DN40, tube d'écoulement avec rotule


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,6 l/s
débit d'écoulement selon NBN EN 1253
modèle 4935.2

DN	Sh	UE	article
50	✓	1	**557 140**

Sh = sortie horizontale







Vidage de salle de bains Advantix
- plastique
- système 100 mm

équipement
Support 150x150 mm orientable et réglable en hauteur, bouchon, grille en acier inoxydable 1.4301, bride d'étanchéité en acier inoxydable, siphon amovible, arrivée DN40 (ne passe pas par le siphon), tube d'écoulement avec rotule


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,6 l/s
débit d'écoulement selon NBN EN 1253

modèle 4936

DN	UE	article
50	1	**557 157**







Vidage de salle de bains Advantix
- plastique
- système 100 mm, avec dispositif anti-odeur

équipement
Support 100x100 mm oriëntable et réglable en hauteur, bouchon, grille en acier inoxydable 1.4301, bride d'étanchéité, siphon amovible, arrivée DN40, tube d'écoulement avec rotule

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,33 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,4 l/s

précision
Le débit d'écoulement peut uniquement être atteint avec l'utilisation de la grille fournie !
débit d'écoulement selon NBN EN 1253


modèle 4936.2

DN	Sh	UE	article
50	✓	1	**583 217**[1]
50	✓	1	**583 248**[2]

Sh = sortie horizontale
[1] support avec cadre en plastique
[2] support avec cadre en acier inoxydable 1.4404







Vidage de salle de bains Advantix
- plastique
- système 100 mm

équipement
Support 100x100 mm oriëntable et réglable en hauteur, cadre en plastique, bouchon, grille en acier inoxydable 1.4301, bride d'étanchéité, siphon amovible, arrivée DN40, tube d'écoulement 90° avec rotule


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,6 l/s
débit d'écoulement selon NBN EN 1253

modèle 4935.3

DN	UE	article
50	1	**557 126**







Vidage de salle de bains Advantix
- plastique
- système 100 mm

équipement
Support 100x100 mm oriëntable et réglable en hauteur, grille Visign platique chromée, bouchon, bride d'étanchéité en acier inoxydable, siphon amovible, arrivée DN40 (ne passe pas par le siphon), tube d'écoulement avec rotule


caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,6 l/s
débit d'écoulement selon NBN EN 1253

modèle 4936.1

DN	UE	article
50	1	**467 395**







Vidage de salle de bains Advantix
- plastique
- système 100 mm
- sans support de grille

équipement
Bouchon, bride d'étanchéité, siphon amovible, arrivée DN40, tube d'écoulement avec rotule

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,6 l/s
débit d'écoulement selon NBN EN 1253

modèle 4935.6


DN	Sh	UE	article
50	✓	1/10	**485 412**

Sh = sortie horizontale

ETANCHÉITÉ CONVENTIONNELLE
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 90 MM







Vidage de salle de bains Advantix Top
- plastique
- système 100 mm

équipement
Garde d'eau avec sécurité anti-désiphonnage et réglable de 35–50 mm, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, support 100x100 mm oriëntable et réglable en hauteur, grille en acier inoxydable 1.4301, bouchon, bride d'étanchéité, siphon amovible


caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,75–0,95 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,8–1,2 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4914.10

DN	H	Sh	UE	article
50	90–110	✓	1	**669 195**[1]
50	90–110	✓	1	**669 201**[2]

H = hauteur de la construction
Sh = sortie horizontale
[1] support avec cadre en plastique
[2] support avec cadre en acier inoxydable 1.4404







Vidage de salle de bains Advantix Top
unité de base
- système 100 mm, système 145 mm
- sans support de grille

équipement
Adaptateur d'insertion pour utilisation du support 100 ou 145 mm, bride d'étanchéité, bouchon, garde d'eau avec sécurité anti-désiphonnage et réglable de 35–50 mm, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, siphon amovible

caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,75–1,2 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,8–1,2 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle 4927.3


DN	H	Sh	UE	article		
50	90–110	✓	1	**661 762**		

H = hauteur de la construction
Sh = sortie horizontale

ETANCHÉITÉ CONVENTIONNELLE
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 115 MM







Vidage de salle de bains Advantix
- plastique
- système 100 mm

équipement
Support 100x100 mm oriëntable et réglable en hauteur, cadre en plastique, grille en acier inoxydable 1.4301, bouchon, bride d'étanchéité, siphon amovible, tube d'écoulement avec rotule

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,6 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,9 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4921.76

DN	Sh	UE	article		
50	✓	1	**556 938**		

Sh = sortie horizontale







Vidage de salle de bains Advantix
- plastique
- système 100 mm

équipement
Bouchon, bride d'étanchéité, siphon amovible, tube d'écoulement avec rotule

caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,6 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,9 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4921.3

DN	Sh	UE	article		
50	✓	1	**556 945**		

Sh = sortie horizontale







Vidage de salle de bains Advantix
- plastique
- système 100 mm

équipement
Support 100x100 mm oriëntable et réglable en hauteur, cadre en plastique, bouchon, grille en acier inoxydable 1.4301, bride d'étanchéité, siphon amovible, arrivée DN40 rotative, tube d'écoulement avec rotule

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,66 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 1,1 l/s
débit d'écoulement arrivée 1,2 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4921.6

DN	Sh	UE	**article**		
50	✓	1	**556 921**		

Sh = sortie horizontale







Vidage de salle de bains Advantix
- système 100 mm
- sans support de grille

équipement
Bouchon, bride d'étanchéité, siphon amovible, arrivée DN40 rotative, tube d'écoulement avec rotule

caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,66 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 1,1 l/s
débit d'écoulement arrivée 1,2 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle 4921.65

DN	Sh	UE	**article**		
50	✓	1	**284 619**		

Sh = sortie horizontale





Vidage de salle de bains Advantix
- système 100 mm

équipement
Support 100x100 mm oriëntable et réglable en hauteur, cadre en plastique, grille en acier inoxydable 1.4301, bouchon, bride d'étanchéité, siphon amovible, arrivée DN40 rotative, tube d'écoulement 90° avec rotule


caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,66 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 1,1 l/s
débit d'écoulement arrivée 1,2 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle 4911.6

DN	UE	**article**		
50	1	**556 884**		







Vidage de salle de bains Advantix
unité de base
- plastique
- système 100 mm
- sans support de grille

équipement
Bouchon, bride d'étanchéité, siphon amovible, arrivée DN40 rotative

caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,75 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 1 l/s
débit d'écoulement arrivée 1,6 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle 4921.66

DN	Sh	UE	article
70	✓	1	**284 626**

Sh = sortie horizontale





Vidage de salle de bains Advantix
- plastique
- système 100 mm
- sans support de grille

équipement
Bouchon, bride d'étanchéité, siphon amovible


caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,7 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 1,1 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle 4921.75


DN	Sh	UE	article
70	✓	1	**284 657**

Sh = sortie horizontale

ETANCHÉITÉ CONVENTIONNELLE
ACCESSOIRES







Elément de rehausse Advantix
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- non adapté pour vidage de salle de bains Advantix Top modèle 4914.2, Vidage de salle de bains Advantix Top modèle 4914.20, Vidage de salle de bains Advantix modèle 4936.4, 4938, 4939
- plastique
- système 100 mm

équipement
Bride d'étanchéité, cache de protection, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI

modèle 4925

Sv	UE	article
✓	1	**471 057**

Sv = sortie verticale



Natte d'étanchéité Advantix
- pour étanchéité par natte

modèle 4938.21

L	B	H	UE	article
1500	1500	0,5	1	**571 757**
2000	2000	0,5	1	**571 771**

B = largeur




Colle de montage Advantix
- pour rigole de douche Advantix en inox, siphon d'angle Advantix, siphon de sol extra plat avec natte d'étanchéité Schlüter-KERDI

modèle 4938.22

contenu [ml]	UE	article
290	1	**571 788**







Elément de rehausse Advantix
- plastique
- système 100 mm

équipement
Bride d'étanchéité, bouchon, joint anti-retour

modèle 4947.1

	UE	article
	1	**284 817**





Elément de rehausse Advantix
- pour EPDM
- adapté pour rigole de douche Advantix modèle 4961.80
- système 100 mm

équipement
Bride d'étanchéité en acier inoxydable, O-ring, vis de fixation, joint anti-retour

modèle 4961.90

d	UE	article
100	1	**571 115**



Elément d'isolation acoustique Advantix
- pour siphons de sol et de salle de bains Advantix
- résistant au temps et à élasticité permanente, rigidité dynamique ≤30 MN/m³

isolation acoustique contrôlée selon DIN 4109:2016 et VDI 4100
conformité CE


modèle 4914.90

L	B	H	UE	article
500	350	3	1	**790 448**
500	350	8	1	**791 650**

B = largeur








Pièce de compensation de la hauteur Advantix
- pour compensation de la hauteur de 40–95 mm
- plastique
- système 100 mm

équipement
Joint anti-retour

modèle 4947

	UE	article
	1/6	**111 496**






Set d'étanchéité Advantix
- pour liaison par soudure à l'air chaud ou soudure à la flamme, élément de rehausse Advantix, Vidage de salle de bains, avaloir de balcon/terrasse
- acier inox
- système 100 mm, sans plastifiants

équipement
Bavette d'étanchéité EPDM 500x500 mm, insert en fibre de verre, sous-couche bitumée, bague de serrage
précision
Respecter les consignes du fabricant !
Fabrication «PHOENIX» (Resitrix Classic, épaisseur 3,1 mm).
testé selon DIN 7864 et directive U.E.A.t.c.
modèle 4948.31

	UE	article		
	1/6	**287 924**		





Bavette d'étanchéité Advantix
- pour liaison par soudure à l'air chaud ou soudure à la flamme, élément de rehausse Advantix, Vidage de salle de bains, avaloir de balcon/terrasse
- EPDM
- système 100 mm, système 145 mm, sans plastifiants

équipement
Insert en fibre de verre, sous-couche bitumée en polymère modifié
précision
Respecter les consignes du fabricant !
Fabrication «PHOENIX» (Resitrix Classic, épaisseur 3,1 mm).
testé selon DIN 7864 et directive U.E.A.t.c.
modèle 4948.39

pour écoulement Ø	L	B	UE	article		
100	500	500	1	**588 342**		
145	500	500	1	**588 656**		

B = largeur

EQUIPEMENTS
SUPPORTS, SUPPORTS DE GRILLE





Support de grille Advantix
à carreler
- pour reprise d'un revêtement d'une épaisseur de 5–30 mm max. en carrelage ou pierre naturelle, utilisation en combinaison avec écoulement Viega ou élément de rehausse Advantix pour étanchéité composite
- système 100 mm


équipement
Modèle sans cadre, dalle à carreler en inox 1.4301
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg (pose d'un seul carrelage)
débit d'écoulement (selon NBN EN 1253) 0,4–0,5 l/s
modèle 4932.2

L	B	UE	article		
100	100	1	**709 112**		

B = largeur







Support de grille Advantix
à carreler
- pour reprise d'un revêtement d'une épaisseur de 5–30 mm max. en carrelage ou pierre naturelle, utilisation en combinaison avec écoulement Viega ou élément de rehausse Advantix pour étanchéité conventionnelle
- système 100 mm


équipement
Elément de remplissage, modèle sans cadre, dalle à carreler en inox 1.4301
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg (pose d'un seul carrelage)
débit d'écoulement (selon NBN EN 1253) 0,4–0,5 l/s
précision
Non compatible avec une étanchéité composite !
modèle 4932.3

L	B	UE	article		
100	100	1	**709 129**		

B = largeur







Support de grille Advantix
- système 100 mm


équipement
Cadre en plastique, grille en acier inoxydable 1.4301 étiré, joint anti-retour
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4934.1

L	B	H	UE	article		
100	100	5	1	**555 177**[1]		
100	100	5	1	**555 184**[2]		

B = largeur
[1] non vissé
[2] vissé







Support de grille Advantix
- système 100 mm
équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4301 étiré, joint anti-retour
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4934.2

L	B	H	UE	article
100	100	5	1	**555 191**[1]
100	100	5	1	**555 207**[2]

B = largeur
[1] non vissé
[2] vissé





Support de grille Advantix
- système 100 mm, vissé
équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4404 massif, joint anti-retour
caractéristiques techniques
capacité de charge L=1500 kg
modèle 4934.3

L	B	H	UE	article
100	100	5	1	**555 214**

B = largeur





Support de grille Advantix
- système 100 mm, obturable, massif
équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, plaque de recouvrement en acier inoxydable 1.4404 vissée, joint anti-retour
caractéristiques techniques
capacité de charge L=1500 kg
modèle 4934.31

L	B	H	UE	article
100	100	5	1	**648 152**

B = largeur





Support de grille Advantix
- système 100 mm
équipement
Cadre en plastique, grille en acier inoxydable 1.4301 étiré, joint anti-retour
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4934.4

L	B	H	UE	article
150	150	5	1	**555 221**[1]
150	150	5	1	**555 238**[2]

B = largeur
[1] non vissé
[2] vissé





Support de grille Advantix
- système 100 mm
équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4301 étiré, joint anti-retour
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4934.5

L	B	H	UE	article
150	150	5	1	**555 245**[1]
150	150	5	1	**555 450**[2]

B = largeur
[1] non vissé
[2] vissé





Support de grille Advantix
- système 100 mm, vissé

équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4404 massif, joint anti-retour

caractéristiques techniques
capacité de charge L=1500 kg

modèle 4934.6

L	B	H	UE	article
150	150	5	1	**555 467**

B = largeur



Cadre de rénovation Advantix
- pour montage dans nouveau revêtement de carrelage avec ancien écoulement

équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4301

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg

modèle 4934.8

L	B	H	UE	article
100	100	5	1	**627 065**

B = largeur





Support de grile Advantix
- pour grille Advantix 143x143 mm
- non adapté pour grille Advantix Visign RS5 modèle 4976.21
- système 100 mm

équipement
Cadre en plastique, joint anti-retour

modèle 4912.2

L	B	UE	article
150	150	1	**534 493**

B = largeur





Support de grile Advantix
- pour grille Advantix 94x94 mm
- système 100 mm

équipement
Cadre en plastique, joint anti-retour

modèle 4922.2

L	B	UE	article
100	100	1	**534 516**

B = largeur



Cadre de rénovation Advantix
- pour montage dans nouveau revêtement de carrelage avec ancien écoulement

équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4301

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg

modèle 4922.9

L	B	H	UE	article
150	150	5	1	**627 072**

B = largeur





Support de grile Advantix
- non adapté pour grille Advantix Visign RS5 modèle 4976.21
- système 100 mm

équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, joint anti-retour

modèle 4949.1

L	B	UE	article
100	100	1	**488 987**[1]
150	150	1	**488 994**[2]

B = largeur
[1] pour grille Advantix 94x94 mm
[2] pour grille Advantix 143x143 mm



Bouchon Advantix
- pour fermeture des trous de vis dans cadres d'embases en acier inoxydable
- plastique

modèle 4935.40

Qset	UE	article
2	1	**637 477**

Qset = quantité dans le set



Cadre de rénovation Advantix
- pour montage dans nouveau revêtement de carrelage avec ancien écoulement
- acier inoxydable 1.4404

modèle 4949.4

L	B	UE	article
100	100	1	**627 027**

B = largeur



Cadre de rénovation Advantix
- pour montage dans nouveau revêtement de carrelage avec ancien écoulement
- acier inoxydable 1.4404

modèle 4949.5

L	B	UE	article
150	150	1	**627 034**

B = largeur





Support de grille Advantix
- pour grille ronde Advantix Ø 110 mm
- plastique
- système 100 mm

équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, joint anti-retour

modèle 4962

Ø	UE	article
120	1	**586 416**



EQUIPEMENTS
GRILLES EN ACIER INOXYDABLE





Grille Advantix
- acier inoxydable 1.4301
- système 100 mm, étiré

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg

modèle 4933.3

L	B	H	UE	article
94	94	5	1	**554 026**[1]
94	94	5	1	**554 033**[2]

B = largeur
[1] non vissable
[2] à visser





Grille Advantix
- acier inoxydable 1.4404
- système 100 mm, massif


équipement
Perforations, vis

caractéristiques techniques
capacité de charge L=1500 kg

modèle 4933.1

L	B	H	UE	article
94	94	5	1	**534 479**

B = largeur





Grille Advantix
- acier inoxydable 1.4301
- système 100 mm, étiré

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg

modèle 4933.5

L	B	H	UE	article
143	143	5	1	**554 866**

B = largeur





Plaque de fermeture Advantix
- acier inoxydable 1.4404
- système 100 mm, massif

équipement
Perforations, vis

caractéristiques techniques
capacité de charge L=1500 kg

modèle 4933.11

L	B	H	UE	article
94	94	5	1	**648 176**

B = largeur

EQUIPEMENTS GRILLES VISIGN





Grille Advantix
Visign RS1
- adapté pour Support de grile Advantix article 488 987
- acier inoxydable 1.4301
- système 100 mm, massif

équipement
Motif découpé au laser, surface mate

modèle 4928.1

L	B	H	UE	article
94	94	5	1	**492 281**

B = largeur





Grille Advantix
Visign RS2
- adapté pour Support de grile Advantix article 488 987
- acier inoxydable 1.4301
- système 100 mm, massif

équipement
Motif découpé au laser, surface mate

modèle 4928.2

L	B	H	UE	article
94	94	5	1	**492 298**

B = largeur





Grille Advantix
Visign RS3
- adapté pour Support de grile Advantix article 488 987
- acier inoxydable 1.4301
- système 100 mm, massif

équipement
Motif découpé au laser, surface mate

modèle 4928.3

L	B	H	UE	article
94	94	5	1	**492 304**

B = largeur





Grille Advantix
Visign RS4
- adapté pour Support de grile Advantix article 488 987
- acier inoxydable 1.4301
- système 100 mm, massif

équipement
Motif découpé au laser, surface mate

modèle 4928.4

L	B	H	UE	article
94	94	5	1	**492 311**

B = largeur





Grille Advantix
Visign RS5
- adapté pour Support de grile Advantix article 488 987
- verre de sécurité trempé (VST)
- système 100 mm

équipement
Insert cylindrique en acier inoxydable

modèle	L	B	H	version	UE	article
4976.10	94	94	5	verre clair/gris clair	1	**617 127**
4976.11	94	94	5	verre clair/noir	1	**617 141**

B = largeur





Grille Advantix
Visign
- adapté pour Support de grile Advantix modèle 4922.2
- plastique
- système 100 mm

modèle 4921.8

L	B	H	version	UE	article
100	100	5	chromé	1	**446 086**

B = largeur





Grille Advantix
Visign RS11
- adapté pour Support de grile Advantix modèle 4962
- acier inoxydable 1.4301
- système 100 mm, massif

équipement
Motif découpé au laser, surface mate

modèle 4962.1

Ø	H	UE	article
110	5	1	**586 423**





Grille Advantix
Visign RS12
- adapté pour Support de grile Advantix modèle 4962
- acier inoxydable 1.4301
- système 100 mm, massif

équipement
Motif découpé au laser, surface mate

modèle 4962.2

Ø	H	UE	article
110	5	1	**586 430**





Grille Advantix
Visign RS13
- adapté pour Support de grile Advantix modèle 4962
- acier inoxydable 1.4301
- système 100 mm, massif

équipement
Motif découpé au laser, surface mate

modèle 4962.3

Ø	H	UE	article
110	5	1	**586 447**






Grille Advantix
Visign RS15
- adapté pour Support de grile Advantix modèle 4962
- verre de sécurité trempé (VST)
- système 100 mm

équipement
Insert cylindrique en acier inoxydable

modèle	Ø	H	version	UE	article
4976.30	110	5	verre clair/gris clair	1	**617 165**
4976.31	110	5	verre clair/noir	1	**617 189**

EQUIPEMENTS ACCESSOIRES



Pièce de compensation de la hauteur Advantix
- pour compensation de la hauteur de 40–95 mm
- plastique
- système 100 mm

équipement
Joint anti-retour
modèle 4947

	UE	article		
	1/6	**111 496**		




Bague de serrage Advantix
- acier inox
- système 100 mm

équipement
O-ring, vis de fixation
modèle 4948.21

	UE	article		
	1/6	**287 900**		




Panier Advantix
- pour siphon de sol avec support Ø 100 mm
- plastique
- système 100 mm

modèle 4958

	UE	article		
	1	**613 464**		




Elément anti-odeur Advantix
- système 100 mm
- sans protection par garde d'eau

équipement
2 clapets pendulaires
modèle 4944.8

	UE	article		
	1	**583 262**		




Elément anti-odeur Advantix
- système 100 mm, hauteur de garde d'eau 30 mm

équipement
Siphon, 2 clapets pendulaires
caractéristiques techniques
débit d'écoulement 0,33 l/s
modèle 4936.6

	UE	article		
	1	**583 255**		





Elément anti-odeur Advantix
- pour montage dans support en plastique modèle jusqu'à 2008
- système 100 mm, hauteur de garde d'eau 30 mm

équipement
Siphon, grille en acier inoxydable 1.4301 étiré, 2 clapets pendulaires
caractéristiques techniques
débit d'écoulement 0,33 l/s
modèle 4936.61

	UE	article		
	1	**655 662**		





Pièce de transition
- PVC-C
- à coller

modèle 4982.74

DN	Ø int.	UE	article
40	40	1	**789 107**
50	50	1	**789 114**



Set de vis à tête anti-vandalisme
- pour support et grille en acier inoxydable
- en acier inoxydable

modèle 4933.8

M	L	Qset	UE	article
5	10	2	1	**563 387**

M = filet métrique
Qset = quantité dans le set



Outil de montage pour vis bit
- adapté pour set de vis à tête anti-vandalisme modèle 4933.8


modèle 4933.81

	UE	article
	1	**563 394**



TECHNIQUE D'ÉVACUATION

Vidages de sol Advantix système 145 mm



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Siphons de sol système 145 (tube de support Ø 145 mm) et accessoires pour l'évacuation de grands volumes d'eau (max. 1,7 l/s). Différentes hauteurs de montage de 0–155 mm, variantes de raccordement, de matériau et de design.



Remarque
Concernant l'utilisation des produits pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Les produits en plastique en PP (polypropylène) sont respectueux de l'environnement et possèdent les caractéristiques optimales pour les eaux usées domestiques. Ne verser de l'eau chaude à 95 °C max. dans les siphons que sur une courte durée ! Ne pas utiliser de détergents chimiques pour procéder au débouchage des tuyauteries ! Utiliser uniquement des produits doux pour les surfaces ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Configurateur-Advantix
Application web pour le dimensionnement simple et rapide et le calcul des quantités de matériaux pour les vidages de sol pour salle de bains et les rigoles de douche.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Etanchéité composite
Hauteur de montage à partir de 85 mm 772

Etanchéité conventionnelle
Hauteur de montage à partir de 0 mm 773
Protection incendie R120 774
Hauteur de montage à partir de 90 mm 775
Hauteur de montage à partir de 120 mm 776
Siphons de cave, hauteur de montage à partir de 155 mm 777
Accessoires 778


Equipements
Supports, supports de grille 781
Grilles en acier inoxydable 783
Grilles Visign 784
Accessoires 785




4 015211 305611


Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

ETANCHÉITÉ COMPOSITE
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 85 MM









Vidage de salle de bains Advantix Top
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- non adapté pour élément de rehausse Advantix modèle 4994
- plastique
- système 145 mm

équipement
Bride d'étanchéité, natte insonorisante, cache de protection, garde d'eau avec sécurité anti-désiphonnage et réglable de 35–50 mm, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, support 150x150 mm orientable et réglable en hauteur, grille en acier inoxydable 1.4301, siphon amovible, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI


caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,85–1,15 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,9–1,2 l/s


précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4914.21


DN	H	Sh	UE	article		
50	85–200	✓	1	**669 263**[1]		
50	85–200	✓	1	**669 270**[2]		

H = hauteur de la construction
Sh = sortie horizontale
[1] support avec cadre en plastique
[2] support avec cadre en acier inoxydable 1.4404









Vidage de salle de bains Advantix Top
unité de base
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- non adapté pour élément de rehausse Advantix modèle 4994
- plastique
- système 100 mm, système 145 mm
- sans support de grille

équipement
Adaptateur d'insertion pour utilisation du support 100 ou 145 mm, bride d'étanchéité, natte insonorisante, cache de protection, garde d'eau avec sécurité anti-désiphonnage et réglable de 35–50 mm, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, siphon amovible, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI

caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,75–1,15 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,8–1,2 l/s

précision
Sur ce modèle de siphon, le tube de raccordement étant positionné très haut, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Sur ce modèle de siphon de sol, l'évacuation étant positionnée très haute, une épaisseur suffisante de chape n'est pas possible. Ceci doit être pris en compte lors de la planification. Une solution en ce qui concerne la dimension du carrelage et/ou une résine époxy est à envisager !
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle 4914.2


DN	H	Sh	UE	article		
50	85–200	✓	1	**669 232**		

H = hauteur de la construction
Sh = sortie horizontale

ETANCHÉITÉ CONVENTIONNELLE
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 0 MM







Vidage de salle de bains Advantix
- plastique
- système 145 mm

équipement
Bride d'étanchéité, support 150x150 mm orientable et réglable en hauteur, bouchon, cadre en plastique, grille en acier inoxydable 1.4301, siphon amovible

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4951.1

DN	d	H1	H2	DE 10 [l/s]	DE 20 [l/s]	Sv	UE	article
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**557 188**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**557 195**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**557 201**

DE 10 = débit d'écoulement avec retenue 10 mm
DE 20 = débit d'écoulement avec retenue 20 mm
Sv = sortie verticale







Unité de base de siphon de sol Advantix
- plastique
- système 145 mm
- sans support de grille

équipement
Bride d'étanchéité, bouchon, siphon amovible
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4951.15

DN	d	H1	H2	DE 10 [l/s]	DE 20 [l/s]	Sv	UE	article
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**284 947**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**284 954**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**284 961**

DE 10 = débit d'écoulement avec retenue 10 mm
DE 20 = débit d'écoulement avec retenue 20 mm
Sv = sortie verticale

ETANCHÉITÉ CONVENTIONNELLE
PROTECTION INCENDIE R120





Fourreau Advantix
protection incendie R120
- pour tube polypropylène raccordé à un siphon avec garde d'eau

équipement
Laine de roche, pièce de raccordement
avec homologation (aBG) générale Z-19.53-2535
modèle 4923.5


DN	UE	article		
50	1	**491 673**		





Vidage de salle de bains Advantix
protection incendie R120
unité de base
- pour montage dans plafond avec classe de résistance au feu F30–F120 avec épaisseur de min. 150 mm
- plastique
- système 145 mm
- sans support de grille

équipement
Bride d'étanchéité, siphon amovible, bouchon
qualité contrôlée selon NBN EN 1253
avec homologation (aBG) générale Z-19.53-2535
modèle 4951.20




DN	DE 10 [l/s]	DE 20 [l/s]	Sv	UE	article		
50	0,65	1,5	✓	1	**491 659**		
70	0,7	1,6	✓	1	**491 666**		

DE 10 = débit d'écoulement avec retenue 10 mm
DE 20 = débit d'écoulement avec retenue 20 mm
Sv = sortie verticale

ETANCHÉITÉ CONVENTIONNELLE
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 90 MM







Vidage de salle de bains Advantix Top
- plastique
- système 145 mm

équipement
Bride d'étanchéité, bouchon, garde d'eau avec sécurité anti-désiphonnage et réglable de 35–50 mm, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, support 150x150 mm orientable et réglable en hauteur, grille en acier inoxydable 1.4301, siphon amovible


caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,95–1,15 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 1–1,2 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4914.11

DN	H	Sh	UE	article
50	90–110	✓	1	**669 218**[1]
50	90–110	✓	1	**669 225**[2]

H = hauteur de la construction
Sh = sortie horizontale
[1] support avec cadre en plastique
[2] support avec cadre en acier inoxydable 1.4404







Vidage de salle de bains Advantix Top
unité de base
- système 100 mm, système 145 mm
- sans support de grille

équipement
Adaptateur d'insertion pour utilisation du support 100 ou 145 mm, bride d'étanchéité, bouchon, garde d'eau avec sécurité anti-désiphonnage et réglable de 35–50 mm, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, siphon amovible

caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,75–1,2 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,8–1,2 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 1253

modèle 4927.3


DN	H	Sh	UE	article
50	90–110	✓	1	**661 762**

H = hauteur de la construction
Sh = sortie horizontale

ETANCHÉITÉ CONVENTIONNELLE
HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 120 MM







Vidage de salle de bains Advantix
- plastique
- système 145 mm

équipement
Bride d'étanchéité, support 150x150 mm orientable et réglable en hauteur, bouchon, cadre en plastique, grille en acier inoxydable 1.4301, siphon amovible

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4955.1

DN	DE 10 [l/s]	DE 20 [l/s]	Sh	UE	article
70	0,6	1,1	✓	1	**557 164**
100	1,2	1,7	✓	1	**557 171**

DE 10 = débit d'écoulement avec retenue 10 mm
DE 20 = débit d'écoulement avec retenue 20 mm
Sh = sortie horizontale







Unité de base de siphon de sol Advantix
- plastique
- système 145 mm
- sans support de grille

équipement
Bouchon, bride d'étanchéité, siphon amovible
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4955.25

DN	d	L1	L2	H	DE 10 [l/s]	DE 20 [l/s]	Sh	UE	article
70	75	68	130	120	0,6	1,1	✓	1	**289 461**
100	110	77	185	130	1,2	1,7	✓	1	**289 454**

DE 10 = débit d'écoulement avec retenue 10 mm
DE 20 = débit d'écoulement avec retenue 20 mm
Sh = sortie horizontale







Unité de base de siphon de sol Advantix
- plastique
- système 145 mm
- sans support de grille

équipement
Bouchon, bride d'étanchéité, siphon amovible, arrivée DN40 rotative
qualité contrôlée selon NBN EN 1253
modèle 4955.15


DN	d	L1	L2	H	DE 10 [l/s]	DE 20 [l/s]	dR [l/s]	Sh	UE	article		
70	75	165	130	120	0,6	1,1	2,3	✓	1	**285 050**		
100	110	180	185	130	1,2	1,7	2,5	✓	1	**285 043**		

DE 10 = débit d'écoulement avec retenue 10 mm
DE 20 = débit d'écoulement avec retenue 20 mm
dR = débit d'écoulement arrivée
Sh = sortie horizontale

ETANCHÉITÉ CONVENTIONNELLE
SIPHONS DE CAVE, HAUTEUR DE MONTAGE À PARTIR DE 155 MM







Siphon de cave Kellermeister
- plastique
- système 145 mm

équipement
Tube d'écoulement latéral, support 150x150 mm rotatif, grille en plastique gris, siphon amovible, panier
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement 1,6 l/s
précision
Possibilité d'arrivée supplémentaire DN50 ou DN70 dans la direction inverse à l'écoulement (l'endroit concerné est percé avec une scie cloche conventionnelle et le raccord d'arrivée est utilisé en cas de raccord supplémentaire).
qualité contrôlée selon NBN EN 1253
modèle 4956

DN	UE	article		
100	1/10	**106 003**		





Siphon de cave Kellermeister
- plastique
- système 145 mm
- sans siphon

équipement
Tube d'écoulement horizontal, support 150x150 mm rotatif, grille en plastique gris
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement 4,5 l/s
précision
Possibilité d'arrivée supplémentaire DN50 ou DN70 dans la direction inverse à l'écoulement (l'endroit concerné est percé avec une scie cloche conventionnelle et le raccord d'arrivée est utilisé en cas de raccord supplémentaire).
modèle 4956.4

DN	UE	article		
100	1	**148 607***		

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks





Grille Kellermeister
- plastique
- système 145 mm

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg

modèle 4956-551

L	B	H	UE	article
150	150	5	1	**147 495**

B = largeur



Pièce de raccordement Kellermeister
- adapté pour Siphon de cave Kellermeister modèle 4956, 4956.4
- plastique


modèle 4997

DN	UE	article
50	6	**130 268**
70	6	**140 175**

ETANCHÉITÉ CONVENTIONNELLE ACCESSOIRES








Elément de rehausse Advantix
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- non adapté pour vidage de salle de bains Advantix Top modèle 4914.2, 4914.21
- plastique
- système 145 mm

équipement
Cache de protection, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI


modèle 4994

Sv	UE	article
✓	1	**471 064**

Sv = sortie verticale







Elément de rehausse Advantix
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- non adapté pour vidage de salle de bains Advantix Top modèle 4914.2, 4914.21
- plastique
- système 145 mm


équipement
Cache de protection, cadre en acier inoxydable 1.4404 excentrique, réglable latéralement jusqu'à 15 mm, réglage en hauteur jusqu'à 20 mm, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI

modèle 4994.1

	UE	article
	1	**489 045**







Elément de rehausse Advantix
- système 145 mm

équipement
Bride d'étanchéité, bouchon, joint anti-retour

modèle 4996.1

Sv	UE	article
✓	1	**285 128**

Sv = sortie verticale



Elément d'isolation acoustique Advantix
- pour siphons de sol et de salle de bains Advantix
- résistant au temps et à élasticité permanente, rigidité dynamique ≤30 MN/m³

isolation acoustique contrôlée selon DIN 4109:2016 et VDI 4100
conformité CE


modèle 4914.90

L	B	H	UE	article
500	350	3	1	**790 448**
500	350	8	1	**791 650**

B = largeur








Pièce de compensation de la hauteur Advantix
- pour compensation de la hauteur de 45–100 mm
- plastique
- système 145 mm

équipement
Joint anti-retour

modèle 4996

	UE	article
	1/6	**112 707**








Set d'étanchéité Advantix
- pour liaison par soudure à l'air chaud ou soudure à la flamme, élément de rehausse Advantix, vidage de salle de bains
- acier inox
- système 145 mm

équipement
Bavette d'étanchéité EPDM 500x500 mm, insert en fibre de verre, sous-couche bitumée, bague de serrage

précision
Respecter les consignes du fabricant !
Fabrication «PHOENIX» (Resitrix Classic, épaisseur 3,1 mm).
testé selon DIN 7864 et directive U.E.A.t.c.

modèle 4998.3

	UE	article
	1/6	**125 530**





Bavette d'étanchéité Advantix
- pour liaison par soudure à l'air chaud ou soudure à la flamme, élément de rehausse Advantix, Vidage de salle de bains, avaloir de balcon/terrasse
- EPDM
- système 100 mm, système 145 mm, sans plastifiants

équipement
Insert en fibre de verre, sous-couche bitumée en polymère modifié
précision
Respecter les consignes du fabricant !
Fabrication «PHOENIX» (Resitrix Classic, épaisseur 3,1 mm).
testé selon DIN 7864 et directive U.E.A.t.c.
modèle 4948.39

pour écoulement Ø	L	B	UE	**article**		
100	500	500	1	**588 342**		
145	500	500	1	**588 656**		

B = largeur

EQUIPEMENTS
SUPPORTS, SUPPORTS DE GRILLE





Support de grille Advantix
- système 145 mm


équipement
Cadre en plastique, grille en acier inoxydable 1.4301 étiré, joint anti-retour
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4922.5

L	B	H	UE	article
150	150	5	1	**555 498**[1]
150	150	5	1	**555 504**[2]

B = largeur
[1] non vissé
[2] vissé







Support de grille Advantix
- système 145 mm

équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4301 étiré, joint anti-retour
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4922.6

L	B	H	UE	article
150	150	5	1	**555 511**[1]
150	150	5	1	**555 528**[2]

B = largeur
[1] non vissé
[2] vissé





Support de grille Advantix antidérapant
- système 145 mm, classe de caractéristiques antidérapantes R11/B, vissé

équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4404 étiré, joint anti-retour
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4933.7

L	B	H	UE	article
150	150	5	1	**560 775**

B = largeur





Support de grille Advantix
- système 145 mm, vissé

équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4404 massif, joint anti-retour
caractéristiques techniques
capacité de charge L=1500 kg
modèle 4922.7

L	B	H	UE	article
150	150	5	1	**555 535**

B = largeur



Cadre de rénovation Advantix
- pour montage dans nouveau revêtement de carrelage avec ancien écoulement

équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4301
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4922.9

L	B	H	UE	article
150	150	5	1	**627 072**

B = largeur





Support de grille Advantix
- pour grille Advantix 143x143 mm
- système 145 mm

équipement
Cadre en plastique, joint anti-retour
modèle 4922.4

L	B	UE	article
150	150	1	**534 523**

B = largeur





Support de grille Advantix
- pour grille Advantix 143x143 mm
- système 145 mm

équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, joint anti-retour
modèle 4949.3

L	B	UE	article
150	150	1	**489 038**

B = largeur



Cadre de rénovation Advantix
- pour montage dans nouveau revêtement de carrelage avec ancien écoulement
- acier inoxydable 1.4404

modèle 4949.5

L	B	UE	article
150	150	1	**627 034**

B = largeur





Support de grille Advantix
- pour grille ronde Advantix Ø 145 mm
- plastique
- système 145 mm

équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, joint anti-retour
modèle 4963

Ø	UE	article
155	1	**586 409**



Cadre de rénovation Advantix
- pour montage dans nouveau revêtement de carrelage avec ancien écoulement
- acier inoxydable 1.4404

modèle 4963.5

Ø	UE	article
155	1	**627 058**






Disque excentrique Advantix
- adapté pour vidage de salle de bains Advantix Top modèle 4914.2, Vidage de salle de bains Advantix Top modèle 4914.20, vidage de salle de bains Advantix Top modèle 4914.21, élément de rehausse Advantix modèle 4994
- plastique
- système 145 mm

équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404 excentrique, réglable latéralement jusqu'à 15 mm, modèle carré, réglage en hauteur jusqu'à 20 mm
modèle 4954.9

	UE	article
	1	**489 052**

EQUIPEMENTS
GRILLES EN ACIER INOXYDABLE





Grille Advantix
- acier inoxydable 1.4301
- système 145 mm, étiré

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4933.4

L	B	H	UE	article
143	143	5	1	**554 040**[1]
143	143	5	1	**554 859**[2]

B = largeur
[1] non vissable
[2] à visser





Grille Advantix
- acier inoxydable 1.4404
- système 145 mm, massif

équipement
Perforations, vis
caractéristiques techniques
capacité de charge L=1500 kg
modèle 4933.2

L	B	H	UE	article
143	143	5	1	**534 486**

B = largeur






Grille Advantix
- acier inoxydable 1.4404
- système 145 mm, étiré, classe de caractéristiques antidérapantes R11/B

équipement
Perforations, vis
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4933.6

L	B	H	UE	article
143	143	5	1	**560 751**

B = largeur





Grille Advantix antidérapant
- acier inoxydable 1.4404
- système 145 mm, massif, classe de caractéristiques antidérapantes R13/C

équipement
Perforations, vis
caractéristiques techniques
capacité de charge L=1500 kg
modèle 4933.61

L	B	H	UE	article
143	143	5	1	**560 768**

B = largeur

EQUIPEMENTS
GRILLES VISIGN




Grille Advantix
Visign RS1
- adapté pour Support de grille Advantix article 488 994, 489 038
- acier inoxydable 1.4301
- système 145 mm, massif

équipement
Motif découpé au laser, surface mate
modèle 4929.1

L	B	H	UE	article
143	143	5	1	**492 328***

B = largeur
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks




Grille Advantix
Visign RS2
- adapté pour Support de grille Advantix article 488 994, 489 038
- acier inoxydable 1.4301
- système 145 mm, massif

équipement
Motif découpé au laser, surface mate
modèle 4929.2

L	B	H	UE	article
143	143	5	1	**492 335**

B = largeur




Grille Advantix
Visign RS3
- adapté pour Support de grille Advantix article 488 994, 489 038
- acier inoxydable 1.4301
- système 145 mm, massif

équipement
Motif découpé au laser, surface mate
modèle 4929.3

L	B	H	UE	article
143	143	5	1	**492 342**

B = largeur





Grille Advantix
Visign RS4
- adapté pour Support de grille Advantix article 488 994, 489 038
- acier inoxydable 1.4301
- système 145 mm, massif

équipement
Motif découpé au laser, surface mate
modèle 4929.4

L	B	H	UE	article
143	143	5	1	**492 359**

B = largeur




Grille Advantix
Visign RS11
- adapté pour Support de grille Advantix modèle 4963
- acier inoxydable 1.4301
- système 145 mm, massif

équipement
Motif découpé au laser, surface mate
modèle 4963.1

Ø	H	UE	article
145	5	1	**586 669**





Grille Advantix
Visign RS13
- adapté pour Support de grille Advantix modèle 4963
- acier inoxydable 1.4301
- système 145 mm, massif

équipement
Motif découpé au laser, surface mate
modèle 4963.3

Ø	H	UE	article
145	5	1	**586 683**

EQUIPEMENTS ACCESSOIRES



Elément d'isolation acoustique Advantix
- pour siphons de sol et de salle de bains Advantix
- résistant au temps et à élasticité permanente, rigidité dynamique ≤30 MN/m³


isolation acoustique contrôlée selon DIN 4109:2016 et VDI 4100
conformité CE
modèle 4914.90

L	B	H	UE	article
500	350	3	1	**790 448**
500	350	8	1	**791 650**

B = largeur








Pièce de compensation de la hauteur Advantix
- pour compensation de la hauteur de 45–100 mm
- plastique
- système 145 mm

équipement
Joint anti-retour
modèle 4996

	UE	article
	1/6	**112 707**








Pièce de compensation de la hauteur Advantix
- plastique
- système 145 mm


équipement
Joint anti-retour, arrivée DN40
modèle 4957

DN	UE	article
40	1	**159 030**










Bague de serrage Advantix
- pour élément de rehausse Advantix, vidage de salle de bains
- sans bavette d'étanchéité Advantix modèle 4948.39
- acier inox
- système 145 mm

équipement
O-ring, vis de fixation
modèle 4998.2

		UE	article		
		1	**141 714**		





Pièce de transition
- PVC-C
- à coller

modèle 4982.74

DN	Ø int.	UE	article		
40	40	1	**789 107**		
50	50	1	**789 114**		



Set de vis à tête anti-vandalisme
- pour support et grille en acier inoxydable
- en acier inoxydable

modèle 4933.8

M	L	Qset	UE	article		
5	10	2	1	**563 387**		

M = filet métrique
Qset = quantité dans le set



Outil de montage pour vis bit
- adapté pour set de vis à tête anti-vandalisme modèle 4933.8

modèle 4933.81

	UE	article		
	1	**563 394**		





Panier Advantix
- adapté pour vidage de salle de bains Advantix Top modèle 4914.11, vidage de salle de bains Advantix modèle 4951.1, 4955.1
- système 145 mm

modèle 4923.1

pour écoulement Ø	UE	article		
150	1	**648 145**		




Coude d'écoulement 45°
- plastique
- à coller

modèle 4973.98

DN	UE	article		
50	1	**680 626**		

TECHNIQUE D'ÉVACUATION

Dispositifs anti-retour, vidages pour balcons et terrasses, solutions spécifiques



viega

BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Dispositifs anti-retour, siphons à emboîter, avaloirs d'eau de pluie et accessoires pour eaux usées exemptes ou non de matières fécales. Diverses variantes d'équipement mécaniques et électroniques. Avaloirs de balcon/terrasse système 100 (tube de support Ø 100 mm) et accessoires pour l'évacuation de petits à grands volumes d'eau (max. 4,5 l/s). Différentes variantes de raccordement, de matériau et de design.

Remarque
Concernant l'utilisation des produits pour des domaines d'application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Les produits en plastique en PP (polypropylène) sont respectueux de l'environnement et possèdent les caractéristiques optimales pour les eaux usées domestiques. Ne verser de l'eau chaude à 95 °C max. dans les siphons que sur une courte durée ! Ne pas utiliser de détergents chimiques pour procéder au débouchage des tuyauteries ! Utiliser uniquement des produits doux pour les surfaces ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Dispositifs anti-retour
Grundfix Plus 790
Grundfix 790
Tubes de nettoyage, dispositifs anti-retour 790
Optifix 3 791
Sperrfix 791
Accessoires 792

Vidages pour balcons et terrasses Advantix
Vidages complets 795
Unité de base, écoulement horizontal 797

Equipements
Supports 798
Etanchéités 799
Accessoires 800

Solutions spécifiques 802





4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.

DISPOSITIFS ANTI-RETOUR GRUNDFIX PLUS







Dispositif anti-retour Grundfix Plus Control
type 3
- pour conduite d'eaux usées contenant des matières fécales
- plastique
- sécurité anti-retour double (une sécurité automatique motorisée et un blocage de secours manuel), à l'abri des inondations

équipement
Dispositif de commande et de signalisation Grundfix Plus Control, commande à trois touches avec affichage du texte sur LCD, auto-test 24 h, alimentation électrique de secours par des batteries, avertissement visuel/sonore, clapet moteur, clapet anti-retour, actionnement manuel, tuyau de refoulement, câble de raccordement, gaine de protection 8 m pour câble et tuyau de pression, dispositif de contrôle
qualité contrôlée selon NBN EN 13564
modèle 4987.41

DN	d	L1	L2	L3	H1	H2	H3	UE	article
100	110	405	215	545	260	100	65	1	**667 788**
125	125	405	215	550	260	105	75	1	**667 795**
150	160	470	245	640	295	125	95	1	**667 801**

DISPOSITIFS ANTI-RETOUR GRUNDFIX



Dispositif anti-retour Grundfix
type 2
- pour conduite d'eaux usées sans matières fécales
- plastique
- sécurité anti-retour triple (double sécurité automatique et un blocage de secours manuel)

équipement
2 clapets pendulaires, actionnement manuel, dispositif de contrôle
qualité contrôlée selon NBN EN 13564
modèle 4987.3

DN	UE	article
100	1	**305 376**
125	1	**305 383**
150	1	**310 332**

DISPOSITIFS ANTI-RETOUR TUBES DE NETTOYAGE, DISPOSITIFS ANTI-RETOUR



Dispositif anti-retour Grundfix
unité de base (tube de nettoyage)
- pour conduite d'évacuation des eaux usées, mise à niveau avec dispositif anti-retour Grundfix avec set de conversion modèle 4987.38 ou sur dispositif anti-retour Grundfix Plus Control avec set de conversion modèle 4987.419
- plastique

modèle 4987

DN	UE	article
100	1	**305 475***
125	1	**305 482***
150	1	**310 318***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Dispositif anti-retour Grundfix
type 0
- pour conduite d'eau pluviale
- sécurité anti-retour simple (automatique)

équipement
Clapet pendulaire
qualité contrôlée selon NBN EN 13564
modèle 4987.1

DN	UE	article
100	1	**305 390**



Dispositif anti-retour Grundfix
type 1
- pour conduite d'eau pluviale
- plastique
- sécurité anti-retour double (une sécurité automatique et un blocage de secours manuel)

équipement
Clapet pendulaire, actionnement manuel
qualité contrôlée selon NBN EN 13564
modèle 4987.2

DN	UE	article
100	1	**305 567**
125	1	**305 574**
150	1	**310 325**



Sécurité anti-retour Grundfix B
- pour conduite continue
- plastique


équipement
Clapet anti-retour, actionnement manuel
modèle 4986.2

DN	UE	article
150	1	**150 792***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

DISPOSITIFS ANTI-RETOUR OPTIFIX 3





Siphon de cave Optifix 3
type 5
- plastique
- sécurité anti-retour triple (double sécurité automatique et un blocage de secours manuel)


équipement
2 clapets pendulaires, actionnement manuel, grille en plastique gris, support orientable et réglable en hauteur, siphon, film de protection, raccord latéral, bouchon pour raccord latéral, dispositif de contrôle

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 1,8 l/s
qualité contrôlée selon NBN EN 13564
modèle 4989

DN1	DN2	UE	article
70	100	1	**462 963**

DISPOSITIFS ANTI-RETOUR SPERRFIX






Dispositif anti-retour Sperrfix
type 2
- pour conduite d'eaux usées sans matières fécales, arrivée latérale
- plastique
- sécurité anti-retour triple (double sécurité automatique et un blocage de secours manuel)

équipement
2 clapets pendulaires, actionnement manuel
qualité contrôlée selon NBN EN 13564
modèle 4995.3

DN	UE	article
50	1	**607 166**





Dispositif anti-retour Sperrfix type 5
- pour arrivée en bas
- plastique
- sécurité anti-retour triple (double sécurité automatique et un blocage de secours manuel)

équipement
Siphon tubulaire, 2 clapets pendulaires, actionnement manuel, support mural
qualité contrôlée selon NBN EN 13564
modèle 4995.1

G	DN	UE	article
1½	40	1	**607 128**
1½	50	1	**607 135**

G = filet cylindrique

DISPOSITIFS ANTI-RETOUR ACCESSOIRES



Set de conversion Grundfix
- pour équipement d'un dispositif anti-retour Grundfix Plus Control a posteriori
- adapté pour dispositif anti-retour Grundfix unité de base (tube de nettoyage) modèle 4987, dispositif anti-retour Grundfix type 0 modèle 4987.1, dispositif anti-retour Grundfix type 1 modèle 4987.2, dispositif anti-retour Grundfix type 2 modèle 4987.3
- plastique

équipement
Dispositif de commande et de signalisation Grundfix Plus Control, commande à trois touches avec affichage du texte sur LCD, auto-test 24 h, alimentation électrique de secours par des batteries, avertissement visuel/sonore, clapet moteur, clapet anti-retour, actionnement manuel, tuyau de refoulement, câble de raccordement, gaine de protection 8 m pour câble et tuyau de pression, dispositif de contrôle
modèle 4987.419

DN	UE	article
100/125	1	**667 818**
150	1	**667 825**



Set de pièces de rechange Grundfix Plus
- adapté pour dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41

modèle 4987.49

pour DN	UE	article
100/125	1	**321 932**
150	1	**321 949**



Set de conversion Grundfix
- pour équipement Grundfix a posteriori
- adapté pour dispositif anti-retour Grundfix unité de base (tube de nettoyage) modèle 4987, dispositif anti-retour Grundfix type 0 modèle 4987.1, dispositif anti-retour Grundfix type 1 modèle 4987.2
- plastique

équipement
2 clapets pendulaires, actionnement manuel, dispositif de contrôle
modèle 4987.38

DN	UE	article
100/125	1	**305 550**




Set de pièces de rechange Grundfix Plus
- adapté pour dispositif anti-retour Grundfix type 2 modèle 4987.3

modèle 4987.39

pour DN	UE	article
100/125	1	**321 918**
150	1	**321 925**

Dispositifs anti-retour, vidages pour balcons et terrasses, solutions spécifiques X4





Pièce de compensation de la hauteur Optifix 3
- adapté pour Siphon de cave Optifix 3 type 5 modèle 4989

modèle 4992

H	UE	article
30–185	1	**469 979**
30–300	1	**489 083**



Set de pièces de rechange Optifix 3
- adapté pour Siphon de cave Optifix 3 type 5 modèle 4989

modèle 4993.5

	UE	article
	1	**469 986**

Dispositif de contrôle
- pièce de rechange pour dispositif anti-retour Grundfix type 2 modèle 4987.3, dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41, Siphon de cave Optifix 3 type 5 modèle 4989
- filet G

modèle 4991

G	UE	article
½	1	**154 868**

G = filet cylindrique



Dispositif anti-retour Sperrfix
- pour arrivée en bas
- plastique

équipement
2 clapets pendulaires, actionnement manuel, support mural

modèle 4995.2

DN	UE	article
40	1	**607 142**
50	1	**607 159**



Tube de réglage tube d'écoulement
- plastique

équipement
Joint

modèle 6892

G	DN	L	UE	article
1¼	40	120	10	**115 432**
1¼	40	200	10	**125 400**
1½	40	120	10	**107 840**
1½	40	200	10	**106 591**
1½	40	500	5	**136 888**
1½	50	120	10	**108 731**
1½	50	250	10	**118 686**
2	40	200	5	**130 534**
2	50	500	5	**154 424**

G = filet cylindrique



Tube de réglage
- plastique

équipement
Joint, raccord à visser pour flexible 45°

modèle 7985.31-697

G	DN	L	UE	article
1½	40	200	10	**117 153**

G = filet cylindrique



Tube de réglage
- plastique

équipement
Joint, 2 raccords à visser pour flexible 45°
modèle 7985.50

G	DN	L	UE	article
1½	40	200	10	**104 559**

G = filet cylindrique



Tube de réglage
- pour eau évacuée par soupape de pression
- plastique

équipement
Tube de réglage, support mural
modèle 7985.945-639

DN	L	UE	article
40	240	1	**113 698**



Tube de réglage
- pour tuyau flexible d'évacuation de lave-linge ou lave-vaisselle
- plastique


équipement
Support mural, nipple en caoutchouc, douille
modèle 4995.05-876

DN	L	UE	article
40	250	1	**109 523**

VIDAGES POUR BALCONS ET TERRASSES ADVANTIX
VIDAGES COMPLETS







Avaloir de balcon/terrasse Advantix
- plastique
- système 100 mm
- sans siphon

équipement
Bride d'étanchéité, support 100x100 mm oriëntable et réglable en hauteur, bouchon, cadre en plastique, grille en acier inoxydable 1.4301

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4943.2

DN	DE 35 [l/s]	Sh	UE	article
50	2,5	✓	1	**557 072**
70	3	✓	1	**557 089**

DE 35 = débit d'écoulement 35 mm (selon NBN EN 1253)
Sh = sortie horizontale







Avaloir de balcon/terrasse Advantix
- plastique
- système 100 mm
- sans siphon

équipement
Bride d'étanchéité, support 100x100 mm oriëntable et réglable en hauteur, bouchon, cadre en plastique, grille en acier inoxydable 1.4301

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4944.2

DN	DE 35 [l/s]	Sv	UE	article
50	2,5	✓	1	**557 096**
70	3	✓	1	**557 102**
100	4,5	✓	1	**626 983**

DE 35 = débit d'écoulement 35 mm (selon NBN EN 1253)
Sv = sortie verticale







Avaloir de balcon/terrasse Advantix
- plastique
- système 100 mm
- sans siphon

équipement
Bride d'étanchéité, bouchon, piège à gravier

caractéristiques techniques
capacité de charge H=150 kg
qualité contrôlée selon NBN EN 1253


modèle 4945.2

DN	DE 35 [l/s]	Sh	UE	article
50	2,5	✓	1	**289 379**
70	3	✓	1	**289 386**

DE 35 = débit d'écoulement 35 mm (selon NBN EN 1253)
Sh = sortie horizontale







Avaloir de balcon/terrasse Advantix
- plastique
- système 100 mm
- sans siphon


équipement
Bride d'étanchéité, bouchon, piège à gravier
caractéristiques techniques
capacité de charge H=150 kg
qualité contrôlée selon NBN EN 1253
modèle 4946.2

DN	DE 35 [l/s]	Sv	UE	article		
50	2,5	✓	1	**289 393**		
70	3	✓	1	**289 409**		
100	4,5	✓	1	**626 990**		

DE 35 = débit d'écoulement 35 mm (selon NBN EN 1253)
Sv = sortie verticale







Avaloir de balcon/terrasse Advantix
- plastique
- système 100 mm, résistant aux UV
- sans bride d'étanchéité, siphon


équipement
Grille ronde Ø 100 mm plastique, bouchon
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4941.5

DN	DE 35 [l/s]	Sh	UE	article		
50	2,5	✓	1	**125 936**		
70	3	✓	1	**144 319**		

DE 35 = débit d'écoulement 35 mm (selon NBN EN 1253)
Sh = sortie horizontale








Avaloir de balcon/terrasse Advantix
- système 100 mm, résistant aux UV
- sans bride d'étanchéité, siphon

équipement
Grille ronde Ø 100 mm plastique, bouchon
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4942.5


DN	DE 35 [l/s]	Sv	UE	article		
50	2,5	✓	1	**125 158**		
70	3	✓	1	**139 490**		

DE 35 = débit d'écoulement 35 mm (selon NBN EN 1253)
Sv = sortie verticale

VIDAGES POUR BALCONS ET TERRASSES ADVANTIX
UNITÉ DE BASE, ÉCOULEMENT HORIZONTAL







Avaloir de balcon/terrasse Advantix
unité de base
- plastique
- système 100 mm
- sans siphon, support de grille


équipement
Bride d'étanchéité, bouchon
qualité contrôlée selon NBN EN 1253
modèle 4943.21

DN	DE 35 [l/s]	Sh	UE	article		
50	2,5	✓	1	**295 929**		
70	3	✓	1	**557 263**		

DE 35 = débit d'écoulement 35 mm (selon NBN EN 1253)
Sh = sortie horizontale







Avaloir de balcon/terrasse Advantix
unité de base
- système 100 mm
- sans siphon, support de grille

équipement
Bride d'étanchéité, bouchon
qualité contrôlée selon NBN EN 1253
modèle 4944.21


DN	DE 35 [l/s]	Sv	UE	article		
50	2,5	✓	1	**295 936**		
70	3	✓	1	**557 270**		
100	4,5	✓	1	**626 976**		

DE 35 = débit d'écoulement 35 mm (selon NBN EN 1253)
Sv = sortie verticale

EQUIPEMENTS
SUPPORTS








Support de grille Advantix
- système 100 mm
équipement
Cadre en plastique, grille en acier inoxydable 1.4301 étiré, joint anti-retour
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4934.1

L	B	H	UE	article
100	100	5	1	**555 177**[1]
100	100	5	1	**555 184**[2]

B = largeur
[1] non vissé
[2] vissé







Support de grille Advantix
- système 100 mm
équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4301 étiré, joint anti-retour
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4934.2

L	B	H	UE	article
100	100	5	1	**555 191**[1]
100	100	5	1	**555 207**[2]

B = largeur
[1] non vissé
[2] vissé





Support de grille Advantix
- système 100 mm, vissé
équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4404 massif, joint anti-retour
caractéristiques techniques
capacité de charge L=1500 kg
modèle 4934.3

L	B	H	UE	article
100	100	5	1	**555 214**

B = largeur





Support de grille Advantix
- système 100 mm
équipement
Cadre en plastique, grille en acier inoxydable 1.4301 étiré, joint anti-retour
caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4934.4

L	B	H	UE	article
150	150	5	1	**555 221**[1]
150	150	5	1	**555 238**[2]

B = largeur
[1] non vissé
[2] vissé





Support de grille Advantix
- système 100 mm

équipement
Cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4301 étiré, joint anti-retour


caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg

modèle 4934.5


L	B	H	UE	article
150	150	5	1	**555 245**[1]
150	150	5	1	**555 450**[2]

B = largeur
[1] non vissé
[2] vissé

EQUIPEMENTS ETANCHÉITÉS







Elément de rehausse Advantix
- pour étanchéité composite (douche carrelée) avec natte d'étanchéité
- non adapté pour vidage de salle de bains Advantix Top modèle 4914.2, Vidage de salle de bains Advantix Top modèle 4914.20, Vidage de salle de bains Advantix modèle 4936.4, 4938, 4939
- plastique
- système 100 mm

équipement
Bride d'étanchéité, cache de protection, bavette d'étanchéité Schlüter-KERDI


modèle 4925

Sv	UE	article
✓	1	**471 057**

Sv = sortie verticale







Elément de rehausse Advantix
- plastique
- système 100 mm


équipement
Bride d'étanchéité, bouchon, joint anti-retour

modèle 4947.1

	UE	article
	1	**284 817**








Pièce de compensation de la hauteur Advantix
- pour compensation de la hauteur de 40–95 mm
- plastique
- système 100 mm

équipement
Joint anti-retour

modèle 4947

	UE	article
	1/6	**111 496**






Set d'étanchéité Advantix
- pour liaison par soudure à l'air chaud ou soudure à la flamme, élément de rehausse Advantix, Vidage de salle de bains, avaloir de balcon/terrasse
- acier inox
- système 100 mm, sans plastifiants

équipement
Bavette d'étanchéité EPDM 500x500 mm, insert en fibre de verre, sous-couche bitumée, bague de serrage
précision
Respecter les consignes du fabricant !
Fabrication «PHOENIX» (Resitrix Classic, épaisseur 3,1 mm).
testé selon DIN 7864 et directive U.E.A.t.c.
modèle 4948.31

	UE	article
	1/6	**287 924**





Bavette d'étanchéité Advantix
- pour liaison par soudure à l'air chaud ou soudure à la flamme, élément de rehausse Advantix, Vidage de salle de bains, avaloir de balcon/terrasse
- EPDM
- système 100 mm, système 145 mm, sans plastifiants

équipement
Insert en fibre de verre, sous-couche bitumée en polymère modifié
précision
Respecter les consignes du fabricant !
Fabrication «PHOENIX» (Resitrix Classic, épaisseur 3,1 mm).
testé selon DIN 7864 et directive U.E.A.t.c.
modèle 4948.39

pour écoulement Ø	L	B	UE	article
100	500	500	1	**588 342**
145	500	500	1	**588 656**

B = largeur

EQUIPEMENTS ACCESSOIRES





Bague de serrage Advantix
- acier inox
- système 100 mm

équipement
O-ring, vis de fixation
modèle 4948.21

	UE	article
	1/6	**287 900**





Panier Advantix
- pour siphon de sol avec support Ø 100 mm
- plastique
- système 100 mm

modèle 4958

	UE	article
	1	**613 464**





Elément anti-odeur Advantix
- système 100 mm
- sans protection par garde d'eau

équipement
2 clapets pendulaires
modèle 4944.8

	UE	article
	1	**583 262**

Dispositifs anti-retour, vidages pour balcons et terrasses, solutions spécifiques X4





Grille Advantix
- pour élément de rehausse Advantix, pièce de compensation de la hauteur, avaloir de balcon/ terrasse
- plastique
- système 100 mm

modèle 4941.5-551

Ø	H	UE	article
100	5	1	**142 223**





Piège à gravier Advantix
- pour avaloir de balcon/terrasse, pièce de compensation de la hauteur, élément de rehausse Advantix
- plastique
- système 100 mm

modèle 4945.1-356

Ø	UE	article
100	1	**144 012**





Panier de piège à gravier Advantix
- pour avaloir de balcon/terrasse, élément de rehausse Advantix
- plastique
- système 100 mm


modèle 4946.3

Ø	UE	article
100	1	**633 868**



SOLUTIONS SPÉCIFIQUES



Vidage à emboîter Advantix
- pour construction de plancher sans étanchéité
- plastique
- système 100 mm
- sans bride d'étanchéité


équipement
Siphon amovible, cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4301, joint d'étanchéité à plusieurs lèvres assortie aux tubes et manchons DN100 comme tubes HT, PVC et fonte

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,6 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,75 l/s
label qualité
débit d'écoulement selon NBN EN 1253

modèle 4937

DN	UE	article		
100	1	**663 780**		



Vidage à emboîter Advantix
- pour construction de plancher sans étanchéité
- plastique
- système 100 mm, avec dispositif anti-odeur
- sans bride d'étanchéité


équipement
Siphon amovible, cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4301, joint d'étanchéité à plusieurs lèvres assortie aux tubes et manchons DN100 comme tubes HT, PVC et fonte

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 30 mm
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,4 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,45 l/s
label qualité
débit d'écoulement selon NBN EN 1253

modèle 4937.1

DN	UE	article		
100	1	**660 345**		



Vidage à emboîter Advantix
- pour construction de plancher sans étanchéité
- plastique
- système 100 mm
- sans bride d'étanchéité


équipement
2 clapets pendulaires faisant office de barrière anti-odeur, résistant au gel et amovible, cadre en acier inoxydable 1.4404, grille en acier inoxydable 1.4301, joint d'étanchéité à plusieurs lèvres assortie aux tubes et manchons DN100 comme tubes HT, PVC et fonte

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
débit d'écoulement avec retenue 10 mm 0,65 l/s
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 0,7 l/s
label qualité
débit d'écoulement selon NBN EN 1253

modèle 4937.2

DN	UE	article		
100	1	**660 758**		





Avaloir pour eaux de pluie Advantix
- pour raccord de conduite de DN50–100
- plastique

équipement
Panier amovible

caractéristiques techniques
débit d'écoulement avec retenue 20 mm 6 l/s
selon NBN EN 1451

modèle 4970

DN	Sv	UE	article
100	✓	1	**586 744**

Sv = sortie verticale



Pièce de réduction Advantix
- pour Vidage de salle de bains

équipement
Joint à lèvres


modèle 4915

DN1	DN2	UE	article
50	70	1	**138 752**



TECHNIQUE D'ÉVACUATION


Pièces détachées pour systèmes Advantix et clapets anti-retour



viega

BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Pièces de rechange pour rigoles de douche, écoulements et dispositifs anti-retour



Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d'autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

TABLE DES MATIÈRES

Advantix Cleviva 808

Advantix
Rigoles de douche, fabrication jusqu'en 2015 810
Rigoles de douche, fabrication à partir de 2016 814
Rigoles de douche 67 mm, fabrication jusqu'en 2016 815

Advantix Vario
Rigoles murales 816
Rigoles de douche 818

Vidages Advantix
Siphons d'angle 821
Vidages pour salle de bains Advantix, Système 100 822
Vidages de sol système 145 823


Dispositifs anti-retour
Grundfix Plus/Grundfix Plus Control 825
Grundfix 828
Optifix 3, fabrication à partir de 2003 830
Optifix 3, fabrication à partir de 1989–2002 832
Sperrfix (dispositifs anti-retour) 834
Sperrfix (siphons tubulaires avec anti-retour) 835



4 015211 305611

Code-GTIN (Global Trade Item Number, anciennement code EAN)
Le code GTIN se compose du numéro fixe du fabricant 4015211 et de la référence à six chiffres propre à l'article, dans cet exemple 305 611. Remplacer les six derniers chiffres par la référence de l'article permet d'obtenir le code GTIN.


ADVANTIX CLEVIVA



Pièce de compensation de la hauteur Advantix Cleviva
- adapté pour rigole de douche Advantix Cleviva modèle 4981.10, 4981.11, unité de base de rigole de douche Advantix Cleviva modèle 4981.80, 4981.81, écoulement pour rigole de douche Advantix Cleviva vertical modèle 4981.90
- plastique

modèle 4981.84


	UE	article
	1	**794 446**



Bavette d'étanchéité Advantix Cleviva
- adapté pour rigole de douche Advantix Cleviva modèle 4981.10, 4981.11, unité de base de rigole de douche Advantix Cleviva modèle 4981.80, 4981.81, écoulement pour rigole de douche Advantix Cleviva vertical modèle 4981.90

modèle 4981.82

	UE	article
	1	**794 422**



Bride de montage Advantix Cleviva
- adapté pour rigole de douche Advantix Cleviva modèle 4981.10, 4981.11, unité de base de rigole de douche Advantix Cleviva modèle 4981.80, 4981.81, écoulement pour rigole de douche Advantix Cleviva vertical modèle 4981.90
- plastique

modèle 4981.83

	UE	article
	1	**794 439**



Panier Advantix Cleviva
- adapté pour rigole de douche Advantix Cleviva modèle 4981.10, 4981.11, unité de base de rigole de douche Advantix Cleviva modèle 4981.80, 4981.81, écoulement pour rigole de douche Advantix Cleviva vertical modèle 4981.90

modèle 4981.85

	UE	article
	1	**794 453**



Tube d'écoulement
- pour raccordement au système d'évacuation des eaux usées
- plastique
- non collable

modèle 4981.86

DN	UE	article
40/50	1	**794 521**



Kit de fixation pour rigole de douche Advantix Cleviva
- en acier inoxydable

équipement
Clips de fixation, vis de fixation, cheville en plastique

modèle 4981.89

	UE	article		
	1	**797 003**		



ADVANTIX
RIGOLES DE DOUCHE, FABRICATION JUSQU'EN 2015



Grille Advantix
Visign ER1
- acier inoxydable 1.4301
- fabrication jusqu'en 2015

modèle 4960.30

L	B	version	UE	article
750	70	finition brossée	1	**570 422***
800	70	finition brossée	1	**570 439***
900	70	finition brossée	1	**570 446***
1000	70	finition brossée	1	**571 450***
1200	70	finition brossée	1	**571 467***

B = largeur
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Grille Advantix
Visign ER3
- acier inoxydable 1.4301
- fabrication jusqu'en 2015

modèle	L	B	version	UE	article
4971.10	750	64	finition brossée	1	**589 462***
4971.10	800	64	finition brossée	1	**589 479***
4971.10	900	64	finition brossée	1	**589 486***
4971.10	1000	64	finition brossée	1	**589 493***
4971.10	1200	64	finition brossée	1	**589 509***
4971.11	750	64	brillant	1	**589 516***
4971.11	800	64	brillant	1	**589 523***
4971.11	900	64	brillant	1	**589 530***
4971.11	1000	64	brillant	1	**589 547***
4971.11	1200	64	brillant	1	**589 554***

B = largeur
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Grille Advantix
Visign ER4
- pour mise en place d'un revêtement en carrelage ou pierre naturelle à la hauteur souhaitée
- adapté pour rigole de douche Advantix modèle 4964.80, unité de base de rigole de douche Advantix modèle 4980.10, rigole de douche Advantix mural modèle 4980.30
- acier inoxydable 1.4301
- fabrication jusqu'en 2015

équipement
Bord périphérique 10 mm

modèle 4971.20

L	B	version	UE	article
750	63	finition brossée	1	**589 561***
800	63	finition brossée	1	**589 578***
900	63	finition brossée	1	**589 585***
1000	63	finition brossée	1	**589 592***
1200	63	finition brossée	1	**589 608***

B = largeur
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Grille Advantix
Visign ER4
- pour mise en place d'un revêtement en carrelage ou pierre naturelle à la hauteur souhaitée
- pour EPDM
- adapté pour rigole de douche Advantix modèle 4961.80
- acier inoxydable 1.4301

modèle 4961.60

L	B	version	UE	article
750	62	mat	1	**590 116***
800	62	mat	1	**590 123***
900	62	mat	1	**590 130***
1000	62	mat	1	**590 147***
1200	62	mat	1	**590 154***

B = largeur
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks




Grille Advantix
Visign ER9
- verre de sécurité trempé (VST)
- fabrication jusqu'en 2015

équipement
Elément en acier inoxydable carré

modèle	L	B	version	UE	article
4971.80	800	63	verre clair/gris clair	1	**616 939***
4971.80	900	63	verre clair/gris clair	1	**616 946***
4971.80	1000	63	verre clair/gris clair	1	**617 059***
4971.80	1200	63	verre clair/gris clair	1	**617 066***
4971.90	750	63	verre clair/noir	1	**617 073***
4971.90	800	63	verre clair/noir	1	**617 080***
4971.90	900	63	verre clair/noir	1	**617 097***
4971.90	1000	63	verre clair/noir	1	**617 103***
4971.90	1200	63	verre clair/noir	1	**617 110***

B = largeur
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Siphon Advantix
(modèle pour la rénovation)
- pour transformation des rigoles de douche Advantix sur une hauteur de montage de 67 mm
- adapté pour rigole de douche Advantix modèle 4964.80, unité de base de rigole de douche Advantix modèle 4980.10, rigole de douche Advantix mural modèle 4980.30
- fabrication jusqu'en 2015

équipement
Possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, panier amovible
caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 25 mm
débit d'écoulement (selon NBN EN 1253) 0,45 l/s
précision
Le débit d'écoulement est atteint pour une hauteur d'eau de 10 mm.
modèle 4980.62

DN	UE	article
40/50	1	**687 717***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Panier Advantix
- adapté pour rigole de douche Advantix modèle 4964.80
- fabrication jusqu'en 2015

modèle 4961.96

UE	article
1	**627 102**



Siphon Advantix
- adapté pour rigole de douche Advantix modèle 4964.80, unité de base de rigole de douche Advantix modèle 4980.10, rigole de douche Advantix mural modèle 4980.30
- fabrication jusqu'en 2015, hauteur de construction réglable

équipement
Garde d'eau avec sécurité anti-désiphonnage et réglable de 35–50 mm, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, pièce de compensation de la hauteur, tube plongeur, panier
caractéristiques techniques
débit d'écoulement (selon NBN EN 1253) 0,8–1,8 l/s
modèle 4927.2

Ø	DN	UE	article
63	50	1	**659 035**



Panier Advantix
- adapté pour tube plongeur Advantix modèle 4960.90, rigole de douche Advantix modèle 4964.80, unité de base de rigole de douche Advantix modèle 4980.10, rigole de douche Advantix mural modèle 4980.30
- fabrication jusqu'en 2015

modèle 4973.99

DN	UE	article
50	1	**670 276**



Tube plongeur Advantix
- adapté pour rigole de douche Advantix modèle 4964.80, unité de base de rigole de douche Advantix modèle 4980.10, rigole de douche Advantix mural modèle 4980.30
- fabrication jusqu'en 2015

modèle 4960.90

	UE	article
	1	**668 280**



Set de rallonge Advantix
- pour élément de finition pour rigole de douche Advantix, prolongation (15–25 mm) en cas d'utilisation d'un revêtement en pierre naturelle

modèle 4971.70

Qset	UE	article
8	1	**593 933**

Qset = quantité dans le set



Pièce de réduction Advantix
- pour rigole de douche Advantix
- fabrication jusqu'en 2015

modèle 4961.95

Ø	d	UE	article
100	63	1	**627 089**



Colle de montage Advantix
- pour rigole de douche Advantix en inox, siphon d'angle Advantix, siphon de sol extra plat avec natte d'étanchéité Schlüter-KERDI

modèle 4938.22

contenu [ml]	UE	article
290	1	**571 788**



Bande d'étanchéité Advantix
- pour rigole de douche Advantix en inox

modèle 4964.95

L	B	H	UE	article
5000	125	0,1	1	**619 121**

B = largeur



Set de pieds réglables Advantix
- pour rigole de douche Advantix
- fabrication jusqu'en 2015

modèle 4964.90

Qset	UE	article
2	1	**619 107***
4	1	**619 114***

Qset = quantité dans le set
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Set de pieds réglables Advantix (modèle pour la rénovation)
- pour transformation des rigoles de douche Advantix sur une hauteur de montage de 67 mm, rigole de douche Advantix jusqu'à 900 mm
- adapté pour rigole de douche Advantix modèle 4964.80
- seulement en combinaison avec siphon Advantix modèle 4980.62
- fabrication jusqu'en 2015

modèle 4980.96

Qset	UE	article
2	1	**691 738***

Qset = quantité dans le set
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Set de pieds réglables Advantix
(modèle pour la rénovation)
- pour transformation des rigoles de douche Advantix sur une hauteur de montage de 67 mm, rigoles de douche Advantix à partir de 1000 mm
- seulement en combinaison avec siphon Advantix modèle 4980.62
- fabrication jusqu'en 2015

modèle 4980.97

Qset	UE	article
4	1	**691 745***

Qset = quantité dans le set
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Set d'écarteurs Advantix
- adapté pour rigole de douche Advantix modèle 4964.80
- fabrication jusqu'en 2015

modèle 4960.88

Qset	UE	article
4	1	**627 126***

Qset = quantité dans le set
* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Set de pieds réglables Advantix
- pour élément de finition pour rigole de douche Advantix
- adapté pour grille Advantix Visign ER1 modèle 4960.30, grille Advantix Visign ER2 modèle 4960.40, grille Advantix Visign ER3 modèle 4971.10, 4971.11, grille de rigole de douche Advantix Visign ER10 modèle 4982.50, 4982.51, grille de rigole de douche Advantix Visign ER11 modèle 4982.60, 4982.61

modèle 4960.87

Qset	G	H	UE	article
8	M5	20	1	**627 140**

Qset = quantité dans le set
G = filet cylindrique



Set de bouchons Advantix
- adapté pour grille Advantix Visign ER3 modèle 4971.10, 4971.11, grille Advantix Visign ER9 modèle 4971.80, 4971.90
- fabrication jusqu'en 2015

modèle 4971.71

Qset	UE	article
6	1	**689 964**

Qset = quantité dans le set



Set d'accessoires Advantix
- adapté pour grille Advantix Visign ER4 modèle 4961.60, 4971.20, grille de rigole de douche Advantix Visign ER13 modèle 4982.70, grille de rigole de douche Advantix Visign ER12 modèle 4982.71

modèle 4971.73

G	H1	H2	UE	article
M5	8	12	1	**689 988**

G = filet cylindrique



Set d'accessoires Advantix
- adapté pour grille Advantix Visign ER9 modèle 4971.80, 4971.90

modèle 4971.72

G	H	UE	article
M5	17	1	**689 971**

G = filet cylindrique



ADVANTIX
RIGOLES DE DOUCHE, FABRICATION À PARTIR DE 2016



Panier Advantix
- adapté pour unité de base de rigole de douche Advantix modèle 4982.10, unité de base de rigole de douche Advantix mural modèle 4982.20
- fabrication à partir de 2016

modèle 4982.95

	UE	article
	1	**737 603**



Siphon Advantix
- adapté pour siphon pour rigole de douche Advantix modèle 4982.92, 4982.93, 4982.94, panier Advantix modèle 4982.95, rigole de douche Advantix modèle 4983.10, 4983.20
- fabrication à partir de 2016

modèle 4982.99

	UE	article
	1	**746 346**



Set d'écarteurs Advantix
- adapté pour cadre de montage pour rigole de douche Advantix modèle 4982.30, 4982.40
- fabrication à partir de 2016

modèle 4982.98

	UE	article
	1	**746 339***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Set de rallonge Advantix
- pour élément de finition pour rigole de douche Advantix, prolongation (15–25 mm) en cas d'utilisation d'un revêtement en pierre naturelle

modèle 4971.70

Qset	UE	article
8	1	**593 933**

Qset = quantité dans le set



Colle de montage Advantix
- pour rigole de douche Advantix en inox, siphon d'angle Advantix, siphon de sol extra plat avec natte d'étanchéité Schlüter-KERDI

modèle 4938.22

contenu [ml]	UE	article
290	1	**571 788**



Bande d'étanchéité Advantix
- pour rigole de douche Advantix en inox

modèle 4964.95

L	B	H	UE	article
5000	125	0,1	1	**619 121**

B = largeur




Set de bouchons Advantix
- adapté pour grille de rigole de douche Advantix Visign ER10 modèle 4982.50, 4982.51, grille de rigole de douche Advantix Visign ER11 modèle 4982.60, 4982.61, grille de rigole de douche Advantix Visign ER12 modèle 4982.71, grille de rigole de douche Advantix Visign ER14 modèle 4982.80, 4982.81
- fabrication à partir de 2016

modèle 4982.97

Qset	UE	article
6	1	**746 322**

Qset = quantité dans le set



Set d'accessoires Advantix
- adapté pour grille Advantix Visign ER4 modèle 4971.20, grille de rigole de douche Advantix Visign ER13 modèle 4982.70

précision
Les grands cabochons sont également compatibles avec toutes les grilles pour rigole de douche avec manchons filetés.
modèle 4971.75

	UE	article
	1	**754 792**



Set de pieds réglables Advantix
- pour élément de finition pour rigole de douche Advantix
- adapté pour grille Advantix Visign ER1 modèle 4960.30, grille Advantix Visign ER2 modèle 4960.40, grille Advantix Visign ER3 modèle 4971.10, 4971.11, grille de rigole de douche Advantix Visign ER10 modèle 4982.50, 4982.51, grille de rigole de douche Advantix Visign ER11 modèle 4982.60, 4982.61

modèle 4960.87

Qset	G	H	UE	article
8	M5	20	1	**627 140**

Qset = quantité dans le set
G = filet cylindrique



Set d'accessoires Advantix
- adapté pour grille Advantix Visign ER4 modèle 4961.60, 4971.20, grille de rigole de douche Advantix Visign ER13 modèle 4982.70, grille de rigole de douche Advantix Visign ER12 modèle 4982.71

modèle 4971.73

G	H1	H2	UE	article
M5	8	12	1	**689 988**

G = filet cylindrique

ADVANTIX
RIGOLES DE DOUCHE 67 MM, FABRICATION JUSQU'EN 2016



Tube plongeur Advantix
- adapté pour Vidage de salle de bains Advantix modèle 4980.60, 4980.61, 4980.63, siphon Advantix modèle 4980.65

modèle 4980.92

	UE	article
	1	**691 691**



Pièce de réduction Advantix
modèle 4980.98

	UE	article
	1	**691 752***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks

ADVANTIX VARIO
RIGOLES MURALES



Set de capuchons Advantix Vario
- pièce de rechange pour élément de finition pour rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modèle 4965.88

Qset	version	UE	article
2	finition brossée	1	**686 406**
2	brillant	1	**686 413**
2	noir	1	**712 099**
2	blanc	1	**712 105**

Qset = quantité dans le set



Set de pièces de rechange Advantix Vario pour évacuation murale Advantix Vario
- pièce de rechange pour élément de finition pour rigole de douche Advantix Vario mural modèle 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

modèle 4967.94

	UE	article
	1	**736 682**



Panier Advantix Vario pour évacuation murale Advantix Vario
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario mural modèle 4967.10, 4968.10

modèle 4967.81

	UE	article
	1	**736 729**



Set de fermeture Advantix Vario pour évacuation murale Advantix Vario droit
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario mural modèle 4967.10, 4968.10

modèle 4967.82

Qset	UE	article
2	1	**736 644**

Qset = quantité dans le set




Set de fermeture Advantix Vario pour évacuation murale Advantix Vario niche
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario mural modèle 4967.10, 4968.10

modèle 4967.89

Qset	UE	article
2	1	**736 651**

Qset = quantité dans le set




Set de pieds réglables Advantix Vario pour évacuation murale Advantix Vario
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario mural modèle 4967.10, 4968.10

modèle 4967.83

Qset	UE	article
2	1	**736 675**

Qset = quantité dans le set



Profilé de terminaison de carrelage Advantix Vario pour évacuation murale Advantix Vario
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario mural modèle 4967.10, 4968.10
- en acier inoxydable

modèle 4965.92

	UE	article		
	1	**784 362**		



Gabarit de découpe Advantix Vario pour évacuation murale Advantix Vario
- pour découpe à angle droit de la rigole Vario écoulement mural et des profilés grilles
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario mural modèle 4967.10, 4968.10

modèle 4967.84

	UE	article		
	1	**736 699**		



Aide au montage Advantix Vario pour évacuation murale Advantix Vario
- pour montage de la rigole Advantix Vario évacuation murale et profilés grilles

modèle 4967.90

	UE	article		
	1	**736 705**		



Outil Advantix Vario pour évacuation murale Advantix Vario
- pour montage (outil de contrôle) et nettoyage (protection du carrelage)
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario mural modèle 4967.10, 4968.10

modèle 4967.92

	UE	article		
	1	**736 712**		



Brosse de nettoyage Advantix Vario pour évacuation murale Advantix Vario
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario mural modèle 4967.10, 4968.10

modèle 4967.87

	UE	article		
	1	**738 365**		



Siphon Advantix Vario pour évacuation murale Advantix Vario
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario mural modèle 4967.10

modèle 4967.85

	UE	article		
	1	**736 668**		



Siphon Advantix Vario pour évacuation murale Advantix Vario (modèle pour la rénovation)
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario mural modèle 4968.10
- plastique

modèle 4968.85

	UE	article
	1	**736 743**



Bande d'étanchéité Advantix Vario
- adapté pour rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.20, 4965.21, unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4966.10
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.10

modèle 4965.95

L	B	H	UE	article
3300	120	1	1	**689 858**

B = largeur



Colle de montage Advantix Vario
- adapté pour rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.20, 4965.21, unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4966.10
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.10

modèle 4965.96

contenu [ml]	UE	article
310	1	**691 509**

ADVANTIX VARIO RIGOLES DE DOUCHE



Set de capuchons Advantix Vario
- pièce de rechange pour élément de finition pour rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modèle 4965.88

Qset	version	UE	article
2	finition brossée	1	**686 406**
2	brillant	1	**686 413**
2	noir	1	**712 099**
2	blanc	1	**712 105**

Qset = quantité dans le set



Set de pièces de rechange Advantix Vario
- pièce de rechange pour élément de finition pour rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33
- sans capuchons

modèle 4965.94

	UE	article
	1	**689 742**



Panier Advantix Vario
- adapté pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.10, rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.20, 4965.21, unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4966.10

modèle 4965.81

	UE	article
	1	**686 338**



Capuchon Advantix Vario
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.10

modèle 4965.82

	UE	article
	1	**686 345**



Set de pieds réglables Advantix Vario
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.10

modèle 4965.83

Qset	UE	article
4	1	**686 352**

Qset = quantité dans le set



Set de pieds réglables Advantix Vario 70 mm (modèle pour la rénovation)
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4966.10

modèle 4966.17

Qset	UE	article
4	1	**721 701**

Qset = quantité dans le set



Gabarit de découpe Advantix Vario
- pour découpe à angle droit de la rigole Advantix Vario et des profilés grilles

modèle 4965.84

	UE	article
	1	**686 369**



Siphon Advantix Vario
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.10

équipement
Pièce de compensation de la hauteur

modèle 4965.85

	UE	article
	1	**686 376**



Siphon Advantix Vario (modèle pour la rénovation)
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4966.10

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 25 mm
débit d'écoulement (selon NBN EN 1253) 0,55–0,6 l/s

précision
Le débit d'écoulement est atteint pour une hauteur d'eau de 10 mm.

modèle 4966.18

DN	UE	article
40/50	1	**721 718**



Pièce de compensation de la hauteur Advantix Vario
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.10

modèle 4965.87

	UE	article
	1	**686 390**



Bande d'étanchéité Advantix Vario
- adapté pour rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.20, 4965.21, unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4966.10
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.10

modèle 4965.95

L	B	H	UE	article
3300	120	1	1	**689 858**

B = largeur



Colle de montage Advantix Vario
- adapté pour rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.20, 4965.21, unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4966.10
- pièce de rechange pour unité de base de rigole de douche Advantix Vario modèle 4965.10

modèle 4965.96

contenu [ml]	UE	article
310	1	**691 509**

VIDAGES ADVANTIX
SIPHONS D'ANGLE



Grille Advantix
Visign EA11
- acier inoxydable 1.4301

modèle	L	H	version	UE	article
4973.30	185	20	finition brossée	1	**592 424***
4973.31	185	20	brillant	1	**592 431***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Grille Advantix
Visign EA13
- acier inoxydable 1.4301

modèle	L	H	version	UE	article
4975.10	185	20	finition brossée	1	**605 766***
4975.11	185	20	brillant	1	**605 711***

* = disponible jusqu'à épuisement des stocks



Panier Advantix
- pour vidage d'angle Advantix ,droit

modèle 4972.89

UE	article
1	**627 119**



Siphon Advantix
- pour siphon d'angle Advantix
- hauteur de construction réglable

équipement
Garde d'eau avec sécurité anti-désiphonnage et réglable de 35–50 mm, possibilité de nettoyage de la conduite de raccordement, pièce de compensation de la hauteur, tube plongeur, panier
caractéristiques techniques
débit d'écoulement (selon NBN EN 1253) 0,8–2,2 l/s
modèle 4973.90

DN	Ø	UE	article
50	100	1	**669 379**




Set de tubes plongeurs Advantix
- pour Advantix Top
- adapté pour siphon d'angle Advantix modèle 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83

équipement
3 tubes plongeurs (L35/40/50)
modèle 4973.91

UE	article
1	**669 386**







Pièce de compensation de la hauteur Advantix
- pour compensation de la hauteur de 40–95 mm
- plastique
- système 100 mm

équipement
Joint anti-retour
modèle 4947

UE	article
1/6	**111 496**



Colle de montage Advantix
- pour rigole de douche Advantix en inox, siphon d'angle Advantix, siphon de sol extra plat avec natte d'étanchéité Schlüter-KERDI

modèle 4938.22

contenu [ml]	UE	article
290	1	**571 788**

Coude d'écoulement 45°
- pour raccordement au système d'évacuation des eaux usées
- plastique
- non collable

modèle 6162.99

DN	UE	article
40/50	1	**719 265**



Coude d'écoulement 45°
- pour raccordement au système d'évacuation des eaux usées
- plastique
- à coller


modèle 4917

DN	UE	article
40/50	1	**684 204**



Pièce de transition
- PVC-C
- à coller

modèle 4982.74



DN	Ø int.	UE	article
40	40	1	**789 107**
50	50	1	**789 114**

VIDAGES ADVANTIX
VIDAGES POUR SALLE DE BAINS ADVANTIX, SYSTÈME 100





Tube plongeur Advantix
- adapté pour Vidage de salle de bains Advantix modèle 4911.6, 4921.3, 4921.6, 4921.65, 4921.66, 4921.75

modèle 4921.20

	UE	article
	1	**556 372**





Cloche Advantix
- adapté pour Vidage de salle de bains Advantix modèle 4926, Vidage de salle de bains Advantix protection incendie R120 modèle 4926.20, unité de base de vidage de salle de bains Advantix modèle 4926.5

modèle 4926.21

	UE	article
	1	**556 389**



Tube plongeur Advantix
- adapté pour Vidage de salle de bains Advantix modèle 4935.1, 4935.2, 4935.3, 4935.6, 4938, 4939

modèle 4935.21

	UE	article
	1	**686 093**



Siphon Advantix
- adapté pour Vidage à emboîter Advantix modèle 4937
- plastique

caractéristiques techniques
hauteur de garde d'eau 50 mm
modèle 4937.9

UE	article
1	**670 269**



Tube plongeur Advantix
- adapté pour Vidage de salle de bains Advantix modèle 4980.60, 4980.61, 4980.63, siphon Advantix modèle 4980.65

modèle 4980.92


UE	article
1	**691 691**



O-ring Advantix
- pour élément de rehausse et support 100x100 mm
- divers

modèle 4943.20

UE	article
1	**556 402**



Bavette d'étanchéité Advantix
- pour vidage de salle de bains pour étanchéité composite
- adapté pour élément de rehausse Advantix modèle 4925, Vidage de salle de bains Advantix modèle 4927


modèle 4925.20

L	B	UE	article
490	490	1	**556 419**

B = largeur

VIDAGES ADVANTIX
VIDAGES DE SOL SYSTÈME 145





Tube plongeur Advantix
- adapté pour vidage de salle de bains Advantix modèle 4955.1, unité de base de siphon de sol Advantix modèle 4955.15, 4955.25

modèle 4955.20

UE	article
1	**556 426**





Cloche Advantix
- adapté pour vidage de salle de bains Advantix modèle 4951.1, unité de base de siphon de sol Advantix modèle 4951.15, vidage de salle de bains Advantix modèle 4951.20

modèle 4951.26

Ø	H	UE	article
100	75	1	**556 433**




O-ring Advantix
- pour support 150x150 mm

modèle 4951.27

Ø	ép	UE	article
115	3	1	**557 607**

ép = épaisseur



Bavette d'étanchéité Advantix
- adapté pour élément de rehausse Advantix modèle 4994

modèle 4994.20

L	B	UE	article
490	490	1	**557 614**

B = largeur




Colle de montage Advantix
- pour rigole de douche Advantix en inox, siphon d'angle Advantix, siphon de sol extra plat avec natte d'étanchéité Schlüter-KERDI

modèle 4938.22

contenu [ml]	UE	**article**		
290	1	**571 788**		

DISPOSITIFS ANTI-RETOUR GRUNDFIX PLUS/GRUNDFIX PLUS CONTROL





Set de pièces de rechange Grundfix Plus
- adapté pour dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41

modèle 4987.49

pour DN	UE	article
100/125	1	**321 932**
150	1	**321 949**

Dispositif de contrôle
- pièce de rechange pour dispositif anti-retour Grundfix type 2 modèle 4987.3, dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41, Siphon de cave Optifix 3 type 5 modèle 4989
- filet G

modèle 4991

G	UE	article
½	1	**154 868**

G = filet cylindrique



Dispositif de commande/signalisation Grundfix Plus Control
- pièce de rechange pour dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41

équipement
Commande à trois touches avec affichage du texte sur LCD, auto-test 24 h, alimentation électrique de secours par des batteries, avertissement visuel/sonore

modèle 4987.42

U [V]	UE	article
230/12	1	**667 832**

U = tension (V)



Set de sécurité Grundfix
- pour commande, fabrication à partir de 2000
- pièce de rechange pour dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41

modèle 4987.47

	UE	article		
	1	**633 974**		



Batterie Grundfix Plus
- pour commande, fabrication jusqu'en 2000

modèle 4987.51

U [V]	UE	article		
12	1	**396 268**		

U = tension (V)



Batterie Grundfix
- pour commande, fabrication à partir de 2000
- adapté pour dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41

modèle 4987.52

U [V]	UE	article		
12	1	**471 088**		

U = tension (V)



Tuyau de refoulement Grundfix
- pièce de rechange pour dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41

modèle 4987.54

L [m]	UE	article		
8	1	**490 720**		



Câble Grundfix
- pièce de rechange pour dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41

modèle 4987.53

L [m]	UE	article		
8	1	**490 737**		



Rallonge Grundfix
- pièce de rechange pour dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41

modèle 4987.6

L [m]	UE	article		
20	1	**483 500**		



Actionnement manuel Grundfix
- pièce de rechange pour dispositif anti-retour Grundfix type 1 modèle 4987.2, dispositif anti-retour Grundfix type 2 modèle 4987.3, dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41
- plastique
- illustration 1

modèle 4987.449

	UE	article		
	1	**481 803**		



Couvercle de dispositif anti-retour Grundfix Plus Control
- adapté pour dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41
- plastique

équipement

Actionnement manuel, pressostat, dispositif de contrôle
- illustration 2

modèle 4987.418

pour DN	UE	article		
100/125	1	**667 849**		
150	1	**667 856**		



Clapet anti-retour Grundfix
- pièce de rechange pour dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41

équipement
Cloison intermédiaire
- illustration 4

modèle 4987.443

pour DN	UE	article
100/125	1	**364 885**
150	1	**364 892**




Clapet moteur Grundfix
- pièce de rechange pour dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41
- plastique

équipement
Cloison intermédiaire
- illustration 5

modèle 4987.444

pour DN	UE	article
100/125	1	**364 908**
150	1	**364 915**

DISPOSITIFS ANTI-RETOUR GRUNDFIX





Set de pièces de rechange Grundfix Plus
- adapté pour dispositif anti-retour Grundfix type 2 modèle 4987.3

modèle 4987.39

pour DN	UE	article
100/125	1	**321 918**
150	1	**321 925**

Dispositif de contrôle
- pièce de rechange pour dispositif anti-retour Grundfix type 2 modèle 4987.3, dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41, Siphon de cave Optifix 3 type 5 modèle 4989
- filet G

modèle 4991

G	UE	article
½	1	**154 868**

G = filet cylindrique



Actionnement manuel Grundfix
- pièce de rechange pour dispositif anti-retour Grundfix type 1 modèle 4987.2, dispositif anti-retour Grundfix type 2 modèle 4987.3, dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41
- plastique
- illustration 1

modèle 4987.449

	UE	article
	1	**481 803**



Clapet pendulaire Grundfix
- pièce de rechange pour dispositif anti-retour Grundfix type 0 modèle 4987.1, dispositif anti-retour Grundfix type 1 modèle 4987.2, dispositif anti-retour Grundfix type 2 modèle 4987.3
- plastique


équipement
Cloison intermédiaire
- illustration 2

modèle 4987.340

DN	UE	**article**		
100/125	1	**483 784**		
150	1	**483 791**		



DISPOSITIFS ANTI-RETOUR
OPTIFIX 3, FABRICATION À PARTIR DE 2003






Pièce de compensation de la hauteur Optifix 3
- adapté pour Siphon de cave Optifix 3 type 5 modèle 4989

modèle 4992

H	UE	article
30–185	1	**469 979**
30–300	1	**489 083**





Set de pièces de rechange Optifix 3
- adapté pour Siphon de cave Optifix 3 type 5 modèle 4989

modèle 4993.5


	UE	article
	1	**469 986**

Dispositif de contrôle
- pièce de rechange pour dispositif anti-retour Grundfix type 2 modèle 4987.3, dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41, Siphon de cave Optifix 3 type 5 modèle 4989
- filet G

modèle 4991

G	UE	article
½	1	**154 868**

G = filet cylindrique



Grille Optifix 3
- plastique
- illustration 1

caractéristiques techniques
capacité de charge K=300 kg
modèle 4989.4

L	B	version	UE	article
200	200	gris	1	**477 530**

B = largeur



Siphon Optifix 3
- adapté pour Siphon de cave Optifix 3 type 5 modèle 4989

équipement
Actionnement manuel, poignée étrier
- illustration 2

modèle 4989.1

UE	article
1	**477 479**



Unité anti-retour Optifix 3
- adapté pour Siphon de cave Optifix 3 type 5 modèle 4989

équipement
2 clapets pendulaires, actionnement manuel
- illustration 3

modèle 4989.3

UE	article
1	**477 516**




Siphon Optifix 3
- pour arrivée latérale
- illustration 4

modèle 4989.2

UE	article
1	**477 493**



DISPOSITIFS ANTI-RETOUR
OPTIFIX 3, FABRICATION À PARTIR DE 1989–2002





Pièce de compensation de la hauteur Optifix 3
- pour Siphon de cave, compensation de la hauteur de 25–120 mm
- plastique

modèle 4990

	UE	article
	1	**133 399**



Set de pièces de rechange Optifix 3
modèle 4988-997

	UE	article
	1	**160 067**



Pièce de raccordement Kellermeister
- adapté pour Siphon de cave Kellermeister modèle 4956, 4956.4
- plastique

modèle 4997

DN	UE	article
50	6	**130 268**
70	6	**140 175**

Dispositif de contrôle
- pièce de rechange pour dispositif anti-retour Grundfix type 2 modèle 4987.3, dispositif anti-retour Grundfix Plus Control type 3 modèle 4987.41, Siphon de cave Optifix 3 type 5 modèle 4989
- filet G

modèle 4991

G	UE	article
½	1	**154 868**

G = filet cylindrique



Set de finition Optifix 3
- pour Siphon de cave
- plastique
- illustration 1

modèle 4988-974


version	UE	article
gris	1	**154 493**



Panier Optifix 3
- illustration 2

modèle 4988.94

	UE	article
	1	**494 148**



modèle 4988.91

	UE	article
	1	**481 353**



Poignée d'actionnement Optifix 3
- plastique
- illustration 4

modèle 4988.92

version	UE	article
jaune or=RAL 1004	1	**494 124**



Actionnement manuel Optifix 3 équipement
Poignée rotative, coupure, joint, vis de fixation
- illustration 5

modèle 4988.90

	UE	article
	1	**481 261**





Clapet Optifix 3 équipement
Joint
- illustration 6

modèle 4988.93

	UE	article
	1	**494 131**

DISPOSITIFS ANTI-RETOUR
SPERRFIX (DISPOSITIFS ANTI-RETOUR)





Couvercle de finition Sperrfix
- adapté pour dispositif anti-retour Sperrfix type 2 modèle 4995.3
- plastique
- illustration 1

modèle 4995.91

version	UE	article
gris ardoise=RAL 7015	1	**660 826**



Unité anti-retour Sperrfix
- équipé de set de clapets pendulaires Sperrfix modèle 4995.92
- plastique

équipement
Actionnement manuel
- illustration 2

modèle 4995.93

	UE	article
	1	**660 840**



Set de clapets pendulaires Sperrfix
- plastique

équipement
Joint
- illustration 3

modèle 4995.92

Qset	UE	article
2	1	**660 833**

Qset = quantité dans le set




Set de pièces de rechange Sperrfix
- illustration 4

modèle 4995.94

	UE	article
	1	**661 458**

DISPOSITIFS ANTI-RETOUR
SPERRFIX (SIPHONS TUBULAIRES AVEC ANTI-RETOUR)



Couvercle de finition Sperrfix
- adapté pour dispositif anti-retour Sperrfix type 5 modèle 4995.1
- illustration 1

modèle 4995.95

version	UE	article
blanc	1	**661 885**



Unité anti-retour Sperrfix
- équipé de set de clapets pendulaires Sperrfix modèle 4995.92
- plastique

équipement
Actionnement manuel
- illustration 2

modèle 4995.93

	UE	article
	1	**660 840**



Set de clapets pendulaires Sperrfix
- plastique

équipement
Joint
- illustration 3

modèle 4995.92

Qset	UE	article
2	1	**660 833**

Qset = quantité dans le set




Set de pièces de rechange Sperrfix
- illustration 4

modèle 4995.94

	UE	article
	1	**661 458**

LISTE DE RÉFÉRENCES ARTICLE

Produits Viega



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
100 018	274	101 015	281	102 401	277	103 880	279	105 181	611
100 025	278	101 022	276	102 449	606	103 897	621	105 204	276
100 056	290	101 039	278	102 456	276	103 910	280	105 211	697
100 063	274	101 046	274	102 470	279	103 927	594	105 259	279
100 070	290	101 053	276	102 494	274	103 934	701	105 297	276
100 094	275	101 060	281	102 524	280	103 958	284	105 310	282
100 100	290	101 077	274	102 548	267	103 965	284	105 327	265
100 117	280	101 091	285	102 586	260	103 989	570	105 334	280
100 124	47	101 107	701	102 593	611	103 996	283	105 358	56
100 124	167	101 121	290	102 616	280	104 016	274	105 358	572
100 124	197	101 152	278	102 647	597	104 030	571	105 396	275
100 124	249	101 169	276	102 654	595	104 047	611	105 419	259
100 131	276	101 176	280	102 661	278	104 054	605	105 433	280
100 148	274	101 206	607	102 678	602	104 092	276	105 488	598
100 155	274	101 220	569	102 685	283	104 115	274	105 525	260
100 179	290	101 275	284	102 692	698	104 139	279	105 563	560
100 186	290	101 282	276	102 692	704	104 184	277	105 594	596
100 193	274	101 299	580	102 708	155	104 214	279	105 600	260
100 209	290	101 336	275	102 708	176	104 221	697	105 624	603
100 216	290	101 398	278	102 746	47	104 245	700	105 648	266
100 223	284	101 404	290	102 746	167	104 276	265	105 662	284
100 254	279	101 435	276	102 746	197	104 290	281	105 679	267
100 261	580	101 442	267	102 746	249	104 306	36	105 693	279
100 278	275	101 459	274	102 777	274	104 313	702	105 709	268
100 285	278	101 466	284	102 814	264	104 337	580	105 716	606
100 292	275	101 473	265	102 821	606	104 375	277	105 747	276
100 315	208	101 480	595	102 838	606	104 399	282	105 761	191
100 322	278	101 497	276	102 845	593	104 405	290	105 785	605
100 353	280	101 510	274	102 852	276	104 412	242	105 792	281
100 360	290	101 527	282	102 883	259	104 412	290	105 808	277
100 377	361	101 558	282	102 890	276	104 429	605	105 822	290
100 391	274	101 565	280	102 913	278	104 436	279	105 839	278
100 407	290	101 572	587	102 920	276	104 450	284	105 860	596
100 414	276	101 602	280	102 944	276	104 467	267	105 952	588
100 438	290	101 619	276	102 951	284	104 481	275	105 983	281
100 445	276	101 626	259	102 999	620	104 498	266	105 990	286
100 452	275	101 633	608	103 002	282	104 542	704	106 003	777
100 469	280	101 657	278	103 019	275	104 559	619	106 010	560
100 476	276	101 664	279	103 033	596	104 559	794	106 034	698
100 483	274	101 725	276	103 071	548	104 566	281	106 058	602
100 513	274	101 749	278	103 088	275	104 580	268	106 102	279
100 520	281	101 756	259	103 118	281	104 627	597	106 119	286
100 568	280	101 787	279	103 132	275	104 634	606	106 140	602
100 575	274	101 794	290	103 156	281	104 641	621	106 195	259
100 582	276	101 800	607	103 187	285	104 672	275	106 232	276
100 599	595	101 824	626	103 200	276	104 689	276	106 249	630
100 605	275	101 848	276	103 217	276	104 696	259	106 256	280
100 612	276	101 886	208	103 224	596	104 702	276	106 263	572
100 650	278	101 909	547	103 248	276	104 733	276	106 270	621
100 667	279	101 947	560	103 262	698	104 740	639	106 355	276
100 674	592	101 961	602	103 309	274	104 740	643	106 393	284
100 698	280	101 978	277	103 330	268	104 740	646	106 416	275
100 704	274	102 012	275	103 347	259	104 740	654	106 461	702
100 711	275	102 036	155	103 347	288	104 740	658	106 508	36
100 728	279	102 036	176	103 354	704	104 740	661	106 553	279
100 759	208	102 067	276	103 385	603	104 740	664	106 577	280
100 766	47	102 074	208	103 408	569	104 740	667	106 584	259
100 766	166	102 111	280	103 415	274	104 771	279	106 591	619
100 766	196	102 128	282	103 422	282	104 849	602	106 591	793
100 766	249	102 159	275	103 453	277	104 863	276	106 621	704
100 773	275	102 173	259	103 569	276	104 887	50	106 638	278
100 780	281	102 180	279	103 583	290	104 917	609	106 645	260
100 797	259	102 203	595	103 590	284	104 924	155	106 676	259
100 803	275	102 210	284	103 606	276	104 924	176	106 690	282
100 827	274	102 234	278	103 637	281	104 955	275	106 737	276
100 834	604	102 241	259	103 699	282	104 962	701	106 744	280
100 841	281	102 258	288	103 705	282	104 986	286	106 775	290
100 872	280	102 258	698	103 767	277	105 037	280	106 782	264
100 889	278	102 302	208	103 781	589	105 044	36	106 843	266
100 896	290	102 326	572	103 798	275	105 099	264	106 874	280
100 933	276	102 357	280	103 811	268	105 112	267	106 881	264
100 940	279	102 364	697	103 859	284	105 129	284	106 904	622
100 964	279	102 371	597	103 866	288	105 136	274	106 935	281
100 988	682	102 395	283	103 866	698	105 143	276	106 966	573

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
106 966	621	108 656	641	110 338	275	112 707	779	115 180	281
107 031	285	108 670	264	110 352	36	112 707	785	115 197	633
107 048	465	108 687	280	110 383	277	112 721	268	115 258	701
107 048	539	108 694	593	110 390	282	112 813	284	115 296	281
107 048	628	108 694	612	110 420	274	112 936	582	115 340	36
107 079	276	108 700	276	110 468	621	112 943	276	115 388	619
107 093	280	108 717	280	110 536	610	112 950	39	115 418	38
107 109	278	108 731	573	110 581	283	112 967	282	115 418	69
107 116	604	108 731	619	110 598	267	113 001	155	115 432	619
107 123	288	108 731	793	110 604	191	113 001	176	115 432	793
107 147	610	108 748	702	110 604	319	113 032	276	115 449	606
107 185	288	108 816	266	110 611	704	113 063	608	115 524	597
107 192	279	108 823	274	110 628	701	113 124	640	115 531	268
107 208	280	108 847	568	110 642	265	113 124	643	115 555	260
107 253	608	108 861	570	110 680	260	113 124	646	115 623	39
107 284	287	108 878	632	110 710	595	113 124	655	115 630	35
107 291	277	108 892	284	110 727	277	113 124	658	115 654	606
107 338	283	108 908	702	110 734	266	113 124	661	115 760	277
107 345	46	108 939	587	110 758	280	113 124	665	115 784	570
107 352	704	109 011	279	110 796	208	113 124	667	115 852	281
107 383	633	109 042	282	110 819	277	113 124	680	115 883	282
107 390	288	109 073	265	110 888	620	113 148	283	115 937	282
107 413	276	109 080	282	110 925	267	113 155	284	115 944	35
107 420	280	109 134	284	110 956	288	113 209	260	115 951	275
107 475	276	109 141	277	110 987	622	113 216	284	116 026	265
107 505	705	109 158	260	111 069	548	113 292	702	116 040	278
107 543	37	109 196	278	111 106	267	113 322	265	116 057	46
107 581	279	109 219	276	111 113	597	113 384	266	116 101	703
107 604	282	109 233	602	111 151	285	113 391	259	116 118	280
107 635	280	109 240	561	111 267	697	113 421	281	116 149	595
107 666	47	109 264	259	111 274	279	113 445	275	116 187	281
107 666	166	109 288	274	111 298	588	113 490	284	116 248	701
107 666	196	109 295	282	111 304	284	113 513	581	116 323	283
107 666	249	109 318	265	111 380	701	113 599	277	116 354	603
107 673	603	109 325	275	111 441	286	113 698	620	116 392	281
107 734	264	109 394	705	111 489	607	113 698	794	116 552	46
107 741	264	109 400	607	111 496	758	113 711	277	116 583	281
107 758	260	109 424	276	111 496	766	113 773	276	116 637	582
107 796	47	109 448	208	111 496	799	113 797	264	116 644	47
107 796	167	109 486	698	111 496	821	113 865	279	116 644	166
107 796	197	109 509	605	111 564	561	113 872	704	116 644	196
107 796	249	109 516	603	111 595	277	113 902	289	116 644	249
107 819	698	109 523	620	111 687	280	113 957	606	116 668	607
107 833	703	109 523	794	111 717	265	113 971	605	116 767	38
107 840	573	109 530	620	111 762	260	113 995	276	116 767	69
107 840	619	109 547	282	111 793	265	114 008	265	116 774	37
107 840	793	109 561	279	111 809	611	114 015	697	116 798	288
107 857	279	109 585	610	111 847	580	114 039	268	116 828	596
107 864	275	109 653	701	111 861	582	114 060	278	116 859	283
107 888	606	109 707	266	111 939	704	114 077	284	116 897	275
107 895	268	109 738	280	111 984	283	114 145	290	116 910	570
107 901	275	109 745	276	112 028	274	114 183	276	117 047	21
107 918	282	109 806	282	112 035	277	114 213	593	117 047	50
107 949	265	109 844	570	112 097	267	114 251	267	117 047	167
107 987	705	109 899	277	112 103	705	114 275	260	117 047	210
108 021	285	109 905	275	112 141	260	114 329	37	117 047	238
108 038	701	109 967	602	112 196	274	114 336	703	117 054	704
108 052	274	110 017	284	112 240	597	114 480	704	117 085	268
108 137	606	110 123	264	112 271	611	114 565	276	117 146	603
108 144	264	110 130	703	112 271	631	114 596	607	117 153	619
108 212	630	110 154	280	112 295	283	114 619	589	117 153	793
108 236	277	110 185	268	112 318	266	114 640	611	117 184	274
108 267	279	110 192	284	112 325	265	114 640	632	117 221	597
108 298	281	110 208	268	112 349	704	114 695	282	117 245	640
108 342	702	110 239	281	112 400	278	114 787	283	117 245	643
108 427	282	110 260	281	112 455	279	114 794	632	117 245	646
108 441	39	110 277	641	112 479	267	114 893	547	117 245	650
108 465	37	110 277	644	112 530	281	114 909	284	117 245	652
108 472	264	110 277	646	112 547	701	114 916	275	117 245	655
108 496	610	110 277	656	112 592	264	114 947	276	117 245	659
108 519	602	110 277	659	112 608	56	115 029	698	117 245	661
108 588	155	110 277	662	112 608	572	115 043	703	117 245	665
108 588	176	110 277	665	112 639	260	115 098	283	117 245	667
108 632	267	110 277	667	112 677	570	115 135	283	117 245	671

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
117 245	674	119 669	279	121 785	275	125 318	42	130 046	703
117 245	677	119 676	38	121 884	278	125 325	282	130 084	267
117 245	680	119 676	69	121 945	35	125 400	619	130 114	279
117 269	280	119 690	266	122 034	38	125 400	793	130 145	286
117 290	259	119 768	35	122 034	69	125 424	595	130 190	260
117 313	264	119 805	281	122 089	702	125 431	267	130 220	620
117 337	704	119 812	640	122 119	276	125 479	277	130 220	633
117 344	200	119 812	643	122 133	40	125 523	603	130 268	778
117 399	281	119 812	646	122 201	552	125 530	779	130 268	832
117 412	698	119 812	654	122 249	281	125 608	288	130 367	283
117 429	603	119 812	658	122 287	284	125 608	698	130 503	632
117 467	277	119 812	661	122 416	266	125 646	267	130 534	619
117 481	38	119 812	664	122 423	290	125 660	43	130 534	793
117 481	69	119 812	667	122 454	570	125 691	620	130 589	38
117 542	275	119 829	274	122 485	640	125 691	633	130 589	69
117 580	277	119 942	596	122 485	643	125 813	595	130 695	571
117 597	279	119 980	283	122 485	646	125 844	593	130 701	267
117 610	630	120 009	276	122 485	654	125 899	282	130 794	283
117 696	265	120 023	266	122 485	658	125 936	796	130 817	566
117 733	38	120 047	43	122 485	661	125 998	283	130 848	596
117 733	69	120 061	284	122 485	664	126 032	603	130 947	42
117 764	597	120 092	264	122 485	667	126 056	702	130 954	38
117 771	611	120 108	43	122 515	588	126 124	42	130 954	69
117 771	632	120 115	259	122 539	609	126 148	42	130 978	595
117 818	277	120 122	276	122 591	277	126 162	596	131 029	277
117 849	279	120 146	282	122 614	43	126 230	35	131 067	267
117 887	279	120 221	278	122 645	274	126 261	281	131 111	239
117 894	278	120 245	276	122 676	277	126 360	265	131 111	269
117 900	571	120 337	590	122 683	282	126 391	597	131 111	290
117 917	279	120 498	283	122 782	703	126 568	266	131 166	278
118 013	281	120 504	280	122 942	38	126 582	566	131 388	595
118 051	279	120 559	697	122 942	69	126 605	570	131 432	266
118 105	267	120 573	598	122 959	282	126 681	596	131 487	582
118 242	607	120 580	284	123 048	701	126 940	278	131 494	40
118 266	267	120 603	701	123 390	277	127 077	274	131 586	260
118 297	698	120 627	632	123 437	702	127 329	39	131 623	612
118 310	284	120 702	267	123 451	588	127 626	705	131 722	277
118 327	282	120 771	283	123 499	283	127 657	698	131 739	280
118 426	620	120 788	280	123 505	265	127 657	701	131 777	629
118 471	702	120 856	281	123 628	285	127 732	281	131 807	265
118 518	268	120 917	38	123 642	266	127 787	700	131 838	279
118 532	698	120 917	69	123 673	277	127 800	260	131 890	288
118 549	279	120 979	284	123 765	571	127 862	280	131 937	42
118 556	277	120 986	704	123 796	281	127 909	265	132 033	282
118 648	281	121 013	267	123 864	570	127 916	267	132 095	570
118 662	571	121 082	280	124 007	267	127 985	621	132 231	38
118 679	580	121 150	280	124 038	280	128 029	275	132 231	69
118 686	619	121 167	286	124 076	280	128 159	43	132 248	597
118 686	793	121 228	278	124 205	609	128 302	259	132 446	42
118 730	39	121 235	277	124 236	37	128 319	280	132 620	278
118 754	286	121 273	284	124 243	268	128 326	595	132 637	43
118 785	697	121 280	280	124 311	42	128 333	698	132 644	630
118 792	277	121 327	698	124 335	40	128 425	43	132 675	583
118 846	279	121 334	289	124 397	260	128 500	39	132 682	570
118 860	268	121 433	283	124 434	282	128 692	627	132 729	43
118 891	276	121 457	260	124 465	264	128 722	701	132 767	268
118 921	282	121 518	275	124 502	48	128 739	266	132 781	58
118 976	279	121 556	640	124 540	281	128 913	584	132 781	204
119 041	40	121 556	643	124 694	265	128 913	594	132 866	281
119 072	703	121 556	646	124 755	265	128 944	571	132 873	279
119 133	43	121 556	650	124 779	265	128 968	276	133 061	632
119 188	573	121 556	652	124 786	620	128 975	42	133 108	280
119 195	277	121 556	655	124 786	633	129 125	607	133 160	42
119 263	586	121 556	658	124 878	266	129 279	607	133 207	583
119 270	593	121 556	661	124 892	285	129 286	580	133 252	279
119 270	612	121 556	665	124 915	570	129 323	265	133 276	283
119 430	631	121 556	667	125 059	260	129 477	598	133 313	281
119 454	266	121 556	670	125 080	274	129 514	620	133 399	832
119 461	283	121 556	674	125 158	796	129 514	633	133 535	282
119 478	281	121 556	677	125 165	587	129 569	705	133 900	42
119 485	40	121 556	680	125 189	698	129 606	267	134 464	278
119 492	268	121 587	595	125 219	266	129 620	282	134 716	283
119 515	279	121 723	265	125 288	38	129 798	265	134 730	38
119 652	277	121 730	597	125 288	69	129 804	570	134 730	69

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
134 815	283	140 557	164	150 792	791	183 400	60	240 554	570
134 945	264	140 823	277	151 003	277	183 400	100	258 481	278
134 969	626	140 878	43	151 232	267	183 400	149	258 955	277
135 027	640	140 946	278	151 560	593	183 400	171	259 440	201
135 027	654	141 028	285	151 560	612	183 523	60	259 778	249
135 027	658	141 059	697	151 614	278	183 523	100	263 812	626
135 027	661	141 493	595	151 638	265	183 523	149	264 000	248
135 119	48	141 523	45	151 645	282	183 523	171	264 024	248
135 140	632	141 523	164	151 676	279	184 452	60	264 048	248
135 393	267	141 714	786	151 812	284	184 452	100	264 109	248
135 430	38	141 745	42	151 874	715	184 452	149	264 123	248
135 430	69	141 905	278	151 874	731	184 452	171	264 147	248
135 508	278	142 193	570	152 079	547	184 940	60	264 161	248
135 713	586	142 223	801	152 550	604	184 940	100	264 185	248
135 911	277	142 483	265	152 734	277	184 940	149	264 208	248
135 935	260	142 568	45	152 802	570	184 940	171	264 222	250
135 959	58	142 568	164	153 687	56	187 279	34	264 246	250
135 959	205	142 674	43	154 196	281	187 798	45	264 260	250
135 966	43	142 766	595	154 325	267	187 798	164	264 284	250
136 185	267	142 841	278	154 424	619	191 153	60	264 307	250
136 307	280	142 858	698	154 424	793	191 153	100	264 321	250
136 376	595	142 872	280	154 493	833	191 153	149	264 420	250
136 635	276	143 954	597	154 868	793	191 153	171	264 444	250
136 666	283	144 005	283	154 868	825	192 204	684	264 468	250
136 673	278	144 012	801	154 868	828	192 730	683	264 581	58
136 734	277	144 043	274	154 868	830	192 914	702	264 581	205
136 888	619	144 067	280	154 868	833	193 133	288	264 604	21
136 888	793	144 098	284	155 735	264	193 294	157	264 604	51
137 021	277	144 111	45	157 678	277	193 294	178	264 604	167
137 182	594	144 111	164	157 999	277	193 324	157	265 304	43
137 212	267	144 128	284	158 071	274	193 324	178	265 304	310
137 229	705	144 203	279	159 030	785	193 331	157	265 328	43
137 236	278	144 319	796	159 108	570	193 331	178	265 328	310
137 342	56	144 418	279	159 634	278	193 485	208	265 663	43
137 533	266	144 425	274	160 067	832	193 492	208	265 663	310
137 588	682	144 456	703	160 418	640	193 508	598	265 687	43
137 649	264	144 999	45	160 418	649	193 508	702	265 687	310
137 977	656	144 999	164	160 418	654	193 522	703	265 700	43
138 066	49	145 002	278	160 418	658	193 522	704	265 700	310
138 066	287	145 026	266	160 418	661	193 553	702	265 731	43
138 110	598	145 484	570	160 418	670	193 553	704	265 731	310
138 127	284	145 699	267	160 418	674	193 560	702	266 356	251
138 202	278	145 781	267	160 418	677	193 560	704	266 363	251
138 394	274	145 804	257	160 586	279	193 676	155	266 370	251
138 431	274	146 368	283	160 623	682	193 676	176	266 394	251
138 561	547	146 405	269	163 051	282	194 123	35	266 417	251
138 653	266	146 405	290	163 419	279	194 130	35	266 431	251
138 691	280	146 450	284	165 864	279	194 147	35	266 455	253
138 714	705	146 481	280	165 918	283	195 267	36	266 462	253
138 745	283	147 051	682	167 202	283	195 304	37	266 479	253
138 752	803	147 082	570	167 899	640	197 353	35	266 486	253
138 783	239	147 099	282	167 899	643	197 858	35	266 493	253
138 783	269	147 266	604	167 899	646	197 988	39	266 509	253
138 783	290	147 495	778	167 899	650	199 104	38	266 516	253
138 851	278	147 969	640	167 899	652	199 104	69	266 523	251
138 875	42	147 969	649	167 899	655	208 622	570	266 530	251
138 882	626	147 969	654	167 899	658	215 392	639	266 547	251
139 162	264	147 969	658	167 899	661	215 392	643	266 554	250
139 230	210	147 969	661	167 899	665	215 392	645	266 561	250
139 230	238	147 969	670	167 899	667	215 392	654	266 578	250
139 490	796	147 969	674	167 899	670	215 392	658	266 585	250
139 872	43	147 969	677	167 899	674	215 392	661	266 592	251
140 007	278	148 041	257	167 899	677	215 392	664	266 608	251
140 045	570	148 256	282	167 899	680	215 392	666	266 615	251
140 083	264	148 263	570	169 305	278	216 153	40	266 622	257
140 175	778	148 355	584	173 494	279	216 962	283	266 639	257
140 175	832	148 362	279	174 484	278	218 980	590	266 646	257
140 342	567	148 492	43	175 108	570	220 839	282	266 653	258
140 359	571	148 607	777	176 174	281	221 676	43	266 660	258
140 366	283	149 345	285	177 829	684	221 997	43	267 247	254
140 410	170	149 970	280	181 208	60	222 017	42	267 254	254
140 410	238	150 600	277	181 208	100	226 329	42	267 261	254
140 540	267	150 709	281	181 208	149	232 405	691	267 278	254
140 557	45	150 761	266	181 208	171	237 363	570	267 285	254

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
267 292	254	279 318	49	284 510	418	291 525	32	295 196	34
267 308	253	279 547	205	284 619	756	291 532	32	295 462	48
267 315	254	280 949	639	284 626	757	291 549	32	295 929	797
267 322	254	280 949	649	284 657	757	291 556	32	295 936	797
267 339	254	281 137	702	284 817	758	291 648	32	296 032	465
267 346	254	281 137	704	284 817	799	291 655	32	296 032	539
267 353	254	281 205	39	284 947	773	291 662	32	296 032	628
267 377	254	281 236	39	284 954	773	291 679	32	296 377	41
267 384	254	281 328	35	284 961	773	291 686	32	296 384	41
267 391	254	281 359	35	285 043	777	291 693	32	296 391	41
267 407	254	281 502	46	285 050	777	291 709	32	296 407	41
267 414	254	281 595	60	285 081	38	291 716	32	296 414	41
267 421	254	281 595	100	285 081	69	291 884	34	296 421	41
267 438	254	281 595	149	285 104	38	291 891	34	296 438	41
267 445	254	281 595	171	285 104	69	291 907	34	296 445	41
267 520	251	281 717	248	285 128	779	291 914	34	296 452	41
267 544	251	281 748	248	287 009	37	291 921	34	296 469	41
267 568	253	281 755	248	287 016	37	291 938	34	296 476	41
267 582	253	281 809	250	287 061	40	291 945	34	296 483	41
267 605	253	281 823	253	287 085	38	291 952	34	296 490	41
267 629	253	281 847	257	287 085	69	291 969	34	296 506	41
267 643	253	281 854	258	287 108	38	291 976	34	296 643	249
267 667	253	282 103	251	287 108	69	291 983	34	296 667	249
267 681	253	282 127	251	287 436	42	291 990	34	297 930	36
267 704	253	282 349	250	287 764	36	292 003	34	297 947	36
267 728	253	282 356	251	287 771	36	292 010	34	297 954	36
267 742	253	282 363	256	287 900	766	292 027	34	297 961	36
267 766	250	282 370	256	287 900	800	292 034	34	297 978	36
267 780	250	282 400	253	287 924	759	292 041	34	297 985	36
268 138	287	282 417	253	287 924	800	292 058	34	298 050	37
268 190	257	282 424	253	288 341	283	292 065	34	298 067	37
268 213	257	282 431	253	288 358	283	292 072	34	298 074	37
268 237	257	282 448	253	288 365	283	292 348	32	298 081	37
268 305	258	282 455	253	288 372	283	292 355	32	298 098	37
268 329	258	282 462	253	288 389	283	292 362	32	298 104	37
268 343	258	282 486	702	288 396	283	292 379	32	298 111	37
268 367	258	282 493	702	288 402	283	292 386	32	298 128	37
268 862	251	282 509	702	288 600	60	292 393	32	298 227	39
268 879	251	282 509	703	288 600	100	292 409	32	298 234	39
269 098	251	282 516	702	289 010	157	292 416	32	298 241	39
269 111	251	282 523	697	289 010	178	292 508	33	298 586	41
269 135	251	282 523	702	289 034	155	292 515	33	298 913	37
269 159	251	282 530	598	289 034	176	292 522	33	299 415	39
269 173	251	282 530	621	289 379	795	292 539	33	299 422	39
269 197	248	282 547	621	289 386	795	292 546	33	300 012	656
269 210	248	282 554	621	289 393	796	292 553	33	300 012	671
269 234	248	282 561	703	289 409	796	292 560	33	300 128	655
269 258	248	282 578	704	289 423	45	292 577	33	300 128	671
269 272	248	282 585	704	289 423	164	292 676	39	305 000	43
269 296	248	282 592	701	289 454	776	292 683	39	305 017	43
271 022	256	283 230	36	289 461	776	292 690	39	305 024	43
271 039	256	283 360	43	290 764	36	292 706	39	305 031	43
271 046	256	283 377	43	290 771	36	292 713	39	305 048	43
271 053	256	283 384	42	290 801	45	292 720	39	305 260	43
271 060	256	283 391	43	290 801	164	292 737	39	305 376	790
271 077	256	283 391	310	290 856	692	292 744	39	305 383	790
271 329	256	283 452	43	290 863	39	292 980	43	305 390	790
271 336	256	283 469	43	290 870	39	293 017	42	305 475	790
271 343	256	283 483	37	290 924	39	293 024	42	305 482	790
271 350	256	283 490	36	290 931	39	293 611	43	305 550	792
271 367	256	283 551	34	290 986	35	293 987	465	305 567	791
271 374	256	283 704	39	291 013	46	293 987	538	305 574	791
271 855	251	283 711	39	291 068	37	293 987	629	305 611	588
271 879	251	283 728	39	291 075	37	294 380	200	306 403	619
271 893	251	283 872	398	291 310	38	294 519	37	307 721	610
271 916	250	284 459	398	291 310	69	294 571	249	307 899	34
271 930	250	284 466	398	291 341	38	294 595	249	308 001	39
273 231	35	284 497	464	291 341	69	294 618	249	308 131	208
273 583	560	284 497	538	291 372	43	294 632	249	308 155	208
274 528	559	284 497	628	291 389	43	294 656	249	308 278	398
279 219	566	284 503	465	291 488	32	294 885	467	308 377	477
279 288	49	284 503	538	291 495	32	294 885	541	308 377	480
279 295	49	284 503	628	291 501	32	294 885	629	308 377	483
279 301	49	284 510	400	291 518	32	295 189	34	308 377	487

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
308 377	490	317 966	248	320 201	256	323 363	54	342 432	44
308 377	495	317 973	248	320 218	256	323 370	54	342 449	44
308 377	499	317 980	248	320 225	257	324 476	683	343 019	60
308 377	505	317 997	248	320 232	257	324 827	34	343 019	149
308 414	466	318 000	248	320 249	257	324 834	34	343 019	170
308 414	540	318 017	250	320 256	257	324 841	34	343 019	239
308 551	462	318 024	250	320 263	258	324 858	34	344 382	467
308 551	534	318 031	251	320 270	251	324 865	34	344 382	540
308 551	631	318 048	248	320 287	251	324 872	34	344 382	627
308 568	462	318 260	683	320 294	258	324 889	34	344 931	50
308 568	534	318 284	683	320 409	253	324 896	34	344 931	197
308 568	631	318 314	684	320 416	251	324 902	34	344 931	288
308 674	49	318 321	684	320 423	253	324 919	34	345 464	66
308 681	49	318 413	254	320 430	253	324 926	34	345 471	66
308 872	56	318 420	254	320 614	250	324 933	34	345 488	66
308 872	205	318 437	254	320 621	250	325 060	50	345 495	66
308 889	548	318 482	254	320 638	250	325 107	604	345 501	66
309 312	594	318 499	254	320 645	248	325 770	41	345 518	66
309 398	49	318 505	254	320 652	248	325 787	41	345 525	66
309 640	596	318 512	254	320 669	248	325 794	41	345 532	66
309 664	654	318 529	254	320 676	248	325 800	41	345 549	66
309 664	670	318 536	254	320 683	248	325 817	41	345 556	66
309 855	204	319 076	253	320 690	248	325 978	55	345 563	66
310 011	595	319 083	253	321 680	251	325 985	55	345 570	66
310 226	587	319 113	251	321 697	251	326 357	57	345 587	66
310 318	790	319 137	250	321 710	248	326 357	206	345 594	66
310 325	791	319 151	258	321 727	250	326 364	57	345 600	66
310 332	790	319 229	255	321 734	250	326 364	206	345 617	66
310 554	582	319 236	255	321 741	251	326 609	465	345 624	66
310 653	580	319 243	255	321 758	257	326 609	539	345 631	66
310 929	35	319 250	255	321 765	253	326 609	628	345 648	66
310 936	35	319 267	255	321 772	253	327 460	568	345 655	66
312 213	656	319 274	255	321 789	251	328 252	41	345 662	66
312 497	170	319 281	255	321 796	248	328 269	41	345 679	66
312 497	238	319 298	255	321 840	253	328 276	41	345 686	66
312 664	535	319 304	255	321 857	253	330 897	45	345 693	66
312 664	632	319 311	255	321 864	253	330 897	72	345 709	66
313 951	35	319 328	255	321 871	253	330 903	45	345 716	66
313 968	35	319 335	255	321 888	253	330 903	72	345 723	66
313 975	35	319 342	255	321 918	792	331 160	541	345 730	66
314 132	34	319 359	255	321 918	828	332 051	400	345 747	69
314 163	34	319 366	255	321 925	792	332 051	418	345 754	69
314 224	34	319 526	251	321 925	828	332 402	398	345 761	69
314 354	39	319 618	257	321 932	792	333 287	653	345 778	69
314 361	39	319 625	257	321 932	825	333 287	669	345 785	69
314 378	39	319 632	257	321 949	792	333 911	287	345 792	69
314 385	39	319 649	255	321 949	825	333 928	287	345 808	69
314 538	45	319 656	255	321 956	200	333 935	287	345 815	69
314 538	72	319 670	255	322 076	251	333 942	287	345 822	69
314 545	45	319 687	255	322 083	251	334 338	568	345 839	69
314 545	72	319 694	254	322 090	251	334 390	568	345 846	69
314 569	45	319 700	254	322 106	251	335 229	46	345 853	69
314 569	72	319 717	254	322 113	251	335 236	46	345 860	69
314 576	45	319 724	254	322 120	251	335 281	39	345 877	69
314 576	72	319 731	254	322 137	251	335 311	253	345 884	69
314 651	36	319 748	254	322 144	251	335 946	40	345 891	69
314 668	36	319 755	254	322 151	258	335 953	42	345 907	69
314 910	42	319 762	254	322 168	258	335 960	42	345 914	69
314 958	38	319 779	254	322 175	258	338 503	44	345 921	69
315 009	34	319 786	254	322 328	33	338 510	44	345 938	67
315 016	34	319 793	254	322 335	33	338 527	44	345 945	67
315 023	34	319 809	254	322 342	33	338 534	44	345 952	67
315 030	34	319 816	254	322 359	33	338 541	44	345 969	67
315 047	34	319 823	254	322 410	54	338 558	44	345 976	67
315 054	34	319 830	254	322 427	54	338 565	44	345 983	67
315 061	34	319 847	254	322 533	253	340 780	467	345 990	67
315 078	34	320 072	257	322 540	253	340 780	541	346 003	67
315 085	34	320 089	258	322 557	253	340 780	629	346 010	67
316 747	290	320 096	258	322 564	253	341 961	43	346 027	67
316 990	586	320 102	258	322 687	34	342 388	44	346 034	67
317 003	585	320 119	251	322 694	34	342 395	44	346 041	67
317 089	253	320 133	258	322 700	34	342 401	44	346 058	67
317 232	692	320 188	256	322 717	34	342 418	44	346 065	67
317 959	248	320 195	256	322 724	34	342 425	44	346 072	67

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
346 089	67	347 062	70	354 862	155	363 420	42	379 698	56
346 096	67	347 307	46	354 862	176	363 437	42	379 698	203
346 102	67	348 076	72	354 923	255	363 444	42	380 878	43
346 119	67	348 571	73	354 930	255	364 045	56	380 885	43
346 126	68	348 588	73	354 947	255	364 045	203	382 803	68
346 133	68	348 588	185	354 954	255	364 052	57	382 810	68
346 140	68	348 595	73	354 961	255	364 052	206	382 827	68
346 157	68	348 595	185	354 978	255	364 588	612	390 655	620
346 164	68	348 601	73	354 985	255	364 625	613	390 662	71
346 171	68	348 601	185	354 992	255	364 687	613	390 662	182
346 188	68	348 618	73	355 005	255	364 816	61	390 679	71
346 270	68	348 618	185	355 012	255	364 823	61	390 679	182
346 287	68	348 625	73	355 029	255	364 830	61	390 686	71
346 294	68	348 625	185	355 036	255	364 854	255	390 686	182
346 300	68	348 632	73	355 043	255	364 861	255	394 165	70
346 317	68	348 632	185	355 050	255	364 885	827	394 172	70
346 324	68	348 649	73	356 293	46	364 892	827	394 189	70
346 331	68	348 649	185	356 293	99	364 908	827	394 196	70
346 348	68	348 663	257	356 293	131	364 915	827	394 202	70
346 355	68	348 670	257	356 293	148	365 073	34	394 219	70
346 362	68	348 687	257	356 293	166	365 080	34	394 226	70
346 379	68	348 694	257	356 293	184	365 097	37	396 268	826
346 386	68	348 700	257	356 309	46	365 103	42	397 036	68
346 393	68	348 717	257	356 309	99	365 110	43	397 043	68
346 409	68	349 295	44	356 309	131	365 882	34	397 050	68
346 416	68	349 301	44	356 309	148	366 056	59	398 378	640
346 423	68	349 318	44	356 309	166	366 445	703	398 378	643
346 430	68	349 325	44	356 309	184	366 476	41	398 378	646
346 447	68	349 332	44	356 316	46	366 681	593	398 378	654
346 454	68	349 349	44	356 316	99	366 865	41	398 378	658
346 461	68	349 356	44	356 316	131	367 015	43	398 378	661
346 478	69	349 363	44	356 316	148	368 906	587	398 378	664
346 485	70	351 076	656	356 316	166	369 156	613	398 378	667
346 492	70	351 076	671	356 316	184	369 217	614	398 385	638
346 508	70	351 113	71	356 682	204	374 525	193	398 385	648
346 515	70	351 113	182	356 682	572	374 570	49	398 385	653
346 522	70	351 120	71	357 122	56	374 570	287	398 385	660
346 539	70	351 120	182	357 122	205	378 790	68	398 385	669
346 546	70	351 137	71	357 184	255	378 806	68	398 385	676
346 553	70	351 137	182	357 191	255	378 813	68	398 491	620
346 560	70	351 502	43	357 207	255	378 820	68	401 436	21
346 577	70	351 540	220	357 214	255	379 254	70	401 436	51
346 584	70	351 540	359	357 221	255	379 254	182	401 436	167
346 591	70	351 557	220	357 238	255	379 261	70	401 436	230
346 607	70	351 557	359	357 245	255	379 261	182	401 436	361
346 614	70	351 564	220	357 252	255	379 278	70	405 557	475
346 621	70	351 564	359	357 269	255	379 278	182	405 557	479
346 638	70	351 694	57	357 351	48	379 285	70	405 557	482
346 645	70	351 694	205	357 542	37	379 285	182	405 557	485
346 652	70	351 748	58	359 096	55	379 292	70	405 557	489
346 669	70	351 748	205	359 096	205	379 308	70	405 557	494
346 676	70	352 134	33	359 102	55	379 315	70	405 557	497
346 683	72	352 141	33	359 126	55	379 322	71	405 557	503
346 690	72	352 158	33	359 126	206	379 322	182	406 462	588
346 706	72	352 707	67	359 133	55	379 339	71	406 486	590
346 850	66	352 714	67	359 348	253	379 339	182	407 230	596
346 881	66	352 721	67	359 539	255	379 346	71	407 575	475
346 898	66	352 738	67	359 553	255	379 346	182	407 575	479
346 904	66	352 745	67	359 577	255	379 353	71	407 575	482
346 911	69	352 752	67	359 584	255	379 353	182	407 575	485
346 928	69	352 769	67	360 399	59	379 360	71	407 575	489
346 935	69	352 776	67	360 399	207	379 377	71	407 575	494
346 942	69	352 783	67	360 405	57	379 384	71	407 575	497
346 959	67	352 790	71	360 405	206	379 391	71	407 575	503
346 966	67	352 806	71	361 204	35	379 391	182	407 605	476
346 973	67	352 813	71	361 211	35	379 407	71	407 605	480
346 980	67	352 820	71	361 228	35	379 407	182	407 605	483
346 997	67	352 837	71	361 327	67	379 414	71	407 605	486
347 000	67	352 844	71	361 334	67	379 414	182	407 605	489
347 017	68	352 851	71	361 341	67	379 421	71	407 605	494
347 024	68	354 848	155	362 492	250	379 421	182	407 605	498
347 031	68	354 848	176	362 508	250	379 438	71	407 605	503
347 048	68	354 855	155	362 515	250	379 445	71	407 605	512
347 055	70	354 855	176	362 522	250	379 452	71	407 636	475

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
407 636	479	428 174	37	436 315	162	436 889	160	437 626	163
407 636	482	429 287	682	436 322	162	436 889	180	437 633	163
407 636	485	433 703	581	436 339	162	436 896	160	437 640	163
407 636	503	433 710	581	436 346	162	436 902	160	437 862	163
407 643	510	435 158	68	436 353	162	436 919	160	437 893	163
407 650	476	435 363	156	436 360	162	436 926	160	437 923	163
407 650	480	435 370	156	436 377	161	436 933	160	437 947	163
407 650	483	435 387	156	436 384	161	436 940	160	437 992	163
407 650	486	435 394	156	436 391	161	436 957	160	438 180	163
407 650	490	435 400	156	436 407	161	436 964	160	438 197	163
407 650	495	435 417	156	436 414	161	436 971	160	438 203	163
407 650	498	435 424	156	436 421	161	436 988	160	438 210	163
407 650	504	435 431	156	436 438	161	436 995	160	438 227	163
407 681	476	435 448	156	436 445	159	437 008	160	438 234	163
407 681	486	435 639	155	436 452	159	437 015	160	438 241	163
407 681	504	435 646	155	436 469	159	437 022	160	438 258	163
407 704	476	435 653	155	436 476	159	437 039	160	438 265	163
407 704	480	435 660	155	436 483	159	437 046	160	438 272	163
407 704	483	435 677	155	436 490	159	437 053	160	438 289	163
407 704	486	435 684	155	436 506	159	437 060	160	438 296	163
407 704	490	435 691	155	436 513	159	437 077	160	438 302	163
407 704	495	435 707	156	436 520	159	437 091	161	438 319	163
407 704	498	435 714	156	436 537	159	437 107	161	438 326	163
407 704	505	435 721	156	436 544	159	437 114	161	438 333	163
408 237	71	435 738	156	436 551	159	437 121	161	438 340	163
408 237	182	435 745	156	436 568	159	437 138	161	438 357	163
409 128	46	435 752	156	436 575	159	437 145	158	438 364	163
409 128	72	435 769	156	436 582	159	437 152	158	438 722	71
409 128	99	435 776	156	436 599	159	437 169	158	439 064	220
409 128	131	435 783	156	436 605	159	437 176	158	439 064	359
409 128	165	435 790	156	436 612	159	437 183	158	440 190	590
409 128	184	435 806	156	436 629	159	437 190	158	440 244	466
409 135	46	435 813	156	436 636	159	437 206	158	440 244	539
409 135	72	435 837	157	436 643	159	437 213	158	440 244	628
409 135	99	435 844	157	436 650	159	437 220	158	440 299	255
409 135	114	435 851	157	436 667	159	437 237	158	440 305	255
409 135	131	435 868	157	436 674	159	437 244	166	440 312	255
409 135	148	435 875	157	436 681	159	437 251	166	440 459	466
409 135	165	435 882	157	436 704	160	437 268	166	440 459	539
409 142	46	435 899	157	436 704	180	437 275	166	440 466	255
409 142	72	435 905	157	436 711	160	437 282	166	440 473	255
409 142	99	435 912	157	436 711	180	437 299	163	440 497	255
409 142	114	435 929	157	436 728	160	437 305	163	440 503	255
409 142	131	435 936	157	436 728	180	437 312	163	440 510	255
409 142	148	435 943	157	436 735	160	437 329	163	440 527	255
409 142	165	435 950	157	436 735	180	437 336	163	440 534	255
409 258	46	435 967	157	436 742	160	437 343	163	440 558	255
409 258	72	435 974	157	436 742	180	437 350	163	440 572	255
409 258	99	435 981	157	436 759	160	437 367	163	440 589	255
409 258	114	435 998	157	436 759	180	437 374	163	440 596	255
409 258	131	436 001	157	436 766	160	437 381	162	441 074	248
409 258	148	436 018	157	436 766	180	437 398	162	441 081	250
409 258	165	436 025	157	436 773	160	437 404	162	441 098	253
409 258	184	436 032	157	436 773	180	437 411	162	441 104	253
423 667	523	436 049	157	436 780	160	437 428	162	441 111	253
423 667	531	436 056	157	436 780	180	437 435	162	441 128	253
423 674	522	436 063	157	436 797	160	437 442	162	441 135	253
423 674	523	436 070	157	436 797	180	437 459	162	441 142	253
424 435	54	436 155	161	436 803	160	437 466	162	441 357	253
424 473	54	436 162	161	436 803	180	437 473	162	441 364	251
424 497	54	436 179	161	436 810	160	437 480	162	441 371	251
424 534	43	436 186	161	436 810	180	437 497	162	441 388	252
425 302	22	436 193	161	436 827	160	437 503	162	441 395	250
425 302	51	436 209	161	436 827	180	437 510	162	441 401	251
425 302	168	436 216	161	436 834	160	437 527	162	441 425	258
425 302	208	436 223	162	436 834	180	437 534	162	441 432	256
425 302	219	436 230	162	436 841	160	437 541	162	441 449	249
425 302	359	436 247	162	436 841	180	437 558	162	441 456	253
425 319	208	436 254	162	436 858	160	437 565	162	441 463	253
425 319	219	436 261	162	436 858	180	437 572	163	441 470	253
425 326	208	436 278	162	436 865	160	437 589	163	441 487	252
425 326	219	436 285	162	436 865	180	437 596	163	441 494	252
426 743	43	436 292	162	436 872	160	437 602	163	441 517	252
426 750	43	436 308	162	436 872	180	437 619	163	441 524	195

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
441 524	252	447 182	263	448 172	262	459 406	171	469 511	44
441 531	252	447 199	263	448 189	261	459 413	61	469 528	44
441 555	253	447 205	263	448 196	261	459 413	81	469 535	44
442 033	39	447 212	263	448 219	261	459 413	101	469 542	44
443 030	39	447 229	263	448 226	261	459 413	150	469 979	793
443 153	68	447 236	263	448 233	261	459 413	171	469 979	830
443 177	251	447 243	263	448 257	261	459 420	61	469 986	793
443 184	44	447 274	263	448 264	261	459 420	81	469 986	830
443 948	34	447 281	263	448 271	248	459 420	101	470 081	592
444 723	476	447 298	263	448 288	248	459 420	150	470 272	21
444 853	609	447 304	263	448 295	262	459 420	171	470 272	50
445 577	587	447 311	263	448 318	262	459 437	61	470 272	167
445 973	158	447 328	263	448 325	262	459 437	81	470 289	21
445 980	158	447 335	263	448 332	262	459 437	101	470 289	50
445 997	158	447 342	263	448 349	262	459 437	150	470 289	167
446 000	158	447 359	263	448 356	262	459 437	171	470 937	751
446 017	158	447 366	263	448 370	60	459 444	61	471 057	752
446 024	158	447 380	263	448 387	60	459 444	81	471 057	757
446 031	158	447 403	263	448 387	171	459 444	101	471 057	799
446 055	44	447 465	263	448 745	288	459 444	150	471 064	778
446 062	44	447 472	263	448 769	263	459 444	171	471 088	826
446 079	44	447 489	263	449 254	289	459 451	61	471 545	406
446 086	765	447 496	263	449 278	289	459 451	81	471 569	309
446 109	700	447 526	263	449 285	289	459 451	101	471 750	406
446 192	208	447 533	263	449 292	59	459 451	150	471 767	406
446 192	219	447 540	263	449 315	252	459 451	171	471 774	406
446 567	562	447 557	263	449 339	195	459 468	61	471 781	406
446 611	39	447 564	263	449 339	252	459 468	82	471 798	415
446 628	59	447 571	263	449 346	195	459 475	61	471 804	417
446 635	59	447 588	263	449 346	252	459 475	82	471 866	240
446 642	567	447 595	263	449 414	256	459 482	61	471 866	417
446 666	252	447 601	263	449 506	158	459 482	82	471 880	240
446 673	252	447 618	263	450 229	685	460 440	397	471 880	417
446 680	252	447 625	263	450 434	650	460 440	536	471 897	240
446 697	252	447 632	263	450 434	652	460 761	573	471 897	417
446 734	252	447 649	263	450 434	672	460 761	621	472 528	592
446 741	252	447 656	263	452 452	612	460 761	633	472 665	222
446 758	252	447 663	263	452 469	157	460 778	573	472 672	222
446 765	252	447 687	263	452 506	157	460 778	621	472 689	222
446 772	252	447 694	263	452 858	164	460 778	633	472 696	222
446 789	252	447 700	263	452 865	164	460 785	573	472 702	222
446 796	252	447 755	261	452 872	164	460 785	621	472 719	222
446 802	252	447 762	261	452 889	164	460 785	633	472 726	222
446 833	252	447 779	261	452 896	164	461 256	40	472 733	170
446 840	252	447 786	261	452 902	164	461 263	40	472 733	222
446 857	252	447 809	261	452 919	164	461 270	40	472 740	170
446 864	252	447 816	261	452 926	157	461 287	40	472 740	222
446 871	256	447 823	261	452 933	157	461 294	40	472 764	224
446 888	256	447 830	261	452 940	157	461 300	40	475 956	43
446 895	256	447 847	261	457 334	309	461 317	40	475 963	43
446 901	256	447 885	261	458 775	252	461 881	218	476 663	535
446 925	256	447 892	261	458 782	252	461 898	218	476 786	43
446 932	256	447 908	261	458 799	252	461 904	218	476 847	32
446 949	256	447 915	261	458 805	252	461 911	218	476 854	32
446 956	256	447 922	261	458 812	252	461 928	218	476 861	32
446 963	256	447 946	262	458 829	252	461 935	218	476 878	32
446 970	256	447 953	262	458 836	252	462 192	476	476 885	32
446 987	256	447 960	262	458 843	252	462 192	480	476 892	32
446 994	257	447 977	262	458 850	252	462 192	483	476 908	32
447 007	257	447 984	262	458 867	261	462 192	504	476 915	32
447 014	257	447 991	262	458 874	261	462 208	510	476 922	32
447 021	257	448 011	262	458 881	261	462 215	510	476 939	33
447 038	257	448 028	262	459 376	61	462 222	502	476 946	33
447 045	257	448 042	262	459 376	81	462 307	241	476 953	33
447 052	257	448 059	262	459 376	101	462 314	241	476 960	35
447 076	263	448 073	262	459 390	61	462 963	791	476 977	35
447 083	263	448 097	262	459 390	81	463 007	534	476 984	35
447 090	263	448 103	262	459 390	101	467 395	754	476 991	35
447 106	263	448 110	262	459 390	150	469 450	44	477 004	35
447 113	263	448 127	262	459 390	171	469 467	44	477 011	35
447 120	263	448 134	262	459 406	61	469 474	44	477 028	35
447 151	263	448 141	262	459 406	81	469 481	44	477 035	35
447 168	263	448 158	262	459 406	101	469 498	44	477 042	35
447 175	263	448 165	262	459 406	150	469 504	44	477 059	40

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
477 066	40	483 081	158	486 211	177	487 126	181	494 056	46
477 073	40	483 098	158	486 228	177	487 133	181	494 056	72
477 080	40	483 104	158	486 235	177	487 140	181	494 056	99
477 097	40	483 111	158	486 242	177	487 157	181	494 056	131
477 103	40	483 128	159	486 259	177	487 164	181	494 063	46
477 110	41	483 135	162	486 266	179	487 171	181	494 063	72
477 127	41	483 142	162	486 273	179	487 188	181	494 063	99
477 134	41	483 159	162	486 280	179	487 195	181	494 063	114
477 141	41	483 166	162	486 297	179	487 201	181	494 063	131
477 158	41	483 173	162	486 358	180	487 218	181	494 087	46
477 165	41	483 180	162	486 365	180	487 225	181	494 087	72
477 356	35	483 203	400	486 389	180	487 232	183	494 087	99
477 363	67	483 203	419	486 402	180	487 249	183	494 087	131
477 479	831	483 456	209	486 419	180	487 256	183	494 124	833
477 493	831	483 456	230	486 426	180	487 263	183	494 131	833
477 516	831	483 470	209	486 433	180	487 270	183	494 148	833
477 530	831	483 470	230	486 440	180	487 287	183	494 179	416
477 608	638	483 500	826	486 457	178	487 294	183	495 138	523
477 981	71	483 531	195	486 464	178	487 300	184	495 138	523
477 981	182	483 548	195	486 488	178	487 317	184	495 145	523
479 855	45	483 784	829	486 518	178	487 324	184	495 145	523
479 879	45	483 791	829	486 532	178	488 659	549	495 169	424
479 886	45	483 852	195	486 556	178	488 987	762	495 169	535
479 893	45	483 869	195	486 570	178	488 994	762	534 042	45
481 261	833	484 354	467	486 594	178	489 038	782	534 059	45
481 353	833	484 354	541	486 600	178	489 045	778	534 066	45
481 803	826	484 354	629	486 624	178	489 052	783	534 073	36
481 803	828	484 361	467	486 631	178	489 083	793	534 080	36
482 596	155	484 361	541	486 655	178	489 083	830	534 097	36
482 602	155	484 361	629	486 662	178	490 119	216	534 103	36
482 619	155	485 061	416	486 679	178	490 126	216	534 110	36
482 626	156	485 412	754	486 686	178	490 669	72	534 127	36
482 633	156	485 504	216	486 693	178	490 669	183	534 134	37
482 640	156	485 511	216	486 709	178	490 690	560	534 141	37
482 657	156	485 528	216	486 716	178	490 720	826	534 158	37
482 664	156	485 535	216	486 723	178	490 737	826	534 165	44
482 671	156	485 542	216	486 730	178	490 829	71	534 172	44
482 688	156	485 559	217	486 747	179	490 829	182	534 189	44
482 695	156	485 559	359	486 754	179	490 980	209	534 479	763
482 701	156	485 566	217	486 761	179	490 980	217	534 486	783
482 718	158	485 566	359	486 778	179	490 997	209	534 493	762
482 725	158	485 573	217	486 785	179	490 997	217	534 516	762
482 732	158	485 573	359	486 792	179	491 642	751	534 523	782
482 749	158	485 580	217	486 808	179	491 659	774	553 654	310
482 756	158	485 580	359	486 815	179	491 666	774	553 661	310
482 763	158	485 788	176	486 822	179	491 673	715	553 753	585
482 770	158	485 795	176	486 839	179	491 673	724	553 760	585
482 787	158	485 801	176	486 846	179	491 673	731	553 777	585
482 794	158	485 818	176	486 853	179	491 673	735	554 026	763
482 800	161	485 825	176	486 860	179	491 673	737	554 033	763
482 817	161	485 832	176	486 877	179	491 673	751	554 040	783
482 824	161	485 849	176	486 884	179	491 673	774	554 118	639
482 831	161	485 993	180	486 891	179	492 281	764	554 118	649
482 848	161	486 006	180	486 907	179	492 298	764	554 729	169
482 855	161	486 013	180	486 914	179	492 304	764	554 729	306
482 862	159	486 020	180	486 921	179	492 311	764	554 736	169
482 879	159	486 037	180	486 938	179	492 328	784	554 736	306
482 886	159	486 044	180	486 945	179	492 335	784	554 743	169
482 893	159	486 051	177	486 969	180	492 342	784	554 743	306
482 909	159	486 068	177	486 976	180	492 359	784	554 750	169
482 916	159	486 075	177	486 983	180	492 458	630	554 750	306
482 923	159	486 082	177	486 990	180	492 465	630	554 767	169
482 930	159	486 099	177	487 003	180	492 489	591	554 767	306
482 978	165	486 105	177	487 010	180	492 557	582	554 774	169
482 985	165	486 112	177	487 027	180	492 564	582	554 774	306
482 992	165	486 129	177	487 034	181	492 571	582	554 781	169
483 005	158	486 136	177	487 041	181	492 588	582	554 781	306
483 012	158	486 143	177	487 058	181	492 595	582	554 859	783
483 029	158	486 150	177	487 065	181	492 601	583	554 866	763
483 036	158	486 167	177	487 072	181	492 670	580	555 177	760
483 043	158	486 174	177	487 089	181	492 687	581	555 177	798
483 050	158	486 181	177	487 096	181	492 793	581	555 184	760
483 067	158	486 198	177	487 102	181	492 809	581	555 184	798
483 074	158	486 204	177	487 119	181	493 974	184	555 191	761

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
555 191	798	558 109	95	558 857	90	560 775	781	575 403	680
555 207	761	558 116	95	558 864	90	560 805	565	575 410	653
555 207	798	558 123	88	558 871	90	560 812	565	575 410	669
555 214	761	558 130	88	558 888	91	560 843	565	575 427	654
555 214	798	558 147	88	558 895	91	562 359	360	575 427	670
555 221	761	558 154	88	558 901	91	562 724	321	575 601	563
555 221	798	558 161	88	558 918	91	562 731	319	575 625	563
555 238	761	558 178	88	558 925	91	562 878	170	575 779	653
555 238	798	558 185	88	558 932	91	562 878	223	575 779	669
555 245	761	558 192	88	558 949	91	562 885	170	576 325	548
555 245	799	558 208	88	558 956	91	562 885	223	577 124	87
555 450	761	558 215	88	558 963	91	562 892	170	577 131	87
555 450	799	558 222	88	558 970	91	562 892	223	577 148	87
555 467	762	558 239	88	558 987	91	563 387	767	577 445	618
555 498	781	558 246	88	558 994	92	563 387	786	577 476	177
555 504	781	558 253	88	559 007	92	563 394	767	577 483	177
555 511	781	558 260	88	559 014	92	563 394	786	577 490	177
555 528	781	558 277	88	559 021	92	565 695	744	577 506	177
555 535	781	558 284	88	559 038	92	565 701	743	577 513	177
556 150	591	558 291	88	559 045	92	567 019	72	577 520	177
556 297	209	558 307	88	559 052	92	567 026	72	577 537	177
556 297	217	558 314	88	559 069	92	567 033	72	577 544	177
556 310	60	558 321	88	559 090	92	568 016	220	577 568	87
556 310	149	558 338	89	559 106	92	568 023	220	577 575	87
556 310	170	558 345	89	559 113	92	568 030	220	577 582	40
556 310	239	558 352	89	559 120	92	569 037	322	577 605	41
556 372	822	558 369	89	559 137	93	569 044	361	577 612	41
556 389	822	558 376	89	559 144	93	569 082	322	577 650	40
556 402	823	558 383	89	559 151	93	570 422	810	577 667	37
556 419	823	558 390	89	559 168	93	570 439	810	577 674	37
556 426	823	558 406	94	559 175	93	570 446	810	577 681	32
556 433	823	558 413	94	559 182	97	570 477	178	577 698	32
556 884	756	558 420	94	559 199	97	571 115	758	577 704	36
556 914	750	558 437	94	559 205	97	571 368	210	577 711	36
556 921	756	558 444	94	559 212	97	571 368	238	577 728	35
556 938	755	558 451	94	559 229	97	571 375	210	577 735	35
556 945	755	558 468	94	559 236	97	571 375	238	577 742	35
557 058	747	558 475	94	559 243	96	571 450	810	577 759	35
557 065	748	558 499	95	559 250	96	571 467	810	577 766	32
557 072	795	558 505	95	559 267	96	571 665	746	577 773	33
557 089	795	558 512	95	559 274	96	571 672	746	577 780	44
557 096	795	558 529	95	559 281	96	571 689	745	577 797	45
557 102	795	558 536	95	559 298	96	571 719	747	577 988	155
557 119	752	558 543	95	559 304	96	571 726	746	577 995	156
557 126	753	558 550	95	559 311	96	571 733	746	578 008	156
557 140	752	558 567	95	559 328	96	571 757	757	578 015	156
557 157	753	558 574	95	559 335	96	571 771	757	578 022	158
557 164	776	558 581	95	559 342	96	571 788	724	578 039	158
557 171	776	558 598	95	559 359	96	571 788	758	578 046	158
557 188	773	558 604	95	559 366	96	571 788	812	578 053	158
557 195	773	558 611	90	559 373	97	571 788	814	578 060	158
557 201	773	558 628	90	559 380	97	571 788	822	578 077	158
557 263	797	558 635	90	559 397	97	571 788	824	578 084	161
557 270	797	558 642	90	559 403	97	571 801	210	578 091	161
557 607	823	558 659	90	559 410	97	571 801	238	578 107	162
557 614	823	558 666	90	559 427	97	571 986	68	578 114	162
557 874	164	558 673	90	559 434	97	572 853	562	578 121	162
557 881	164	558 680	90	559 441	86	572 860	569	578 138	162
557 898	164	558 697	90	559 458	86	573 188	486	578 145	159
557 904	164	558 703	90	559 465	86	573 188	498	578 152	159
557 911	164	558 710	90	559 472	86	574 956	549	578 183	164
557 928	164	558 727	90	559 489	86	575 168	469	578 206	178
557 980	95	558 734	90	559 496	86	575 168	535	578 213	178
557 997	95	558 741	90	559 502	86	575 397	649	578 220	178
558 000	95	558 758	90	559 519	94	575 397	652	578 237	178
558 017	95	558 765	90	559 526	94	575 397	670	578 244	181
558 024	95	558 772	90	559 533	94	575 397	674	578 251	177
558 031	95	558 789	90	559 540	94	575 397	677	578 268	177
558 048	95	558 796	90	559 557	92	575 397	680	578 275	177
558 055	95	558 802	90	559 779	583	575 403	649	578 282	177
558 062	95	558 819	90	559 991	564	575 403	652	578 299	178
558 079	95	558 826	90	560 003	565	575 403	670	578 305	178
558 086	95	558 833	90	560 751	783	575 403	674	578 312	178
558 093	95	558 840	90	560 768	783	575 403	677	578 329	178

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
578 336	181	585 303	699	589 585	810	596 323	505	598 105	96
578 343	181	585 310	699	589 592	810	596 330	505	598 112	96
578 350	181	585 327	700	589 608	810	596 347	505	598 129	96
578 367	181	585 334	697	590 116	810	596 743	506	598 136	96
578 374	181	585 341	697	590 123	810	597 054	505	598 143	96
578 381	181	586 225	201	590 130	810	597 108	505	598 150	96
578 398	181	586 232	201	590 147	810	597 115	505	598 167	96
578 411	181	586 249	201	590 154	810	597 139	505	598 174	96
578 428	181	586 379	57	590 925	208	597 252	506	598 181	96
578 435	179	586 379	203	590 925	219	597 276	506	598 198	96
578 459	179	586 393	209	590 932	208	597 283	506	598 204	99
578 466	179	586 393	239	590 932	219	597 368	507	598 211	99
578 473	179	586 409	782	590 949	208	597 375	507	598 228	99
578 480	179	586 416	763	590 949	219	597 382	507	598 235	99
578 497	179	586 423	765	591 052	208	597 412	507	598 242	97
578 503	179	586 430	765	591 052	219	597 429	507	598 259	97
578 510	184	586 447	765	591 175	138	597 436	507	598 266	97
578 534	184	586 508	550	591 182	138	597 443	507	598 273	97
578 541	184	586 553	100	591 199	138	597 481	507	598 280	98
578 558	181	586 553	239	591 205	138	597 498	507	598 297	98
578 565	181	586 560	100	591 212	138	597 566	88	598 303	98
578 572	181	586 560	239	591 229	138	597 573	88	598 310	98
578 589	181	586 577	100	591 236	138	597 580	88	598 327	86
578 596	181	586 577	239	591 311	197	597 597	88	598 334	86
578 602	181	586 669	784	592 363	736	597 603	89	598 341	86
578 619	181	586 683	785	592 387	736	597 610	89	598 358	86
578 626	155	586 706	48	592 394	736	597 627	89	598 457	508
578 626	176	586 706	199	592 400	737	597 634	89	598 464	508
578 633	183	586 713	47	592 417	737	597 641	88	598 471	508
578 640	183	586 713	196	592 424	821	597 658	88	598 501	520
578 657	183	586 744	803	592 431	821	597 665	88	598 518	520
578 664	183	586 935	190	592 516	585	597 672	88	598 532	520
578 671	170	586 942	190	593 315	165	597 689	89	598 747	520
578 671	223	587 017	656	593 322	165	597 696	89	599 003	521
578 862	618	587 017	671	593 339	165	597 702	89	599 010	521
578 886	614	587 505	41	593 346	165	597 719	89	599 027	521
578 893	615	587 550	201	593 353	165	597 726	95	599 256	520
578 916	564	587 567	201	593 360	158	597 733	95	599 270	520
579 531	627	587 574	201	593 377	158	597 740	95	599 287	520
581 633	685	587 581	201	593 384	158	597 757	95	599 331	521
581 640	655	587 598	201	593 933	724	597 764	95	599 348	521
581 640	671	587 604	201	593 933	812	597 771	95	599 355	521
581 701	48	587 611	201	593 933	814	597 788	95	599 386	521
581 701	199	587 628	201	594 169	281	597 795	95	599 393	521
582 951	565	588 052	190	594 176	281	597 801	91	601 058	97
582 951	687	588 069	190	594 183	281	597 818	91	601 065	97
582 951	689	588 328	38	594 190	281	597 825	91	601 072	97
582 968	688	588 328	94	594 206	281	597 832	91	601 089	97
582 975	687	588 342	759	594 213	281	597 849	91	601 102	97
582 975	688	588 342	780	594 220	281	597 856	91	601 119	97
582 982	686	588 342	800	594 237	281	597 863	91	601 126	97
583 149	745	588 526	100	594 244	275	597 870	91	601 133	97
583 217	753	588 526	239	594 312	60	597 887	91	601 157	99
583 224	750	588 533	40	594 312	100	597 894	91	601 164	99
583 231	744	588 540	40	594 312	171	597 900	91	601 171	99
583 248	753	588 557	40	594 350	274	597 917	91	601 232	89
583 255	766	588 564	38	594 367	284	597 924	91	601 249	89
583 262	766	588 564	94	594 374	280	597 931	91	601 256	89
583 262	800	588 656	759	594 381	280	597 948	91	601 263	94
583 668	555	588 656	780	594 398	280	597 955	91	601 270	94
583 682	148	588 656	800	594 404	280	597 962	91	601 287	94
583 682	165	588 663	92	594 411	275	597 979	91	601 294	94
583 682	184	589 462	810	594 428	275	597 986	91	601 300	94
583 699	100	589 479	810	594 435	275	597 993	91	601 317	94
583 699	149	589 486	810	594 442	275	598 006	91	601 324	94
583 699	171	589 493	810	595 197	702	598 013	91	601 331	94
583 705	100	589 509	810	595 227	277	598 020	91	603 502	700
583 705	149	589 516	810	595 234	277	598 037	91	604 134	512
583 705	171	589 523	810	595 241	277	598 044	91	604 424	95
583 712	100	589 530	810	595 289	591	598 051	91	604 431	95
583 712	149	589 547	810	595 357	277	598 068	91	604 448	88
583 712	171	589 554	810	595 364	277	598 075	91	605 155	89
585 280	699	589 561	810	595 371	277	598 082	91	605 162	88
585 297	699	589 578	810	596 316	505	598 099	91	605 179	88

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
605 186	89	608 903	202	611 255	496	614 478	150	617 288	744
605 193	90	608 910	202	611 262	165	614 478	172	618 865	586
605 209	90	608 927	202	611 262	184	614 485	101	619 107	812
605 216	90	608 934	202	611 279	148	614 485	150	619 114	812
605 230	91	608 941	202	611 279	165	614 485	172	619 121	724
605 247	92	608 958	202	611 279	184	614 492	101	619 121	812
605 254	92	608 965	202	611 286	72	614 492	150	619 121	814
605 261	93	608 972	202	611 286	99	614 492	172	619 558	531
605 278	93	609 207	321	611 286	165	614 508	319	619 572	531
605 308	97	609 214	321	611 293	72	614 522	204	619 589	531
605 315	95	609 221	321	611 293	99	614 522	319	619 794	736
605 322	95	609 351	334	611 293	165	614 539	319	619 817	320
605 339	95	609 368	334	611 309	72	614 553	319	619 824	320
605 346	94	609 375	334	611 309	99	614 584	320	619 862	320
605 353	94	609 405	334	611 309	131	614 591	320	619 954	160
605 360	94	609 412	334	611 309	165	614 614	320	619 961	160
605 407	737	609 429	342	611 347	416	614 638	320	619 978	160
605 414	737	609 429	361	612 054	98	614 645	320	619 985	159
605 575	489	609 474	322	612 054	146	614 652	320	620 806	346
605 575	494	609 481	322	612 054	164	614 669	320	620 813	346
605 575	497	609 498	322	612 054	183	614 676	320	620 820	346
605 575	503	609 504	322	612 061	98	614 683	320	620 837	346
605 575	512	609 511	326	612 061	146	614 706	320	620 844	346
605 704	737	609 511	338	612 061	164	614 720	320	621 957	346
605 711	821	609 535	323	612 061	183	615 567	337	621 964	346
605 766	821	609 542	322	612 078	98	615 574	337	621 971	346
606 121	60	609 627	318	612 078	146	615 598	342	621 988	346
606 121	73	609 641	318	612 078	164	615 611	342	621 995	346
606 121	81	609 658	319	612 078	183	615 635	340	622 008	346
606 121	100	609 672	335	612 085	98	615 642	340	622 015	346
606 121	116	609 702	335	612 085	146	615 659	340	622 022	346
606 121	134	609 726	323	612 085	164	615 666	340	622 312	597
606 121	149	609 887	321	612 085	183	615 673	340	622 329	597
606 121	171	610 005	345	612 092	98	615 673	344	622 442	222
606 121	185	610 074	346	612 092	146	615 680	318	622 657	222
606 121	243	610 081	346	612 092	164	615 789	320	622 671	514
606 220	589	610 098	202	612 092	183	615 796	319	624 897	340
606 237	589	610 111	202	612 108	98	615 895	514	624 897	344
606 268	345	610 135	202	612 108	146	615 994	154	624 903	337
606 275	345	610 272	349	612 108	164	616 007	154	624 910	340
607 128	792	610 289	349	612 108	183	616 014	154	624 910	342
607 135	792	610 296	349	612 115	98	616 021	154	625 078	49
607 142	793	610 302	349	612 115	146	616 038	154	625 085	60
607 159	793	610 319	349	612 115	165	616 045	154	625 085	73
607 166	791	610 326	348	612 115	183	616 502	318	625 085	81
607 210	190	610 333	348	612 122	98	616 519	318	625 085	100
607 234	190	610 340	348	612 122	146	616 526	318	625 085	149
607 241	190	610 357	348	612 122	165	616 557	154	625 085	170
607 258	190	610 371	348	612 122	183	616 564	154	625 085	185
607 272	190	610 708	319	612 139	98	616 571	154	625 085	242
607 289	190	610 814	511	612 139	146	616 588	154	625 184	340
607 302	190	610 821	510	612 139	165	616 595	154	625 191	342
607 326	190	610 845	511	612 139	183	616 731	358	625 207	360
607 388	191	610 852	511	612 146	98	616 809	165	625 214	360
608 316	572	610 869	486	612 146	146	616 892	352	625 221	685
608 330	572	610 869	490	612 146	165	616 915	22	625 245	349
608 569	202	610 869	495	612 146	183	616 915	51	625 450	351
608 583	202	610 869	498	612 191	221	616 915	168	625 726	47
608 590	202	610 869	504	613 082	346	616 915	217	626 952	319
608 613	201	610 876	490	613 280	598	616 915	359	626 976	797
608 637	201	610 876	498	613 280	702	616 939	811	626 983	795
608 644	201	610 876	504	613 433	334	616 946	811	626 990	796
608 668	202	610 883	534	613 464	766	617 059	811	627 003	736
608 682	202	611 149	98	613 464	800	617 066	811	627 010	736
608 699	202	611 149	146	613 600	361	617 073	811	627 027	763
608 729	202	611 149	164	613 617	361	617 080	811	627 034	763
608 736	202	611 149	183	613 624	361	617 097	811	627 034	782
608 743	202	611 224	475	613 631	318	617 103	811	627 058	782
608 781	202	611 224	488	613 648	700	617 110	811	627 065	762
608 804	202	611 224	502	614 461	61	617 127	764	627 072	762
608 811	202	611 231	479	614 461	81	617 141	764	627 072	782
608 842	202	611 231	482	614 461	101	617 165	765	627 089	812
608 880	202	611 231	493	614 461	172	617 189	765	627 102	811
608 897	202	611 255	485	614 478	101	617 271	750	627 119	821

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
627 126	813	628 963	79	632 533	179	638 153	536	643 478	96
627 140	813	628 970	79	632 656	687	638 221	219	643 485	96
627 140	815	628 987	79	632 656	689	638 238	219	643 492	96
627 225	78	628 994	79	632 663	687	638 245	219	643 508	96
627 232	79	629 007	79	632 663	689	638 344	361	643 515	96
627 249	79	629 014	79	632 670	687	639 310	351	643 546	98
627 843	78	629 021	79	632 670	689	639 426	224	643 553	98
628 178	78	629 038	79	632 687	687	639 433	224	643 560	98
628 185	78	629 045	79	632 687	689	639 457	224	643 577	97
628 192	78	629 052	79	632 694	687	639 471	224	643 584	97
628 208	78	629 069	79	632 694	689	639 488	224	643 591	97
628 215	78	629 076	79	632 700	687	639 860	320	643 607	97
628 222	78	629 083	80	632 700	689	639 877	320	643 614	97
628 239	78	629 090	80	632 861	514	640 972	320	643 621	97
628 246	78	629 106	80	632 878	514	640 989	309	643 638	97
628 253	78	629 113	80	633 233	527	640 996	320	643 645	97
628 260	78	629 120	80	633 240	527	641 030	402	644 864	47
628 277	78	629 137	79	633 264	468	641 597	45	644 956	209
628 284	78	629 144	79	633 264	535	641 597	257	644 956	230
628 291	78	629 151	80	633 295	524	641 603	45	645 151	506
628 307	78	629 168	80	633 295	526	641 603	257	645 168	506
628 314	78	629 175	80	633 295	528	641 610	45	645 182	512
628 321	78	629 182	80	633 301	524	641 610	257	648 145	786
628 338	78	629 199	80	633 301	525	641 696	589	648 152	761
628 345	78	629 281	42	633 301	528	641 757	184	648 176	764
628 352	78	629 915	98	633 318	515	641 849	96	648 596	90
628 369	78	629 922	98	633 318	518	641 856	88	648 602	90
628 376	78	629 939	98	633 318	533	641 863	88	648 626	92
628 383	78	629 946	98	633 325	524	641 870	88	648 633	92
628 390	78	629 953	92	633 325	526	641 887	88	648 640	94
628 406	78	629 960	92	633 325	528	641 894	88	649 951	94
628 413	78	629 977	92	633 325	531	641 962	91	649 968	567
628 420	78	629 984	92	633 325	532	641 979	92	649 968	691
628 437	78	629 991	92	633 332	514	641 986	92	649 975	567
628 444	78	630 003	92	633 332	533	641 993	92	649 975	691
628 451	78	630 010	92	633 349	515	642 006	92	649 982	562
628 505	440	630 027	92	633 356	527	642 013	92	649 982	565
628 505	533	630 034	92	633 370	529	642 044	93	649 982	686
628 505	558	630 041	92	633 387	529	642 051	93	649 982	688
628 505	559	630 058	98	633 417	527	642 082	93	649 982	690
628 550	78	630 201	100	633 424	527	642 099	93	650 025	490
628 567	78	630 201	239	633 431	529	642 136	92	650 025	504
628 574	78	630 218	100	633 448	529	642 143	92	650 032	21
628 581	78	630 218	239	633 837	275	642 150	92	650 032	50
628 598	78	632 229	21	633 844	275	642 167	92	650 032	167
628 604	78	632 229	50	633 851	67	642 181	92	650 070	216
628 611	78	632 229	167	633 868	801	642 198	92	650 131	72
628 628	78	632 236	21	633 974	826	642 204	92	650 131	99
628 635	78	632 236	50	634 100	563	642 211	92	650 131	114
628 642	78	632 236	167	634 117	563	642 228	92	650 131	131
628 659	78	632 250	642	634 254	274	642 310	94	650 131	148
628 666	78	632 250	651	634 261	274	642 341	96	650 148	72
628 673	78	632 267	639	634 278	280	642 358	96	650 148	99
628 680	79	632 267	649	634 292	277	642 389	98	650 148	114
628 697	79	632 274	657	634 308	281	642 396	98	650 148	131
628 703	79	632 274	673	636 050	204	642 402	98	650 148	148
628 710	79	632 281	658	636 166	320	642 549	90	650 339	86
628 727	79	632 281	674	636 173	320	642 556	90	650 551	72
628 734	79	632 298	657	636 364	614	642 570	90	650 551	99
628 741	79	632 298	673	636 395	398	642 617	90	650 551	114
628 758	79	632 304	657	636 395	415	642 648	90	650 551	131
628 765	79	632 304	673	636 395	535	642 655	90	650 551	148
628 772	79	632 311	657	636 500	319	642 693	90	650 575	99
628 857	79	632 311	673	636 524	361	642 730	95	650 575	131
628 864	79	632 342	656	636 586	320	642 761	95	650 575	148
628 871	79	632 342	659	636 746	344	642 778	95	650 582	99
628 888	79	632 342	662	636 753	344	642 792	95	650 582	131
628 895	79	632 342	665	636 760	344	643 072	511	650 582	148
628 901	79	632 342	672	636 814	320	643 096	511	650 599	99
628 918	79	632 342	675	636 999	320	643 188	21	650 599	131
628 925	79	632 342	678	637 002	320	643 188	50	650 599	148
628 932	79	632 342	681	637 019	322	643 188	167	650 698	248
628 949	79	632 458	71	637 095	361	643 454	96	650 704	248
628 956	79	632 526	179	637 477	763	643 461	96	650 711	248

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
650 728	248	654 696	507	664 459	328	672 065	513	684 600	693
650 735	250	654 719	507	664 466	325	672 072	509	684 600	694
650 742	250	654 726	507	664 466	328	673 154	337	684 617	693
650 759	250	654 771	520	664 473	331	673 604	348	684 624	693
650 766	250	654 788	520	664 480	331	673 758	348	684 624	694
650 773	250	654 801	520	664 497	331	673 765	347	684 631	693
650 780	251	655 457	638	664 503	328	674 465	573	684 648	693
650 803	251	655 457	648	664 510	325	674 465	621	684 655	556
650 841	253	655 662	766	664 510	329	674 465	633	684 679	694
650 858	253	655 839	533	664 527	325	675 387	687	684 686	694
650 865	253	655 846	460	664 527	329	675 387	689	684 877	557
650 872	253	655 846	532	664 534	331	675 462	553	685 171	351
650 889	253	656 188	87	664 541	331	675 479	553	685 928	556
650 896	254	656 195	87	664 558	332	675 493	559	686 093	822
650 919	254	656 201	87	664 565	332	675 608	506	686 116	23
650 926	254	656 218	87	664 572	67	676 773	515	686 116	302
650 933	254	656 225	87	664 589	67	677 084	24	686 277	727
650 940	254	656 232	87	667 351	622	677 084	302	686 284	727
650 957	254	656 249	87	667 368	621	677 091	24	686 291	727
650 964	254	656 256	87	667 368	633	677 091	302	686 321	728
650 971	254	656 263	87	667 375	621	677 107	24	686 338	818
650 988	254	656 270	87	667 375	633	677 107	302	686 345	819
650 995	254	656 287	87	667 382	621	677 114	24	686 352	819
651 008	254	656 362	360	667 399	702	677 114	302	686 369	819
651 015	254	656 379	360	667 405	622	677 121	24	686 376	819
651 022	254	656 386	361	667 412	703	677 121	302	686 383	728
651 039	254	656 393	361	667 412	704	677 138	24	686 390	819
651 046	254	656 409	361	667 719	703	677 138	302	686 406	816
651 053	254	656 416	361	667 726	622	677 145	24	686 406	818
651 060	254	656 454	335	667 788	790	677 145	302	686 413	816
651 077	254	656 478	94	667 795	790	678 234	195	686 413	818
651 084	254	656 874	209	667 801	790	678 241	195	686 543	505
651 091	254	656 874	230	667 818	792	678 548	615	687 687	743
651 107	254	657 116	48	667 825	792	678 555	616	687 694	742
651 121	255	657 116	196	667 832	825	678 562	616	687 700	742
651 138	256	657 192	217	667 849	826	678 579	617	687 717	811
651 145	256	657 420	337	667 856	826	678 586	619	687 854	506
651 152	256	657 437	337	667 924	242	678 593	619	687 861	506
651 169	256	658 298	591	668 280	812	678 609	622	687 892	47
651 251	72	659 035	811	668 297	556	678 630	397	687 908	47
651 251	99	660 222	37	668 914	338	678 753	195	688 134	91
651 251	114	660 239	70	668 921	338	678 760	195	688 141	24
651 251	131	660 345	802	668 938	338	678 777	195	688 141	303
651 268	46	660 383	48	668 945	319	678 784	195	688 158	509
651 268	72	660 383	196	669 195	754	678 791	195	688 653	24
651 268	99	660 758	802	669 201	754	679 606	190	688 653	303
651 268	131	660 826	834	669 218	775	679 965	698	688 660	24
651 350	48	660 833	834	669 225	775	680 626	565	688 660	303
651 350	200	660 833	835	669 232	749	680 626	731	689 025	618
651 398	94	660 840	834	669 232	772	680 626	734	689 032	218
651 404	94	660 840	835	669 249	748	680 626	786	689 049	218
652 005	209	661 458	834	669 256	748	680 688	618	689 599	218
652 005	238	661 458	835	669 263	772	680 695	618	689 605	218
652 005	360	661 762	755	669 270	772	680 701	581	689 704	714
652 128	238	661 762	775	669 362	344	682 941	540	689 704	724
652 135	238	661 885	835	669 379	821	682 941	705	689 704	730
652 876	238	662 295	555	669 386	821	682 972	555	689 704	734
653 620	209	662 332	692	669 584	512	683 559	696	689 711	730
653 620	238	662 349	692	669 720	532	683 566	695	689 728	728
653 828	510	662 509	58	670 269	823	683 573	696	689 742	818
654 269	461	662 516	58	670 276	811	683 580	695	689 858	818
654 269	532	662 523	58	670 856	595	683 702	322	689 858	820
654 269	631	662 530	58	670 863	595	683 726	466	689 964	813
654 443	311	662 851	692	671 037	694	683 726	539	689 971	813
654 474	467	663 780	802	671 051	694	684 112	350	689 988	813
654 474	540	663 841	515	671 068	695	684 129	351	689 988	815
654 474	627	663 841	534	671 075	695	684 150	465	690 250	51
654 498	506	664 053	458	671 082	695	684 150	538	690 250	168
654 504	506	664 053	519	671 358	557	684 150	629	690 267	51
654 528	506	664 053	533	671 471	594	684 167	525	690 267	168
654 566	521	664 428	338	671 839	508	684 174	525	690 274	51
654 573	521	664 435	318	671 846	508	684 198	197	690 274	168
654 597	521	664 442	328	672 027	553	684 204	822	690 281	51
654 689	507	664 459	325	672 058	513	684 211	197	690 281	168

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
690 298	51	694 791	111	695 835	20	704 353	726	708 931	729
690 298	168	694 807	111	695 835	47	704 360	727	709 112	760
690 304	51	694 814	111	695 835	166	704 513	326	709 129	760
690 304	168	694 821	111	695 842	20	704 643	94	711 757	730
690 311	51	694 838	111	695 842	47	704 650	94	711 764	730
690 311	168	694 845	111	695 842	166	704 667	94	711 771	730
690 397	737	694 852	111	695 927	647	704 681	90	711 788	730
690 564	696	694 869	111	695 927	655	704 698	90	711 795	730
690 571	696	694 876	114	695 927	662	704 704	91	711 801	730
690 595	506	694 883	114	695 927	665	704 728	95	711 818	730
690 601	506	694 890	114	695 927	668	704 735	96	711 825	730
690 625	506	694 906	114	695 927	671	704 742	96	711 832	730
690 632	506	694 913	114	695 927	675	704 759	92	711 849	730
691 455	190	694 920	114	695 927	677	704 766	92	711 856	730
691 462	190	694 937	114	695 927	681	704 773	92	711 863	730
691 479	190	694 944	114	695 941	650	704 780	93	711 870	727
691 486	190	694 951	114	695 941	652	704 797	92	711 887	727
691 509	818	694 968	108	695 941	671	704 803	92	711 894	730
691 509	820	694 975	108	695 941	675	704 810	92	711 900	730
691 691	815	694 999	108	695 941	678	704 827	97	712 099	816
691 691	823	695 002	108	695 941	681	704 896	350	712 099	818
691 738	812	695 019	108	696 085	347	705 596	26	712 105	816
691 745	813	695 026	108	696 139	517	705 596	27	712 105	818
691 752	815	695 033	108	696 146	518	705 596	36	712 679	209
692 179	349	695 040	108	696 160	517	705 596	300	712 679	240
692 186	349	695 057	108	696 177	518	705 602	26	713 072	728
692 193	349	695 064	108	696 191	518	705 602	27	713 089	728
692 209	349	695 071	108	696 214	359	705 602	36	713 416	40
692 216	349	695 088	108	696 252	20	705 602	300	713 669	536
692 377	361	695 095	108	696 252	47	705 619	26	713 737	465
692 384	320	695 101	108	696 252	166	705 619	27	713 737	538
692 629	43	695 118	108	696 269	20	705 619	36	713 744	465
692 728	318	695 125	108	696 269	47	705 619	300	713 744	538
692 797	47	695 132	108	696 269	166	705 626	26	717 742	485
692 919	209	695 149	108	696 276	20	705 626	27	717 742	497
692 919	239	695 156	108	696 276	47	705 626	36	718 152	489
693 091	97	695 163	108	696 276	166	705 626	300	718 152	502
693 718	166	695 170	108	696 283	20	705 633	26	718 305	216
693 749	218	695 187	108	696 283	47	705 633	27	718 312	216
693 862	655	695 194	108	696 283	166	705 633	36	718 343	110
693 862	659	695 200	108	696 399	686	705 633	300	718 756	110
693 862	671	695 217	108	697 600	318	705 640	26	718 763	110
693 862	674	695 224	108	697 617	318	705 640	27	718 770	110
693 862	696	695 231	108	698 089	660	705 640	36	718 787	93
694 159	608	695 248	108	698 089	676	705 640	300	718 787	110
694 166	607	695 255	108	698 119	662	705 855	26	718 794	93
694 517	106	695 262	108	698 119	665	705 855	27	718 794	110
694 524	106	695 279	109	698 119	668	705 855	36	718 800	93
694 531	106	695 286	109	698 119	677	705 855	300	718 800	110
694 548	106	695 293	109	698 119	681	706 906	326	718 817	93
694 555	106	695 309	109	698 492	351	706 906	338	718 817	110
694 562	106	695 316	109	699 024	108	707 095	242	718 824	93
694 579	107	695 323	109	699 055	660	707 385	335	718 824	110
694 586	107	695 330	109	699 055	676	707 392	334	718 831	93
694 593	107	695 347	109	699 062	639	707 408	334	718 831	110
694 609	107	695 354	109	699 062	649	707 712	318	718 848	113
694 616	107	695 361	109	699 208	190	708 696	25	718 855	113
694 623	107	695 378	109	699 420	513	708 696	299	718 862	113
694 630	106	695 385	109	699 437	513	708 702	25	718 879	113
694 647	106	695 392	112	699 444	513	708 702	299	718 886	113
694 654	106	695 408	112	699 505	509	708 719	25	718 893	113
694 661	106	695 415	112	699 512	509	708 719	299	718 909	113
694 678	106	695 422	112	699 529	513	708 726	25	718 916	113
694 685	106	695 439	112	699 536	513	708 726	299	718 923	113
694 692	107	695 446	112	699 659	513	708 733	25	719 043	495
694 708	107	695 453	112	699 864	617	708 733	299	719 098	116
694 715	107	695 460	112	699 871	618	708 740	26	719 104	116
694 722	107	695 477	112	699 987	598	708 740	300	719 111	116
694 739	107	695 484	112	699 987	702	708 757	26	719 128	116
694 746	107	695 491	112	701 369	597	708 757	300	719 135	116
694 753	111	695 507	112	703 387	373	708 870	556	719 142	116
694 760	111	695 514	112	703 561	318	708 887	359	719 210	687
694 777	111	695 521	112	703 585	318	708 917	728	719 265	698
694 784	111	695 538	112	703 998	321	708 924	729	719 265	714

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
719 265	822	727 710	551	730 116	192	732 745	350	734 770	666
719 562	346	727 727	551	730 123	192	732 752	192	734 787	666
721 244	548	727 734	550	730 130	198	732 769	192	734 794	668
721 428	92	727 741	550	730 147	198	732 776	192	734 817	425
721 558	549	727 758	550	730 154	192	732 783	192	734 817	585
721 671	726	727 765	334	730 161	192	732 790	192	734 848	537
721 688	729	727 949	553	730 208	195	732 806	192	734 862	356
721 695	729	727 956	553	730 215	195	732 813	192	735 371	216
721 701	819	727 970	550	730 222	195	732 820	192	735 388	216
721 718	819	727 987	550	730 239	195	732 837	192	735 395	216
721 732	640	729 479	196	730 246	195	732 844	192	735 401	216
721 732	643	729 486	196	730 253	195	732 851	192	735 418	216
721 732	646	729 493	196	730 260	201	732 868	192	735 425	216
721 732	650	729 509	196	730 277	201	733 056	350	735 517	519
721 732	655	729 516	196	730 291	204	733 278	193	735 524	519
721 732	664	729 523	193	730 307	195	733 285	193	735 531	521
721 732	667	729 530	193	730 314	195	733 292	193	735 548	521
721 732	670	729 547	193	730 321	194	733 308	192	735 616	521
721 732	680	729 554	193	730 338	194	733 315	192	735 623	521
721 749	640	729 561	193	730 345	194	733 322	192	735 753	229
721 749	643	729 578	193	730 352	194	733 339	194	735 777	184
721 749	646	729 585	193	730 369	194	733 346	194	735 784	184
721 749	650	729 592	193	730 376	194	733 353	194	735 791	184
721 749	652	729 608	193	730 383	194	733 360	194	735 807	184
721 749	655	729 615	193	730 390	199	733 377	194	735 814	184
721 749	664	729 622	193	730 406	199	733 384	194	735 821	183
721 749	667	729 639	193	730 413	196	733 391	193	735 838	183
721 749	670	729 646	193	730 420	196	733 407	193	735 845	183
721 749	680	729 653	193	730 437	196	733 414	193	735 852	183
721 756	520	729 660	193	730 444	192	733 421	193	735 869	183
721 763	520	729 677	193	730 451	193	733 438	193	735 876	183
721 770	520	729 684	193	730 468	193	733 445	195	735 883	548
721 787	520	729 691	193	730 475	193	733 452	195	735 890	548
721 794	520	729 707	193	730 499	199	733 469	195	735 906	548
721 886	505	729 714	193	730 505	203	733 476	195	735 913	548
721 893	505	729 721	193	730 512	202	733 483	195	736 255	38
721 909	522	729 738	193	730 529	203	733 582	549	736 255	110
721 909	523	729 745	193	730 581	200	733 599	549	736 279	38
721 916	522	729 752	194	730 598	195	733 605	552	736 279	110
721 916	523	729 769	194	730 598	203	733 612	552	736 293	38
721 930	519	729 776	194	730 604	195	733 995	192	736 293	110
721 947	519	729 783	194	730 604	203	734 008	192	736 309	38
721 954	640	729 790	194	730 611	195	734 015	192	736 309	110
721 954	643	729 806	194	730 611	203	734 022	354	736 316	38
721 954	646	729 813	194	730 628	199	734 060	191	736 316	110
721 954	650	729 820	194	731 151	228	734 077	191	736 323	38
721 954	652	729 837	194	731 168	111	734 107	554	736 323	110
721 954	655	729 844	191	731 175	111	734 145	112	736 453	356
721 954	664	729 851	191	731 182	111	734 152	112	736 552	733
721 954	667	729 868	191	731 199	111	734 459	355	736 569	734
721 954	670	729 875	191	731 205	111	734 466	355	736 576	734
721 954	680	729 882	192	731 212	111	734 473	355	736 583	734
721 978	114	729 899	192	731 229	111	734 480	356	736 590	734
721 985	114	729 905	192	731 236	111	734 503	356	736 606	734
721 992	114	729 912	192	731 243	228	734 510	356	736 613	734
722 050	519	729 929	192	731 618	557	734 527	354	736 620	734
723 347	552	729 936	192	731 625	558	734 596	639	736 637	734
723 682	90	729 943	192	731 762	530	734 596	648	736 644	816
724 559	552	729 950	192	731 779	530	734 602	642	736 651	816
724 566	549	729 967	192	731 786	530	734 602	651	736 668	817
724 580	551	729 974	192	731 793	530	734 619	642	736 675	816
724 597	548	729 981	192	731 809	530	734 619	645	736 682	816
725 778	550	729 998	192	731 816	530	734 619	651	736 699	817
725 785	551	730 000	192	731 922	191	734 626	663	736 705	817
725 792	551	730 017	192	731 939	191	734 626	679	736 712	817
725 815	551	730 024	192	731 946	191	734 633	664	736 729	816
725 822	551	730 031	192	731 953	192	734 633	680	736 736	733
725 860	113	730 048	192	731 984	192	734 640	663	736 743	818
726 300	416	730 055	192	732 486	551	734 640	679	736 804	721
727 666	554	730 062	192	732 493	551	734 688	228	736 811	721
727 673	554	730 079	192	732 509	551	734 756	665	736 828	721
727 680	554	730 086	192	732 523	553	734 756	681	736 835	721
727 697	554	730 093	192	732 530	553	734 763	645	736 842	721
727 703	551	730 109	192	732 547	553	734 770	645	736 910	537

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
736 927	468	739 416	111	746 766	53	747 794	108	752 064	123
736 927	537	739 423	108	746 766	303	747 800	113	752 071	123
736 934	536	739 430	112	746 773	53	747 817	113	752 088	123
736 941	468	739 447	112	746 773	303	747 824	113	752 095	123
736 941	536	740 153	114	746 780	53	747 831	113	752 101	124
736 965	717	740 160	109	746 780	303	749 972	642	752 118	124
736 972	717	740 177	109	746 797	53	749 972	651	752 125	124
736 989	717	740 184	109	746 797	303	749 989	663	752 156	128
736 996	717	740 191	109	746 803	53	749 989	666	752 163	128
737 009	717	740 207	93	746 803	303	749 989	679	752 170	128
737 016	718	740 207	110	746 810	53	750 008	695	752 187	128
737 023	718	740 214	116	746 810	303	750 008	696	752 194	128
737 030	718	740 221	219	746 827	304	750 015	696	752 200	128
737 047	718	740 238	216	746 834	304	750 022	318	752 613	97
737 054	718	740 245	224	746 841	304	750 091	116	752 620	97
737 061	721	741 136	356	746 858	304	750 091	134	752 637	96
737 078	721	741 204	357	746 865	304	750 091	243	753 153	717
737 085	721	741 211	357	746 872	304	750 152	198	753 160	717
737 092	721	743 208	379	746 889	304	750 169	194	753 177	717
737 108	721	744 083	166	746 896	304	750 640	692	753 184	717
737 153	722	744 090	166	746 902	304	750 657	572	753 191	717
737 160	722	745 356	722	746 919	304	751 371	209	753 207	717
737 177	722	745 363	722	746 926	304	751 371	217	753 214	717
737 184	722	745 370	722	746 933	304	751 401	191	753 221	717
737 191	722	745 387	722	746 940	305	751 418	191	753 238	717
737 207	722	745 394	722	746 957	305	751 425	190	753 245	717
737 214	722	745 400	722	746 964	305	751 432	190	753 504	86
737 221	722	746 025	229	746 971	305	751 524	123	753 511	86
737 238	722	746 032	229	746 988	305	751 531	123	753 528	86
737 245	722	746 049	229	746 995	305	751 548	123	753 535	86
737 252	722	746 322	814	747 008	304	751 555	124	753 542	86
737 269	722	746 339	814	747 015	304	751 562	124	753 863	194
737 276	722	746 346	814	747 022	304	751 579	124	753 870	226
737 283	722	746 353	229	747 039	304	751 586	125	753 887	226
737 290	722	746 377	53	747 046	304	751 593	125	753 894	193
737 306	722	746 377	303	747 053	304	751 609	125	753 900	226
737 313	722	746 384	53	747 237	415	751 616	120	753 924	226
737 320	722	746 384	303	747 299	309	751 623	120	754 051	86
737 337	722	746 391	53	747 305	309	751 630	120	754 068	86
737 344	722	746 391	303	747 312	54	751 647	121	754 150	45
737 351	723	746 407	53	747 312	309	751 654	121	754 150	164
737 368	723	746 407	303	747 329	54	751 661	121	754 167	45
737 375	723	746 414	53	747 329	309	751 678	121	754 167	164
737 382	723	746 414	303	747 336	54	751 685	121	754 174	45
737 399	723	746 421	53	747 336	309	751 692	121	754 174	164
737 405	723	746 421	303	747 398	310	751 708	122	754 211	112
737 412	723	746 438	53	747 404	200	751 715	122	754 228	112
737 429	723	746 438	303	747 411	200	751 722	122	754 235	112
737 436	723	746 445	305	747 435	306	751 739	127	754 242	112
737 443	723	746 452	229	747 442	306	751 746	127	754 648	113
737 450	723	746 469	229	747 459	306	751 753	127	754 679	38
737 467	723	746 476	229	747 466	306	751 760	127	754 679	110
737 474	723	746 551	305	747 473	306	751 777	127	754 754	700
737 481	723	746 568	305	747 480	306	751 784	127	754 761	360
737 498	723	746 575	305	747 497	313	751 869	130	754 785	573
737 504	723	746 582	305	747 503	313	751 876	130	754 792	815
737 511	723	746 599	305	747 510	313	751 883	130	754 853	113
737 528	723	746 605	305	747 527	313	751 890	130	754 860	109
737 535	723	746 681	53	747 534	313	751 906	130	754 877	109
737 542	723	746 681	303	747 541	313	751 913	130	755 843	108
737 559	721	746 698	53	747 558	313	751 920	129	755 959	108
737 566	720	746 698	303	747 565	313	751 937	129	756 062	723
737 573	720	746 704	53	747 572	313	751 944	123	756 079	194
737 580	719	746 704	303	747 589	314	751 951	129	756 086	193
737 597	718	746 711	53	747 602	314	751 968	123	756 864	52
737 597	719	746 711	303	747 619	314	751 975	123	756 864	294
737 597	720	746 728	53	747 626	314	751 982	123	756 871	52
737 603	814	746 728	303	747 633	314	751 999	123	756 871	294
738 365	817	746 735	53	747 640	314	752 002	123	756 888	52
739 362	106	746 735	303	747 657	314	752 019	123	756 888	294
739 379	107	746 742	53	747 664	314	752 026	123	756 895	52
739 386	106	746 742	303	747 732	314	752 033	123	756 895	294
739 393	107	746 759	53	747 749	314	752 040	123	756 901	52
739 409	111	746 759	303	747 756	314	752 057	123	756 901	294

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
756 918	52	757 632	296	758 592	110	769 710	127	770 815	129
756 918	294	757 649	296	758 608	110	769 727	127	770 822	129
756 925	52	757 656	312	758 615	110	769 734	127	770 839	129
756 925	294	757 663	312	758 653	134	769 741	127	770 846	130
756 932	294	757 670	312	758 660	134	769 758	125	770 853	130
756 949	294	757 687	312	758 677	134	769 765	125	770 860	130
756 956	294	757 694	312	758 820	508	769 772	125	770 877	130
756 963	294	757 700	312	758 837	508	769 789	125	770 884	131
756 970	294	757 717	298	758 844	508	769 796	125	770 891	131
756 987	294	757 724	298	758 851	534	769 802	125	770 907	131
756 994	311	757 731	298	759 001	358	769 819	120	770 914	131
757 007	311	757 748	298	759 018	358	769 826	120	770 921	131
757 014	311	757 755	313	759 025	357	769 833	120	770 938	131
757 021	311	757 762	313	759 254	475	769 840	120	770 945	131
757 038	311	757 779	313	759 254	479	769 857	120	770 952	128
757 045	311	757 854	168	759 254	482	769 864	120	770 969	128
757 052	297	757 854	298	759 254	494	769 871	120	770 976	128
757 069	297	757 861	168	759 254	502	769 888	121	770 983	128
757 076	297	757 861	298	759 261	536	769 895	121	770 990	128
757 083	297	757 878	168	759 322	323	769 901	121	771 003	128
757 090	312	757 878	298	759 469	724	769 918	121	771 010	134
757 106	312	757 885	168	759 940	360	769 925	121	771 027	134
757 113	312	757 885	298	759 957	354	769 932	121	771 034	134
757 199	52	757 892	168	761 134	426	769 949	121	771 041	134
757 199	295	757 892	298	761 202	191	769 956	121	771 058	134
757 205	52	757 908	168	761 455	190	769 963	121	771 065	134
757 205	295	757 908	298	761 974	728	769 970	121	771 072	134
757 212	52	757 915	168	761 974	734	769 987	121	771 089	228
757 212	295	757 915	298	762 056	226	769 994	121	771 096	228
757 229	52	757 922	169	762 063	226	770 006	121	771 102	228
757 229	295	757 922	298	762 117	226	770 013	121	771 881	357
757 236	52	757 939	169	764 067	197	770 020	122	771 928	424
757 236	295	757 939	298	764 074	197	770 037	122	771 942	425
757 243	52	757 946	169	765 460	700	770 044	122	771 973	375
757 243	295	757 946	298	765 477	700	770 051	122	771 980	367
757 250	52	757 953	169	765 989	416	770 068	122	771 997	368
757 250	295	757 953	298	766 764	306	770 075	122	772 017	369
757 267	295	757 960	169	766 771	306	770 082	122	772 024	372
757 274	295	757 960	298	766 788	306	770 150	122	772 031	373
757 281	295	757 977	169	766 795	306	770 167	122	772 048	374
757 298	295	757 977	298	766 801	306	770 174	122	773 052	431
757 304	295	757 984	169	766 818	306	770 181	122	773 069	431
757 311	295	757 984	298	766 825	306	770 198	122	773 076	18
757 328	311	757 991	169	766 832	308	770 204	122	773 076	435
757 335	311	757 991	299	766 849	308	770 211	122	773 083	18
757 342	311	758 004	169	766 856	308	770 228	122	773 083	435
757 359	311	758 004	299	766 863	308	770 235	122	773 090	19
757 366	311	758 011	169	766 870	308	770 242	122	773 090	436
757 373	311	758 011	299	766 887	308	770 259	122	773 106	19
757 380	297	758 028	169	766 955	718	770 266	122	773 106	436
757 397	297	758 028	299	766 955	719	770 273	122	773 151	431
757 403	297	758 035	169	766 955	721	770 280	123	773 168	431
757 410	297	758 035	299	767 600	93	770 297	123	773 175	431
757 427	313	758 042	169	767 600	110	770 303	123	773 182	431
757 434	313	758 042	299	767 617	126	770 310	123	773 199	431
757 441	313	758 059	169	767 624	126	770 327	123	773 205	431
757 526	52	758 059	299	767 631	126	770 334	123	773 212	431
757 526	296	758 356	311	767 648	126	770 341	128	773 229	431
757 533	52	758 363	311	769 550	728	770 655	128	773 236	431
757 533	296	758 370	311	769 550	734	770 662	128	773 243	431
757 540	52	758 387	311	769 574	124	770 679	128	773 250	431
757 540	296	758 394	311	769 581	124	770 686	128	773 267	432
757 557	52	758 400	311	769 598	124	770 693	128	773 274	432
757 557	296	758 431	312	769 604	124	770 709	128	773 281	432
757 564	52	758 448	312	769 611	124	770 716	128	773 298	432
757 564	296	758 455	312	769 628	124	770 723	128	773 304	432
757 571	52	758 462	312	769 635	124	770 730	129	773 311	432
757 571	296	758 479	312	769 642	125	770 747	129	773 328	432
757 588	52	758 486	312	769 659	126	770 754	129	773 335	432
757 588	296	758 493	312	769 666	126	770 761	129	773 342	432
757 595	296	758 509	312	769 673	126	770 778	129	773 359	432
757 601	296	758 516	312	769 680	127	770 785	129	773 366	440
757 618	296	758 578	110	769 697	127	770 792	129	773 458	16
757 625	296	758 585	110	769 703	127	770 808	129	773 458	434


Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
773 465	16	774 592	444	776 527	413	785 505	399	786 915	345
773 465	434	774 608	445	776 534	413	785 505	417	786 922	345
773 472	16	774 615	445	776 541	388	785 512	399	786 939	345
773 472	434	774 622	20	776 558	411	785 512	418	786 977	505
773 489	16	774 622	445	776 596	425	785 529	399	787 097	695
773 489	434	774 639	20	776 602	426	785 529	418	787 165	115
773 496	16	774 639	445	776 619	396	785 536	379	787 165	307
773 496	434	774 646	20	776 626	397	785 895	372	787 172	115
773 502	15	774 646	445	776 787	325	785 895	468	787 172	307
773 502	433	774 653	20	776 787	329	785 901	392	787 189	115
773 519	15	774 653	445	776 800	332	785 925	397	787 189	307
773 519	433	774 660	20	776 985	198	785 925	415	787 196	115
773 526	15	774 660	445	776 985	401	785 932	401	787 196	307
773 526	433	774 677	20	776 985	414	785 949	468	787 202	115
773 533	15	774 677	445	776 992	197	785 956	391	787 202	307
773 533	433	774 684	20	776 992	400	785 987	426	787 219	115
773 540	15	774 684	445	776 992	414	785 994	426	787 219	307
773 540	433	774 691	20	777 005	198	786 007	440	787 226	132
773 557	15	774 691	445	777 005	400	786 014	441	787 226	307
773 557	433	774 851	54	777 005	414	786 021	19	787 233	132
773 564	433	774 851	305	777 012	198	786 021	441	787 233	307
773 571	433	774 868	54	777 012	400	786 021	461	787 240	132
773 588	433	774 868	305	777 012	414	786 038	441	787 240	307
773 595	433	774 875	54	777 647	129	786 045	442	787 257	289
773 601	433	774 875	305	777 654	130	786 052	442	787 646	451
773 618	433	774 882	54	777 661	131	786 076	452	787 646	456
773 625	433	774 882	305	777 678	129	786 076	456	787 653	132
773 632	433	774 899	54	777 685	129	786 090	450	787 653	307
773 649	16	774 899	305	777 692	129	786 113	455	787 660	132
773 649	434	774 905	54	777 708	129	786 120	452	787 660	307
773 656	16	774 905	305	777 715	129	786 120	456	787 677	132
773 656	434	774 912	54	777 722	125	786 137	451	787 677	307
773 663	16	774 912	305	777 739	125	786 137	455	787 691	441
773 663	434	775 803	439	777 746	129	786 250	464	787 707	397
773 670	16	775 810	440	778 439	312	786 267	464	787 738	115
773 670	434	775 827	446	778 446	312	786 274	439	787 738	133
773 687	16	775 841	372	778 453	312	786 281	452	787 738	308
773 687	434	775 865	196	778 804	22	786 281	456	787 745	115
773 694	16	775 872	196	778 804	301	786 311	451	787 745	133
773 694	434	776 015	334	778 811	22	786 311	455	787 745	308
773 700	16	776 022	319	778 811	301	786 328	451	787 752	115
773 700	434	776 039	386	778 828	22	786 328	455	787 752	133
773 717	437	776 046	383	778 828	301	786 342	462	787 752	308
773 724	437	776 053	401	778 873	23	786 366	452	787 769	115
773 731	437	776 183	377	778 873	301	786 366	456	787 769	133
773 748	437	776 190	377	778 880	23	786 373	458	787 769	308
773 755	437	776 206	378	778 880	301	786 397	459	787 776	115
773 762	437	776 213	378	778 941	639	786 403	459	787 776	133
773 779	431	776 220	384	778 941	649	786 410	459	787 776	308
773 786	431	776 237	385	780 470	126	786 427	460	788 476	695
773 793	431	776 251	383	780 487	126	786 434	460	789 107	573
774 325	436	776 282	387	780 494	126	786 441	457	789 107	724
774 332	436	776 299	409	780 500	126	786 557	460	789 107	767
774 349	436	776 305	409	780 517	126	786 564	460	789 107	786
774 356	17	776 312	409	780 524	126	786 571	457	789 107	822
774 356	432	776 329	410	780 531	126	786 571	461	789 114	573
774 363	17	776 336	411	783 112	109	786 588	446	789 114	724
774 363	435	776 343	412	783 129	109	786 588	461	789 114	767
774 370	18	776 350	411	783 136	109	786 632	464	789 114	786
774 370	437	776 367	411	783 143	109	786 649	469	789 114	822
774 387	18	776 374	412	783 921	196	786 670	397	789 251	458
774 387	437	776 381	412	783 952	19	786 687	464	789 268	459
774 479	444	776 398	412	783 952	439	786 694	453	789 275	459
774 486	444	776 404	390	784 362	817	786 700	457	789 282	468
774 493	444	776 411	389	784 805	191	786 731	469	789 299	469
774 509	444	776 428	391	784 812	191	786 823	345	789 305	565
774 516	444	776 435	410	785 468	23	786 830	345	789 305	567
774 523	444	776 442	392	785 468	301	786 847	345	789 305	687
774 530	444	776 466	393	785 475	23	786 854	345	789 305	689
774 547	444	776 473	394	785 475	301	786 861	345	789 312	461
774 554	444	776 480	394	785 482	399	786 878	345	789 336	436
774 561	444	776 497	394	785 482	418	786 885	345	789 480	462
774 578	444	776 503	414	785 499	400	786 892	345	789 596	347
774 585	444	776 510	413	785 499	418	786 908	345	789 602	347

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
789 619	347	794 040	714	798 741	236	807 009	87	809 140	141
789 626	347	794 057	93	798 772	366	807 016	87	809 157	144
789 657	124	794 057	126	799 298	116	807 023	87	809 164	144
789 664	125	794 064	357	799 298	134	807 030	87	809 171	144
789 831	355	794 095	714	799 298	243	807 047	87	809 195	144
790 448	714	794 101	714	799 304	128	807 054	87	809 201	144
790 448	758	794 118	713	799 311	128	807 061	87	809 225	144
790 448	779	794 125	713	799 328	128	807 078	87	809 232	144
790 448	785	794 132	713	799 779	452	807 085	87	809 249	144
790 547	215	794 156	714	799 779	457	807 092	87	809 256	144
790 752	23	794 163	714	799 984	549	807 115	155	809 263	144
790 752	302	794 187	714	799 991	553	807 115	176	809 287	144
790 752	310	794 200	714	800 369	560	807 122	155	809 294	144
790 851	215	794 217	714	801 113	234	807 122	176	809 300	144
790 868	214	794 224	713	801 724	431	807 139	155	809 331	144
790 912	241	794 248	713	801 731	431	807 139	176	809 355	144
790 929	241	794 262	713	801 748	432	807 146	155	809 362	144
790 936	241	794 279	713	801 786	564	807 146	176	809 379	144
791 650	714	794 286	713	801 793	564	807 153	155	809 386	144
791 650	758	794 309	713	801 809	565	807 153	176	809 393	144
791 650	779	794 323	713	801 809	690	807 160	155	809 409	144
791 650	785	794 330	713	802 080	235	807 160	176	809 416	144
792 169	231	794 347	713	802 097	235	807 177	155	809 423	144
792 176	232	794 361	713	802 349	132	807 177	176	809 430	144
792 183	234	794 385	713	802 349	308	807 184	155	809 447	144
792 190	234	794 392	713	802 554	132	807 184	176	809 454	144
792 206	235	794 408	713	802 554	308	807 191	155	809 461	144
792 213	235	794 415	712	802 561	132	807 191	176	809 478	144
792 220	235	794 422	808	802 561	308	807 207	155	809 485	144
792 237	235	794 439	808	802 578	133	807 207	176	809 492	144
792 244	236	794 446	808	802 578	308	807 214	155	809 515	145
792 251	236	794 453	808	802 585	133	807 214	176	809 522	145
792 268	237	794 460	712	802 585	308	807 221	138	809 539	145
792 275	236	794 477	712	802 592	133	807 238	138	809 553	145
792 282	237	794 484	712	802 592	308	807 245	138	809 577	145
792 299	237	794 491	711	802 851	416	807 252	138	809 584	145
792 305	237	794 507	711	802 875	417	807 269	138	809 607	145
792 312	234	794 514	711	803 377	462	807 276	138	809 614	145
792 336	234	794 521	573	803 384	398	807 283	138	809 638	138
792 343	234	794 521	808	803 803	587	807 290	138	809 645	138
792 381	138	794 897	572	804 152	376	807 306	138	809 652	138
792 398	138	794 897	714	804 503	457	807 313	138	809 669	138
792 404	138	794 910	242	804 688	584	807 337	138	809 676	138
792 411	138	795 009	14	804 695	354	807 351	154	809 683	138
792 459	124	795 016	14	804 725	354	807 368	154	809 690	138
792 466	125	795 023	14	804 770	358	807 375	154	809 751	139
792 473	14	795 030	14	805 609	355	807 382	154	809 768	139
792 480	14	795 047	14	806 118	548	807 399	154	809 775	139
792 497	14	795 085	15	806 125	551	807 405	154	809 782	139
792 534	216	795 696	5	806 132	562	807 412	154	809 805	139
792 565	458	795 696	195	806 132	565	807 429	154	809 812	139
792 633	366	795 801	214	806 132	686	807 436	154	809 829	139
793 074	374	796 389	431	806 132	688	807 443	154	809 843	139
793 395	109	796 754	198	806 132	690	807 450	154	809 850	139
793 401	109	796 754	401	806 149	460	808 884	139	809 867	139
793 418	109	796 754	415	806 408	86	808 891	139	809 874	139
793 425	113	796 761	198	806 415	86	808 907	139	809 881	139
793 463	217	796 761	401	806 422	86	808 921	139	809 898	139
793 470	218	796 761	415	806 439	86	808 938	139	809 904	139
793 487	219	796 778	198	806 446	86	808 945	139	809 928	139
793 494	220	796 778	401	806 514	113	808 983	144	809 935	139
793 517	220	796 778	415	806 859	86	808 990	144	809 942	139
793 524	223	796 884	242	806 866	86	809 003	144	809 966	139
793 531	224	796 907	236	806 873	86	809 010	144	809 973	139
793 548	225	796 921	234	806 880	86	809 027	144	809 980	139
793 562	223	797 003	809	806 897	86	809 034	144	809 997	139
793 579	223	797 270	711	806 903	86	809 065	144	810 009	139
793 586	236	797 287	227	806 910	86	809 072	141	810 016	139
793 739	93	797 737	242	806 927	87	809 089	141	810 023	139
793 739	126	798 468	416	806 934	87	809 096	141	810 047	140
793 746	93	798 475	241	806 941	87	809 102	141	810 054	140
793 746	126	798 482	241	806 958	87	809 119	141	810 061	140
794 002	714	798 499	241	806 972	87	809 126	141	810 085	140
794 026	714	798 666	401	806 996	87	809 133	141	810 092	140

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
810 108	140	811 044	143	811 884	142	816 575	148	830 922	699
810 122	140	811 051	143	811 914	142	816 643	357	831 837	8
810 139	140	811 075	143	811 921	142	817 824	91	831 837	396
810 146	140	811 082	143	811 938	142	817 947	444	832 476	8
810 153	140	811 099	143	811 952	146	817 985	45	832 476	431
810 160	140	811 105	143	811 969	146	818 050	444	832 483	9
810 177	140	811 112	143	811 976	146	818 142	587	832 483	431
810 184	140	811 129	143	811 983	146	818 173	592	832 506	9
810 207	141	811 136	147	811 990	146	818 234	451	832 506	433
810 214	141	811 143	147	812 003	146	818 234	455	832 513	4
810 221	141	811 150	147	812 010	146	821 791	690	832 513	15
810 252	140	811 174	147	812 034	146	824 099	406	832 513	433
810 269	140	811 181	147	812 041	146	824 105	410	832 520	4
810 283	140	811 198	147	812 058	146	824 112	8	832 520	16
810 290	140	811 204	147	812 065	145	824 112	396	832 520	434
810 306	140	811 211	147	812 072	145	824 129	8		
810 320	140	811 228	147	812 089	145	824 129	396		
810 337	140	811 259	147	812 096	145	824 136	7		
810 344	140	811 266	147	812 102	145	824 136	395		
810 351	140	811 273	147	812 119	145	824 143	393		
810 368	140	811 280	146	812 126	145	824 174	6		
810 375	140	811 297	146	812 133	145	824 174	368		
810 382	140	811 303	146	812 140	145	826 123	443		
810 399	140	811 310	146	812 157	145	826 956	439		
810 405	140	811 327	146	812 164	145	827 144	323		
810 412	140	811 334	146	812 171	145	827 663	17		
810 429	140	811 341	146	812 188	145	827 663	432		
810 436	140	811 358	146	812 195	145	829 285	5		
810 443	140	811 365	146	812 201	145	829 285	294		
810 450	140	811 372	146	812 218	145	829 292	5		
810 467	140	811 389	146	812 232	145	829 292	294		
810 474	140	811 396	146	812 249	145	829 308	5		
810 481	140	811 402	146	812 256	145	829 308	294		
810 498	140	811 419	146	812 263	145	829 315	5		
810 504	140	811 426	146	812 270	145	829 315	294		
810 511	140	811 433	146	812 355	143	829 322	5		
810 528	140	811 440	146	812 362	143	829 322	294		
810 535	140	811 457	146	812 393	143	829 339	5		
810 542	140	811 488	142	812 409	143	829 339	294		
810 559	140	811 495	142	812 416	143	829 346	5		
810 566	140	811 501	142	812 423	143	829 346	296		
810 597	145	811 518	142	812 430	143	829 353	5		
810 603	145	811 525	142	812 447	143	829 353	296		
810 634	143	811 532	142	812 454	143	829 360	5		
810 641	143	811 549	142	812 461	143	829 360	296		
810 672	141	811 556	142	812 478	143	829 377	5		
810 689	141	811 563	142	812 508	143	829 377	296		
810 696	141	811 570	142	812 515	143	829 384	5		
810 702	141	811 587	142	812 522	143	829 384	296		
810 726	141	811 594	142	812 539	143	829 391	5		
810 733	141	811 600	142	812 546	143	829 391	296		
810 740	141	811 617	142	812 553	148	829 407	6		
810 757	141	811 624	142	812 560	148	829 407	297		
810 771	141	811 631	142	812 577	148	829 414	6		
810 788	141	811 648	142	812 669	143	829 414	297		
810 795	141	811 655	142	812 676	143	829 421	6		
810 801	141	811 686	142	812 683	143	829 421	297		
810 818	141	811 693	142	812 690	143	829 438	6		
810 832	141	811 709	142	812 706	143	829 438	297		
810 849	141	811 730	142	812 713	143	829 445	6		
810 863	141	811 747	142	813 581	5	829 445	297		
810 870	141	811 754	142	813 581	201	829 452	6		
810 887	141	811 761	142	814 090	20	829 452	297		
810 894	141	811 778	142	814 090	445	830 755	4		
810 900	141	811 785	142	814 113	462	830 755	191		
810 917	141	811 792	142	814 120	463	830 762	4		
810 924	452	811 808	142	814 274	231	830 762	191		
810 924	456	811 815	142	814 281	231	830 779	4		
810 962	141	811 822	142	814 298	231	830 779	191		
810 979	141	811 839	142	814 304	231	830 908	9		
810 986	141	811 846	142	815 042	411	830 908	699		
811 013	143	811 853	142	815 103	224	830 915	9		
811 020	143	811 860	142	816 353	402	830 915	699		
811 037	143	811 877	142	816 568	147	830 922	10		

LISTE DE RÉFÉRENCES MODÈLE

Produits Viega



BFR 4/24 · Catalogue 2024/2025 · Sous réserve de modifications.

Mod.

Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page
0211	179	1079.7	205	1213	320	1255.1	351	1516.113	249
0211XL	179	1096.0	55	1213.5	320	1255.9	351	1516.512	259
0212	179	1096.0	205	1214.3	320	1256	350	1526.414-897	50
0214	180	1096.5	55	1218.3	361	1256.1	351	1526.8	288
0214.2	180	1096.8	56	1219.6	352	1259	337	1526-182	288
0215	180	1096.8	205	1219.8	360	1259	340	1526OE-182	288
0215.1	181	1096.9	56	1219.9	360	1259	344	1611	260
0215.1XL	181	1096.9	205	1220.1	344	1259.1	342	1612	260
0215.5	181	1097.0	55	1223	320	1260	334	1613	260
0215.5XL	181	1097.0	206	1224	328	1260.5	335	1615	260
0215XL	181	1097.5	55	1224.1	328	1260.6	334	1622	260
0216	176	1097.6	56	1225	325	1260.7	334	1641	264
0216.1	177	1097.6	203	1225	328	1260.8	335	1703	138
0216.1XL	177	1097.7	57	1225.1	325	1261	334	1703XL	138
0216XL	177	1097.7	206	1225.1	329	1262.41	361	1709.3	140
0217.2	178	1097.9	57	1226	325	1270	322	1711	142
0217.2XL	179	1097.9	203	1226	328	1270.1	322	1711.1	143
0218	178	1103	86	1226.1	325	1272	322	1711XL	142
0218XL	178	1103.3	86	1226.1	329	1272.7	361	1712	142
0225.5	184	1103XL	86	1226.3	325	1273	326	1712.1	143
0226	177	1104	87	1226.3	329	1273	338	1712XL	142
0226.1	177	1105	88	1227	331	1274	323	1714	143
0226.1XL	178	1106	87	1227.1	331	1275	322	1714.1	143
0226XL	177	1106XL	87	1228	331	1277	361	1714.2	143
0256	183	1109.3	89	1228.1	331	1279	335	1714.5	143
0256.1XL	183	1111	92	1229	331	1280	335	1715	144
0259	184	1111.1	93	1229.1	332	1281	323	1715.1	144
0259XL	184	1111XL	92	1229.3	332	1281.1	323	1715.1XL	145
0263.1	183	1112	92	1230.2	358	1282	321	1715.5	144
1004.12	348	1112.1	93	1230.3	357	1284	321	1715.5XL	144
1004.17	347	1112XL	92	1234	342	1286	345	1715XL	144
1006.101	348	1114	94	1234	361	1288	346	1716	138
1007	346	1114.1	94	1235.23	338	1288.1	346	1716.1	139
1010	345	1114.2	94	1236	320	1289	346	1716.1XL	139
1010.2	345	1114.5	94	1237	340	1290	332	1716XL	139
1010.6	347	1115	95	1237.1	340	1294	349	1717.2	141
1010.7	347	1115.1	95	1237.2	340	1294.1	348	1717.2XL	141
1010.8	347	1115.1XL	96	1237.2	344	1294.3	349	1718	140
1010.9	347	1115.5	95	1237.3	340	1294.9	349	1718XL	141
1013.8	23	1115.5XL	95	1237.3	344	1299	346	1726	139
1013.8	301	1115XL	95	1237.4	337	1325.2-654	702	1726.1	139
1019	204	1116	88	1237.5	340	1325-654	702	1726.1XL	140
1019	572	1116.1	88	1237.5	342	1325K	701	1726XL	139
1021	320	1116.1XL	88	1237.6	338	1325V-654	702	1748	148
1021.5	320	1116XL	88	1238.10	337	1328	698	1751	259
1022.5	56	1117.2	91	1238.11	337	1328	701	1751	264
1022.6	56	1117.2XL	91	1238.12	337	1401	318	1752	264
1022.7	205	1118	90	1238.2	337	1401	319	1756	146
1026.6	23	1118XL	91	1239.2	342	1404	319	1756XL	146
1026.6	302	1121-654	268	1239.4	342	1405	318	1759	147
1028	201	1126	88	1244	357	1405.3	318	1759.1	147
1030.5	320	1126.1	89	1246	358	1412.991	285	1759.1XL	147
1031	361	1126.1XL	89	1246.1	358	1421	260	1759.7	147
1037	204	1126XL	89	1247.5	358	1452	360	1759.7XL	148
1037	319	1148	99	1249	359	1452.1	360	1759XL	147
1041	345	1156	97	1249.1	359	1452.2	360	1760	145
1041.2	347	1156XL	97	1250	354	1453.1	321	1761	264
1072.3	204	1157.1	97	1250.10	355	1454	321	1762	145
1075.12P	38	1157.1XL	98	1250.11	355	1455	321	1763	146
1075.96	57	1158	100	1250.15	355	1456	326	1765	145
1075.96	206	1158	239	1250.16	355	1456.1	326	1811	265
1077.2	21	1158.1	100	1250.20	356	1456.1	338	1811-654	268
1077.2	51	1158.1	239	1250.22	356	1472.1	351	1812	265
1077.2	167	1159	98	1250.23	356	1480	322	1813	265
1078	201	1159.1	98	1250.25	356	1481	361	1814	265
1079.1	57	1159.1XL	98	1250.27	354	1482	323	1817	265
1079.1	205	1159XL	99	1250.28	357	1490	322	1819	266
1079.3	58	1160	96	1250.30	357	1516	47	1821	266
1079.3	205	1162	96	1250.5	354	1516	167	1822-260	268
1079.5	58	1163	97	1250.6	355	1516	197	1831	266
1079.5	204	1165	96	1252.9	350	1516	249	1832	266
1079.6	58	1200.2	338	1254.1	351	1516.113	47	1841	266
1079.6	205	1200.3	338	1254.2	350	1516.113	166	1842	267
1079.7	58	1203	319	1254.9	350	1516.113	196	1845	267

Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page
1846	267	2202.5	236	2223.4	300	2259.9	165	2286	61
1852	267	2202.50	223	2223.5	26	2259.9	184	2286	81
1853	268	2202.51	223	2223.5	300	2259.9XL	46	2286	101
1855	267	2202.5XL	235	2225	46	2259.9XL	99	2286	150
1911	259	2202.6	236	2225.5	46	2259.9XL	131	2286	171
1911	264	2202.60	234	2225.6	46	2259.9XL	148	2286XL	61
1911	288	2202.62	231	2228.7	47	2259.9XL	166	2286XL	82
2004	191	2202.63	231	2229	49	2259.9XL	184	2289	60
2004	319	2202.64	231	2232.1	49	2260	42	2289	100
2007.3	21	2202.6XL	235	2232.3	50	2262	42	2289	149
2007.3	50	2202.7	237	2233.5	58	2263	43	2289	171
2007.3	167	2202.7XL	236	2234	309	2263	310	2289XL	61
2019	682	2202.8XL	236	2234.5	310	2263.1-182	44	2290	238
2021	200	2202.9	237	2237.2	5	2264	44	2290.2	238
2021.7	48	2202.90	234	2237.2	294	2265	43	2291.1	170
2021.7	200	2202.99	231	2237.22	311	2267	44	2291.1	238
2021.8	200	2202.9XL	234	2237.24	312	2269	45	2291.2	170
2021.85	200	2202XL	232	2237.25	312	2269	164	2291.2	238
2032.1	197	2203	155	2237.3	294	2269.9	45	2292.2	60
2035	208	2203	176	2237.3XL	311	2269.9	164	2292.2	149
2035.5	208	2203XL	155	2237.5	52	2271.1	59	2292.2	170
2035.6	208	2203XL	176	2237.5	294	2272.1	57	2292.2	239
2036	208	2205	154	2237.5XL	297	2272.1	206	2292.4XL	60
2040	21	2205XL	154	2237.6XL	312	2272.2	57	2292.4XL	149
2040	50	2209.3	157	2238.2	5	2272.2	206	2292.4XL	170
2040	167	2209.3	178	2238.2	296	2272.5	59	2292.4XL	239
2040	210	2210.12	311	2238.22	311	2272.5	207	2295.3	215
2040	238	2210.35	24	2238.24	312	2273.1	59	2295.4	215
2040-404	210	2210.35	303	2238.3	295	2275	53	2296.1	222
2040-404	238	2210.50	23	2238.5	52	2275	303	2296.2	170
2042	360	2210.50	301	2238.5	295	2275.1	305	2296.2	222
2043	715	2211	36	2238.5XL	297	2275.10	54	2296.4	224
2043	731	2211.1	38	2238.8XL	313	2275.10	305	2299.41	221
2118.5	193	2211.1	69	2239.2	6	2275.2	304	2299.7	220
2132	50	2211.4	37	2239.2	297	2275.3	53	2299.7	359
2132	197	2211.5	20	2239.22	312	2275.3	303	2299.9	218
2132	288	2211.5	47	2239.3	296	2275.4	53	2299.91	218
2134.5	197	2211.5	166	2239.4	52	2275.4	303	2311	159
2141.3	48	2212	37	2239.4	296	2275.5	304	2311.1	160
2141.3	199	2212.1	38	2239.4XL	298	2275.6	304	2311.1	180
2141.4	48	2212.1	69	2239.6XL	313	2275.90	306	2311XL	159
2141.4	199	2212.3	37	2244	54	2275.91	313	2312	159
2141.5	47	2214	39	2245.63	356	2275.92	313	2312.1	160
2141.5	196	2214.1	39	2247	55	2275.93	313	2312.1	180
2141.6	197	2214.2	39	2248	54	2275.94	314	2312XL	160
2141.7	197	2214.3	39	2251	51	2275.95	314	2314	160
2169	195	2215.1	41	2251	168	2275.96	314	2314.2	160
2169.21	196	2215.2NC	42	2255	43	2275.97	314	2314.5	161
2191	210	2215.4	40	2259.1	98	2275CO	305	2315	161
2191	238	2215.5	40	2259.1	146	2276.1	21	2315.1	162
2191.1	210	2215.6	38	2259.1	164	2276.1	50	2315.1XL	162
2191.1	238	2215.6	94	2259.1	183	2276.1	167	2315.5	161
2202	231	2217.1	35	2259.1XL	98	2276.8	21	2315.5XL	161
2202.1	235	2217.2	35	2259.1XL	146	2276.8	50	2315XL	161
2202.10	237	2217.3	47	2259.1XL	165	2276.8	167	2316	155
2202.11	237	2217.4	26	2259.1XL	183	2276.9	21	2316.1	156
2202.13	234	2217.4	27	2259.2XL	45	2276.9	50	2316.1XL	156
2202.15	234	2217.4	36	2259.2XL	257	2276.9	167	2316XL	155
2202.16	234	2217.4	300	2259.5	45	2277.2	58	2317.1	158
2202.18	236	2218	34	2259.7	46	2278	54	2317.2	158
2202.2	235	2218.4	49	2259.7	72	2278	309	2317.2XL	159
2202.20	216	2221	48	2259.7	99	2278.1	309	2317.3	166
2202.23	217	2221.1	48	2259.7	114	2278.7	310	2318	157
2202.27	236	2222	48	2259.7	131	2278.8	23	2318XL	158
2202.28	234	2222.05	49	2259.7XL	46	2278.8	302	2325.5	166
2202.3	235	2222.2	49	2259.7XL	72	2278.8	310	2325.7	166
2202.30	218	2222.6EX	48	2259.7XL	99	2281.3	23	2326	156
2202.31	219	2223.1	25	2259.7XL	131	2281.3	301	2326.1	156
2202.32	220	2223.1	299	2259.9	46	2281.7	22	2326.1XL	156
2202.34	220	2223.2	25	2259.9	72	2281.7	301	2326XL	156
2202.4	235	2223.2	299	2259.9	99	2282	24	2327	157
2202.40	223	2223.3	25	2259.9	114	2282	302	2334	309
2202.41	224	2223.3	299	2259.9	131	2282.1	24	2334.5	310
2202.42	225	2223.4	26	2259.9	148	2282.1	302	2337.5	168

Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page
2337.5	298	2488.65	241	2799.7	22	3531	251	4256XL	129
2338.5	169	2488.67	242	2799.7	51	3535	255	4259	114
2338.5	298	2488.7	242	2799.7	168	3811.01	629	4259.1	114
2339.4	169	2488.9	241	2799.7	208	3811.5	626	4259.1XL	130
2339.4	299	2488.91	241	2799.7	219	3811-268	705	4259.6XL	131
2355	163	2489.3	214	2799.7	359	3815.5	626	4259XL	130
2356	164	2489.4	214	3001	249	3816	465	4263	113
2356.1XL	164	2489.9	216	3003	249	3816	539	4265	113
2356XL	164	2490.1	60	3004	249	3816	628	4275.8	115
2359	165	2490.1	73	3088	257	3816.1	466	4275.8	307
2359.7	148	2490.1	81	3090	248	3816.1	539	4275.8XL	132
2359.7	165	2490.1	100	3091	248	3816.1	628	4275.8XL	308
2359.7	184	2490.1	116	3092	248	3816.2	466	4275.98	115
2359.7XL	148	2490.1	134	3098	257	3816.2	539	4275.98	133
2359.7XL	165	2490.1	149	3120	248	3816.3	466	4275.98	308
2359.7XL	184	2490.1	171	3121	248	3816.3	539	4275.9XL	133
2359XL	165	2490.1	185	3130	250	3817.5	535	4275.9XL	308
2360	162	2490.1	243	3180	250	3817.5	632	4278	228
2362	162	2494	60	3211-866	632	3817.6	632	4278.5	228
2363	163	2494	73	3227.132	632	3817.62	540	4278.6	229
2364	163	2494	81	3227.2	632	3817.62	705	4278.90	228
2365	163	2494	100	3227.4	632	3817.815	626	4278.91	228
2370	169	2494	149	3228	630	3817.816	626	4278.92	228
2370	306	2494	170	3228-268	705	3817.816-897	705	4279	228
2375.8	306	2494	185	3229	630	3817.818	627	4280	229
2375.98	308	2494	242	3233.4	461	3817.819	467	4284.9	216
2386XL	61	2496.1	222	3233.4	532	3817.819	540	4286XL	134
2386XL	81	2497.2XL	170	3233.4	631	3817.819	627	4289	116
2386XL	101	2497.2XL	223	3233.8	630	3891	620	4290.1	116
2386XL	150	2498	242	3233.9	630	3891	633	4290.1	134
2386XL	172	2499	242	3235	631	3892	573	4290.1	243
2389XL	60	2611	68	3240	251	3892	621	4294	116
2389XL	100	2611.5	68	3240	261	3892	633	4294	134
2389XL	149	2612	68	3241	253	3894	633	4294	243
2389XL	171	2612.3	69	3241	262	3895	633	4296.1	224
2411XL	37	2613	68	3241.1	111	3932	571	4296.1XL	226
2412XL	37	2614	69	3242	253	3932-667	570	4296.2XL	226
2415	39	2614.2	69	3242	262	4211	109	4296.4XL	226
2415.1	41	2615	70	3243	252	4211.3	109	4296.5XL	226
2415.1XL	41	2615.1	70	3244	252	4211XL	124	4297.4XL	226
2415.2	41	2615.2	70	3244	261	4212	109	4298	227
2415.3	40	2615.5	70	3245	251	4212.2	111	4299.9	219
2415.5XL	40	2616	66	3246	195	4212.5	110	4311	124
2415XL	40	2616.1	66	3246	252	4212XL	125	4312	125
2416	32	2617.2	67	3246	261	4213	93	4312.2	126
2416.1	32	2618	67	3247	252	4213	110	4312.7	125
2416.1XL	32	2618.1	67	3247	261	4213.1	110	4315	126
2416.2	42	2625.5	72	3251	262	4213.2	38	4315.1	128
2416XL	32	2626	66	3252	262	4213.2	110	4315.5	127
2417.2XL	36	2626.1	66	3253	262	4213XL	93	4316	120
2418	34	2650	70	3270	250	4213XL	126	4316.1	121
2418.1	35	2650	182	3270	261	4214XL	125	4317.2	123
2418XL	35	2652	71	3280	251	4215	111	4318	122
2426	32	2652	182	3280	261	4215.1	112	4326	121
2426.1	33	2654	71	3290	258	4215.1XL	128	4326.1	122
2426.1XL	33	2654	182	3291	257	4215.2	112	4356	129
2426XL	32	2656	71	3301	258	4215.4	112	4359	130
2427	33	2659.5	72	3330	256	4215.5	111	4359.1	129
2428	33	2659.5	183	3331	256	4215.5XL	127	4359.6	131
2456	44	2661	71	3334	256	4215.7	113	4363	129
2456XL	44	2661	182	3335	257	4215XL	127	4365	128
2457	45	2666	71	3340	256	4216	106	4375.8	132
2457	72	2666	182	3341	257	4216.1	106	4375.8	307
2459.5XL	45	2687	73	3344	256	4216.1XL	121	4386	134
2484.7	22	2687	185	3426	287	4216XL	120	44.1	570
2484.7	51	2782	21	3427	287	4217.2	108	44.1-603	570
2484.7	168	2782	51	3427.2	288	4217.2XL	124	45.1	570
2484.7	217	2782	167	3471	249	4218	108	45.1-603	570
2484.7	359	2782	230	3525	255	4218XL	123	4511	79
2484.9	216	2782	361	3526	263	4226	107	4511.4	79
2485.7	241	2782.5	209	3527	258	4226.1	107	4512	79
2485.8	241	2782.5	230	3530	253	4226.1XL	122	4515	79
2488.2	242	2784.7	209	3530	254	4226XL	121	4515.1	79
2488.63	241	2784.7	217	3530	263	4256	114	4516	78

Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page
4516.1	78	4927.1	748	4943.2	795	4965.32	727	4972.80	736
4517.2	78	4927.2	811	4943.20	823	4965.33	727	4972.81	736
4518	78	4927.3	755	4943.21	797	4965.40	730	4972.82	736
4526	78	4927.3	775	4944.2	795	4965.44	730	4972.83	736
4526.1	78	4928.1	764	4944.21	797	4965.50	730	4972.89	821
4551	80	4928.2	764	4944.8	766	4965.51	730	4973.30	821
4562	80	4928.3	764	4944.8	800	4965.60	730	4973.31	821
45-667	570	4928.4	764	4945.1-356	801	4965.61	730	4973.90	821
4703	190	4929.1	784	4945.2	795	4965.62	730	4973.91	821
4704	190	4929.2	784	4946.2	796	4965.63	730	4973.98	565
4704.1	190	4929.3	784	4946.3	801	4965.79	728	4973.98	731
4705	190	4929.4	784	4947	758	4965.79	734	4973.98	734
4705	190	4932.2	760	4947	766	4965.80	728	4973.98	786
4705.01	190	4932.3	760	4947	799	4965.81	818	4973.99	811
4705.1	190	4933.1	763	4947	821	4965.82	819	4974.10	737
4705.4	4	4933.11	764	4947.1	758	4965.83	819	4974.11	737
4705.4	191	4933.2	783	4947.1	799	4965.84	819	4974.20	737
4705.5	191	4933.3	763	4948.21	766	4965.85	819	4975.10	821
4705.6	191	4933.4	783	4948.21	800	4965.86	728	4975.11	821
4715	202	4933.5	763	4948.31	759	4965.87	819	4976.10	764
4716	201	4933.6	783	4948.31	800	4965.88	816	4976.11	764
4718	202	4933.61	783	4948.39	759	4965.88	818	4976.30	765
4722P	572	4933.7	781	4948.39	780	4965.90	714	4976.31	765
4733	202	4933.8	767	4948.39	800	4965.90	724	4980.60	742
4756	202	4933.8	786	4949.1	762	4965.90	730	4980.61	742
4780.4	209	4933.81	767	4949.3	782	4965.90	734	4980.62	811
4780.4	230	4933.81	786	4949.4	763	4965.91	730	4980.63	743
4911.6	756	4934.1	760	4949.5	763	4965.92	817	4980.65	737
4912.2	762	4934.1	798	4949.5	782	4965.94	818	4980.92	815
4914.10	754	4934.2	761	4951.1	773	4965.95	818	4980.92	823
4914.11	775	4934.2	798	4951.15	773	4965.95	820	4980.96	812
4914.2	749	4934.3	761	4951.20	774	4965.96	818	4980.97	813
4914.2	772	4934.3	798	4951.26	823	4965.96	820	4980.98	815
4914.20	748	4934.31	761	4951.27	823	4966.10	726	4981.10	712
4914.21	772	4934.4	761	4954.9	783	4966.14	729	4981.11	711
4914.90	714	4934.4	798	4955.1	776	4966.16	729	4981.30	713
4914.90	758	4934.5	761	4955.15	777	4966.17	819	4981.31	713
4914.90	779	4934.5	799	4955.20	823	4966.18	819	4981.32	713
4914.90	785	4934.6	762	4955.25	776	4967.10	733	4981.50	714
4915	803	4934.8	762	4956	777	4967.30	734	4981.60	714
4917	822	4935.1	752	4956.4	777	4967.31	734	4981.80	713
4919	621	4935.2	752	4956-551	778	4967.32	734	4981.81	712
4921.20	822	4935.21	822	4957	785	4967.33	734	4981.82	808
4921.3	755	4935.3	753	4958	766	4967.81	816	4981.83	808
4921.6	756	4935.40	763	4958	800	4967.82	816	4981.84	808
4921.65	756	4935.6	754	4960.30	810	4967.83	816	4981.85	808
4921.66	757	4936	753	4960.87	813	4967.84	817	4981.86	573
4921.75	757	4936.1	754	4960.87	815	4967.85	817	4981.86	808
4921.76	755	4936.2	753	4960.88	813	4967.86	734	4981.87	572
4921.8	765	4936.3	750	4960.90	812	4967.87	817	4981.87	714
4922.2	762	4936.4	744	4961.60	810	4967.89	816	4981.89	809
4922.4	782	4936.6	766	4961.90	758	4967.90	817	4981.90	711
4922.5	781	4936.61	766	4961.95	812	4967.92	817	4982.10	717
4922.6	781	4937	802	4961.96	811	4967.94	816	4982.20	718
4922.7	781	4937.1	802	4962	763	4968.10	733	4982.30	721
4922.9	762	4937.2	802	4962.1	765	4968.85	818	4982.40	721
4922.9	782	4937.9	823	4962.2	765	4970	803	4982.45	722
4923.1	786	4938	744	4962.3	765	4971.10	810	4982.50	722
4923.5	715	4938.1	746	4963	782	4971.11	810	4982.51	722
4923.5	724	4938.2	747	4963.1	784	4971.20	810	4982.60	722
4923.5	731	4938.21	757	4963.3	785	4971.70	724	4982.61	722
4923.5	735	4938.22	724	4963.5	782	4971.70	812	4982.70	723
4923.5	737	4938.22	758	4964.90	812	4971.70	814	4982.71	723
4923.5	751	4938.22	812	4964.95	724	4971.71	813	4982.74	573
4923.5	774	4938.22	814	4964.95	812	4971.72	813	4982.74	724
4925	752	4938.22	822	4964.95	814	4971.73	813	4982.74	767
4925	757	4938.22	824	4965.10	727	4971.73	815	4982.74	786
4925	799	4939	743	4965.12	728	4971.75	815	4982.74	822
4925.20	823	4939.1	745	4965.14	729	4971.80	811	4982.80	723
4926	750	4939.2	745	4965.16	729	4971.90	811	4982.81	723
4926.20	751	4940.1	746	4965.20	726	4972.30	736	4982.83	718
4926.21	822	4941.5	796	4965.21	727	4972.31	736	4982.83	719
4926.5	751	4941.5-551	801	4965.30	727	4972.40	737	4982.83	721
4927	747	4942.5	796	4965.31	727	4972.41	737	4982.84	728

Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page
4982.84	734	4995.92	834	5611-147	595	5815	586	6146.35	695
4982.85	724	4995.92	835	5611K	588	5815.1K	596	6146.36	557
4982.86	723	4995.93	834	5612	588	5815.586	585	6146.37	695
4982.90	721	4995.93	835	5617	598	5815K	586	6146.39	695
4982.91	720	4995.94	834	5619	596	5841.50	14	6146.90	692
4982.92	720	4995.94	835	5619.4	597	5841.51	14	6148.02	695
4982.93	719	4995.95	835	5621.1-880	586	5841.52	14	6148.02	696
4982.94	718	4996	779	5621.25	586	5841.53	15	6148.03	696
4982.94	719	4996	785	5622.2	596	5841.57	14	6148.1	559
4982.94	720	4996.1	779	5625.55	612	5972.153	598	6149.09	660
4982.95	814	4997	778	5632.2	587	6141.01	553	6149.09	676
4982.96	722	4997	832	5633.1	585	6141.02	554	6149.90	660
4982.97	814	4998.2	786	5633.15	700	6141.60	554	6149.90	676
4982.98	814	4998.3	779	5633.2	585	6141.61	554	6149.93	662
4982.99	814	5111-454	701	5633.3	585	6141.62	553	6149.93	665
4983.10	717	5111V-593	697	5633.90	585	6141.7	555	6149.93	668
4983.20	717	5111V-593	702	5634.15	584	6141.70	554	6149.93	677
4986.2	791	5111V-593	703	5634.151	9	6141.71	554	6149.93	681
4987	790	5115-563	701	5634.151	699	6141.72	553	6149.95	572
4987.1	790	5121	580	5634.152	9	6142	650	6151-912	641
4987.2	791	5121.3	580	5634.152	699	6142	652	6151-912	644
4987.3	790	5121-667	701	5634.153	10	6142	672	6151-912	646
4987.340	829	5121K	580	5634.153	699	6142.01	549	6151-912	656
4987.38	792	5125	580	5635.1	613	6142.32	549	6151-912	659
4987.39	792	5212.1	581	5635.2	614	6142.33	549	6151-912	662
4987.39	828	5216.1	582	5635.3	614	6142.90	649	6151-912	665
4987.41	790	5222.1	582	5635.5	612	6142.90	652	6151-912	667
4987.418	826	5226.1	582	5635.7	612	6142.90	670	6154.0	548
4987.419	792	5325.75	48	5635.90C	620	6142.90	674	6154.09	642
4987.42	825	5325.75	196	5636	613	6142.90	677	6154.09	651
4987.443	827	5331	209	5636.1	613	6142.90	680	6154.108	638
4987.444	827	5331	239	5691	701	6142.91	649	6154.108	648
4987.449	826	5331.2	209	5692.1	596	6142.91	652	6155.09	639
4987.449	828	5331.2	240	5693	701	6142.91	670	6155.09	649
4987.47	826	5341	209	5694	597	6142.91	674	6156.0	550
4987.49	792	5341	238	5694.5	597	6142.91	677	6161.01	551
4987.49	825	5341	360	5695	597	6142.91	680	6161.03	654
4987.51	826	5341.6	209	5696	597	6142.92	650	6161.03	670
4987.52	826	5341.6	238	5697	597	6142.92	652	6161.04	653
4987.53	826	5359.1	195	5698	597	6142.92	671	6161.04	669
4987.54	826	5413	581	5711-545	701	6142.92	675	6161.105	663
4987.6	826	5413.0	700	5725	593	6142.92	678	6161.105	679
4988.90	833	5420	592	5725	612	6142.92	681	6161.106	657
4988.91	833	5420.1	594	5725.5-45V	598	6145.190	696	6161.106	673
4988.92	833	5420.21	700	5725.5-45V	621	6145.191	696	6161.107	657
4988.93	833	5420.22	700	5725.94	611	6145.192	695	6161.107	673
4988.94	833	5420.9	700	5725.94	631	6145.193	696	6161.108	657
4988-974	833	5421	592	5725V-542	598	6145.390	695	6161.108	673
4988-997	832	5422	583	5725V-542	702	6145.391	696	6161.109	657
4989	791	5430	582	5726	594	6145.4	553	6161.109	673
4989.1	831	5430.9	699	5729	589	6145.5	553	6161.13	551
4989.2	831	5431	582	5730	584	6145.6	553	6161.159	658
4989.3	831	5431.9	699	5730	594	6146	555	6161.159	674
4989.4	831	5431.91	700	5753	592	6146.2	555	6161.169	664
4990	832	5432	582	5753.01	597	6146.20	692	6161.169	680
4991	793	5433	583	5753.09	584	6146.21	692	6161.179	663
4991	825	5434.9	699	5753.771	583	6146.210	693	6161.179	679
4991	828	5435.9	699	5753-542	597	6146.210	694	6161.22-597	655
4991	830	5438	580	5753-545	700	6146.211	693	6161.22-597	671
4991	833	5439	581	5753-632	702	6146.212	693	6161.229	656
4992	793	5439.5	581	5754	593	6146.212	694	6161.229	671
4992	830	5440	581	5755	593	6146.213	693	6161.239	656
4993.5	793	5441	581	5763	593	6146.214	693	6161.239	671
4993.5	830	5535	589	5763-542	597	6146.215	556	6161.249	665
4994	778	5536	590	5763-545	700	6146.216	694	6161.249	681
4994.1	778	5555	589	5763-632	702	6146.217	694	6161.29-608	656
4994.20	823	5555K	590	5787-545	701	6146.22	556	6161.50	550
4995.01	620	5611	588	5788	590	6146.221	557	6161.51	551
4995.05-876	620	5611.01	596	5788.4	591	6146.222	556	6161.52	550
4995.05-876	794	5611.1-147	595	5788.45	591	6146.224	556	6161.60	550
4995.1	792	5611.5	587	5788.70	591	6146.30	694	6161.61	551
4995.2	793	5611.51	587	5788.71	591	6146.32	694	6161.62	550
4995.3	791	5611.6	587	5788.80	700	6146.33	695	6161.65	565
4995.91	834	5611-101	596	5792-111	595	6146.34	695	6161.65	567

Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page
6161.65	687	6162.45-593	667	6165	677	6211KZ-454	697	6931.0	691
6161.65	689	6162.45-608	641	6165	680	6711	193	6931.45	569
6161.7	552	6162.473	640	6165-152	640	6711.8	198	6932.495	583
6161.70	550	6162.473	643	6165-152	649	6711.8	401	6933.89	569
6161.71	551	6162.473	646	6165-152	654	6711.8	414	6934	568
6161.72	550	6162.473	654	6165-152	658	6712	193	6934.0	568
6161.81	559	6162.473	658	6165-152	661	6713	193	6934.1	568
6161.8-117	682	6162.473	661	6165-152	670	6713P	193	6955.7	568
6161.82	682	6162.473	664	6165-152	674	6714	193	6956.0	683
6161.83	682	6162.473	667	6165-152	677	6714.1	194	6956.09	639
6161.84	682	6162.475	642	6167.09	639	6715	194	6956.09	649
6161.86	560	6162.475	645	6167.09	649	6715.2	194	6956.1-182	684
6161.89	560	6162.475	651	6167-417	640	6716	191	6956.1-253	683
6161.9	560	6162.99	698	6167-417	643	6716.8	197	6956.1-821	683
6161.90	653	6162.99	714	6167-417	646	6716.8	400	6956.1-90C	683
6161.90	669	6162.99	822	6167-417	650	6716.8	414	6956-632	684
6161.91	653	6162-152	640	6167-417	652	6717	192	6956-820	684
6161.91	669	6162-152	654	6167-417	655	6718	192	6957	562
6161.92	654	6162-152	658	6167-417	659	6718.8	198	6958.1-821	685
6161.92	670	6162-152	661	6167-417	661	6718.8	400	6958.96	685
6161.93	656	6162-268	639	6167-417	665	6718.8	414	6958.99	685
6161.93	671	6162-268	643	6167-417	667	6720.01	200	6960	564
6161.94	647	6162-268	646	6167-417	671	6723	198	6960.0	565
6161.94	655	6162-268	654	6167-417	674	6723.1	199	6960.1	564
6161.94	662	6162-268	658	6167-417	677	6724	198	6960.98	687
6161.94	665	6162-268	661	6167-417	680	6724.1	199	6960.98	688
6161.94	668	6162-268	664	6168.09	639	6724.2	199	6960.99	688
6161.94	671	6162-268	667	6168.09	648	6724.3	196	6961	563
6161.94	675	6162-955	640	6168.11	642	6725	196	6961.1	563
6161.94	677	6162-955	643	6168.11	651	6725.5	196	6961.93	687
6161.94	681	6162-955	646	6168.12	663	6725.7	196	6961.93	689
6161.96	656	6162-955	654	6168.12	666	6725.78	198	6961.94	687
6161.96	659	6162-955	658	6168.12	679	6725.78	401	6961.94	689
6161.96	662	6162-955	661	6168-035	639	6725.78	415	6961.95	687
6161.96	665	6162-955	664	6168-035	643	6726	192	6961.95	689
6161.96	672	6162-955	667	6168-035	645	6726.4	192	6961.96	565
6161.96	675	6163	547	6168-035	654	6734	200	6961.96	687
6161.96	678	6163.1	548	6168-035	658	6735	195	6961.96	689
6161.96	681	6163.2	548	6168-035	661	6735	203	6961.99	686
6161.98	655	6163.45	547	6168-035	664	6741	199	6963	563
6161.98	659	6163.45-651	640	6168-035	666	6763	5	6963.1	563
6161.98	671	6163.45-651	643	6170.0	551	6763	195	6963.93	687
6161.98	674	6163.45-651	646	6170.10	552	6770	201	6963.99	686
6161.98	696	6163.45-651	650	6170.11	552	6770.1	5	6964.0	562
6161.99	656	6163.45-651	652	6170.12	552	6770.1	201	6964.0	565
6161.998	655	6163.45-651	655	6171.0	548	6775.31	203	6964.0	686
6161.998	671	6163.45-651	658	6171.08	645	6776	194	6964.0	688
6162	547	6163.45-651	661	6171.08	666	6777	204	6964.0	690
6162.01	548	6163.45-651	665	6171.09	645	6783	195	6965	564
6162.02	639	6163.45-651	667	6171.10	549	6793	194	6965.1	564
6162.02	649	6163.45-651	670	6171.105	666	6797.6	202	6965.90	565
6162.07	639	6163.45-651	674	6171.11	549	6797.7	203	6965.90	690
6162.07	649	6163.45-651	677	6171.12	549	6835.1	571	6965.99	690
6162.1	548	6163.45-651	680	6171.240	668	6887.45	572	6977	569
6162.12	642	6163-152	640	6175.1	557	6888.19	571	6977.9	697
6162.12	651	6163-152	649	6175.2	558	6888.20	571	6977.91	697
6162.19	640	6163-152	654	6176	561	6889	572	6995.1	573
6162.19	643	6163-152	658	6176.24	560	6892	573	7111-563	703
6162.19	646	6163-152	661	6176.241	561	6892	619	7112.1-454	703
6162.19	650	6163-152	670	6176.45	560	6892	793	7121	603
6162.19	652	6163-152	674	6176.9-545	697	6895	573	7121-667	703
6162.19	655	6163-152	677	6176-153	697	6912	571	7121K	603
6162.19	664	6165	640	6176-236	697	6928	566	7121K-971	703
6162.19	667	6165	643	6176-651	640	6928.0	567	7122	603
6162.19	670	6165	646	6176-651	643	6928.1	566	7122K	603
6162.19	680	6165	650	6176-651	646	6928.1-821	692	7128	602
6162.45	547	6165	652	6176-651	655	6928.1-90C	691	7128.4	604
6162.45-593	640	6165	655	6176-651	658	6928.21	566	7138.2	604
6162.45-593	643	6165	658	6176-651	661	6928.5	567	7138.52	604
6162.45-593	646	6165	661	6176-651	665	6928.93	692	7139.11	618
6162.45-593	654	6165	665	6176-651	667	6928-821	692	7139.13	618
6162.45-593	658	6165	667	6176-651	680	6930.0	567	7139.15	614
6162.45-593	661	6165	670	6177.45	562	6930.0	691	7139.151	615
6162.45-593	664	6165	674	6211-454	697	6931.0	567	7139.152	616

Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page
7139.153	617	7988	598	8128.46	523	8310.35	504	8334.2	521
7139.159	618	7988.5	621	8128.46	523	8310.37	476	8350.11	514
7139.16	615	7988.6	621	8128.47	534	8310.37	486	8350.11	533
7139.161	616	7989.270-268	705	8128.7	522	8310.37	504	8350.111	524
7139.162	617	8000.21	490	8128.7	523	8310.39	476	8350.111	525
7139.163	618	8000.21	504	8141.0	485	8310.39	480	8350.111	528
7139.169	618	8001	398	8141.0	496	8310.39	483	8350.113	524
7139.17	619	8010.23	477	8141.23	486	8310.39	486	8350.113	526
7139.18	619	8010.23	480	8141.23	498	8310.39	490	8350.113	528
7139.19	622	8010.23	483	8172.1	468	8310.39	495	8350.115	524
7139.20	618	8010.23	487	8172.1	537	8310.39	498	8350.115	526
7372	603	8010.23	490	8173	397	8310.39	505	8350.115	528
7373.1	603	8010.23	495	8173	536	8310.41	476	8350.115	531
7391	621	8010.23	499	8174.1	536	8310.46	476	8350.115	532
7432	602	8010.23	505	8180.16	510	8310.46	480	8350.12	530
7432.31	602	8010.27	466	8180.17	502	8310.46	483	8350.125	515
7432.51	602	8010.27	540	8180.73	397	8310.46	504	8350.126	530
7462.71	604	8013.23	398	8250.1	489	8310.47	510	8350.127	530
7531-454	697	8019.21	462	8250.1	494	8310.51	469	8350.128	530
7532	602	8019.21	534	8250.1	497	8310.51	535	8350.13	515
7622	602	8019.21	631	8250.1	503	8310.52	398	8350.13	518
7622.31	602	8019.22	462	8250.1	512	8310.52	415	8350.13	533
7622.51	602	8019.22	534	8310.0	475	8310.52	535	8350.15	515
7721	603	8019.22	631	8310.0	488	8310.66	468	8350.23	511
7823.42	604	8038.0	479	8310.0	502	8310.66	535	8350.25	515
7823.52	605	8038.0	482	8310.14	511	8310.68	402	8350.25	534
7850	605	8038.0	493	8310.19	486	8310.72	485	8350.26	458
7860.71	605	8040.21	373	8310.19	490	8310.72	497	8350.26	519
7860.71-880	605	8064.10	468	8310.19	495	8310.74	475	8350.26	533
7870.52	606	8064.10	536	8310.19	498	8310.74	479	8350.31	517
791-880	573	8064.22	537	8310.19	504	8310.74	482	8350.32	518
791-880	621	8064.90	379	8310.20	475	8310.74	494	8350.34	517
792	608	8076	398	8310.20	479	8310.74	502	8350.35	518
792.3	609	8077	398	8310.20	482	8310.75	489	8350.37	518
792-654	704	8090	467	8310.20	485	8310.75	502	8351.1	507
7928.520	609	8090	541	8310.20	489	8310.76	536	8351.10	530
794	609	8090	629	8310.20	494	8310.78	535	8351.11	530
794.1	609	8090.1	467	8310.20	497	8310.79	424	8351.2	521
7942.89V	622	8090.1	541	8310.20	503	8310.79	535	8351.65	521
79485	610	8090.1	629	8310.23	490	8310.80	627	8351.7	511
79485.20	610	8090.2	467	8310.23	498	8310.82	512	8351.8	527
7964-563	622	8090.2	541	8310.23	504	8310.84	512	8351.8	529
7968	620	8090.2	629	8310.26	534	8310.88	426	8352.1	507
7968.5	620	8090.3	467	8310.28	475	8310.89	495	8352.11	514
7969	620	8090.3	541	8310.28	479	8310.92	536	8352.21	510
7981.3	608	8090.3	629	8310.28	482	8310.93	534	8352.3	514
7985	606	8091	465	8310.28	485	8314	425	8352.690	440
7985.01-881	620	8091	538	8310.28	489	8314	585	8352.690	533
7985.10	606	8091	629	8310.28	494	8314.5	537	8352.690	558
7985.15	608	8092	464	8310.28	497	8315.1	505	8352.690	559
7985.17	608	8092	538	8310.28	503	8315.2	520	8352.7	511
7985.20	606	8092	628	8310.3	505	8325.7	510	8354.1	508
7985.2-69V	704	8093	465	8310.31	476	8326.1	508	8354.2	521
7985.30	607	8093	538	8310.31	480	8326.15	509	8355.8	527
7985.30-697	619	8093	628	8310.31	483	8326.16	513	8355.8	529
7985.31-697	619	8094	467	8310.31	486	8326.2	519	8356.9	536
7985.31-697	793	8094	540	8310.31	489	8326.21	509	8357.1	508
7985.32	607	8094	627	8310.31	494	8326.3	513	8400	406
7985.47V	621	8095	465	8310.31	498	8326.4	513	8401	406
7985.50	619	8095	538	8310.31	503	8326.65	519	8409	416
7985.50	794	8099	400	8310.31	512	8326.7	519	8410	415
7985.60	607	8099	418	8310.33	475	8326.8	525	8411	417
7985.70	607	8113.21	541	8310.33	479	8326.9	509	8413	417
7985.80	611	8121.020	532	8310.33	482	8327.1	513	8414	415
7985.88V	621	8121.21	460	8310.33	485	8330.21	511	8415	416
7985.88V	633	8121.21	532	8310.33	503	8331.1	505	8415.1	416
7985.94	611	8121.22	533	8310.34	510	8331.2	520	8416	416
7985.94	632	8128.12	531	8310.35	476	8332.1	506	8417	416
7985.94-268	705	8128.14	531	8310.35	480	8332.2	520	8420	240
7985.945	611	8128.15	531	8310.35	483	8332.3	512	8420	417
7985.945-639	620	8128.41	523	8310.35	486	8332.4	506	8420.1	240
7985.945-639	794	8128.41	531	8310.35	490	8333.1	506	8420.1	417
7987.570	621	8128.42	522	8310.35	495	8333.2	520	8420.2	240
7987V	622	8128.42	523	8310.35	498	8334.1	507	8420.2	417

Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page	Modèle	Page
8437.90	416	8570.48	392	8580.65	462	94330	281	9918	704
8480	400	8570.49	397	8580.66	398	94330G	281	9925.290	697
8480	419	8570.49	415	8580.69	457	94331G	282	9925.290	704
8512	424	8570.50	401	8580.7	452	94340	282	9928.190	704
8515	406	8570.51	468	8580.7	456	94340G	282	9933	698
8516	425	8570.54	426	8580.70	451	94341G	282	9933	701
8521	368	8570.55	440	8580.70	455	94343G	283	9933	704
8521.32	372	8570.56	441	8580.71	460	94359	283	9933.31	704
8522	367	8570.57	19	8580.73	452	94384G	283	9934	705
8522.13	366	8570.57	441	8580.73	456	94385.1	56	9934.31	705
8522.15	366	8570.57	461	8580.74	462	94385.1	572	9941	288
8522.31	373	8570.58	441	8580.75	463	94385.2	204	9941	698
8522.33	374	8570.59	442	8580.8	451	94471G	284	9942	698
8524	375	8570.60	442	8580.8	455	94472G	284	9945-143	595
8524.20	376	8570.62	439	8601.1	437	94472GL	284	9952.1	698
8530.1	6	8570.63	397	8602.1	437	94476	285	9952-571	288
8530.1	368	8570.65	402	8610.1	8	94476.0	285	9952-571	698
8533	369	8570.66	8	8610.1	431	94476.05	286	9953	702
8534	393	8570.66	396	8610.2	444	94476.05NOR	286	9953ME	288
8535	377	8570.71	8	8611.1	9	94476.09	286	9953OE	288
8535.31	377	8570.71	396	8611.1	431	94476.1	286	9953V	703
8535.32	378	8570.72	7	8611.2	444	94476.2	287	9954.92-V	704
8535.33	378	8570.72	395	8613.1	431	94476.21	287	9955V	702
8536	383	8573	397	8613.2	444	94476-926	285	9957V	702
8536.31	383	8580.1	452	8614.1	432	94476EX	286	9957V	704
8539	388	8580.1	456	8615.1	17	94477.0-713	49	9958-455	703
8540	384	8580.10	451	8615.1	432	94477.0-713	287	9959 V	701
8540.31	385	8580.10	456	8620.1	9	94478	285	9959.1-182	698
8540.32	386	8580.11	464	8620.1	433	94478.0	286	9959.4	638
8540.33	387	8580.12	464	8620.2	20	94478-926	285	9959.4	648
8545	409	8580.13	452	8620.2	445	94490G	284	9959.4	653
8545.31	409	8580.13	456	8621.1	4	94826.9	290	9959.4	660
8545.32	409	8580.16	451	8621.1	15	94826C1	290	9959.4	669
8550	425	8580.16	455	8621.1	433	94826C2	290	9959.4	676
8554	411	8580.17	451	8622.1	16	94933	289	9962.3-473	703
8555	410	8580.17	455	8622.1	434	94936	289	9965.3V	703
8555.31	411	8580.19	462	8624.1	4	94939	289	9965.3V	704
8555.32	412	8580.21	452	8624.1	16	94940	289	9965-182	703
8555.33	411	8580.21	456	8624.1	434	94943	289	9967V	698
8555.34	411	8580.22	458	8625.1	17	94948	290	9968V	703
8555.35	412	8580.24	459	8625.1	435	94949	289	9971.5	703
8555.36	412	8580.25	459	8630.1	436	94961	242		
8555.38	412	8580.26	459	8631.1	436	94961	290		
8558	411	8580.27	460	8631.2	445	94980	239		
8560	390	8580.28	460	8635.1	18	94980	269		
8560.31	391	8580.29	457	8635.1	437	94980	290		
8560.32	389	8580.3	450	8635.2	20	94980.1-584	269		
8560.33	391	8580.30	460	8635.2	445	94980.1-584	290		
8561	410	8580.31	460	8640.1	18	94981	239		
8565	410	8580.32	457	8640.1	435	94981	269		
8566	426	8580.32	461	8640.14	436	94981	290		
8568	392	8580.33	446	8641.1	19	95001A	274		
8569	426	8580.33	461	8641.1	436	95002A	274		
8570	393	8580.38	464	8650.1	439	95040	275		
8570.30	413	8580.39	469	8651.1	440	95041	274		
8570.31	394	8580.42	464	8651.2	446	95060	275		
8570.32	394	8580.43	453	8653.1	440	95085	275		
8570.33	414	8580.44	457	8655.11	19	95086	275		
8570.34	413	8580.47	469	8655.11	439	95090	275		
8570.35	413	8580.48	401	8655.12	439	95092	276		
8570.36	396	8580.49	441	8660.1	443	95130	276		
8570.37	401	8580.5	455	8874.9	374	95130	277		
8570.39	372	8580.50	458	94090G	279	95240	280		
8570.40	399	8580.51	459	94092G	280	95243	281		
8570.40	417	8580.52	459	94096	283	95270	280		
8570.41	399	8580.53	468	94096G	283	95301	284		
8570.41	418	8580.54	469	94098G	284	97100-93C	619		
8570.42	399	8580.55	461	94130G	277	9724.4	589		
8570.42	418	8580.58	462	94180	278	97512	610		
8570.43	399	8580.6	372	94243G	278	9777.9	40		
8570.43	418	8580.6	468	94246G	279	9778.0	42		
8570.44	400	8580.62	458	94270G	279	9778.1	42		
8570.44	418	8580.63	452	94270GF	279	9782-268	705		
8570.45	379	8580.63	457	94280G	278	9784.3-236	638		

viega.be/Produits

Viega Belgium srl
Ikaros Business Park
Ikaroslaan 24
1930 Zaventem
Belgique

Tél. +32 2 551 55 10
info@viega.be

Service Center
Tél. +32 2 551 55 10
service@viega.be

viega.be

BFR 830 199-4/24 · Sous réserve de modifications.